

TRABALLO FIN DE GRAO
GRAO EN INTELIXENCIA ARTIFICIAL

**Interpretabilidade e explicabilidade
mediante técnicas de Aprendizaxe
Profundo de Caixa Blanca aplicadas ó
análise de imaxe**

Estudante: José Romero Conde

Dirección: José Rouco Maseda

Jorge Novo Buján

A Coruña, xuño de 2026.

Á miña avoa

Agradecimientos

Quero agradecer este trabalho a blablabla

Resumo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Abstract

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like “Huardest gefburn”? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.

Palabras chave:

- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext

Keywords:

- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext

Índice Xeral

1	Introdución	1
1.1	Contexto xeral	1
1.2	Revisión pormenorizada SOTA e traballos relacionados	2
1.2.1	ISTA	2
1.2.2	MCR ² e ReduNet - Redes Caixa Blanca	3
1.2.3	ViT	4
1.3	Introdución a conceptos	4
1.3.1	Aprendizaxe de dicionarios	4
1.3.2	Aprendizaxe desenrolado	4
1.3.3	CRATE	4
1.3.4	Conxuntos de datos	4
1.4	Discusión	5
1.4.1	Elementos diferenciais	5
1.4.2	Oportunidades	5
1.4.3	Contribucións	5
2	Metodoloxía e planificación	6
2.1	Método de traballo	6
2.2	Recursos	6
2.2.1	Humanos	6
2.2.2	De <i>Software</i>	7
2.2.3	De <i>Hardware</i>	9
2.3	Planificación	9
3	Traballo proposto	10
3.1	Segundo orden	10
3.2	Compartir U e D	10

4 Resultados	11
4.1 Resultado a	11
4.2 Resultado b	11
4.3 Resultado c	11
4.4 Discusións	11
5 Conclusións	12
5.1 TFG en sí	12
5.2 Resultados	12
5.3 Traballo futuro	12
A Material adicional	14
Relación de Acrónimos	16
Glosario	17
Bibliografía	18

Índice de Figuras

1.1	Funcións de activación usadas no traballo. (<i>esquerda</i>) Función identidade (<i>centro</i>) Función de umbral suave $\sigma_\epsilon(\cdot)$, parametrizada por ϵ (<i>dereita</i>) Función ReLU, nótese que a función $\sigma_\epsilon(x)$ é indentica (no dominio $\mathbb{R}^+$) a $\text{ReLU}(x - \epsilon)$. . .	3
1.2	Iteración dos pasos do MCR ²	4
1.3	Mostras dos conxuntos de datos. (a) Imaxe de fondo de retina con edema de disco óptico, pertencente ó conxunto de datos RFMiD. (b-c) Imaxe de fondo de retina e a súa correspondente máscara binaria anotada, pertencentes ó conxunto de datos DRIVE (d) Imaxe de mostra do conxunto de datos ImageNet . .	5
2.1	Esquema do contido das reunións semanais entre o alumno e os titores.	7
2.2	As comunicacións entre o portatil do alumno e o servidor seguen un bucle de sincronización.	9

Índice de Táboas

Capítulo 1

Introdución

PRIMER capítulo da memoria

1.1 Contexto xeral

[NOTA: Este párrafo igual non me quedou ben pero ghustárame empezar con algo así máis ou menos de contexto histórico, porque paréceme importante. Non gustárame soar prepotente por outra banda...]

No contexto das sociedades da información que levamos vivindo como mínimo dende a revolución industrial, é cada vez máis evidente a importancia do [Aprendizaxe Automático \(A.A.\)](#). Esta disciplina que trata de *aprender* funcións (de calquera propósito) en base a unha experiencia o un conxunto de datos (de calquera orixe), gozou dun esplendor tanto no desenvolvemento teórico como nas aplicacións durante a segunda metade do pasado século [1]. Hoxe, na terceira década do século XXI atopamos que a natureza dos datos trocou, onde de antes unha representación natural dos datos era útil e con garantías de éxito, agora con datos multimodais, que xurden da interacción social é máis difícil. En particular os dominios das nosas funcións poden ser espazos moi complexos e os datos de entrada poden precisar un preprocesado particular. Se antes a disciplina de [Procesamento de Señais Dixitais \(P.S.D.\)](#) ofrecía unha serie de métodos de preprocesado (Filtrado de Kalman, Transformada de Ondas Discreta...), agora o [Aprendizaxe de Representacións \(A.R.\)](#) ofrece unha serie de métodos para *aprender* o preprocesado axeitado para a combinación de tarefa e conxunto de datos. É por isto que recentemente estase a ver un crecemento moi acelerado no [Aprendizaxe Profundo \(A.P.\)](#), unha subdisciplina do [A.A.](#) que ten como *slogan*: “Máis grande é mellor” [2, 3] e pretende solventar o problema do [A.R.](#) a través dunha sucesión de operadores non lineais coñecidos como [Rede de Neuronas Artificias \(R.N.A.\)](#).

Pola súa banda as compoñentes das [R.N.A.](#) actuais non gozan da mesma xustificación teórica que acostumaban antaño outros algoritmos de [A.A.](#), como a Regresión Lineal ou as

Máquinas de Soporte Vectorial [1]. Por tanto vivimos nun momento no que as R.N.A. reinan o mundo das aplicacións pero sen que exista unha teoría conclusiva que as avale, ou cando menos de momento. Esta situación motivou o desenvolvemento dun marco para comprender as R.N.A., primeiro dende o punto de vista do algoritmo, é dicir *interpretabilidade* dos seus procesos de aprendizaxe e inferencia, para finalmente poder entender as decisións que toma de xeito individual e ofrecer unha xustificación a devandita resposta, é dicir, *explicabilidade* [4].

1.2 Revisión pormenorizada SOTA e traballos relacionados

O traballo neste TFG móntase sobre a arquitectura CRATE (ver 1.3.3, páxina 4). Para poder exponer tanto a devandita arquitectura como as nosas aportacións, é necesaria a revisión duns conceptos previos.

1.2.1 ISTA

Un algoritmo clásico do A.A. é a Regresión Lineal, co que Carl F. Gauss empezou a teorizar e ofrecer garantías sobre o seu modelo

$$X\beta = Y + \epsilon$$

onde $\epsilon \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ nos albores do século XIX, chegando á coñecida forma cerrada

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y.$$

A primeira regularización do modelo para facelo máis robusto chegou con ideas orixais no campo de resolución de problemas mal planteados, Andrey Tikhonov introduce a penalización segundo a norma $\mathcal{L}_2$ dos parámetros β , o cal é equivalente a asumir unha distribución Gausiana en β . O estimador ten a forma cerrada

$$\hat{\beta} = (X'X + \lambda I)^{-1}X'Y$$

onde λ controla a estrutura do conxunto de funcións [1]. Se ben esta regularización segue a usarse hoxe en día porque devandita asunción pode ser moi natural, dende o 1996 considérase o LASSO [5], que penaliza a norma $\mathcal{L}_1$ (equivalente a asumir unha distribución Laplaciana nos parámetros) e sen ter forma cerrada ofrece un estimador con ceros, é dicir o proceso de optimización de LASSO supón unha selección de características.

Como en moitas situacións de interese científico e comercial a resolución deste problema convexo por medio de métodos de punto interior pode ser infactible [6], o algoritmo ISTA

atopa unha solución ó LASSO a través da iteración:

$$\beta_{t+1} = \sigma_{\epsilon}(\beta_t - \lambda X'(X\beta - Y))$$

onde σ_{ϵ} é a función de umbral suave (ver figura 1.2)




Figura 1.1: Funcións de activación usadas no traballo. (esquerda) Función identidade (centro) Función de umbral suave $\sigma_{\epsilon}(\cdot)$, parametrizada por ϵ (dereita) Función ReLU, nótase que a función $\sigma_{\epsilon}(x)$ é indentica (no dominio $\mathbb{R}^+$) a $\text{ReLU}(x - \epsilon)$.

1.2.2 MCR² e ReduNet - Redes Caixa Blanca

Na primeira metade da pasada década viuse o esplendor dun tipo de R.N.A. nas que o operador principal é a convolución dun filtro ou *kernel* aprendible coa imaxe (ou ca saída doutra convolución), estas Redes chámanse *Rede de Neuronas Artificias Convolucionais (Convolutional Neural Network)* (C.N.N.). Se ben son algo explicables [7, 8], a pregunta ‘Que esta a facer esta compoñente da C.N.N.?’ en xeral só pode responderse *a posteriori*. Isto motivou ó grupo do profesor Yi Ma o desenvolvemento dunha C.N.N. como instancia do MCR² [9], creando así unha Rede Caixa Blanca [NOTA: acronimo? mellor en inglés?].

A Maximal Coding Rate Reduction (MCR²) é unha función obxectivo de A.R. que intenta cumprir cos seguintes obxectivos na representación no espazo de características:

[NOTA: estas tres características sacos de o artigo de CRATE pero quito a de ‘consistent’ porque penso que non ven ó caso, no libro de 2022 fala doutras tres características, pero estas parécenme máis entendibles]

- *Comprimidas*: sendo uniformemente distribuídas segundo algunhas estruturas de baixa dimensión¹ estándar que se axustan á baixa dimensionalidade intrínseca dos datos, co fin de asegurar unha codificación compacta dos datos.
- *Lineais*: as estruturas de baixa dimensión teñen unha xeometría (a anacos) lineal, co fin de facilitar a interpolación e a extrapolación no espazo de representación.

¹Como unhas gaussianas

- *Dispersas*: as estruturas de baixa dimensión correspondentes a diferentes partes da distribución dos datos son estatisticamente incoherentes ou xeometricamente ortogonais, e tamén aliñadas cos eixes, co fin de asegurar unha codificación máis compacta e facilitar o procesamento posterior.

Formalmente defínese como a maximización da seguinte función:

$$\Delta R(Z|\Pi_{[K]}) = R(Z) - R^c(Z|\Pi_{[K]})$$




Figura 1.2: Iteración dos pasos do MCR²

1.2.3 ViT

1.3 Introducción a conceptos

1.3.1 Aprendizaxe de dicionarios

1.3.2 Aprendizaxe desenrolado

1.3.3 CRATE

1.3.4 Conxuntos de datos

- **RFMiD 2.0 (2023).** [10] Recolle mostras de enfermidades raras con imaxes de alta resolución. Ademais de a etiqueta ‘san’, inclúe 48 condicións entre as que se atopan as patoloxías vasculares (e.g. oclusións de veas e arterias, retinopatía hipertensiva, retinopatía hemorráxica, vasos tortuosos ...), diabéticas (e.g. retinopatía diabética, edema macular, manchas algodónosas, microaneurismas ...), dexenerativas ou relacionadas ca idade (e.g. dexeneración macular asociada ca idade, drusas, retinite pigmentaria, miopía ...), trastornos do nervio óptico (e.g. escavación do nervio óptico, edema do disco óptico, palidez do disco óptico, hialose asteroide ...), alteracións estruturais da retina




Figura 1.3: Mostras dos conxuntos de datos. (a) Imaxe de fondo de retina con edema de disco óptico, pertencente ó conxunto de datos RFMiD. (b-c) Imaxe de fondo de retina e a súa correspondente máscara binaria anotada, pertencentes ó conxunto de datos DRIVE (d) Imaxe de mostra do conxunto de datos ImageNet

(e.g. desprazamento da retina, burato retiniano, rotura retiniana ...), congénitas (e.g. coloboma, pregamentos coroides, hipertensión intracranial idiopática ...) ... Polo que é de gran utilidade para o diagnóstico e caracterización destas patoloxías dado o seu nivel de precisión das etiquetas.

- **DRIVE (2004).** [11] Diseñado para segmentación de vasos sanguíneos, inclúe 40 imaxes coas súas máscaras binarias anotadas manualmente por expertos (ver Figura 1.3 (b-c)).
- **ImageNet (2009).** [12] Nace ante a necesidade dun gran conxunto de datos de imaxe natural e foi plantexado como unha xerarquía de xeito que o concepto de *clase* é multinivel, porque se ben hai animais e artefactos, ambos divídense en subcategorías recursivamente até chegar ó nivel do individuo. É dicir, preséntase o ‘labrador alemán’ non como un elemento illado pero como parte dos ‘cans’ e estes á súa vez de ‘carnívoros’, ‘placentarios’... Polo seu gran tamaño e variedade tivo un impacto notable no desenvolvemento do [A.P.](#) e as [R.N.A.](#).

1.4 **Discusión**

1.4.1 **Elementos diferenciais**

1.4.2 **Oportunidades**

1.4.3 **Contribucións**

Metodoloxía e planificación

O que queira peixes que molle o cu [13]

NESTE capítulo descríbese cómo se traballou así como os recursos involucrados e a planificación do traballo.

2.1 Método de traballo

Os primeiros esforzos adicaronse á comprensión do material. Unha vez a comprensión foi suficiente para empezar as iteracións semanais, estas consistían en sucesións de reunión (ver 2.1) e traballo individual. O traballo individual do alumno ó longo das semanas comprendía:

- **Programación:** de experimentos (isto é: adestramento de [R.N.A.](#)) e de visualizacións para poder analizar distintos aspectos das Redes adestradas.
- **Análise de resultados:** para interpretar as visualizacións e formular afirmacións ou preguntas dependendo do entendemento. En ambos casos era moi útil porque se formulaba unha afirmación, ó presentarlle ós titores ou ben comprendía porque tiña razón ou porque non a tiña; e se formulaba unha pregunta aprendía da súa resposta.
- **Lectura bibliográfica:** de temas que non plantexáronse ó principio pero foron importantes para responder ás preguntas que xurdían e en xeral comprender profundamente o tema a tratar, segundo íase presentando de forma distinta ó longo das semanas.

2.2 Recursos

2.2.1 Humanos

Este traballo foi supervisado por tres tutores ¹ que tiveron o rol directivo en canto ás ideas, responderon a pregunta ‘Qué se fai?’ e en canto o método, ‘Cómo se fai?’. O alumno tivo de

¹Un dos cales mudou de universidade durante o traballo e por tanto non figura na portada.




Figura 2.1: Esquema do contido das reunións semanais entre o alumno e os tutores.

entrada un natural papel subordinado é dicir, leu e programou o que se lle mandou. Co paso das semanas, o coñecemento e intuición que desenvolveu o alumno sobre o tema permitiulle do mesmo modo propoñer ideas e métodos, dotando ós tutores dun rol máis alto nivel.

A primeira achega dos tutores foi o punteiro á bibliografía e código necesarios para a comprensión do tema. Devandita tarefa mantivo ocupado ó alumno en soidade os primeiros meses e cando este acadou un nivel de comprensión suficiente comenzaron as reunións semanais. Estas seguían o esquema da Figura 2.1

2.2.2 De Software

A continuación listanse os recursos *Software* empregados no traballo con importancia descendente. Nótese que todo o *Software* é código aberto e nalgúns casos código libre.

- **Python:** ² a linguaxe por defecto para escribir os programas do traballo. Funcionalmente é conector das librerías mencionadas xa que se ben por si só Python non é tan útil para a práctica de *A.P.*, funciona como un fabuloso pegamento.
- **PyTorch:** ³ a librería por defecto de *A.P.* hoxe en día que permitiunos facer modificacións, inspeccións e adestramentos sobre a *R.N.A.*, o cal corresponde co *grosso* do traballo.

²Python Software Foundation License Version 2 (PSF-2.0)

³BSD 3-Clause License

- **einops:** ⁴ é un paquete adicado á manipulación axil a nivel de código de tensores. Como a disciplina de A.P. esencialmente baséase neso, o paquete axilizou o desenvolvemento á vez que fixo o código máis lexible é fácil de manter ou asegurar a súa correctitude.
- **draw.io (diagrams.net):** ⁵ a expresión gráfica é moi importante á hora de comunicar conceptos complexos, polo que nos informes semanais e no presente documento os esquemas e diagramas realizáronse con este conveniente programa de escritorio.
- **Matplotlib:** ⁶ a librería por defecto para as gráficas e figuras xeradas de xeito programático con Python.
- **NumPy:** ⁷ é a librería que da soporte ós tipos de dato de Matplotlib polo que fai de punto en común entre o código experimental desenvolto en PyTorch / einops e o código de figuras desenvolto en Matplotlib.
- **Bash:** ⁸ cando o programa (ou *script*) ía ser suficientemente pequeno, o alumno considerou á linguaxe Bash moito máis elegante e apropiada. Notar que estrictamente estrictamente non fixo falta sair de Python e por tanto a decisión ten unha compoñente de gusto persoal.
- **rsync:** ⁸ para ambos sentidos da sincronización retratada na Figura 2.2 foi de gran utilidade este programa GNU.
- **Vim:** ⁹ para a edición de arquivos de texto. En particular, a codificación de programas, a escritura da memoria ou a esporádica modificación dalgún arquivo de configuración.
- **tmux:** ¹⁰ é un multiplexor de terminais, é dicir permite acceder a múltiples sesións de terminal simultaneamente nunha única xanela. É útil para executar máis dun programa de liña de comandos ó mesmo, en particular, Vim para a edición de arquivos e Python para a execución dos mesmos.
- **latexmk:** ¹¹ para a compilación da memoria, segundo as recomendacións do equipo de desenvolvemento da plantilla da memoria da FIC [14].




Figura 2.2: As comunicacións entre o portátil do alumno e o servidor seguen un bucle de sincronización.

2.2.3 De Hardware

Fíxose uso do portátil do alumno para o desenvolvemento do código así como dun servidor cedido polo Grupo VARPA que conta cunha gráfica NVIDIA RTX A6000 ó que o alumno podía conectarse de xeito remoto. Ó desenvolver os programas no seu portátil, o alumno debía sincronizarse co servidor para que o segundo tivese o código do primeiro, e o primeiro os artefactos do segundo (ver Figura 2.2).

2.3 Planificación

[NOTA: teño que simular unha planificación que non fixemos?]

⁴MIT License

⁵Apache License 2.0

⁶Matplotlib License (BSD-style license based on the PSF License)

⁷BSD 3-Clause License

⁸GNU General Public License Version 3 (GPL-3.0-or-later)

⁹Vim License

¹⁰ISC License

¹¹GNU General Public License Version 2 or later (GPL-2.0-or-later)

Traballo proposto

O^{LA}

3.1 Segundo orden

3.2 Compartir U e D

Resultados

O^{LA}

4.1 Resultado a

4.2 Resultado b

4.3 Resultado c

4.4 Discusións

- Introducción: limitacións e oportunidades.
- Desenvolvemento
- Conclusións

adestrado / inferencia	primeiro orden		segundo orden	
	acc@1	acc@5	acc@1	acc@5
primeiro orden	0.5260	0.7645	0.0010	0.0052
segundo orden	0.0010	0.0055	0.4721	0.7160

Conclusións

DERRADEIRO capítulo da memoria, onde se presentará a situación final do traballo, as conclusións aprendidas, a relación coas competencias da titulación en xeral e a mención en particular, posibles liñas futuras,...

5.1 TFG en sí

Teño que dala sensación de que traballei dabondo

5.2 Resultados

5.3 Traballo futuro

Apéndices

Material adicional

EXEMPLO de capítulo con formato de apéndice, onde se pode incluír material adicional que non teña cabida no corpo principal do documento, suxeito á limitación de 80 páxinas establecida no regulamento de TFGs.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique

neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Relación de Acrónimos

A.A. Aprendizaxe Automático. 1, 2

A.P. Aprendizaxe Profundo. 1, 5

A.R. Aprendizaxe de Representacións. 1

C.N.N. Rede de Neuronas Artificias Convolucionais (*Convolutional Neural Network*). 3

MCR² Maximal Coding Rate Reduction. 3

P.S.D. Procesamento de Señais Dixitais. 1

R.N.A. Rede de Neuronas Artificias. 1–3, 5

Glosario

explicabilidade Cualidade dun sistema de toma de decisións xunto con ferramentas auxiliares ou non de xustificar as súas decisións. Responde á pregunta: Porqué se tomou esta decisión?. [2](#)

interpretabilidade Cualidade intrínseca dun sistema de toma de decisións que permite coñecer, de xeito que os seus compoñentes están xustificadas e enténdese o seu rol. [2](#)

Bibliografía

- [1] V. N. Vapnik, *The nature of statistical learning theory*. Springer-Verlag New York, Inc., 1995.
- [2] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, “Imagenet classification with deep convolutional neural networks,” vol. 60, no. 6, p. 84–90, May 2017. [En línea]. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1145/3065386>
- [3] K. Simonyan and A. Zisserman, “Very deep convolutional networks for large-scale image recognition,” in *International Conference on Learning Representations*, 2015.
- [4] J. Wright and Y. Ma, *High-Dimensional Data Analysis with Low-Dimensional Models: Principles, Computation, and Applications*. Cambridge University Press, January 2022. [En línea]. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1017/9781108779302>
- [5] R. Tibshirani, “Regression shrinkage and selection via the lasso,” *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, vol. 58, no. 1, pp. 267–288, 01 1996. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1996.tb02080.x>
- [6] A. Beck and M. Teboulle, “A fast iterative shrinkage-thresholding algorithm for linear inverse problems,” *SIAM Journal on Imaging Sciences*, vol. 2, no. 1, pp. 183–202, 2009.
- [7] M. D. Zeiler and R. Fergus, “Visualizing and understanding convolutional networks,” 2013. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1311.2901>
- [8] R. R. Selvaraju, M. Cogswell, A. Das, R. Vedantam, D. Parikh, and D. Batra, “Grad-cam: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization,” 2016. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1610.02391>
- [9] K. H. R. Chan, Y. Yu, C. You, H. Qi, J. Wright, and Y. Ma, “Redunet: A white-box deep network from the principle of maximizing rate reduction,” 2021. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2105.10446>

- [10] S. Panchal, A. Naik, M. Kokare, S. Pachade, R. Naigaonkar, P. Phadnis, and A. Bhange, “Retinal fundus multi-disease image dataset (rfmid) 2.0: A dataset of frequently and rarely identified diseases,” *Data*, vol. 8, no. 2, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2306-5729/8/2/29>
- [11] J. Staal, M. Abramoff, M. Niemeijer, M. Viergever, and B. van Ginneken, “Ridge-based vessel segmentation in color images of the retina,” *IEEE Transactions on Medical Imaging*, vol. 23, no. 4, pp. 501–509, 2004.
- [12] J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li, and L. Fei-Fei, “Imagenet: A large-scale hierarchical image database,” in *2009 IEEE conference on computer vision and pattern recognition*. IEEE, 2009, pp. 248–255.
- [13] Instituto Cervantes. (2026) O que algo quere, algo lle custa. Centro Virtual Cervantes. [En línea]. Disponible en: <https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/Ficha.aspx?Par=58652&Lng=2>
- [14] L. M. Castro, “modelo-tfg-fic: Modelo de memoria de tfg da facultade de informática (fic) da universidade da coruña,” <https://gitlab.com/lauramcastro/modelo-tfg-fic>, 2020, gitLab repository, accessed 2026-06-14.