

Sentencias anidadas

A veces la decisión es compleja y necesitamos poner unas condiciones dentro de otras. Decimos entonces que las condiciones están anidadas. En este caso tenemos que extremar el cuidado con la indentación de las líneas.

Vamos a hacer un ejemplo que nos da los días que tiene un mes dado. Convertimos directamente el valor que nos da el usuario a entero, para poder hacer las comparaciones entre números.

En el if/else más externo comprobamos si el valor del mes es correcto, en los interiores según los valores de los meses:

Código

```
# Nos da los días que tiene el mes seleccionado
mes = int(input('Introduce el mes:'))
year = int(input('Introduce el año:'))
# Comprobamos si está entre 1 y 12
if 1 <= mes <= 12:
    if mes == 2:
        if (year%4)==0 and ( (year%400)==0 or not ((year%100)== 0)):
            dias = 29
        else:
            dias = 28
    elif (mes == 4) or (mes == 6) or (mes == 9) or (mes == 11):
        dias = 30
    else:
        dias = 31
    print(f'El mes {mes} del año {year} tiene {dias} días')
else:
    print('El mes debe ser entre 1 y 12')
```

Vamos a aprovechar lo visto para dar un nivel de seguridad a nuestro interface de comandos. Para ello preguntaremos el nombre al usuario y sólo si el usuario es adecuado daremos acceso a los comandos. Además si quiere apagar el ordenador le pediremos una confirmación:

Código

```
# Simulación de consola de comandos v3
usuario = input('Introduzca el nombre de usuario: ')
if usuario == 'pepe' or usuario == 'admin':
    print('Bienvenido ' + usuario)
    comando = input('Introduzca el comando: ')
    if comando == 'Apagar':
        confirmacion = input('Confirme que desea apagar respondiendo "Si": ')
        if confirmacion == 'Si':
            print('Apagando el equipo...')
        else:
```

```
        print('No se ha confirmado el apagado')
    elif comando == 'Encender':
        print('Encendemos el equipo')
    else :
        print('Comando ' + comando + ' no reconocido')
else:
    print('Acceso denegado')
```

Vamos a fijarnos en los diferentes niveles de anidamiento de las sentencias y cómo hemos utilizado el operador lógico "or" para comprobar entre los nombres de usuario.