

Curso de especialización en Desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python

UT2.- POO y Diseño modular

Tarea 3

En este ejercicio trabajaremos con la clase “Cadena” que tendrá un atributo de instancia que guardará una cadena de texto. Deberás programar en esta clase métodos para:

- Sumar objetos Cadena.** Se obtendrá un objeto **str** cuyo contenido será el resultado de concatenar las cadenas de los objetos Cadena con los que se opera.

Estudia el ejemplo:

```
# Sumar objetos Cadena
cadena1 = Cadena("Me gusta programar en ")
cadena2 = Cadena("Python")
print(cadena1 + cadena2)
```

✓ 0.0s

Me gusta programar en Python

- Restar objetos Cadena.** Al restar dos objetos Cadena, las vocales de la segunda cadena se reemplazarán en la primera cadena por cadena vacía. **Por tanto, el primer objeto Cadena ve modificado el valor de su atributo.**

Estudia el ejemplo:

```
# Restar objetos Cadena
cadena1 = Cadena("El temor de un hombre sabio")
cadena2 = Cadena("tormenta")
print(cadena1 - cadena2)
print(cadena1)
```

✓ 0.0s

El tmr d un hmbr sbi
El tmr d un hmbr sbi

- Longitud de un objeto Cadena.** La longitud de una instancia de Cadena es el número de vocales que tiene, incluidas mayúsculas y minúsculas con o sin tilde.

```
# Longitud de una instancia de Cadena
cadena1 = Cadena("Leí 'La Rueda del Tiempo'")
print(len(cadena1))
```

✓ 0.0s

10

- Compara objetos Cadena.** Dos objetos Cadena son iguales si tienen la misma longitud, es decir, el mismo número de vocales.

```
# Comparar objetos Cadena
cadena1 = Cadena("Python")
cadena2 = Cadena("Cobol")
cadena3 = Cadena("Java")
print(cadena1 == cadena2)
print(cadena2 == cadena3)
```

✓ 0.0s

False
True

- e. **Operador +=.** Al realizar la operación **cadena+= valor_str**, se añadirá al atributo del objeto Cadena la cadena valor_str. El objeto original se verá modificado.

```
# Añadir valor str
cadena = Cadena("Sayonara ")
cadena += "baby"
print(cadena)
```

✓ 0.0s

Sayonara baby

Pruebas:

- Crea varios objetos Cadena y prueba los métodos creados.