

Таблицы (пакет array)

1) Простой пример таблицы

Животное	Еда	Размер
собака	мясо	средний
лошадь	сено	большой
лягушка	мухи	маленький

2) Вариативность с помощью l, c и r

	Животное	Еда	Размер
Лево/Лево/Лево	собака	мясо	средний
	лошадь	сено	большой
	лягушка	мухи	маленький
	Животное	Еда	Размер
Центр/Центр/Центр	собака	мясо	средний
	лошадь	сено	большой
	лягушка	мухи	маленький
	Животное	Еда	Размер
Право/Право/Право	собака	мясо	средний
	лошадь	сено	большой
	лягушка	мухи	маленький

3) Если в строке слишком мало элементов

Если строка содержит меньше ячеек, чем объявлено в преамбуле, то недостающие ячейки останутся пустыми.

Животное	Еда	Размер
собака	мясо	средний
лошадь	сено	
лягушка	мухи	маленький

4) Что будет, если в строке слишком много элементов?

Если строка содержит больше ячеек, чем объявлено, то LaTeX выдаст ошибку “*Extra alignment tab has been changed to |cr*”). Следующий код **не** скомпилируется, если вставить его как есть:

```
\begin{tabular}{llll}
Животное & Еда & Размер & \\
собака & & мясо & средний & ЛИШНЕЕ & \\ % 4 ячейки вместо 3
```

```

лошадь & сено & большой \\
\end{tabular}

```

Необходимо убрать лишнюю ячейку, либо объявить 4 столбца в преамбуле.

5) Эксперименты с `\multicolumn`

5.1) Объединение 2 ячеек в одну

Животное	Еда	Размер
собака	мясо	средний
лошадь	сено	большой
лягушка	неизвестно	

5.2) Отмена оформления для одной ячейки с помощью `\multicolumn {1}{...}`

Здесь первый столбец набирается курсивом и после значения добавляется двоеточие, но заголовок первого столбца остается обычным используя `\multicolumn`.

Животное	Еда	Размер
<i>собака:</i>	мясо	средний
<i>лошадь:</i>	сено	большой
<i>лягушка:</i>	мухи	маленький