

Презентация лабораторной работы №1

Простейший шаблон

Лобов М. С.

26 января 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Лабораторная работа №5

Цель работы

- Научиться создавать таблицы в окружении `tabular`
- Проверить выравнивание столбцов: `l`, `c`, `r`
- Изучить поведение при “нехватке” и “избытке” ячеек в строке
- Освоить `\multicolumn` и настройку столбцов через пакет `array`
- Улучшить оформление таблиц с помощью `booktabs`

Задание

1. Использовать простой пример таблицы и начать экспериментировать с табличной разметкой.
2. Проверить разные выравнивания столбцов с помощью `l`, `c`, `r`.
3. Проверить, что происходит, если в строке таблицы **меньше элементов**, чем описано в преамбуле.
4. Проверить, что происходит, если в строке таблицы **больше элементов**, чем описано в преамбуле.
5. Поэкспериментировать с `\multicolumn` для объединения ячеек по горизонтали и с настройкой форматирования столбцов через пакет `array`.

Выполнение лабораторной работы

Окружение `tabular`, 3 столбца и 3 строки, не считая заголовка

```
\begin{tabular}{lll}
```

```
Животное & Еда & Размер \\
```

```
собака & мясо & средний \\
```

```
лошадь & сено & большой \\
```

```
лягушка & мухи & маленький \\
```

```
\end{tabular}
```


Выравнивание столбцов: l/r/c

Выравнивание столбцов: l/r/c

Три варианта преамбулы таблицы:

- lll — по левому краю
- ccc — по центру
- rrr — по правому краю

Наблюдение: меняется только выравнивание, структура таблицы остаётся той же.

Лево/Лево/Лево	Животное	Еда	Размер
	собака	мясо	средний
	лошадь	сено	большой
	лягушка	мухи	маленький

Животное	Еда	Размер
----------	-----	--------

**Случай, если в строке мало
элементов**

Случай, если в строке мало элементов

Если объявлено (3) столбца, а в строке (2) ячейки — недостающая ячейка остаётся пустой:

```
\begin{tabular}{lll}
```

```
Животное & Еда & Размер \\\
```

```
лошадь & сено \\\
```

```
\end{tabular}
```

Животное	Еда	Размер
собака	мясо	средний
лошадь	сено	
лягушка	мухи	маленький

`\multicolumn` объединение ячеек

`\multicolumn` объединение ячеек

2 Последние ячейки столбца мы объединяем в одну.

```
\begin{tabular}{lll}
\toprule
Животное & Еда & Размер \\
\midrule
собака & мясо & средний \\
лошадь & сено & большой \\
лягушка & \multicolumn{2}{c}{неизвестно} \\
\bottomrule
\end{tabular}
```

Па-

кет

array:

Сняtie cтиля у заголовка cтолбца

Снятие стиля у заголовка столбца

Чтобы заголовок не был курсивом и без двоеточия — используем `\multicolumn`:

```
\multicolumn{1}{1}{Животное} & Еда & Размер \\\
```

Практическое применение: `\multicolumn{1}{...}{...}` может переопределить оформление конкретной ячейки.

booktabs:
акку-
рат-
ные
ли-
нии
таб-

Итоги работы

- Освоено окружение `tabular` и выравнивания `l/c/r`
- Проверено поведение при:
 - недостатке ячеек (пустые поля)
 - избытке ячеек (ошибка компиляции)
- Применены:
 - `\multicolumn` для объединений
 - `array` для настройки столбцов
 - `booktabs` для улучшения оформления