

Procédure d'installation et de déploiement (Docker)

1. Prérequis

- **Docker Desktop** (version 4.x+) ou **Docker Engine**.
- **Ports libres** sur la machine hôte : **80** (HTTP), **3306** (MySQL), **7700** (Meilisearch), et **8081** (phpMyAdmin).

2. Clonage et Installation des Dépendances

Récupérez le Projet sur GitHub et ouvrez un terminal dans le dossier NewMVC

3. Configuration de l'environnement

L'architecture Docker repose sur la résolution de noms de services internes. Vérifiez les points suivants dans les fichiers de configuration :

- **Base de données (`src/lib/database.php`)** : L'hôte doit être défini sur **db**.
- **Moteur de recherche (`config.php`)** :
 - **MEILI_HOST** doit pointer vers **`http://meilisearch:7700`**.
 - **MEILI_KEY** doit correspondre à la Master Key définie dans le fichier **`docker-compose.yml`**.

Ces variables doivent être dans votre `git.env` sur le modèle du `git.env.exemple`.

4. Lancement de l'infrastructure

Démarrez les services en arrière-plan :

```
> docker compose up -d
```

5. Initialisation des Données

Une fois les conteneurs opérationnels :

1. **Base de données** : Accédez à <http://localhost:8081> (phpMyAdmin). (le mot de passe root est "root_password" pour l'instant).
2. **Indexation Meilisearch** : Exécutez le script de synchronisation en accédant à la page **Acheter** du site.