

Dokumen ini untuk versi lama Python yang tidak didukung lagi. Anda harus memutakhirkan, dan membaca [Dokumentasi Python untuk rilis stabil saat ini](#).

token --- Konstanta digunakan dengan pohon pengurai (parse tree) Python

Kode sumber: [Lib/token.py](#)

Modul ini menyediakan konstanta yang mewakili nilai numerik dari simpul daun pohon parse (token terminal). Merujuk pada berkas Grammar/Grammar dalam distribusi Python untuk definisi nama-nama dalam konteks tata bahasa bahasa. Nilai numerik tertentu yang dipetakan oleh nama-nama dapat berubah antar versi Python.

Modul ini juga menyediakan pemetaan dari kode numerik ke nama dan beberapa fungsi. Fungsi mencerminkan definisi pada file header Python C.

token.**tok_name**

Kamus memetakan nilai numerik dari konstanta yang didefinisikan dalam modul ini kembali ke string nama, yang memungkinkan dihasilkannya representasi pohon parse yang lebih dapat dibaca oleh manusia.

token.**ISTERMINAL**(x)

Kembalikan True untuk nilai-nilai token terminal (akhir).

token.**ISNONTERMINAL**(x)

Kembalikan True untuk nilai-nilai token non-terminal.

token.**ISEOF**(x)

Kembalikan nilai True jika x adalah penanda yang menunjukkan akhir input.

Konstanta token antara lain:

token.**ENDMARKER**

token.**NAME**

token.**NUMBER**

token.**STRING**

token.**NEWLINE**

token.**INDENT**

token.**DEDENT**

token.**LPAR**

token.**RPAR**

token.**LSQB**

token.**RSQB**
token.**COLON**
token.**COMMA**
token.**SEMI**
token.**PLUS**
token.**MINUS**
token.**STAR**
token.**SLASH**
token.**VBAR**
token.**AMPER**
token.**LESS**
token.**GREATER**
token.**EQUAL**
token.**DOT**
token.**PERCENT**
token.**LBRACE**
token.**RBRACE**
token.**EQUAL**
token.**NOTEQUAL**
token.**LESSEQUAL**
token.**GREATEREQUAL**
token.**TILDE**
token.**CIRCUMFLEX**
token.**LEFTSHIFT**
token.**RIGHTSHIFT**
token.**DOUBLESTAR**
token.**PLUSEQUAL**
token.**MINEQUAL**
token.**STAREQUAL**
token.**SLASHEQUAL**
token.**PERCENTEQUAL**
token.**AMPEREQUAL**
token.**VBAREQUAL**
token.**CIRCUMFLEXEQUAL**
token.**LEFTSHIFTEQUAL**
token.**RIGHTSHIFTEQUAL**
token.**DOUBLESTAREQUAL**
token.**DOUBLESASH**
token.**DOUBLESASHEQUAL**
token.**AT**
token.**ATEQUAL**
token.**RARROW**
token.**ELLIPSIS**

`token.OP`
`token.ERRORTOKEN`
`token.N_TOKENS`
`token.NT_OFFSET`

Nilai tipe token berikut tidak digunakan oleh penanda (tokenizer) C tetapi diperlukan untuk modul `tokenize`.

`token.COMMENT`

Nilai token digunakan untuk menunjukkan komentar.

`token.NL`

Nilai token digunakan untuk menunjukkan baris baru yang tidak berhenti. Token `NEWLINE` menunjukkan akhir baris logika kode Python; token `NL` dihasilkan ketika satu baris kode logis diteruskan melalui beberapa baris fisik.

`token.ENCODING`

Nilai token yang menunjukkan pengodean yang digunakan untuk mendekode sumber byte menjadi teks. Token pertama yang dikembalikan oleh `tokenize.tokenize()` akan selalu menjadi token `ENCODING`.

Berubah pada versi 3.5: Menambahkan token `AWAIT` dan `ASYNC`.

Berubah pada versi 3.7: Menambahkan token `COMMENT`, `NL` dan `ENCODING`.

Berubah pada versi 3.7: Menghapus token `AWAIT` dan `ASYNC`. "async" dan "await" sekarang ditandai sebagai token `NAME`.