

Puede ver que la salida de esta instancia del comando `lsdf` ha cogido el proceso su suspendido, y además identifica el intérprete `bash` asociado con este proceso.

A diferencia del comando `fuser`, el comando `lsdf` no proporciona una opción para poner fin automáticamente a los procesos que ha encontrado, pero proporciona más información con la que comenzar. Una vez que sepa exactamente qué hacen y esté seguro de que es prudente matarlos, puede siempre acabar con cada uno de ellos rápida y manualmente desde la línea de comandos, para poder desmontar el sistema de ficheros.

Resumen

Los comandos `fuser` y `lsdf` son útiles adiciones a su juego de herramientas de administrador de sistemas Linux. `fuser` le entrega información rápidamente sobre procesos activos y proporciona una opción para poner fin automática e instantáneamente a los procesos asociados con los sistemas de ficheros o los archivos que especifique como argumentos, pero su salida requiere una interpretación posterior (si tiene tiempo de jugar a los detectives). El comando `lsdf` devuelve una información más detallada sobre los procesos asociados (aunque todavía puede requerirse información adicional), y puede mostrar además información sobre ficheros relacionados con la red y `socket` que pudieran estar abiertos (vea su página de manual o su FAQ para más detalles). Sin embargo, no incluye una opción para poner fin rápidamente a todos los procesos de una sola vez. Según mi experiencia, `fuser` es más rápido, pero `lsdf` proporciona un espectro mucho más rico de información. Cada uno de ellos es útil en diferentes momentos, dependiendo de lo que esté buscado y lo rápido que necesite encontrarlo (y quizás matarlo).

Véase también

- http://www.osdl.org/lab_activities/carrier_grade_linux
- <http://developer.osdl.org/dev/fumount/>
- <ftp://lsdf.itap.purdue.edu/pub/tools/unix/lsdf/FAQ>



Recupere particiones perdidas

Si no puede montar alguna de las particiones en un disco duro, puede que simplemente necesite crear de nuevo la tabla de particiones. He aquí una práctica utilidad para identificar posibles entradas de partición.

Ver mensajes como `"/dev/FOO: dispositivo no encontrado (device not found)"` nunca es bueno. Sin embargo, este mensaje puede ser causado por un gran nú-

mero de diferentes problemas. No hay mucho que pueda hacer sobre un fallo completo de hardware, pero si "tiene suerte" la tabla de particiones de su disco podría sólo haber sido dañada y sus datos simplemente ser inaccesibles de manera temporal.



Si no ha reiniciado, ejecute el comando `cat /proc /partitions` para ver si todavía lista las particiones de sus dispositivos.

A menos que tenga una memoria fotográfica, su disco contenga una sola partición, o sea lo bastante disciplinado como para guardar un listado de su tabla de particiones, intentar adivinar los tamaños y ubicaciones de todas las particiones de un disco enfermo es casi imposible sin alguna ayuda. Afortunadamente, Michail Brzitwa ha escrito un programa que proporciona exactamente la ayuda que necesita. Su programa `gpart` (*guess partitions*, adivina particiones) escanea una unidad de disco especificada e identifica entradas que parecen firmas de partición. Por defecto, `gpart` muestra sólo una lista de entradas que parece que son particiones, pero también puede crear una nueva tabla de particiones automáticamente para usted escribiendo esas entradas en su disco. Da un poco de miedo hacer esto, pero es peor la alternativa de perder todos sus datos existentes.



Si sólo está leyendo esto por información y no está realmente en medio de una catástrofe de pérdida de datos, puede estar preguntándose cómo hacer una copia de seguridad de la tabla de particiones del disco, de tal manera que no tenga que depender de una utilidad como `gpart`. Puede hacer una copia de seguridad del MBR (*Master Boot Record*, Registro Maestro de Arranque) y de la tabla de particiones a un fichero utilizando el siguiente comando `dd`, donde `FOO` es el disco y `FICHERO` es el nombre del fichero en el que quiere escribir su copia de seguridad:

```
# dd if=/dev/FOO of=FICHERO bs=512 count=1
```

Si posteriormente necesita restaurar la tabla de particiones a su disco, puede hacerlo con el siguiente comando `dd`, usando las mismas variables que antes:

```
# dd if=FICHERO of=/dev/FOO bs=1 count=64 skip=446 seek=446
```

El programa `dpart` funciona leyendo el disco completo y comparando las secuencias de sectores con un conjunto de módulos de identificación de sistemas de ficheros. Por defecto, `gpart` incluye módulos de identificación de sistemas de ficheros que pueden reconocer los siguientes tipos de particiones: `beos` (BeOS), `bsddl` (FreeBSD/NetBSD/386BSD), `ext2` y `ext3` (sistemas de ficheros Linux

estándar), fat (MS-DOS FAT12/16/32), hpfs (¿recuerda OS/2?), hmlvm (volúmenes físicos Linux LVM), lswap (Linux swap), minix (Minix OS), ntfs (Microsoft Windows NT/2000/XP/etc.), qnx4 (QNX versión 4.x), rfs (ReiserFS versión 3.5.11 y superiores), s86dl (Sun Solaris), y xfs (sistema de ficheros transaccional XFS). Puede escribir módulos de identificación de particiones adicionales para usarlos con gpart (fan de JFS, itomen nota!), pero está fuera del alcance de este truco. Para más información sobre expandir gpart, puede acceder a su página Web en <http://www.stud.uni-hannover.de/user/76201/gpart> y el fichero README que forma parte del archivo gpart.

Buscar particiones

Como ejemplo de las habilidades de escaneo de particiones de gpart, vamos a echar primero un vistazo al listado de una tabla de particiones de un disco existente producida por el comando fdisk (dicho sea de paso, si está cuestionando la sensatez de la disposición de las particiones, éste es un disco rayado que uso para experimentar, no un disco del día a día).

He aquí la vista de fdisk:

```
# fdisk -l /dev/hdb
Disk /dev/hdb: 60.0 GB, 60022480896 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7297 cylinders Units = cylinders of 16065 *
512 = 8225280 bytes
   Device Boot   Start    End  Blocks  Id  System
/dev/hdb1             1      25    200781  83  Linux
/dev/hdb2             26     57    257040  82  Linux swap / Solaris
/dev/hdb3             58   3157   24900750  83  Linux
/dev/hdb4           3158   7297   33254550   5  Extended
/dev/hdb5           3158   3337   1445818+  83  Linux
/dev/hdb6           3338   3697   2891668+  83  Linux
/dev/hdb7           3698   4057   2891668+  83  Linux
/dev/hdb8           4058   4417   2891668+  83  Linux
/dev/hdb9           4418   4777   2891668+  83  Linux
/dev/hdb10          4778   5137   2891668+  83  Linux
/dev/hdb11          5138   5497   2891668+  83  Linux
/dev/hdb12          5498   5857   2891668+  83  Linux
/dev/hdb13          5858   6217   2891668+  83  Linux
/dev/hdb14          6218   6577   2891668+  83  Linux
/dev/hdb15          6578   6937   2891668+  83  Linux
/dev/hdb16          6938   7297   2891668+  83  Linux
```

Vamos a comparar esto con la visión de gpart de las particiones que habitan en el mismo disco:

```
# gpart /dev/hdb
Begin scan...
```

```
Possible partition(Linux ext2), size(196mb), offset(0mb)
Possible partition(Linux swap), size(251mb), offset(196mb)
Possible partition(Linux ext2), size(24317mb), offset(447mb)
Possible partition(Linux ext2), size(1411mb), offset(24764mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(26176mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(29000mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(31824mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(34648mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(37471mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(40295mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(43119mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(45943mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(48767mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(51591mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(54415mb)
End scan.
```

Checking partitions...

```
* Warning: more than 4 primary partitions: 15.
Partition(Linux ext2 filesystem): primary
Partition(Linux swap or Solaris/x86): primary
Partition(Linux ext2 filesystem): primary
Partition(Linux ext2 filesystem): primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Ok.
```

Guessed primary partition table:

```
Primary partition(1)
  type: 131(0x83)(Linux ext2 filesystem)
  size: 196mb #s(401562) s(63-401624)
  chs: (0/1/1)-(398/6/63)d (0/1/1)-(398/6/63)r
Primary partition(2)
  type: 130(0x82)(Linux swap or Solaris/x86)
  size: 251mb #s(514080) s(401625-915704)
  chs: (398/7/1)-(908/6/63)d (398/7/1)-(908/6/63)r
Primary partition(3)
  type: 131(0x83)(Linux ext2 filesystem)
  size: 24317mb #s(49801496) s(915705-50717200)
  chs: (908/7/1)-(1023/15/63)d (908/7/1)-(50314/10/59)r
Primary partition(4)
  type: 131(0x83)(Linux ext2 filesystem)
  size: 1411mb #s(2891632) s(50717268-53608899)
  chs: (1023/15/63)-(1023/15/63)d (50314/12/1)-(53183/6/58)r
```

Hacer las cuentas puede ser un poco tedioso, pero calcular el tamaño de partición y los valores de desplazamiento (*offset*) muestra que son realmente las mismas. `gpart` encontró todas las particiones, incluyendo todas las particiones lógicas dentro de la partición extendida del disco, lo cual puede ser peliagudo. Si no quiere hacer las cuentas por sí mismo, `gpart` proporciona una opción especial "-c" para comparar su idea de la tabla de particiones con las particiones que se listan en una tabla de particiones existente. Usar `gpart` con la opción "-c" devuelve "0" si las dos son idénticas o el número de diferencias si las dos difieren.

Escribir la tabla de particiones

Usar `fdisk` para crear de nuevo la tabla de particiones puede ser muy molesto, especialmente si tiene múltiples particiones de diferentes tamaños. Como se mencionó anteriormente, `gpart` proporciona una opción que escribe automáticamente una nueva tabla de particiones en el disco escaneado. Para hacer esto, necesita especificar en la línea de comandos el disco a escanear y el disco en el que escribir, como en el siguiente ejemplo:

```
# gpart -W /dev/FOO /dev/FOO
```

Si usted es algo paranoico (y debería serlo, incluso si su disco ya está agudo), puede hacer una copia de seguridad del MBR existente antes de sobrescribirlo añadiendo la opción "-b" a su línea de comandos y especificando el nombre del fichero en el cual quiere hacer la copia de seguridad del MBR existente, como en el siguiente ejemplo:

```
# gpart -b FICHERO -W /dev/FOO /dev/FOO
```

Como se mencionó al comienzo de este truco, un fallo de disco puede ser simplemente el resultado de un mal bloque que resulta que coincide con la tabla de particiones primaria de su disco. Si le sucede esto y no tiene una copia de seguridad de la tabla de particiones, `gpart` hace un excelente trabajo adivinando y escribiendo la tabla de particiones primaria de su disco. Si el disco no puede montarse, porque está gravemente corrupto o dañado de alguna otra manera, vea el truco siguiente y "Reconstruya datos del lost+found" (más adelante en este capítulo) para algunas sugerencias sobre trucos de recuperación más complejos y desesperados.



TRUCO
94

Recupere datos de discos averiados

Puede recuperar la mayoría de los datos de discos averiados con unos cuantos trucos simples de Linux.

Como dijo una vez el filósofo, "En cada vida, deben acaecer unas cuantas averías de disco". O algo parecido. Los discos relativamente enormes de hoy en día

hacen más tentador que nunca el almacenar grandes colecciones de datos online, como su completa colección de música o toda la investigación asociada con su tesis. Las copias de seguridad pueden ser problemáticas, ya que los discos de hoy en día son mucho más grandes que la mayoría de los medios de copias de seguridad, y las copias de seguridad no pueden restaurar cualquier dato que se haya creado o modificado después de hacerse la última de ellas. Afortunadamente, el hecho de que cualquier dispositivo Linux/Unix pueda ser accedido como un flujo de caracteres, presenta algunas oportunidades interesantes para restaurar algunos o todos sus datos, incluso después de un fallo de disco duro. Cuando el desastre le golpee, consulte este truco para consejos sobre recuperación.



Este truco usa mensajes de error y ejemplos producidos por la comprobación de consistencia del sistema de ficheros `ext2fs` asociada con los sistemas de ficheros `ext2` y `ext3` de Linux. Puede usar las técnicas de clonación de este truco para copiar cualquier disco Linux, pero las utilidades de reparación del sistema de ficheros diferirán para otros tipos de sistemas de ficheros Linux. Por ejemplo, si está usando `ReiserFS`, vea el truco siguiente para detalles sobre usar comandos especiales proporcionados por su utilidad de comprobación de consistencia del sistema de ficheros, `reiserfsck`.

Modos de fallo de disco populares

Los discos generalmente van mal de una de estas tres maneras básicas:

- Fallo de hardware que impide que las cabezas del disco se muevan o busquen varias ubicaciones en el disco. Esto viene generalmente acompañado por un ruido de "tic-tac" cada vez que intenta montarlo o acceder al sistema de ficheros de otra manera, que es el sonido de las cabezas de disco fallando en despegar o situarse correctamente.
- Bloques defectuosos en el disco que impiden que se lea la tabla de particiones del disco. Los datos probablemente están todavía ahí, pero el sistema operativo no sabe cómo encontrarlos.
- Bloques defectuosos en el disco que hacen que el sistema de ficheros en una partición del disco se vuelva ilegible, "inmontable", e incorregible.

El primero de estos problemas generalmente sólo puede solucionarse mandando su disco a una empresa especializada en extraer y reemplazar piezas internas de unidades, usando técnicas estupendas para recuperar los datos de los platos arañados o escamados. El segundo de estos problemas se ha tratado ya en el truco anterior. Este truco explica cómo recuperar datos que parece que están perdidos debido al tercero de estos problemas: bloques defectuosos que corrom-

pen sistemas de ficheros, hasta el punto que las utilidades estándar de reparación de ficheros no pueden corregirlos.



Si su disco contiene más de una partición y una de las particiones que contiene se estropea, hay posibilidades de que el resto del disco pronto desarrolle problemas. Aunque puede usar las técnicas explicadas en este truco para clonar y reparar una partición suelta, este truco se centra en clonar y recuperar un disco completo. Si clona y repara un disco que contiene múltiples particiones, con un poco de suerte encontrará que algunas de las particiones copiadas no tienen ningún daño. Esto es fantástico, pero clonar y reparar el disco completo es todavía su opción más segura.

"Attempt to Read Block from Filesystem Resulted in Short Read..."

El título de esta sección es uno de los mensajes más escalofriantes que puede ver, cuando intenta montar un sistema de ficheros que contenía datos la última vez que arrancó el sistema. Este error siempre significa que no pueden leerse uno o más bloques del disco que contiene el sistema de ficheros al que está intentando acceder.

Generalmente ve este mensaje cuando la utilidad `fsck` está intentando examinar el sistema de ficheros, o cuando la utilidad `mount` está intentando montarlo de tal manera que esté disponible para el sistema.

Un error de lectura corta (*short read*) normalmente significa que un i-nodo en el sistema de ficheros apunta a un bloque del sistema de ficheros que ya no puede leerse, o que algunos de los meta-datos sobre su sistema de ficheros está ubicado en un bloque (o bloques) que no se puede leer. En sistemas de ficheros transaccionales, este error muestra si alguna parte del diario del sistema de ficheros está almacenado en un bloque defectuoso. Cuando un sistema Linux intenta montar una partición que contiene un sistema de ficheros transaccional, su primer paso es repetir cualquier transacción pendiente del diario del sistema de ficheros. Si esto no puede ser, ivoilà!, lectura corta.

Diagnósticos y reparación estándar de sistemas de ficheros

Lo primero a intentar cuando encuentre cualquier error accediendo o montando un sistema de ficheros es comprobar la consistencia del mismo. Todos los sistemas de ficheros Linux nativos proporcionan aplicaciones de comprobación de consistencia.

La tabla 10.2 muestra las utilidades de comprobación de consistencia para varios sistemas de ficheros populares de Linux.

Tabla 10.2. Diferentes sistemas de ficheros Linux y sus utilidades de reparación asociadas.

Tipo de sistema de ficheros	Utilidades de diagnóstico/reparación
ext2, ext3	e2fsck, fsck.ext2, fsck.ext3, tune2fs, debugfs
JFS	jfs_fsck, fsck.jfs
reiserfs	reiserfsck, fsck.reiserfs, debugreiserfs
XFS	fsck.xfs, xfs_check

Las utilidades de comprobación de consistencia asociadas con cada tipo de sistema de ficheros Linux tienen sus propios pros y contras. En esta sección, me centraré en intentar lidiar con los errores de lectura corta de discos que contienen particiones en los formatos ext2 o ext3, los cuales son los formatos de partición más populares en Linux. El sistema de ficheros ext3 es una versión transaccional del sistema de ficheros ext2, y por tanto los dos tipos de sistemas de ficheros comparten la mayoría de las estructuras de datos y todas sus utilidades de reparación/recuperación. Si está usando otro tipo de sistema de ficheros, la información general sobre clonar y reparar discos en las siguientes secciones de este truco todavía se aplica.

Si esta usando un sistema de ficheros ext2 o ext3, su primer indicio de problemas vendrá de un mensaje como el siguiente, generalmente encontrado al reiniciar su sistema. Esta advertencia viene de la aplicación `e2fsck` (o de un enlace simbólico a ella, como `fsck.ext2` o `fsck.ext3`):

```
# e2fsck /dev/hda1
e2fsck: Attempt to read block from filesystem resulted in short read
```

Si ve este mensaje, lo primero que debe hacer es cruzar sus dedos y esperar que sólo sea el superbloque primario del disco el que está mal. El superbloque contiene información básica sobre el sistema de ficheros, incluyendo punteros primarios a los bloques que contienen información sobre el sistema de ficheros (conocidos como i-nodos). Afortunadamente, cuando crea un sistema de ficheros ext2 o ext3, la utilidad de creación de sistemas de ficheros (`mke2fs` o un enlace simbólico a ella llamado `mkfs.ext2` o `mkfs.ext3`) crea automáticamente copias de seguridad del superbloque de su disco, por si acaso. Puede decirle al programa `e2fsck` que compruebe el sistema de ficheros usando uno de estos superbloques alternativos mediante su opción `-b`, seguida del número de bloque que ocupa dentro del sistema de ficheros con el que está teniendo problemas. El primero de estos superbloques alternativos se crea normalmente en el bloque 8193, 16384, ó 32768, dependien-

do del tamaño de su disco. Asumiendo que es un disco grande, probaremos el último como una alternativa:

```
# e2fsck -b 32768 /dev/hda1
e2fsck: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while
checking ext3 journal for /dev/hda1
```



Puede determinar las ubicaciones de los superbloques alternativos en un sistema de ficheros ext3 desmontado ejecutando el comando `mkfs.ext3` con la opción `-n`, la cual informa sobre lo que la utilidad `mkfs` haría pero realmente no crea un sistema de ficheros o hace ninguna modificación. Esto podría no funcionar si su disco está gravemente corrupto, pero merece la pena probar. Si no funciona, intente con 8192, 16384, y 32768, en ese orden.

Esto nos dio un poco más de información. El problema no parece que esté en los superbloques del sistema de ficheros, sino que está en su diario. Los sistemas de ficheros transaccionales minimizan el tiempo de reinicio del sistema, incrementando su consistencia por medio del uso de un diario. Todos los cambios al sistema de ficheros pendientes se almacenan primero en este diario, y se aplican después al sistema de ficheros con un demonio o un algoritmo de planificación interno. Estas transacciones se aplican de forma atómica, esto quiere decir que si no tienen éxito por completo, no se hace ninguno de los cambios intermedios que formen parte de las transacciones infructuosas. Ya que debido a esto el sistema de ficheros es siempre consistente, comprobarlo en el arranque es mucho más rápido de lo que sería en un sistema de ficheros estándar no transaccional.

Eliminar el diario de un sistema de ficheros ext3

Como se ha mencionado anteriormente, los sistemas de ficheros ext2 y ext3 principalmente sólo difieren en si contienen o no un diario. Esto hace la reparación de la mayoría de los problemas relacionados con el diario en un sistema de ficheros ext3 relativamente fácil, ya que este diario puede simplemente eliminarse. Una vez que se ha eliminado el diario, la consistencia del sistema de ficheros en cuestión puede comprobarse como si fuera un ext2 estándar. Si tiene mucha suerte, y los bloques defectuosos en su sistema se limitan al diario de ext3, eliminarlo (y posteriormente hacer `fsck` sobre el sistema de ficheros) puede ser todo lo que necesite hacer para ser capaz de montar el sistema de ficheros y acceder a los datos que este contiene.

Eliminar el diario de un sistema de ficheros ext3 se hace usando la aplicación `tune2fs`, la cual está diseñada para hacer gran número de cambios diferentes a los datos de los sistemas de ficheros ext2 y ext3. La aplicación `tune2fs` propor-

ciona la opción `-O` para permitirle establecer o limpiar varias características del sistema de ficheros. (Vea la página de manual de `tune2fs` para una información completa sobre las características disponibles.) Para limpiar una característica de sistema de ficheros, preceda el nombre de dicha característica con el carácter de acento circunflejo (^), que es el significado clásico de "no" que se aprende en primero de Ingeniería Informática. Por tanto, para configurar un sistema de ficheros existente, especificado de tal manera que piense que no tiene un diario, usaría un comando como el siguiente:

```
# tune2fs -f -O ^has_journal /dev/hda1
tune2fs 1.35 (28-Feb-2004)
tune2fs: Attempt to read block from filesystem resulted in short read
while reading journal inode
```

¡Jolín! En este caso, el i-nodo que apunta al diario parece estar mal, lo que quiere decir que el diario no se puede limpiar. Lo siguiente a probar es el comando `debugfs`, que es un depurador de sistemas de ficheros ext2/ext3. Este comando proporciona una interfaz interactiva que le permite examinar y modificar muchas de las características de un sistema de ficheros ext2/ext3, así como le proporciona un comando de características internas que le permite limpiar el diario.

Vamos a probar este comando en nuestro achacoso sistema:

```
# debugfs /dev/hda1
debugfs 1.35 (28-Feb-2004)
/dev/hda1: Can't read an inode bitmap while reading inode bitmap
debugfs: features
features: Filesystem not open
debugfs: open /dev/hda1
/dev/hda1: Can't read an inode bitmap while reading inode bitmap
debugfs: quit
```

¡Ay de mí!, el comando `debugfs` no pudo acceder al mapa de bits en el sistema de ficheros que le dice donde encontrar i-nodos específicos (en este caso, el i-nodo del diario).



Si es capaz de limpiar el diario usando el comando `tune2fs` o el `debugfs`, debería reintentar la aplicación `e2fsck`, usando su opción `-c` para hacer que `e2fsck` busque bloques defectuosos en el sistema de ficheros y, si encuentra alguno, los añada a la lista de bloques defectuosos del disco.

Puesto que no podemos hacer `fsck` o arreglar el sistema de ficheros en el disco enfermo, es hora de sacar el gran martillo.

Clonar un disco defectuoso usando ddrescue

Si los bloques defectuosos le están impidiendo leer o reparar un disco que contiene datos que quiere recuperar, lo siguiente que debe intentar es crear una copia del disco usando una utilidad de copia "cruda". Los sistemas Unix/Linux siempre han proporcionado una simple utilidad para este propósito, conocida como `dd`, la cual copia un fichero/partición/disco en otro y proporciona comandos que le permiten continuar incluso en las narices de varios tipos de errores de lectura.

Debe poner en su sistema otro disco que sea como mínimo del mismo tamaño o más grande que el disco o partición que está intentando clonar. Si copia un disco más pequeño a uno más grande, estará obviamente desperdiciando el espacio extra en el disco más grande, pero siempre puede reciclar el disco una vez que extraiga y guarde los datos que necesite del clon del disco defectuoso.

Para copiar un disco en otro usando `dd`, diciéndole que no se detenga si encuentra errores, usaría un comando como el siguiente:

```
# dd if=/dev/hda of=/dev/hdb conv=noerror,sync
```

Este comando copiaría el disco erróneo (aquí, `/dev/hda`) a un nuevo disco (aquí, `/dev/hdb`), ignorando los errores encontrados al leer ("noerror") y rellenando la salida con un número adecuado de valores nulos cuando se encuentren bloques ilegibles ("sync").

`dd` es una clásica, buena utilidad Unix/Linux, pero encuentro que tiene algunos defectos:

- Es increíblemente lento.
- No muestra información de progreso, así que permanece en silencio hasta que acaba.
- No reintenta las lecturas fallidas, lo cual puede reducir la cantidad de datos que puede recuperar de un disco defectuoso.

Por tanto, yo prefiero usar una utilidad llamada `ddrescue`, que está disponible en <http://www.gnu.org/software/ddrescue/ddrescue.html>. Esta utilidad no está incluida en ninguna distribución Linux que conozca, así que tendrá que descargarse el archivo, desempaquetarlo, y compilarlo desde el código fuente. La versión 1.0 era la última cuando se escribió este libro.

El comando `ddrescue` tiene un amplio número de opciones, como muestra el siguiente mensaje de ayuda:

```
# ./ddrescue -h
GNU ddrescue - Data recovery tool.
Copies data from one file or block device to another,
```

trying hard to rescue data in case of read errors.

Usage: `./ddrescue [options] infile outfile [logfile]`

Options:

<code>-h, --help</code>	display this help and exit
<code>-V, --version</code>	output version information and exit
<code>-B, --binary-prefixes</code>	show binary multipliers in numbers [default SI]
<code>-b, --block-size=<bytes></code>	hardware block size of input device [512]
<code>-c, --cluster-size=<blocks></code>	hardware blocks to copy at a time [128]
<code>-e, --max-errors=<n></code>	maximum number of error areas allowed
<code>-i, --input-position=<pos></code>	starting position in input file [0]
<code>-n, --no-split</code>	do not try to split error areas
<code>-o, --output-position=<pos></code>	starting position in output file [ipos]
<code>-q, --quiet</code>	quiet operation
<code>-r, --max-retries=<n></code>	exit after given retries (-1=infinity) [0]
<code>-s, --max-size=<bytes></code>	maximum size of data to be copied
<code>-t, --truncate</code>	truncate output file
<code>-v, --verbose</code>	verbose operation

Numbers may be followed by a multiplier: b = blocks, k = kB = 10³ = 1000, Ki = KiB = 2¹⁰ = 1024, M = 10⁶, Mi = 2²⁰, G = 10⁹, Gi = 2³⁰, etc...

If logfile given and exists, try to resume the rescue described in it. If logfile given and rescue not finished, write to it the status on exit.

Report bugs to bug-ddrescue@gnu.org #

Como puede ver, `ddrescue` proporciona muchas opciones para controlar dónde comenzar a escribir, la cantidad de datos a leer cada vez, etc. Yo generalmente uso la opción "`--max-retries`", con "-1" como argumento para decirle a `ddrescue` que no salga a pesar del número de intentos que necesite hacer para poder leer de un disco problemático. Continuando con el ejemplo anterior de clonación del disco defectuoso `/dev/hda` en un nuevo disco, `/dev/hdb`, que tiene el mismo tamaño o superior, ejecutaría el siguiente comando:

```
# ddrescue --max-retries=-1 /dev/hda /dev/hdb
Press Ctrl-C to interrupt
rescued: 3729 MB, errsize: 278 kB, current rate: 26083 kB/s
ipos: 3730 MB, errors: 6, average rate: 18742 kB/s
opos: 3730 MB
Copying data...
```

La pantalla se actualiza constantemente con la cantidad de datos leídos del primer disco y escritos en el segundo, incluyendo una cuenta del número de errores encontrados al leer el disco especificado como primer argumento.

Una vez que `ddrescue` complete la copia de disco, debería ejecutar `e2fsck` en la copia para eliminar cualquier error de sistema de ficheros introducido en el original por los bloques defectuosos. Puesto que está garantizado que habrá un número substancial de errores y está trabajando desde una copia, puede probar a ejecutar `e2fsck` con la opción "-y" (yes) para responder afirmativamente a cada pregunta. Sin embargo, dependiendo de los tipos de mensajes mostrados por

e2fsck, esto podría no siempre funcionar, algunas preguntas son del tipo "Abort? (y/n)" (¿abortar? (s/n)), a la cual probablemente no querrá responder de manera afirmativa. He aquí una muestra de la salida de e2fsck comprobando la consistencia de un disco defectuoso de 250 GB que contiene una sola partición que he clonado usando ddrescue:

```
# fsck -y /dev/hdb1
fsck 1.35 (28-Feb-2004)
e2fsck 1.35 (28-Feb-2004)
/dev/hdb1 contains a file system with errors, check forced.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Root inode is not a directory. Clear? yes

Inode 12243597 is in use, but has dtime set. Fix? yes
Inode 12243364 has compression flag set on filesystem without
compression support. Clear? yes
Inode 12243364 has illegal block(s). Clear? yes
Illegal block #0 (1263225675) in inode 12243364. CLEARED.
Illegal block #1 (1263225675) in inode 12243364. CLEARED.
Illegal block #2 (1263225675) in inode 12243364. CLEARED.
Illegal block #3 (1263225675) in inode 12243364. CLEARED.
Illegal block #4 (1263225675) in inode 12243364. CLEARED.
Illegal block #5 (1263225675) in inode 12243364. CLEARED.
Illegal block #6 (1263225675) in inode 12243364. CLEARED.
Illegal block #7 (1263225675) in inode 12243364. CLEARED.
Illegal block #8 (1263225675) in inode 12243364. CLEARED.
Illegal block #9 (1263225675) in inode 12243364. CLEARED.
Illegal block #10 (1263225675) in inode 12243364. CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 12243364.
Clear inode? yes

Free inodes count wrong for group #1824 (16872, counted=16384).
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #1846 (16748, counted=16384).
Fix? yes
Free inodes count wrong (30657608, counted=30635973).
Fix? yes
[muchas más salida eliminada]
```

Once e2fsck completes, you'll see the standard summary message:

```
/dev/hdb1: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
/dev/hdb1: 2107/30638080 files (16.9% non-contiguous), 12109308/61273910
blocks
```

Comprobar el disco recuperado

Llegados a este punto, puede montar el sistema de ficheros usando el comando estándar mount y ver cuántos datos ha recuperado. Si tiene alguna idea de lo lleno que estaba el sistema de ficheros original, con un poco de suerte verá una

cantidad de espacio usada similar en el recuperado. Las diferencias en el uso de disco entre el clon de su viejo sistema de ficheros y el original dependerán de lo gravemente corrupto que estuviera este último, y de cuántos ficheros y directorios tuvieron que borrarse debido a la inconsistencia durante la comprobación de consistencia del sistema de ficheros.



Recuerde comprobar el directorio lost+found en la raíz de la unidad clonada (es decir, en el directorio donde lo ha montado), que es donde fsck y sus amigos sitúan los ficheros y directorios que no pudieron vincularse correctamente con el sistema de ficheros recuperado. Para información más detallada sobre identificar y reconstruir cosas del directorio lost+found, consulte "Reconstruya datos del lost+found" más adelante en este capítulo.

Se sorprenderá gratamente de cuántos datos puede recuperar con éxito usando esta técnica, al igual que sus usuarios, que le considerarán mucho más "mágico" después de un esfuerzo de recuperación como éste. Entre este truco y sus copias de seguridad (¿hace copias de seguridad, verdad?), ni siquiera un fallo de disco causará una significativa pérdida de datos.

Repare y recupere sistemas de ficheros ReiserFS

Diferentes sistemas de ficheros tienen diferentes utilidades de reparación y convenciones de nombres para los ficheros recuperados. He aquí cómo reparar un sistema de ficheros ReiserFS gravemente dañado.

El truco anterior explicaba cómo usar la utilidad ddrescue para clonar un disco o partición de la que no podía leer o comprobar la consistencia, y cómo usar la utilidad e2fsck ext2/ext3 para comprobar y corregir la consistencia del disco o partición clonada. Este truco explica cómo reparar y recuperar sistemas de ficheros ReiserFS gravemente dañados.

El sistema de ficheros ReiserFS fue el primer sistema de ficheros transaccional de amplio uso en sistemas Linux. Sistemas de ficheros transaccionales tales como ext3, JFS, ReiserFS, y XFS guardan las actualizaciones pendientes de disco como transacciones atómicas en una bitácora especial en disco, para llevarlas a cabo luego de forma asíncrona, garantizando la consistencia del sistema de ficheros en cualquier momento dado. Desarrollado por un equipo liderado por Hans Reiser, ReiserFS incorpora muchos de los conceptos punteros del momento en un estable sistema de ficheros transaccional que es el sistema de ficheros por defecto en distribuciones Linux como SUSE. Para más información sobre ReiserFS, vea su página Web en <http://www.namesys.com>.

TRUCO
95

Los sistemas de ficheros ReiserFS tienen su propia utilidad, `reiserfsck`, que proporciona opciones especiales para reparar y recuperar sistemas de ficheros ReiserFS gravemente dañados. Al igual que `fsck`, la utilidad `reiserfsck` usa un directorio `lost+found`, ubicado en la raíz del sistema de ficheros, para almacenar ficheros o directorios intactos que no pudieron ser re-vinculados correctamente al sistema de ficheros durante la comprobación de consistencia. Sin embargo, a diferencia de los sistemas de ficheros `ext2/ext3`, este directorio no se genera cuando se crea un sistema de ficheros ReiserFS; sólo se crea cuando se necesita. Si ya ha sido creado por una comprobación de consistencia previa de `reiserfsck`, se usa el directorio `lost+found` existente.

Corregir un sistema de ficheros ReiserFS dañado

Si bien los sistemas de ficheros ReiserFS garantizan la consistencia por medio de un diario, los problemas de hardware pueden todavía impedir que un sistema de ficheros ReiserFS lo lea o repita correctamente. Al igual que las inconsistencias en cualquier sistema de ficheros Linux que se monte automáticamente en el momento de arranque, esto hará que su proceso de arranque se detenga y le mande a un intérprete de comandos de súper-usuario (tras suministrarle la contraseña correcta). Lo siguiente es un informe de problemas de muestra de la aplicación `reiserfsck`:

```
reiserfs_open: the reiserfs superblock cannot be found on /dev/hda2.
```

```
Failed to open the filesystem.
```

```
If the partition table has not been changed, and the partition is
valid and it really contains a reiserfs partition, then the
superblock is corrupted and you need to run this utility with
--rebuild-sb.
```

Cuando vea un problema como éste, revise `/var/log/messages` para encontrar cualquier aviso de problemas en la partición especificada o en el disco que la contiene. Por ejemplo:

```
Jun 17 06:48:20 64bit kernel: hdb: drive_cmd: status=0x51
{ DriveReady SeekComplete Error }
Jun 17 06:48:20 64bit kernel: hdb: drive_cmd: error=0x04 {
DriveStatusError }
Jun 17 06:48:20 64bit kernel: ide: failed opcode was: 0xef
```

Si ve errores de unidad como éstos, clónela antes de que realmente falle, y luego intente corregir los problemas de sistema de ficheros en el disco clonado. Si no ve errores de disco, es seguro intentar resolver el problema en el disco original. De cualquier manera, debería usar los siguientes pasos para corregir proble-

mas de consistencia de ReiserFS (usaré `/dev/hda2` como ejemplo, pero debería reemplazarlo por el nombre real de la partición en la que está teniendo problemas):

1. Si el disco informó de problemas en el superbloque, ejecute el comando `reiserfsck --rebuild-sb "partición"` para reconstruirlo. Se le preguntará la versión de ReiserFS (3.6 si está ejecutando un núcleo de sistema de Linux más reciente que 2.2.x), el tamaño de bloque (4096 por defecto, a menos que especificara un tamaño de bloque a medida cuando creó el sistema de ficheros), la ubicación del diario (un valor interno por defecto, a menos que lo cambiara cuando creó la partición), y si el problema ocurrió como resultado de un intento de modificar el tamaño de la partición. Una vez que `reiserfsck` lleva a cabo sus cálculos internos, se le preguntará si debería aceptar sus sugerencias. La respuesta a esto debería ser siempre afirmativa ("yes"), a menos que quiera probar a resolver el problema manualmente usando la aplicación `reiserfstune`, lo cual requeriría una considerable brujería por su parte. He aquí un ejemplo:

```
# reiserfsck --rebuild-sb /dev/hda2
reiserfsck 3.6.18 (2003 www.namesys.com)
```

```
[mensajes verbosos eliminados]
```

```
Do you want to run this program?[N/Yes] (note need to type Yes if you
do): Yes
```

```
reiserfs_open: the reiserfs superblock cannot be found on /dev/hda2.
```

```
what the version of ReiserFS do you use[1-4]
```

- ```
(1) 3.6.x
(2) >=3.5.9 (introduced in the middle of 1999) (if you use linux 2.
 2, choose this one)
(3) < 3.5.9 converted to new format (don't choose if unsure)
(4) < 3.5.9 (this is very old format, don't choose if unsure)
(X) exit
```

```
1
```

```
Enter block size [4096]: 4096
```

```
No journal device was specified. (If journal is not available, re-run with
--no-journal-available option specified).
```

```
Is journal default? (y/n)[y]: y
```

```
Did you use resizer(y/n)[n]: n
```

```
rebuild-sb: no uuid found, a new uuid was generated (9966c3a3-7962-4a9b-
b027-7ea921e567ac)
```

```
Reiserfs super block in block 16 on 0x302 of format 3.6 with standard
journal
```

```
Count of blocks on the device: 2048272
```



```

Number of bitmaps: 63
Blocksize: 4096
Free blocks (count of blocks - used [journal, bitmaps, data,
reserved] blocks): 0
Root block: 0
Filesystem is NOT clean
Tree height: 0
Hash function used to sort names: not set
Objectid map size 0, max 972
Journal parameters:
 Device [0x0]
 Magic [0x0]
 Size 8193 blocks (including 1 for journal header) (first block 18)
 Max transaction length 1024 blocks
 Max batch size 900 blocks
 Max commit age 30
Blocks reserved by journal: 0
Fs state field: 0x1:
 some corruptions exist.
sb_version: 2
inode generation number: 0
UUID: 9966c3a3-7962-4a9b-b027-7ea921e567ac
LABEL:
Set flags in SB:
Is this ok ? (y/n)[n]: y
The fs may still be inconsistent. Run reiserfsck --check.

```

2. Intente ejecutar el comando `reiserfs -check` "partición", como se sugiere. Si tiene suerte, esto resolverá el problema, en cuyo caso puede saltarse el resto de pasos de esta lista e ir a la siguiente sección. Sin embargo, si la partición contiene errores adicionales, este comando fallará con un mensaje como el mostrado aquí:

```

reiserfsck --check /dev/hda2
reiserfsck 3.6.18 (2003 www.namesys.com)

```

[mensajes verbosos eliminados]

```

Do you want to run this program?[N/Yes] (note need to type Yes if you
do): Yes
#####
reiserfsck --check started at Sun Jun 26 21:54:58 2005
#####
Replaying journal..
Reiserfs journal '/dev/hda2' in blocks [18..8211]: 0 transactions
replayed
Checking internal tree..

Bad root block 0. (--rebuild-tree did not complete)

Aborted

```

3. Si el comando `reiserfsck -check` "partición" falla, necesitará reconstruir las estructuras de datos que organizan el árbol del sistema de ficheros, usando el comando `reiserfsck -rebuild-tree` "partición", como se sugiere. Querrá también especificar la opción "-S", la cual le dice a `reiserfsck` que escanee el disco completo. Esto fuerza a `reiserfsck` a que haga una completa reconstrucción, todo lo contrario a intentar minimizar sus actualizaciones de estructuras de datos. Lo siguiente muestra un ejemplo del uso de este comando:

```

reiserfsck --rebuild-tree -S /dev/hda2
reiserfsck 3.6.18 (2003 www.namesys.com)

```

[mensajes verbosos eliminados]

```

Do you want to run this program?[N/Yes] (note need to type Yes if you
do): Yes
Replaying journal..
Reiserfs journal '/dev/hda2' in blocks [18..8211]: 0 transactions
replayed
#####
reiserfsck --rebuild-tree started at Sun Jun 26 21:56:29 2005
#####

```

```

Pass 0:
Pass 0
The whole partition (2048272 blocks) is to be scanned
Skipping 8273 blocks (super block, journal, bitmaps) 2039999 blocks
will be read
100% left 0, 9230 /sec
383 directory entries were hashed with "r5" hash.
Selected hash ("r5") does not match to the hash set in the super
block (not set).
"r5" hash is selected
Flushing..finished
Read blocks (but not data blocks) 2039999
Leaves among those 2032
Objectids found 390

```

```

Pass 1 (will try to insert 2032 leaves):
Pass 1
Looking for allocable blocks .. finished
100% left 0, 225 /sec
Flushing..finished
2032 leaves read
1975 inserted
57 not inserted
non-unique pointers in indirect items (zeroed) 444
Pass 2

```

```

Pass 2:
100% left 0, 0 /sec

```

```

Flushing..finished
 Leaves inserted item by item 57
Pass 3 (semantic):
Pass 3
Flushing..finished
 Files found: 359
 Directories found: 25
 Broken (of files/symlinks/others): 2
Pass 3a (looking for lost dir/files):
Pass 3a (lost+found pass)
Looking for lost directories: done 1, 1 /sec
Looking for lost files: Flushing..finished
 Objects without names 4
 Files linked to /lost+found 4
Pass 4 - finished
 Deleted unreachable items 23
Flushing..finished
Syncing..finished
#####
reiserfsck finished at Sun Jun 26 22:00:26 2005
#####

```



El paso 3a en este ejemplo de salida muestra que algunos archivos se han vinculado al directorio `lost+found` del sistema de ficheros. Vea la siguiente sección de este truco para información sobre estos ficheros.

- Una vez que se completa este comando, intente montar manualmente la partición con la que ha tenido problemas, como en el siguiente ejemplo:

```
mount -t reiserfs /dev/hda2 /mnt/restore
```

- Si el montaje se completa con éxito, compruebe los ficheros recuperados en el directorio `lost+found` (sus convenciones de nombrado se explican en la siguiente sección):

```

ls -al /mnt/restore/lost+found
total 179355
drwx----- 2 root root 144 2005-06-26 20:44 .
drwxr-xr-x 27 root root 1176 2005-06-26 20:24 ..
-rw-r--r-- 1 root root 33745969 2005-06-26 20:24 350_355
-rw-r--r-- 1 root root 27046983 2005-06-26 20:24 350_356
-rw-r--r-- 1 root root 67049649 2005-06-26 20:24 350_357
-rw-r--r-- 1 root root 55630200 2005-06-26 20:24 350_358

```

Si experimentó problemas con una partición en una unidad y vio errores de disco en la bitácora de sistema (`/var/log/messages`), debería comprobar además la consistencia de todas las otras particiones de datos en el disco usando `reiserfsck` o el comprobador de consistencia que sea apropiado para cualquier

otro tipo de sistema de ficheros que esté usando. Puede listar las particiones en el disco y sus tipos usando el comando `fdisk -l` como en el siguiente ejemplo:

```
fdisk -l /dev/hda
```

```

Disk /dev/hda: 60.0 GB, 60022480896 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7297 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

```

| Device     | Boot | Start | End  | Blocks    | Id | System               |
|------------|------|-------|------|-----------|----|----------------------|
| /dev/hda1  | *    | 1     | 13   | 104391    | 83 | Linux                |
| /dev/hda2  |      | 14    | 1033 | 8193150   | 83 | Linux                |
| /dev/hda3  |      | 1034  | 1098 | 522112+   | 82 | Linux swap / Solaris |
| /dev/hda4  |      | 1099  | 7297 | 49793467+ | f  | W95 Ext'd (LBA)      |
| /dev/hda5  |      | 1099  | 2118 | 8193118+  | 83 | Linux                |
| /dev/hda6  |      | 2119  | 3138 | 8193118+  | 83 | Linux                |
| /dev/hda7  |      | 3139  | 4158 | 8193118+  | 83 | Linux                |
| /dev/hda8  |      | 4159  | 5178 | 8193118+  | 83 | Linux                |
| /dev/hda9  |      | 5179  | 6198 | 8193118+  | 83 | Linux                |
| /dev/hda10 |      | 6199  | 7218 | 8193118+  | 83 | Linux                |

## Identificar ficheros en el `lost+found` de ReiserFS

Para explorar el directorio `lost+found` de un sistema de ficheros, primero debe montarlo, usando el comando `mount` estándar de Linux, el cual debe ejecutar como súper-usuario. Al montar sistemas de ficheros ReiserFS, debe usar la opción `"-t reiserfs"` del comando `mount` para identificar el sistema de ficheros como ReiserFS, y por tanto montarlo apropiadamente.

Una vez que el sistema de ficheros está montado, haga `cd` al directorio `lost+found` en la raíz de ese sistema de ficheros, la cual estará ubicada en el directorio donde lo montó.

Si este directorio contiene algún fichero o directorio, está de suerte, ¡hay más datos en su sistema de ficheros que simplemente los ficheros y directorios estándar que contiene!

Al igual que con los directorios `lost+found` usados por otros tipos de sistemas de ficheros Linux, las entradas en un directorio `lost+found` de ReiserFS son ficheros y directorios cuyos i-nodos o directorios padre estaban dañados y fueron descartados durante la comprobación de consistencia. Tendrá que hacer una pequeña labor de detective para descubrir qué son, pero hay dos factores que trabajan a su favor:

- Los nombres de los ficheros y directorios en el directorio `lost+found` para los sistemas de ficheros ReiserFS están basados en los nodos ReiserFS asociados con los ficheros o directorios perdidos y sus padres, y son de la forma `NNN_NNN` (fichero\_padre/dir). Los ficheros y directorios con los

misimos números en las primeras porciones de sus nombres están normalmente asociados unos con otros.

- El programa `reiserfsck` simplemente re-vincula ficheros y directorios inconexos dentro del directorio `lost+found`, el cual preserva las marcas de tiempo de creación, acceso, y modificación asociadas con dichos ficheros y directorios.

Aparte de las diferentes convenciones de nombres usadas por los ficheros en el directorio `lost+found` de un ReiserFS, el proceso de identificación de ficheros y directorios relacionados es el mismo que el que se describe en el truco siguiente.

#### TRUCO

96

### Reconstruya datos del `lost+found`

`fsck` y otros programas similares guardan los ficheros perdidos o desvinculados automáticamente. He aquí cómo descubrir qué son.

La utilidad `fsck`, creada en Bell Labs por Ted Kowalski y su equipo para versiones antiguas de Unix, eliminó gran parte de la magia negra de la comprobación y corrección de la consistencia de los sistemas de ficheros Unix. Nadie derramó una lágrima por el fallecimiento de los predecesores de `fsck`, `icheck` y `ncheck`, ya que `fsck` es con diferencia más inteligente y encapsula un montón de conocimiento sobre la organización y reparación del sistema de ficheros. Una de las cosas más geniales que `fsck` trajo a los sistemas de ficheros Unix fue la noción del directorio `lost+found` en la raíz de un sistema de ficheros Unix. Si bien, en realidad es generado por utilidades asociadas con la creación de sistemas de ficheros (`newfs`, `mkfs`, `mklost+found`, etc, dependiendo del sistema de ficheros y de la versión de Unix o Linux que esté usando), el directorio `lost+found` está ahí para el uso expreso de las utilidades de reparación de sistemas de ficheros como `fsck`, `e2fsck`, `xfs_repair`, etc.

La idea detrás del directorio `lost+found` era preasignar un directorio específico con un número relativamente amplio de entradas de directorio, para ser usado como un guante de béisbol electrónico para almacenar ficheros y directorios, cuyas ubicaciones reales en el sistema de ficheros no pueden determinarse durante una comprobación de consistencia del sistema de ficheros. Cuando una utilidad como `fsck` lleva a cabo una comprobación completa de consistencia del sistema de ficheros, su objetivo principal es verificar su integridad, lo que significa que los meta datos del sistema de ficheros tales como las listas de bloques, i-nodos, o extensiones (normalmente almacenadas como mapas de bits) libres y asignadas sean correctos, etc. Por desgracia, conservar datos corruptos es una preocupación secundaria durante la comprobación de consistencia y reparación de un sistema de ficheros. Los ficheros o directorios inconsistentes normalmente

simplemente se purgan durante la comprobación de consistencia, pero los contenidos de estos directorios purgados pueden todavía ser consistentes. Cuando ocurre esta situación durante una revisión de consistencia, los contenidos de tales directorios se vinculan automáticamente a entradas existentes (vacías) en el directorio `lost+found` de ese sistema de ficheros. En sistemas Unix más antiguos, a los enlaces duros a esos ficheros y directorios "recuperados" se les daban nombres correspondientes con sus números de i-nodo. En los sistemas de ficheros `ext2` o `ext3` de Linux, a los enlaces duros a tales ficheros y directorios se les dan nombres comenzando con un signo almohadilla (#) seguido por el número de i-nodo.

Cuando encuentre un sistema de ficheros gravemente corrupto o recupere uno como parte de una reparación o recuperación, casi siempre encontrará ficheros y directorios en el directorio `lost+found` de ese sistema de ficheros después de aplicarle un `fsck`. He aquí algunos consejos sobre cómo averiguar qué contienen, qué ficheros y directorios pueden haber sido y cómo ponerlos de vuelta en el sistema de ficheros real.



Este truco se centra en reconstruir datos en un sistema de ficheros `ext2` o `ext3`, pero el procedimiento para identificar ficheros y directorios se aplica también a otros sistemas de ficheros. Para algunos consejos específicos a ReiserFS, vea el truco anterior.

### Explorar el `lost+found`

Para explorar el directorio `lost+found` del sistema de ficheros, debe montar primero dicho sistema de ficheros usando el comando estándar de Linux `mount`, el cual debe ejecutar como súper-usuario. Una vez que está montado, haga `cd` al directorio `lost+found` en la raíz del sistema de ficheros, la cual se encontrará en el directorio donde lo ha montado.

Si este directorio contiene algún fichero o directorio, está de suerte, ¡hay más datos en su sistema de ficheros que simplemente los ficheros y directorios estándar que contiene!

Las entradas en un directorio `lost+found` son ficheros y directorios cuyos i-nodos o directorios padre estaban dañados y fueron descartados durante la comprobación de consistencia. Tendrá que hacer una pequeña labor de detective para descubrir qué son, pero hay dos factores que trabajan a su favor:

- Los nombres de los ficheros y directorios en el directorio `lost+found` para los sistemas de ficheros `ext2/ext3` están basados en los números de i-nodo asociados con los ficheros o directorios perdidos.
- El programa `e2fsck` simplemente re-vincula ficheros y directorios inconexos dentro del directorio `lost+found`, el cual preserva las marcas de

tiempo de creación, acceso, y modificación asociadas con dichos ficheros y directorios.

Lo primero que hay que hacer al explorar un directorio `lost+found` de `ext2` o `ext3` es preparar un área en otro disco al cual pueda copiar temporalmente ficheros y directorios según intenta reconstruir su organización. En este truco, usaré el ejemplo `/usr/restore`, pero puede usar cualquier ubicación. Según avance en la exploración y reconstrucción, es importante no modificar los ficheros en el directorio `lost+found` de ninguna otra manera que no sea copiándolos a otro lugar, o podría perder información útil de marca de tiempo.

Simplemente por curarse en salud, redirija primero un listado largo de los contenidos del directorio `lost+found` a un fichero en su área de restauración, como en el siguiente ejemplo:

```
cd /mnt/baddisk
ls -lt > /usr/restore/listing.txt
```

Este listado es una precaución contra cualquier modificación accidental de estos ficheros. He aquí una sección de la salida de muestra del directorio `lost+found` del truco "Recupere particiones perdidas":

```
ls -lt
total 2116264
drwx----- 3 root root 16384 2005-06-17 18:14 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 2005-06-17 18:14 ..
-rw-r--r-- 1 wvh users 48873341 2005-02-12 08:41 #11993089
-rw-r--r-- 1 wvh users 26737789 2005-02-12 08:41 #11993090
-rw-r--r-- 1 wvh users 27987253 2005-02-12 08:41 #11993091
-rw-r--r-- 1 wvh users 24691821 2005-02-12 08:41 #11993092
-rw-r--r-- 1 wvh users 25752913 2005-02-12 08:41 #11993093
-rw-r--r-- 1 wvh users 15258373 2005-02-12 08:41 #11993094
-rw-r--r-- 1 wvh users 16291065 2005-02-12 08:41 #11993095
-rw-r--r-- 1 wvh users 25151049 2005-02-12 08:41 #11993096
-rw-r--r-- 1 wvh users 27290257 2005-02-12 08:41 #11993097
-rw-r--r-- 1 wvh users 31643 2005-02-12 08:41 #11993098
-rw-r--r-- 1 wvh users 2751 2005-02-12 08:41 #11993099
-rw-r--r-- 1 wvh users 2670 2005-02-12 08:41 #11993100
-rw-r--r-- 1 wvh users 35270097 2005-01-28 05:29 #14811137
-rw-r--r-- 1 wvh users 39914258 2005-01-28 05:29 #14811138
-rw-r--r-- 1 wvh users 39709879 2005-01-28 05:30 #14811139
-rw-r--r-- 1 wvh users 58648049 2005-01-28 05:30 #14811140
-rw-r--r-- 1 wvh users 29533858 2005-01-28 05:30 #14811141
-rw-r--r-- 1 wvh users 27692066 2005-01-28 05:30 #14811142
-rw-r--r-- 1 wvh users 29308352 2005-01-28 05:30 #14811143
-rw-r--r-- 1 wvh users 564 2005-01-28 05:30 #14811144
-rw-r--r-- 1 wvh users 809 2005-01-28 05:30 #14811145
-rw-r--r-- 1 wvh users 156 2005-01-28 05:30 #14811146
drwxr-xr-x 2 lmp users 4096 2005-01-22 21:46 #30507055
```

```
drwxr-xr-x 2 lmp users 4096 2005-01-22 21:45 #30507031
-rw-r--r-- 1 wvh users 29523256 2005-01-18 05:21 #3063821
[mucha más salida eliminada]
```

Como puede ver en este ejemplo, los ficheros y directorios en mi directorio `lost+found` están muy bien agrupados por fecha y número de `i-nodo`, y muchos de ellos se modificaron por última vez en la misma fecha. Esto es típico de particiones que se escriben de una sola vez y luego se usan como fuente de datos. En este caso la partición que perdí era un repositorio de una colección de música online para los usuarios de mi servidor, que consistía en ficheros de audio y ficheros asociados como listas de reproducción y descripciones de grabado, así que tengo una buena idea de cómo estaban organizados originalmente los ficheros y directorios en el disco que se estropeó. El disco consistía en directorios nombrados por artista y fecha, cada uno de los cuales contenía las grabaciones y ficheros asociados con la actuación del artista en esa fecha.

## Recuperar directorios del `lost+found`

Lo primero que hay que hacer al explorar y recuperar los contenidos de un directorio `lost+found` es copiar cualquier directorio que ya contenga conjuntos de ficheros relacionados. Puede explorar entonces los contenidos de estos directorios a su gusto, poniendo los ficheros recuperados de vuelta a un sistema de ficheros vivo en su máquina.

Como puede ver en el listado de código anterior, mi directorio `lost+found` contiene dos directorios, `#30507055` y `#30507031`. Listar ambos muestra lo siguiente:

```
ls -l \#30507055 \#30507031
```

```
#30507031:
total 0
```

```
#30507055:
total 222380
-rw-r--r-- 1 lmp users 915 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2.ffp.txt
-rw-r--r-- 1 lmp users 11694266 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2t01.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 14046056 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2t02.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 21405678 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2t03.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 10724376 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2t04.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 19590818 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2t05.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 13981201 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2t06.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 13576225 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2t07.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 12057959 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2t08.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 15432553 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2t09.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 19475592 2005-01-22 21:46 monroe1967-05-15d2t10.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 13427860 2005-01-22 21:46 monroe1967-05-15d2t11.flac
```

```
-rw-r--r-- 1 lmp users 16973390 2005-01-22 21:46 monroe1967-05-15d2t12.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 12077969 2005-01-22 21:46 monroe1967-05-15d2t13.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 26182260 2005-01-22 21:46 monroe1967-05-15d2t14.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 6718719 2005-01-22 21:46 monroe1967-05-15d2t15.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 405 2005-01-22 21:46 playlist.m3u
```

El directorio #30507031 está vacío y se puede ignorar con tranquilidad, pero el directorio #30507055 parece contener una colección intacta de ficheros relacionados. Basándome en los nombres de ficheros, sé que es una actuación en directo del artista de *bluegrass* Bill Monroe del 15 de mayo de 1967, y que fue creada por el usuario "lmp". (Dicho sea de paso, ipocas veces tendrá tanta suerte!) Para conservar este directorio, lo copiaré de manera recursiva en mi área de recuperación, dándole un nombre adecuado:

```
cp -rp \#30507055 /usr/restore/monroe1967-05-15
```

Fíjese en el uso de la opción "-p" del comando cp, para conservar las marcas de tiempo y la pertenencia a usuario y grupo.

Si no puedo identificar fácilmente los contenidos de un directorio en el lost+found, generalmente lo copio a mi área de restauración, dándole un nombre basado en la marca de tiempo del directorio. El número de i-nodo en el sistema de ficheros antiguo no tiene sentido después de una copia, pero una pista visual para saber cuándo se actualizó el directorio por última vez puede ser útil al intentar averiguar qué contiene, especialmente si un usuario o grupo de sistema o de un proyecto es propietario del directorio.

## Recuperar grupos de ficheros reconocibles

Al recuperar ficheros que están pre-organizados esencialmente por fechas de creación, normalmente creo directorios de recuperación en mi área de restauración basándome en las marcas de tiempo, y uso estos como un organizador preliminar al copiar los ficheros ahí.

El listado de código anterior muestra dos grupos de ficheros, uno creado el 12 de febrero del 2005 (2005-02-12) y el otro creado el 28 de enero (iqué casualidad, mi cumpleaños!) del 2005 (2005-01-28). Crearía pues dos directorios correspondientes, y usaría comodines para copiar los ficheros asociados en esos directorios, como en el siguiente ejemplo:

```
mkdir /usr/restore/2005-02-12 /usr/restore/2005-01-28
cp -p \#11993??? /usr/restore/2005-02-12
cp -p \#148111?? /usr/restore/2005-01-28
```

A continuación, vamos a intentar descubrir qué contiene realmente cada uno de esos directorios.

Cambie a uno de los directorios de restauración y examine sus contenidos usando el comando file:

```
cd /usr/restore/2005-02-12
file *
#11993089: data
#11993090: data
#11993091: data
#11993092: data
#11993093: data
#11993094: data
#11993095: data
#11993096: data
#11993097: data
#11993098: JPEG image data, JFIF standard 1.01
#11993099: ASCII English text, with CRLF line terminators
#11993100: ASCII text, with CRLF line terminators
#11993101: ASCII English text
```

Mirar a los ficheros de texto en cualquier directorio normalmente proporciona alguna información sobre sus contenidos. Vamos a usar el comando head para examinar las primeras 10 líneas de cada uno de los ficheros de texto:

```
$ head *99 *100 *101
==> #11993099 <==
EAC extraction logfile from 8. February 2005, 23:22 for CD
Cheap Trick 1981-01-22d1t / Unknown Title

Used drive : HP DVD Writer 300n Adapter: 1 ID: 1
Read mode : Burst
Read offset correction : 0
Overread into Lead-In and Lead-Out : No

Used output format : Internal WAV Routines
44.100 Hz; 16 Bit; Stereo

==> #11993100 <==
EAC extraction logfile from 8. February 2005, 23:49 for CD
Cheap Trick 1981-01-22d2t / Unknown Title

Used drive : HP DVD Writer 300n Adapter: 1 ID: 1
Read mode : Burst
Read offset correction : 0
Overread into Lead-In and Lead-Out : No

Used output format : Internal WAV Routines
44.100 Hz; 16 Bit; Stereo

==> #11993101 <==
1981-01-22d1t01 Stop This Game.shn
1981-01-22d1t02 Go For The Throat (Use Your Own Imagination).shn
1981-01-22d1t03 Hello There.shn
```

```

1981-01-22d1t04 I Want You To Want Me.shn
1981-01-22d1t05 I Love You Honey But I Hate Your Friends.shn
1981-01-22d1t06 Clock Strikes Ten.shn
1981-01-22d1t07 Can't Stop It But I'm Gonna Try.shn
1981-01-22d1t08 Baby Loves To Rock And Roll.shn
1981-01-22d1t09 Gonna Raise Hell.shn
1981-01-22d2t01 Heaven Tonight.shn

```

Esto me dice que los dos primeros ficheros contienen ficheros de bitácora producidos al extraer audio de los CD que contenían originalmente esas grabaciones en directo, mientras que el último (#11993101) contiene una lista de reproducción para los ficheros del directorio original. Vamos a ver si mirar a más de uno de los ficheros de bitácora puede decirnos más sobre los ficheros de este directorio:

```

$ head -20 *99
EAC extraction logfile from 8. February 2005, 23:22 for CD
Cheap Trick 1981-01-22d1t / Unknown Title

Used drive : HP DVD Writer 300n Adapter: 1 ID: 1
Read mode : Burst
Read offset correction : 0
Overread into Lead-In and Lead-Out : No

Used output format : Internal WAV Routines
 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo

Other options :
 Fill up missing offset samples with silence : Yes
 Delete leading and trailing silent blocks : No
 Installed external ASPI interface

Track 1
 Filename G:\Cheap Trick\Cheap Trick 1981-01-22 Dallas, Tx(Reunion Arena)\
 1981-01-22d1t01 Stop This Game.wav

```

¡Hurra! Esto parece ser un concierto en directo de la banda Cheap Trick del 22 de enero de 1981, grabado en Dallas. Vamos a verificar que uno de los ficheros considerado como de datos contiene realmente datos consistentes en formato Shorten (SHN) de menor pérdida de calidad de audio, como se listó en el fichero de lista de reproducción. Podemos hacer esto usando el comando shninfo, que forma parte del juego de comandos Shorten de Linux:

```

shninfo *11993089

file name: #11993089
handled by: shn format module

```

```

length: 8:19.10
WAVE format: 0x0001 (Microsoft PCM)
channels: 2
bits/sample: 16
samples/sec: 44100
average bytes/sec: 176400
rate (calculated): 176400
block align: 4
header size: 44 bytes
data size: 88047120 bytes
chunk size: 88047156 bytes
total size (chunk size + 8): 88047164 bytes
actual file size: 48873341 (compressed)
compression ratio: 0.5551
CD-quality properties:
 CD quality: yes
 cut on sector boundary: yes
 long enough to be burned: yes
WAVE properties:
 non-canonical header: no
 extra RIFF chunks: no
Possible problems:
 inconsistent header: no
 file probably truncated: n/a
 junk appended to file: n/a
Extra shn-specific info:
 seekable: no

```

¡Otro éxito! Desgraciadamente, no hay manera de verificar cuál de los ficheros recuperados es cuál de los ficheros listados en la lista de reproducción, pero vamos a ver si tenemos todos los ficheros Shorten que estaban en el directorio original.

Podemos hacer esto de muchas maneras, pero la más sencilla es contar el número de líneas en el fichero de lista de reproducción y comparar este número con el número de ficheros en el directorio recuperado:

```

$ wc -l *101
18 #11993101
$
$ ls -l | wc -l
14

```

Desgraciadamente, esto muestra que el fichero de lista de reproducción contiene 18 entradas, mientras que sólo hay 14 ficheros en el directorio recuperado, 3 de los cuales son ficheros de texto y 1 es un fichero JPEG. Esto significa que sólo recuperamos 10 de los ficheros que contenían música en el directorio original: los otros aparentemente estaban ubicados en bloques de disco defectuosos en el disco original, o bien inconsistentes de alguna otra manera. Bueno, ¡10 es definitivamente mejor que 0!



Para completar el proceso de recuperación para este directorio, yo renombraría el directorio con algo que tenga más sentido que su fecha de creación (quizás "cheaptrick1981-22-01\_dallas") y después reproduciría los ficheros Shorten uno a uno, renombrándolos una vez que los reconozca.

## Examinar ficheros individuales

El final del listado de nuestro directorio `lost+found` al comienzo de este truco mostraba un fichero, #3063821, que no estaba acompañado de ficheros con números similares de i-nodo o marcas de tiempo. Esto significa bien que el fichero es el único que pudo recuperarse de un directorio dañado, o que estaba situado en el nivel más alto del sistema de ficheros recuperado pero no pudo vincularse de nuevo a éste correctamente.

Examinar los ficheros individuales en un directorio `lost+found` es similar a examinar un grupo de ficheros. Primero, utilice el comando `file` para intentar averiguar el tipo de datos contenidos en el fichero, como en el siguiente ejemplo:

```
file \#3063821
#3063821: FLAC audio bitstream data, 16 bit, stereo, 44.1 kHz, 11665332
samples
```

Dependiendo del tipo de datos contenidos en el fichero, puede usar utilidades asociadas con él para obtener más información sobre sus contenidos. Para ficheros de texto, puede simplemente usar utilidades como `cat` o `more`. Para ficheros binarios en un formato no específico, puede bien hacer una educada conjetura basada en el tipo de ficheros que sabe que estaban almacenados en el sistema de ficheros, o puede usar utilidades genéricas como búsqueda de cadenas de texto en el fichero binario que puedan darle una pista sobre su identidad. En este caso, el fichero es un fichero de audio de baja pérdida FLAC, así que podemos usar las opciones "-list" y "-block-number" del comando `metaflac` para examinar los contenidos de la cabecera FLAC que están almacenados en el bloque número 2, y ver si podemos obtener alguna información útil:

```
metaflac --list \#3063821 -block-number=2
METADATA block #2
type: 4 (VORBIS_COMMENT)
is last: false
length: 254
vendor string: reference libFLAC 1.1.0 20030126
comments: 8
comment[0]: REPLAYGAIN_TRACK_PEAK=0.64492798
comment[1]: REPLAYGAIN_TRACK_GAIN=-5.84 dB
comment[2]: REPLAYGAIN_ALBUM_PEAK=0.98718262
comment[3]: REPLAYGAIN_ALBUM_GAIN=-4.77 dB
comment[4]: ALBUM=Old Waldorf SF
```

```
comment[5]: ARTIST=Pere Ubu
comment[6]: DATE=79
comment[7]: GENRE=Avantgarde
```

¡Soy realmente afortunado! El creador de este fichero era lo bastante atento como para incluir comentarios, que identifican este fichero como una grabación de Pere Ubu, creada en 1979 en el Old Waldorf de San Francisco. Desgraciadamente el título no está listado, pero ahora puedo reproducir el fichero usando `flac123` con la esperanza de identificarlo, de tal manera que pueda copiarlo entonces al área `/usr/restore` con un nombre de fichero significativo.

## Resumen

Los ejemplos proporcionados en este truco muestran varias maneras de examinar y reorganizar ficheros que fueron guardados por el programa `e2fsck` en el directorio `lost+found` de un sistema de ficheros. He sido bastante afortunado en estos ejemplos (a pesar del hecho de que tuve problemas de consistencia al principio), ya que el disco que tenía problemas contenía un gran número de conjuntos de ficheros que estaban en su mayoría organizados de un modo específico. Sin embargo, puede usar estas mismas técnicas para examinar los contenidos de cualquier directorio `lost+found`, e incluso si ha perdido muchos ficheros y directorios, recuerde que recuperar algo es siempre mucho mejor que perder todo.



TRUCO

97

## Recupere ficheros borrados

Borrar un fichero no es perderlo para siempre. He aquí un rápido método para encontrar ficheros de texto borrados.

Tarde o temprano todo el mundo tiene un "momento ¡oh no!" al darse cuenta de que acaba de borrar un fichero crítico. La mejor característica de los viejos equipos Windows y DOS es que usaban un simplista sistema de ficheros FAT (*File Allocation Table*, Tabla de Asignación de Ficheros) que facilitaba recuperar ficheros borrados. Los ficheros se podían recuperar fácilmente porque no eran borrados de inmediato: borrar un fichero simplemente marca sus entradas como libres en la tabla de asignación de ficheros; los bloques que contienen los datos del fichero podrían no usarse hasta mucho más tarde. Hay disponibles trillones de utilidades para recuperar ficheros borrados reactivando sus entradas FAT.

Los sistemas de ficheros Linux son significativamente más sofisticados que los sistemas de ficheros FAT, lo que tiene el desgraciado efecto secundario de complicar la recuperación de los ficheros borrados. Cuando borra un fichero, los bloques asociados con él se devuelven inmediatamente a la lista de libres, que es un mapa de bits mantenido en cada sistema de ficheros, que muestra los bloques

que están disponibles para asignar a ficheros nuevos o expandidos. Afortunadamente, el hecho de que cualquier dispositivo Linux/Unix pueda accederse como un flujo de caracteres, le da la oportunidad de recuperar ficheros borrados usando utilidades estándar de Linux/Unix, ¡pero sólo si actúa rápidamente!

Este truco se centra en explicar cómo recuperar ficheros de texto perdidos de particiones de su disco duro. Los ficheros de texto son el tipo más fácil de fichero para recuperar, ya que puede usar utilidades estándar de Linux/Unix para buscar secuencias de caracteres que sabe que aparecen en los ficheros borrados. En teoría, puede intentar recuperar cualquier fichero borrado de una partición Linux, pero tiene que ser capaz de describir de manera única lo que está buscando.

### Evitar cambios adicionales en la partición

Tan rápido como sea posible tras detectar que un fichero crítico ha sido borrado, debería desmontar la partición en la cual el fichero estaba ubicado. (Si piensa que nadie está realmente usando esa partición pero no puede desmontarla, lea el truco "Descubra por qué no puede desmontar una partición".)

En algunos casos, tales como particiones que han sido usadas activamente por el sistema o que son compartidas por múltiples usuarios, esto requerirá que ponga el sistema en modo monousuario y desmonte la partición en ese momento. La forma más fácil de hacer esto limpiamente es con el comando `shutdown`, como en el siguiente ejemplo:

```
shutdown now "Pasando a modo monousuario para buscar ficheros borrados..."
```

Por supuesto, sería lo más considerado para sus usuarios darles más avisos, pero las posibilidades de recuperar el fichero borrado descienden con cada segundo que el sistema esté ejecutando y sus usuarios puedan crear ficheros en la partición que contiene su fichero eliminado. Una vez que el sistema está en modo monousuario, desmonte la partición que contiene el fichero borrado lo más rápidamente que pueda. Ahora está preparado para comenzar su labor detectivesca.

### Buscar datos desaparecidos

La utilidad estándar de Linux/Unix `grep` es su mejor amigo al buscar un fichero de texto borrado en una partición de disco existente.

Tras encontrar una cadena de texto que sepa que está en el fichero borrado, ejecute un comando como el siguiente, y vaya a por una taza de café mientras ejecuta, dependiendo del tamaño de la partición en la que esté buscando, puede llevar bastante tiempo:

```
grep -a -B10 -A100 -i fibonacci /dev/hda2 > fibonacci.out
```


En este caso, estoy buscando la cadena "fibonacci" en el sistema de ficheros en `/dev/hda2`, porque borré accidentalmente algún código de muestra que estaba escribiendo para otro libro. Como en este ejemplo, querrá redirigir la salida del comando `grep` a un fichero, porque será más fácil de editar. Además, debido a la cantidad de datos anteriores y posteriores que son realmente líneas increíblemente largas de caracteres binarios, necesitará tener varios megabytes libres en la partición donde esté ejecutando el comando.

Las opciones que he usado en mi comando `grep` son las siguientes:

- `-a`: Trata el dispositivo en el que está buscando como una serie de caracteres ASCII.
- `-BN`: Guarda N líneas antes de la línea que coincide con la cadena que está buscando. En este caso, estoy ahorrando 10 líneas antes de la cadena "fibonacci."
- `-AN`: Guarda N líneas tras la línea que coincide con la cadena que está buscando. En este caso, estoy ahorrando 100 líneas tras la cadena "fibonacci" (este era un ejemplo de código corto).
- `-i`: Busca la cadena objetivo independientemente de si alguno de los caracteres en la cadena está en mayúscula o en minúscula.

Una vez que el comando finalice, inicie su editor de texto favorito para editar el fichero de salida (`fibonacci.out`, en nuestro ejemplo) y eliminar los datos anteriores y posteriores que no quiera, como se muestra en la figura 10.3. Algunos datos como éstos estarán presentes casi seguro.

Cuando compare el tiempo que lleva editar y limpiar el fichero recuperado con el tiempo necesario para crearlo de nuevo, normalmente encontrará que merece la pena el esfuerzo de intentar recuperarlo. Una vez satisfecho de haber recuperado su fichero, puede montar de nuevo la partición en donde estaba ubicada antiguamente, y poner el sistema a disposición de sus usuarios de nuevo, ¡y tenga más cuidado la próxima vez!



### Borrar ficheros permanentemente

Borrar un fichero normalmente tan sólo lo hace más difícil de encontrar, no imposible. Usando una simple utilidad para sobrescribir los ficheros que elimina, puede ayudar a asegurar que sus datos se han ido para siempre.

Todos almacenamos datos personales, secretos, o potencialmente embarazosos en nuestras máquinas en algún momento u otro. Tanto si es la devolución de impuestos del último año, instrucciones para su banco en las Islas Caimán, o una fotografía subida de tono de su marido o su esposa, todo el mundo tiene





duro muy grande, *ishred* posiblemente podría estar todavía ejecutándose cuando se publique la próxima edición de este libro!)

Tendrá que tener una sesión de súper-usuario para poder acceder al dispositivo directamente, y deberá también arrancar de un disco duro diferente al que quiere limpiar. Puesto que *shred* es parte del paquete estándar *coreutils*, se encuentra en la mayoría de los discos de rescate, en distribuciones Linux basadas en CD tales como Knoppix, y en la opción de arranque "Modo Rescate" de la mayoría de las distribuciones Linux.

## Utilizar Darik's Boot and Nuke

Otra opción cuando quiere borrar un disco duro por completo es usar un disquete o CD de arranque especializado diseñado sólo para ese propósito. La aplicación DBAN (*Darik's Boot and Nuke*, Arranque y Armamento Nuclear de Darik) (<http://dban.sourceforge.net>) se distribuye exactamente de esta manera, y soporta además un modo automático de "busca-y-destruye" que busca todos los discos duros de su sistema y hace un extremadamente concienzudo trabajo sobrescribiéndolos con datos aleatorios. Puesto que DBAN se distribuye como un disco de arranque y está diseñado para limpiar discos (y sólo para limpiar discos), debería considerarlo como el equivalente en administración de sistemas de una pistola cargada. ¡Tenga cuidado! Afortunadamente, arrancar un sistema desde un disquete o CD de arranque DBAN muestra la pantalla que se ve en la figura 10.4, en vez de simplemente comenzar su misión de búsqueda y destrucción.




Figura 10.4. La pantalla de arranque de DBAN.

DBAN se proporciona como parte del System Rescue CD, pero debe iniciarse manualmente en ese caso (<http://www.sysresccd.org>). DBAN soporta limpieza de unidades IDE, SCSI, y SATA, e incluso proporciona una variedad de propuestas

para limpiar sus discos, como se muestra en la figura 10.5. Para ver esta pantalla en DBAN, pulse **F3** el indicador de arranque. Para seleccionar un método específico de limpieza, introduzca su nombre y pulse **Intro**.




Figura 10.5. Opciones de limpieza en DBAN.

DBAN es ampliamente usado por agencias del gobierno americano que tienen severos requisitos de seguridad, tales como el Departamento de Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear. Por una vez, ¡"suficientemente bueno para trabajo gubernamental" es un comentario positivo! DBAN puede ser su martillo software si quiere borrar permanentemente una unidad sin golpearlo físicamente hasta la muerte o dispararlo.

Ninguna solución software puede vencer a la destrucción física, y gente verdaderamente desesperada podría ser todavía capaz de recuperar algo de un disco que fue limpiado con DBAN, pero es poco probable que el comprador eBay de uno de sus sistemas antiguos vaya a gastar la cantidad de euros, con cinco o seis céntimos, requerida para hacer esto.


## Resumen

Limpiar discos es siempre una buena idea cuando pone una máquina fuera de circulación, la vende, o la recicla. Asegúrese de que hace copias de seguridad de todo lo que quiera guardar primero, ¡por supuesto! DBAN es mi solución favorita para limpiar discos, pero asegúrese de que etiqueta el CD con cuidado y lo esconde, por si acaso alguno de sus vástagos o amigos más curiosos decide usarlo como un disco de arranque y pulsa **Intro** en el indicador de inicio. Las herramientas como DBAN y *shred* harán un gran trabajo para asegurarse de que sólo los aleatorios más ricos y compulsivos podrían esperar resucitar cualquier dato potencialmente embarazoso de sus antiguos sistemas.



## Véase también

- <http://www.sysresccd.org>
- <http://dban.sourceforge.net>
- DBAN FAQ: <http://dban.sourceforge.net/faq/index.html>



## Recupere ficheros perdidos y realice análisis forenses

The Sleuth Kit y Autopsy están diseñados para informática forense, pero además proporcionan un gran juego de herramientas para ayudarle a recuperar datos perdidos.

La mayoría de la gente conoce el término forense, la aplicación de conocimiento de campo en cuestiones legales, más de programas de televisión como Quincy (para la gente mayor y los fan de TV Land) o CSI (para gente más joven). La Informática Forense, es una ciencia que está creciendo por varias razones; intenta responder a preguntas como "¿qué demonios le ha pasado a mi sistema?", "¿quién forzó mi sistema y qué demonios han cambiado?" y "¿cómo metió mi contable todos mis fondos corporativos en su cuenta de un banco suizo sin que me diera cuenta?". Incluso si no tiene uno de estos problemas específicos, es un campo completamente interesante. ¿A qué aficionado a la informática que se precie no le gustaría tener la oportunidad de forzar su entrada legalmente en algún sitio, agarrar o clonar unidades de disco, hacer lo mejor posible para meterse en ellas y examinarlas, y además ser pagado por ello?

Aparte de toda la diversión, el análisis forense de los datos de un ordenador puede salvar los datos o el pan (o quizás ambos) de su compañía en un juzgado, así como ayudar a los agentes de la ley y el orden a seguir la pista a piratas y ladrones que ensucian el buen nombre de los verdaderos expertos en informática. Este truco proporciona una visión general de The Sleuth Kit, el paquete software de código abierto más conocido para informática forense, y de Autopsy, que proporciona una interfaz gráfica basada en Web a The Sleuth Kit y un soporte integrado para otro software de seguridad y comprobación de consistencia. The Sleuth Kit (TSK) está basado en una colección más temprana de herramientas forenses conocida como The Coroner's Toolkit (TCT), que está disponible en <http://www.porcupine.org/forensics/tct.html>. The Sleuth Kit se ejecuta en sistemas Linux/Unix y puede recuperar archivos y analizar datos de sistemas de ficheros NTFS, FAT, ext2, ext3, UFS1, y UFS2.

Hacer un recorrido por una sesión completa de recuperación forense requeriría su propio libro, así que las porciones CÓMO de este truco le explicarán sim-

plemente cómo compilar e instalar ambos paquetes y cómo usar algunas de las herramientas de The Sleuth Kit para recuperar ficheros perdidos, más fácilmente de lo que podría con los mecanismos discutidos anteriormente en "Recupere ficheros borrados".

## Compilar e instalar The Sleuth Kit

The Sleuth Kit y el paquete asociado Autopsy no se proporcionan por defecto con la mayoría de las distribuciones Linux, pero son bastante fáciles de compilar e instalar. Si está compilando The Sleuth Kit y Autopsy usted mismo para instalarlo en su sistema primario, puede descargarse la última versión de The Sleuth Kit de <http://www.sleuthkit.org/sleuthkit/download.php> y la última de Autopsy de <http://www.sleuthkit.org/autopsy/download.php>.



Uno de los conceptos clave del software forense es, por supuesto, que necesita ser capaz de ejecutarlo desde un entorno seguro y protegido para poder analizar discos (o imágenes de disco) de otros sistemas, así que una de mis mejores maneras de obtener y usar The Sleuth Kit y Autopsy es conseguir un CD de arranque con estos paquetes instalados. Mis preferidos son el Penguin Sleuth Kit (<http://www.linux-forensics.com/downloads.html>), el CD F.I.R.E. (*Forensic and Incident Response Environment*, Entorno Forense y de Respuesta de Incidentes) (<http://fire.dmzs.com>), y, para los fan de BSD, el CD Snarl Bootable Forensics (<https://sourceforge.net/projects/snarl/>). Cada uno de los CD incluye The Sleuth Kit y un surtido de otros tipos de software relacionados con el software forense.

Debería siempre compilar e instalar The Sleuth Kit antes de compilar e instalar Autopsy, ya que el proceso de configuración de Autopsy le preguntará por la ubicación del TSK instalado. La fuente disponible para descarga de TSK se proporciona como un fichero .tar comprimido con gzip. Para extraer sus contenidos y compilar el software (usando la versión 2.03 como ejemplo, la cual era la versión actual cuando se escribió este libro), haga lo siguiente:

```
$ tar zxvf sleuthkit-2.03.tar.gz
$ cd sleuthkit-2.03
$ make
```

The Sleuth Kit no ofrece una opción de instalación, así que generalmente lo compilo en `/usr/local/src` y después uso `sudo` o me hago súper-usuario para crear un enlace simbólico desde `/usr/local/sleuthkit` a `/usr/local/src/sleuthkit-version`. Luego añado `/usr/local/sleuthkit/bin` a mi ruta de búsqueda de binarios, y listo.







flexible, lo cual es muy prometedor para administradores de sistemas que necesiten ser capaces de recuperar ficheros binarios como documentos de Microsoft Office, ficheros de imágenes, etc.

Si siempre ha querido involucrarse en el software de código abierto, éste es un gran proyecto con el que empezar.

### Véase también

- The Sleuth Kit: <http://www.sleuthkit.org/sleuthkit/>
- Autopsy: <http://www.sleuthkit.org/autopsy/>
- Boletín de noticias de The Sleuth Kit: <http://www.sleuthkit.org/informer/>
- The Coroner's Toolkit: <http://www.porcupine.org/forensics/tct.html>
- Foremost: <http://foremost.sourceforge.net>
- Más enlaces sobre informática forense: <http://www.sleuthkit.org/links.php>



## Índice alfabético

---

/dev/null, 197  
/etc/inittab, 340  
/proc, sistema de ficheros, 398–403  
>, redirección, 280

### A

#### Acceso

denegar todo, 38–39  
direcciones IP, 342–345

#### ACL (listas de control de acceso)

actuales, 288  
chacl, 288  
configuración, 288  
espacio de usuario, 287  
fstab, 285  
getfacl, 288  
instalación, 285  
permisos, 284–291  
setfacl, 288  
soporte, 285  
soporte del núcleo de sistema, 285  
tipos, 287  
utilidades, 288

Actualizaciones gráficas, visores VNC, 95

Adiestramiento, comando script, 200–202

Administradores novatos,

equivocaciones, 226–230

Adoptar Linux, consejos, 230–233

Afick, 363

Almacenamiento, flexibilidad, LVM, 242–252

amd, montador automático, 315–318

Ancho de banda

acaparadores de recursos, 375

lsof, 380

apachectl 311

apt-get, 137

Arranque

ajustes de BIOS, 464

modo monousuario, 469

solución de problemas, 464–471

Atajos, Vim, 217

Atributos extendidos, 291–298

aplicaciones de espacio de usuarios, 294

attr, 294

búsqueda, 296

configuración, 295

del núcleo de sistema, 293

fstab, 293

eliminar, 296

getfattr, 294

mostrar, 294

setfattr, 294

soporte, instalación, 291

Autenticación

comprobación de Windows, 52

controladores de dominio Windows, 47–53

depuración de Windows, 52

distribuida, deshabilitar cuentas

de usuarios, 33

inicio de sesión, Kerberos, 67

LDAP, actualización del sistema cliente, 59

- local, deshabilitar cuentas de usuarios, 32
- NFS, 69–74
- NIS, 69–74
- PAM, personalización, 39–47
- Samba, 48
- winbindd, 51
- Auto completar, intérprete de comandos
  - bash, 193–195
- Autofs, montar automáticamente directorios
  - de usuario NFS
  - directorios, 312–315
  - instalación automatizada, 202–208
  - servidor TFTP, 204
- Automatización
  - chkrootkit, 371
  - MRTG, 424
- Autopsy, instalación, 518
- AutoYaST, 202

## B

- Bases de datos, LDAP, 34
- bc, 391
- Bitácoras
  - enviar mensajes a clientes Jabber, 439–442
  - seguridad, 451–456
- BIND 9 configuración del servidor de nombres, 142
- BIND, versiones recientes, 141
- Bloques defectuosos, 485
- Borrar discos duros, 514–518
- Búsquedas, atributos extendidos, 296
  - find, 297
  - grep, 510

## C

- cat, 113
- Calculadora
  - bc, 391
  - dc, 524
- cdrecord, 473
- Centralizar recursos, NFS, 305–312
- cfgmaker, MRTG, 422
- chacl, 288
- chmod, 282
- chrootkit
  - automatización, 371
- ejecución, 369
- instalación, 368
- cleangroup, 411
- Clonar
  - discos averiados, 490
  - sistemas, 264–271
  - particiones, 266
- Codificación
  - bitácoras, 451
  - SSH, VNC, 91–95
- Código
  - cleangroup, 411
  - cp\_backup, 275, 276
  - dap2nis, 75
  - jann-log, 440
  - report.php, 430
- Colaboración, Wikis, 187–192
- Comandos
  - apachectl, 311
  - attr, 294
  - bc, 391
  - cat, 113
  - chacl, 288
  - chmod, 282
  - configure, 138
  - control de procesos, 196–198
  - copias de seguridad, 274
  - crontab, 303
  - cp, 274
  - dc, 524
  - df, 379
  - debugfs, 416
  - diff, 77
  - disown, 196–198
  - domainname, 71
  - du, 379
  - dump, 274
  - e2fsck, 488
  - echo, 387
  - edquota, 301
  - ejecutar en múltiples servidores, 186
  - fc-list, 151
  - fdisk, 245
  - file, 508
  - find, 297
  - finger, 345
  - fsfonts, 157

- fuser, 479–480
- getent, 36
- getfacl, 288
- getfattr, 294
- grep, 157
- groupmod, 411
- head, 505
- htpasswd, 335
- ifconfig, 476
- init, 101
- insmod, 351
- iptables, 103
- kdb5\_util, 64
- kdestroy, 66
- kill, 403–406
- killall, 405
- kinit, 66
- klist, 66
- kpasswd, 69
- ldapadd, 58
- ldappaswd, 35
- ldd, 38
- less, 440
- ln, 333
- logger, 434
- lpasswd, 183
- lsnf, 380
- lspci, 113
- ltspadmin, 106
- lvcreate, 243
- lvdisplay, 249
- lvextend, 258
- lvs, 261
- mail, 437
- make, 138
- man, 213
- metaflac, 508
- mkdir, 205
- mkfifo, 202
- mkfs, 244
- mkfontdir, 155
- mkraid, 255
- modprobe, 260
- nmap, 352
- net, 51
- netstat, 103
- newgrp, 283
- nohup, 196–198
- ps, 157
- pvcree, 243
- pvdplay, 247
- pwd, 318
- quotacheck, 299
- reiserfsck, 487
- renice, 379
- restore, 274
- root-tail, 435
- repquota, 302
- rpcinfo, 425
- rpm, 48
- rsync, 319
- rup, 425
- safe\_finger, 345
- script, 200–202
- scriptreplay, 201
- service, 65
- setfacl, 288
- setfattr, 294
- shninfo, 506
- shutdown, 510
- slappasswd, 56
- smartctl, 415
- smbclient, 325
- smbmount, 324
- smbpasswd, 323
- snmpget, 427
- snmpwalk, 427
- sort, 379
- startx, 392
- strings, 523
- sysctl, 386–389
- sudo, 155
- tail, 196
- tar, 225
- telinit, 101
- top, 376
- touch, 38
- tune2fs, 384
- umount, 477
- uname, 351
- up2date, 137
- userdel, 33
- usermod, 33
- vncviewer, 83

- vncpasswd, 83
- vgcreate, 243
- vgdisplay, 247
- watch, 425
- wall, 450
- wbinfo, 52
- which, 287
- XFree86, 468
- xinit, 392
- Xorg, 468
- xset, 158
- xsetroot, 85
- xstartup, 85
- ypbind, 74
- ypcat, 76
- ypdomainname, 411
- ypinit, 71
- ypmatch, 411
- yppasswd, 34
- yppoll, 411
- ypserv, 71
- ypwhich, 411
- yum, 137
- Compartir directorios, WebDAV, 332–336
- Compartir ficheros
  - grupos, 280–284
  - modos de protección, 281
  - permisos de directorio, 283
  - Samba, 320–325
  - smbmount, 324
  - unmask, 282
  - WebDAV, 332–336
- Compilar el núcleo de sistema
  - demonio de compilación distribuida, 224
  - velocidad, 224
- Compresión, servidor VNC, 94
- Conectividad remota
  - impresoras CUPS, 169
  - introducción, 79
  - servidor CUPS, 176
  - escritorio, 80–132
  - sesiones, correspondencias, 116
  - VNC, 80–89
  - Webmin, 129–132
  - Windows, 114–118
- Configuración
  - amd, 316
  - clientes NFS, 309
  - clientes NX, 122
  - fichero de ejecución Tripwire, 355
  - fichero de políticas Tripwire, 356
  - Fluxbox, 395
  - fstab, atributos extendidos, 293
  - grub.conf, edición, 192–193
  - impresión HTTP, 174
  - impresión Windows, 172
  - impresoras, CUPS, 166
  - mediaWiki, 189
  - núcleo de sistema, atributos extendidos, 293
  - OpenLDAP, 55
  - Samba, 48, 321–322
  - servidor de nombres BIND 9, 142
  - servidor DHCP ISC, 144
  - servicios DHCP, 138
  - servidor Kerberos, 62
  - servidor NFS, 306
  - servicio NFS, 310
  - snort, 347
  - syslog, 447–451
  - configure, 138
- Consola
  - desconectar durante una sesión, 198–200
  - puerto de servidor, 208–211
  - servidores, 406–410
- Contraseñas
  - ficheros, edición, 35–37
  - htpasswd, 335
  - mapa de contraseñas NIS, eliminar usuarios, 410–412
  - migración a LDAP, 57
  - NIS, 33
  - script vncserver, 81
- Controladores de dominio, autenticación (Windows), 51–52
- Copias de seguridad
  - comandos, 274
  - disco-a-disco, 271–279
  - dump, 274
  - medios extraíbles, 271
  - restore, 274
  - script, 275
  - selección de elementos, 278
- CPAN, 436
- crontab, 303

- Cuentas, cuentas de usuario
  - autenticación distribuida, 33
  - autenticación local, 32
  - deshabilitar, 32–33
- Cuotas de disco, 298–303
  - edquota, 301
  - quotacheck, 299
  - repquota, 302
- CUPS (Common Unix Printing System), 136
- CUPS, impresión HTTP, lado servidor
  - centralización Macintosh, 176–180
  - configuración, 178
  - configuración de acceso remoto, 176
  - configuración de impresora, 166
  - definición de impresora remota, 169
  - creación de un servidor
    - de impresión, 159–169
  - impresión remota, activar, 166, 181
  - impresoras, definir una nueva, 161
  - probar impresión, 165
  - proteger impresoras, definir, 180–183
- servidor
  - probar impresión Mac, 179
  - solución de problemas de impresión, 168
- CUPS, impresión Windows
  - integración, 172–175

**D**

- dap2nis, 75
- DBAN, 516
- debugfs, 416
- dd, 264
- ddrescue, 490
- Denegar acceso, 38
- Desmontaje de discos, 476–480
- Desactivar cuentas de usuario
  - autenticación distribuida, 33
  - autenticación local, 32
  - instantáneamente, 32
- Depuración, autenticación Windows, 52
- df, 379
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), 135
  - configuración, 136–141
  - configuración de servicios, 138
  - configuración de un servidor DHCP ISC, 144
  - instalación automática, 204
  - integración con DNS dinámico, 141–147
  - LTSP, 108
  - PXE, 204
  - servidor, instalación, 138
- diff, 77
- Direcciones IP
  - ifconfig, 476
  - restricción de impresión, 182
- Directorios
  - ACL, configuración, 288
  - atributos, atributos extendidos, 291–298
  - chmod, 282
  - enlaces simbólicos, ln -s, 333
  - mkdir, 205
  - NFS, autofs, 312–315
  - permisos de directorios, ficheros compartidos, 283
  - pwd, 318
  - recursos compartidos, WebDAV, 332–336
  - servicios de directorio, LDAP, 53
  - smbmount, 324
  - smbclient, 325
- Disco de rescate, creación, 471
  - cdrecord, 473
- Disco duro, borrado, 514–518
- Discos averiados
  - recuperación, 484–493
  - tipos, 485
  - desmontaje, 476–480
  - copias de seguridad disco-a-disco, 271–279
- disown, 196–198
- distcc Knoppix, 224
  - distccd, 225
- dnssec-keygen, 142
- DNS
  - integración con DNS dinámico, 141–147
  - dnssec-keygen, 142
- DNS dinámico
  - integración con DHCP, 141–147
  - integración con DNS, 141–147
- Documentación, páginas de manual, 212–215
- domainname, 71
- Dominio, unión, 51
- du, 379
- dump, 274



**E**

e2fsck, 488  
 echo, 387  
 Editores de texto, desactivación de cuentas de usuario, 32  
 edquota, 301  
 Enlaces simbólicos, ln -s, 333  
 Errores comunes, 226-230  
 Escritorio  
   conexión remota segura, 91-95, 118-129  
   conexiones SSH, 221-224  
   conexiones telnet, 221-224  
   FreeNX, 118-125  
   inicio automático remoto, 95-103  
   noMachine.com, 118  
   NX, 118  
   VNC, 80-91  
   Windows remoto, 114  
 Espacio de disco  
   df, 379  
   du, 379  
   liberar por truncamiento, 279-280  
 Espacio de intercambio, swap, 376  
 Espacio de usuarios  
   aplicaciones, atributos extendidos, 294  
   soporte para ACL, 287  
 Espejos, RAID, 253  
   mkraid, 255  
 Extensiones físicas, 243  
 ext3 sistema de ficheros transaccional, 382  
   discos averiados, 484-493  
   lost+found, 500-509  
   tablas de particiones, 480-484  
   tune2fs, 384  
 Evitar desastres, 415-420

**F**

FAI (Fully Automated Install), 202  
 Fallos de disco  
   clonación, 490  
   recuperación, 484-493  
   tipos, 485  
 fc-list, 151  
 FDS (Fedora Directory Server), 434

**Ficheros**

ACL, configuración, 288  
 atributos, atributos extendidos, 291-298  
 borrar permanentemente, 511-514  
 chmod, 282  
 eliminar 511-514  
 enlaces simbólicos, ln -s, 333  
 ficheros de contraseñas, edición, 35-37  
 redirección, >, 280  
 truncar, 279-280  
 Ficheros borrados  
   borrar ficheros permanentemente, 511-514  
   recuperar, 509-511  
   TSK, 523  
 Ficheros compartidos  
   grupos, 280-284  
   modos de protección, 281  
   permisos, ACL, 284-291  
   permisos de directorio, 283  
   Samba, 320-325  
   smbclient, 325  
   smbmount, 324  
   unmask, 282  
   WebDAV, 332-336  
 Ficheros de configuración, PAM, 41  
 file, 508  
 find, 297  
 finger, 345  
 Fluxbox, 393  
   configuración, 395  
   Slit, 397  
   temas, 397  
 Forense, informática, 518-526  
 FQDN (Fully Qualified Domain Name), 142  
 FreeNX, 118-125  
   instalación de servidor, 119  
   servidor VNC, 125-127  
   Windows Terminal Services, 127-125  
 fsck, 500-509  
 fstab  
   soporte ACL, 285  
   atributos extendidos, 293  
 Fuentes, X Windows, 150-159  
   configuración del servidor, 152  
   mkfontdir, 155  
   fc-list, 151  
   fslsfonts, 157

xf, 156  
 xset, 158  
 fuser, 479-480

**G**

Gentoo, 224  
 Gestor de paquetes, rpm, 48  
 Gestores de ventanas, 393-398  
   rendimiento, 393-398  
 getent, 36  
 getfacl, 288  
 getfattr, 294  
 Ghost para Linux, 215  
 gpart, 480  
 GPL (General Public License), VNC, 80  
 Grabado de CD, cdrecord, 473  
 grep, 157, 510  
   opciones, 511  
 groupmod, 411  
 grubby, 192  
 grub.conf, edición, 192-193  
 Grupos  
   ficheros compartidos, 280-284  
   groupmod, 411  
   migrar entradas a LDAP, 57  
   newgrp, 283  
 Grupos de volumen, 243  
   creación de volúmenes lógicos, 248  
   asignación de volumen físico, 248

**H**

head, 505  
 htpasswd, 335  
 hosts.allow, 343  
 hosts.deny, 343

**I**

ifconfig, 476  
 Imágenes ISO, cdrecord, 473  
 Impresión  
   Windows 2000, configuración, 172  
   Windows XP, configuración, 172  
   lppasswd, 183

Impresión HTTP, servidor  
   CUPS, 178  
   configuración, 174  
   remota, activación, 166  
   restringir, 182  
   solucionar problemas con CUPS, 168  
 Impresoras  
   conectividad remota, CUPS, 169-172  
   configuración, CUPS, 166  
   nuevas, CUPS, 161  
   remotas, definir, 169  
 Informática forense, 518-526  
 Inicio de sesión  
   autenticación, Kerberos, 67  
   centralización, LDAP, 53-61  
   denegar, 38  
   PAM, 41  
   root, rsync, 318  
   reenvío de puertos VNC, 93  
 init, 474  
   inittab, 340  
   init=bin/sh, 474  
 insmod, 351  
 Instalación  
   ACL, 285  
   aplicaciones Kerberos, 66  
   automatizada, 202-208  
   Autopsy, 518  
   chrootkit, 368  
   clientes Kerberos, 66  
   clientes/servidores LDAP, 54  
   clientes/servidores NIS, 69  
   clientes NX, 121  
   Kerberos, 62  
   MediaWiki, 189  
   MRTG, 421  
   servidor DHCP, 138  
   servidor FreeNX, 119  
   servidor Kerberos, 62  
   snort, 347  
   soporte de atributos extendidos, 291  
   Tripwire, 355  
   TSK, 439  
 Instantánea de copia-en-escritura, LVM  
   volumen, 259-264  
 Intercambio en caliente, 253  
 iptables, 103

**J**

Jabber, clientes de mensajería, 439–442  
jann-log, 440  
JFS (Journaled File System), 383

**K**

KDC (Kerberos Key Distribution Center), 61  
Kerberos, 61  
  autenticación, 67–69  
  autenticación de inicio de sesión, 67  
  claves, 61  
  configuración del servidor, 62  
  instalación, 62  
  instalación del cliente, 66  
  instalación del servidor, 62  
  kdb5\_util, 64  
  kdestroy, 66  
  kinit, 66  
  klist, 66  
  kpasswd, 69  
  ticket, 61  
  token, 61  
Kickstart, 202  
kill 403–406  
killall, 405  
krb-telnet, 67

**L**

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), 33  
  autenticación, actualizaciones del sistema cliente, 59  
  bases de datos, 34  
  centralización del inicio de sesión, 53–61  
  clientes, instalación, 54  
  OpenLDAP, 54  
  slappasswd, 56  
LDAP, servidores  
  instalación, 54  
  migración de contraseñas, 57  
  migración de entrada de grupo, 57  
  migración de usuarios, 57  
  sincronizar con NIS, 74–77

ldapadd, 58  
ldappasswd, 35  
ldapsearch, PHP, 219  
ldd, 38  
LDIF (LDAP Data Interchange Format)  
  ficheros, 57  
less, 440  
Liberar espacio de disco  
  por truncamiento, 279–280  
Librería Linux-PAM, 39  
Línea de comandos, PHP, 219–221  
ln, 333  
logcheck, 437  
logger, 434  
log-guardian, 436  
LogWatch, 376  
lost+found, 500–509  
lpd, 159  
lppasswd, 183  
lsof, 478, 479  
lspci, 113  
LTSP (Linux Terminal Server Project), 104–114  
  arrancando el cliente, 113  
  configuración del servidor, 106  
  descarga de software, 105  
  DHCP, 108  
  instalación de software, 105  
  ltspadmin, 106  
  NFS, 108  
  preparación del medio de arranque cliente, 112  
  proceso de arranque cliente, 104  
  TFTP, 108  
  XDMCP, 108  
LVM (Logical Volume Management)  
  flexibilidad de almacenamiento, 242–252  
  instantánea copia-en-escritura, creación, 259–264  
  lvcreate, 243  
  lvdisplay, 249  
  lvextend, 258  
  lvs, 261  
  RAID, 252–259  
  pvcreate, 243  
  pvdisk, 247  
  vgcreate, 243  
  vgdisplay, 247

**M**

Macintosh, impresión  
  centralización, CUPS, 176–180  
  probar, 179  
Macros, Vim, 215–219  
  registro, 215  
mail, 437  
make, 138  
  make install, 138  
makewhatis, 376  
man, documentación, 212–215  
Mecanismos de codificación para VNC, 87  
MediaWiki, 188  
  configuración, 189  
  instalación, 189  
Medios extraíbles, copias de seguridad, 271  
metaflac, 508  
md, RAID, 252  
mkdir, 205  
mkfifo, 202  
mkfs, 244  
mkraid, 255  
minicom, conexión al puerto de consola serie, 208  
mkfontdir, 155  
Módulos  
  modprobe, 260  
  insmod, 351  
Monitorización  
  equipos múltiples, 424–427  
  ficheros de bitácora, 435–439  
  logger, 434  
  MRTG, 420–424  
  Nagios, 456–461  
  remota, 427–432  
  servicios, Zabbix, 442–447  
  SNMP, 427  
  snmpget, 427  
  snmpwalk, 427  
  syslog, 432–435  
  tráfico, 420–424  
Monitores, pantallas múltiples, 389–393  
Montaje  
  automático, amd, 315–318  
  remoto, smbmount, 324

MRTG (Multi-Router Traffic Grapher), 420–424  
  cfgmaker, 422  
Multixterm, xterm, 186

**N**

Nagios, 456–461  
NAS (Network Attached Storage), 325–398  
Navegadores, acceso a un servidor VNC, 89–91  
net, comando, 51  
netstat, 103  
newgrp, 283  
NFS  
  autenticación, NIS, 69–74  
  cliente, configuración 309  
  directorios personales, montaje automático, autofs, 312–315  
  LTSP, 108  
  recursos, configuración, 305–312  
  servidor, configuración, 306  
  servicio, configuración, 310  
NIS (Network Information Service), 34  
  autenticación NFS, 69–74  
  configuración del cliente, 72  
  configuración del servidor, 69  
  contraseñas, 34  
  dap2nis, 75  
  instalación del cliente, 69  
  instalación del servidor, 69  
  mapa de contraseñas NIS, eliminar usuarios, 410–412  
  sincronización de datos LDAP, 74–77  
  ypbind, 74  
  ypbind-mt, 70  
  ypcat, 76  
  ypdomainname, 411  
  ypinit, 71  
  ypmatch, 411  
  yppasswd, 34  
  yppoll, 411  
  ypserv, 70, 71  
  ypwhich, 411  
  yp-tools, 70  
Niveles de RAID, 254  
nmap, 352

nohup, 196–198  
NTP (Network Time Protocol), 135  
  sincronización de reloj, 147–150

NX  
  configuración de cliente, 122  
  instalación de cliente, 121  
  servidor, VNC, 125–127

## O

OpenLDAP, 54  
  configuración del servidor, 55  
Optimización, comando sysctl 386–389  
Ordenación, sort, 379  
Organización, consejos, 233–239

## P

PADL software, 54  
PAM (Pluggable Authentication Modules), 31  
  aplicaciones, 41  
  autenticación, personalización, 39–47  
  desaparecidas, 47  
  ficheros de configuración, 41  
  inicio de sesión, 41  
  pam\_limits, recursos, 376  
  pam\_winbind.so, 50  
  visión general, 41

Paquetes  
  apt-get, 137  
  CPAN, 436  
  rpm, 48  
  tar, 225  
  up2date, 137  
  yum, 137

Particiones  
  clonación, 266  
  escanear, 480  
  fdisk, 245  
  gpart, 480  
  recuperar pérdidas, 480–484  
  restaurar con partimage, 268  
  tablas, 484  
partimage, 265  
  clonación de particiones, 266  
  compilación, 265  
  restauración de particiones, 268

## Permisos

  ACL, 284–291  
  chmod, 282  
  denegar todo acceso, 38–39  
  ficheros compartidos, 283

PHP  
  ldapsearch, 219  
  línea de comandos, 219–221

portmap, 425  
Priorizar, consejos, 233–239  
Prevención de desastres, 415–420  
Problemas de nivel de ejecución, soluciones, 467  
Proceso de arranque, sistemas de ficheros transaccionales, 381–386

## Procesos

  Comandos de control, 196–198  
  continuar tras el cierre de sesión, 196–198  
  finalizar, 403–406  
  kill, 404  
  killall, 405  
  PID (Process ID), 403  
  PPID (Parent Process ID), 404  
  proceso zombi, 404  
  ps, 157  
  renice, 379  
  rup, 425  
  top, 376

Protección, modos, 281

ps, 157

Puertos, VNC  
  reenvío a un equipo, 91  
  reenvío sin inicio de sesión remoto, 93  
  reenvío público/privado, 93

pvcreate, 243  
pvdisplay, 247  
pwd, 318

PXE (Preboot eXecution Environment), 204

## Q

quotacheck, 299

## R

RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks)  
  creación de dispositivos, 255  
  espejos, 253  
  interfaz md, 252

  LVM, 252–259  
  mkraid, 255  
  niveles, 254  
  redundancia, 253  
rcxdm, 101  
rdesktop, 115  
RDP (Remote Desktop Protocol), 115  
Red, ifconfig, 476

## Recursos

  centralización, NFS, 305–312  
  fuser, 479–480  
  lsof, 380  
  renice, 379  
  rup, 425  
  solución de problemas, 376–381  
  top, 376

## Recuperación

  discos averiados, 484–493  
  directorio lost+found, 503  
  ficheros borrados, 509–511  
  informática forense, 518–526  
  TSK, 523  
  redundancia, RAID, 253  
  utilidad fsck, 500–509

Redirección, >, 280

Registro de macros con Vim, 215

Reinicio, solución de problemas, 464–471

Reiser4 sistema de ficheros transaccional, 383

ReiserFS sistema de ficheros transaccional, 383  
  recuperación, 493–500

reiserfsck, 487

## Rendimiento

  acaparadores de recursos, 376–381  
  top, 376  
  VNC, 87

renice, 379

report.php, 430

repquota, 302

Restauraciones, particiones, 268

restore, 274

rootkit, 365–371

root-tail, 435

## RPC

  portmap, 425  
  rpcinfo, 425

rpm, 48

rstatd, 424

rsync, 318–320

Ruido, filtrado de ficheros de bitácora, 435–439  
rup, 425

## S

safe\_finger, 345

Samba, 47

  autenticación, 323  
  comando net, 51  
  configuración, 48, 320–325  
  configuración de recursos  
    compartidos, 321–322  
  montaje, cliente, 317  
  samba-winbind, 47  
  smbclient, 325  
  smbmount, 324  
  smbpasswd, 323  
  wbinfo, 52

SAN (Storage Area Network), 325–398

screen, 198–200

  sesiones, 200

script, comando, 200–202

  scriptreplay, 201

## Script

  cleangroup, 411  
  cp\_backup, 275, 276  
  dap2nis, 75  
  jann-log, 440  
  report.php, 430

## Seguridad

  acceso, direcciones IP, 343–345  
  bitácoras, 451–456  
  desactivar servicios, 340–342  
  hosts.allow, 343  
  hosts.deny, 343  
  introducción, 339  
  Kerberos, 61  
  rootkit, 365–371  
  snort, 346–354  
  Tripwire, 354  
  VNC, SSH, 91–95  
  Windows Terminal Services, FreeNX, 127–125  
  X Windows, 118–125

## Señales

  SIGHUP, 196  
  SIGKILL, 405

Serie, puerto de consola, 208–211  
 service, comando, 65  
 Servidores  
   BIND 9, configuración, 142  
   comandos, ejecutando en múltiples servidores, 186  
   configuración de servidor de fuentes X Windows, 152  
   consola serie, puerto, 208–211  
   DHCP, instalación, 138  
   entorno X Windows, personalización, 81  
   FreeNX, instalación, 119  
   Kerberos, 62  
   LTSP, configuración, 106  
   NFS, configuración, 306  
   NIS, configuración, 69  
   OpenLDAP, configuración, 55  
   servidor de impresión CUPS, 159–169  
   servidores de consolas, 406–410  
   VNC 81–103  
 Servicios de sistema  
   desactivación, seguridad, 340–342  
   Zabbix, 442–447  
   CUPS 159–183  
   DHCP y DNS dinámico, integración, 141–147  
   DHCP, configuración, 136–141  
   DNS, DNS dinámico, integración, 141–147  
   NTP, sincronización de reloj, 147–150  
 setfacl, 288  
 setfattr, 294  
 shninfo, 506  
 shred, 513, 516  
 shutdown, 510  
 Sincronización  
   datos LDAP con NIS, 74–77  
   rsync, 318–320  
 Sistemas, clonación, 264–271  
 Sistemas de ficheros  
   /proc, 398–403  
   conversión a sistemas de ficheros transaccionales, 384  
   debugfs, 416  
   diagnósticos, 486  
   diarios, 488  
   e2fsck, 488  
   ext3, 389  
   fdisk, 245

mkfs, 244  
 recuperación, 484–500  
 ReiserFS, recuperación, 493–500  
 resolución de consistencia, 370  
 smbmount, 324  
 swap, 376  
 pwd, 318  
 Sistemas de ficheros transaccionales  
   proceso de arranque, 381–386  
   ext3, 382  
   JFS (Journaled File System), 383  
   Reiser4, 383  
   ReiserFS, 383  
   Reiserfsck, 487  
   tune2fs, 384  
   XFS, 383  
 slapasswd, 56  
 Sleuth Kit (véase TSK)  
 Slit, Fluxbox, 397  
 SMART, 415  
   smartctl, 415  
   smartd, 415  
   smartmontools, 415  
 smb-client, 47  
 smbclient, 325  
 smbmount, 324  
 smbpasswd, 323  
 SNMP, 427–432  
   snmpget, 427  
   snmpwalk, 427  
 snort, 345  
   arranque, 290  
   configuración, 347  
   instalación, 347  
 Solución de problemas  
   arranque, 464–471  
   init, 464–471, 474–476  
   recursos, acaparadores de recursos, 376–381  
 Soporte del núcleo de sistema, ACL, 285  
 sort, 379  
 SSH, conexiones  
   escritorio, 221–224  
   VNC, 91–95  
 SSH, túnel, configuración, 91  
 startx, 392  
 strings, 523  
 stunnel, 451

sysctl, 386–389  
 syslog, 432–435  
   configuración, 447–451  
   mensajería, 439–442  
 syslog-ng, 454  
 sudo, 155  
 swap, espacio de intercambio, 376

## T

tail, 196  
 tar, 225  
 Tecla Tab, auto-completar, bash, 193–195  
 telinit, 101  
 Telnet, conexiones, escritorio, 221–224  
 Terminar procesos, 403–406  
 TFTP, servidor  
   instalación automática, 204  
   LTSP, 108  
 Ticket (Kerberos), 61  
 TightVNC, 80  
 Token, Kerberos, 61  
 top, 376  
 touch, 38  
 Tráfico, monitorización, 420  
 Tripwire  
   actualización de la base de datos, 365  
   Afick, 363  
   fichero de ejecución, 355  
   fichero de políticas, 356  
   instalación, 355  
 Truncar ficheros, 279–280  
 TSK (The Sleuth Kit), 519  
   Autopsy, 518  
   dcalc, 524  
   dcat, 524  
   dls, 523  
   instalación, 519  
 txt2man, 212–215  
 Tuberías, mkfifo, 202  
 tune2fs, 384

## U

UUID (ID de usuario), reutilización, 33  
 ulimit, recursos, 376

umount, 477  
 uname, 351  
 unmask, ficheros compartidos, 282  
 userdel, 33  
 usermod, 33  
 up2date, 137  
 Usuarios  
   fuser, 479–480  
   migración a LDAP, 57  
   restringir impresión, 182  
   wall, 450

## V

vgcreate, 243  
 Vim  
   atajos, 217  
   creación de macros, 215–219  
   registro de macros, 215  
 VNC  
   GPL, 80  
   mecanismos de codificación, 87  
   rendimiento, 87  
   TightVNC, 80  
   XDMCP, integración, 95–103  
 VNC, puertos  
   reenvío, 91  
   reenvío de puertos sin inicio de sesión remoto, 93  
   reenvío público/privado de puertos, 93  
   seguridad, SSH, 91–95  
 VNC, servidor  
   acceso web, 89–91  
   arranque, 80  
   compresión, 94  
   conexión al servidor, 81  
   inicio, 82  
   inicio automático, 95–103  
   instalación de ficheros JAR, 90  
   instalación de clases Java, 90  
   finalización, 85  
   FreeNX, 125–127  
   personalización del entorno X Windows, 81  
   servidor NX, 125–127  
 VNC, visores  
   actualizaciones gráficas, 95

inicio, 102  
 vncviewer, 83  
 vncserver  
   contraseñas, 81  
   inicio del servidor Xvnc, 82  
 vncviewer, 83  
 vncpasswd, 83  
 Volúmenes físicos, 243  
   asignación de grupo de volumen, 248  
   destinar, 244  
   pvcreate, 243  
   pvdisplay, 247  
   vgcreate, 243  
   vgdisplay, 247  
 Volúmenes lógicos, 242  
   crear de un grupo de volumen, 248  
   extensiones lógicas, 243  
   grupos de volumen, 243  
   lvcreate, 243  
   lvdisplay, 249  
   lvextend, 258  
   lvs, 261

**W**

wall, 450  
 watch, 425  
 wbinfo, 52  
 Web, apachectl, 311  
 WebDAV, 332–336  
   htpasswd, 335  
 Webmin, 129–132  
 which, 287  
 Wikipedia, 188  
 Wikis  
   colaboración, 187–192  
   estructura de datos, 192  
   MediaWiki, 187–189  
 winbindd, 51  
 Windows  
   acceso por red, 114–118  
   autenticación, depuración y prueba, 52  
   controladores de dominio, autenti-  
     cación, 47–53  
   integración con impresión CUPS, 172–175

Windows 2000, impresión  
   configuración, 172  
 Windows Terminal Services  
   FreeNX, 127–125  
 Windows XP, impresión  
   configuración, 172

**X**

X, 469  
 X Window  
   centralización de fuentes, 150–159  
   configuración del servidor de fuentes, 152  
   copia de fuentes al servidor, 154  
   FreeNX, 118–125  
   monitores múltiples, 389–393  
   personalización del entorno, VNC, 81  
   reinicio del servidor de fuentes, 155  
   sistemas de escritorio y servidores  
     de fuentes, 156  
   seguridad, 118–125  
   solución de problemas con el servidor  
     de fuentes, 157  
   solución de problemas de inicio, 467  
   startx, 392  
   VNC, 80  
   xinit, 392  
   xstartup, 85  
   xsetroot, 85  
 XDMCP, 95–103  
   activación, 98  
   LTSP, 108  
   rcxdm, 101  
   VNC, 95–103  
 XFree86, 468  
 xfs, 156  
 XFS sistema de ficheros transaccional, 383  
 xinetd, 341  
 xinit, 392  
 Xorg, 468  
 xset, 158  
 xsetroot, 85  
 xstartup, 85  
 xterm  
   multixterm, 186

Xvnc  
   arrancar, 80  
   integración con inetd, 96  
   solución de problemas de inicio, 103  
   xinetd, integración, 96

**Y**

ypbind, 74  
 ypbind-mt, 70  
 ypcat, 76  
 ypdomainname, 411  
 ypinit, 71

ypmatch, 411  
 yppasswd, 34  
 yppoll, 411  
 ypserv, 70, 71  
 ypwhich, 411  
 yp-tools, 70  
 yum, 137

**Z**

Zabbix, monitorización de servicios, 442–447  
 Zombi, proceso, 404