

1) 1) select * from Cliente where (apellido LIKE "Pe/") ORDER BY dni ASC

2) SELECT c.nombre, c.apellido, c.dni, c.telefono, c.direccion FROM Cliente c INNER JOIN Factura f ON (c.dni = f.dni) WHERE (f.fecha >= 01/01/2017 and f.fecha <= 31/12/2017) EXCEPT (c.nombre, c.apellido, c.dni, c.telefono, c.direccion FROM Cliente c INNER JOIN Factura f ON (c.dni = f.dni) WHERE (f.fecha < 01/01/2017 and (f.fecha > 31/12/2017))

3) SELECT c.nombre, p.descripcion, p.precio, p.stock FROM Producto p INNER JOIN Detalle d ON (p.idProducto = d.idProducto) INNER JOIN Factura f ON (d.noTicket = f.noTicket) INNER JOIN Cliente c ON (f.idCliente = c.idCliente) WHERE (c.dni = 45789456) EXCEPT (c.nombre, p.descripcion, p.precio, p.stock FROM Producto p INNER JOIN Detalle d ON (p.idProducto = d.idProducto) INNER JOIN Factura f ON (d.noTicket = f.noTicket) INNER JOIN Cliente c ON (f.idCliente = c.idCliente) WHERE (c.apellido = 'Garcia'))

4) SELECT nombre, descripcion, precio, stock FROM Producto p WHERE idProducto NOT IN (SELECT p.idProducto FROM Producto p INNER JOIN Detalle d ON (p.idProducto = d.idProducto) INNER JOIN Factura f ON (d.noTicket = f.noTicket) INNER JOIN Cliente c ON (f.idCliente = c.idCliente) WHERE (c.telefono LIKE "2214")) ORDER BY p.nombre, p.idProducto.

5) SELECT p.nombre, p.descripcion, p.precio, sum(d.cantidad) as Cantidad FROM Producto p LEFT JOIN Detalle d ON (p.idProducto = d.idProducto) GROUP BY p.idProducto, p.nombre, p.descripcion, p.precio.

6) SELECT c.nombre, c.apellido, c.dni, c.telefono, c.direccion FROM Producto p INNER JOIN Detalle d ON (p.idProducto = d.idProducto) INNER JOIN Factura f ON (d.noTicket = f.noTicket) INNER JOIN Cliente c ON (f.idCliente = c.idCliente) WHERE (nombreP = 'prod1') and (SELECT c.idCliente FROM Producto p INNER JOIN Detalle d ON (p.idProducto = d.idProducto) INNER JOIN Factura f ON

```
(d.noTicket = f.noTicket) INNER JOIN Cliente c ON (f.idCliente = c.idCliente)
WHERE (p.nombreP = 'prod2') EXCEPT (SELECT nombre, apellido, dni, telefono FROM Producto p
INNER JOIN Detalle d ON (p.idProducto = d.idProducto) INNER JOIN Factura f
ON (d.noTicket = f.noTicket) INNER JOIN Cliente c ON (f.idCliente = c.idCliente) WHERE
(nombreP = 'prod3'))
```

```
7) SELECT f.noTicket, f.total, f.fecha, f.hora, c.dni FROM Producto p INNER JOIN
Detalle d ON (p.idProducto = d.idProducto) INNER JOIN Factura f (d.noTicket =
f.noTicket) INNER JOIN Cliente c ON (f.idCliente = c.idCliente) WHERE (nombreP =
"prod38") and (fecha >= 1/1/2010) and (hora <= 31/12/2019)
```

```
8) INSERT INTO Cliente (idCliente, nombre, apellido, dni, telefono, direccion) VALUES
(500002, 'Jorge Luis', 'Casta', 40510899, '221-4400189', '11 mte 500 y 501 rto:2581')
```

```
9) SELECT f.noTicket, f.total, f.fecha, f.hora FROM Producto p INNER JOIN Detalle d
ON (p.idProducto = d.idProducto) INNER JOIN Factura f ON (d.noTicket = f.noTicket)
INNER JOIN Cliente c ON (f.idCliente = c.idCliente) WHERE (nombre = 'Jorge' and (
apellido = 'Perez') and f.noTicket NOT IN (SELECT f.noTicket FROM Producto p
INNER JOIN Detalle d ON (p.idProducto = d.idProducto) INNER JOIN Factura f
ON (d.noTicket = f.noTicket) INNER JOIN Cliente c ON (f.idCliente = c.idCliente)
WHERE (nombreP = "Z"))
```

```
10) SELECT c.dni, c.apellido, c.nombre SUM(f.total) as total FROM Factura f
INNER JOIN Cliente c ON (f.idCliente = c.idCliente) GROUP BY c.dni, c.apellido,
c.nombre HAVING suma > 1000000
```

ejercicio 2

```
1) a. razon social, e direccion, o telef FROM Vige v INNER JOIN Agencia a
ON (v.razon-social = a.razon-social) INNER JOIN Cliente c ON (v.dni = c.dni)
WHERE v.razon-social IN (SELECT v.razon-social FROM Vige v INNER JOIN
Ciudad c ON (v.codigo-postal = c.codigo-postal) WHERE c.nombreCiudad = "La Plata")
ORDER BY v.razon-social, v.telef)
```

2) SELECT v.fecha, v.hora, c.dni, c.nombre, c.apellido, c.telefono, c.direccion, c.nombre, dest.nombre WHERE Viaje v INNER JOIN Cliente c ON (v.dni = c.dni) INNER JOIN Ciudad orig ON (v.cpOrig = orig.codigoPostal) INNER JOIN Ciudad dest ON (v.cpDestino = dest.codigoPostal) WHERE (fecha >= 1/1/2019) and (fecha <= 31/12/2019) and (descripcion LIKE "%dominado%")

3) SELECT a.razon_social, a.direccion, a.telef, a.e-mail WHERE Viaje v INNER JOIN Agencia a ON (v.razon_social = a.razon_social) WHERE (fecha >= 01/01/2019) and (fecha <= 31/12/2019) and (mail LIKE "%.mail.com")

4) SELECT * FROM Viaje v INNER JOIN Cliente c ON (v.dni = c.dni) INNER JOIN Ciudad dest ON (v.cpDestino = dest.codigoPostal) WHERE (dest.nombreCiudad = "Colonel Brandon") EXCEPT (SELECT * FROM Viaje v INNER JOIN Cliente c ON (v.dni = c.dni) INNER JOIN Ciudad dest ON (v.cpDestino = dest.codigoPostal) WHERE NOT (dest.nombreCiudad = "Colonel Brandon"))

5) SELECT (out(*) as "Cont de viajes" WHERE Viaje v INNER JOIN Agencia a ON (v.razon_social = a.razon_social) INNER JOIN Ciudad dest (v.cpDestino = dest.codigoPostal) WHERE (a.razon_social = "TAXI") and (dest.nombreCiudad = "Villo Eliso")

6) SELECT c.nombre, c.apellido, c.direccion, c.telef FROM Cliente c WHERE c.dni IN (SELECT v.dni FROM Viaje v WHERE NOT EXISTS (SELECT a.razon_social FROM Agencia a WHERE a.razon_social = v.razon_social) AND (v.dni = v2.dni))

7) UPDATE Cliente SET telefono = "221-4400897" WHERE dni = "38495444"

NOTA

8) o.razon_social, o.direccion, o.rol FROM Agencia a INNER JOIN v.oge v ON
 (o.razon_social = v.razon_social) GROUP BY v.razon_social, o.direccion, o.rol
 HAVING COUNT(*) >= ALL (SELECT COUNT(*) FROM v GROUP BY v.razon_social)

9) c.nombre, c.apellido, c.direccion, c.telefono FROM v.oge v INNER JOIN Cliente c
 ON (c.DNI = v.DNI) GROUP BY c.nombre, c.apellido, c.telefono HAVING COUNT(*) >= 10)

10) DELETE FROM v.oge WHERE dni="40325692"
 DELETE FROM Cliente WHERE dni="40325692"

ejercicio 3

1) SELECT cl.nombre, cl.motivacion FROM club cl INNER JOIN Ciudad ciu
 ON (cl.codigoCiudad = ciu.codigoCiudad) WHERE (ciu.nombre = "La Plata")
 and (cl.codigoClub NOT IN (SELECT cl.codigoClub FROM Estado est INNER
 JOIN Club cl ON (est.codigoClub = cl.codigoClub) INNER JOIN Ciudad
 ciu ON (ciu.codigoCiudad = cl.codigoCiudad) WHERE (ciu.nombre =
 "La Plata"))

2) SELECT nombre FROM club c INNER JOIN clubjugador j ON (c.codigoClub =
 j.codigoClub) WHERE j.dni NOT IN (SELECT j.dni FROM Jugador j INNER
 JOIN Ciudad ciu ON (j.codigoCiudad = ciu.codigoCiudad) WHERE (ciu.nombre = "Buenos Aires"))

3) SELECT j.dni, j.nombre, j.apellido FROM Jugador j INNER JOIN Clubjugador cj
 ON (j.dni = cj.dni) INNER JOIN Club c ON (c.codigoClub = cj.codigoClub)
 WHERE c.nombre = "Gimnasio" y "Esquina de La Plata"

4) SELECT j.dni, j.nombre, j.apellido FROM Clubjugador cj INNER JOIN Jugador j
 ON (cj.dni = j.dni) WHERE (j.edad > 29) and j.dni IN (SELECT j.dni
 FROM Clubjugador cj INNER JOIN Club cl ON (cj.codigoClub = cl.codigoClub)
 WHERE cl.codigoCiudad IN (SELECT codigoCiudad FROM Ciudad c WHERE
 c.nombre = "Buenos Aires"))

5) SELECT c.nombre, AVG(j.edad) as promedio FROM Club c LEFT JOIN ClubJugador j ON (c.codigoClub = j.codigoClub) INNER JOIN Jugador j ON (j.DNI = j.DNI) WHERE j.hasta IS NULL GROUP BY c.codigoClub, c.nombre

6) SELECT j.nombre, j.apellido, j.edad, COUNT(*) as cantidad FROM Jugador j INNER JOIN ClubJugador j ON (j.DNI = j.DNI) GROUP BY j.nombre, j.apellido, j.edad, j.DNI

7) SELECT c.nombre FROM Club c INNER JOIN ClubJugador ON (c.codigoClub = j.codigoClub) WHERE (j.dni NOT IN (SELECT j.dni FROM Jugador j INNER JOIN Ciudad c ON (j.codigoClub = c.codigoClub) WHERE (c.nombre = "Mcd. del Plata")))

8) SELECT j.nombre, j.apellido FROM Jugador j WHERE j.DNI IN (SELECT j.dni FROM ClubJugador j WHERE NOT EXISTS (SELECT c.codigoClub FROM Club c EXCEPT (SELECT c2.codigoClub FROM ClubJugador j2, Club c2 WHERE (j2.codigoClub = c2.codigoClub) AND (j2.DNI = c2.DNI)))

9) INSERT INTO Club (codigoClub, nombre, añoFundacion, codigoCiudad) VALUES ("1234", "Estrella de Brisso", "1971", (SELECT (c.codigoCiudad FROM Ciudad c WHERE (c.nombre = "Brisso"))

ejercicio 4

1) SELECT o.dni, o.legajo, p.nombre FROM Alumno a INNER JOIN Persona p ON (o.DNI = p.dni) WHERE (o.año-ingreso < 2014)

2) SELECT p.dni, d.matricula, per.nombre, pa.nombre WHERE Profesor p INNER JOIN Persona per ON (p.DNI = pa.DNI) INNER JOIN PROFESOR-CURSO pc ON (p.DNI = pc.DNI) INNER JOIN Curso c (pc.cod-curso = c.cod-curso) WHERE (c.duracion > 100) GROUP BY p.DNI

- 3) SELECT p.dni, p.apellido, p.nombre, p.género, p.fecha_nacimiento FROM Alumno a INNER JOIN Persona p ON (a.dni = p.dni) WHERE p.dni IN (SELECT a.dni FROM Alumno a INNER JOIN ALUMNO-CURSO ac ON (a.dni = ac.dni) INNER JOIN CURSO c ON (ac.cod_curso = c.cod) WHERE (c.nombre = "Diseño de base de datos") and (ac.año = 2019))
- 4) SELECT p.dni, p.apellido, p.nombre, ac.colificación FROM Alumno a INNER JOIN Persona p ON (a.dni = p.dni) INNER JOIN Alumno-Curso ac ON (p.dni = ac.dni) INNER JOIN Profesor-Curso pc ON (ac.cod_curso = pc.cod_curso) INNER JOIN Profesor pf ON (pc.dni = pf.dni) INNER JOIN Persona p2 ON (pf.dni = p2.dni) WHERE (ac.colificación > 9) and (p2.nombre = "Juan") and (p2.apellido = "García")
- 5) SELECT p.dni, pa.apellido, p.matrícula FROM PROFESOR p INNER JOIN Persona^p pa ON (p.dni = pa.dni) INNER JOIN TITULO-PROFESOR tp ON (pa.dni = tp.dni) GROUP BY p.dni, pa.apellido, pa.nombre, p.matrícula WHERE COUNT(*) > 3
- 6) SELECT p.dni, pa.apellido, pa.nombre, SUM(c.duracion), AVG(c.duracion) FROM Profesor p INNER JOIN PERSONA pa ON (p.dni = pa.dni) LEFT JOIN PROFESOR-CURSO pc ON (p.dni = pc.dni) LEFT JOIN CURSO c ON (pc.cod_curso = c.cod_curso) GROUP BY p.dni, pa.apellido, pa.nombre
- 7) (SELECT c.nombre, c.descripcion FROM CURSO c INNER JOIN ALUMNO-CURSO ac ON (c.cod_curso = ac.cod_curso) WHERE año = 2019 GROUP BY c.cod_curso, c.nombre, c.descripcion HAVING COUNT(*) >= ALL (SELECT COUNT(*) FROM ALUMNO-CURSO ac WHERE año = 2019 GROUP BY ac.cod_curso)) UNION (SELECT c.nombre, c.descripcion FROM CURSO c INNER JOIN ALUMNO-CURSO ac ON (c.cod_curso = ac.cod_curso) WHERE año = 2019 GROUP BY c.cod_curso, c.nombre, c.descripcion HAVING COUNT(*) <= ALL (SELECT COUNT(*) FROM ALUMNO-CURSO ac WHERE año = 2019 GROUP BY ac.cod_curso))

```

8) SELECT p.dni, p.nombre, p.apellido, al.logo FROM PERSONA p INNER JOIN
    ALUMNO al ON (p.dni = al.dni) INNER JOIN ALUMNO-CURSO ac ON
    (al.dni = ac.dni) INNER JOIN CURSO c ON (ac.codCurso = c.codCurso)
    WHERE (c.nombre LIKE "%BD%") AND (ac.ano = 2018)
    EXCEPT (p.dni, p.nombre, p.apellido, al.logo FROM PERSONA p INNER JOIN
    ALUMNO al ON (p.dni = al.dni) INNER JOIN ALUMNO-CURSO ac ON (al.dni = ac.dni)
    INNER JOIN CURSO c ON (ac.codCurso = c.codCurso) WHERE ac.ano = 2019)

```

```

9) INSERT INTO PERSONA (dni, apellido, nombre, fecha_nacimiento, estado_civil, genero)
    VALUES ('44208', 'Avila', 'Sofia', '02/06/2002', 'soltero', 'mujer')
    INSERT INTO PROFESOR (dni, modulo, no_expediente) VALUES
    ('44208', 'J23', 'J23')
    INSERT INTO TITULO-PROFESOR (cod_titulo, dni, fecha) VALUES ('25', '44208',
    '11/11/2023')

```

```

10) UPDATE PERSONA SET Estado_civil = "divorciado" WHERE dni IN (SELECT o.dni
    FROM ALUMNO o WHERE o.logo = "2020/19")

```

Ejercicio 5

```

1) SELECT a.especie, a.colle, a.no, l.nombreL FROM ARBOL a INNER JOIN
    Localidad l ON (a.codigoPostal = l.codigoPostal) INNER JOIN Poda po ON (a.noArbol =
    po.noArbol) INNER JOIN Poda pr ON (po.dni = pr.dni)
    WHERE po.nombre = "Juan" AND po.apellido = "Perez" IN (SELECT o.noArbol FROM
    Arbol o INNER JOIN Poda p ON (o.noArbol = p.noArbol) INNER JOIN Poda pr
    ON (p.dni = pr.dni)
    WHERE pr.nombre = "Jose" AND pr.apellido = "Garcia")
2) SELECT pr.dni, pr.nombre, pr.apellido, pr.fncr, l.nombreL FROM Poda pr
    INNER JOIN Localidad l ON (pr.codigoPostalVive = l.codigoPostal)
    WHERE pr.dni IN (SELECT po.dni FROM Poda po INNER JOIN
    Poda po ON (po.dni = po.dni)
    WHERE po.fecha BETWEEN 01/01/2018 AND 31/12/2018)

```

- 3) SELECT a.especie, a.codigo, a.codigoPostal, a.localidad FROM Arbol a INNER JOIN Localidad l ON (a.codigoPostal = l.codigoPostal) WHERE a.codigo NOT IN (SELECT a.codigo FROM Arbol a INNER JOIN Poda p ON (a.codigo = p.codigo))
- 4) SELECT a.especie, a.codigo, a.codigoPostal, a.localidad FROM Arbol a INNER JOIN Localidad l ON (a.codigoPostal = l.codigoPostal) INNER JOIN Poda p ON (a.codigo = p.codigo) WHERE (p.fecha BETWEEN '01/01/2018' AND '31/12/2018') AND (p.codigo NOT IN (SELECT p.codigo FROM Poda p, WHERE p.fecha BETWEEN '01/01/2018' AND '31/12/2018') INNER JOIN Arbol a ON (p.codigo = a.codigo))
- 5) SELECT pa.dni, pa.nombre, pa.apellido, pa.fnc, l.localidad FROM Poda pa INNER JOIN Localidad l ON (pa.codigoPostal = l.codigoPostal) WHERE (pa.apellido LIKE '%olo') AND pa.dni IN (SELECT pa.dni FROM Poda pa WHERE pa.fecha BETWEEN '01/01/2018' AND '31/12/2018')
- 6) SELECT pa.dni, pa.apellido, pa.nombre, pa.fnc FROM Poda pa INNER JOIN Poda p ON (pa.dni = p.dni) INNER JOIN Arbol a ON (p.codigo = a.codigo) WHERE (a.especie = 'coniferos') EXCEPT (SELECT pa.dni, pa.apellido, pa.nombre, pa.fnc FROM Poda pa INNER JOIN Poda po ON (pa.dni = po.dni) INNER JOIN Arbol a ON (po.codigo = a.codigo) WHERE NOT (a.especie = 'coniferos'))
- 7) SELECT a.especie FROM Arbol a INNER JOIN Localidad l ON (a.codigoPostal = l.codigoPostal) WHERE l.nombre = 'Lo Plo' INTERSECT (SELECT a.especie FROM Arbol a INNER JOIN Localidad l ON (a.codigoPostal = l.codigoPostal) WHERE l.nombre = 'Solta')
- 8) DELETE FROM Poda WHERE dni = '22234566'
DELETE FROM Poda WHERE dni = '22234566'

ejercicio 6

- 1) SELECT nombre, stock, precio FROM Reparto ORDER BY precio
- 2) SELECT DISTINCT i.nombre, i.stock FROM Reparto i INNER JOIN RepartoReparticion ii ON (i.codRep = ii.codRep) INNER JOIN Reparticion ip ON (ii.noRepartec = ip.noRepartec) WHERE i.precio BETWEEN '01/01/2018' AND '31/12/2018' EXCEPT (SELECT i.nombre, i.stock FROM Reparto i INNER JOIN RepartoReparticion ii ON (i.codRep = ii.codRep) INNER JOIN Tecnico t ON (ii.codTec = t.codTec) WHERE t.nombre = 'Jose Gonzalez')
- 3) SELECT nombre, especialidad FROM Tecnico t WHERE t.codTec NOT IN (SELECT t.codTec FROM Tecnico t INNER JOIN Reparticion i ON (t.codTec = i.codTec) ORDER BY nombre)
- 4) SELECT t.nombre, t.especialidad FROM Tecnico t INNER JOIN Reparticion i ON (t.codTec = i.codTec) WHERE i.precio BETWEEN '01/01/2018' AND '31/12/2018' EXCEPT (SELECT t.nombre, t.especialidad FROM Tecnico t INNER JOIN Reparticion i ON (t.codTec = i.codTec) WHERE NOT (i.precio BETWEEN '01/01/2018' AND '31/12/2018'))
- 5) SELECT i.nombre, i.stock, COUNT(t) FROM Reparto i INNER LEFT RepartoReparticion ii ON (i.codRep = ii.codRep) INNER JOIN Reparticion ip ON (ii.noRepartec = ip.noRepartec) INNER JOIN Tecnico t ON (ip.codTec = t.codTec) GROUP BY i.nombre, i.stock, i.stock
- 6)
- 7) SELECT i.nombre, i.stock, i.precio FROM Reparto i WHERE i.stock > 0 AND i.codRep NOT IN (SELECT i.codRep FROM Reparto i INNER JOIN RepartoReparticion ii ON (i.codRep = ii.codRep) INNER JOIN Reparticion ip ON (ii.noRepartec = ip.noRepartec) WHERE (i.precioTotal > 10000))
- 8) SELECT ii.precioTotal, i.fecha, i.precio FROM Reparticion i INNER JOIN RepartoReparticion ii ON (i.codRep = ii.codRep) WHERE (ii.precio > 1000 AND ii.precio < 5000)
- 9) SELECT i.nombre, i.stock, i.precio FROM Reparto i WHERE NOT EXIST (SELECT ii.codRep FROM RepartoReparticion ii EXCEPT (SELECT i2.codRep FROM Reparto i2, RepartoReparticion ii2 WHERE (i2.codRep = ii2.codRep) AND (i2.codRep = i.codRep)))

10) SELECT i.fecha, i.nombre, i.precio, total FROM Reposicion i INNER JOIN
 Terceros t ON (i.codigo = t.codigo) INNER JOIN ReposicionRepuestos r ON (i.noRep:
 r.noRep: GROUP BY i.noRep: , i.fecha, i.nombre, i.precio, total HAVING
 COUNT(*) >= 10

ejercicio 7

1) SELECT i.dni, i.nombre, i.apellido, i.direccion, i.mail FROM Integrante i WHERE
 i.fecha_nacimiento BETWEEN '01/01/2018' AND '31/12/2018' and i.dni IN (SELECT i.dni
 FROM Integrante i INNER JOIN Banda b ON (i.codigoB = b.codigoB) INNER JOIN
 Recital r ON (b.codigoB = r.codigoB) WHERE i.fecha BETWEEN '01/01/2018' AND
 '31/12/2018')

2) SELECT b.nombre, b.genero_musical, b.no_creador FROM Banda b INNER JOIN
 Recital r ON (b.codigoB = r.codigoB) WHERE i.fecha BETWEEN '01/01/2018' AND
 '31/12/2018'
 EXCEPT (SELECT b.nombre Banda, b.genero_musical, b.no_creador FROM Banda b
 INNER JOIN Recital r ON (b.codigoB = r.codigoB) WHERE i.fecha BETWEEN
 '01/01/2018' AND '31/12/2018')

3) SELECT b.nombreBanda, i.fecha, i.hora, e.nombreEscenario, e.ubicacion FROM
 Banda b INNER JOIN Recital r ON (b.codigoB = r.codigoB) INNER JOIN
 Escenario e ON (i.noEscenario = e.noEscenario) WHERE i.fecha = '01/12/2018'

4) SELECT i.dni, i.nombre, i.apellido, i.mail, FROM Integrante i INNER JOIN Recital r
 ON (i.codigoB = r.codigoB) INNER JOIN Escenario e ON (i.noEscenario = e.noEscenario)
 WHERE e.nombre = 'Gustavo Ceratti'
 INTERSECT
 (SELECT i.dni, i.nombre, i.apellido, i.mail FROM Integrante i INNER JOIN Recital r
 ON (i.codigoB = r.codigoB) INNER JOIN Escenario e ON (i.noEscenario = e.noEscenario)
 WHERE e.nombre = 'Carlos Gardel')

5) SELECT b.nombre, b.genero_musical, b.no_creador FROM Banda b INNER JOIN
 Integrante i ON (b.codigoB = i.codigoB) GROUP BY b.nombre, b.genero_musical, b
 no_creador HAVING COUNT(*) >= 8

6) SELECT e.nombre, e.ubicacion, e.descripcion FROM Recital r INNER JOIN Escenario e
 ON (i.noEscenario = e.noEscenario) INNER JOIN Banda b ON (i.codigoB = b.codigoB)
 WHERE b.genero_musical = 'rock and roll'

7) SELECT b.nombre, b.genero_musical, b.no_creador FROM Banda b INNER JOIN
 Recital r ON (b.codigoB = r.codigoB) INNER JOIN Escenario e ON (i.noEscenario = e.noEscenario)
 WHERE (e.cubierta = true AND (i.fecha BETWEEN '01/01/2018' AND '31/12/2018'))

8) SELECT e.nombre, e.noEscenario, COUNT(*) as cantidad FROM Escenario e LEFT JOIN Recital r
 ON (e.noEscenario = r.noEscenario) WHERE (i.fecha BETWEEN '01/01/2018' AND '31/12/2018')
 GROUP BY e.noEscenario, e.nombre, e.descripcion

9) UPDATE Banda SET nombreBanda = 'Memphis lo Blues' WHERE nombreBanda = 'Memphis lo Blues'

ejercicio 8

- 1)

```
SELECT i.dni, i.nombre, i.apellido, i.email FROM Integrante i INNER JOIN Equipo e
ON (i.codigoE = e.codigoE) INNER JOIN Inscripcion i ON (e.codigoE = i.codigoE) INNER
JOIN TorneoPeseo tp ON (i.codigoE = tp.codigoE) WHERE i.ciudad = "La Plata" AND
tp.fecha BETWEEN "01/01/2019" AND "31/12/2019"
```
- 2)

```
SELECT e.nombreE, e.descripcionE FROM Equipo e INNER JOIN Inscripcion i ON
(e.codigoE = i.codigoE) INNER JOIN TorneoPeseo tp ON (i.codigoE = tp.codigoE)
WHERE tp.fecha BETWEEN "01/01/2018" AND "31/12/2018"
EXCEPT (
SELECT e.nombreE, e.descripcionE FROM Equipo e INNER JOIN Inscripcion i
ON (e.codigoE = i.codigoE) INNER JOIN TorneoPeseo tp ON (i.codigoE = tp.codigoE)
WHERE tp.fecha BETWEEN "01/01/2018" AND "31/12/2018")
```
- 3)

```
SELECT i.dni, i.nombre, i.apellido, i.email, i.ciudad FROM Integrante i INNER
JOIN Equipo e ON (i.codigoE = e.codigoE) INNER JOIN Inscripcion ins ON (e.codigoE =
ins.codigoE) INNER JOIN TorneoPeseo tp ON (ins.codigoE = tp.codigoE) INNER JOIN
Logno l ON (tp.nroLogno = l.nroLogno) WHERE l.nombre = "La Solada, Coronel Granada"
AND e.codigoE NOT IN (SELECT e.codigoE FROM Equipo e INNER JOIN Inscripcion
i ON (e.codigoE = i.codigoE) INNER JOIN TorneoPeseo tp ON (i.codigoE = tp.codigoE)
WHERE tp.fecha BETWEEN "01/01/2019" AND "31/12/2019")
```
- 4)

```
SELECT e.nombreE, e.descripcionE FROM Integrante i INNER JOIN Equipo e
ON (i.codigoE = e.codigoE) GROUP BY e.codigoE, e.nombreE, e.descripcionE HAVING COUNT(*) >=
5 ORDER BY e.nombreE, e.descripcionE
```
- 5)
- 6)

```
DELETE FROM Integrante i WHERE i.codigoE = "J0000"
DELETE FROM Inscripcion i WHERE i.codigoE = "J0000"
DELETE FROM Equipo e WHERE e.codigoE = "J0000"
```
- 7)

```
SELECT i.nombreE, i.ciudad, i.descripcionE FROM Logno l WHERE l.nroLogno
NOT IN (SELECT tp.nroLogno FROM TorneoPeseo tp)
```
- 8)

```
SELECT e.nombreE, e.descripcionE FROM Equipo e INNER JOIN Inscripcion i
ON (e.codigoE = i.codigoE) INNER JOIN TorneoPeseo tp ON (i.codigoE = tp.codigoE)
WHERE tp.fecha BETWEEN "01/01/2019" AND "31/12/2019"
EXCEPT (
SELECT e.nombreE, e.descripcionE FROM Equipo e INNER JOIN Inscripcion i ON
(e.codigoE = i.codigoE) INNER JOIN TorneoPeseo tp ON (i.codigoE = tp.codigoE)
WHERE tp.fecha BETWEEN "01/01/2018" AND "31/12/2018")
```
- 9)

```
SELECT i.dni, i.nombre, i.apellido, i.ciudad, i.email FROM Integrante i INNER JOIN
Inscripcion ins ON (i.codigoE = ins.codigoE) INNER JOIN TorneoPeseo tp ON (ins.codigoE =
tp.codigoE) INNER JOIN Logno l ON (tp.nroLogno = l.nroLogno) WHERE
l.nombreE = "Logno de Chascomus" AND ins.gato = true
```

Ejercicio 9

- 1) SELECT p.nombre, p.descripcion, p.fechaInicioP, p.fechaFinP FROM Proyecto p WHERE p.fechaFinP < p.fechaFinEstimada AND p.fechaFinP IS NOT NULL
- 2) SELECT e.dni, e.nombre, e.apellido, e.telefono, e.direccion, e.fechaIngreso FROM Empleado e WHERE e.dni NOT IN (SELECT p.dniResponsable FROM Proyecto p) ORDER BY e.apellido, e.nombre
- 3) SELECT e.DNI, e.nombre, e.apellido, e.telefono, e.direccion FROM Empleado e INNER JOIN Equipo eq ON (e.dni = eq.dniLider) GROUP BY e.DNI, e.nombre, e.apellido, e.telefono, e.direccion HAVING COUNT(*) > 1
- 4) SELECT e.DNI, e.apellido, e.nombre, e.telefono, e.direccion FROM Empleado e INNER JOIN Empleado_Equipo emeq ON (e.dni = emeq.dni) INNER JOIN Proyecto p ON (p.equipoFrontEnd = emeq.codEquipo) UNION (SELECT e.dni, e.apellido, e.nombre, e.telefono, e.direccion FROM Empleado e INNER JOIN Empleado_Equipo emeq ON (e.dni = emeq.dni) INNER JOIN Proyecto p ON (p.equipoBackEnd = emeq.codEquipo))
- 5) SELECT e.nombreE, l.DNI, l.nombre, l.apellido, l.telefono, l.direccion FROM Empleado l INNER JOIN Equipo e ON (l.dni = e.dniLider) WHERE (e.descripcionTecnologias LIKE '%JAVA%' AND e.codigoE NOT IN (SELECT e.codigoE FROM Empleado_Equipo))
- 6) UPDATE Empleado e SET e.nombre = 'Sofia', e.apellido = 'Milo', e.direccion = 'Azuero' WHERE e.dni = '40568965'
- 7) SELECT e.dni, e.nombre, e.apellido, e.telefono, e.direccion FROM Empleado e WHERE e.dni NOT IN (SELECT dniLider FROM Equipo)
- 8) SELECT e.nombre, e.descripcionTecnologias FROM Equipo e INNER JOIN Proyecto p ON (p.equipoBackEnd = e.codEquipo) INTERSECT (SELECT e.nombre, e.descripcionTecnologias FROM Equipo e INNER JOIN Proyecto p ON (p.equipoFrontEnd = e.codEquipo))
- 9) SELECT p.nombre, p.descripcion, p.fechaInicioP, e.nombre, e.apellido FROM Proyecto p INNER JOIN Empleado e ON (p.dniResponsable = e.dni) WHERE p.fechaFinEstimada BETWEEN '01/01/2019' AND '31/12/2019'

ejercicio 10

1) SELECT c.potente, c.largo, c.mor, toneladas, c.conl, ruedas, c.liere, ocupado
 FROM Camion c INNER JOIN Service s ON (c.potente = s.potente) WHERE
 (c.conl, ruedas BETWEEN 4 AND 6) AND (s.fecha BETWEEN '01/01/2023' AND
 '24/02/2023') ORDER BY

2) SELECT o.potente, o.es-electrico, o.tipo-motor FROM Vehiculo v INNER JOIN
 Auto a ON (v.potente = o.potente) INNER JOIN Service s ON (a.potente =
 s.potente) INNER JOIN Service-parte sp ON (s.fecha = sp.fecha) AND (s.potente =
 sp.potente) INNER JOIN Parte p ON (sp.cod-parte = p.cod-parte) WHERE
 (s.descripcion = 'inspeccion general') AND (o.nombre = 'fillo de combustible')

UNION (

SELECT o.potente, o.es-electrico, o.tipo-motor FROM Auto a INNER JOIN
 Service s ON (a.potente = s.potente) INNER JOIN Vehiculo v ON (o.potente = v.potente)
 WHERE (s.descripcion = 'cambio de aceite') AND (v.km < 3000)

3) SELECT p.nombre, p.precio-parte FROM Parte p INNER JOIN Service-parte
 sp ON (p.cod-parte = sp.cod-parte) WHERE p.precio-parte > 4000
 GROUP BY p.nombre, p.precio-parte HAVING COUNT(*) > 30

4) DELETE FROM Service-parte sp WHERE potente IN (SELECT c.potente FROM
 Camion c INNER JOIN Vehiculo v ON (c.potente = v.potente) WHERE v.km > 250000)

DELETE FROM Service s WHERE s.potente IN (SELECT c.potente FROM
 Camion c INNER JOIN Vehiculo v ON (c.potente = v.potente) WHERE v.km > 250000)

DELETE FROM Vehiculo v WHERE v.potente IN (SELECT v.potente FROM
 Vehiculo v INNER JOIN Camion c ON (v.potente = c.potente) WHERE v.km > 250000)

DELETE FROM Camion.

5)

6) SELECT o.potente, o.modelo, o.marca, o.peso FROM Vehiculo v INNER JOIN
 Auto a ON (o.potente = v.potente) WHERE v.es-electrico = true)

7) INSERT INTO Parte (nombre, precio-parte) VALUES ('Algeni', 6400)

8) DELETE FROM Service-parte WHERE sp.potente = 'AWA564'

DELETE FROM Service s WHERE s.potente = 'AWA564'

9) SELECT v.potente, v.modelo, v.marca FROM Vehiculo v INNER JOIN Service s ON
 (v.potente = s.potente) WHERE s.fecha BETWEEN '01/01/2023' AND '31/02/2023'
 GROUP BY v.potente, v.modelo, v.marca

Ejercicio 11

- 1) SELECT v.motriculo, v.cuit, v.nombre, v.apellido, COUNT(*) AS Cont. Supervisores
FROM Veterinario v INNER JOIN Supervision s ON (s.motriculo = v.motriculo)
WHERE (s.fechaSole IS NOT NULL AND (s.fechaSole BETWEEN '01/01/2020' AND '31/01/2020')) GROUP BY v.motriculo, v.cuit, v.nombre, v.apellido
- 2) SELECT v.cuit, v.motriculo, v.nombre, v.apellido, v.direccion, v.telefono FROM Veterinario v WHERE v.motriculo NOT IN (SELECT s.motriculo FROM Supervision s WHERE s.fechaSole IS NULL)
- 3) SELECT m.nombre, m.edad, m.caza, m.peso, m.teleprocontacto FROM Mosquito m INNER JOIN Supervision s ON (m.motriculo = s.motriculo) INNER JOIN Veterinario v ON (s.motriculo = v.motriculo) WHERE v.nombre = 'Oscar' AND v.apellido = 'Lopez' ORDER BY m.nombre, m.caza
- 4) UPDATE Veterinario v SET v.nombre = 'Pablo', v.apellido = 'Lopez' WHERE v.motriculo = '10000'
- 5) SELECT m.nombre, m.edad, m.caza, m.peso FROM Mosquito m INNER JOIN Supervision s ON (m.codMosquito = s.codMosquito) WHERE (s.motriculo = 1000) INTERSECT (SELECT m.nombre, m.edad, m.caza, m.peso FROM Mosquito m INNER JOIN Supervision s ON (m.codMosquito = s.codMosquito) WHERE s.motriculo = 4545)
- 6) SELECT b.nroBox, b.m, b.reportado, m.nombre FROM Box b INNER JOIN Supervision s ON (b.nroBox = s.nroBox) INNER JOIN Mosquito m ON (s.codMosquito = m.codMosquito) WHERE s.fechaEntro BETWEEN '01/01/2020' AND '31/12/2020')

Ejercicio 12

- 1) SELECT c.dni, c.nombreAp, c.fechaNacimiento, c.colud FROM Cliente c WHERE c.nroCliente NOT IN (SELECT o.nroCliente FROM Atencion o WHERE o.fecha BETWEEN '01/01/2020' AND '31/12/2020')
- 2) SELECT COUNT(*) AS cont atenciones, b.dniB, b.nombreApB, b.direccionB, b.telefonoContacto, b.mail FROM Barbero b INNER JOIN Atencion o ON (b.codEmpleado = o.codEmpleado) WHERE (o.fecha BETWEEN '01/01/2018' AND '31/12/2018') GROUP BY b.codEmpleado, b.dniB, b.nombreApB, b.direccionB, b.telefonoContacto
- 3) SELECT b.razon-social, b.direccion, b.telefono FROM Barbero b INNER JOIN Atencion o ON (b.razon-social = o.razon-social) INNER JOIN Cliente c ON (o.nroCliente = c.nroCliente) WHERE c.dni = 22283566 ORDER BY b.razon-social, b.direccion
- 4) SELECT b.dniB, b.nombreApB, b.direccionB, b.telefonoContacto, b.mail FROM Barbero b INNER JOIN Atencion o ON (b.codEmpleado = o.codEmpleado) WHERE o.valor > 5000

HAVING Funciona de la mano de group by

5) SELECT c.dni, c.nombreAp, c.direccion, c.fechaNacimiento, c.celula FROM Cliente c
 INNER JOIN Atencion a ON (c.noCliente = a.noCliente) INNER JOIN Barbara b
 ON (a.codBarba = b.codBarba) WHERE (b.izda, serial = "Cylo Barba")
 INTERSECT
 (SELECT c.dni, c.nombreAp, c.direccion, c.fechaNacimiento, c.celula FROM
 Tarde c INNER JOIN Atencion a ON (c.noCliente = a.noCliente) INNER JOIN
 Barbara b ON (a.codBarba = b.codBarba) WHERE (b.izda, serial = Barbara Barba))

6) DELETE FROM Atencion a WHERE a.noCliente IN (SELECT c.noCliente FROM
 Cliente c WHERE c.dni = '22222222')

DELETE FROM Cliente c WHERE c.dni = '22222222'

ejercicio 13

1) SELECT e.nombreEntrenador, e.fechaNacimiento, e.direccion FROM Entrenador e
 INNER JOIN Entrenamiento e ON (e.idEntrenador = e.idEntrenador) WHERE (e.fecha
 BETWEEN '01/01/2020' AND '31/12/2020')

2) SELECT con.nombreConcho, COUNT(*) AS cant.entrenamientos FROM Concho con
 INNER JOIN Complejo comp ON (con.idComplejo = comp.idComplejo) INNER JOIN
 Entrenamiento e ON (con.idConcho = e.idConcho) WHERE (comp.nombre = 'Complejo 1' AND
 (e.fecha BETWEEN '01/01/2019' AND '31/12/2019')) GROUP BY con.idConcho, con.nombreConcho
 DISTINCT

3) SELECT c.nombre FROM Complejo con INNER JOIN Concho con ON
 (con.idComplejo = con.idComplejo) INNER JOIN Entrenamiento e ON (con.idConcho =
 e.idConcho) WHERE e.idEntrenador IN (SELECT e.idEntrenador FROM Entrenador e
 WHERE e.nombreEntrenador = 'Jorge González') ORDER BY con.nombreComplejo

4) SELECT e.nombre, e.fechaNacimiento, e.direccion FROM Entrenador e WHERE
 e.idEntrenador IN (SELECT e.idEntrenador FROM Entrenamiento e INNER JOIN Concho c
 ON (e.idConcho = c.idConcho) WHERE c.nombreConcho = 'Concho 1')
 INTERSECT
 (SELECT e.nombre, e.fechaNacimiento, e.direccion FROM Entrenador e WHERE e.idEntrenador
 IN (SELECT e.idEntrenador FROM Entrenamiento e INNER JOIN Concho c ON
 (e.idConcho = c.idConcho) WHERE c.nombreConcho = 'Concho 2'))

5) SELECT c.nombreClub, c.ciudad FROM Club c INNER JOIN Complejo c ON (c.idClub =
 c.idClub) INNER JOIN Concho ch ON (c.idComplejo = ch.idComplejo) INNER JOIN
 Entrenamiento e ON (ch.idConcho = e.idConcho) INNER JOIN Entrenador en ON (e.idEntrenador =
 en.idEntrenador) WHERE en.nombre = 'Marcos Pérez'

6) DELETE FROM Entrenamiento WHERE idEntrenador IN (SELECT e.idEntrenador FROM
 Entrenamiento e INNER JOIN Entrenador en ON (e.idEntrenador = en.idEntrenador)
 WHERE en.nombreEntrenador = 'Juan Pérez')

ejercicio 14

- 1) SELECT p.nombre, p.descripcion, p.precio FROM Pelicula p INNER JOIN Funcion f ON (p.idPel = f.idPel) WHERE f.fecha BETWEEN '01/01/2020' AND '31/12/2020'
- 2) SELECT s.nombre, c.nombreC, SUM(f.precio) AS tot_entradas FROM Sala s INNER JOIN Cine c ON (s.idCine = c.idCine) INNER JOIN Funcion f ON (s.idSala = f.idSala) WHERE f.fecha BETWEEN '01/01/2020' AND '31/12/2020' GROUP BY s.nombre, c.nombreC
DISTINCT
- 3) SELECT c.nombreC, c.direccion WHERE c.cine c INNER JOIN sala s ON (c.idCine = s.idCine) INNER JOIN Funcion f ON (s.idSala = f.idSala) INNER JOIN Pelicula p ON (f.idPel = p.idPel) WHERE p.nombre = 'Pelic' ORDER BY c.nombreC, c.direccion DESC
- 4) SELECT p.nombre, p.descripcion, p.precio FROM Pelicula p INNER JOIN Funcion f ON (p.idPel = f.idPel) INNER JOIN Sala s ON (f.idSala = s.idSala) INNER JOIN Cine c ON (s.idCine = c.idCine) WHERE s.nombre = 'Lola Martinez' & c.nombre = 'Gran Rex'
- 5) SELECT c.nombre, c.direccion FROM Cine c INNER JOIN Sala s ON (c.idCine = s.idCine) WHERE s.repositorio > 300
- 6) INSERT INTO Cine (idCine, nombreC, direccion) VALUES (5000, 'Cine Record Dorado', 'calle 2 nro 1900, La Plata')