BASE DE DATOS II · SEMANA 06

30 casos SELECT, explicados

Consultas intermedias sobre la base de datos GradosTitulos: académico, trámites, investigación, evaluación y seguridad.

30	11	6	0
casos	técnicas	esquemas	INSERT/UPDATE/DELETE

Reglas de oro de la guía

• Solo **SELECT**: no se inserta, actualiza ni elimina ningún registro.
• Si el enunciado nombra un estado por descripción y la tabla guarda un ID, se **consulta primero el catálogo** (JOIN).
• **NULL** no se compara con = ni <>: se usa IS NULL / IS NOT NULL y se explica el resultado.

Explicación general

Los 30 casos se resuelven únicamente con **SELECT**, aumentando la dificultad poco a poco. Primero se lee toda la tabla (**SELECT ***) y luego se eligen solo las columnas necesarias. Con **AS** se les da un nombre más claro, y con operaciones como **Monto * 1.18** se crean columnas calculadas que no modifican los datos guardados.

Para unir textos se usa **CONCAT** o **CONCAT_WS**, que manejan bien el apellido materno vacío. Después se filtra con **WHERE**: igualdad (=), desigualdad (<>), fechas (>=, <, DATEADD, GETDATE), patrones con **LIKE** y comodines (%), rangos con **BETWEEN** (incluye los extremos) y listas con **IN**. El caso 30 combina varias de estas técnicas y agrega **ORDER BY ... DESC**.

Dos cuidados constantes: cuando la tabla guarda el estado como ID, se consulta antes el catálogo con un **JOIN** (casos 12 y 25); y como **NULL** no cumple las comparaciones normales, esas filas no aparecen en un filtro a menos que se use IS NULL o IS NOT NULL.

Nota: los nombres de columnas son supuestos; ajústalos al diccionario real de GradosTitulos.

1 Lectura completa

SELECT * trae todo

Caso 01. Todos los registros de Persona

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT *
FROM Academico.Persona;
```

Explicación: El asterisco (*) recupera todos los atributos de todas las personas registradas. Es la lectura más simple: sin WHERE no hay filtro, así que se obtiene la tabla completa.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	Dni	Nombres	ApellidoPaterno	ApellidoMaterno	Correo	TipoPersona	FechaAlta	FechaRegistro
1	71234501	Luis Alberto	Ramos	Quispe	lramos@demo.edu.pe	Estudiante	2026-02-10	2026-02-10
2	70456123	María Elena	Mendoza	Rojas	mmendoza@demo.edu.pe	Docente	2024-08-05	2025-03-14
3	72987654	Carlos Andrés	Torres	*NULL*	ctorres@demo.edu.pe	Estudiante	2025-09-20	2025-09-20
4	41876543	Rosa Isabel	Rivera	Huamán	rrivera@demo.edu.pe	Docente	2023-03-01	2023-03-01
5	73345678	Jorge Luis	Medina	Salas	jmedina@demo.edu.pe	Docente	2026-01-15	2026-01-15
6	75123890	Ana Lucía	Ríos	Paredes	arios@demo.edu.pe	Estudiante	2026-05-03	2026-05-03
7	44556677	Pedro Pablo	Cárdenas	*NULL*	pcardenas@demo.edu.pe	Administrativo	2022-06-10	2022-06-10
8	76234111	Daniela Sofía	Ramírez	Vega	dramirez@demo.edu.pe	Estudiante	2026-03-22	2026-03-22

Caso 02. Tipos de trámite con indicadores y estado

Tabla(s): Catalogo.TipoTramite

```
SELECT *
FROM Catalogo.TipoTramite;
```

Explicación: Se leen todos los tipos de trámite con sus indicadores y su estado de activación. Al usar *, no hace falta nombrar las columnas una por una.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	IdTipoTramite	Nombre	RequiereTesis	RequierePago	Activo
1	1	Grado de bachiller	0	1	1
2	2	Título profesional por tesis	1	1	1
3	3	Título por suficiencia profesional	0	1	1
4	4	Título de segunda especialidad	0	1	0

2 Proyección y alias

Elegir columnas y renombrarlas

Caso 03. Datos del programa de estudios

Tabla(s): Academico.ProgramaEstudios

```
SELECT Denominacion, Semestres,
       Modalidad, Activo
FROM Academico.ProgramaEstudios;
```

Explicación: En lugar de *, se nombran solo las cuatro columnas del enunciado (denominación, semestres, modalidad y estado activo). Esto se llama proyección y reduce los datos que se devuelven.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	Denominacion	Semestres	Modalidad	Activo
1	Ingeniería de Sistemas	10	Presencial	1
2	Administración	10	Presencial	1
3	Derecho	10	Semipresencial	1
4	Educación Inicial	10	Presencial	0

Caso 04. DNI, nombres, apellidos y correo

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT Dni, Nombres, ApellidoPaterno,
       ApellidoMaterno, Correo
FROM Academico.Persona;
```

Explicación: Se proyectan solo DNI, nombres, apellidos y correo de todas las personas. No se usa WHERE porque el enunciado pide a todas las registradas.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	Dni	Nombres	ApellidoPaterno	ApellidoMaterno	Correo
1	71234501	Luis Alberto	Ramos	Quispe	lramos@demo.edu.pe
2	70456123	María Elena	Mendoza	Rojas	mmendoza@demo.edu.pe
3	72987654	Carlos Andrés	Torres	*NULL*	ctorres@demo.edu.pe
4	41876543	Rosa Isabel	Rivera	Huamán	rrivera@demo.edu.pe
5	73345678	Jorge Luis	Medina	Salas	jmedina@demo.edu.pe
6	75123890	Ana Lucía	Ríos	Paredes	arios@demo.edu.pe
7	44556677	Pedro Pablo	Cárdenas	*NULL*	pcardenas@demo.edu.pe
8	76234111	Daniela Sofía	Ramírez	Vega	dramirez@demo.edu.pe

Caso 05. Estados con alias

Tabla(s): Catalogo.EstadoTramite

```
SELECT Descripcion AS [Estado del trámite],
       EsTerminal AS [Es estado final]
FROM Catalogo.EstadoTramite;
```

Explicación: AS asigna un alias: la columna Descripcion se muestra como «Estado del trámite» y el indicador terminal con un título descriptivo. El alias solo afecta al resultado; la tabla original no cambia.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	Estado del trámite	Es estado final
1	Registrado	0
2	En revisión	0
3	Observado	0
4	Aprobado	1
5	Improcedente	1

Caso 06. Título y % de similitud

Tabla(s): Tramite.TrabajoInvestigacion

```
SELECT Titulo AS [Título del trabajo],
       PorcentajeSimilitud AS [% Similitud]
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion;
```

Explicación: Se muestran el título del trabajo y su porcentaje de similitud con encabezados claros. Los corchetes permiten alias con espacios y tildes.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	Título del trabajo	% Similitud
1	Sistema web de gestión académica	12
2	Percepción docente sobre la educación virtual	8
3	Aplicación web y móvil para control de inventarios	18
4	Análisis del clima organizacional en pymes	27
5	Gestión de la calidad en servicios de salud	5
6	Impacto de la lectura en la comprensión	22
7	Portal web de turismo regional	*NULL*
8	Modelo predictivo de deserción universitaria	20

3 Columnas calculadas

Operaciones sin alterar datos

Caso 07. Monto proyectado +18 %

Tabla(s): Tramite.Pago

```
SELECT *, Monto * 1.18 AS MontoProyectado
FROM Tramite.Pago;
```

Explicación: Monto * 1.18 suma el 18 % y lo muestra como una columna nueva. El cálculo ocurre solo en el resultado: no se modifica ningún dato guardado, como exige la guía.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	IdPago	IdTramite	Concepto	Monto	FechaPago	MontoProyectado
1	1	101	Grado de bachiller	350.00	2026-03-03	413.0000
2	2	102	Tesis total	1200.00	2026-03-11	1416.0000
3	3	103	Tesis total	900.00	2026-04-02	1062.0000
4	4	104	Grado de bachiller	100.00	2026-05-13	118.0000
5	5	105	Constancia de egresado	45.00	2026-05-21	53.1000
6	6	106	Grado de bachiller	500.00	2026-06-04	590.0000
7	7	107	Derecho de sustentación	250.00	2026-06-19	295.0000
8	8	108	Tesis total	1000.00	2026-07-08	1180.0000

Caso 08. Puntaje faltante para 40

Tabla(s): Evaluacion.EvaluacionTrabajo

```
SELECT PuntajeObtenido,
       40 - PuntajeObtenido AS PuntajeFaltante
FROM Evaluacion.EvaluacionTrabajo
WHERE PuntajeObtenido IS NOT NULL;
```

Explicación: La resta 40 - puntaje da cuánto falta para la nota máxima. Si el puntaje fuera NULL, el resultado también sería NULL; por eso se filtra con IS NOT NULL y solo salen los registros con puntaje.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	PuntajeObtenido	PuntajeFaltante
1	36	4
2	28	12
3	40	0
4	22	18
5	25	15
6	31	9

4 Concatenación

Unir texto y manejar NULL

Caso 09. Nombre completo

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT CONCAT_WS(' ', Nombres,
       ApellidoPaterno, ApellidoMaterno)
       AS NombreCompleto
FROM Academico.Persona;
```

Explicación: CONCAT_WS une nombres y apellidos con un espacio y omite los valores NULL. Si se usara el operador +, un apellido materno NULL volvería NULL todo el nombre completo.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	NombreCompleto
1	Luis Alberto Ramos Quispe
2	María Elena Mendoza Rojas
3	Carlos Andrés Torres
4	Rosa Isabel Rivera Huamán
5	Jorge Luis Medina Salas
6	Ana Lucía Ríos Paredes
7	Pedro Pablo Cárdenas
8	Daniela Sofía Ramírez Vega

Caso 10. Programa – modalidad

Tabla(s): Academico.ProgramaEstudios

```
SELECT CONCAT(Denominacion, ' - ', Modalidad)
       AS Etiqueta
FROM Academico.ProgramaEstudios;
```

Explicación: CONCAT une la denominación del programa, un guion y la modalidad en una sola etiqueta de texto, por ejemplo «Programa - Modalidad».

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	Etiqueta
1	Ingeniería de Sistemas - Presencial
2	Administración - Presencial
3	Derecho - Semipresencial
4	Educación Inicial - Presencial

5 Igualdad y desigualdad

= , JOIN con catálogo, <>

Caso 11. Solo estudiantes

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT *
FROM Academico.Persona
WHERE TipoPersona = 'Estudiante';
```

Explicación: WHERE con el operador = deja pasar solo las filas cuyo tipo de persona sea exactamente «Estudiante». Las demás se descartan.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	Dni	Nombres	ApellidoPaterno	ApellidoMaterno	Correo	TipoPersona	FechaAlta	FechaRegistro
1	71234501	Luis Alberto	Ramos	Quispe	lramos@demo.edu.pe	Estudiante	2026-02-10	2026-02-10
2	72987654	Carlos Andrés	Torres	*NULL*	ctorres@demo.edu.pe	Estudiante	2025-09-20	2025-09-20
3	75123890	Ana Lucía	Ríos	Paredes	arios@demo.edu.pe	Estudiante	2026-05-03	2026-05-03
4	76234111	Daniela Sofía	Ramírez	Vega	dramirez@demo.edu.pe	Estudiante	2026-03-22	2026-03-22

Caso 12. Trámites en observación

Tabla(s): Tramite.Tramite + Catalogo.EstadoTramite

```
SELECT t.*
FROM Tramite.Tramite t
JOIN Catalogo.EstadoTramite e
  ON e.IdEstado = t.IdEstado
WHERE e.Descripcion = 'Observado';
```

Explicación: Tramite guarda el estado como un ID, no como texto. Por eso se hace JOIN con Catalogo.EstadoTramite, y allí se filtra por la descripción «Observado».

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	IdTramite	IdPersona	IdTipoTramite	IdEstado	FechaInicio
1	101	1	1	3	2026-03-02
2	106	3	1	3	2026-06-03

Caso 13. Excluir tesis cuantitativa

Tabla(s): Tramite.TrabajoInvestigacion

```
SELECT *
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion
WHERE TipoTrabajo <> 'Tesis cuantitativa';
```

Explicación: El operador <> excluye las tesis cuantitativas. Ojo: las filas con tipo NULL tampoco aparecen, porque NULL no es ni igual ni distinto de nada; si deben incluirse, se agrega OR TipoTrabajo IS NULL.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	IdTrabajo	Titulo	TipoTrabajo	ModalidadAutoria	PorcentajeSimilitud
1	2	Percepción docente sobre la educación virtual	Tesis cualitativa	Individual	8
2	3	Aplicación web y móvil para control de inventarios	Tesis mixta	Grupal	18
3	5	Gestión de la calidad en servicios de salud	Suficiencia profesional	Individual	5
4	6	Impacto de la lectura en la comprensión	Tesis mixta	Individual	22

Caso 14. Criticidad distinta de Alto

Tabla(s): Seguridad.ConfiguracionDBMS

```
SELECT *
FROM Seguridad.ConfiguracionDBMS
WHERE NivelCriticidad <> 'Alto'
   OR NivelCriticidad IS NULL;
```

Explicación: Se piden las configuraciones cuya criticidad no sea «Alto». Como <> no incluye los NULL, se añade OR ... IS NULL para no perder las que no tienen criticidad definida.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	IdConfig	Parametro	ValorActual	NivelCriticidad
1	3	MAX_CONEXIONES	200	Medio
2	5	TIMEOUT_CONSULTA	30	Bajo
3	6	CIFRADO_CONEXION	FORZADO	*NULL*

6 Fechas y horas

Rangos temporales y precisión

Caso 15. Altas desde 1-ene-2026

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT *
FROM Academico.Persona
WHERE FechaAlta >= '2026-01-01';
```

Explicación: El operador >= incluye el 1 de enero de 2026 y todo lo posterior. Con el formato 'AAAA-MM-DD' la comparación es segura sin importar la configuración regional.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	Dni	Nombres	ApellidoPaterno	ApellidoMaterno	Correo	TipoPersona	FechaAlta	FechaRegistro
1	71234501	Luis Alberto	Ramos	Quispe	lramos@demo.edu.pe	Estudiante	2026-02-10	2026-02-10
2	73345678	Jorge Luis	Medina	Salas	jmedina@demo.edu.pe	Docente	2026-01-15	2026-01-15
3	75123890	Ana Lucía	Ríos	Paredes	arios@demo.edu.pe	Estudiante	2026-05-03	2026-05-03
4	76234111	Daniela Sofía	Ramírez	Vega	dramirez@demo.edu.pe	Estudiante	2026-03-22	2026-03-22

Caso 16. Evaluaciones antes del 1-jul-2026

Tabla(s): Evaluacion.EvaluacionTrabajo

```
SELECT *
FROM Evaluacion.EvaluacionTrabajo
WHERE FechaEvaluacion < '2026-07-01';
```

Explicación: El operador < devuelve solo fechas anteriores al 1 de julio de 2026; el propio 1 de julio queda fuera.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	IdEvaluacion	IdTrabajo	PuntajeObtenido	FechaEvaluacion
1	1	1	36	2026-04-15
2	2	2	28	2026-05-20
3	3	3	40	2026-06-18
4	6	6	25	2026-06-30

Caso 17. Auditoría del 14-oct-2026

Tabla(s): Seguridad.AuditoriaSeguridad

```
SELECT *
FROM Seguridad.AuditoriaSeguridad
WHERE FechaEvento >= '2026-10-14'
  AND FechaEvento <  '2026-10-15';
```

Explicación: Se usa >= al inicio del día y < al inicio del día siguiente. Así se cubre toda la jornada, hasta las 23:59:59.997, sin depender de BETWEEN, que podría perder registros del último instante.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	IdAuditoria	Evento	Usuario	FechaEvento
1	2	CAMBIO_PERMISO	dba01	2026-10-14 00:05:12
2	3	LOGIN_FALLIDO	jmedina	2026-10-14 09:31:07
3	4	RESPALDO_BD	sistema	2026-10-14 23:59:58

Caso 18. Intentos de los últimos 7 días

Tabla(s): Seguridad.IntentoAutenticacion

```
SELECT *
FROM Seguridad.IntentoAutenticacion
WHERE FechaIntento >=
  DATEADD(DAY, -7, CAST(GETDATE() AS date));
```

Explicación: GETDATE() da la fecha y hora actuales, CAST(... AS date) las reduce a solo fecha y DATEADD(DAY, -7, ...) retrocede siete días. Así la consulta siempre toma los últimos siete días calendario.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	IdIntento	Usuario	Resultado	FechaIntento
1	2	jmedina	Fallido	2026-10-23 10:45:00
2	3	admin	Exitoso	2026-10-25 07:58:00
3	4	arios	Fallido	2026-10-28 19:20:00
4	5	mmendoza	Exitoso	2026-10-29 08:03:00

7 Patrones con comodines

LIKE y %

Caso 19. Títulos que contienen 'web'

Tabla(s): Tramite.TrabajoInvestigacion

```
SELECT *
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion
WHERE Titulo LIKE '%web%';
```

Explicación: LIKE '%web%' busca la cadena «web» en cualquier posición del título. El % representa cero o más caracteres a cada lado.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	IdTrabajo	Titulo	TipoTrabajo	ModalidadAutoria	PorcentajeSimilitud
1	1	Sistema web de gestión académica	Tesis cuantitativa	Individual	12
2	3	Aplicación web y móvil para control de inventarios	Tesis mixta	Grupal	18
3	7	Portal web de turismo regional	*NULL*	Individual	*NULL*

Caso 20. Apellido paterno inicia con R

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT *
FROM Academico.Persona
WHERE ApellidoPaterno LIKE 'R%';
```

Explicación: LIKE 'R%' exige que el apellido paterno comience con R; lo que siga no importa.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	Dni	Nombres	ApellidoPaterno	ApellidoMaterno	Correo	TipoPersona	FechaAlta	FechaRegistro
1	71234501	Luis Alberto	Ramos	Quispe	lramos@demo.edu.pe	Estudiante	2026-02-10	2026-02-10
2	41876543	Rosa Isabel	Rivera	Huamán	rrivera@demo.edu.pe	Docente	2023-03-01	2023-03-01
3	75123890	Ana Lucía	Ríos	Paredes	arios@demo.edu.pe	Estudiante	2026-05-03	2026-05-03
4	76234111	Daniela Sofía	Ramírez	Vega	dramirez@demo.edu.pe	Estudiante	2026-03-22	2026-03-22

Caso 21. Parámetro con 'CIFRADO'

Tabla(s): Seguridad.ConfiguracionDBMS

```
SELECT *
FROM Seguridad.ConfiguracionDBMS
WHERE Parametro LIKE '%CIFRADO%';
```

Explicación: LIKE '%CIFRADO%' localiza los parámetros que incluyen ese término en cualquier parte del texto.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	IdConfig	Parametro	ValorActual	NivelCriticidad
1	1	CIFRADO_BACKUP	ON	Alto
2	2	CIFRADO_TDE	ON	Alto
3	6	CIFRADO_CONEXION	FORZADO	*NULL*

8 Rangos numéricos

BETWEEN (incluye extremos)

Caso 22. Pagos de 100 a 500

Tabla(s): Tramite.Pago

```
SELECT *
FROM Tramite.Pago
WHERE Monto BETWEEN 100 AND 500;
```

Explicación: BETWEEN incluye ambos extremos, por lo que también salen los pagos de exactamente 100 y de exactamente 500. Equivale a Monto >= 100 AND Monto <= 500.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	IdPago	IdTramite	Concepto	Monto	FechaPago
1	1	101	Grado de bachiller	350	2026-03-03
2	4	104	Grado de bachiller	100	2026-05-13
3	6	106	Grado de bachiller	500	2026-06-04
4	7	107	Derecho de sustentación	250	2026-06-19

Caso 23. Similitud entre 10 % y 25 %

Tabla(s): Tramite.TrabajoInvestigacion

```
SELECT *
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion
WHERE PorcentajeSimilitud BETWEEN 10 AND 25;
```

Explicación: Se filtra el rango del 10 % al 25 % de similitud. Si el porcentaje es NULL (sin dato), la condición no se cumple y esa fila no aparece, lo que es el comportamiento esperado.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	IdTrabajo	Titulo	TipoTrabajo	ModalidadAutoria	PorcentajeSimilitud
1	1	Sistema web de gestión académica	Tesis cuantitativa	Individual	12
2	3	Aplicación web y móvil para control de inventarios	Tesis mixta	Grupal	18
3	6	Impacto de la lectura en la comprensión	Tesis mixta	Individual	22
4	8	Modelo predictivo de deserción universitaria	Tesis cuantitativa	Individual	20

Caso 24. Puntaje entre 25 y 40

Tabla(s): Evaluacion.EvaluacionTrabajo

```
SELECT *
FROM Evaluacion.EvaluacionTrabajo
WHERE PuntajeObtenido BETWEEN 25 AND 40;
```

Explicación: Mismo principio del caso 22 aplicado al puntaje: BETWEEN 25 AND 40 incluye los puntajes de 25 y de 40, y deja fuera los NULL.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	IdEvaluacion	IdTrabajo	PuntajeObtenido	FechaEvaluacion
1	1	1	36	2026-04-15
2	2	2	28	2026-05-20
3	3	3	40	2026-06-18
4	6	6	25	2026-06-30
5	7	8	31	2026-09-02

9 Listas de valores

IN y combinaciones

Caso 25. Observado, aprobado o improcedente

Tabla(s): Tramite.Tramite + Catalogo.EstadoTramite

```
SELECT t.*
FROM Tramite.Tramite t
JOIN Catalogo.EstadoTramite e
  ON e.IdEstado = t.IdEstado
WHERE e.Descripcion IN
  ('Observado','Aprobado','Improcedente');
```

Explicación: Primero se cruza con el catálogo para convertir el ID en descripción. Luego IN evalúa los tres estados a la vez, lo que equivale a tres condiciones unidas con OR.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	IdTramite	IdPersona	IdTipoTramite	IdEstado	FechaInicio
1	101	1	1	3	2026-03-02
2	103	6	2	4	2026-04-01
3	105	1	3	5	2026-05-20
4	106	3	1	3	2026-06-03
5	107	6	3	4	2026-06-18

Caso 26. Tesis cualitativa, mixta o suficiencia

Tabla(s): Tramite.TrabajoInvestigacion

```
SELECT *
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion
WHERE TipoTrabajo IN
  ('Tesis cualitativa','Tesis mixta',
   'Suficiencia profesional');
```

Explicación: IN compara el tipo de trabajo con una lista fija de tres valores: tesis cualitativa, tesis mixta o suficiencia profesional. Es más claro que escribir tres OR.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	IdTrabajo	Titulo	TipoTrabajo	ModalidadAutoria	PorcentajeSimilitud
1	2	Percepción docente sobre la educación virtual	Tesis cualitativa	Individual	8
2	3	Aplicación web y móvil para control de inventarios	Tesis mixta	Grupal	18
3	5	Gestión de la calidad en servicios de salud	Suficiencia profesional	Individual	5
4	6	Impacto de la lectura en la comprensión	Tesis mixta	Individual	22

Caso 27. Pagos de bachiller o tesis total, 100–1000

Tabla(s): Tramite.Pago

```
SELECT *
FROM Tramite.Pago
WHERE Concepto IN
  ('Grado de bachiller','Tesis total')
  AND Monto BETWEEN 100 AND 1000;
```

Explicación: Se combinan dos condiciones con AND: el concepto debe estar en la lista (bachiller o tesis total) y además el monto debe estar entre 100 y 1000. Ambas deben cumplirse.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	IdPago	IdTramite	Concepto	Monto	FechaPago
1	1	101	Grado de bachiller	350	2026-03-03
2	3	103	Tesis total	900	2026-04-02
3	4	104	Grado de bachiller	100	2026-05-13
4	6	106	Grado de bachiller	500	2026-06-04
5	8	108	Tesis total	1000	2026-07-08

10 Consultas compuestas

Todo junto

Caso 28. Docentes con apellido M… desde 2025

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT *
FROM Academico.Persona
WHERE TipoPersona = 'Docente'
  AND ApellidoPaterno LIKE 'M%'
  AND FechaRegistro >= '2025-01-01';
```

Explicación: Tres condiciones unidas con AND: tipo igual a «Docente», apellido paterno que inicia con M y registro desde 2025. Una fila aparece solo si cumple las tres.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	Dni	Nombres	ApellidoPaterno	ApellidoMaterno	Correo	TipoPersona	FechaAlta	FechaRegistro
1	70456123	María Elena	Mendoza	Rojas	mmendoza@demo.edu.pe	Docente	2024-08-05	2025-03-14
2	73345678	Jorge Luis	Medina	Salas	jmedina@demo.edu.pe	Docente	2026-01-15	2026-01-15

Caso 29. Sesiones activas y vigentes

Tabla(s): Seguridad.Sesion

```
SELECT *
FROM Seguridad.Sesion
WHERE Estado = 'Activo'
  AND FechaExpiracion > GETDATE();
```

Explicación: Se piden sesiones con estado activo y cuya expiración sea mayor que GETDATE(), el instante exacto en que se ejecuta la consulta. Así se descartan las sesiones ya vencidas.

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	IdSesion	Usuario	Estado	FechaInicio	FechaExpiracion
1	1	mmendoza	Activo	2026-10-29 08:03:00	2026-10-29 16:03:00
2	4	dba01	Activo	2026-10-29 06:30:00	2026-10-29 14:30:00

Caso 30. Tesis mixta/cuantitativa con similitud 0–20 %

Tabla(s): Tramite.TrabajoInvestigacion

```
SELECT Titulo, TipoTrabajo,
       ModalidadAutoria, PorcentajeSimilitud
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion
WHERE TipoTrabajo IN
  ('Tesis mixta','Tesis cuantitativa')
  AND PorcentajeSimilitud BETWEEN 0 AND 20
ORDER BY PorcentajeSimilitud DESC;
```

Explicación: Caso integrador: proyecta cuatro columnas, filtra el tipo con IN, limita la similitud con BETWEEN 0 AND 20 y ordena con ORDER BY ... DESC, de mayor a menor similitud.

Guía de laboratorio del Mg. Ing. Raúl Fernández Bejarano

Resultado (datos de ejemplo ilustrativos, no de la base real):

	Titulo	TipoTrabajo	ModalidadAutoria	PorcentajeSimilitud
1	Modelo predictivo de deserción universitaria	Tesis cuantitativa	Individual	20
2	Aplicación web y móvil para control de inventarios	Tesis mixta	Grupal	18
3	Sistema web de gestión académica	Tesis cuantitativa	Individual	12