



Kuis Pra UAS Pemrograman Web TRPL 1B 2025

PRPL4205 > Pertemuan 15 - Rancang Bangun Sistem Informasi Berbasis Web
> Kuis Pra UAS Pemrograman Web TRPL 1B 2025

Status	Finished
Started	Wednesday, 18 June 2025, 8:13 AM
Completed	Wednesday, 18 June 2025, 9:11 AM
Duration	58 mins 26 secs
Grade	62.00 out of 100.00

Question 1

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

Flag question

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <title>Login Auth</title>
  <!-- base:css -->
  <link rel="stylesheet" href="assets/template/spica/template/vendors/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="assets/template/spica/template/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
  <!-- endinject -->
  <!-- plugin css for this page -->
  <!-- End plugin css for this page -->
  <!-- inject:css -->
  <link rel="stylesheet" href="assets/template/spica/template/css/style.css">
  <!-- endinject -->
  <link rel="shortcut icon" href="assets/template/spica/template/images/favicon.png" />
</head>

<body>
  <div class="container-scroller d-flex">
    <div class="container-fluid page-body-wrapper full-page-wrapper d-flex">
      <div class="content-wrapper d-flex align-items-stretch auth-img-bg">
        <div class="row flex-grow">
          <div class="col-lg-6 d-flex align-items-center justify-content-center">
            <div class="auth-form-transparent text-left p-3">
              <div class="brand-logo">
                <h4>Sistem Informasi Gudang Barang</h4>
              </div>
              <div class="text-center mt-1 font-weight-light">
                Login User
              </div>
              <form class="pt-3" method="post" action="proses.php?action=login">
                <div class="form-group">
                  <label for="exampleInputEmail">Username</label>
                  <div class="input-group">
                    <div class="input-group-prepend bg-transparent">
                      <span class="input-group-text bg-transparent border-right-0">
                        <i class="mdi mdi-account-outline text-primary"></i>
                      </span>
                    </div>
                    <input type="text" name="username" class="form-control form-control-lg border-left-0" id="exampleInputEmail" placeholder="Username">
                  </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                  <label for="exampleInputPassword">Password</label>
                  <div class="input-group">
                    <div class="input-group-prepend bg-transparent">
                      <span class="input-group-text bg-transparent border-right-0">
                        <i class="mdi mdi-lock-outline text-primary"></i>
                      </span>
                    </div>
                    <input type="password" name="password" class="form-control form-control-lg border-left-0" id="exampleInputPassword" placeholder="Password">
                  </div>
                </div>
                <div class="my-2 d-flex justify-content-between align-items-center">
                  <div class="form-check">
                    <label class="form-check-label text-muted">
                      <input type="checkbox" class="form-check-input">
                      Keep me signed in
                    </label>
                  </div>
                  <a href="#" class="auth-link text-black">Forgot password?</a>
                </div>
                <div class="text-center my-3 font-weight-light">
                  <input type="submit" a class="btn btn-block btn-primary btn-lg font-weight-medium auth-form-btn" value="LOGIN">
                  <input type="reset" a class="btn btn-block btn-primary btn-lg font-weight-medium auth-form-btn" value="RESET">
                </div>
                <div class="text-center mt-4 font-weight-light">
                  Don't have an account? <a href="register.php" class="text-primary">Create Account</a><br>
                  <a href="index.php" class="text-primary">Go Back</a>
                </div>
              </form>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-lg-6 login-half-bg d-none d-lg-flex flex-row">
    <p class="text-white font-weight-medium text-center flex-grow align-self-end">Copyright &copy; 2021 All rights reserved.</p>
  </div>
</div>
<!-- content-wrapper ends -->
</div>
<!-- page-body-wrapper ends -->
</div>
```

```
<!-- container-scroller -->
<!-- base.js -->
<script src="assets/template/spica/template/vendors/js/vendor.bundle.base.js"></script>
<!-- endinject -->
<script src="assets/template/spica/template/js/jquery.cookie.js" type="text/javascript"></script>
<!-- inject.js -->
<script src="assets/template/spica/template/js/off-canvas.js"></script>
<script src="assets/template/spica/template/js/hoverable-collapse.js"></script>
<script src="assets/template/spica/template/js/template.js"></script>
<!-- endinject -->
</body>

</html>
```

Berdasarkan tag `<Form>` pada sintak yang diberikan, apa yang terjadi ketika pengguna menekan tombol "LOGIN"?

- ☐ a. Data formulir akan dikirim ke `proses.php` menggunakan metode POST, dan URL juga akan menyertakan `?post=login`.
- ☐ b. Data formulir akan dikirim ke `proses.php` menggunakan metode POST, dan URL juga akan menyertakan `?action=login`.
- ☒ c. Data formulir akan dikirim ke `proses.php` menggunakan metode POST, dan Parameter juga akan menyertakan `?action=login`. ✖
- ☐ d. Data formulir akan dikirim ke `proses.php` menggunakan metode GET, dengan `action=login` sebagai parameter kueri.
- ☐ e. Formulir akan diproses di sisi klien (*client-side*) oleh fungsi JavaScript bernama `login`.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Data formulir akan dikirim ke `proses.php` menggunakan metode POST, dan URL juga akan menyertakan `?action=login`.

Question 2

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <title>Login Auth</title>
  <!-- base.css -->
  <link rel="stylesheet" href="assets/template/spica/template/vendors/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="assets/template/spica/template/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
  <!-- endinject -->
  <!-- plugin css for this page -->
  <!-- End plugin css for this page -->
  <!-- inject:css -->
  <link rel="stylesheet" href="assets/template/spica/template/css/style.css">
  <!-- endinject -->
  <link rel="shortcut icon" href="assets/template/spica/template/images/favicon.png" />
</head>

<body>
  <div class="container-scroller d-flex">
    <div class="container-fluid page-body-wrapper full-page-wrapper d-flex">
      <div class="content-wrapper d-flex align-items-stretch auth auth-img-bg">
        <div class="row flex-grow">
          <div class="col-lg-6 d-flex align-items-center justify-content-center">
            <div class="auth-form-transparent text-left p-3">
              <div class="brand-logo">
                <h4>Sistem Informasi Inventory Gudang Barang</h4>
              </div>
              <div class="text-center mt-1 font-weight-light">
                Login User
              </div>
              <form class="pt-3" method="post" action="proses.php?action=login">
                <div class="form-group">
                  <label for="exampleInputEmail">Username</label>
                  <div class="input-group">
                    <div class="input-group-prepend bg-transparent">
                      <span class="input-group-text bg-transparent border-right-0">
                        <i class="mdi mdi-account-outline text-primary"></i>
                      </span>
                    </div>
                    <input type="text" name="username" class="form-control form-control-lg border-left-0" id="exampleInputEmail" placeholder="Username">
                  </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                  <label for="exampleInputPassword">Password</label>
                  <div class="input-group">
                    <div class="input-group-prepend bg-transparent">
                      <span class="input-group-text bg-transparent border-right-0">
                        <i class="mdi mdi-lock-outline text-primary"></i>
                      </span>
                    </div>
                    <input type="password" name="password" class="form-control form-control-lg border-left-0" id="exampleInputPassword" placeholder="Password">
                  </div>
                </div>
                <div class="my-2 d-flex justify-content-between align-items-center">
                  <div class="form-check">
                    <label class="form-check-label text-muted">
                      <input type="checkbox" class="form-check-input">
                      Keep me signed in
                    </label>
                  </div>
                  <a href="#" class="auth-link text-black">Forgot password?</a>
                </div>
                <div class="text-center my-3 font-weight-light">
                  <input type="submit" a class="btn btn-block btn-primary btn-lg font-weight-medium auth-form-btn" value="LOGIN">
                  <input type="reset" a class="btn btn-block btn-primary btn-lg font-weight-medium auth-form-btn" value="RESET">
                </div>
                <div class="text-center mt-4 font-weight-light">
                  Don't have an account? <a href="register.php" class="text-primary">Create Account</a><br>
                  <a href="index.php" class="text-primary">Go Back</a>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```

    </form>
  </div>
</div>
<div class="col-lg-6 login-half-bg d-none d-lg-flex flex-row">
  <p class="text-white font-weight-medium text-center flex-grow align-self-end">Copyright &copy; 2021 All rights reserved.</p>
</div>
</div>
</div>
<!-- content-wrapper ends -->
</div>
<!-- page-body-wrapper ends -->
</div>
<!-- container-scroller -->
<!-- base.js -->
<script src="assets/template/spica/template/vendors/js/vendor.bundle.base.js"></script>
<!-- inject:js -->
<script src="assets/template/spica/template/js/jquery.cookie.js" type="text/javascript"></script>
<!-- inject:js -->
<script src="assets/template/spica/template/js/off-canvas.js"></script>
<script src="assets/template/spica/template/js/hoverable-collapse.js"></script>
<script src="assets/template/spica/template/js/template.js"></script>
<!-- inject:js -->
</body>
</html>

```

Perhatikan *input field* untuk *username*. Kombinasi atribut mana yang digunakan untuk mengidentifikasi data tersebut saat dikirimkan ke server?

- ☐ a. `type="username"`
- ☒ b. `name="username"` ✓
- ☐ c. `id="username"`
- ☐ d. `class="form-control form-control-lg border-left-0"`
- ☐ e. `placeholder="Username"`

Your answer is correct.

The correct answer is: `name="username"`

Question 3

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Mengapa tag `<script>`, seperti `<script src="assets/template/spica/template/js/vendor.bundle.base.js"></script>`, ditempatkan di akhir tag `<body>`?

- ☐ a. Itu adalah persyaratan standar HTML5; *script* tidak diizinkan di dalam `<head>`.
- ☐ b. Untuk mengurangi ukuran file dokumen HTML.
- ☒ c. Untuk memastikan konten HTML diurai dan dirender terlebih dahulu oleh *browser*, yang dapat meningkatkan kecepatan muat halaman yang dirasakan oleh pengguna. ✓
- ☐ d. Untuk membuat variabel JavaScript dapat diakses secara global oleh *script* lain.
- ☐ e. Untuk mencegah CSS dimuat sampai JavaScript selesai dieksekusi.

Your answer is correct.

The correct answer is: Untuk memastikan konten HTML diurai dan dirender terlebih dahulu oleh *browser*, yang dapat meningkatkan kecepatan muat halaman yang dirasakan oleh pengguna.

Question 4

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <title>Spica Admin</title>
  <!-- base.css -->
  <link rel="stylesheet" href="assets/template/spica/template/vendors/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="assets/template/spica/template/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
  <!-- inject:css -->
  <!-- plugin css for this page -->
  <!-- End plugin css for this page -->
  <!-- inject:css -->
  <link rel="stylesheet" href="assets/template/spica/template/css/style.css">
  <!-- inject:css -->
  <link rel="shortcut icon" href="assets/template/spica/template/images/favicon.png" />
</head>

<body>
  <div class="container-scroller d-flex">
    <div class="container-fluid page-body-wrapper full-page-wrapper d-flex">
      <div class="content-wrapper d-flex align-items-stretch auth auth-img-bg">
        <div class="row flex-grow">
          <div class="col-lg-6 d-flex align-items-center justify-content-center">
            <div class="auth-form-transparent text-left p-3">
              <div class="brand-logo">
                
              </div>
              <h4>New here?</h4>
              <h6 class="font-weight-light">Join us today! It takes only few steps</h6>
              <form class="pt-3">
                <div class="form-group">
                  <label>Username</label>
                  <div class="input-group">
                    <div class="input-group-prepend bg-transparent">
                      <span class="input-group-text bg-transparent border-right-0">
                        <i class="mdi mdi-account-outline text-primary"></i>
                      </span>
                    </div>
                    <input type="text" class="form-control form-control-lg border-left-0" placeholder="Username">
                  </div>
                </div>
              </form>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

<div class="form-group">
  <label>Email</label>
  <div class="input-group">
    <div class="input-group-prepend bg-transparent">
      <span class="input-group-text bg-transparent border-right-0">
        <i class="mdi mdi-email-outline text-primary"></i>
      </span>
    </div>
    <input type="email" class="form-control form-control-lg border-left-0" placeholder="Email">
  </div>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Country</label>
  <select class="form-control form-control-lg" id="exampleFormControlSelect2">
    <option>Country</option>
    <option>United States of America</option>
    <option>United Kingdom</option>
    <option>India</option>
    <option>Germany</option>
    <option>Argentina</option>
  </select>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Password</label>
  <div class="input-group">
    <div class="input-group-prepend bg-transparent">
      <span class="input-group-text bg-transparent border-right-0">
        <i class="mdi mdi-lock-outline text-primary"></i>
      </span>
    </div>
    <input type="password" class="form-control form-control-lg border-left-0" id="exampleInputPassword" placeholder="Password">
  </div>
</div>
<div class="mb-4">
  <div class="form-check">
    <label class="form-check-label text-muted">
      <input type="checkbox" class="form-check-input">
      I agree to all Terms & Conditions
    </label>
  </div>
</div>
<div class="mt-3">
  <a class="btn btn-block btn-primary btn-lg font-weight-medium auth-form-btn" href="index.html">SIGN UP</a>
</div>
<div class="text-center mt-4 font-weight-light">
  Already have an account? <a href="login.php" class="text-primary">Login</a>
</div>
</form>
</div>
<div class="col-lg-6 register-half-bg d-none d-lg-flex flex-row">
  <p class="text-white font-weight-medium text-center flex-grow align-self-end">Copyright &copy; 2021 All rights reserved.</p>
</div>
</div>
<!-- content-wrapper ends -->
</div>
<!-- page-body-wrapper ends -->
</div>
<!-- container-scroller -->
<!-- basejs -->
<script src="assets/template/spica/template/vendors/js/vendor.bundle.base.js"></script>
<!-- endinject -->
<script src="assets/template/spica/template/js/jquery.cookie.js" type="text/javascript"></script>
<!-- injectjs -->
<script src="assets/template/spica/template/js/off-canvas.js"></script>
<script src="assets/template/spica/template/js/hoverable-collapse.js"></script>
<script src="assets/template/spica/template/js/template.js"></script>
<!-- endinject -->
</body>
</html>

```

Perhatikan elemen `<div class="col-lg-6 register-half-bg d-none d-lg-flex flex-row">`. Apa fungsi dari kombinasi `class d-none d-lg-flex` pada elemen ini?

- ☐ a. Gaya ini menyebabkan elemen memiliki latar belakang (*background*) yang berbeda pada layar besar.
- ☐ b. Elemen akan ditampilkan sebagai *block* di layar kecil dan sebagai *flex* di layar besar.
- ☒ c. Elemen akan disembunyikan pada semua ukuran layar KECUALI pada layar besar (**lg**) dan di atasnya, di mana elemen tersebut akan ditampilkan sebagai *flex container*. ✓
- ☐ d. Elemen hanya akan terlihat pada perangkat seluler dan disembunyikan di desktop.
- ☐ e. Elemen akan selalu tersembunyi, tidak peduli ukuran layarnya.

Your answer is correct.

The correct answer is: Elemen akan disembunyikan pada semua ukuran layar KECUALI pada layar besar (**lg**) dan di atasnya, di mana elemen tersebut akan ditampilkan sebagai *flex container*.

Question 5

Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <title>Spica Admin</title>
  <!-- base:css -->
  <link rel="stylesheet" href="assets/template/spica/template/vendors/mdi/css/materialdesignicons.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="assets/template/spica/template/vendors/css/vendor.bundle.base.css">
  <!-- endinject -->
  <!-- plugin css for this page -->
  <!-- End plugin css for this page -->

```



```

<!-- inject:css -->
<link rel="stylesheet" href="assets/template/spica/template/css/style.css">
<!-- endinject -->
<link rel="shortcut icon" href="assets/template/spica/template/images/favicon.png" />
</head>

<body>
<div class="container-scroller d-flex">
<div class="container-fluid page-body-wrapper full-page-wrapper d-flex">
<div class="content-wrapper d-flex align-items-stretch auth-img-bg">
<div class="row flex-grow">
<div class="col-lg-6 d-flex align-items-center justify-content-center">
<div class="auth-form-transparent text-left p-3">
<div class="brand-logo">

</div>
<h4>New here?</h4>
<h6 class="font-weight-light">Join us today! It takes only few steps</h6>
<form class="pt-3">
<div class="form-group">
<label>Username</label>
<div class="input-group">
<div class="input-group-prepend bg-transparent">
<span class="input-group-text bg-transparent border-right-0">
<i class="mdi mdi-account-outline text-primary"></i>
</span>
</div>
<input type="text" class="form-control form-control-lg border-left-0" placeholder="Username">
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label>Email</label>
<div class="input-group">
<div class="input-group-prepend bg-transparent">
<span class="input-group-text bg-transparent border-right-0">
<i class="mdi mdi-email-outline text-primary"></i>
</span>
</div>
<input type="email" class="form-control form-control-lg border-left-0" placeholder="Email">
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label>Country</label>
<select class="form-control form-control-lg" id="exampleFormControlSelect2">
<option>Country</option>
<option>United States of America</option>
<option>United Kingdom</option>
<option>India</option>
<option>Germany</option>
<option>Argentina</option>
</select>
</div>
<div class="form-group">
<label>Password</label>
<div class="input-group">
<div class="input-group-prepend bg-transparent">
<span class="input-group-text bg-transparent border-right-0">
<i class="mdi mdi-lock-outline text-primary"></i>
</span>
</div>
<input type="password" class="form-control form-control-lg border-left-0" id="exampleInputPassword" placeholder="Password">
</div>
</div>
<div class="mb-4">
<div class="form-check">
<label class="form-check-label text-muted">
<input type="checkbox" class="form-check-input">
I agree to all Terms & Conditions
</label>
</div>
</div>
<div class="mt-3">
<a class="btn btn-block btn-primary btn-lg font-weight-medium auth-form-btn" href="index.html">SIGN UP</a>
</div>
<div class="text-center mt-4 font-weight-light">
Already have an account? <a href="login.php" class="text-primary">Login</a>
</div>
</form>
</div>
</div>
<div class="col-lg-6 register-half-bg d-none d-lg-flex flex-row">
<p class="text-white font-weight-medium text-center flex-grow align-self-end">Copyright &copy; 2021 All rights reserved.</p>
</div>
</div>
<!-- content-wrapper ends -->
</div>
<!-- page-body-wrapper ends -->
</div>
<!-- container-scroller -->
<!-- base:js -->
<script src="assets/template/spica/template/vendors/js/vendor.bundle.base.js"></script>
<!-- endinject -->
<script src="assets/template/spica/template/js/jquery.cookie.js" type="text/javascript"></script>
<!-- inject:js -->
<script src="assets/template/spica/template/js/off-canvas.js"></script>
<script src="assets/template/spica/template/js/hoverable-collapse.js"></script>
<script src="assets/template/spica/template/js/template.js"></script>
<!-- endinject -->
</body>

</html>

```

Tombol "SIGN UP" dibuat menggunakan tag `<a class="btn ... " href="index.html">`. Apa implikasi dari penggunaan tag `<a>` (anchor) sebagai tombol utama formulir ini?

- ☐ a. Ini akan secara otomatis mengirimkan data formulir ke `index.html` menggunakan metode `GET`.
- ☐ b. Ini adalah praktik yang salah dan tidak akan berfungsi sama sekali.
- ☐ c. Data formulir akan dikirim melalui metode `POST` karena class `btn-primary` digunakan.
- ☐ d. Ini memerlukan fungsi JavaScript khusus untuk mencegah navigasi `default` dan menangani pengiriman data formulir secara manual (`asynchronously`).
- ☒ e. Mengklik tombol ini tidak akan mengirimkan data formulir. Sebaliknya, itu hanya akan menavigasikan pengguna ke halaman `index.html`. ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Mengklik tombol ini tidak akan mengirimkan data formulir. Sebaliknya, itu hanya akan menavigasikan pengguna ke halaman `index.html`.

Question 6

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Dalam elemen `<select>` untuk memilih negara, opsi pertama adalah `<option>Country</option>`. Apa tujuan dari opsi ini dalam konteks antarmuka pengguna?

- ☐ a. Untuk menetapkan "Country" sebagai nilai `default` yang akan dikirim ke server jika pengguna tidak memilih opsi lain.
- ☐ b. Untuk menonaktifkan `dropdown` sampai pengguna mengisi `field` lain.
- ☐ c. Atribut ini wajib ada agar tag `<select>` berfungsi dengan benar.
- ☐ d. Ini adalah opsi yang dapat dipilih dan valid, setara dengan negara lain dalam daftar.
- ☒ e. Sebagai `placeholder` atau label visual untuk `dropdown`, yang mendorong pengguna untuk membuat pilihan. ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Sebagai `placeholder` atau label visual untuk `dropdown`, yang mendorong pengguna untuk membuat pilihan.

Question 7

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Apa masalah potensial yang akan terjadi jika formulir ini dicoba untuk dikirim ke server secara tradisional (tanpa bantuan JavaScript) setelah pengguna mengisi semua data?

- ☐ a. Formulir akan mengirimkan data dengan benar, tetapi hanya `username` dan `password` yang akan disertakan.
- ☐ b. Terjadi `error 404` karena file `index.html` tidak dapat ditemukan.
- ☐ c. Formulir akan mengirimkan data kosong karena `method` tidak disetel ke `POST`.
- ☐ d. Server akan menolak permintaan karena tidak ada atribut `action` pada tag `<form>`.
- ☒ e. Tidak ada data yang akan dikirimkan ke server karena elemen `<input>` dan `<select>` tidak memiliki atribut `name`. ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Tidak ada data yang akan dikirimkan ke server karena elemen `<input>` dan `<select>` tidak memiliki atribut `name`.

Question 8

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Apa fungsi utama dari baris kode `$koneksi = mysqli_connect($host, $username, $password, $database);`?

- ☐ a. Untuk memeriksa apakah koneksi yang ada masih aktif dengan database tersebut atau sudah terputus.
- ☒ b. Untuk membangun sebuah koneksi ke server database MySQL menggunakan kredensial dan nama database yang telah ditentukan. ✓
- ☐ c. Untuk membuat sebuah query SQL untuk memilih semua data dari sebuah tabel pada database tersebut.
- ☐ d. Untuk membuat database baru dengan nama yang disimpan dalam variabel `$database`.
- ☐ e. Untuk mengenkripsi variabel `$password` sebelum mengirimkannya ke database.

Your answer is correct.

The correct answer is: Untuk membangun sebuah koneksi ke server database MySQL menggunakan kredensial dan nama database yang telah ditentukan.

Question 9

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

```
<?php
$host = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$database = "db_inventory";
```

```
// isi nama host, username mysql, dan password mysql anda
$koneksi = mysqli_connect($host,$username,$password,$database);
?>
```

Apa yang akan tersimpan di dalam variabel `$koneksi` jika koneksi ke database berhasil dibuat?

- ☐ a. Nilai `NULL`.
- ☐ b. Nilai boolean `TRUE`.
- ☐ c. Sebuah `array` yang berisi daftar semua tabel dalam `db_inventory`.
- ☒ d. Sebuah objek yang merepresentasikan koneksi ke database, yang akan digunakan untuk query selanjutnya. ✓
- ☐ e. Sebuah `string` yang berisi pesan "Connection successful".

Your answer is correct.

The correct answer is: Sebuah objek yang merepresentasikan koneksi ke database, yang akan digunakan untuk query selanjutnya.

Question 10

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

```
<?php
$host = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$database = "db_inventory";
```

```
// isi nama host, username mysql, dan password mysql anda
$koneksi = mysqli_connect($host,$username,$password,$database);
?>
```

Mengapa variabel `$username` diatur ke "root"?

- ☐ a. "root" adalah kata kunci yang memberitahu server untuk memilih pengguna secara acak.
- ☐ b. Ini menunjukkan bahwa skrip tersebut dijalankan dengan hak akses administrator sistem operasi.
- ☐ c. "root" adalah satu-satunya nama pengguna yang diizinkan oleh MySQLi.
- ☐ d. Ini adalah standar keamanan untuk menyembunyikan nama pengguna asli.
- ☒ e. "root" adalah nama pengguna default dengan hak akses penuh pada instalasi server MySQL lokal (seperti XAMPP atau WAMP), yang umum digunakan selama tahap pengembangan. ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: "root" adalah nama pengguna default dengan hak akses penuh pada instalasi server MySQL lokal (seperti XAMPP atau WAMP), yang umum digunakan selama tahap pengembangan.

Question 11

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

```
<?php
include('koneksi.php');
$action = $_GET['action']; // isi action adalah login
if($action == "login")
{
    session_start();
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];

    // menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai
    $data = mysqli_query($koneksi,'select * from user where username='.$username.' and password='.$password');
    $data2 = mysqli_query($koneksi,'select * from tb_customer where email_customer='.$username.' and pass_customer='.$password');
    $data3 = mysqli_query($koneksi,'select * from tb_supplier where email_supplier='.$username.' and pass_supplier='.$password');

    $hasil=mysqli_fetch_row($data);
    $hasil2=mysqli_fetch_row($data2);
    $hasil3=mysqli_fetch_row($data3);

    // menghitung jumlah data yang ditemukan
    $cek = mysqli_num_rows($data);
    $cek2 = mysqli_num_rows($data2);
    $cek3 = mysqli_num_rows($data3);
    echo $cek;
    if($cek > 0){
        $_SESSION['username'] = $username;
        $_SESSION['type_user'] = 'Administrator';
        $type_user = $_SESSION['type_user'];
        echo "<script>alert(Login Berhasil Selamat Datang - $type_user);window.location='backend/admin/index_admin.php';</script>";
        //header("location:admin/beranda.php?pesan=Selamat Datang ".$_SESSION['type_user']);
    }
    else if($cek2 > 0){
        $_SESSION['username'] = $username;
        $_SESSION['type_user'] = 'Customer';
        $type_user = $_SESSION['type_user'];
        echo "<script>alert(Login Berhasil Selamat Datang - $type_user);window.location='backend/customer/index_customer.php';</script>";
    }
    else if($cek3 > 0){
        $_SESSION['username'] = $username;
        $_SESSION['type_user'] = 'Supplier';
        $type_user = $_SESSION['type_user'];
        echo "<script>alert(Login Berhasil Selamat Datang - $type_user);window.location='backend/supplier/index_supplier.php';</script>";
    }
    else{
        echo "<script>alert(Login Gagal Username Password Tidak Sesuai !);window.location='login.php';</script>";
    }
}

else if($action == "add")
{

    $kd_barang = $_POST['kd_barang'];
    $kode_jenis = $_POST['kode_jenis'];
    $nama_barang = $_POST['nama_barang'];
    $stok = $_POST['stok'];
    $harga_beli = $_POST['harga_beli'];
    $harga_jual = $_POST['harga_jual'];
    $gambar_produk = $_FILES['gambar_produk']['name'];

    //cek dulu jika ada gambar produk jalankan coding ini
    if($gambar_produk != null) {
        $ekstensi_diperbolehkan = array('jpg','png','jpeg'); //ekstensi file gambar yang bisa diupload
        $x = explode('.', $gambar_produk); //memisahkan nama file dengan ekstensi yang diupload
        $ekstensi = strtolower(end($x));
        $file_tmp = $_FILES['gambar_produk']['tmp_name'];
        $angka_acak = rand(1,999);
        $nama_gambar_baru = $angka_acak.'.'.$gambar_produk; //menggabungkan angka acak dengan nama file sebenarnya
        if(in_array($ekstensi, $ekstensi_diperbolehkan) === true) {
            move_uploaded_file($file_tmp, 'backend/admin/gambar/'.$nama_gambar_baru); //memindah file gambar ke folder gambar
            // jalankan query INSERT untuk menambah data ke database pastikan sesuai urutan (id tidak perlu karena dibikin otomatis)
            $query = "INSERT INTO tb_barang (kd_barang,kode_jenis,nama_barang,stok,harga_beli,harga_jual,gambar_produk) VALUES ('$kd_barang','$kode_jenis','$nama_barang', '$stok', '$harga_beli', '$harga_jual', '$nama_gambar_baru')";
            $result = mysqli_query($koneksi, $query);
            // periksa query apakah ada error
            if(!$result){
                die ("Query gagal dijalankan: ".mysqli_errno($koneksi).
                    " - ".mysqli_error($koneksi));
            } else {
                //tampil alert dan akan redirect ke halaman index.php
                //silahkan ganti index.php sesuai halaman yang akan dituju
                echo "<script>alert(Data berhasil ditambah.);window.location='backend/admin/data_barang.php';</script>";
            }
        } else {
            //jika file ekstensi tidak jpg dan png maka alert ini yang tampil
            echo "<script>alert(Ekstensi gambar yang boleh hanya jpg, jpeg atau png.);window.location='backend/admin/tambah_data_barang.php';</script>";
        }
    } else //jika tidak ada gambar maka akan menjalankan coding ini
    $query = "INSERT INTO tb_barang (kd_barang,kode_jenis,nama_barang,stok,harga_beli,harga_jual,gambar_produk) VALUES ('$kd_barang','$kode_jenis','$nama_barang', '$stok',
```

```

'Sharga_beli', 'Sharga_jual', null);
$result = mysql_query($koneksi, $query);
// periksa query apakah ada error
if(!$result){
    die ("Query gagal dijalankan: ".mysql_errno($koneksi).
        " - ".mysql_error($koneksi));
} else {
    //tampil alert dan akan redirect ke halaman index.php
    //silahkan ganti index.php sesuai halaman yang akan dituju
    echo "<script>alert('Data berhasil ditambah');window.location='backend/admin/data_barang.php';</script>";
}
}
}

```

Apa metode utama yang digunakan skrip ini untuk menentukan operasi mana yang harus dijalankan (misalnya, login, tambah, atau hapus)?

- ☐ a. Menggunakan struktur `switch-case` pada variabel sesi.
- ☐ b. Menggunakan nilai dari `$_POST['action']`.
- ☐ c. Bergantung pada `$_SERVER['REQUEST_METHOD']` untuk membedakan `GET` dan `POST`.
- ☐ d. Memeriksa nama `file` yang sedang dieksekusi.
- ☒ e. Menggunakan parameter `action` yang diambil dari URL melalui `$_GET`. ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Menggunakan parameter `action` yang diambil dari URL melalui `$_GET`.

Question 12

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

```

else if($action == "add")
{
    $kd_barang = $_POST['kd_barang'];
    $kode_jenis = $_POST['kode_jenis'];
    $nama_barang = $_POST['nama_barang'];
    $stok = $_POST['stok'];
    $harga_beli = $_POST['harga_beli'];
    $harga_jual = $_POST['harga_jual'];
    $gambar_produk = $_FILES['gambar_produk']['name'];

    //cek dulu jika ada gambar produk jalankan coding ini
    if($gambar_produk != null) {
        $ekstensi_diperbolehkan = array('jpg','png','jpeg'); //ekstensi file gambar yang bisa diupload
        $x = explode('.', $gambar_produk); //memisahkan nama file dengan ekstensi yang diupload
        $ekstensi = strtolower(end($x));
        $file_tmp = $_FILES['gambar_produk']['tmp_name'];
        $angka_acak = rand(1,999);
        $nama_gambar_baru = $angka_acak.'.'.$gambar_produk; //menggabungkan angka acak dengan nama file sebenarnya
        if(in_array($ekstensi, $ekstensi_diperbolehkan) === true) {
            move_uploaded_file($file_tmp, 'backend/admin/gambar/'.$nama_gambar_baru); //memindah file gambar ke folder gambar
            // jalankan query INSERT untuk menambah data ke database pastikan sesuai urutan (id tidak perlu karena dibikin otomatis)
            $query = "INSERT INTO tb_barang (kd_barang,kode_jenis,nama_barang,stok,harga_beli,harga_jual,gambar_produk) VALUES ('$kd_barang','$kode_jenis','$nama_barang','$stok',
'Sharga_beli', 'Sharga_jual', '$nama_gambar_baru')";
            $result = mysql_query($koneksi, $query);
            // periksa query apakah ada error
            if(!$result){
                die ("Query gagal dijalankan: ".mysql_errno($koneksi).
                    " - ".mysql_error($koneksi));
            } else {
                //tampil alert dan akan redirect ke halaman index.php
                //silahkan ganti index.php sesuai halaman yang akan dituju
                echo "<script>alert('Data berhasil ditambah');window.location='backend/admin/data_barang.php';</script>";
            }
        } else {
            //jika file ekstensi tidak jpg dan png maka alert ini yang tampil
            echo "<script>alert('Ekstensi gambar yang boleh hanya jpg, jpeg atau png');window.location='backend/admin/tambah_data_barang.php';</script>";
        }
    } else { //jika tidak ada gambar maka akan menjalankan coding ini
        $query = "INSERT INTO tb_barang (kd_barang,kode_jenis,nama_barang,stok,harga_beli,harga_jual,gambar_produk) VALUES ('$kd_barang','$kode_jenis','$nama_barang','$stok',
'Sharga_beli', 'Sharga_jual', null)";
        $result = mysql_query($koneksi, $query);
        // periksa query apakah ada error
        if(!$result){
            die ("Query gagal dijalankan: ".mysql_errno($koneksi).
                " - ".mysql_error($koneksi));
        } else {
            //tampil alert dan akan redirect ke halaman index.php
            //silahkan ganti index.php sesuai halaman yang akan dituju
            echo "<script>alert('Data berhasil ditambah');window.location='backend/admin/data_barang.php';</script>";
        }
    }
}
}

```

Apa yang terjadi jika pengguna mencoba menambah data barang (`action=add`) tetapi `file` gambar yang diunggah berekstensi `.gif`?

- ☐ a. Data akan tersimpan, dan `file .gif` akan dikonversi menjadi `.jpg` secara otomatis.
- ☐ b. Query `INSERT` akan gagal karena tipe data tidak sesuai.
- ☐ c. Skrip akan berhenti total dan menampilkan halaman putih (*fatal error*).
- ☒ d. Skrip akan menampilkan pesan `error` bahwa ekstensi tidak diizinkan dan mengarahkan kembali ke halaman tambah data. ✓
- ☐ e. Data barang tetap tersimpan di `database`, tetapi tanpa gambar.

Your answer is correct.

The correct answer is: Skrip akan menampilkan pesan `error` bahwa ekstensi tidak diizinkan dan mengarahkan kembali ke halaman tambah data.

Question 13

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Pada blok `if($action == "delete")`, data untuk `kd_barang` diambil dari...

- ☐ a. `$_SESSION['kd_barang']`
- ☒ b. `$_GET['kd_barang']` ✓
- ☐ c. `$_POST['kd_barang']`
- ☐ d. `$_COOKIE['kd_barang']`
- ☐ e. `$_FILES['kd_barang']`

Your answer is correct.

The correct answer is: `$_GET['kd_barang']`

Question 14

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Apa perbedaan utama antara `session_unset()` dan `session_destroy()`?

- ☒ a. `session_unset()` menghapus semua variabel sesi, sedangkan `session_destroy()` menghancurkan data sesi di server. ✓
- ☐ b. Tidak ada perbedaan, keduanya melakukan hal yang sama yaitu menghilangkan sesi user yang ada
- ☐ c. `session_unset()` untuk menghapus cookie, `session_destroy()` untuk menghancurkan data di server.
- ☐ d. `session_unset()` hanya bisa digunakan untuk admin, `session_destroy()` untuk semua pengguna.
- ☐ e. `session_destroy()` menghancurkan variabel sesi, sedangkan `session_unset()` menghapus data sesi di server.

Your answer is correct.

The correct answer is: `session_unset()` menghapus semua variabel sesi, sedangkan `session_destroy()` menghancurkan data sesi di server.

Question 15

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

Flag question

Apa fungsi dari `mysqli_num_rows($data)` pada blok `login`?

- ☐ a. Menghitung jumlah baris yang dikembalikan oleh query `SELECT`.
- ☒ b. Mengambil semua baris data dan menuangkan nya kedalam array numerik. ✗
- ☐ c. Mengidentifikasi jumlah baris dalam query di database
- ☐ d. Mengambil baris dari hasil query.
- ☐ e. Menghitung jumlah baris dalam database.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Menghitung jumlah baris yang dikembalikan oleh query `SELECT`.

Question 16

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

Flag question

```
else if($action == "edit")
{
    $kd_barang = $_GET['kd_barang'];
    $kd_barang = $_POST['kd_barang'];
    $kode_jenis = $_POST['kode_jenis'];
    $nama_barang = $_POST['nama_barang'];
    $stok = $_POST['stok'];
    $harga_beli = $_POST['harga_beli'];
    $harga_jual = $_POST['harga_jual'];
    $gambar_produk = $_FILES['gambar_produk']['name'];

    //jalankan apabila terdapat gambar edit yang di upload
    if($gambar_produk != "") {
        $ekstensi_diperbolehkan = array('jpg','png','jpeg'); //ekstensi file gambar yang bisa diupload
        $x = explode('.', $gambar_produk); //memisahkan nama file dengan ekstensi yang diupload
        $ekstensi = strtolower(end($x));
        $file_tmp = $_FILES['gambar_produk']['tmp_name'];
        $angka_acak = rand(1,999);
        $nama_gambar_baru = $angka_acak.'-'.$gambar_produk; //menggabungkan angka acak dengan nama file sebenarnya
        if(in_array($ekstensi, $ekstensi_diperbolehkan) === true) {
            move_uploaded_file($file_tmp, '../gambar/'.$nama_gambar_baru); //memindah file gambar ke folder gambar

            // jalankan query UPDATE berdasarkan ID yang produknya kita edit
            $query = "UPDATE tb_barang SET nama_barang = '$nama_barang', kode_jenis = '$kode_jenis', stok = '$stok', harga_beli = '$harga_beli', harga_jual = '$harga_jual',
gambar_produk = '$nama_gambar_baru'";
            $query = "WHERE kd_barang = '$kd_barang'";
            $result = mysqli_query($koneksi, $query);
            // periksa query apakah ada error
            if(!$result){
                die ("Query gagal dijalankan: ".mysqli_errno($koneksi).
                " - ".mysqli_error($koneksi));
            } else {
                //tampil alert dan akan redirect ke halaman index.php
                //silahkan ganti index.php sesuai halaman yang akan dituju
                echo "<script>alert('Data berhasil diubah.');
```

```
}  
}  
}
```

Apa yang akan terjadi jika pada blok `edit` terdapat dua baris `$kd_barang = $_GET['kd_barang'];` dan `$kd_barang = $_POST['kd_barang'];`?

- ☐ a. Akan terjadi *error* karena variabel yang sama dideklarasikan dua kali.
- ☐ b. Skrip akan menggunakan nilai mana pun yang tidak kosong.
- ☐ c. Nilai dari `$_GET` dan `$_POST` akan digabungkan.
- ☒ d. Nilai `$_GET['kd_barang']` akan menimpa nilai dari `$_POST['kd_barang']`. ✖
- ☐ e. Nilai `$_POST['kd_barang']` akan menimpa nilai dari `$_GET['kd_barang']`.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Nilai `$_POST['kd_barang']` akan menimpa nilai dari `$_GET['kd_barang']`.

Question 17

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

20. Apa tujuan dari blok `try...catch (mysqli_sql_exception $e)` yang ada pada beberapa bagian skrip sistem informasi gudang?

- ☐ a. d. Untuk menangkap dan menangani *error query* yang dijalankan berulang kali jika gagal.
- ☐ b. Untuk menangkap dan menangani *error* yang dilempar oleh `alert()` JavaScript.
- ☐ c. e. Untuk menangani masalah kesalahan array index.
- ☐ d. Untuk menangkap *error* yang berhubungan dengan algoritma, seperti stok tidak cukup.
- ☒ e. Untuk menangkap dan menangani *error* yang terjadi pada level eksekusi *query* SQL, seperti kunci duplikat atau sintaks yang salah. ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: Untuk menangkap dan menangani *error* yang terjadi pada level eksekusi *query* SQL, seperti kunci duplikat atau sintaks yang salah.

Question 18

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Dalam logika unggah gambar (`action=add`), apa isi dari variabel `$_FILES['gambar_produk']['tmp_name']`?

- ☐ a. Nama asli *file* yang diunggah oleh pengguna.
- ☒ b. Lokasi *file* sementara di server setelah diunggah, sebelum dipindahkan. ✔
- ☐ c. Ukuran *file* gambar dalam byte.
- ☐ d. e. *Error code* yang berhubungan dengan proses unggah.
- ☐ e. Ekstensi *file* gambar, misalnya "jpg".

Your answer is correct.

The correct answer is: Lokasi *file* sementara di server setelah diunggah, sebelum dipindahkan.

question 19

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

Flag question

Baris kode `$ekstensi = strtolower(end(explode('.', $gambar_produk)));` melakukan serangkaian operasi. Apa hasil akhir dari baris ini jika `$gambar_produk` berisi "FotoProduk.JPG"?

- ☒ a. "JPG" ✖
- ☐ b. "jpg"
- ☐ c. ".jpg"
- ☐ d. ".JPG"
- ☐ e. Array ["FotoProduk", "JPG"]

Your answer is incorrect.

The correct answer is: "jpg"

Question 20

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Fungsi `move_uploaded_file($file_tmp, 'backend/admin/gambar/'.$nama_gambar_baru)` digunakan untuk memindahkan *file*. Apa yang direpresentasikan oleh kedua argumen tersebut?

- ☐ a. Argumen pertama adalah tujuan (*destination*), argumen kedua adalah sumber (*source*)
- ☐ b. Argumen pertama adalah direktori, argumen kedua adalah nama *file*.
- ☒ c. Argumen pertama adalah sumber (*source*), argumen kedua adalah tujuan (*destination*). ✔
- ☐ d. Argumen pertama adalah nama baru *file*, argumen kedua adalah lokasi lama.
- ☐ e. Argumen pertama adalah isi *file*, argumen kedua adalah nama *file*.

Your answer is correct.

The correct answer is: Argumen pertama adalah sumber (*source*), argumen kedua adalah tujuan (*destination*).

Question 21

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

```
if($action == "tambah_detail_pembelian")  
{  
    $no_pembelian = $_POST[no_pembelian];  
    $kd_barang = $_POST[kd_barang];  
    $kode_jenis = $_POST[kode_jenis];  
    $jumlah_barang = $_POST[jumlah_barang];  
    $harga_barang = $_POST[harga_barang];  
  
    $stok = 0;  
    $total_harga = 0;  
    $total_barang = 0;  
    try {  
        $stok_barang = mysqli_query($koneksi,"select stok from tb_barang where kd_barang = '$kd_barang'");  
        while($sd = mysqli_fetch_array($stok_barang)){  
            $stok = $sd[stok];  
        }  
    }
```



```

$stok_terkini = $jumlah_barang + $stok;
$total_hargasaduan = $jumlah_barang * $harga_barang;

$query1 = "insert into detail_pembelian values ('$no_pembelian','$kd_barang','$kode_jenis','$jumlah_barang','$harga_barang','$total_hargasaduan')";
$query2 = "update tb_barang set stok=$stok_terkini where kd_barang=$kd_barang";
$result1 = mysqli_query($koneksi, $query1);
$result2 = mysqli_query($koneksi, $query2);

$total_barangall = mysqli_query($koneksi, "SELECT SUM(jumlah_barang) as jumlah_barangall FROM detail_pembelian where no_pembelian='$no_pembelian'");
while($d = mysqli_fetch_array($total_barangall)){
    $total_barang = $d[jumlah_barangall];
}

$total_hargaall = mysqli_query($koneksi, "SELECT SUM(total_harga) as jumlah_hargaall FROM detail_pembelian where no_pembelian='$no_pembelian'");
while($d = mysqli_fetch_array($total_hargaall)){
    $total_harga = $d[jumlah_hargaall];
}

$query3 = "update tb_pembelian set total_barangall=$total_barang, total_hargaall=$total_harga where no_pembelian=$no_pembelian";
$result3 = mysqli_query($koneksi, $query3);

echo "<script>alert('Data transaksi pembelian berhasil.');

```

Pada blok `tambah_detail_pembelian`, operator `.` digunakan pada `$query` `.= "WHERE..."`. Apa fungsi dari operator ini?

- ☐ a. Memfilter data berdasarkan kondisi tertentu dalam query
- ☒ b. Menambahkan *string* di sebelah kanan ke akhir *string* yang sudah ada di dalam variabel `$query` (*concatenation assignment*). ✓
- ☐ c. Mengisi value suatu variabel.
- ☐ d. Membandingkan apakah dua *string* sama.
- ☐ e. Menetapkan nilai baru ke variabel `$query`, menimpa nilai lama.

Your answer is correct.

The correct answer is: Menambahkan *string* di sebelah kanan ke akhir *string* yang sudah ada di dalam variabel `$query` (*concatenation assignment*).

Question 22

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

13. Dalam blok `tambah_detail_pembelian`, perulangan `while` digunakan untuk mengambil hasil dari query `SUM()`. Mengapa ini bisa dianggap tidak perlu?

- ☐ a. Karena `while` tidak bisa digunakan dengan hasil `mysqli_query`.
- ☐ b. Perulangan tersebut tidak efektif.
- ☐ c. Karena hasil `SUM()` harus diambil dengan `mysqli_fetch_row()`, bukan `mysqli_fetch_array()`.
- ☒ d. Karena fungsi agregasi seperti `SUM()` dijamin hanya akan mengembalikan satu baris data, sehingga perulangan tidak diperlukan. ✓
- ☐ e. Karena `SUM()` selalu mengembalikan banyak baris data.

Your answer is correct.

The correct answer is: Karena fungsi agregasi seperti `SUM()` dijamin hanya akan mengembalikan satu baris data, sehingga perulangan tidak diperlukan.

Question 23

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

Flag question

Fungsi `mysqli_errno($koneksi)` digunakan dalam pesan `die()`. Informasi apa yang diberikannya?

- ☐ a. Kode numerik standar dari *error* MySQL terakhir yang terjadi.
- ☐ b. Deskripsi *error* dalam bentuk teks.
- ☐ c. Nama tabel yang menyebabkan *error*.
- ☐ d. Nama pengguna yang menyebabkan *error*.
- ☒ e. Nomor baris di skrip PHP tempat *error* terjadi. ✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Kode numerik standar dari *error* MySQL terakhir yang terjadi.

Question 24

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Data apa yang dikirim ke server oleh superglobal `$_FILES`?

- ☐ a. Berisi data teks dari formulir.
- ☐ b. Konfigurasi file untuk dikirim ke server web.
- ☐ c. Semua data dari `$_GET` dan `$_POST` yang digabungkan.
- ☒ d. Informasi tentang *file* yang diunggah dari formulir dengan `enctype="multipart/form-data"`. ✓
- ☐ e. Data sesi dari sisi klien.

Your answer is correct.

The correct answer is: Informasi tentang *file* yang diunggah dari formulir dengan `enctype="multipart/form-data"`.

Question 25

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

Flag question

Jika koneksi *database* (`$koneksi`) berhasil, tetapi tabel *user* tidak ada di *database*, apa yang terjadi saat blok *login* dieksekusi?

- ☐ a. `mysqli_query()` akan mengembalikan `FALSE`, dan `mysqli_num_rows()` akan menghasilkan *warning* karena mengharapakan hasil *query* yang valid.
- ☒ b. `mysqli_fetch_array()` akan mengembalikan `FALSE` tidak dapat menampilkan data, dan *login* akan dianggap gagal karena tidak ada data yang dapat di catch ✗
- ☐ c. Skrip akan otomatis membuat tabel *user*.

- ☐ d. Skrip akan berhenti dengan *fatal error* saat `mysqli_query()` dijalankan.
- ☐ e. `mysqli_num_rows()` akan mengembalikan 0, dan login akan dianggap gagal.

Your answer is incorrect.

The correct answers are: `mysqli_query()` akan mengembalikan `FALSE`, dan `mysqli_num_rows()` akan menghasilkan *warning* karena mengharapkan hasil query yang valid. , `mysqli_num_rows()` akan mengembalikan 0, dan login akan dianggap gagal.

Question 26

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Dalam blok `tambah_detail_pembelian`, query `SELECT SUM(...)` dijalankan. Jika tidak ada baris sama sekali di `detail_pembelian` untuk `no_pembelian` tersebut, apa yang akan dikembalikan oleh `SUM()`?

- ☐ a. `Error`
- ☐ b. `FALSE`
- ☐ c. String kosong ""
- ☒ d. `NULL` ✓
- ☐ e. `0`

Your answer is correct.

The correct answer is: `NULL`

Question 27

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Baris kode `SELECT COUNT(no_pembelian) as no_pembelian FROM tb_pembelian` digunakan untuk tujuan apa?

- ☐ a. Mendapatkan jumlah total barang dalam pembelian.
- ☐ b. Mengambil semua data nomor pembelian.
- ☐ c. Memfilter data pembelian berdasarkan nomor.
- ☐ d. Menghitung total harga pembelian.
- ☒ e. Menentukan jumlah transaksi pembelian yang sudah ada untuk pembuatan nomor faktur baru. ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Menentukan jumlah transaksi pembelian yang sudah ada untuk pembuatan nomor faktur baru.

Question 28

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Apa fungsi utama dari `$action = $_GET['action'];` pada baris awal kode?

- ☐ a. Menginisialisasi variabel sesi.
- ☐ b. Mengambil data dari database.
- ☐ c. Mengatur zona waktu default.
- ☐ d. Menyimpan data yang dikirim melalui formulir POST.
- ☒ e. Menentukan tindakan apa yang akan dilakukan oleh skrip berdasarkan parameter URL. ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Menentukan tindakan apa yang akan dilakukan oleh skrip berdasarkan parameter URL.

Question 29

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Apa tujuan dari `rand(1,999)` saat mengunggah gambar produk?

- ☐ a. Untuk mengenkripsi nama file dengan nama random.
- ☐ b. Untuk memvalidasi ukuran file gambar dengan ukuran file random.
- ☐ c. Untuk menghasilkan nama file yang acak dengan karakter maksimal 999.
- ☒ d. Untuk menambahkan angka acak ke nama file gambar guna mencegah konflik nama file. ✓
- ☐ e. Untuk membatasi jumlah gambar yang dapat diunggah.

Your answer is correct.

The correct answer is: Untuk menambahkan angka acak ke nama file gambar guna mencegah konflik nama file.

Question 30

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

Flag question

Pada `tambah_detail_penjualan`, bagaimana nilai `stok_terkini` dihitung?

- ☐ a. `stok_terkini = stok_lama * jumlah_barang`
- ☐ b. `stok_terkini` tidak dihitung, langsung diambil dari input.
- ☐ c. `stok_terkini = jumlah_barang`
- ☐ d. `stok_terkini = stok_lama - jumlah_barang`
- ☒ e. `stok_terkini = stok_lama + jumlah_barang` ✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is: `stok_terkini = stok_lama - jumlah_barang`

Question 31

Incorrect

Mark 0.00 out of 8.00

Flag question

Lengkapi sintak dibawah ini agar berjalan dengan baik !

```
203 <div class="table-responsive">
204 <table class="table">
205
206 <thead>
207 <tr>
208 <th width="6%">No</th>
209 <th width="16%">Kode Barang</th>
210 <th width="16%">Kode Jenis</th>
```

```

211 <th width="15%">Nama Barang</th>
212 <th width="7%">Stok</th>
213 <th width="13%">Harga Beli</th>
214 <th width="14%">Harga Jual</th>
215 <th width="16%">Gambar Produk</th>
216 <th width="13%">Action</th>
217 </tr>
218 </thead>
219 <tbody>
220 <?php
221 include ('../koneksi.php');
222 $halaman = 10;
223 $page = isset($_GET["halaman"]) ? (int)$_GET["halaman"] : 1;
224 $mulai = ($page>1) ? ($page * $halaman) - $halaman : 0;
225 $query_mysql = mysqli_query($koneksi, " SELECT * FROM tb_barang ");
226 $total = mysqli_num_rows($query_mysql);
227 $pages = ceil($total/$halaman);
228 $query = mysqli_query($koneksi, " SELECT ..... $mulai, $halaman) or die(mysqli_error);
229 $nomor = $mulai+1;
230 while($data = mysqli_fetch_array($query)){
231

```

Answer: * FROM tb_barang where LIMIT ?

Question 32

Incorrect
Mark 0.00 out of 8.00
Flag question

Isilah sintak kosong dibawah ini agar program berjalan dengan baik !

```

249 <?php
250 $rpharga_beli = "Rp " . number_format($data['harga_beli'],2,',','.');
251 echo $rpharga_beli;
252 ?>
253 </td>
254 <td>
255 <?php
256 $rpharga_jual = "Rp " . number_format($data['harga_jual'],2,',','.');
257 echo $rpharga_jual;
258 ?>
259 </td>
260 <td>
261 
263 <td>
264 <a href="detail_penjualan.php?kd_barang=<?php echo .....>&no_penjualan=<?php echo $no_penjualan;?>&action=pilih_baran
265 <button class="btn btn-primary" type="button">Pilih</button></a>
266 </td>
267 </tr>

```

Answer: &data['kd_barang'];

The correct answer is: \$data['kd_barang'];

Question 33

Incorrect
Mark 0.00 out of 8.00
Flag question

Isilah sintak dibawah ini agar program dapat berjalan dengan baik !

```

240 <div class="form-group row">
241 <label class="control-label col-md-3 col-sm-3">Nama Barang</label>
242 <div class="col-md-4 col-sm-4">
243 <input type="text" class="form-control" name="nama_barang" value="<?php .....>" readonly>
244 </div>
245 </div>

```

Answer: \$data['nama_barang'];

The correct answer is: echo \$d['nama_barang'];

Question 34

Correct
Mark 8.00 out of 8.00
Flag question

Isilah titik dibawah ini sehingga program dapat berjalan dengan baik !

```

1 <?php
2 include('../koneksi.php');
3 session_start();
4
5 if(.....($_GET['kd_barang'])){
6     $kd_barang = $_GET['kd_barang'];
7     $data = mysqli_query($koneksi,"select * from tb_barang where kd_barang='$kd_barang'");
8 }

```

Answer: isset

The correct answer is: isset

Question 35

Correct
Mark 8.00 out of 8.00
Flag question

Isilah sintak dibawah ini sehingga program dapat berjalan dengan baik !

```

437 <?php
438 $data = mysqli_query($koneksi,"select * from detail_pembelian where no_pembelian = '$no_pembelian' order by no_pembelian desc");
439 $detail_pembelian = mysqli_query($koneksi,"select a.no_pembelian as no_pembelian,a.kd_barang as kd_barang,a.kode_jenis as kode_jenis,a.jumlah_barang as jumlah_barang,a.harga_barang as
440
441 $halaman = 5;
442 $page = isset($_GET["halaman"]) ? (int)$_GET["halaman"] : 1;
443 $mulai = ($page>1) ? ($page * $halaman) - $halaman : 0;
444 $query_mysql = mysqli_query($koneksi, " select a.no_pembelian as no_pembelian,a.kd_barang as kd_barang,a.kode_jenis as kode_jenis,a.jumlah_barang as jumlah_barang,a.harga_barang as harg
445 $total = mysqli_num_rows($query_mysql);
446 $pages = ceil($total/$halaman);
447 $query = mysqli_query($koneksi, " select a.no_pembelian as no_pembelian,a.kd_barang as kd_barang,a.kode_jenis as kode_jenis,a.jumlah_barang as jumlah_barang,a.harga_barang as harga_barar
448 $nomor = $mulai+1;
449

```

Answer: \$total/\$halaman

The correct answer is: \$total/\$halaman



Previous activity
Jobsheet Pertemuan 11

Jump to...



Contact us



Follow us



Contact site support

You are logged in as Farhan Ginting (Log out)

Data retention summary

Get the mobile app

Get the mobile app



This theme was developed by

