

Prompt: aplicar a otra web las mejoras de Tixola

Copia todo lo que hay debajo de la línea y pégalo en Claude Code, dentro del proyecto de la otra web. Lo que va entre < > es lo que cambias tú. La web de referencia es tixola-taperia (repo PersonalFit-Code/PROYECTO5-BRIAN, carpeta tixola-taperia/): Claude puede leer ahí el código exacto.

Quiero que apliques a esta web las mejoras que hicimos en la web de Tixola Tapería. Antes de tocar nada, lee el código de esta web y adapta cada punto a su estructura (framework, estilos, idiomas, componentes). Reglas generales: no cambies la lógica, los datos, los nombres de funciones, los ids ni los atributos existentes; no inventes datos del negocio (precios, alérgenos, horarios, reseñas); respeta la paleta y la tipografía de ESTA web, no copies las de Tixola. Trabaja en la rama <rama>. Al acabar: tsc, eslint, build, comprobación en navegador (móvil y escritorio, todos los idiomas) y resumen de lo hecho.

1 · Estilo visual "Liquid Glass" (estilo Apple)

Crea un sistema de material de cristal en el CSS global y aplícalo a los CONTROLES que flotan sobre el contenido (barra de navegación, dock/barra inferior móvil, botones flotantes, chat, banner de cookies, selector de idioma, filtros, chips, flechas de carruseles, botones de cerrar de ventanas), no a las secciones enteras.

- Tokens en :root: fondo translúcido, variante fuerte ($\approx .82$ de opacidad, necesaria para que el texto cumpla contraste AA sobre fondos claros), variante sólida, desenfoque blur(20px) saturate(180%), borde, brillo interior (inset box-shadow), reflejo (background-image degradado, no pseudo-elemento), sombra, y curva de muelle para las transiciones.
- Utilidades: liquid-glass, liquid-glass-strong, liquid-glass-accent, sin-desenfoue (para elementos grandes o muchos a la vez), y pulsable (escala .96 al pulsar).
- Rendimiento: el desenfoque se paga. No lo pongas en elementos anchos ni en listas; en esos usa solo fondo translúcido + bordes. Para los anchos, activa el blur solo si el dispositivo es potente (data-gpu="high"). Mide fotogramas antes y después; si empeora, quítalo.
- Accesibilidad: respeta prefers-reduced-transparency (fondo sólido), prefers-contrast: more (borde fuerte) y prefers-reduced-motion (sin animaciones). Comprueba contraste $\geq 4.5:1$ en cada texto.
- No escribas -webkit-backdrop-filter a mano: el compilador de CSS lo añade solo.

2 · Animaciones al hacer scroll

- Un único IntersectionObserver compartido (hook useReveal) que añade .is-revealed a los elementos [data-reveal] cuando entran en pantalla, con escalonado. Sin GSAP para esto. Modos: up, fade, letterbox, wipe. Todo el CSS dentro de @media (prefers-reduced-motion: no-preference).
- Si hay parallax, va en un hook aparte (con GSAP/ScrollTrigger) usado solo donde GSAP ya se carga, para no meter esa librería en todas las páginas.
- Un "vigía" de seguridad: si el JavaScript no llega, quita la clase que oculta los elementos tras un tiempo, para que la página nunca se quede en blanco.
- No pongas data-reveal en el mismo elemento que ya tiene transiciones propias de Tailwind (la regla de revelado las pisa); ponlo en un contenedor.

3 · Preguntas frecuentes (FAQ) con despliegue animado

Cambia <details> por botón + panel (aria-expanded, aria-controls, role="region"). Altura animada con height: auto (framer-motion), el texto entra un poco después deslizándose, el signo "+" gira hasta convertirse en "-", filo de color que crece en el borde. Se pueden abrir varias a la vez. La respuesta SIEMPRE está en el HTML del servidor (plegada, visibility: hidden, nunca desmontada) para buscadores y Ctrl+F. Sin movimiento si prefers-reduced-motion.

4 · Galería de fotos

Sustituye el carrusel por un mural tipo masonry (columnas CSS), con chips para filtrar por tema, unas 12 fotos iniciales y botón "ver todas", y visor a pantalla completa con teclado y gestos. Cada foto con alt útil en todos los idiomas, ancho y alto reales (sin saltos de maquetación) y sizes correcto. Revisa que ninguna foto tenga capturas de pantalla ni caras reconocibles de clientes.

5 · Marca de agua en el pie

Palabra grande de la marca en la tipografía del logo, muy tenue ($\approx 5\%$ de opacidad), detrás del pie, con revelado suave. Sin parallax dentro de contenedores con overflow: hidden (se congela).

6 · Desplegables en vez de listas largas

Cuando una lista de opciones (denominaciones, categorías, filtros) ocupa mucho, conviértela en un desplegable en una barra de cristal, con el panel animado (escala desde su esquina), cierre con Escape y clic fuera, y foco gestionado. Un solo panel abierto a la vez.

7 · Camarero virtual / chatbot (si esta web tiene uno): cumplimiento legal

- Dice desde el primer mensaje que es un asistente de inteligencia artificial, no una persona (en todos los idiomas), y el prompt del sistema lo hace repetir si se lo preguntan.
- Aviso de privacidad visible y exacto: qué proveedor procesa los mensajes (nombre y país), cuánto tiempo los conserva, y que NO se piden ni se guardan datos personales ni de salud.
- El prompt le prohíbe pedir nombre, teléfono, correo, dirección o datos de salud; si el usuario los escribe, no los repite y le dice que no hace falta.
- No se guarda la conversación en servidor ni en base de datos: solo sessionStorage del navegador, con botón "Nueva conversación" que lo borra. No se registra el contenido en logs.
- Actualiza la política de privacidad (proveedor, plazo, transferencia internacional) y la fecha de "última actualización".

8 · Seguridad antes de lanzar (checklist de 20 puntos)

Aplica lo que corresponda y dime qué NO aplica (si no hay base de datos, login ni subida de archivos, los puntos de BD, RLS, contraseñas, sesiones y archivos no aplican).

- 1 Claves solo en el servidor (variables de entorno de Vercel marcadas como sensibles); ninguna en el código que descarga el navegador. Comprueba el bundle.
- 2 Ningún secreto en Git: escanea TODO el historial (`git log --all -p`), .env en .gitignore.
- 3 Cabeceras de seguridad en next.config (async headers()): Content-Security-Policy (lista cerrada; script-src 'self' 'unsafe-inline' si no usas nonces; frame-src solo lo necesario, p. ej. el mapa; frame-ancestors 'none'; object-src 'none'; upgrade-insecure-requests), Strict-Transport-Security (2 años), X-Content-Type-Options: nosniff, X-Frame-Options: DENY, Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin, Permissions-Policy (apaga cámara, micro, geolocalización y pagos si no se usan) y Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin. poweredByHeader: false. Si luego se añade analítica, su dominio va en script-src y connect-src.
- 4 Rutas de API que cuestan dinero (IA, correo...): límite por IP, tope de mensajes y de caracteres, comprobación de que la petición viene de la propia web (cabecera Origin = host) → 403 si no, tope de tamaño del cuerpo (≈ 96 KB, leyendo el texto y midiéndolo) → 413, y exigir content-type: application/json → 415. Sin cabecera Origin también se rechaza.
- 5 Validar entradas en el servidor (roles, longitudes, listas cerradas para idioma y página) y no confiar en el cliente.
- 6 Sanitizar salidas: nada de dangerouslySetInnerHTML salvo JSON-LD, y ese pasa por una función que escapa <, > y &. Enlaces del chat solo con protocolos seguros.

- 7 Cookies: Secure (solo por https), SameSite=Lax, y solo las técnicas imprescindibles. Revisa también las que se escriben desde el navegador.
- 8 La API devuelve solo lo necesario y los errores no revelan detalles internos.
- 9 HTTPS forzado (Vercel redirige) + HSTS.
- 10 `npm audit` y `npm audit fix` (sin `--force`). Fija versiones exactas de las dependencias críticas (p. ej. Next) y comprueba que un parche nuevo no rompe el build en Vercel antes de subirlo.
- 11 Recuerda a la persona responsable: poner un tope de gasto mensual en la consola del proveedor de IA y desactivar la recarga automática de créditos.
- 12 Verifica con `curl -I` las cabeceras y con el navegador (Playwright) que la CSP no rompe mapa, fuentes, imágenes ni chat; y que la API responde 403/413 en los casos malos y 200 en el bueno.
- 13 Documenta todo en `docs/lanzamiento.md` en una tabla de los 20 puntos: aplicado / ya estaba / no aplica.

9 · Revisión legal y de lanzamiento

Haz una lista en `docs/lanzamiento.md` con cuatro grupos: (A) lo que bloquea el lanzamiento (plan de hosting que permita uso comercial —Vercel Hobby no lo permite—, correo de contacto real, dominio y `NEXT_PUBLIC_SITE_URL`, datos fiscales en el aviso legal, alérgenos firmados por el negocio), (B) decisiones de la casa (reseñas copiadas, afirmaciones como "el mejor/nº 1" sin fuente, valoraciones fijas en el código, fotos), (C) lo que ya está bien, (D) lo que hacer después de lanzar. No publiques nada que no esté documentado y marca lo inferido para que lo confirme el dueño.

Cómo trabajar

Haz los puntos por orden de riesgo (8 y 9 primero si la web va a salir ya; 1–6 si es un rediseño). Un commit por bloque. Si un punto no encaja con esta web, dilo y sáltalo en vez de forzarlo.