

SERVER.JS

Inicijalizacija sesije:

```
app.use(
  session({
    secret: "anything",
    cookie: {maxAge: 1200000},
    saveUninitialized: true,
    resave: true
  })
);
```

Koristenje rutera:

```
const home_router = require("./routes/home.routes");
app.use('/', home_router);
```

Koristenje public foldera:

```
app.use("/public", express.static(__dirname + '/public'));
```

HOME.ROUTES.JS

Obavezno dodaj na kraj rutera:

```
module.exports = router;
```

Ako idemo na neku rutu:

```
router.get("/", function (req, res, next) {
  //neki kod

  //koji view koristimo unutar 'views' foldera (home u ovom slucaju)
  return res.render("home", {
    //varijable koje prosljedjujemo ejs file-u

    varijabla_koju_ejs_cita: varijabla_unutar_rutera,
    //tipa:
    movies: req.session.movies,
  });
});
```

Ako saljemo podatke tipa preko forme:

```
router.post("/add", function(req, res, next) {
  //kod za obradu podataka

  res.redirect('/'); //da nas vrati na pocetnu stranicu
});
```

Dohvacanje podataka iz body-a kada ih prosljedimo preko forme:

```
req.body.name_unutar_forme
```

Inicijalizacija varijable (test) unutar sjednica:

```
if(!req.session.test) {
  req.session.test = //podaci;
}
```

HOME.EJS

Dohvacanje varijabli prosljedjenih iz rutera:

```
<%=varijabla_koju_ejs_cita%>
```

Ako koristimo partials:

```
<%- include('partials/neki_partial', { //varijable (prosljedjujemo isto kao i kod rutera) }) %>
```

OSTALO

Pokretanje node-a:

```
node server.js
```

Instalacija potrebnih paketa:

```
npm install
```

Osnovni font dokumenta: 1rem ("root element font size")

<script> - kada parser naiđe na skriptu prekida se izvođenje html-a

<script defer> - izvodi se nakon što se učita sav html

<script async> - skripta se paralelno dohvaća s parsiranjem html-a, ali nakon što se dohvati prekida se html

Responzivnost: @media screen and (max-width: /*veličina ekrana*/px) { }

Ako element treba uvijek bit na jednom mjestu: position: **fixed**;