

配件類

ACCESSORIES

超軟真空管材

SUV	0420 0640 0850 1070	-20M -100M	無加強軟管,內外壁平滑 應用：用於氣態及液態介質 特性：良好的耐鹼及耐酸性能 、良好的抗化學性能、抗擠壓 溫度範圍：約-20°C至+60°C 建議使用壓力：-101kpa ~ +700kpa 材料：NORELEX內外壁平滑 管壁：柔軟PVC材料
	1280	-10M -50M	



	內徑mm	壁厚mm	外徑mm	重量 Kg/米
SUV0420	2	1	4	0.012
SUV0640	4	1	6	0.02
SUV0850	5	1.5	8	0.04
SUV1070	7	1.5	10	0.052
SUV1280	8	2	12	0.082

管內套管

SR	0320 外徑2mm管材適用
	0640 外徑4mm管材適用
	0850 外徑5mm管材適用
	3870 外徑7mm管材適用
	1280 外徑8mm管材適用

如需其他規格尺寸，請洽SS。

- 1.取出對應尺寸的管內套管
- 2.置入管材中心
- 3.推入管材末端並切齊管末端
- 4.插入相應尺寸快速接頭內

■ 搭配快速接頭方式配管,為什麼要使用管內套管。因為在使用於真空管路配管時,真空壓力會使管材壁內縮,加上快速接頭方式配管是採用外徑制動爪構造咬合,在不使用管內套管來維持管內壁,會有造成縫隙(破真空)的風險,故建議您採用此產品來確保配管品質。

材質：SUS304