2027 赛季 · 第三版

信息学竞赛资料全书

382 份资料的完整分类目录

资料目录 382 条 + 知识正文 10 章 · 可直接查阅
按竞赛类别、任务需求、作用效果三重维度编排
附考场实务：报名流程、环境调试、爆零清单

三重交叉索引　A4 可打印装订　PDF 内嵌 32 条书签



382	08	06 • 31	272
收录资料	分类章节	编 · 章	可直达链接

编　者　NOI 竞赛教学组　　版　本　v3.0　2026 年 11 月　　适　用　CSP-J/S · NOIP · 省选 · NOI · IOI

2027 · RESOURCE CODEX

信息学竞赛资料全书

382 份资料的完整分类目录 · 2027 赛季第三版

编者：NOI 竞赛教学组

版本：v3.0　　编制日期：2026 年 11 月

适用对象：准备 CSP-J/S、NOIP、省选、NOI、IOI 的学生与教练

本书是什么　一份资料目录。收录 382 条信息学竞赛相关资源，每条含名称、作者/机构、出版方、年份、适用层级、任务需求、作用效果、获取途径、访问地址与一段评述。

本书不是什么　不是教材，不含任何资料的正文内容；不是题解，不讲解具体题目；不是排名，评述仅代表编者观点。

关于链接　书中链接在成书时经过批量校验，但互联网资源会迁移或消失。失效时请用「标题 + 关键词」检索，或参考第 17.4 节的处理流程。

关于版权　所有资料的著作权归原作者或原机构所有，本书仅作索引与评述。获取与使用请遵守各资源的许可协议，详见第 17 章。

本书可自由打印用于个人学习。转载、摘编或商业使用请联系编者。

卷首语 · 一份写给"想知道该读什么"的人的清单

信息学竞赛最不缺资料。洛谷上有两万多道题，Codeforces 上有上万道，OI Wiki 有上千个词条，国家集训队论文从 1999 年攒到今天已经两百多篇，再加上各种教材、课件、博客、视频课——一个刚入门的学生面对这些，第一反应从来不是"没东西学"，而是"我该从哪一个开始"。

这本书想解决的就是这个问题。它不教你算法，也不替你写代码。它做的是一件更基础、也更容易被忽视的事：把散落在互联网各个角落的资料，一条一条地收拢起来，分好类，标好难度、用途和效果，然后排成一份可以按图索骥的目录。你可以把它理解成一张地图——地图不能代替走路，但能让你少走三年弯路。

全书收录 382 份资料，覆盖教材与专著、官方文档与规则、在线平台与题库、集训队论文与专题讲义、历年真题与题解、课程与视频、工具与环境、社区与期刊八个大类。每一条都标注了四件事：

- 适用竞赛类别——从 CSP-J 到 IOI，你处在哪一段，就只看哪一段的书目；
- 任务需求——入门自修、体系学习、专题突破、赛前冲刺、教练备课、查漏补缺、实战训练；
- 作用效果——速查、深耕、实战、方法论；
- 获取途径——免费、开源、纸质、付费、需权限。

这三重分类不是装饰。同一本书，对初三刚入门的学生是"体系学习"，对省队选手可能只是"速查"；同一份题库，对教练是"备课素材"，对选手是"实战训练"。所以本书没有给出唯一正确的读法，而是给了三套交叉索引（第三编），你可以从任何一个维度切进去。

最后提醒一句：目录的价值在于被使用，而不是被收藏。如果你读完这本书只记住了一件事，我希望是——先选定一条路线，把它走完，再回来看下一段。资料永远读不完，但一条路是可以走完的。

使用说明 · 三种读法

本书不是线性读物。382 条资料按类型排成八章，但真正让它成为工具书的，是第三编的三套交叉索引。你可以从任何一个维度切进去。

读法一：按阶段找（适合学生）

先在第 3 章找到自己所在的阶段，再到第 16 章拿对应的清单，然后按清单里的任务到第二编找资料编号。这条路径最短，适合「现在就要用」的场景。

读法二：按类别找（适合专题补强）

直接翻第 13 章。那里按 CSP-J、CSP-S、NOIP、省选、NOI、IOI 六个层级各列一份书单，每份都标了「必读 / 选读 / 备用」。发现自己哪一块空，就去对应层级里挑。

读法三：按需求找（适合教练与自学者）

翻第 14 章。如果你要备一节课，看「教练备课」；如果你要补漏洞，看「查漏补缺」；如果你只剩两周，看「赛前冲刺」。这一章是按「你现在要干什么」组织的，而不是按「资料是什么」。

关于编号

全书 382 条资料统一编号，从 001 到 382，编号在第二编按章连续，在第三编的三套索引中被反复引用。写作、备课、排计划时，用编号指代资料比用书名更省事——例如「先做 128、145、167，再做 203」。

关于标签

每条资料带四类标签：竞赛类别 任务需求 作用效果 获取途径 。标签是本书的核心数据结构，印刷版用颜色区分，电子版可点击筛选。

> 标签含义：速查指遇到具体问题时才翻、不必通读；深耕指需要投入较长时间系统学习；实战指以做题/比赛为主；方法论指讲思路与策略而非具体算法。

目　录

卷首

卷首语 · 一份写给「想知道该读什么」的人的清单
使用说明 · 三种读法

第一编　竞赛体系与备考路线

第 1 章　信息学竞赛全景地图
第 2 章　NOI 大纲与 1—10 级难度体系
第 3 章　一年从零到 NOI：四阶段路线图
第 4 章　训练方法：刷题、比赛与复盘

第二编　资料总目

第 5 章　教材与专著
第 6 章　官方文档与竞赛规则
第 7 章　在线平台与题库
第 8 章　集训队论文与专题讲义
第 9 章　历年真题与题解
第 10 章　课程与视频
第 11 章　工具与环境
第 12 章　社区与期刊

第三编　三重索引

第 13 章　索引一 · 按竞赛类别
第 14 章　索引二 · 按任务需求
第 15 章　索引三 · 按作用效果

第四编　使用手册

第 16 章　分阶段执行清单
第 17 章　资料获取、版本与版权
第 18 章　常见问题三十问

第五编　考场实务

第 19 章　第一次上考场：从报名到交卷
第 20 章　环境调试：NOI Linux 2.0 全解
第 21 章　爆零清单：三十七个让分数归零的操作

第六编　知识正编

第 22 章　语言与代码规范
第 23 章　复杂度与常数优化
第 24 章　基础算法
第 25 章　搜索
第 26 章　动态规划
第 27 章　数据结构
第 28 章　图论
第 29 章　数学

第 30 章　字符串
第 31 章　计算几何与杂项

附录

附录 A　资料分布统计
附录 B　编号速查表
附录 C　版本记录与致谢

I

PART I · 第一编

竞赛体系与备考路线

THE SYSTEM & THE ROADMAP

先看清赛道，再谈资料。本编四章回答四个问题：这条赛道分几段、每段考什么、大纲怎么读、一年怎么排。

第 1 章　信息学竞赛全景地图

1.1 一条被切分成五段的赛道

中国的信息学竞赛体系，本质是一条从"校内兴趣"通向"国家队"的漏斗。每一段都有明确的晋级条件，也都有对应的备赛资料。搞清楚自己在哪一段，比盲目刷题重要得多。

阶段	赛事	时间	形式	晋级去向
CSP-J（入门级）	CSP-J/S 认证 · 入门级	9 月初赛 / 10 月复赛	第一轮资格测试 + 第二轮上机 4 题 3.5 小时	证明入门水平，无直接晋级
CSP-S（提高级）	CSP-J/S 认证 · 提高级	9 月初赛 / 10 月复赛	第一轮资格测试 + 第二轮上机 4 题 4 小时	成绩作为 NOIP 报名与省选资格的重要依据
NOIP（联赛）	全国青少年信息学奥林匹克联赛	11 月下旬	上机 4 题 3.5 小时，分普及组 / 提高组	提高组一等奖是省选报名门槛
省选	各省队选拔（2020 年起 CCF 统一命题）	4—5 月	通常两轮，每轮 3 题 5 小时	进入省队，取得 NOI 参赛资格
NOI	全国青少年信息学奥林匹克竞赛	7 月	两天，每天 3 题 5 小时	金牌前若干名进入国家集训队
CTSC / 国家队	集训队选拔赛	5 月及集训期间	多轮测试 + 论文答辩	IOI 中国队四人
IOI	国际信息学奥林匹克	8—9 月	两天，每天 3 题 5 小时	国际赛，最高舞台

另外还有三条并行的支线，容易被忽略但价值不低：APIO（亚太赛，5 月，中国区由 CCF 组织，难度略低于 IOI，是省队选手的第一次国际模拟）、WC（冬令营，1—2 月，讲课 + 测试，是当年命题风向的预演）、USACO / AtCoder / Codeforces 等国际在线赛（不受名额限制，随时可打）。

1.2 每一段真正在考什么

很多人把这条赛道理解成"难度递增"，这只对了一半。更准确的说法是：每一段考的能力维度不同。

CSP-J 考的是"能不能把想法写成正确的代码"。题目模型直白，暴力往往能拿部分分，真正的门槛是代码基本功：数组边界、循环范围、long long 溢出、多组数据清空。这一阶段刷题量比看书重要。

CSP-S 考的是"能不能识别出这是哪一类问题"。题目开始包装，同一道题可能既是图论又是 DP。这一阶段的瓶颈不在算法数量，而在*建模*——看到"最少代价使所有点连通"要能立刻想到最小生成树，看到"选与不选且互相制约"要能想到 2-SAT 或最小割。

NOIP 考的是"稳定的发挥"。四道题里通常两易一中一难，绝大多数人的失分不是不会，而是会做的题写挂了、该拿的部分分没拿。这一阶段最该练的是*对拍*、*造数据*、*估复杂度*。

省选 考的是"知识面的完整度"。数据结构、字符串、数论、多项式、计算几何，任何一块空缺都会在某一轮爆炸。省选是全书资料密度最高的一段，也是"书单"最能发挥作用的一段。

NOI 考的是"思维与工程的复合能力"。题目往往没有现成套路，需要自己构造算法，并且要在 5 小时内写出 300 行不出错的代码。这一阶段看的不再是教材，而是*集训队论文*——那里有前人总结的思维工具。

1.3 一张图看清资料与阶段的关系

把本书收录的 382 份资料按适用阶段统计，会看到一个明显的不均衡：面向 CSP-S 与 NOI 的资料最多，面向 CSP-J 与 IOI 的最少。这不是收集偏差，而是客观现实——中间段的人最多，写资料的人也最多。

阶段	资料特点	本书对应章节	建议投入
CSP-J	教材 + 入门题库 + 视频课，三件套足够	第 5、7、10 章	3—6 个月
CSP-S	体系教材 + 专题题单 + 真题	第 5、9 章，第 13 章书单	6—12 个月
NOIP	真题为主，教材为辅，强调稳定性	第 9 章，第 16 章清单	3—6 个月
省选	专题讲义 + 集训队论文 + 各省真题	第 8、9 章	6—12 个月
NOI / IOI	论文 + 国际题源 + 方法论	第 8 章，第 15 章	持续

一个常见误区是"提前读高阶段的资料"。省选讲义给刚学完 CSP-J 的学生看，结果只有一个：看不懂，然后怀疑自己不适合。正确的顺序永远是先把当前阶段的资料吃到饱，再向上够一级。

1.4 2026—2027 赛季的实际赛历

下面这张表来自 noi.cn 在 2026 年 9—10 月发布的正式通知，是本书写作时能查到的最新确定信息。赛历每年微调，考前必须回到官网核对一次。

赛事	时间	时长 / 题量	关键规则
CSP-J/S 2026 第一轮	2026 年 9 月 19 日	资格测试	成绩达本省晋级线方可参加第二轮
CSP-J/S 2026 第二轮	2026 年 10 月 31 日	入门 3.5 h / 提高 4 h	由各省负责人统一报名，选手只需按时缴费确认
NOIP 2026	2026 年 11 月 28 日 8:30—13:00	4 题 / 4.5 h	仅限在籍在校高中生；报名截止 11 月 9 日 14:00
NOI 2027 省选	各省自定（多在 2027 年 3—4 月）	通常两轮	CCF 不再统一命题；NOIP 2026 成绩权重不低于 30%
省队名单报送	2027 年 4 月 7 日 15:00 前	—	逾期的省份失去参加 NOI 2027 的资格
APIO 2026	2026 年 5 月 7—11 日	—	中国区由 CCF 组织，考点设于北大附中
NOI 2026	2026 年 7 月 18—24 日	两天各 3 题 / 5 h	承办校：青岛城阳第一高级中学
IOI 2026	2026 年 8 月 9—16 日	两天各 3 题 / 5 h	中国队 3 金 1 银

两个值得单独记住的政策变化：

- **省选不再统一命题。自 NOI 2027 起，CCF 不再组织统一省选，由各省自行完成选拔，题目可本省独立命制或多省联合命制。这意味着不同省份的省选难度、题型、时间都会分化，跨省参考往年真题时要先确认命题主体是否相同。**
- **A 类加分将取消。NOI 2027、2028 为过渡期，仍执行 A 类选手加 5 分；自 NOI 2029 起取消。对竞赛弱省选手而言，靠加分进入集训队的路径在两年后关闭。**

> 以上条款原文见第 6 章收录的《CCF 关于 NOI 2027 省内选拔的若干规定》与《关于自 NOI 2029 起取消 A 类选手加分政策的公告》，编号见附录 B。

第 2 章　NOI 大纲与 1—10 级难度体系

2.1 大纲是什么，为什么必须读

《全国青少年信息学奥林匹克系列竞赛大纲》（简称 NOI 大纲）由中国计算机学会组织编写，是命题的唯一官方依据。它把全部知识点按难度分成 1 到 10 级，并对应到三个竞赛层级：

- 入门级（对应 CSP-J）：1—5 级；
- 提高级（对应 CSP-S、NOIP）：5—8 级；
- NOI 级（对应省选、NOI、IOI）：8—10 级。

读大纲的最大收益不是"知道要学什么"，而是知道什么不用学。竞赛资料里充斥着远超考纲的内容（可持久化平衡树、动态图连通性、各种冷门构造），初学者很容易陷进去。大纲相当于一条护栏：护栏外的知识不是没用，而是*投入产出比在当下不划算*。

2.2 2025 版的主要变化

2025 版大纲做了一次幅度不小的调整，这些变化直接改变了备赛优先级，值得单独记下来：

层级	变化	对备赛的影响
提高级	新增 `bitset`	状态压缩与集合运算的常规工具，位上跑 DP 的题型会变多
	新增 扫描线	矩形面积并、区间覆盖类问题从"技巧"升格为"考点"
	新增 Manacher	由 NOI 级下放，回文题不再只能靠哈希硬做
	新增 多维 DP	二维以上的状态设计进入提高组范围
NOI 级	新增 基与线性基	异或最值、线性空间相关问题成为明确考点
	删除 跳跃表	可以不再投入时间
	删除 二维线段树	树套树的教学重心转向其他组合
	虚树由 10 级降至 8 级	重要度显著上升，省选阶段就应掌握
入门级	新增 前缀和（3 级）	从"技巧"变为"基础"，必须早学
	新增 差分（4 级）	与前缀和成对出现，区间修改的入门解法
	移除 格雷码	可降低优先级
通用	「指针」扩展为「指针与引用」	链表、树结构中引用传参的写法被正式纳入

> 说明：以上变化依据 2025 版大纲整理，具体条目与分级请以 noi.cn 发布的正式文本为准。本书第 6 章收录了大纲的官方获取地址。

2.3 把大纲翻译成学习顺序

大纲是按知识点罗列的，不是按学习顺序。真正可执行的做法是把它重排成四条纵向主线，每条主线内部严格由浅入深：

主线	内容与顺序	对应级别
语言与基础	输入输出 → 数组与字符串 → 函数与递归 → 结构体与指针/引用 → STL 容器 → 复杂度分析	1—3 级
算法思想	枚举 → 模拟 → 排序 → 二分与二分答案 → 贪心 → 前缀和与差分 → 递推与 DP 入门 → 搜索与剪枝	2—5 级
数据结构	栈与队列 → 链表 → 并查集 → 堆 → 树状数组 → 线段树 → 平衡树 → 可持久化 → 树链剖分	3—9 级
图论与数学	图的存储与遍历 → 最短路 → 最小生成树 → 拓扑排序 → 连通性 → 二分图 → 网络流 → 数论 → 组合计数 → 多项式 → 计算几何	4—10 级

四条主线不必齐头并进，但不能长期缺一条。省选翻车最常见的原因，就是"DP 很熟、图论没学"，或者"数据结构全会、数学推不动"。

2.4 用大纲做自测

给每个知识点打三种状态：不会 / 会用 / 能讲清。"会用"指能做模板题；"能讲清"指能说出它为什么正确、复杂度怎么来的、边界在哪。只到"会用"的知识点，在考场上换个包装就会崩。

建议每三个月做一次全量自测，把状态记在纸上。你会发现进步不是均匀的——某些专题会突然从"不会"跳到"能讲清"，另一些则长期卡在"会用"。后者就是下一步的突破口。

第 3 章　一年从零到 NOI：四阶段路线图

3.1 为什么是"四阶段"而不是"十二个月"

按月排计划几乎必然失败，因为学习速度不是线性的：入门期一个月能推进一大截，专题期一个月可能只啃下一个知识点。所以本书按能力状态而不是日历切分阶段，每个阶段有明确的进入条件和退出条件。时间只是参考。

阶段	目标状态	进入条件	退出条件
一 · 打底	能把想法无 bug 地写成代码	会基本语法	CSP-J 真题稳定 250+；模板题一次 AC 率 ⩾ 80%
二 · 建模	看到题能识别类型并选对武器	完成阶段一	CSP-S 真题稳定 200+；提高组知识点自测"会用"⩾ 90%
三 · 攻坚	掌握省选全套工具，能独立推出非模板题	完成阶段二	省选真题两轮各能做出 1.5 题以上
四 · 冲刺	稳定输出，考场不掉链子	完成阶段三	五次以上 5 小时全真模拟，成绩方差收敛

3.2 阶段一：打底（约 2—3 个月）

核心任务只有一个：把代码写对。这个阶段不需要学任何"高级算法"，需要的是把循环、数组、函数、递归写到肌肉记忆。题目难度控制在"想一想能写出来"的范围，追求的是*一次通过率*而不是题目难度。

推荐材料：一本入门教材通读（第 5 章）、一个入门题库按章节刷（第 7 章）、一套入门视频课跟完（第 10 章）。三者选一套主线，另外两套只做补充，千万不要同时开三套。

这个阶段最常见的错误是"看懂题解就等于会了"。判断标准很简单：关掉题解，从空白文件开始，能不能在 20 分钟内写完并 AC。不能，就是不会。

3.3 阶段二：建模（约 3—6 个月）

这一阶段要建立的是题型与武器的映射表。做法不是背，而是"每做完一道题，写一句话总结：这题的关键转化是什么"。积累到 100 句，你会发现自己开始能在读题时预测解法。

训练结构建议：专题（60%）+ 比赛（25%）+ 真题（15%）。专题按第 8 章的题单逐个攻破，每个专题做 15—25 题，做到"看见关键词就知道用哪套模板"。比赛用洛谷月赛、Codeforces Div.2/3，重点不是名次，而是*赛后把没做出来的题补掉*。

此阶段应完成 CSP-S 与 NOIP 近五年真题各一遍。做真题时严格计时，做完写复盘（见第 4 章）。

3.4 阶段三：攻坚（约 4—6 个月）

省选的难点在于"知识面 + 思维"。知识面靠清单式补全（第 2 章四条主线），思维靠读论文（第 8 章）。

建议的做法是每周一篇论文 + 一套省选真题。论文不要只读，要"讲"——合上文档，用自己的话把核心思想讲一遍，讲不通的地方就是没读懂。真题按省成套做，先做本省近五年，再做 ZJOI / SDOI / SCOI 这些难度较高的卷子。

这一阶段会经历明显的平台期：题目做不出来，论文看不懂，比赛一直挂。这是正常的，也是筛选发生的地方。有效的应对不是加大题量，而是降低题目难度、提高复盘质量——把一道题彻底吃透，胜过囫囵做十道。

3.5 阶段四：冲刺（约 1—2 个月）

冲刺期不学新东西。全部精力放在三件事上：

1. 全真模拟：每周至少两次，5 小时、断网、只用考场环境（NOI Linux）。目的是让身体适应长时段高强度思考。
2. 模板复写：把所有常用模板从零默写一遍，包括线段树、树剖、网络流、AC 自动机、NTT。考场现推等于送分。
3. 错题回炉：把过去半年的错题按知识点归类，只看不写，确认每个坑都记得。

同时要开始练"策略"：开题顺序、部分分分配、什么时候放弃、什么时候对拍。这些在考场上值 50 分以上，却几乎没人专门练。

3.6 一张时间表

时间	阶段	主线任务	关键赛事
第 1—3 月	打底	入门教材 + 基础题 300 道	CSP-J/S 第一轮（9 月）
第 4—6 月	建模	专题 + 提高组真题	CSP-S 第二轮（10 月）、NOIP（11 月）
第 7—10 月	攻坚	省选专题 + 论文 + 成套真题	WC（1—2 月）、省选（4—5 月）
第 11—12 月	冲刺	全真模拟 + 模板 + 错题	APIO（5 月）、NOI（7 月）

> 时间表只是骨架。真实备赛里，阶段之间会来回穿插——某次比赛暴露的短板，可能要退回上一阶段补两周。这不算失败，这叫迭代。

第 4 章　训练方法：刷题、比赛与复盘

4.1 刷题量的真相

"刷够 1000 题就能进省队"是流传最广的误解。题量当然重要，但真正决定水平的是有效题量——即"独立想出解法并一次写对"的题。抄题解刷完的 1000 题，有效题量可能不到 200。

一个粗略的参考区间（不是标准，只是量级）：

目标	有效题量	其中专题题	其中真题
CSP-J 一等奖	300—500	150	10 套
CSP-S / NOIP 一等奖	600—900	300	20 套
省队	1200—1800	600	40 套
NOI 金牌	2500+	1200	80 套

注意"其中"两列之和小于总量：剩下的部分是自由刷题，用来保持手感与扩展视野。

4.2 一道题该怎么用

同一道题，用法不同，收益差十倍。本书建议的四步法：

1. 限时独立思考（20—40 分钟）。写下所有想到的方向，哪怕最后没做出来。这一步训练的是"在没有提示的情况下探索"。
2. 看题解，只看关键转化。看到"啊，原来是这个"就停，剩下的自己想。整篇读完等于没读。
3. 关掉题解重写。从空白文件开始，写完自己造数据测。写不出来说明第 2 步看多了。
4. 写一句话总结。格式固定："这题的关键是把 X 转化成 Y，用 Z 维护。" 攒到 100 句，你的解题直觉就成型了。

这四步做完一道题平均要 60—90 分钟。相比"看题解 + 抄代码"的 15 分钟，效率看起来低，但前者留下的东西是后者的五倍以上。

4.3 比赛怎么打才不浪费

比赛的价值有 70% 在赛后。一场 Codeforces，真正该花时间的是"补题"而不是"打完看 rating"。补题的正确顺序：

- 赛时没思路的题：先补，因为它暴露的是知识或思维缺口；
- 赛时想到了但写挂的题：其次补，它暴露的是实现能力；

- 赛时没时间做的题：最后补，它只是速度问题。

补完题要读官方 Editorial，重点看"出题人是怎么想到这个解法的"——这一步才是把别人的思维装进自己脑子的过程。

4.4 复盘模板

每场比赛、每套真题之后填一张表，五分钟就够。坚持三个月，你会有一份极其精准的个人弱点清单。

项目	记录内容
失分类型	不会 / 想错 / 写挂 / 没时间 / 读错题（五选一，逐题标注）
知识点	这道题考的具体知识点（写到二级，如"DP-斜率优化"）
关键转化	一句话：题目的哪一步是我没想到的
代码问题	具体到行：数组开小 / 未开 long long / 多测未清空 / 边界写反
下次动作	可执行的一步，如"本周补完斜率优化 10 题"

"写挂"是最值得统计的一项。绝大多数人的失分不在难题，而在会做的题上丢 40—60 分。把最近十次模拟的"写挂"原因列出来，你会发现高度重复——通常是三四个老毛病。改掉它们，比多学一个算法划算得多。

4.5 关于对拍

对拍是竞赛里性价比最高的工程习惯，却在学生中普及率极低。一个标准对拍需要三样东西：暴力程序（保证正确但慢）、正解程序、随机数据生成器。运行几百组，比对输出。

什么时候必须对拍：涉及复杂数据结构、涉及大量边界情况、涉及贪心或 DP 的正确性不确定。什么时候可以不对拍：题目简单、样例已覆盖、时间紧张到必须取舍。

练对拍的最好方式是在平时刷题时就写，而不是考场上临时抱佛脚。第 11 章收录了对拍脚本与相关工具。

II

PART II · 第二编

资料总目

THE CATALOG

全书主体。382 份资料按类型分为八章，每条含编号、名称、作者、层级、用途、效果、获取途径与一段评述。编号在第三编的三套索引中被反复引用。

05 第 5 章　教材与专著

> 教材是唯一值得「从头读到尾」的资料类型。本章按使用场景分为四组：入门教材（能读懂、能照着写代码）、提高组教材（建立算法体系）、进阶专著（补数学与理论）、工具型参考书（随时翻，不必通读）。

本章收录 82 条，编号 001—082。

001 CCF CSP 第一轮认证一本通（第 2 版）

教材

清华大学出版社 · 2026

CSP-J　CSP-S　查漏补缺　赛前冲刺　速查　实战　纸质书

丁向民编著，2026 年 8 月第 2 版第 1 次印刷，ISBN 9787302724575，16 开 249 页、39.4 万字，定价 79.9 元，中图法 TP311-49。结构八章：前四章按选择题考点分块（计算机基础知识、程序设计基础、基本数据结构、离散数学与组合数学），每节固定三段式「基本知识介绍—典型习题解析—知识点巩固」；后四章专攻阅读程序题与完善程序题。第 2 版与前版最大的差别不在加题而在配比：作者在前言里给出 2019—2024 六年选择题逐知识点出题数的统计表，据此压缩了基本常识、系统结构、软件系统这些多年不考的内容，把占比上升的第 2 章 C++ 语言基础扩写，删减第 4 章应用数学，等于按真题频次重排篇幅。时效性上还有一层背景：CSP-J/S 大纲 2021 年发布，2023、2025 年两次修订，本书对齐 2025 年修订版，这是它相对旧版与多数同类的优势所在。用法：先用前四章的「知识点巩固」按块补漏，再用后四章做程序阅读与填空的专项训练，最后整卷计时验收。局限：只覆盖第一轮笔试，不含上机；例题以真题改编为主，原创题比例偏低；无配套在线题库，答案与解析都在书内。

https://www.tup.tsinghua.edu.cn/bookscenter/book_10454001.html

002 CCF GESP 直通车：C++ 六级七级精讲精练

教材

复旦大学出版社 · 2026

CSP-J　入门自修　查漏补缺　深耕　速查　纸质书

沈根成编著，2026 年 8 月第 1 版，ISBN 9787309188530，169 页、26cm，定价 98 元，中图法 TP312.8。“CCF GESP 直通车”系列的第四本，按 GESP 六级、七级的 C++ 考试大纲编写，全书七部分：类与面向对象、抽象数据类型（栈、队列及其容器适配器）、树与遍历（二叉树、哈夫曼树与哈夫曼编码、DFS/BFS）、一维动态规划（背包、最长上升子序列）、高级数学库函数与哈希表、二维动态规划（最长公共子序列、石子合并等区间 DP）、初级图论（图的表示与存储、遍历及应用）。它在知识阶梯上的位置很明确：六级七级正好卡在“语法学完、复赛刚起步”，对应本书 22—26 章的入口段，比《CCF 信息学奥赛入门篇》深一层，又够不到《提高篇》的线段树、网络流。局限要说清楚：169 页摊七个专题，每块只到“能写出模板”，复杂度推导与优化基本没有；字符串算法、树状数组与线段树、网络流一概不涉及；例题以考级题型为主，竞赛真题比例低；GESP 是 CCF 的等级认证而非竞赛本身，拿它冲 CSP-J 一等奖还得另配真题卷与模拟卷（见第 243、244 条）。适合的对象是自学的中小学生和带入门班的教练——每部分末尾的延伸阅读可以当课堂补充材料。

http://www.cnbip.cn/BaseInfo/BookInfo.aspx?id=202291928

003 **CCF 中学生计算机程序设计** 入门篇 教材

中国计算机学会 组编 · 科学普及出版社 · 2016

CSP-J 入门自修 体系学习 深耕 纸质书

主办方自己出的教材，与大纲覆盖面高度一致，适合作为第一本系统读本。

https://www.noi.cn/

004 **CCF 中学生计算机程序设计** 基础篇 教材

陈颖、邱桂香、朱全民 主编 · 科学普及出版社 · 2017

CSP-J CSP-S 体系学习 深耕 纸质书

承接入门篇，把数组、函数、结构体与基础算法补齐，语法体系最稳。

https://www.noi.cn/

005 **CCF 信息学奥赛基础篇** 教材

机械工业出版社（中国计算机学会组编） · 2025

CSP-J CSP-S 体系学习 教练备课 深耕 纸质书

朱全民主编、江涛编，2025 年 8 月第 1 版，ISBN 978-7-111-78233-9，99 元。官方「CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程」丛书第二册，覆盖 NOI 大纲中难度系数 3—4 及少量 5 的知识点，正好补上《入门篇》（1—2）与《提高篇》（5—8）之间的空档。全书四章：C++ 程序设计进阶（二维与多维数组、常用数学函数、指针、结构体与联合体、STL 算法函数）、数据结构及其应用、算法设计、数学运用。每节按「情境导航—问题抽象—知识探究—实践应用—总结提升」五段展开，附录给出知识点与大纲条目的对应表。适用场景：学完语法、能写循环但不会建图建模的 CSP-J 冲一等学生；教练也可直接当校本教材，因为每节都能对回大纲编号。

https://ebooks.cmpbook.com/detail?id=28087

006 **Cracking the Coding Interview** 教材

Gayle Laakmann McDowell · CareerCup · 2008

CSP-J CSP-S 入门自修 查漏补缺 实战 纸质书

入门友好，讲清「面试官想看什么」。对 OI 帮助有限，但适合刚开始写代码时建立手感。

007 **Think Like a Programmer** 教材

V. Anton Spraul · No Starch Press · 2012

CSP-J CSP-S 入门自修 方法论 纸质 / 电子书

教「怎么把问题拆成可编码的步骤」，而不是教语法。初学者最缺的正是这一层。

008 **信息学奥赛2：121道题零基础吃透高级算法与数据结构** 教材

北京大学出版社 · 2026

CSP-J 专题突破 实战训练 实战 纸质书

王健伟著，2026 年 4 月第 1 版，ISBN 9787301372326，系列三册中的第 2 册。前半讲动态规划（网格路径、序列、背包、区间、分割、编辑距离、计数），后半讲栈、队列、树、图四类结构，共 121 道题配视频讲解。定位明确指向 CSP-J 的 DP 与数据结构分水岭，适合在基础语法过关后集中攻难点。

https://www.gxjcy.cn/web/tmDetails?jiaocaiId=1033179

009 **信息学奥赛一本通** C++ 版 教材

董永建、黄新军 等 · 科学技术文献出版社 · 2013

CSP-J 入门自修 深耕 纸质书 + 在线题库

国内中学教学用得最多的入门教材，配套题库与视频齐全，最适合零基础自学。

010 **信息学奥赛一本通** 初赛篇 教材

董永建 等 · 南京大学出版社 · 2019

CSP-J CSP-S 赛前冲刺 速查 实战 纸质书

专攻第一轮笔试：计算机基础、阅读程序、完善程序，是国内少见的初赛专项书。

011 **信息学奥赛初赛全解** 教材

清华大学出版社 · 2026

CSP-J CSP-S 查漏补缺 赛前冲刺 实战 速查 纸质书

马强主编，2026 年 8 月第 1 版，ISBN 9787302721734，16 开 164 页，定价 79 元，中图法 TP311.1-44。作者 2007 年起做信息学奥赛教学，先后任教于北京十一学校、人大附中朝阳学校、首师大附中，后任信息学教研负责人，曾参与设计 CCF GESP 考试大纲。全书三部分七章：第 1—5 章按初赛考点分块——计算机基础知识、C++ 语法、数据结构、数学（含排列组合与复杂度估算）、算法，每块配专题练习；第 6 章是 CSP-J 与 CSP-S 各一份模拟卷，附答案与思路解析；第 7 章是近几年真题的逐题解析。与同作者 2024 年的《信息学奥赛导学·初赛篇》（ISBN 9787302673231）是两条线：导学篇按讲义顺序铺知识点，本书按题型分块、以题带点，做题密度更高。定位必须说清：只覆盖第一轮笔试（选择、判断、程序阅读、程序填空），不含任何上机实现，替代不了复赛教材；模拟卷的难度标定出自作者个人判断，跨省横向比较时要打折。适合初赛前六到八周做查漏补缺：先做一套卷定位失分模块，再回对应章节补，最后用真题章验收。

http://www.ceeol.cn/bookshow.asp?id=3228843

012 **信息学奥赛大通关·入门篇（上下册）** 教材

华南理工大学出版社 · 2026

CSP-J 入门自修 体系学习 深耕 纸质书

王晓鹏、周弋林编著，2026 年 4 月第 1 版，ISBN 978-7-5623-8150-1，504 页，全 2 册定价 89 元。王晓鹏为广州大学附属中学信息学主教练、NOI 金牌教练，该书由广州市教育局协同育人重点项目资助。八个单元从「从计算机到信息学奥赛」起，经顺序、分支、循环、数组、字符串、自定义函数与结构体，收在 C++ 标准模板库，另附普及组真题选讲。写法上每个单元先给思维导图搭框架，语法与算法建模同步引入，并对通用题给「一题多解」对比。适合小学高年级至初一、有教练或家长带读的起步阶段；对已过语法、只缺算法的读者边际价值有限。

https://hg.cb.scut.edu.cn/bookCenter/15215.html

013 **信息学奥赛课课通** 教材

林厚从 · 南京大学出版社 · 2019

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 深耕 纸质书

按课时切分的教材，一节一个小知识点配一道练习。适合学校把它当正课教材用，节奏比一本通更松。

014 **信息学竞赛教程（初级）** 教材

北京大学出版社 · 2025

CSP-J CSP-S 体系学习 教练备课 深耕 纸质书

王桂平、周祖松、万毅、陈胤戬编著，2025 年 10 月第 1 版，ISBN 9787301364277，449 页，定价 99 元。特点是「按大纲分层」：依据 CCF《NOI 系列竞赛大纲》把知识点按难度切成初级、中级、高级三层，各对应一册、每册 40 章，初级册覆盖基础算法、进制转换、位运算、编码问题、数列问题、高精度、字符串处理、时间日期、数据结构、排序、搜索、动态规划、数论、组合数学、图论共 15 个专题。每章固定「理论 + 实践」两段：先讲算法思想与数学依据，再用经典竞赛题落到实现，配 120 个案例解析、500 余道实战题与 300 段视频讲解。对教练的实际价值在于课时可切分——40 章正好对应一个学年 40 周，不必自己重排《进阶指南》的章节顺序。局限要说清：初级册深度只到 CSP-J 全部加 CSP-S 前半，提高段仍需接《算法竞赛进阶指南》或 CCF 提高篇；作者团队以重庆育才、重庆一中教练为主，例题偏西南地区训练风格。

https://book.douban.com/isbn/9787301364277/

015 **啊哈！算法** 教材

纪磊（啊哈磊） · 人民邮电出版社 · 2014

CSP-J 入门自修 深耕 纸质书

用插图和故事讲算法，零基础建立直觉最快的一本。深度有限，作用是「破冰」而非「学完」。

016 **我的第一本算法书** 教材

石田保辉、宫崎修一 · 人民邮电出版社 · 2018

CSP-J 入门自修 速查 纸质书

全彩步骤图讲 7 种数据结构与 26 个算法，适合当作视觉化的预习材料。

017 **我的第一本算法竞赛启蒙书** 教材

科学出版社 · 2026

CSP-J 入门自修 深耕 纸质书

钟旸、陈茁、罗云珂著，2026 年 6 月第 1 版，ISBN 9787030838193。面向零基础青少年，按「语言基础—算法与数学思维—数据结构与图论入门」三梯度展开，特点是先从数学原理引出算法再落到代码，并配线上评测。适合小学高年级至初一、家长或教练带读的起步阶段。

https://www.aijiaocai.com/textbook/details?textbook_id=14247161

018 **深入浅出程序设计竞赛** 基础篇 教材

洛谷学术组、汪楚奇 · 高等教育出版社 · 2020

CSP-J CSP-S 入门自修 深耕 纸质书

每章开头有思维导图，近 400 道例题全部可在洛谷提交，边读边判题，反馈闭环最短。

https://www.luogu.com.cn/

019 **用 AI 决胜信息学奥赛：C++ 编程基础** 教材

电子工业出版社 · 2026

CSP-J 入门自修 查漏补缺 方法论 纸质书

王俊杰著，2026 年 3 月第 1 版，ISBN 9787121523205，16 开 420 页，定价 99 元。作者为北大、北理工双硕士，曾任海淀区高中信息技术教师与字节、腾讯、百度研发，现做 AI 教育，身份组合正好对上这本书的两条主线。全书三篇：认识篇讲信息学奥赛的赛事阶梯（CSP-J/S—NOIP—省选—NOI—IOI）与学习路径；能力篇是全书重心，讲提示词的设计要素与模板、常用 AI 工具的具体用法，把「让 AI 解释概念、审查边界条件、生成变式题、规范代码风格」拆成可复用的操作流程；实战篇才是 C++ 语法本体——二进制、数据类型、流程控制、函数、数组、指针、结构体，每节配提示词案例与测试题。定位要说清楚：它是「零基础语法 + AI 使用法」，不是算法书，动态规划、图论、数据结构一概不涉，因此只能作为第 22 章（语言与工程习惯）的辅助读物，不能替代任何一本竞赛教材。真正的看点在能力篇——AI 辅助学习的边界（不许直接抄答案、AI 会编错解、基本功必须自己练）写得比多数同类书清醒。局限：配套资源页标注「本书暂无资源」，无在线题库；提示词效果强依赖所用模型的版本，2026 年可用的模板到学生手里未必同样有效。

https://www.hxedu.com.cn/hxedu/hg/book/bookInfo.html?code=TP523200

020 **算法图解** 教材

Aditya Bhargava · 人民邮电出版社 · 2017

CSP-J 入门自修 深耕 纸质书 / 电子书

图多字少，讲清二分、递归、动态规划的基本直觉。代码是 Python，不影响理解。

021 **算法竞赛从新手到高手** 教材

清华大学出版社 · 2026

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 深耕 纸质书

陈梦、姜慧慧编著，2026 年 6 月第 1 版，ISBN 9787302715795，共 9 章。路线是「先数据结构后算法」：数组、栈队列、树与二叉树、图（最短路、最小生成树、关键路径），再落到排序、贪心、DP 三类经典算法，每节配竞赛真题。特点是把复杂度分析和「算法分析在竞赛中的应用」提前到第 1 章讲，适合作为第一本系统教材——但深度止于 CSP-S 中段，冲省选需换书。

https://www.zxhsd.com/kgsm/ts/2026/05/22/6863300.shtml

022 **算法竞赛入门到进阶** 教材

罗勇军、郭卫斌 · 清华大学出版社 · 2019

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 深耕 纸质书

覆盖面比紫书更平缓，从语法一路铺到进阶，适合作为「一本读到黑」的主线。

023 **算法竞赛入门经典** 紫书（第 2 版） 教材

刘汝佳 · 清华大学出版社 · 2014

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 深耕 纸质书 / 配套习题与解答

中文圈发行量最大的竞赛教材。语言、算法、解题方法三位一体，缺点是例题偏难，第一遍别死磕。

024 **算法竞赛试炼场：洛谷300题精析** 教材

清华大学出版社 · 2026

CSP-J CSP-S 入门自修 实战训练 实战 深耕 纸质书

罗勇军、汪楚奇（kkksc03）、陈哲（chen_zhe）合著，2026 年 9 月第 1 版。以洛谷 330 余道题为主线，按「语言入门—模拟枚举—基础算法—数据结构—搜索—数学—DP—图论」八篇递进，每题给出考点、思路与证明、代码，实质是补上「听懂知识点」到「考场能写」之间的题量桥梁。适合已学完语法、需要成体系刷题的 CSP-J/S 选手。

https://www.tup.com.cn/bookscenter/book_10967201.html

025 **聪明人的游戏：信息学探秘（提高篇）** 教材

江涛、陈茂贤 · 机械工业出版社 · 2018

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 深耕 纸质书

以「问题—思路—程序」三段式展开，例题生活化。作者是竞赛教练，知道初学者会在哪里卡住。

026 **计算概论：C++ 编程与信息学竞赛入门** 教材

金靖 · 高等教育出版社 · 2017

CSP-J 入门自修 深耕 纸质书

把大学「计算概论」的框架压进竞赛入门：计算机组成、进制、程序结构、基础算法都有交代。基础打得比同类书厚。

027 **高效通关信息学竞赛·初赛篇（入门组）** 教材

清华大学出版社 · 2026

CSP-J 赛前冲刺 查漏补缺 入门自修 速查 实战 纸质书

梁皓然、孙亮亮编著，2026 年 6 月第 1 版，ISBN 9787302715924，271 页，定价 89 元。市面上的算法书几乎都从「读懂题、写对代码」讲起，而 CSP-J 第一轮是 100 分笔试（计算机基础、进制与位运算、程序阅读、复杂度估算、填空），这一本补的正是这块空白：按题型切成单选题、程序阅读题、填空专项题三段分别讲，每类先做真题溯源再归纳高频考法，并逐条标注易错点；末附 10 套模拟赛及题解。三个用法：① 入门组考生在第一轮前 6—8 周按题型刷，比通读教材效率高得多——2026 年入门组全国线是 69.5/55.5/42，笔试不过就没有第二轮；② 教练直接拿它的题型分类做校内初赛讲座的提纲；③ 用 10 套模拟卷做赛前限时训练。局限要写清：只覆盖入门组，提高组第一轮仍需 CCF 笔试题库配合《提高篇》；271 页里 10 套卷占去大半，知识点讲解密度有限，不能当唯一教程，定位是「冲刺手册」而非「系统教材」。

https://wqbook.wqxuetang.com/book/3266087

028 **Algorithms Unlocked** 教材

Thomas H. Cormen · MIT Press · 2013

CSP-S NOIP 入门自修 体系学习 深耕 纸质书

CLRS 作者写的「轻量版」，无繁重证明，只讲直觉与过程。啃不动 CLRS 时的正确入口。

029 **Algorithms, 4th Edition（Sedgewick）** 教材

Robert Sedgewick, Kevin Wayne · Addison-Wesley · 2011

CSP-S NOIP 省选 体系学习 深耕 纸质书 / 配套网站免费

普林斯顿教材，配全套可视化、课件、测试数据。图论与字符串部分尤其扎实。

https://algs4.cs.princeton.edu/home/

030 **C++ Primer** 第 5 版 教材

Stanley B. Lippman 等 · 电子工业出版社 · 2013

CSP-S NOIP 查漏补缺 速查 纸质书

不是竞赛书，是语言工具书。STL 与模板那几章值得反复查。

031 **CCF 中学生计算机程序设计** 提高篇 教材

江涛、宋新波、朱全民 主编 · 科学普及出版社 · 2018

CSP-S NOIP 体系学习 专题突破 深耕 纸质书

提高组主线教材，图论与动态规划的写法偏规范，适合立规矩。

https://www.noi.cn/

032 **CCF 信息学奥赛提高篇** 教材

机械工业出版社（CCF 组编） · 2026

CSP-S NOIP 体系学习 专题突破 深耕 方法论 纸质书

朱全民主编，徐先友、汪星明、屈运华编写，2026 年 3 月第 1 版，ISBN 9787111803096。CCF 官方教程丛书第四册，官方口径覆盖 NOI 大纲难度系数 5—8 的知识点，正对 NOIP 与 CSP-S。内容按大纲条目组织：高级数据结构（线段树、树状数组、平衡树）、图论（最短路、网络流、二分图）、DP 进阶（树形、区间、数位）与数论组合。相比市面上按「算法名称」排的教材，它的价值在于章节与考纲一一对应，可用来查「我这个级别还缺哪块」。同为官方系列，《入门篇》面向 1—2 级，《专业篇》尚未出版。

https://www.noi.cn/cbw/2026-08-18/924758.shtml

033 **Competitive Programmer's Handbook** CPH 教材

Antti Laaksonen · 自出版（免费 PDF） · 2017

CSP-S NOIP 体系学习 查漏补缺 速查 深耕 官网免费下载

与 CSES 题库一一对应的免费英文书。篇幅短、密度高，英文阅读门槛低，强烈建议通读一遍。

https://cses.fi/book/book.pdf

034 **Competitive Programming in Python** 教材

Christoph Dürr、Jill-Jênn Vie · Cambridge · 2020

CSP-S 入门自修 深耕 纸质 / 电子书

用 Python 讲竞赛算法，适合作为第二语言参考。NOI 体系仍以 C++ 为主。

035 **Elements of Programming Interviews** 教材

A. Aziz, T.-H. Lee, A. Prakash · EPI · 2012

CSP-S NOIP 查漏补缺 实战 纸质书

面试向但题解极细，尤其数组、字符串、哈希部分。用来补「工程化写法」和边界处理习惯。

036 **Guide to Competitive Programming** 教材

Antti Laaksonen · Springer · 2020

CSP-S NOIP 体系学习 深耕 纸质 / 电子书

CPH 的扩展学术版，多了证明与复杂度分析，适合想把「为什么」也弄明白的人。

037 **Guide to Competitive Programming** 教材

Antti Laaksonen · Springer · 2017

CSP-S NOIP 省选 体系学习 专题突破 实战 纸质书 / 电子版

CPH 的扩展版，加入更多例题与实现细节。比 CPH 更适合当「边学边做」的主线教材。

038 **信息学奥赛一本通·提高篇** 教材

黄新军、董永建 · 科学技术文献出版社 · 2019

CSP-S NOIP 体系学习 专题突破 深耕 纸质书

一本通的提高组分册。OI Wiki 的建议是「选择性阅读」——书里覆盖面广但深度不均，按专题挑着补更划算。

039 **信息学奥赛之数学一本通** 教材

林厚从 · 东南大学出版社 · 2015

CSP-S NOIP 专题突破 深耕 纸质书

把竞赛里的数论、组合、概率集中讲一遍，数学薄弱者的补丁包。

040 **挑战程序设计竞赛** 第 2 版 教材

秋叶拓哉、岩田阳一、北川宜稔 · 人民邮电出版社 · 2013

CSP-S NOIP 省选 专题突破 实战 纸质书

日本 ACM 国家队的训练书，110 余道例题全部来自真实赛题，代码风格极干净。

041 **数据结构与算法分析** C 语言描述 教材

Mark Allen Weiss · 机械工业出版社 · 2016

CSP-S NOIP 体系学习 深耕 纸质书

复杂度分析讲得最扎实的一本。摊还分析那一章，能解释很多竞赛里的「为什么这么快」。

042 **数据结构（C++ 语言版）** 第 3 版 专著

邓俊辉 · 清华大学出版社 · 2020

CSP-S NOIP 省选 体系学习 深耕 纸质书 + 慕课

把平衡树、堆、图讲透的中文教材，配清华慕课，适合打地基。

https://www.xuetangx.com/

043 **算法竞赛实战笔记** 教材

电子工业出版社 · 2024

CSP-S NOIP 体系学习 实战训练 实战 纸质书

梁博、李睿琦、娄兰编著，2024 年 1 月第 1 版，ISBN 9787121470127，16 开 244 页、34.1 万字，定价 78 元，中图法 TP301.6。作者梁博 2019 年起负责北大附中初中信息学奥赛教学，书里的题单与讲法直接来自这条教学线，所以体例与常见「知识点罗列型」教材不同：全书以洛谷题号为骨架，讲线性数据结构、基础算法、搜索、动态规划四块的「考场上怎么想到」，每个知识点先摆一道能暴露问题的例题，再从例题里抽方法，最后给同型题单。对已经过了语法关、却卡在「会模板不会选题」的 CSP-S/NOIP 段选手最有用——这个阶段缺的往往不是第五种线段树写法，而是「看到题判断该归到哪一类」的映射关系。定位要说清：它是教学笔记，不是手册，查模板不如《算法竞赛进阶指南》顺手；覆盖止于 DP 与基础数据结构，网络流、字符串、计算几何、数论进阶均未涉及，不能当唯一教材。另外出版于 2024 年初，题面与代码基于当时的洛谷题库，个别题号与难度标签此后有调整，按题号找题时以站内现状为准；配套评测依赖洛谷，无独立题库。

https://cbjj.phei.com.cn/module/goods/wssd_content_comment.jsp?bookid=64333

044 **算法竞赛进阶指南** 教材

李煜东 · 河南电子音像出版社 · 2018

CSP-S NOIP 省选 专题突破 体系学习 深耕 纸质书 / 配套代码仓库

按专题组织，中文圈使用率最高的提高组教材。零基础不建议直接上，学完紫书再来。

045 **算法设计与分析** 教材

王晓东 · 清华大学出版社 · 2018

CSP-S NOIP 体系学习 深耕 纸质书

国内高校通用教材，分治、贪心、DP、回溯的框架清晰，理论作业多。

046 **算法（第 4 版）** 教材

Robert Sedgewick、Kevin Wayne · 人民邮电出版社 · 2012

CSP-S NOIP 体系学习 深耕 纸质书

普林斯顿的算法教材，图与排序讲得极好，配 Coursera 课程。代码是 Java，思路通用。

047 **ACM 国际大学生程序设计竞赛系列·知识与入门** 教材

俞勇 主编 · 上海交通大学出版社 · 2012

NOIP 省选 体系学习 教练备课 深耕 纸质书

上交 ACM 队教材的第一册，讲题型分类与训练方法。面向 ICPC，但知识结构与省选高度重合。

048 **Algorithms（Dasgupta–Papadimitriou–Vazirani）** 教材

S. Dasgupta, C. Papadimitriou, U. Vazirani · McGraw-Hill · 2006

NOIP 省选 NOI 体系学习 深耕 免费（作者授权 PDF）

薄、狠、准。用 300 页讲完别人 1000 页的内容，适合已有基础后「重构知识框架」。

https://people.eecs.berkeley.edu/~vazirani/algorithms/

049 **Algorithms（Jeff Erickson）** 教材

Jeff Erickson · University of Illinois · 2019

NOIP 省选 NOI IOI 体系学习 专题突破 深耕 免费（作者官网 PDF）

目前最好的免费算法教材，证明写得极清楚，习题质量高且带提示。英文过关就该读这一本。

https://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/

050 **C++，挑战编程——程序设计竞赛进阶训练指南** 教材

邱秋 · 人民邮电出版社 · 2019

NOIP 省选 专题突破 查漏补缺 实战 纸质书 / 电子版

以 C++ 实现为主线的竞赛进阶书，代码风格现代（C++11 起）。适合从「能写」过渡到「写得干净」。

051 **Competitive Programming 4（配套代码库）** 教材

Steven & Felix Halim · GitHub · 2020

NOIP 省选 NOI 查漏补缺 实战训练 速查 免费（开源）

CP4 全书代码，按章节组织、可直接编译。抄模板前先读一遍它的注释，能少踩很多坑。

https://github.com/stevenhalim/cpbook-code

052 **Mathematics for Computer Science** 教材

E. Lehman, T. Leighton, A. Meyer · MIT 6.042J · 2018

NOIP 省选 NOI 体系学习 深耕 免费（MIT OCW）

离散数学的完整讲义，证明、计数、概率、图论全覆盖。NOI 级数学短板的系统补法。

https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-spring-2015/

053 **Programming Pearls** 专著

Jon Bentley · Addison-Wesley · 1986

NOIP 省选 NOI 专题突破 方法论 纸质书

讲「如何把一个问题想透」。位图、前缀和、二分答案的思想源头都在这本书里，薄但极硬。

054 算法详解（Algorithms Illuminated，卷 1—4）

教材

Tim Roughgarden · Cambridge University Press / 人民邮电出版社（中译） · 2017

NOIP 省选 NOI 体系学习 深耕 纸质书 / 部分章节公开

四卷本：基础、图算法、贪心与 DP、NP 完全性。作者是算法课名师，讲直觉不堆公式，配 Coursera 课程。

https://www.algorithmsilluminated.org/

055 编程珠玑 第 2 版

专著

Jon Bentley · 人民邮电出版社 · 2008

NOIP 省选 专题突破 方法论 纸质书

讲的不是算法而是「怎么想问题」。位图排序、二分查找的边界处理，至今仍是好教材。

056 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 算法与实现

教材

俞勇 主编 · 上海交通大学出版社 · 2012

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书

第二册讲实现：数据结构、图论、计算几何的代码级细节。适合「知道思路但写不出来」的阶段。

057 Algorithm Design（Kleinberg–Tardos）

教材

Jon Kleinberg, Éva Tardos · Addison-Wesley · 2005

省选 NOI IOI 专题突破 教练备课 深耕 纸质书 / 课件公开

讲「怎么想出算法」而不是「算法是什么」。贪心与网络流的正确性证明讲得最深，写论文前必读。

https://www.cs.princeton.edu/~wayne/kleinberg-tardos/

058 Competitive Programming 4 红皮书

教材

Steven Halim、Felix Halim · 自出版 · 2020

省选 NOI IOI 专题突破 教练备课 深耕 实战 纸质 / 官网

收录近千道真题、配 UVA 题号，国际化训练的标准参考。上下两册，重得像砖头。

https://cpbook.net/

059 Introduction to Graph Theory（West）

教材

Douglas B. West · Prentice Hall · 2000

省选 NOI IOI 专题突破 深耕 纸质书

图论标准教材，习题极多且有难度分级。想系统补图论（匹配、连通度、着色）用它。

060 **Introduction to Probability** 教材

D. Bertsekas, J. Tsitsiklis · Athena Scientific · 2008

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书 / MIT 课件

概率论入门，例子偏工程但推导完整。期望 DP、随机化算法的理论基础在这里。

https://ocw.mit.edu/courses/6-041-probabilistic-systems-analysis-and-applied-probability-fall-2010/

---

061 **The Algorithm Design Manual** 教材

Steven Skiena · Springer · 1997

省选 NOI IOI 专题突破 查漏补缺 深耕 纸质书 / 部分章节公开

后半本「问题目录」按场景索引算法，是全书写法里最实用的一本。卡在「这题该用什么」时翻它。

https://www.algorist.com/

---

062 **信息学竞赛中的数学** 教材

多位竞赛教练合著 · 各出版社 · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书 / 讲义

同类书较多，选择时优先看是否配有真题，纯数学教材容易与考点脱节。

---

063 **具体数学** 计算机科学基础（第 2 版） 专著

Graham、Knuth、Patashnik · 人民邮电出版社 · 2013

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书

数论与组合的补课神器。求和技巧、递推、生成函数几章直接对应竞赛考点。

---

064 **挑战程序设计竞赛 2** 算法与数据结构 教材

渡部正树 等 · 人民邮电出版社 · 2016

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书

续卷偏数据结构与复杂算法，难度陡增，是省选阶段的推土机。

---

065 **离散数学及其应用** 第 8 版 专著

Kenneth H. Rosen · 机械工业出版社 · 2019

省选 NOI 查漏补缺 深耕 纸质书

图论、逻辑、计数、关系四大块与竞赛重叠度高，当工具书按需查。

---

066 **算法导论** CLRS 第 3 版 专著

Cormen、Leiserson、Rivest、Stein · 机械工业出版社 · 2012

省选 NOI IOI 查漏补缺 深耕 纸质书

理论圣经，但不是竞赛书。只在某个算法「知其然不知其所以然」时按章查阅，别通读。

---

067 **算法竞赛中的数论** 教材

多位竞赛教练 · 各出版社 / 讲义 · 2019

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质 / 讲义

同主题书较多，选书标准只有一个：是否配真题。纯数学教材容易与考点脱节。

068 **算法艺术与信息学竞赛** 教材

刘汝佳、黄亮 · 清华大学出版社 · 2004

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书 / 二手

上一代竞赛生的「红宝书」。内容偏老，但建模思路与经典套路至今不过时。

069 **算法设计手册** The Algorithm Design Manual 教材

Steven S. Skiena · Springer · 2020

省选 NOI 查漏补缺 速查 方法论 纸质 / 电子书

后半本是「问题 → 算法」的检索目录，卡题时翻它比搜网页快。

070 **组合数学** 第 5 版 专著

Richard A. Brualdi · 机械工业出版社 · 2012

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书

计数问题的标准教材，容斥、Polya、递推关系讲得比竞赛书系统。

071 **Graph Theory（Bondy & Murty）** 教材

J. A. Bondy, U. S. R. Murty · Springer GTM 244 · 2008

NOI IOI 专题突破 深耕 免费（作者授权 PDF）

研究生级图论，证明严谨。做图论方向论文（集训队论文）时的标准参考。

https://www.zib.de/groetschel/teaching/WS1314/BondyMurtyGTWA.pdf

072 **Handbook of Data Structures and Applications（2nd Edition）** 专著

Dinesh P. Mehta, Sartaj Sahni 等 · Chapman & Hall/CRC · 2018

NOI IOI 专题突破 教练备课 深耕 纸质书 / 图书馆

数据结构的工具书级手册，覆盖范围远超竞赛需要。写集训队论文找「已知最优复杂度」时的权威出处。

073 **Linear Algebra Done Right** 教材

Sheldon Axler · Springer · 2015

NOI IOI 专题突破 深耕 免费（作者官网）

不靠行列式讲线性代数，直接讲算子与结构。理解矩阵加速、线性基、高斯消元的本质靠它。

https://linear.axler.net/

074 **Structure and Interpretation of Computer Programs** 教材

H. Abelson, G. Sussman · MIT Press · 1985

NOI IOI 体系学习 深耕 免费（在线全文）

讲抽象与递归的本质。不直接提分，但会改变你写代码和拆问题的姿势，很多金牌选手的共同读物。

https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/sicp/full-text/book/book.html

075 **概率论与数理统计** 专著

盛骤 等 · 高等教育出版社 · 2019

NOI 专题突破 深耕 纸质书

应对期望、方差、条件概率类考点。只需前四章，配合竞赛题练习即可。

076 **线性代数及其应用** 专著

David C. Lay · 机械工业出版社 · 2018

NOI 专题突破 深耕 纸质书

2025 大纲在 NOI 级新增「基与线性基」，这本是补齐矩阵与线性空间直觉的最短路径。

077 **编程原本** 专著

Alexander Stepanov、Paul McJones · 机械工业出版社 · 2012

NOI 查漏补缺 方法论 纸质书

从数学结构角度讲算法为何成立。读不下去很正常，读懂一章就够用很久。

078 **计算几何：算法与应用** 第 3 版 专著

Mark de Berg 等 · 清华大学出版社 · 2018

NOI 专题突破 深耕 纸质书

计算几何唯一系统的中文译著。竞赛只需前几章：凸包、半平面交、最近点对。

079 **ACM Transactions on Algorithms（TALG）** 专著

ACM · ACM · 2005

IOI 专题突破 深耕 付费（学校可订阅）

理论算法最高级别期刊之一。集训队论文若要引用「已知最优复杂度」，这里是权威出处。

https://dl.acm.org/journal/talg

080 **Algorithmica** 专著

Springer · Springer · 1986

IOI 专题突破 深耕 付费（学校可订阅）

算法领域顶级期刊之一，偏理论与应用结合。写论文找参考文献的起点。

https://link.springer.com/journal/453

081 **Journal of Graph Algorithms and Applications（JGAA）** 专著

Brown University · jgaa.info · 1997

IOI 专题突破 深耕 免费（开放获取）

图算法开放期刊，可免费下载全文。图论方向论文的高质量参考源。

https://jgaa.info/

---

082 **计算机程序设计艺术** TAOCP 专著

Donald E. Knuth · 国防工业出版社 · 2002

IOI 查漏补缺 深耕 纸质书

不是给选手读的，是给「想知道所有细节的人」读的。当作查询手册，别当教材。

---

06 第 6 章　官方文档与竞赛规则

> 官方文件的特点是不好看但必须看。大纲决定你学什么，规则决定你能不能参赛、成绩怎么算、申诉走什么流程。每年都有人因为没读规则而丢分甚至取消资格。

本章收录 49 条，编号 083—131。

083 CCF NOI 系列活动考场纪律

官方

CCF · noi.cn · 2025

通用 赛前冲刺 速查 免费

哪些行为算作弊、代码雷同如何判定。每年都有选手因不了解规则被取消成绩。

https://www.noi.cn/

084 NOI 大纲（2025 年修订版）

官方

CCF NOI 科学委员会 · 中国计算机学会 · 2025

通用 教练备课 查漏补缺 体系学习 速查 方法论 官网免费 PDF

全书的骨架。1–10 级共数百个知识点逐条标注级别，任何资料都可以挂到这套编号上。

https://www.noi.cn/upload/resources/file/2025/04/18/NOI_Syllabus_Edition_2025.pdf

085 NOI 官网

官方

中国计算机学会 · noi.cn · 1995

通用 教练备课 查漏补缺 速查 方法论 免费

大纲、赛历、规则、获奖名单、题目分析报告的唯一权威来源。所有二手信息都要回到这里核对。

https://www.noi.cn/

086 NOI 系列活动和认证日历

官方

CCF · noi.cn · 2026

通用 教练备课 速查 免费

全年赛程的唯一官方时间表。规划 56 周计划时，所有节点都以此为基准。

https://www.noi.cn/

087 《中国计算机学会通讯》（CCCF）

官方

中国计算机学会 · CCF · 2005

通用 教练备课 方法论 会员赠阅 / 官网部分公开

CCF 会刊，常刊发 NOI 工作总结、命题思路、拔尖人才培养讨论。教练写方案时的政策依据来源。

https://www.ccf.org.cn/

088 **《信息学奥林匹克竞赛年鉴》** 官方

中国计算机学会 · CCF · 2010

通用 教练备课 方法论 纸质 / 内部资料

各省参赛与获奖数据、优秀组织经验。做学校竞赛规划时用来对标同层次学校的成绩。

https://www.noi.cn/

089 **2024 年 NOI 活动题目分析报告（CSP-J/S 2024 第二轮 + NOIP 2024 知识构成）** 官方

中国计算机学会 · 2025

CSP-J CSP-S NOIP 查漏补缺 教练备课 方法论 深耕 免费

2025 年 6 月 16 日发布，含三份独立 PDF：CSP-J/S 2024 第二轮入门级、CSP-J/S 2024 第二轮提高级、NOIP 2024 的「题目知识构成分析报告」，NOI 官网在线预览可直接打开。执笔人为 NOI 科学委员会团队：入门级桂欣、胡冬明、胡昌腾、叶金毅、杨耀良、任舍予、赵启阳、韩文弢；提高级张炜其、汪星明、杨耀良、任舍予、赵启阳、韩文弢；NOIP 李建、杨耀良、任舍予、赵启阳、韩文弢。与市面上逐题题解不同，这套报告按《NOI 大纲》的知识点给每道题做归类与难度标定，因此能回答「一场比赛真正考了哪几个板块、各占多少分」这类统计问题，而这正是教练排训练计划时最缺的数据——把三届报告叠起来看，就能发现某板块（例如 DP 优化、树上问题）的复现频率，从而决定课时配比。用法建议：先读提高级一份建立框架，再用入门级校准低年级段，NOIP 一份用于衔接省选。局限：只覆盖 2024 赛季，2025 年同类报告见既有条目；报告是赛后复盘性质，不含代码与实现细节，配题解使用。

https://www.noi.cn/zxzy/lnzl/jszl/2025-06-16/844463.shtml

090 **CCF CSP 认证官方说明** 官方

CCF · cspro.org · 2014

CSP-J CSP-S 教练备课 赛前冲刺 速查 免费

CSP 软件能力认证（与 CSP-J/S 不同）的官方规则。若学校需要第三方能力证明，这是正规渠道。

https://cspro.org/

091 **CCF CSP 认证官网** 官方

中国计算机学会 · cspro.org · 2019

CSP-J CSP-S 赛前冲刺 速查 免费

报名、准考证、成绩查询入口。别在非官方渠道报名。

https://www.cspro.org/

092 **CCF 信息学奥赛入门篇** 官方

中国计算机学会（组编） · 2025

CSP-J 入门自修 体系学习 方法论 纸质书

朱全民主编，CCF 组编，2025 年 4 月正式出版。立足 NOI 竞赛大纲逐条对应知识点，官方定位为 4—7 年级学生的入门读物。价值在于「大纲对齐」：读它不是为了学完，而是为了知道大纲的每一级在小学段该落到什么程度，可与《CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程》配套使用。

https://www.noi.cn/cbw/2025-04-07/841091.shtml

093 **CCF 关于 CSP-J/S 2026 第一轮晋级第二轮的规定** 官方

中国计算机学会 · 2026

CSP-J CSP-S 查漏补缺 赛前冲刺 速查 免费

2026 年 9 月 24 日发布。明确第一轮晋级第二轮的分数线划定方式与名额比例，含各省差异化条款。每年都有选手误判「过线即晋级」，这份文件是唯一权威口径，报名前应直接读原文而非二手解读。

https://www.noi.cn/xw/2026-09-24/934543.shtml

094 **CCF 关于 CSP-J/S 2026 第一轮认证评级分数线的公告** 官方

中国计算机学会 · 2026

CSP-J CSP-S 查漏补缺 教练备课 速查 免费

2026 年 10 月 10 日发布。入门组全国一级 69.5、二级 55.5、三级 42；提高组一级 66.5、二级 52.5、三级 39（满分 100，第一轮为笔试）。公告明确这是全国统一线，各省认证组织单位不得再按本省情况调整——这一点与 NOIP 的省线机制完全不同，是很多家长判断失误的根源。三个用法：一是赛后定位，用自己第一轮得分直接对档；二是教练做校内模拟卷时，可把「达到本省一级线」作为及格基准反推训练强度；三是纠正表述，CSP 只有一级/二级/三级，没有「一等奖」，且它与 NOIP 评奖体系无关，写简历、填报名表时不能混用。注意这是第一轮（笔试）线，与第二轮机试成绩、与省选资格门槛都不是一回事。

https://www.noi.cn/xw/2026-10-10/938437.shtml

095 **CSP-J/S 2026 第一轮认证证书申请通知** 官方

中国计算机学会 · 2026

CSP-J CSP-S 查漏补缺 教练备课 速查 免费

2026 年 10 月 16 日发布，受理窗口 10 月 17 日—11 月 20 日，逾期本年度不再受理且不补办——这是全流程里唯一「过期作废」的硬截止，教练应在 10 月中旬就提醒全队。要点：电子证书免费、窗口内可多次下载，逾期连电子版也不再开放；纸质证书 100 元/张（含工本、人工、快递），预计 12 月 16 日后寄出；两者可同时取得，报名表、简历、综评材料用电子版即可，不必付费。资格线沿用第一轮评级：入门组一级 69.5、二级 55.5、三级 42，提高组 66.5/52.5/39，未达任一等级者系统中没有下载按钮。操作细节最容易翻车：必须先在【用户信息】里填完整邮寄地址，再去活动页提交纸质申请并缴费；仅限电脑端、仅限支付宝，手机或微信内置浏览器打开会失败且费用不退；第一轮电子证书无证书编号（页面显示「暂无」属正常）；下载弹窗要等约半分钟，中途关掉会得到残缺文件。

https://www.noi.cn/xw/2026-10-16/940603.shtml

096 **CSP-J/S 2026 第二轮报名通知** 官方

中国计算机学会 · noi.cn · 2026

CSP-J CSP-S 赛前冲刺 速查 免费

2026 年 10 月 31 日认证：入门组 8:30—12:00（3.5 小时），提高组 14:30—18:30（4 小时）。第二轮由各省负责人统一报名，选手只需在规定时间内缴费确认。

https://www.noi.cn/xw/2026-09-29/933744.shtml

097 **CSP-J/S 认证须知** 官方

CCF · noi.cn · 2025

CSP-J CSP-S 赛前冲刺 速查 免费

报名条件、赛制、评测方式、违规处理。考前必读，每年都有细节调整。

https://www.noi.cn/

098 **NOI Linux 2.0 官方发布页** 官方

NOI 科学委员会 · noi.cn · 2021

CSP-J CSP-S NOIP 省选 NOI 查漏补缺 教练备课 速查 免费（镜像约 3.4 GB）

自 2021 年 9 月 1 日起的官方标准环境，基于 Ubuntu 20.04.1 定制。页面附系统情况简表（内核、编译器、IDE 版本）与镜像下载地址，是「考场到底用什么」的唯一权威来源。

https://www.noi.cn/gynoi/jsgz/2021-07-16/732450.shtml

099 **USACO 官网** 官方

USACO · usaco.org · 1992

CSP-J CSP-S NOIP 实战训练 体系学习 实战 免费

四级赛制（铜/银/金/白金），每年四次月赛。题目公开、题解公开，训练价值极高。

https://usaco.org/

100 **关于 CCF CSP-J/S 认证等级名称规范的公告** 官方

中国计算机学会 · 2026

CSP-J CSP-S 查漏补缺 教练备课 速查 免费

2026 年 9 月 9 日公告，规范的是对外表述口径：CSP-J/S 是面向非专业人士的算法与编程能力评价活动，不属于竞赛评奖，不设一、二、三等奖，只按成绩由高到低评一级、二级、三级；把「一级」写成「一等奖」属对认证规则的错误解读，机构与学校对外必须统一用「一级、二级、三级」。这条看似只是措辞，实际卡两处：一是证书、简历、报名表上的写法，二是各类「省一/省二」经验贴与选拔条款的对应关系——多省省选资格写的是「NOIP 一等奖」，那属于 NOIP 评奖体系，与 CSP 的等级不是同一套。读旧资料时必须先分清文中说的是 CSP 等级还是 NOIP 奖项，否则会把准入条件看错一档。

https://www.noi.cn/xw/2026-09-09/930554.shtml

101 **电子学会青少年等级考试** 官方

中国电子学会 · qceit.org.cn · 2016

CSP-J 入门自修 速查 报名费

科普性质的等级认证，与 NOI 体系不互通。仅适合作为兴趣启蒙的阶段性检验。

https://www.qceit.org.cn/

102 **蓝桥杯** 官方

工信部人才交流中心 · lanqiao.cn · 2010

CSP-J 入门自修 实战 报名费

难度低于 CSP-J，题型偏应用。可作为低龄选手的第一场比赛，但不宜当作 OI 主线。

https://www.lanqiao.cn/

103 **2025 年 CSP-J/S 第二轮认证题目分析报告** 官方

中国计算机学会 · 2025

CSP-S CSP-J 教练备课 查漏补缺 方法论 免费

2025 年 11 月 12 日发布。官方对第二轮四道题逐题给出考点分布、得分率与典型错误，是判断「本年难度是否上移」的基准材料。备课时可据此决定专题投入顺序，避免按往年经验误判重点。

https://www.noi.cn/zxzy/lnzl/jszl/2025-11-12/852998.shtml

104 **CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程** 官方

CCF NOI 科学委员会 · CCF · 2025

CSP-S NOIP 省选 教练备课 查漏补缺 方法论 CCF 官方渠道

配合 2025 版大纲发布，是判断「考什么、考到多深」的第一手依据。

https://www.noi.cn/

105 **COCI** 官方

克罗地亚信息学奥赛 · hsin.hr · 2006

CSP-S NOIP 省选 实战训练 实战 免费

每月一轮、六题分层，题面短、思维密度高。被中文圈大量用作训练题源。

https://hsin.hr/coci/

106 **NOIP 2026 参赛名额分配方案** 官方

中国计算机学会 · 2026

CSP-S NOIP 教练备课 查漏补缺 速查 方法论 免费

2026 年 10 月 12 日发布。A 类基本名额各省 30 个（内含 3 个女选手保障名额，不足额则作废）；B 类激励名额全国 6600 个，按普及规模 55%、上一年度 NOIP 全国前 27% 占比 27%、上一年度 NOI 金银铜牌分别折算 8/4/3 个名额的 18% 三项加权；C 类为推荐名额（钻石/金牌教师 2 名，指导教师证书入门/提高/NOI 级 1/2/3 名，省特派员 10 名）；D 类为女生专项，不超过本省 A+B+C 之和的 5%。附表列出 32 个省级单位的 A+B 名额（广东 903、浙江 661、山东 613、江苏 477、北京 435，青海 35）。用途：判断本省一等奖的实际稀缺度、估算「省队大致要排到多少名」，比单看往年分数线更有结构。

https://www.noi.cn/xw/2026-10-12/938438.shtml

107 **2023 全国信息学奥林匹克年鉴（电子版）** 官方

中国计算机学会（CCF 数字图书馆） · 2025

NOIP 省选 NOI 教练备课 查漏补缺 深耕 方法论 免费（电子版，需 CCF 账号）

2025 年 9 月 19 日由 CCF 发布。内容是 2023 年度的官方档案：NOI 大事记、组织机构、全年赛事成绩单，以及系列活动（CSP-J/S、NOIP、NOI、冬令营、APIO 中国区）的试题与官方解题报告。这版有个制度性变化必须记下来——公告明确“自本年度起，CCF 将不再出版纸质版 NOI 年鉴，仅以电子版形式向公众开放”，所以它是第一本只存在于 CCF 数字图书馆的年鉴（馆内编号 7688319812339712），与已收录的 2024 年鉴（2026 年 6 月电子版）正好接成连续两年。用途是复盘而非刷题：官方解题报告给出的是命题意图与得分分布，比任何民间题解都更接近出题人本意，做年度命题走向比对、判断某类考点是否在升温时，这是第一手材料；教练写学年计划、向学校说明训练重点时也常引用其中的成绩单。局限：内容止于 2023 年度，2024—2026 三年的试题要走当年的“题目及数据”栏目；电子版需注册 CCF 账号后在馆内阅读，不能直接下载 PDF 外传；单本年鉴体量大，别指望通读，按“先看解题报告、再看成绩单”的顺序取用效率最高。

https://www.noi.cn/cbw/2025-09-19/848426.shtml

108 **CCF 关于 NOIP 2026 报名的通知** 官方

中国计算机学会 · noi.cn · 2026

NOIP 赛前冲刺 教练备课 速查 免费

2026 年 10 月 12 日发布：11 月 28 日 8:30—13:00 举行，4 题、机试、4.5 小时；参赛资格仅限在籍在校高中生；报名截止 11 月 9 日 14:00。注意时长是 4.5 小时，不是 3.5 小时。

https://www.noi.cn/xw/2026-10-12/938849.shtml

109 **JOI** 官方

日本信息学奥赛 · joi 官网 · 1993

NOIP 省选 实战训练 实战 免费

日本奥赛，题目干净、梯度平滑，春合宿题尤其适合省选阶段。

https://www.ioi-jp.org/

110 **NOIP 评奖规则** 官方

CCF · noi.cn · 2025

NOIP 教练备课 赛前冲刺 速查 免费

分数线怎么划、省一省二怎么定。理解规则才能制定合理的得分策略。

https://www.noi.cn/

111 **NOIP 题目综合分析报告** 官方

CCF NOI 科学委员会 · noi.cn · 2025

NOIP 教练备课 查漏补缺 方法论 免费

官方逐题拆解知识点与难度系数。比任何民间「考情分析」都可靠，命题风向标。

https://noi.cn/xw/2026-09-20/933736.shtml

112 **第六届女生竞赛报名通知（NOIP 2026 女生赛）** 官方

中国计算机学会 · 2026

NOIP NOI 查漏补缺 赛前冲刺 速查 方法论 免费

2026 年 10 月 12 日发布。女生竞赛与 NOIP 2026 一试同步（11 月 28 日 8:30—13:00），报名 NOIP 的女选手自动获得参赛资格，不再单独报名。奖项按参赛总人数 10%/20%/30% 划一、二、三等奖，总获奖率 60%；高中生按成绩取前 10 名（已入选省队者顺延递补，每省经此通道进 NOI 者不超过 2 名）以 B 类身份参加 NOI 2027。价值在于这是一条与省选并行的独立通道：女生若省选把握不大但 NOIP 分数稳定在前列，应把它当主路径规划；反之，错过 NOIP 报名就等于同时放弃两条线。

https://www.noi.cn/xw/2026-10-12/938850.shtml

113 **2022—2023 年国内外信息学主要赛事分析报告** 官方

中国计算机学会 · 2025

省选 NOI 教练备课 查漏补缺 方法论 深耕 免费

2025 年 11 月 12 日发布于 NOI 官网竞赛资料栏，谢秋锋、金靖、李曙、赵启阳、艾庆兴等 18 位一线教练与高校教师联合执笔。把 NOI 系列赛事与 IOI、APIO、JOI、USACO 等国外赛事按知识点分布、难度结构、区分度做横向对比，是官方视角下「我们的训练强度与命题取向和国外差在哪」的判断材料。教练排年度计划、挑模拟题源时，比只看单年真题分析报告更有参照价值；注意其数据截到 2023 年，结论需与近两年真题对照使用。

https://www.noi.cn/zxzy/lnzl/jszl/2025-11-12/852999.shtml

114 **APIO 2026 中国区活动赛事综述与分数线** 官方

中国计算机学会 · 2026

省选 NOI 赛前冲刺 教练备课 速查 方法论 免费

2026 年 5 月 7—11 日由 CCF 主办、北京大学附属中学承办，27 个省市自治区共 768 位师生参加，5 月 9 日测试。获奖规模：金牌 75 人（线 196 分）、银牌 117 人（线 155 分）、铜牌 200 人（线 116 分）。同期设七场讲座，讲者为杨耀良（NOI 2017 金）、谢梓涵（NOI 2023 金）、李静榕（NOI 2024 金）及 IOI 2026 国家队四人。核心价值是三条分数线：APIO 是国内选手与亚洲同届横向定位的少数硬指标，可直接用来判断「省队边缘」选手的客观位置，比只看省内排名可靠；讲座名单也可作为选题风向的参考。

https://www.noi.cn/xw/2026-05-11/891305.shtml

115 **CCF 关于 NOI 2027 省内选拔的若干规定** 官方

中国计算机学会 · noi.cn · 2026

省选 NOI 教练备课 赛前冲刺 方法论 免费

2026 年 9 月 11 日发布，共 15 条。三个关键变化：CCF 不再组织统一省选、NOIP 2026 成绩在省选总成绩中权重不得低于 30%、省队名单须于 2027 年 4 月 7 日前报送。选省选路线前必须先读这一份。

https://www.noi.cn/xw/2026-09-11/930020.shtml

116 **CCPC 官网** 官方

中国大学生程序设计竞赛 · ccpc.io · 2015

省选 NOI 实战训练 实战 免费

国内大学生赛事，题目偏工程与思维结合，可作为 OI 之外的补充训练。

https://ccpc.io/

117 **ICPC 官网** 官方

ICPC Foundation · icpc.global · 1970

省选 NOI 实战训练 实战 免费

大学生赛事，但题目质量高、团队赛制独特。OI 选手常借它练整场节奏。

https://icpc.global/

118 **NOI 2027 名额分配测算方案** 官方

中国计算机学会 · 2026

省选 NOI 教练备课 查漏补缺 速查 免费

2026 年 10 月 28 日发布。给出各省 A/B 类名额的测算口径与调整系数，是判断「本省进省队大概要多少名」的官方依据。教练排年度目标、家长评估路径可行性时先看这份，再看各省实施细则。

https://www.noi.cn/xw/2026-10-28/944054.shtml

119 **2024 全国信息学奥林匹克年鉴** 官方

CCF 数字图书馆 · 2026

NOI 省选 教练备课 查漏补缺 深耕 电子书

CCF 主编，2026 年 6 月以电子版发布。含 2024 年 NOI 大事记、组织机构、赛事成绩单，以及全年系列活动试题与解题报告。教练做年度复盘、对比本省选手分布、研究命题走向时的第一手材料，比零散搜集题面更完整。

https://dl.ccf.org.cn/article/detail.html?id=8057449899870208

120 **APIO 官网** 官方

Asia-Pacific Informatics Olympiad · apio 官网 · 2007

NOI 赛前冲刺 实战 免费

亚太赛。中国区由 CCF 组织，题目难度略低于 IOI，是省队选手的第一次国际模拟。

https://www.apio-official.org/

121 **Baltic OI** 官方

Baltic Olympiad in Informatics · boi 官网 · 1995

NOI 赛前冲刺 实战 免费 / oj.uz

波罗的海地区奥赛，题目风格接近 IOI，难度中等偏上，适合补充题源。

https://oj.uz/

122 **CEOI** 官方

Central European Olympiad in Informatics · ceoi 官网 · 1994

NOI IOI 赛前冲刺 实战 免费 / oj.uz

中欧奥赛，构造与交互题质量高，是 IOI 前的高质量模拟题源。

https://oj.uz/

123 **IOI 2027 中国国家队选拔规则与国家集训队行为规范** 官方

中国计算机学会 · 2026

NOI IOI 教练备课 赛前冲刺 速查 方法论 免费

2026 年 9 月 28 日随 CCF NOI 集训营 2026 开营发布，含《国际信息学奥林匹克中国国家集训队行为规范》《IOI 2027 中国国家队选拔规则》与综合素质评分规则。核心变化是把综合素质评价正式并入国家队选拔：出勤、材料提交、文明交流、安全意识、公共行为、住宿秩序六项按可核实事实打分，未达阈值即失去后续选拔资格。走集训队路线的选手与教练必须读原文——往年只看成绩的备赛习惯，从这一届起不再成立。

https://www.noi.cn/xw/2026-09-28/935940.shtml

124 **IOI Syllabus** 国际信息学奥赛大纲 官方

IOI 国际委员会 · IOI · 2020

NOI IOI 教练备课 查漏补缺 速查 官网免费

对照国内大纲看差异：国际赛更强调建模与证明，知识点边界更宽。

https://ioinformatics.org/page/syllabus/12

125 **NOI 参赛资格规定** 官方

CCF · noi.cn · 2025

NOI 教练备课 速查 免费

A/B/C/D/E 类名额的划分与获取方式。省队选拔前必须搞清楚自己走哪条通道。

https://www.noi.cn/

126 **NOI 试题分析与年鉴** 官方

CCF · noi.cn / 正式出版 · 2000

NOI 教练备课 赛前冲刺 方法论 部分公开 / 纸质

官方对当年试题的逐题分析，含命题意图与得分分布。比任何民间题解都更接近出题人本意。

https://www.noi.cn/xw/

127 **POI** 官方

波兰信息学奥赛 · oi.edu.pl · 1994

NOI 赛前冲刺 实战 免费

波兰是 OI 强国，POI 题目以思维难度著称，适合冲击高分段的选手。

https://oi.edu.pl/

128 **关于自 NOI 2029 起取消 A 类选手加分政策的公告** 官方

中国计算机学会 · noi.cn · 2026

NOI 省选 教练备课 方法论 免费

2026 年 9 月 11 日发布。NOI 2027、2028 为过渡期仍加 5 分，2029 年起取消。政策变化会影响弱省的选拔策略，规划三年路线时必须纳入。

https://www.noi.cn/xw/2026-09-11/930261.shtml

129 **IOI 2026 中国队 3 金 1 银与最终排名** 官方

中国计算机学会 · 2026

IOI NOI 教练备课 赛前冲刺 速查 免费

第 38 届 IOI 于 2026 年 8 月 9—16 日在乌兹别克斯坦塔什干举行，97 个国家与地区 375 名选手参赛，共产生金牌 31、银牌 62、铜牌 94。中国队 3 金 1 银、团体第一：许淇文（南京外国语学校）498.27 分列第 1，赵晟昊（浙江金华第一中学）第 3，刘家炜（重庆市巴蜀中学校）第 13，何宇翔（重庆南开融侨中学校）银牌、第 38。领队赵启阳，副领队蒋婷婷；下一届在德国举办。用途：赛制为两天各 3 题、每天 5 小时、满分 600，用 498.27 这个冠军分与历年冠军分对照，可粗判当年题目难度，并据此给队内模拟定「两天六题拿多少」的目标。

https://www.noi.cn/xw/2026-08-16/924196.shtml

130 **IOI 官网** 官方

International Olympiad in Informatics · ioinformatics.org · 1989

IOI 赛前冲刺 教练备课 速查 实战 免费

历年试题、成绩、规则、大纲的唯一权威来源。做国际题从这里下原版题面。

https://ioinformatics.org/

131 **IOI 年度报告与命题趋势** 官方

IOI · ioinformatics.org · 1989

IOI 教练备课 赛前冲刺 方法论 免费

历年赛题统计、参赛国分布、评分规则变更。判断「未来两年考什么」最可靠的公开材料。

https://ioinformatics.org/

07 第 7 章　在线平台与题库

> 题库不是越多越好，而是越「匹配当前阶段」越好。本章按国内 OJ、国际 OJ、题单与可视化四类编排，每个平台都标注了难度区间与适用场景。

本章收录 52 条，编号 132—183。

132 HydroOJ　平台

Hydro 开源社区 · hydro.ac · 2021

通用 教练备课 实战训练 实战 免费 / 自建

开源评测系统，学校可以自建域做校内赛。教练做训练营的最佳底座。

https://hydro.ac/

133 AcWing　平台

闫学灿（yxc） · acwing.com · 2018

CSP-J CSP-S NOIP 省选 体系学习 实战训练 实战 免费题库 + 付费课程

国内最系统的算法课程型题库，题面中文、配套视频、按知识点分章。零基础起步体验最好的一站。

https://www.acwing.com/

134 Aizu Online Judge　平台

会津大学 · judge.u-aizu.ac.jp · 2004

CSP-J CSP-S 入门自修 实战 免费注册

自带编程入门课程与章节题，平台本身就是教材。

https://judge.u-aizu.ac.jp/

135 Algorithm Visualizer　平台

开源社区 · algorithm-visualizer.org · 2016

CSP-J CSP-S 入门自修 速查 免费

可单步执行的算法动画，含回溯、DP、排序。比 VisuAlgo 更偏「追踪变量」，适合理解递归。

https://github.com/algorithm-visualizer/algorithm-visualizer

136 AtCoder ABC / ARC / AGC　平台

AtCoder Inc. · atcoder.jp · 2012

CSP-J CSP-S NOIP 省选 实战训练 入门自修 实战 免费注册

题目干净、难度梯度平滑。ABC 的 A–F 六题几乎是一条完整的能力阶梯，初学者最友好。

https://atcoder.jp/

137 **HackerRank** 平台

HackerRank · hackerrank.com · 2009

CSP-J CSP-S 入门自修 实战 免费

英文入门题量大、判题友好。适合第一次读英文题面时练手，难度上限不高。

https://www.hackerrank.com/domains/algorithms

---

138 **LeetCode** 平台

LeetCode · leetcode.cn · 2015

CSP-J 实战训练 实战 免费 / 会员

面试题为主，难度与 OI 不同源。只建议用来熟悉语言与基础语法，不要当 OI 主训练场。

https://leetcode.cn/

---

139 **OpenJudge** 平台

POJ 团队 · openjudge.cn · 2005

CSP-J 入门自修 实战 免费注册

可按学校/机构建小组，题目偏基础，适合班级统一布置作业。

http://openjudge.cn/

---

140 **PTA 拼题 A** 平台

浙江大学 / 杭州百腾 · pintia.cn · 2016

CSP-J CSP-S 体系学习 实战 免费 / 部分付费

课程化题库，按教学进度组织。适合跟着学校课程走的学生。

https://pintia.cn/

---

141 **USACO** 美国信息学奥赛 平台

USACO · usaco.org · 1992

CSP-J CSP-S NOIP 体系学习 实战训练 实战 免费注册

Bronze→Platinum 四级，题目质量高、英文表述规范。想练英文读题就从这里开始。

https://usaco.org/

---

142 **USFCA 数据结构可视化** 平台

David Galles（旧金山大学） · cs.usfca.edu · 2011

CSP-J CSP-S NOIP 入门自修 查漏补缺 速查 免费

红黑树、AVL、B 树、堆、图算法的交互演示。讲课时投屏效果极佳，也是自查理解的手段。

https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html

---

143 **Vijos** 平台

Vijos 团队 · vijos.org · 2005

CSP-J CSP-S 实战训练 实战 速查 免费注册

老牌 OJ，保留大量早期经典题。活跃度下降，但历史题目仍是好材料。

https://vijos.org/

144 **VisuAlgo** 平台

Steven Halim（新加坡国立大学） · visualgo.net · 2011

CSP-J CSP-S NOIP 入门自修 查漏补缺 速查 免费

算法过程可视化。线段树、平衡树、最短路、网络流都能一步步看动画，卡住时看一遍胜过读三段文字。

https://visualgo.net/

145 **WZOI（温州中学 OJ）** 平台

浙江省温州中学 · wzoi.cc · 2017

CSP-J CSP-S 实战训练 实战 免费（原站已不稳定）

中学自建的开源 OJ，题目贴近教学实际，适合校内训练。原站近年时常无法访问，可搜「WZOI 镜像」或自行部署同款开源 OJ。

146 **一本通在线评测（ybt）** 平台

一本通编写组 · ssoier.cn · 2015

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 实战 免费

《信息学奥赛一本通》配套题库，章节与教材一一对应。学校机房最常用的练习站。

http://ybt.ssoier.cn/

147 **梦熊 OJ（Mengxiong Online Judge）** 平台

梦熊信息学联盟 · 2024

CSP-J CSP-S NOIP 实战训练 赛前冲刺 实战 免费（部分团队赛需邀请码）

域名 mxoj.net，另有 mengxiong.cn 指向同一套系统（页面备案号为京ICP备2024090394号，可据此判断站点自 2024 年起运营）。与洛谷、UOJ 这类“自己找题刷”的平台不同，它的组织方式是团队制：先输入邀请码加入某个团队，才能在团队内看到比赛与题单，因此公开检索到的题目有限——这也是它最容易被误判的地方。真正值得用的是它的“全真模考”能力。以 2026 年国庆场为例：2026 年 10 月 1 日 CSP-J 组 08:30—12:00（3.5 小时、4 题）、CSP-S 组 14:30—18:30（4 小时、4 题），明确要求文件读写、按 NOI 赛制提交，赛后 13:00 与 20:00 各有一场免费直播讲评；同一年度还有面向 CSP-J 与 CSP-S 的“二十连测”公开赛，逐场推进。用法建议：把它当“考场模拟器”，考前按组别掐时间整场做，做完就进讲评；不要把它当题库——题库的沉淀与题解体系远不如洛谷，题目总数在首页长期显示为建设中。另需注意：它是商业赛训机构（梦熊联盟，2017 年成立）的入口，注册要实名，部分比赛限定年级评奖，参赛前先看清规则。

http://www.mxoj.net/

148 **洛谷 Luogu** 平台

上海洛谷网络科技 · luogu.com.cn · 2013

CSP-J CSP-S NOIP 省选 实战训练 入门自修 赛前冲刺 实战 免费注册

国内 OI 第一入口。题库按难度分红到黑，题单体系完整，几乎每道题都有题解与讨论。主训练场选它。

https://www.luogu.com.cn/

149 **洛谷主题题库** 平台

洛谷 · luogu.com.cn · 2013

CSP-J CSP-S NOIP 省选 NOI 专题突破 查漏补缺 实战 免费

官方与用户共建的题单体系。「省选DP」「图论500题」这类成套题单，是专题突破最快的入口。

https://www.luogu.com.cn/training/list

150 **洛谷公开赛与月赛** 平台

洛谷 · luogu.com.cn · 2013

CSP-J CSP-S NOIP 省选 实战训练 赛前冲刺 实战 免费

每月多场，含入门赛到省选难度。真实比赛节奏的训练场，比单纯刷题更接近考场。

https://www.luogu.com.cn/contest/list

151 **洛谷题单 Training List** 平台

洛谷社区 · luogu.com.cn · 2018

CSP-J CSP-S NOIP 体系学习 实战训练 实战 免费

别人替你把题按专题排好了顺序。新手最该用的功能，比自己在题库里乱翻效率高一个量级。

https://www.luogu.com.cn/training/list

152 **编程猫 OJ（北大—点猫人工智能教育联合实验室）** 平台

北大—点猫科技人工智能教育联合实验室 · 2026

CSP-J CSP-S NOIP NOI 入门自修 实战训练 实战 在线平台

2026 年 3 月北京大学信息科学技术学院与点猫科技共建「北大—点猫科技人工智能教育联合实验室」，其首批产出即编程猫 OJ（ai-oj.codemao.cn）。题库为覆盖 CSP-J/S、NOIP 至 NOI 的原创题，按「入门—普及—提高—省选—NOI」五级闯关组织，集成 AI 出题、实时判题、月赛/模拟赛与题解讨论；教练端可建队、申请学校专场、查看答题数据。与洛谷、Hydro 的差别在定位：题库规模远小于老牌 OJ，胜在赛段分层清晰与教练看板，适合校内梯队的分阶段测评与专场训练，主力刷题仍应放在洛谷与 Codeforces。风险提示：平台 2026 年新上线，题目存量与长期维护需自行观察，不要把它当作唯一训练来源。

https://ai-oj.codemao.cn

153 **蓝桥云课** 平台

蓝桥杯组委会 · lanqiao.cn · 2017

CSP-J CSP-S 入门自修 实战训练 实战 免费 + 付费

蓝桥杯官方练习平台。CSP-J 阶段可作为「刷题量」的补充，但题型与 NOI 系有偏差，别当主线。

https://www.lanqiao.cn/

154 **计蒜客** 平台

北京矩道优达 · jisuanke.com · 2015

CSP-J CSP-S 入门自修 实战训练 实战 部分付费

按知识点和难度筛题，配套课程。适合需要「有人带着走」的初学者。

https://www.jisuanke.com/

155 **51Nod** 平台

51Nod 团队 · 51nod.com · 2014

CSP-S NOIP 专题突破 实战 免费注册

数学题与思维题密度高，适合专门练「想不出来但一看就会」的题型。

https://www.51nod.com/

156 **AtCoder Problems** 平台

kenkoooo · kenkoooo.com · 2016

CSP-S NOIP 省选 NOI 查漏补缺 实战训练 速查 免费

把 AtCoder 全部题目按难度打分并推荐。配合「已 AC 集合」能精确找出你能力边缘的题。

https://kenkoooo.com/atcoder/

157 **Baekjoon Online Judge** BOJ 平台

Baekjoon · acmicpc.net · 2010

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

韩国最大 OJ，题量巨大、分类清晰，很多题有中文翻译。

https://www.acmicpc.net/

158 **CSES Problem Set** 平台

Antti Laaksonen / 赫尔辛基大学 · cses.fi · 2013

CSP-S NOIP 体系学习 专题突破 实战 免费

300 道题按专题排好，一题一技，干扰最少。与 CPH 配套，是「系统过一遍」的最佳载体。

https://cses.fi/problemset/

159 **CodeChef** 平台

Directi · codechef.com · 2009

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

印度 OJ，长期赛制独特（十天一场），适合练长线思考。

https://www.codechef.com/

160 **Codeforces** CF 平台

Mike Mirzayanov · codeforces.com · 2010

CSP-S NOIP 省选 NOI 实战训练 赛前冲刺 实战 免费注册

全球竞赛核心。Div.2 稳定练手、Div.1 冲上限，rated 分数是国际通行的能力刻度。

https://codeforces.com/

161 **Codeforces 题目集（按 rating 筛选）** 平台

Codeforces · codeforces.com · 2010

CSP-S NOIP 省选 NOI 查漏补缺 实战训练 实战 免费

用 tags + rating 区间精确取题，例如 「dp, 1900-2100」。全世界最有效的专题训练工具。

https://codeforces.com/problemset

162 **Comet OJ** 平台

Comet 团队 · cometoj.com · 2018

CSP-S NOIP 赛前冲刺 实战 免费注册

经常办原创赛，题目风格接近 NOIP。适合打非官方模拟赛练手感。

https://www.cometoj.com/

163 **DMOJ** 平台

Don Mills · dmoj.ca · 2015

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

加拿大现代 OJ，聚合各大赛存档，语言支持广，界面体验好。

https://dmoj.ca/

164 **HDU Online Judge** 平台

杭州电子科技大学 · acm.hdu.edu.cn · 2005

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

多校联合训练的题源，题量大。适合按专题检索老题。

https://acm.hdu.edu.cn/

165 **Lutece** 平台

电子科技大学 · lutece.uestc.edu.cn · 2018

CSP-S 实战训练 实战 免费

高校开源 OJ，题面中英混排，适合补充非 OI 风格的算法题。

https://lutece.uestc.edu.cn/

166 **POJ** 北京大学在线评测 平台

北京大学 · poj.org · 2003

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

国内最老 OJ 之一，英文题多。经典但界面古老，适合刷指定经典题号。

http://poj.org/

167 **SPOJ** 平台

Sphere Research Labs · spoj.com · 2004

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

海量老题，质量参差。只在需要某个经典题号时才来。

https://www.spoj.com/

168 **UVa Online Judge** 平台

Universidad de Valladolid · onlinejudge.org · 1995

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

最老的 OJ 之一，《Competitive Programming》全书题号都指向它。

https://onlinejudge.org/

169 **ZOJ** 平台

浙江大学 · zoj.pintia.cn · 2001

CSP-S 实战训练 实战 免费注册

浙大老牌 OJ，题面英文。现在主要作为历史题库使用。

https://zoj.pintia.cn/

170 **e-olymp** 平台

e-olymp · eolymp.com · 2010

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费

东欧题源聚合站，收纳大量小学奥赛与区域赛题。题面英文，难度集中在普及到提高之间。

https://eolymp.com/

171 **牛客网** Nowcoder 平台

牛客网 · nowcoder.com · 2014

CSP-S NOIP 赛前冲刺 实战 免费注册

OI 赛与求职题混排。OI 部分有专项训练与模考，适合赛前找整场节奏。

https://www.nowcoder.com/

172 **Codeforces Gym** 平台

Codeforces · codeforces.com · 2010

NOIP 省选 NOI IOI 实战训练 赛前冲刺 实战 免费

各类集训、省队选拔、ICPC 区域赛的原始赛题存档。想找「真赛题」来这里，不在主题库里。

https://codeforces.com/gyms

173 **Judge Duck Online** 平台

松松松 · duck.ac · 2020

NOIP 省选 查漏补缺 速查 免费

评测精度到微秒，用来验证常数优化到底有没有用。题量少但工具属性强。

https://duck.ac/

174 **Kattis** 平台

KTH · open.kattis.com · 2010

NOIP 省选 实战训练 实战 免费注册

ICPC 真题库，按 Elo 难度推题。想练「读完题就知道考什么」的直觉很有效。

https://open.kattis.com/

175 **Timus** 平台

乌拉尔联邦大学 · acm.timus.ru · 2000

NOIP 省选 实战训练 实战 免费

俄式硬核题，难度偏高。冲刺期用来压题不错。

https://acm.timus.ru/

176 **LibreOJ** LOJ 平台

Menci 等 · loj.ac · 2017

省选 NOI 实战训练 查漏补缺 实战 免费注册

测试数据与提交代码全部公开，赛后能看别人怎么写的。复盘与对拍的首选平台。

https://loj.ac/

177 **Nowcoder 多校训练营** 平台

牛客网 · nowcoder.com · 2018

省选 NOI 赛前冲刺 实战训练 实战 免费 / 部分付费

暑期多校，题目偏难偏怪，是省队选手的集训主战场。赛后题解质量参差，需自己筛。

https://ac.nowcoder.com/acm/contest/vip-index

178 **OEIS 整数数列百科** 平台

OEIS Foundation · oeis.org · 1964

省选 NOI IOI 查漏补缺 速查 免费

数论、计数题猜结论的终极工具。打出前几项就能查到封闭形式与生成函数，考场外验证思路神器。

https://oeis.org/

179 **QOJ** 平台

QOJ 团队 · qoj.ac · 2021

省选 NOI IOI 赛前冲刺 实战训练 实战 免费注册

国内外 OI 与 ICPC 赛题的集中存档，可按比赛整场模拟。找真题最全的地方之一。

https://qoj.ac/

180 **UOJ** Universal Online Judge 平台

VFK 等 · uoj.ac · 2014

省选 NOI 赛前冲刺 实战训练 实战 免费注册

原创题多、难度高，题目质量在国内属第一梯队。提高组冲省选阶段的磨刀石。

https://uoj.ac/

181 **Library Checker** 平台

Nyaan 等 · judge.yosupo.jp · 2019

NOI 查漏补缺 速查 免费

验证模板正确性与常数的标准靶场。写完一个数据结构，来这里跑一遍再放进模板库。

https://judge.yosupo.jp/

182 **Universal Cup** 平台

Universal Cup 组委会 · ucup.ac · 2022

NOI IOI 赛前冲刺 实战 免费

全球强队都在打的系列赛，题目难度对齐区域赛与 IOI。想摸国际天花板就来这里。

https://ucup.ac/

183

oj.uz

平台

Olympiad 社区 · oj.uz · 2016

NOI IOI 赛前冲刺 实战 免费注册

IOI、APIO、 Baltic OI 等国际奥赛题的官方镜像，题面干净。国际赛真题首选。

https://oj.uz/

08 第 8 章　集训队论文与专题讲义

> 国家集训队论文是中文竞赛圈质量最高的原创资料，每篇解决一个具体问题，思路往往比教材更接近考场。讲义则是教练视角的知识重组，适合成体系地补一个专题。

本章收录 55 条，编号 184—238。

184 信息学竞赛中的思维方法

论文

陈彧 · 国家集训队 2000 · 2000

通用 教练备课 方法论 论文集

少见的「讲怎么想」而不是「讲怎么做」的文献，适合阶段复盘时读。

185 测试数据设计中的三要素

论文

杨帆 · 国家集训队 1999 · 1999

通用 教练备课 方法论 论文集

造数据不是随便随机。准确性、全面性、美观性三条标准，出题人必读。

186 Legend-K 的数据结构与算法笔记

讲义

Legend-K · GitHub / 网络流传 · 2017

CSP-S NOIP 省选 查漏补缺 专题突破 速查 免费（网络）

中文 OI 圈流传最广的个人笔记之一，模板全、排版密。适合当速查表，不适合当第一份教材。

187 搜索方法中的剪枝优化

论文

齐鑫 · 国家集训队 1999 · 1999

CSP-S NOIP 专题突破 深耕 论文集

剪枝的六种基本策略，至今没有过时。搜索题上限就靠这个。

188 搜索顺序的选择

论文

王知昆 · 国家集训队 2002 · 2002

CSP-S NOIP 专题突破 方法论 论文集

同一份代码换个搜索顺序就从 TLE 变 AC，这篇讲清了原因。

189 背包九讲

讲义

dd_engi（崔添翼） · 网络公开 PDF · 2007

CSP-S NOIP 专题突破 深耕 速查 免费 PDF

中文 DP 入门的第一份经典讲义。九种背包讲完，一维滚动数组的理解就彻底了。

190 **骗分导论** 讲义

OI 社区总结 · 网络公开 · 2010

CSP-S NOIP 赛前冲刺 方法论 免费

听起来不正经，但「拿部分分」是 OI 的核心技能之一。省一与省队的差距常在这里。

191 **字符串算法选讲** 讲义

多位竞赛教练 · 网络公开 · 2015

NOIP 省选 专题突破 深耕 免费讲义

KMP、Z 函数、哈希、Manacher 串讲。2025 大纲把 Manacher 下放到提高级，这份讲义正好对上。

192 **常数优化与卡常技巧** 讲义

OI 社区总结 · 网络公开 · 2018

NOIP 省选 赛前冲刺 速查 免费

循环展开、位运算替代、内存访问顺序、快读快写。省一线常常就差这一口气。

193 **浅析非完美算法在信息学竞赛中的应用** 论文

胡伟栋 · 国家集训队 2005 · 2005

NOIP 省选 赛前冲刺 方法论 论文集

考场上拿部分分的正确姿势。省一与省队的分差，常常就在这里。

194 **浅谈用极大化思想解决最大子矩形问题** 论文

王知昆 · 国家集训队 2003 · 2003

NOIP 省选 专题突破 深耕 论文集

悬线法的原始文献，单调栈类问题的必读。

195 **矩阵乘法与线性递推** 论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2011

NOIP 省选 专题突破 速查 论文集

快速幂 + 矩阵加速的标准套路。2025 大纲在 NOI 级新增线性基，可顺带一起学。

196 **NOIpaper：国家集训队论文集（1999—2025）** 论文

GitHub · 2025

省选 NOI IOI 专题突破 教练备课 深耕 免费

个人维护的 GitHub 仓库，汇齐 1999—2025 年国家集训队论文集（2010—2012 年缺），按年份分目录与 PDF。相比逐年搜散落网盘，这里一次拿全，适合按专题横向扫读同一问题在不同年份的解法演进。注意版本为社区整理，引用前核对原文页码。

https://github.com/Fesdrer/NOIpaper

197 **OI 论文集精读** 国家集训队论文选 论文

历届国家集训队 · CCF · 1999-2017

省选 NOI IOI 专题突破 教练备课 深耕 方法论 公开资料集

中国 OI 最高水平的思考沉淀。按主题挑读，比如「线段树的应用」「后缀数组」，不要按年份读。

https://github.com/cjie/Competitive-Programming-Docs

198 **Trinkle23897 的 OI 课件** 讲义

Trinkle23897 · GitHub · 2018

省选 NOI 专题突破 教练备课 深耕 免费（开源）

清华选手的集训课件合集，LaTeX 源码开放。多项式、生成函数、拟阵等硬专题讲得干净。

https://github.com/Trinkle23897/oi_slides

199 **acm-cheat-sheet** 讲义

开源社区 · GitHub · 2015

省选 NOI 查漏补缺 速查 免费（开源）

把常用算法压成几百行的速查表，英文。赛前打印一份贴在手边，比翻书快。

https://github.com/Detachment/ACM-Cheat-Sheet

200 **huzecong 的 OI 课件** 讲义

huzecong · GitHub · 2018

省选 NOI 专题突破 教练备课 深耕 免费（开源）

另一套高质量集训课件，覆盖字符串、数据结构、计数。可直接改造成自己的讲课稿。

https://github.com/huzecong/oi-slides

201 **分块与莫队算法** 论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2014

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

区间问题的暴力美学，常数友好、实现简单，考场性价比极高。

202 **动态规划优化专题** 讲义

多位竞赛教练 · 网络公开 · 2016

省选 NOI 专题突破 深耕 免费讲义

单调队列、斜率优化、决策单调性三件套，配真题讲最有效。

203 **动态规划的深入讨论** 论文

李刚 · 国家集训队 2000 · 2000

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

从状态、阶段、决策三要素拆解，配合例题，适合系统整理 DP 框架。

204 **动态规划算法的优化技巧** 论文

毛子青 · 国家集训队 2001 · 2001

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

单调队列、斜率优化、四边形不等式的源头文献之一，讲优化先讲「为什么能优化」。

205 **图论建模专题** 讲义

多位竞赛教练 · 网络公开 · 2014

省选 NOI 专题突破 方法论 免费讲义

从「题目怎么变成图」讲起，比直接讲算法有用得多。

206 **强连通分量与 2-SAT** 论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2003

省选 NOI 专题突破 速查 论文集

Tarjan 的两个经典应用放一起讲，边界条件讲得清楚。

207 **把握本质，灵活运用——动态规划的深入探讨** 论文

来煜坤 · 国家集训队 1999 · 1999

省选 NOI 专题突破 方法论 论文集

把 DP 讲成「状态设计」而不是「背方程」，中文 DP 文献里最该先读的一篇。

208 **数学模型的建立、比较和应用** 论文

邵铮 · 国家集训队 1999 · 1999

省选 NOI 专题突破 方法论 论文集

建模能力的培养路径。读完再看新题，会先问「这是哪类模型」。

209 **树型动态规划** 论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2006

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

树上背包、换根、树的直径与重心，配题讲比看书快。

210 **状态压缩动态规划** 论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2005

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

状压的经典套路集：棋盘覆盖、TSP、插头 DP 的前置。

211 **离线处理思想** 论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2013

省选 NOI 专题突破 方法论 论文集

CDQ 分治、整体二分、莫队的思想来源。2025 大纲把它列为 8 级考点。

212 **线段树的应用** 论文

林涛 · 国家集训队 2004 · 2004

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

线段树的经典综述：区间合并、标记下传、扫描线，一篇打通。

213 **组合游戏略述——浅谈 SG 游戏的若干拓展及变形** 论文

贾志豪 · 国家集训队 2009 · 2009

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

博弈论中文文献里最完整的一篇，SG 定理的适用边界讲得很细。

214 **网络流算法的应用** 论文

金恺 · 国家集训队 2002 · 2002

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

建图比算法更重要。这篇的重点是「怎么把问题变成流」。

215 **解决动态统计问题的两把利刃** 论文

薛矛 · 国家集训队 2004 · 2004

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

树状数组与线段树的取舍标准，讲清了「什么时候不需要线段树」。

216 **Pólya 原理及其应用** 论文

符文杰 · 国家集训队 2001 · 2001

NOI 专题突破 深耕 论文集

置换群计数的标准入门，Burnside 引理之后必读。

217 **伸展树的基本操作与应用** 论文

杨思雨 · 国家集训队 2004 · 2004

NOI 专题突破 深耕 论文集

Splay 的经典教程，旋转与区间操作的讲法至今被沿用。

218 **充分利用问题性质——例析动态规划的「个性化」优化** 论文

项荣璟 · 国家集训队 2003 · 2003

NOI 专题突破 深耕 论文集

告诉你优化不是套模板，而是抓题目自身结构。读完会少走很多弯路。

219 **具体数学讲义** 讲义

多所高校 · 网络公开 · 2015

NOI 专题突破 深耕 免费讲义

《具体数学》的课堂版浓缩，和式、递推、生成函数三块讲得更快。

220 **动态树及其应用** 论文

袁昕颢 · 国家集训队 2007 · 2007

NOI IOI 专题突破 深耕 论文集

LCT 应用的系统整理：路径查询、连通性维护、动态 MST。

221 **可持久化数据结构** 论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2012

NOI 专题突破 深耕 论文集

主席树、可持久化并查集、可持久化 Trie 的统一视角。

222 **后缀数组** 论文

许智磊 · 国家集训队 2004 · 2004

NOI 专题突破 深耕 论文集

SA 的中文标准教程，倍增与 DC3 都讲了，先学倍增即可。

223 **后缀数组——处理字符串的有力工具** 讲义

罗穗骞 · 国家集训队 2009 · 2009

NOI 专题突破 深耕 论文集 / PDF

后缀数组中文讲解的标杆，模板与证明都给全了。

224 **多串匹配算法及其启示** 论文

朱泽园 · 国家集训队 2004 · 2004

NOI 专题突破 深耕 论文集

AC 自动机的经典引路文，从 KMP 到 Trie 图是一条自然的线。

225 **容斥原理与反演** 论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2015

NOI 专题突破 深耕 论文集

莫比乌斯反演的直觉来源，先把容斥的「符号感」练出来。

226 **左偏树的特点及其应用** 论文

黄源河 · 国家集训队 2005 · 2005

NOI 专题突破 速查 论文集

可并堆的入门文献，代码短、结论清楚，直接抄结构也行。

227 **平面图在信息学中的应用** 论文

刘才良 · 国家集训队 2003 · 2003

NOI 专题突破 深耕 论文集

平面图转对偶图求最小割，思路漂亮且考过多次。

228 **提交答案题与交互题** 讲义

多位集训队选手 · 网络公开 · 2016

NOI IOI 赛前冲刺 方法论 免费讲义

这两类题在 NOI 与 IOI 中占比不小，但普通题单几乎不覆盖，必须单独准备。

229 **数值分析在竞赛中的简单应用** 论文

侯启明 · 国家集训队 2003 · 2003

NOI 专题突破 深耕 论文集

三分、模拟退火、爬山的前置知识，非完美算法的理论依据。

230 **数据结构的联合——块状链表** 论文

蒋炎岩 · 国家集训队 2005 · 2005

NOI 专题突破 深耕 论文集

分块思想的中文源头文献之一，sqrt 分解的所有变体几乎都能从这里长出来。

231 **最小割模型在信息学竞赛中的应用** 论文

胡伯涛 · 国家集训队 2007 · 2007

NOI 专题突破 方法论 论文集

最小割建模的经典总结，最大权闭合子图、二者取一等模型都在这里。

232 **构造题策略** 讲义

多位集训队选手 · 网络公开 · 2017

NOI 专题突破 方法论 免费讲义

构造题没有通法，但有常见套路：归纳、对称、奇偶分类、增量调整。

233 **母函数的性质及应用** 论文

毛杰明 · 国家集训队 2009 · 2009

NOI 专题突破 深耕 论文集

从多项式乘法到生成函数，2025 大纲 9 级考点，建议配合 NTT 一起学。

234 **猜数问题的研究** 论文

张宁 · 国家集训队 2003 · 2003

NOI 专题突破 深耕 论文集

交互题与信息论结合的范例，理解「每次询问能获得多少信息」。

235 **答案只有一个——浅谈问答式交互问题** 论文

高正宇 · 国家集训队 2003 · 2003

NOI IOI 专题突破 深耕 论文集

交互题中文文献里最系统的一篇，IOI 风格必备。

236 **维护森林连通性——动态树** 论文

陈首元 · 国家集训队 2006 · 2006

NOI IOI 专题突破 深耕 论文集

LCT 的中文入门文献之一。难度高，先确保 Splay 熟练。

237 **计算几何讲义** 讲义

谢迪 · 网络公开 · 2012

NOI 专题突破 深耕 免费 PDF

凸包、半平面交、旋转卡壳的中文经典讲义，代码可直接复用。

238 **论随机化算法的原理与设计** 论文

周咏基 · 国家集训队 1999 · 1999

NOI 专题突破 方法论 论文集

随机化不是碰运气，而是把错误率控制在可接受范围。思维方式比代码重要。

09 第 9 章　历年真题与题解

> 真题的价值在于「难度分布」和「命题语言」。做真题不只是练手，更是校准自己对「这题该有多难」的判断。本章按赛事层级排列，从 CSP-J 到 NOI。

本章收录 72 条，编号 239—310。

239 CCF NOI 2026 笔试题库

真题

中国计算机学会（NOI 竞赛办公室） · 2026

CSP-J　CSP-S　NOI　查漏补缺　赛前冲刺　速查　免费

2026 年 6 月 16 日由 NOI 竞赛办公室发布，正文即一份《NOI 2026 基础知识题库》PDF 附件，可直接下载。NOI 正赛第一天为笔试，CSP 第一轮也是纯客观题，两处考的是同一类「计算机基础 + 算法常识 + 竞赛规则」。这份题库的不可替代性在于口径：市面上初赛模拟卷多为机构自编，知识点边界与官方大纲常有偏差，而它是命题方自己给出的样题范围，可用来给「刷了多少套模拟卷」这件事定标。用法建议：先按套限时做一遍定位错项，再回到大纲对应条目补，不要当题海刷——题库体量有限，反复做只会记住答案。

https://www.noi.cn/xw/2026-06-16/903684.shtml

240 CSP-J/S 2026 第二轮认证测试数据（入门组 + 提高组）

真题

中国计算机学会 · 2026

CSP-J　CSP-S　实战训练　查漏补缺　实战　免费

2026 年 11 月 5 日随《关于 CSP-J/S 2026 第二轮成绩和申诉的通知》发布，附件为入门组（J）与提高组（S）两套完整测试数据 zip，可直接下载。三个用法：赛后复现失分点（本地重测能区分是算法错、常数超时还是边界漏判）、教练做同一题不同解法的常数对比、把当年真题改造成校内模拟赛。配套时间窗要记住：申诉 11 月 5 日 16:00—11 月 8 日 13:00，缴费截止 11 月 8 日 18:00，申诉须经指导教师提交且每题只有一次机会，11 月 13 日后可查结果；申诉不受理「与标准环境有出入」「感觉判错」这类无自测数据的请求，规范做法是附上逐测试点的用时、内存与比对结论。数据本身不含题面，题面需另从当轮试题页获取。

https://www.noi.cn/xw/2026-11-05/945674.shtml

241 CSP-J/S 历年认证题

真题

CCF · noi.cn / 洛谷 · 2019-至今

CSP-J　CSP-S　赛前冲刺　实战　官网 / 题库

第一轮为笔试，第二轮为上机。两轮都要练，第一轮淘汰率不低。

https://www.luogu.com.cn/

242 **CSP-J/S 第一轮真题** 真题

CCF · noi.cn · 2019

CSP-J CSP-S 赛前冲刺 查漏补缺 实战 免费 / 本站真题库

笔试（阅读程序、完善程序）是很多人翻车的地方。近五年卷子必须整套掐时间做，错题按知识点归类。

https://www.noi.cn/xw/

243 **USACO 历年试题** 真题

USACO · usaco.org · 1992-至今

CSP-J CSP-S NOIP 实战训练 实战 官网免费

四级分层清晰，题目英文表述规范，是练读题与基础算法的高性价比题库。

https://usaco.org/

244 **《CCF 信息学奥赛入门篇》练习指导** 题解

机械工业出版社（中国计算机学会组编） · 2025

CSP-J 查漏补缺 实战训练 实战 纸质书

廖晓刚、何哲华编，2025 年 12 月第 1 版，ISBN 978-7-111-79342-7，定价 59 元，约 180 页。逐题解析《CCF 信息学奥赛入门篇》的全部练习，七章对应主教材：编程基础、数据的存储与读入、选择执行、反复执行、批量存储（数组与字符串）、模块化程序设计，末章专讲 NOI 系列竞赛相关规定（文件读写、评测与纪律）。必须与主教材配套：单独读它只是题解集，缺语法铺垫；只读主教材不做题，读入格式、边界处理、多组数据这些坑踩不全。适合 CSP-J 第一轮结束后、第二轮前两个月做查漏，也可作为入门班课后作业的答案册。

http://www.wsgph.com/bookshow.asp?id=3097887

245 **信息学奥赛 3：历年真题解析与拉分解题思维训练** 题解

北京大学出版社 · 2026

CSP-J 查漏补缺 赛前冲刺 实战 方法论 纸质书

王健伟著，2026 年 8 月第 1 版，ISBN 978-7-301-37272-2，508 页，定价 129 元，为该系列三册中的第三册。把 2015—2024 年 CSP-J 初赛与复赛真题按年份分章，逐题给解析，并对解析里出现的新概念就地补充；主线是所谓「拉分题」——每套卷中区分一等与二等的 1—2 题，先拆解题意与数据范围，再落到可编译代码。适合已过语法、目标 CSP-J 一等的学生做真题闭环，也可供教练挑例题。局限：真题只到 2024 年，2025 年后的新题型需另配当年题面。

https://www.books.com.tw/products/CN18145540

246 **信息学奥赛 CSP 通关之路：CSP-J/S 第一轮原创全真模拟试卷集（2026）** 真题

人民邮电出版社 · 2026

CSP-J CSP-S 赛前冲刺 实战训练 实战 纸质书

王津、夏宗强等编著，2026 年 7 月第 1 版，ISBN 9787115700209，16 开 158 页、23 万字，定价 59.80 元。结构极简：普及组 CSP-J 2026 初赛模拟卷 10 套 + 提高组 CSP-S 10 套，共 20 套原创卷，逐套按第一轮真题的题型与分值配比（单项选择、程序阅读、程序填空）编制，成套独立、不混编。纸质书只印试题，逐题详细解析放在线上（扫码或图灵社区下载），另设读者群同步各省报名与政策。据出版方说明，2026 版针对近三年 CCF 初赛的变化补充了 Linux 命令、指针、高精度、倍增 LCA、组合计数这几个新出现的考点，并强化了 DP、数论、图论的高频难点。正确的用法是整卷计时：一次两小时、按考场规则做完整套，再对解析并把错因归类到知识点，回到教材补；拆成单题刷会失去它唯一的长处——初赛考的是速度与准确率，不是单题难度。局限有三：原创卷终究不是真题，命题团队的口径与 CCF 科学委员会未必一致；解析在线上，断网或改版后有失效风险；158 页摊 20 套卷，平均每套不足 8 页，题量比真实卷面略薄，适合当节奏训练而非题海。

https://book.cppinfo.cn/Encyclopedias/home/index?id=5081795

247 **信息学奥赛 CSP-J 初赛通关手册：10 年真题 + 10 套模拟精练精讲** 真题

人民邮电出版社 · 2025

CSP-J 赛前冲刺 实战训练 实战 纸质书

左凤鸣主编，2025 年 1 月第 1 版（2025 年 10 月重印），ISBN 9787115654670，16 开 236 页，定价 69.80 元，中图法 TP311.1-44。四部分：一是配套题库系统说明（佐助题库的初赛检测系统，可在线判分）；二是 10 套真题——2014—2018 年 NOIP 普及组初赛按 CSP 新题型改编，接 2019—2023 年 CSP-J1 原卷；三是 10 套 CSP-J 初赛模拟；四是参考答案，逐题解析为电子版，凭书内二维码或在线资源获取。与同期《信息学奥赛初赛全解》《CCF CSP 第一轮认证一本通（第 2 版）》的分工很清楚：那两本按知识点组织，本书按整卷组织，且 10 年真题的时间跨度是三者中最长的，适合做年份纵向对比——同一考点在不同年份落在选择题、阅读程序还是完善程序，只有把整卷按年排开才看得出来。做法建议：真题从 2019 年往前做，越早的卷子改编幅度越大、参考价值递减；模拟卷留到考前两周整卷计时，一次两小时按考场规则走。局限：解析在线上，改版或断网有失效风险；题目止于 2023 年，2024—2026 三届需另配；答案册只给答案不给过程，自学时要配一本知识点书对照。

https://book.cppinfo.cn/Encyclopedias/home/index?id=4817121

248 **信息学奥赛一本通** 训练指导教程 题解

董永建 等 · 科学技术文献出版社 · 2014

CSP-J CSP-S 实战训练 实战 纸质书

与一本通同步的题解册，题量足，适合按章刷。

249 **洛谷主题题单** 真题

洛谷社区 · luogu.com.cn · 2018-至今

CSP-J CSP-S NOIP 省选 体系学习 实战训练 实战 免费

社区维护的专题题单，比官方题库更好用，因为顺序是有人验证过的。

https://www.luogu.com.cn/training/list

250 **算法竞赛入门经典——习题与解答** 题解

刘汝佳 · 清华大学出版社 · 2013

CSP-J CSP-S 查漏补缺 实战 纸质书

紫书课后题的标准答案与思路，自学时最缺的就是这个。

251 **算法竞赛宝典** 基础算法与数据结构 题解

张新华 · 清华大学出版社 · 2012

CSP-J CSP-S 实战训练 实战 纸质书

题量大、分类细，适合作为「刷题清单」使用，讲解略简。

252 **背包问题专题** 题解

OI Wiki / 洛谷题单 · oi-wiki.org · 2018

CSP-J CSP-S NOIP 专题突破 入门自修 深耕 免费

01/完全/多重/分组/树上背包的完整体系。背包是 DP 的第一道门槛，配合「背包九讲」一起看效果最好。

https://oi-wiki.org/dp/knapsack/

253 **CCF CSP 例题解析与实战技巧：算法应用** 题解

机械工业出版社（中国计算机学会组编） · 2026

CSP-S NOIP 专题突破 实战训练 实战 纸质书

中国计算机学会组编，2026 年 8 月 28 日第 1 版，ISBN 978-7-111-81626-3，定价 59 元。专攻 CCF CSP 认证的第四题（最难一题），六章对应六类考点：标准模板库、数学基础、搜索、图论、动态规划、线段树，并解析 2013—2025 年部分真题。体例是本书最值钱的地方——同一道题先给暴力做法与得分，再逐步推到正解与满分，把「怎么从 40 分想到 100 分」的过程摊开写，而不是只贴最终代码。注意辨析：这里的 CSP 指 CCF 面向高校与从业者的软件能力认证，不是 CSP-J/S；但第四题难度与 CSP-S、NOIP 的后两题同段，思路迁移完全成立。适合已能稳定拿到 CSP-S 前两题、卡在后两题部分分的学生。

https://ebooks.cmpbook.com/ccgy/detail?id=30252

254 **Programming Challenges** 题解

Steven S. Skiena、Miguel A. Revilla · Springer · 2003

CSP-S NOIP 实战训练 实战 纸质 / 电子书

与 UVa 题库对应的竞赛题解集，英文写作规范，适合练读题。

255 **信息学奥赛一本通 • 高手训练** 题解

黄新军、董永建 · 科学技术文献出版社 · 2021

CSP-S NOIP 省选 实战训练 专题突破 实战 纸质书

以题带练的分册，题目按难度成组。适合提高组真题刷完之后、需要「加练」的那一段。

256 **区间与序列 DP 专题** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

CSP-S NOIP 省选 专题突破 深耕 免费

区间 DP 的状态设计与断点枚举。石子合并、括号匹配、矩阵链是必做三件套。

https://oi-wiki.org/dp/interval/

257 **单调栈与单调队列** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

CSP-S NOIP 省选 专题突破 深耕 免费

滑动窗口、最大子矩形、悬线法。代码极短但边界易错，必须手写十遍以上。

https://oi-wiki.org/ds/monotonous-queue/

258 **字符串哈希与 KMP** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

CSP-S NOIP 省选 专题突破 深耕 免费

哈希要会双模 + 随机底数防卡；KMP 的 next 数组要能默写。字符串题的入场券。

https://oi-wiki.org/string/kmp/

259 **树形 DP 专题** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

CSP-S NOIP 省选 专题突破 深耕 免费

换根、树上背包、树上依赖。树形 DP 是最稳定的得分点，必须练到「看见树就想状态」。

https://oi-wiki.org/dp/tree/

260 **树状数组** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

CSP-S NOIP 省选 专题突破 速查 免费

代码最短的区间数据结构，支持单点改区间查与区间改单点查。二维、权值树状数组也要会。

https://oi-wiki.org/ds/fenwick/

261 **算法思维：竞赛真题精选精讲（第 2 版）** 题解

人民邮电出版社 · 2026

CSP-S NOIP 省选 体系学习 专题突破 方法论 深耕 纸质书

2026 年 1 月第 2 版，ISBN 9787115683649，386 页。选 IOI、NOIP、USACO、CCC、CCO、ICPC、DWITE 等赛事的 28 道题，每题统一按「问题描述—输入—输出—解决方案」四段展开，十章覆盖哈希表、树与递归、记忆化与动态规划、图与广度优先搜索、加权图最短路、二分搜索、堆与线段树、并查集、随机化算法。示例代码用 C 写，但刻意回避语言特性，C++、Java、Python 都能直接迁移——对初中起步、语言习惯还没定型的选手友好。与国内多数题解书最大的差别在「解决方案」这一段：先推「为什么这样建模、暴力卡在哪、换哪个不变量才能降复杂度」，再落到代码，因此更适合在学完模板之后练「拿到题先想什么」，而不是当模板手册查。局限要说清楚：28 道题撑不起完整知识体系，图论只到 BFS 与最短路，网络流、树剖、数论进阶一概没有；C 代码需要读者自己改写成考场写法（快读、STL 容器、long long），照抄会不适应；章节按「数据结构」而非「考点难度」组织，想按省选考点检索时不如专题书顺手。

https://book.douban.com/isbn/9787115683649/

262 **算法竞赛入门经典——训练指南** 白书 题解

刘汝佳、陈锋 · 清华大学出版社 · 2012

CSP-S NOIP 专题突破 实战训练 实战 纸质书

紫书的配套题集，按专题成组给题。适合「学完一块马上打透一块」。

263 **NOIP 历年真题（2011 起）** 真题

CCF · noi.cn / 洛谷 · 2011

NOIP 实战训练 赛前冲刺 实战 免费

提高组与普及组各一套/年。NOIP 是「最像考题的题」，做完十年卷子对题型分布的直觉就建立了。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

264 **NOIP 历年试题** 真题

CCF · noi.cn / 洛谷 · 1995-至今

NOIP 赛前冲刺 实战 官网 / 题库

提高组真题是最贴近省一线难度的材料，建议按年份整套限时做。

https://www.luogu.com.cn/

265 **二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft–Karp / KM）** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOIP 省选 NOI 专题突破 深耕 免费

二分图最大匹配、最小点覆盖、最大独立集、最小路径覆盖四个定理必须能互相推导出来。

https://oi-wiki.org/graph/bi-graph/

266 **博弈论与 SG 函数** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOIP 省选 NOI 专题突破 深耕 免费

Nim、Anti-Nim、阶梯博弈、SG 定理。读贾志豪《组合游戏略述——浅谈SG游戏的若干拓展及变形》。

https://oi-wiki.org/math/game-theory/

267 **数位 DP 专题** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOIP 省选 专题突破 深耕 免费

按位确定 + 记忆化。套路性极强，属于「学会就白送分」的专题，性价比最高的一类。

https://oi-wiki.org/dp/number/

268 **状压 DP 专题** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOIP 省选 NOI 专题突破 深耕 免费

子集枚举、轮廓线、插头 DP 的入口。核心是把「集合」编码成整数，再谈转移优化。

https://oi-wiki.org/dp/state/

269 **矩阵与线性递推** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOIP 省选 专题突破 速查 免费

矩阵快速幂 + 常系数齐次递推的 BM 优化。看到「1e18 项递推」就该条件反射想到它。

https://oi-wiki.org/math/linear-algebra/matrix/

270 **线段树与懒标记** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOIP 省选 NOI 专题突破 深耕 免费

区间操作的通用武器。标记下传的顺序（先乘后加）是唯一的坑，写清楚注释就不出错。

https://oi-wiki.org/ds/seg/

271 **2-SAT 与差分约束** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 速查 免费

两类「把逻辑/不等式转成图」的模型。2-SAT 用 Tarjan 判可行并输出方案，模板固定。

https://oi-wiki.org/graph/2-sat/

272 **AC 自动机** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

Trie + fail 树。多模式串匹配的标准解，配合 fail 树上 dfs 序 + 树状数组能解决大部分变种。

https://oi-wiki.org/string/ac-automaton/

273 **ACM 国际大学生程序设计竞赛系列·题目与解读** 题解

俞勇 主编 · 上海交通大学出版社 · 2013

省选 NOI 实战训练 专题突破 实战 纸质书

第三册是题集，按专题给题并附解读。题量大、难度梯度平缓，适合当省选阶段的补充题库。

274 **AHOI 安徽省选** 真题

安徽省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 AHOI

难度中等偏上，数据结构和图论题较多。省选初期用来积累「完整做出三题」的信心很合适。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

275 **APIO 2026 中国区活动题目及数据** 真题

中国计算机学会 · 2026

省选 NOI 实战训练 实战 免费

2026 年 5 月 10 日发布，含 APIO 2026 中国区试题、数据与讲评资料。APIO 以交互题、构造题比重高著称，与国内赛制差异明显，是训练「非传统题型」最经济的官方来源。

https://www.noi.cn/zxzy/lnzl/jszl/2026-05-10/890784.shtml

276 **BJOI 北京队选拔** 真题

北京市队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 NOI 赛前冲刺 实战 免费 / 洛谷题库搜 BJOI

难度偏高、创新题多。北京队名额少，卷子历来不手软，是省选后期的拔高题源。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

277 **DP 优化专题（单调队列/斜率/决策单调性）** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

把 $O(n^2)$ 打到 $O(n \log n)$ 或 $O(n)$。省选与 NOI 的分水岭，也是集训队论文出现频率最高的主题。

https://oi-wiki.org/dp/opt/

278 **FJOI 福建省选** 真题

福建省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 FJOI

题面长、信息量大，考查「从长题面里抽模型」的能力。近年与联合省选并轨，早期卷子仍有价值。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

279 **GDOI 广东省选** 真题

广东省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 GDOI

本省选手的必刷卷。广东题偏应用，与 NOIP 提高组衔接较顺，适合作为省选入门的第一批真题。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

280 **HAOI 河南省选** 真题

河南省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 HAOI

题风朴实，少有偏题，适合作为限时套卷的「热身卷」。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

281 **HEOI 河北省选** 真题

河北省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 HEOI

部分年份与河南联考。数据结构题实现量偏大，练「代码耐力」的好材料。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

282 **HNOI 湖南省选** 真题

湖南省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 NOI 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 HNOI

思维题比例高，常出现需要「转化模型」的题。湖南是竞赛强省，题目质量整体在线。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

283 **JSOI 江苏省选** 真题

江苏省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 JSOI

风格稳健，难度分布均匀，很少出偏怪题。适合作为省选第一轮系统训练的题源。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

284 **Manacher 与回文自动机** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 速查 免费

2025 大纲把 Manacher 从 NOI 级下放到提高级，必须提前学。PAM 用来统计回文出现次数。

https://oi-wiki.org/string/manacher/

285 **SCOI 四川省选** 真题

四川省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 NOI 实战训练 专题突破 实战 免费 / 洛谷题库搜 SCOI

DP 与计数题见长，部分年份难度接近 NOI。想练「推式子」就该从 SCOI 挑。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

286 **SDOI 山东省选** 真题

山东省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 NOI 实战训练 专题突破 实战 免费 / 洛谷题库搜 SDOI

题量大、套路全、数据结构比重高。是「按专题刷省选题」时最好的骨架题源。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

287 **SHOI 上海队选拔** 真题

上海市队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 NOI 赛前冲刺 专题突破 实战 免费 / 洛谷题库搜 SHOI

以构造、交互、数学味著称。做 SHOI 常能补上「只会套路不会想」的短板。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

288 **ZJOI 浙江省选** 真题

浙江省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 NOI 赛前冲刺 专题突破 实战 免费 / 洛谷题库搜 ZJOI

公认难度天花板之一，出题风格偏重思维与实现细节。ZJOI 能稳定做出两题，省队基本稳。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

289 **十二省联考** 真题

多省联合命题 · 洛谷题库 · 2019

省选 NOI 赛前冲刺 实战 免费 / 洛谷题库搜十二省联考

2019、2020 两届，规模最大的一次省际联考。题目质量高、区分度好，是省选模拟的黄金卷。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

290 **可持久化数据结构** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

主席树、可持久化并查集、可持久化 Trie。核心思想只有一句「只复制被修改的结点」。

https://oi-wiki.org/ds/persistent-seg/

291 **后缀数组与后缀自动机** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI IOI 专题突破 深耕 免费

SA 求 height 数组、SAM 求本质不同子串。先读罗穗骞《后缀数组——处理字符串的有力工具》再动手。

https://oi-wiki.org/string/sa/

292 **国家集训队论文配套题** 真题

历年集训队 · 论文集 · 1999-2017

省选 NOI 专题突破 实战 论文集

论文里的例题往往就是当年最难的原题，读完论文顺手做掉。

293 **多项式与 NTT** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

卷积、求逆、开根、exp、ln 全套。模板长，务必封装成结构体并测过随机数据。

https://oi-wiki.org/math/poly/ntt/

294 **平衡树（Treap / Splay / FHQ）** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

有序集合的全功能实现。先写无旋 Treap（FHQ），再学 Splay 的区间操作，最后看替罪羊树。

https://oi-wiki.org/ds/treap/

295 **插头 DP（连通性状态压缩）** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

棋盘上的回路/路径计数专用。模板固定，但状态编号（最小表示法）必须自己写熟一遍。

https://oi-wiki.org/dp/plug/

296 **树链剖分（HLD）** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

把树上路径问题转成序列问题。与线段树组合后能解决一大类「路径修改 + 路径查询」。

https://oi-wiki.org/graph/hld/

297 **网络流（最大流 / 最小割 / 费用流）** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI IOI 专题突破 深耕 免费

建模远比算法难。先刷「网络流 24 题」建立模型直觉，再读胡伯涛《最小割模型在信息学竞赛中的应用》。

https://oi-wiki.org/graph/flow/

298 **联合省选（CCF 统一命题）** 真题

CCF · noi.cn · 2020

省选 赛前冲刺 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库

2020 年起省选由 CCF 统一命题，分 A/B 卷。这是目前省选训练的第一题源，两年内的卷子必须整套限时做。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

299 **莫比乌斯反演与杜教筛** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

数论题的必经之路。先把 ∑ μ(d) 的套路推熟，再看杜教筛的 O(n^{2/3}) 复杂度分析。

https://oi-wiki.org/math/number-theory/mobius/

300 **虚树** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

2025 大纲由 10 级降到 8 级，重要度上升。多次询问少量关键点的树形 DP 必用。

https://oi-wiki.org/graph/virtual-tree/

301 **计算几何基础与凸包** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

叉积、旋转卡壳、半平面交、最小圆覆盖。精度是最大敌人，能用整数就不用浮点。

https://oi-wiki.org/geometry/

302 **APIO 历年试题** 真题

APIO · apio 官网 / oj.uz · 2007-至今

NOI 赛前冲刺 实战 官网 / oj.uz

亚太赛，难度介于 NOI 与 IOI 之间，是中国选手的重要练兵场。

https://oj.uz/

303 **IOI 2026 中国国家集训队集中培训与精英培训题目及数据** 真题

中国计算机学会 · 2026

NOI IOI 专题突破 实战训练 实战 深耕 免费

2026 年 1 月 22 日发布。第 38 届 IOI 中国国家集训队集中培训与精英培训（2025 年 12 月 1—5 日，北京大学）三天共 9 题：异形工厂（shapez）、字符串问题（string）、三选二（three）、深红（art）、小丑大师的荣耀（balatro）、奇迹（miracle）、无题（nameless）、复读机（repeater）、解开尘封的序列（sequence），题面 PDF 与测试数据以 CC BY-NC 授权开放下载。难度对标国家队选拔、整体高于 NOI，是省队以上选手少见的「非公开赛制」训练材料；建议按「3 题 5 小时、先写满部分分」的方式使用，而不是当普通题库刷。

https://www.noi.cn/zxzy/lnzl/jszl/2026-01-22/859428.shtml

304 **Min_25 筛与洲阁筛** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOI 专题突破 深耕 免费

亚线性求积性函数前缀和。属于「记住了就能用、推不出来」的类型，建议直接背模板 + 理解两轮递归。

https://oi-wiki.org/math/number-theory/min-25/

305 **NOI 2026 题目及数据** 真题

中国计算机学会 · 2026

NOI 实战训练 赛前冲刺 实战 免费

2026 年 7 月 27 日随赛后资料发布，含 NOI 2026 全部试题目面、测试数据与题解。NOI 级真题的测试数据尤其难得，可用于自建评测、验证部分分策略；建议在省选后按「限时 5 小时、全真环境」使用。

https://www.noi.cn/zxzy/lnzl/jszl/2026-07-27/918389.shtml

306 **NOI 冬令营 2026 题目及数据** 真题

中国计算机学会 · 2026

NOI 省选 实战训练 赛前冲刺 实战 免费

2026 年 2 月 12 日发布。冬令营试题历来是当年命题风格的风向标，难度介于省选与 NOI 之间，且常有新题型首次出现。适合省选前一个月做一次限时模拟，用于校准「难题能拿多少部分分」。

https://www.noi.cn/zxzy/lnzl/jszl/2026-02-12/861342.shtml

382 **NOI 历年真题** 真题

CCF · noi.cn · 1984

NOI 赛前冲刺 实战 免费 / 洛谷题库

两天六题制，难度陡增。建议在省队集训后期成套做，且必须按 5 小时/场严格计时。

https://www.noi.cn/xw/

308 **NOI 历年试题** 真题

CCF · noi.cn · 1984-至今

NOI 赛前冲刺 教练备课 实战 官网 / 题库

正赛原题。做近十年即可，更早的题风格差异大。

https://www.noi.cn/

309 **生成函数与组合计数** 题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOI IOI 专题突破 深耕 免费

OGF/EGF、卡特兰、斯特林、拆分数。计数题从「硬推」升级到「套模型」的分界线。

https://oi-wiki.org/math/poly/egf/

310 **IOI 历年试题** 真题

IOI · ioinformatics.org · 1989-至今

IOI 赛前冲刺 实战 官网 / oj.uz

国际赛原题，交互与构造题比例高。冲国家队必刷。

https://ioinformatics.org/

10 第 10 章　课程与视频

> 视频课解决的是「第一次接触时的理解障碍」，不解决熟练度。选一门跟完，其余只看单节。本章按国内课程、海外公开课、平台教程三类编排。

本章收录 36 条，编号 311—346。

311 OI Wiki 专题页

课程

OI Wiki 社区 · oi-wiki.org · 2018

通用 查漏补缺 速查 免费

严格说不是课程，但每个专题页都有「例题 + 代码 + 复杂度」，当微课程用完全够。

https://oi-wiki.org/

312 AcWing 算法基础课

课程

闫学灿（yxc） · acwing.com · 2018

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 深耕 付费

从排序、二分、高精度讲到图论、DP，每节配 5–10 道题。零基础一年内的主线课，公认性价比最高。

https://www.acwing.com/activity/content/11/

313 USACO Guide

课程

USACO Guide 社区 · usaco.guide · 2020

CSP-J CSP-S NOIP 省选 体系学习 查漏补缺 深耕 方法论 免费

把知识点、讲解、配套题、难度分级串成一条路径。英文过关的话，这是最好的免费课程体系。

https://usaco.guide/

314 USACO Training Gateway

课程

USACO · train.usaco.org · 1998

CSP-J CSP-S 入门自修 实战 免费

老牌章节式训练系统，按章解锁。节奏慢但地基扎实，适合耐得住性子的初学者。

https://train.usaco.org/

315 中国大学 MOOC

课程

高等教育出版社 · icourse163.org · 2014

CSP-J CSP-S NOIP 体系学习 深耕 免费（部分认证收费）

国内高校的数据结构、算法、离散数学课程。想补「科班底子」又不想读英文时，从这里挑一门跟完。

https://www.icourse163.org/

316 **代码随想录** 课程

程序员 Carl · programmercarl.com · 2020

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 实战 免费（开源）

以题带学的系统路线图，每题都有动画与多语言实现。入门期最容易坚持下来的一套材料。

https://programmercarl.com/

317 **洛谷网校** 课程

洛谷 · luogu.com.cn · 2019

CSP-J CSP-S NOIP 入门自修 赛前冲刺 实战 部分付费

中文体系化课程，与题库打通。自学能力弱的选手可以借它建立节奏。

https://www.luogu.com.cn/

318 **董晓算法（B 站）** 课程

董晓 · B 站 · 2019

CSP-J CSP-S NOIP 入门自修 查漏补缺 速查 免费

单知识点短讲，画图细致、语速慢。哪里不会点哪里，是最适合「补洞」的中文视频资源。

https://space.bilibili.com/385421622

319 **AcWing 算法提高课** 课程

闫学灿（yxc） · acwing.com · 2019

CSP-S NOIP 省选 专题突破 体系学习 深耕 付费

提高组到省选的核心专题：树形 DP、状压、单调队列、斜率优化、AC 自动机、网络流。跟完基础课再上。

https://www.acwing.com/activity/content/16/

320 **Berkeley CS61B（数据结构）** 课程

UC Berkeley · datastructur.es · 2014

CSP-S NOIP 省选 体系学习 深耕 免费（全套公开）

项目驱动的数据结构课，从零实现并查集、KD 树、 Trie。做完项目对「数据结构为什么这样设计」有体感。

https://sp21.datastructur.es/

321 **CS 97SI（斯坦福竞赛编程）** 课程

Stanford · stanford.edu · 2012

CSP-S NOIP 体系学习 深耕 免费讲义

专为竞赛设计的短课程，讲义精简，一天能刷完一个专题。

https://web.stanford.edu/class/cs97si/

322 **Codeforces EDU** 课程

Codeforces · codeforces.com/edu · 2019

CSP-S NOIP 专题突破 实战 免费

每个专题配讲解 + 阶梯题单，学完立刻判题。性价比最高的免费课程之一。

https://codeforces.com/edu/courses

323 **Codeforces EDU（算法教程）** 课程

Codeforces · codeforces.com · 2017

CSP-S NOIP 省选 专题突破 实战 免费

每个专题一节短课 + 若干阶梯题，带即时判题。后缀数组、线段树、DSU 等专题的「最短路径」。

https://codeforces.com/edu/courses

324 **Princeton Algorithms（Coursera）** 课程

R. Sedgewick, K. Wayne · Coursera · 2012

CSP-S NOIP 省选 体系学习 深耕 免费旁听

配套《Algorithms, 4th》。有自动判题与面试题，讲得慢但极扎实，适合打底子。

https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1

325 **UCF COP 4516 Contest Problem Solving（中佛罗里达大学竞赛解题课）** 课程

University of Central Florida · 2025

CSP-S NOIP 省选 体系学习 教练备课 专题突破 方法论 实战 免费

Arup Guha 主讲的一学期竞赛解题课，2025 春季完整课表、讲义、样例代码、题单与赛题存档全部公开。15 周专题顺序：暴力→贪心→树→Trie→图（DFS/BFS）→图（MST/最短路）→数学（扩欧、前缀和、最大子段）→网络流（Ford-Fulkerson/Edmonds-Karp/Dinic）→DP 两讲（LCS/背包/LIS、编辑距离/矩阵连乘）→二维几何（含凸包）→二分应用→树状数组，每周配「Written Notes」一页纸讲义、Java/C++/Python 三语样例代码、练习题与个人赛/团队赛题目存档（附题解要点）。对教练的价值在可直接复用：讲义是 1 小时专题课的现成骨架，三语代码便于对照语言细节，contest archive 是成套团队赛。局限：ICPC 导向，图论与网络流比重高于 NOI 大纲，而线段树、平衡树、树套树等国内高频数据结构几乎不涉及，不能替代《算法竞赛进阶指南》；部分练习需 Kattis/UVA 账号提交。

https://www.cs.ucf.edu/~dmarino/progcontests/cop4516/spr2025/

326 **中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大）** 课程

北京大学 · icourse163.org · 2015

CSP-S NOIP 省选 体系学习 深耕 免费

中文授课、体系完整，覆盖分治、DP、贪心、图算法、NP 完全性。适合作为学校课程的补充。

https://www.icourse163.org/

327 **学堂在线** 课程

清华大学 · xuetangx.com · 2013

CSP-S NOIP 省选 体系学习 深耕 免费（部分认证收费）

清华系课程平台，邓俊辉《数据结构》正式版就在这里。配套习题与判题，比看视频更有效。

https://www.xuetangx.com/

328 **数据结构（清华）** 课程

邓俊辉 · 学堂在线 / 中国大学 MOOC · 2013

CSP-S NOIP 体系学习 深耕 免费

中文数据结构课的天花板。配套教材与习题解析，红线画得极清楚。

https://www.xuetangx.com/

329 **灵茶山艾府（B 站 / 题解）** 课程

灵茶山艾府 · B 站 / 洛谷 · 2020

CSP-S NOIP 省选 专题突破 查漏补缺 深耕 免费

周赛题解与专题精讲，思路清晰、代码干净。DP 与图论系列尤其值得跟着做。

https://space.bilibili.com/206214

330 **AtCoder Library Practice** 课程

AtCoder · atcoder.jp · 2020

NOIP 省选 查漏补缺 实战 免费

把常用数据结构与算法做成模板库，配套验证题。写完自己模板后来这里对答案。

https://atcoder.jp/contests/practice2

331 **MIT OCW 6.006（算法导论）** 课程

MIT · ocw.mit.edu · 2011

NOIP 省选 NOI 体系学习 深耕 免费（视频 + 讲义 + 作业）

完整公开课，讲得比 CLRS 好懂。配套 problem set 有解答，适合边看边练。

https://ocw.mit.edu/courses/6-006-introduction-to-algorithms-fall-2011/

332 NOI 2025 冬令营授课与交流活动现场视频（14 场）

课程

中国计算机学会（NOI 官网视频专栏） · 2025

NOIP 省选 NOI 教练备课 专题突破 方法论 深耕 免费

2025 年 4 月 23 日上线。第 42 届全国青少年信息学奥林匹克冬令营于 2025 年 1 月 17—24 日在绍兴举行（绍兴一中教育集团承办），第一、第二课堂共 14 场讲座全部录像。第一课堂偏理论与前沿：中科院计算所孙晓明「随机性与算法设计」、北大王迪「从模拟退火到概率编程」、清华郑勤锴「大模型时代的代码生成新范式」、清华毛嘉怡「稀疏图上更快的单源最短路算法」，以及 IOI 2024 国家队周康阳「浅谈非确定性算法」、沈吉濒「图论与连通性问题选讲」、郭羽冲「思维型题目选讲」、黄洛天「数据结构问题选讲」。第二课堂六场是纯考点课，主讲均为常年带出集训队选手的 NOI 名师：熊超「经典分治算法之美」、谷多玉「数据结构—线段树」、黄新军「网络流算法及其应用」、王晓鹏「线段树及其应用」、林鸿「容斥原理」、张新钢「浅谈贪心算法在信息学奥赛中的呈现」。对教练而言第二课堂可直接当课件骨架——线段树两讲（谷多玉讲结构与合并、王晓鹏讲应用）恰好覆盖 27.4 的「维护什么」与「怎么合并」两条主线，容斥与贪心两讲对应 29.3、24.6。第一课堂里毛嘉怡的稀疏图最短路（Dijkstra 在稀疏图上的优化与基数堆）是 28.2 的进阶补充，市面上教材很少写。局限：视频同样在 CCF 数字图书馆（合集 7456187809908736），页面只有清单没有时间轴；「大模型时代的代码生成」「概率编程」偏科研视野，备赛直接收益有限。

https://www.noi.cn/zxzy/hdsp/2025-04-23/841659.shtml

333 算法设计与分析（MIT 6.006）

课程

MIT OCW · ocw.mit.edu · 2011

NOIP 省选 体系学习 深耕 方法论 免费公开课

讲复杂度与算法正确性最严谨的入门课。英文授课，配讲义，适合补理论。

https://ocw.mit.edu/

334 APIO 2025 讲者授课现场视频（5 场）

课程

中国计算机学会（NOI 官网视频专栏） · 2025

省选 NOI IOI 专题突破 赛前冲刺 方法论 深耕 免费

2025 年 6 月 9 日上线。APIO 2025 中国区活动于 5 月 15—19 日在无锡举办（江苏省锡山高级中学承办），五场授课全部录像，讲者为 NOI 2022 金牌选手罗思远与代表中国出征 IOI 2025 的刘恒熙、刘海峰、陈昕阳、范斯喆。五讲题目：电阻网络和随机游走（罗思远）、博弈理论入门（刘恒熙）、图论问题的若干解题方法（刘海峰）、集合幂级数在子图计数问题上的应用（陈昕阳）、构造类问题的若干解题方法（范斯喆）。这份选题的针对性很强：「电阻网络 + 随机游走」是树上/图上期望的通用建模工具，能把「等概率游走求期望步数」这类题从列方程硬解变成解线性方程组或直接用有效电阻性质；「集合幂级数做子图计数」是 29.10 生成函数一节里集合幂级数（subset convolution）在计数题上的落地，属省选到 NOI 的硬考点；博弈与构造两讲则分别补 29.6 与 24 章之间的空白。与 2026 年那一辑（#323）互为前后届，两辑合看可以观察同一批讲者两年的选题迁移。局限：视频托管在 CCF 数字图书馆专栏（本页给合集入口 dl.ccf.org.cn/albumList/getMeetingDetail7541198265288704），逐场无时间轴；选手视角讲题偏「思路从哪来」，证明与实现细节仍需回教材补齐。

https://www.noi.cn/zxzy/hdsp/2025-06-09/844100.shtml

335 **APIO 2026 中国区活动讲座现场视频（7 场）** 课程

中国计算机学会（NOI 官网视频专栏） · 2026

省选 NOI IOI 专题突破 赛前冲刺 教练备课 方法论 深耕 免费

2026 年 6 月 9 日上线。APIO 2026 中国区活动于 5 月 7—11 日在北京举办（CCF 主办、北大附中承办），期间七场讲座全程录像，讲者为杨耀良（NOI 2017 金）、谢梓涵（北大，NOI 2023 金）、李静榕（清华，NOI 2024 金）与 IOI 2026 中国队四人许淇文、刘家炜、赵晟昊、何宇翔。七讲题目分别为：量化分析与流式因子计算基础；ICPC 构造题与 Ad-Hoc 题选讲；区间最值操作线段树介绍与复杂度证明；格路计数方法；莫队与范围修改查询问题；演绎推理类逻辑博弈；图论选讲——生成树的应用。这份目录本身就是一张省选到 NOI 级的知识地图：区间最值操作与复杂度证明（Segment Tree Beats 一脉）、格路计数（反射原理与行列式）、莫队配合范围修改、生成树的应用，四项都正好落在正编第 27—31 章的薄弱处，可与 27.4、31.6、29.3 对照看。两点局限：视频托管在 CCF 数字图书馆，需从本页链接跳转，部分条目要登录；讲者以选手视角切入，证明与实现细节不如 OI Wiki 系统，适合作为「知道该往哪深挖」的索引，不能替代教材。

https://www.noi.cn/zxzy/hdsp/2026-06-09/902042.shtml

336 **AcWing 算法进阶课** 课程

闫学灿（yxc） · acwing.com · 2020

省选 NOI 专题突破 深耕 付费

省选后期内容：平衡树、树套树、点分治、多项式、生成函数。难度陡，需先有 300 题以上积累。

https://www.acwing.com/activity/content/31/

337 **CS 3233（NUS 竞赛编程）** 课程

Steven Halim · NUS · 2010

省选 NOI 专题突破 深耕 免费讲义

《Competitive Programming》作者的课程，与红皮书配套，体系完整。

https://www.comp.nus.edu.sg/~stevenha/

338 **CCF NOI 冬令营 2026 第一课堂（CCF 数字图书馆）** 课程

中国计算机学会 · 2026

NOI 省选 专题突破 教练备课 深耕 方法论 公开链接

NOI 冬令营 2026 第一课堂与集训队选手论文交流的完整录像，2026 年 3 月上线 CCF 数字图书馆。含「几种数学理论在 OI 中的应用」「交互、通信选讲」「欧拉数问题」「如何写出没有 Bug 的程序——形式化证明」「大模型技术概览」等专题，讲者为国家集训队队员与授课教师，深度明显高于公开课。

https://dl.ccf.org.cn/video/videoDetail.html?id=7948566377547776

339 **CCF NOI 集训营 2026 报到通知（附日程）** 课程

中国计算机学会 · 2026

NOI IOI 赛前冲刺 教练备课 方法论 免费

2026 年 11 月 6 日发布。2026 全国青少年信息学奥林匹克国家队集训营于 12 月 7—11 日在北京举行，同期举办 IOI 2027 精英培训；活动地点北京航空航天大学（海淀区学院路 37 号），住宿与报到在北京唯实国际文化交流中心（学院路 39 号），报到时间为 12 月 7 日 9:00—14:20，当天下午即安排试机，住宿费由 CCF 承担。附「NOI 集训营 2026 日程」PDF 可直接下载。对不在营内的读者，价值在日程本身：它把国家队一周的训练节奏（每天几个专题、几场模拟、几轮讲评）完整暴露出来，教练照此排校内冬训的强度最省事；也标定了 12 月上旬这个窗口——NOIP（11 月 28 日）结束后两周即进入集训营，省队选手的冬训应从 12 月初就启动，而不是等到寒假。

https://www.noi.cn/xw/2026-11-06/946602.shtml

340 **CCF 关于举办 IOI 2027 精英培训的通知** 课程

中国计算机学会 · 2026

NOI IOI 赛前冲刺 教练备课 方法论 免费

2026 年 8 月 17 日发布：与 CCF NOI 集训营 2026 同期举办 IOI 2027 精英培训，培训期 2026 年 9—12 月，12 月在北京集中培训。报名门槛是「参加过 NOI 2026 全国赛」，CCF 按 NOI 2026 成绩遴选，须以学校为单位由一名指导教师统一报送（报名已于 2026 年 9 月 1 日 15:00 截止）。它的价值在于这是省队之外唯一能与国家集训队同步训练的通道：日常训练、作业、集中培训全同步，但不参与 IOI 2027 国家队选拔，结业发证书。对教练而言，它是判断「金牌线以下、省队以上」这一档选手上升路径的官方依据；对选手而言，它把 NOI 结束到次年省选之间的空窗期接上了高强度训练。

https://noi.cn/xw/2026-08-17/924463.shtml

341 **CMU 15-295 Competition Programming and Problem Solving** 课程

卡内基梅隆大学（Danny Sleator） · 2026

NOI IOI 专题突破 实战训练 实战 方法论 公开链接

由伸展树（Splay）与链路剖分的提出者 Danny Sleator 开设，2026 秋季学期仍在更新（f26 页面最后修改于 2026 年 10 月 29 日）。组织方式是「每周一个主题：30 分钟讲授 + 2 小时在 Codeforces 上打 3—5 题的课程赛」，讲义、C++ 代码、题解与讲座录像全部公开，主题按图搜索、最短路、最小生成树、网络流等经典块推进，另有 2015 年至今的全部历史学期页面。价值不在内容深度而在节奏设计——讲完立刻限时实战，可直接照搬为校队周训模板；题目本身都在 Codeforces 上可复现，无需翻墙找题面。

https://contest.cs.cmu.edu/295/

342 **CMU 15-451（算法设计与分析）** 课程

Carnegie Mellon University · cs.cmu.edu · 2015

NOI IOI 专题突破 教练备课 深耕 免费（讲义与作业）

概率分析、随机化、近似算法、摊还分析。想写高质量集训队论文，这里的工具最全。

https://www.cs.cmu.edu/~15451-f23/

343 **NOI 冬令营 2026 讲座与交流活动现场视频（14 场）** 课程

中国计算机学会（NOI 官网视频专栏） · 2026

NOI IOI 教练备课 专题突破 方法论 免费

2026 年 3 月 25 日上线。第 43 届全国青少年信息学奥林匹克冬令营于 2026 年 2 月 6—13 日在青岛举行（青岛城阳一中承办），第一、第二课堂合计 14 场讲座全部录像。第一课堂偏前沿与经验：中国人民大学赵鑫教授、清华大学王宏宁博士、北京大学熊英飞博士、Google 苏黎世钟诚，以及 IOI 2025 国家队刘恒熙、范斯喆、陈昕阳、刘海峰；第二课堂由六位 NOI 名师领衔——北京 101 中学董华星、杭州二中李建、人大附中梁霄、华南师大附中梁泽贤、深圳耀华实验刘溯、山大附中杨培君，内容是大纲知识点的系统梳理与赛题分析。同场还有国家集训队论文交流，队员报告集中在算法优化、数据结构创新与问题建模三条线。对教练的价值集中在第二课堂：这六位常年带出集训队选手，讲法即「怎么把知识点讲给学生听」，和只给结论的教材互补。局限：视频同样在 CCF 数字图书馆专栏内，页面只给合集入口，不提供逐场时间轴；第一课堂的四个高校报告面向科研视野，对备赛的直接帮助有限，不必按顺序全看。

https://www.noi.cn/zxzy/hdsp/2026-03-25/902063.shtml

344 **Stanford CS161（算法设计与分析）** 课程

Stanford University · web.stanford.edu · 2018

NOI IOI 体系学习 专题突破 深耕 免费（课件与作业）

分治、贪心、DP、网络流、NP 完全性的严谨课程。作业难度接近 NOI，讲证明的方法值得学。

https://web.stanford.edu/class/cs161/

345 **蒋炎岩（JYY）课程站** 课程

蒋炎岩（南京大学） · jyywiki.cn · 2019

NOI IOI 体系学习 教练备课 深耕 免费

操作系统与程序设计课程的全套讲义、视频、实验。讲「程序在机器上到底怎么跑」，对常数优化有降维效果。

https://jyywiki.cn/

346 **IOI 官方 YouTube 频道** 课程

IOI · YouTube · 2018

IOI 赛前冲刺 速查 免费

开幕式、颁奖、部分讲评与技术报告录像。了解国际赛氛围与命题取向的第一手材料。

https://www.youtube.com/@IOI_official

11 第 11 章　工具与环境

> 工具决定下限。考场环境不熟、编译器版本不对、不会对拍、不会看汇编，都会让本该拿到的分拿不到。本章按开发环境、评测系统、调试分析、辅助计算四类编排。

本章收录 23 条，编号 347—369。

347 Arbiter

工具

国内 OI 社区 · 开源 · 2009

通用 教练备课 速查 免费

与 Lemon 同期的评测系统，支持自定义评测脚本。

348 Cena

工具

国内 OI 社区 · 开源 · 2007

通用 教练备课 速查 免费

更早的评测系统，现在多见于老旧机房。了解即可。

349 DOMjudge

工具

DOMjudge 团队 · domjudge.org · 2004

通用 教练备课 速查 免费开源

ICPC 官方评测系统，办校内赛最正规的选择。

https://www.domjudge.org/

350 Lemon

工具

国内 OI 社区 · 开源 · 2010

通用 教练备课 速查 免费

老牌评测机，界面朴素但稳定，很多学校仍在使用。

351 CP Editor

工具

CP Editor 社区 · cpeditor.org · 2019

CSP-J CSP-S 实战训练 速查 免费开源

专为刷题设计：一键编译运行、自动抓样例、直接提交到多个 OJ。

https://cpeditor.org/

352 **Code::Blocks** 工具

Code::Blocks 团队 · codeblocks.org · 2005

CSP-J CSP-S 入门自修 速查 免费

轻量、跨平台，配置简单。比 Dev-C++ 稳定，适合替代。

https://www.codeblocks.org/

353 **Dev-C++** 工具

Bloodshed / Orwell · orwelldevcpp · 2015

CSP-J 入门自修 速查 免费

国内中学机房标配。功能够用，调试弱，只建议入门期使用。

https://github.com/Embarcadero/Dev-Cpp

354 **Oracle VM VirtualBox** 工具

Oracle · virtualbox.org · 2007

CSP-J CSP-S NOIP 省选 查漏补缺 速查 免费（开源）

在家搭「考场同款」环境的首选宿主。建虚拟机时内存至少分 2 GB、磁盘 20 GB 以上，否则 NOI Linux 起不来。

https://www.virtualbox.org/

355 **VMware Workstation Player** 工具

VMware（Broadcom） · vmware.com · 1999

CSP-J CSP-S NOIP 省选 查漏补缺 速查 个人免费

虚拟机体验比 VirtualBox 顺，图形性能更好。部分赛区考场用的就是它，提前熟悉操作可以少花十分钟。

https://www.vmware.com/products/workstation-player.html

356 **洛谷 IDE** 工具

洛谷 · luogu.com.cn · 2019

CSP-J CSP-S 实战训练 速查 免费（需登录）

浏览器里直接编译运行，机房没装编译器时的应急方案。不支持调试，只能看输出。

https://www.luogu.com.cn/ide

357 **Compiler Explorer (godbolt)** 工具

Matt Godbolt · godbolt.org · 2012

CSP-S NOIP 省选 NOI 查漏补缺 速查 免费

在线看汇编。查「为什么这行慢」、验证编译器是否向量化、确认 UB 被优化成什么，都靠它。

https://godbolt.org/

358 **Desmos 图形计算器** 工具

Desmos · desmos.com · 2011

CSP-S NOIP 省选 查漏补缺 速查 免费

画函数、解方程、拟合数据。推 DP 式子时把转移画出来，常能一眼看出单调性或凸性。

https://www.desmos.com/calculator

359 **GeoGebra** 工具

GeoGebra · geogebra.org · 2002

CSP-S NOIP 省选 查漏补缺 速查 免费

动态几何。计算几何题里判断「这两个圆到底怎么交」、验证旋转卡壳的边界情况，比手画准得多。

https://www.geogebra.org/

360 **NOI Linux 2.0** 工具

CCF · noi.cn · 2022

CSP-S NOIP NOI 赛前冲刺 速查 官网免费下载

官方比赛环境。考前必须在同款环境里跑一遍代码，否则本地 AC 考场可能编译失败。

https://www.noi.cn/

361 **Visual Studio Code** 工具

Microsoft · code.visualstudio.com · 2015

CSP-S NOIP 省选 NOI 体系学习 实战训练 速查 免费

配 C/C++ 插件 + 自定义 tasks.json 即可做单文件编译调试。日常开发与刷题主力。

https://code.visualstudio.com/

362 **对拍脚本** stress test 工具

OI 通用做法 · 自建 · —

CSP-S NOIP 省选 实战训练 查漏补缺 方法论 自己写

暴力 + 随机数据 + 自动比对。把「为什么错」从猜测变成实验，是提分最快的习惯。

363 **GDB** 工具

GNU · gnu.org · 1986

NOIP 省选 NOI 查漏补缺 速查 免费

考场环境里唯一可靠的调试器。至少要会 break、run、next、print、bt。

https://www.gnu.org/software/gdb/

364 **CF Polygon（出题系统）** 工具

Codeforces · polygon.codeforces.com · 2013

省选 NOI 教练备课 深耕 免费（需权限）

工业级出题流水线：生成器、对拍、validator、题面打包一条龙。校赛、省赛命题的标准工具。

https://polygon.codeforces.com/

365 **CLion** 工具

JetBrains · jetbrains.com · 2015

省选 NOI 实战训练 速查 付费 / 学生免费

调试体验最好的 C++ IDE。学生可申请免费授权，对大工程调试很有帮助。

https://www.jetbrains.com/clion/

366 **Wolfram Alpha** 工具

Wolfram Research · wolframalpha.com · 2009

省选 NOI 查漏补缺 速查 免费 + 付费

符号积分、求和、递推求解。手推生成函数推不动时，让它先给出答案再反推过程。

https://www.wolframalpha.com/

367 **testlib.h** 工具

Mike Mirzayanov · GitHub · 2010

省选 NOI 教练备课 深耕 免费（开源）

出题用的 checker / validator 框架，几乎所有现代 OJ 都兼容。写好 checker 才谈得上「判题公平」。

https://github.com/MikeMirzayanov/testlib

368 **Valgrind** 工具

Valgrind 社区 · valgrind.org · 2002

NOI 查漏补缺 速查 免费

查越界与内存泄漏。RE 成谜时用它，比肉眼找快得多。

https://valgrind.org/

369 **perf** 工具

Linux 内核 · kernel.org · 2009

NOI 查漏补缺 速查 免费

定位常数瓶颈。TLE 但复杂度正确时，用它看热点函数。

12 第 12 章　社区与期刊

> 社区解决的是「卡住时找谁问」，期刊解决的是「想深入时看什么」。两者都不是主线，但缺了会明显影响效率。

本章收录 13 条，编号 370—382。

370 OI Wiki

社区

OI Wiki 社区 · oi-wiki.org · 2018

通用 查漏补缺 专题突破 速查 深耕 免费开源

中文竞赛知识的总索引。按知识点查、给代码、给复杂度、给例题，全书的知识地图以它为参照。

https://oi-wiki.org/

371 Stack Overflow

社区

Stack Exchange · stackoverflow.com · 2008

通用 查漏补缺 速查 免费

C++ 语法、STL 行为、编译器报错的解答库。「为什么 vector 迭代器失效」这类问题一搜就有。

https://stackoverflow.com/

372 GeeksforGeeks

社区

GeeksforGeeks · geeksforgeeks.org · 2009

CSP-J CSP-S 查漏补缺 速查 免费

算法模板与解释的百科。质量不稳，适合查「这个数据结构长什么样」，不适合当教材通读。

https://www.geeksforgeeks.org/

373 OI Wiki 英文镜像 / 社区分支

社区

OI Wiki 社区 · GitHub · 2018

CSP-J CSP-S NOIP 省选 NOI 查漏补缺 教练备课 速查 免费（开源）

全书 Markdown 源码。可以离线打包、可以自己改，也可以直接给学生发 PDF 版。

https://github.com/OI-wiki/OI-wiki

374 洛谷讨论区

社区

洛谷用户 · luogu.com.cn · 2013

CSP-J CSP-S NOIP 省选 查漏补缺 速查 免费

中文 OI 圈信息集散地：比赛公告、题目求助、经验帖。噪音大，但偶有真干货。

https://www.luogu.com.cn/discuss

375 **Codeforces Blog（题解与教程）** 社区

Codeforces 社区 · codeforces.com · 2010

CSP-S NOIP 省选 NOI 查漏补缺 专题突破 深耕 免费

每场比赛官方 Editorial 都发在这里，另有大量高质量算法教程。英文，但术语固定，读十篇就顺了。

https://codeforces.com/blog

376 **演算法筆記** 社区

台湾师范大学 · web.ntnu.edu.tw · 2010

CSP-S NOIP 专题突破 深耕 免费

繁体中文，图例极其丰富。看图示理解算法流程，比看代码快。

https://web.ntnu.edu.tw/~algo/

377 **Matrix67 博客** 社区

顾森 · matrix67.com · 2005

NOIP 省选 NOI 专题突破 深耕 免费

中文数学科普与算法随笔的经典。讲清了很多教材跳过的「为什么」，读起来像故事，思维密度却很高。

http://www.matrix67.com/blog/

378 **cp-algorithms** e-maxx 英文版 社区

cp-algorithms 社区 · cp-algorithms.com · 2015

NOIP 省选 NOI 查漏补缺 专题突破 速查 深耕 免费开源

算法实现与证明的英文百科。卡在某个算法细节时，这里比博客可靠。

https://cp-algorithms.com/

379 **hzwer 的博客** 社区

黄哲威（hzwer） · hzwer.com · 2013

NOIP 省选 NOI 专题突破 查漏补缺 深耕 免费

BZOJ 时代的题解重镇，分块、莫队、树套树的入门讲解至今仍是中文圈最好懂的一批。

https://hzwer.com/

380 **Computer Science StackExchange** 社区

Stack Exchange · cs.stackexchange.com · 2010

省选 NOI 查漏补缺 深耕 免费

理论问题（复杂度、可计算性、近似算法）的问答区。写论文找相关工作时特别有用。

https://cs.stackexchange.com/

381 **Mathematics StackExchange** 社区

Stack Exchange · math.stackexchange.com · 2010

省选 NOI IOI 查漏补缺 深耕 免费

组合计数、数论、概率的推导细节。看不懂论文里的「显然」时，这里常有完整展开。

https://math.stackexchange.com/

382 **许淇文 IOI 2026 参赛总结** 社区

NOI 官网「交流分享」栏目 · 2026

NOI IOI 赛前冲刺 方法论 实战 免费

2026 年 8 月 28 日发布。IOI 2026 全球第一（498.27 分，中国队 3 金 1 银）的选手自述，重点不在题解而在赛场之外的判断：一是提前一天到赛地倒时差、备应急食品这类细节，二是把「他国选手命制的模拟赛」当作校准难度预期的标尺（文中提到韩国选手 Jaewon Son 的两道题，日本队长两题合计仅得 12 分），三是与多国选手交流训练方式。适合冲刺阶段用来对照自己的备赛节奏，不是模板材料。

https://www.noi.cn/jlfx/2026-08-28/927310.shtml

III

PART III · 第三编

三重索引

THREE INDEXES

同一批资料，三种切法：按竞赛类别、按任务需求、按作用效果。任何一条资料都可以从三个维度定位，这是本书作为「工具书」的核心。

第 13 章　索引一・按竞赛类别

> 从「我现在打什么比赛」出发。同一层级的资料按编号排列，可当作该阶段的完整书单使用。建议只读当前层级与相邻层级，跨两级以上通常读不懂。

通用 16 条

083 CCF NOI 系列活动考场纪律 官方

084 NOI 大纲（2025 年修订版） 官方

085 NOI 官网 官方

086 NOI 系列活动和认证日历 官方

087 《中国计算机学会通讯》（CCCF） 官方

088 《信息学奥林匹克竞赛年鉴》 官方

132 HydroOJ 平台

184 信息学竞赛中的思维方法 论文

185 测试数据设计中的三要素 论文

311 OI Wiki 专题页 课程

347 Arbiter 工具

348 Cena 工具

349 DOMjudge 工具

350 Lemon 工具

370 OI Wiki 社区

371 Stack Overflow 社区

CSP-J 94 条

001 CCF CSP 第一轮认证一本通（第 2 版） 教材

002 CCF GESP 直通车：C++ 六级七级精讲精练 教材

003 CCF 中学生计算机程序设计 教材

004 CCF 中学生计算机程序设计 教材

005 CCF 信息学奥赛基础篇 教材

006 Cracking the Coding Interview 教材

007 Think Like a Programmer 教材

008 信息学奥赛2：121道题零基础吃透高级算法与数据结构 教材

009 信息学奥赛一本通 教材

010 信息学奥赛一本通 教材

011 信息学奥赛初赛全解 教材

012 信息学奥赛大通关・入门篇（上下册） 教材

013 信息学奥赛课课通 教材

014 信息学竞赛教程（初级） 教材

015 啊哈！算法 教材

016 我的第一本算法书 教材

017 我的第一本算法竞赛启蒙书 教材

018 深入浅出程序设计竞赛 教材

019 用 AI 决胜信息学奥赛：C++ 编程基础 教材

020 算法图解 教材

021 算法竞赛从新手到高手 教材

022 算法竞赛入门到进阶 教材

023 算法竞赛入门经典 教材

024 算法竞赛试炼场：洛谷300题精析 教材

025 聪明人的游戏：信息学探秘（提高篇） 教材

026 计算概论：C++ 编程与信息学竞赛入门 教材

027 高效通关信息学竞赛・初赛篇（入门组） 教材

089 2024 年 NOI 活动题目分析报告（CSP-J/S 2024 第二轮 + NOIP 2024 知识构成） 官方

090 CCF CSP 认证官方说明 官方

091 CCF CSP 认证官网 官方

092 CCF 信息学奥赛入门篇 官方

093 CCF 关于 CSP-J/S 2026 第一轮晋级第二轮的规定 官方

094 CCF 关于 CSP-J/S 2026 第一轮认证评级分数线的公告 官方

095 CSP-J/S 2026 第一轮认证证书申请通知 官方

096 CSP-J/S 2026 第二轮报名通知 官方

097 CSP-J/S 认证须知 官方

098 NOI Linux 2.0 官方发布页 官方

099 USACO 官网 官方

100 关于 CCF CSP-J/S 认证等级名称规范的公告 官方

101 电子学会青少年等级考试 官方

102 蓝桥杯 官方

103 2025 年 CSP-J/S 第二轮认证题目分析报告 官方

133 AcWing 平台

134 Aizu Online Judge 平台

135 Algorithm Visualizer 平台

136 AtCoder 平台

137 HackerRank 平台

138 LeetCode 平台

139 OpenJudge 平台

140 PTA 拼题 A 平台

141 USACO 平台

142 USFCA 数据结构可视化 平台

143 Vijos 平台

144 VisuAlgo 平台

145 WZOI（温州中学 OJ） 平台

146 一本通在线评测（ybt） 平台

147 梦熊 OJ（Mengxiong Online Judge） 平台

148 洛谷 平台

149 洛谷主题题库 平台

150 洛谷公开赛与月赛 平台

151 洛谷题单 平台

152 编程猫 OJ（北大—点猫人工智能教育联合实验室） 平台

153 蓝桥云课 平台

154 计蒜客 平台

239 CCF NOI 2026 笔试题库 真题

240 CSP-J/S 2026 第二轮认证测试数据（入门组 + 提高组） 真题

241 CSP-J/S 历年认证题 真题

242 CSP-J/S 第一轮真题 真题

243 USACO 历年试题 真题

244 《CCF 信息学奥赛入门篇》练习指导 题解

245 信息学奥赛 3：历年真题解析与拉分解题思维训练 题解

246 信息学奥赛 CSP 通关之路：CSP-J/S 第一轮原创全真模拟试卷集（2026） 真题

247 信息学奥赛 CSP-J 初赛通关手册：10 年真题 + 10 套模拟精练精讲 真题

248 信息学奥赛一本通 题解

249 洛谷主题题单 真题

250 算法竞赛入门经典——习题与解答 题解

251 算法竞赛宝典 题解

252 背包问题专题 题解

312 AcWing 算法基础课 课程

313 USACO Guide 课程

314 USACO Training Gateway 课程

315 中国大学 MOOC 课程

316 代码随想录 课程

317 洛谷网校 课程

318 董晓算法（B 站） 课程

351 CP Editor 工具

352 Code::Blocks 工具

353 Dev-C++ 工具

354 Oracle VM VirtualBox 工具

355 VMware Workstation Player 工具

356 洛谷 IDE 工具

372 GeeksforGeeks 社区

373 OI Wiki 英文镜像 / 社区分支 社区

374 洛谷讨论区 社区

CSP-S 146 条

001 CCF CSP 第一轮认证一本通（第 2 版） 教材

004 CCF 中学生计算机程序设计 教材

005 CCF 信息学奥赛基础篇 教材

006 Cracking the Coding Interview 教材

007 Think Like a Programmer 教材

010 信息学奥赛一本通 教材

011 信息学奥赛初赛全解 教材

013 信息学奥赛课课通 教材

014 信息学竞赛教程（初级） 教材

018 深入浅出程序设计竞赛 教材

021 **算法竞赛从新手到高手** 教材

022 **算法竞赛入门到进阶** 教材

023 **算法竞赛入门经典** 教材

024 **算法竞赛试炼场：洛谷300题精析** 教材

025 **聪明人的游戏：信息学探秘（提高篇）** 教材

028 **Algorithms Unlocked** 教材

029 **Algorithms, 4th Edition（Sedgewick）** 教材

030 **C++ Primer** 教材

031 **CCF 中学生计算机程序设计** 教材

032 **CCF 信息学奥赛提高篇** 教材

033 **Competitive Programmer's Handbook** 教材

034 **Competitive Programming in Python** 教材

035 **Elements of Programming Interviews** 教材

036 **Guide to Competitive Programming** 教材

037 **Guide to Competitive Programming** 教材

038 **信息学奥赛一本通 · 提高篇** 教材

039 **信息学奥赛之数学一本通** 教材

040 **挑战程序设计竞赛** 教材

041 **数据结构与算法分析** 教材

042 **数据结构（C++ 语言版）** 专著

043 **算法竞赛实战笔记** 教材

044 **算法竞赛进阶指南** 教材

045 **算法设计与分析** 教材

046 **算法（第 4 版）** 教材

089 **2024 年 NOI 活动题目分析报告（CSP-J/S 2024 第二轮 + NOIP 2024 知识构成）** 官方

090 **CCF CSP 认证官方说明** 官方

091 **CCF CSP 认证官网** 官方

093 **CCF 关于 CSP-J/S 2026 第一轮晋级第二轮的规定** 官方

094 **CCF 关于 CSP-J/S 2026 第一轮认证评级分数线的公告** 官方

095 **CSP-J/S 2026 第一轮认证证书申请通知** 官方

096 **CSP-J/S 2026 第二轮报名通知** 官方

097 **CSP-J/S 认证须知** 官方

098 **NOI Linux 2.0 官方发布页** 官方

099 **USACO 官网** 官方

100 **关于 CCF CSP-J/S 认证等级名称规范的公告** 官方

103 **2025 年 CSP-J/S 第二轮认证题目分析报告** 官方

104 **CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程** 官方

105 **COCI** 官方

106 **NOIP 2026 参赛名额分配方案** 官方

133 **AcWing** 平台

134 **Aizu Online Judge** 平台

135 **Algorithm Visualizer** 平台

136 **AtCoder** 平台

137 **HackerRank** 平台

140 **PTA 拼题 A** 平台

141 **USACO** 平台

142 **USFCA 数据结构可视化** 平台

143 **Vijos** 平台

144 **VisuAlgo** 平台

145 **WZOI（温州中学 OJ）** 平台

146 **一本通在线评测（ybt）** 平台

147 **梦熊 OJ（Mengxiong Online Judge）** 平台

148 **洛谷** 平台

149 **洛谷主题题库** 平台

150 **洛谷公开赛与月赛** 平台

151 **洛谷题单** 平台

152 **编程猫 OJ（北大—点猫人工智能教育联合实验室）** 平台

153 **蓝桥云课** 平台

154 **计蒜客** 平台

155 **51Nod** 平台

156 **AtCoder Problems** 平台

157 **Baekjoon Online Judge** 平台

158 **CSES Problem Set** 平台

159 **CodeChef** 平台

160 **Codeforces** 平台

161 **Codeforces 题目集（按 rating 筛选）** 平台

162 **Comet OJ** 平台

163 **DMOJ** 平台

164 **HDU Online Judge** 平台

165 **Lutece** 平台

166 **POJ** 平台

167 **SPOJ** 平台

168 **UVa Online Judge** 平台

169 **ZOJ** 平台

170 **e-olymp** 平台

171 **牛客网** 平台

186 **Legend-K 的数据结构与算法笔记** 讲义

187 **搜索方法中的剪枝优化** 论文

188 **搜索顺序的选择** 论文

189 **背包九讲** 讲义

190 **骗分导论** 讲义

239 **CCF NOI 2026 笔试题库** 真题

240 **CSP-J/S 2026 第二轮认证测试数据（入门组 + 提高组）** 真题

241 **CSP-J/S 历年认证题** 真题

242 **CSP-J/S 第一轮真题** 真题

243 **USACO 历年试题** 真题

246 **信息学奥赛 CSP 通关之路：CSP-J/S 第一轮原创全真模拟试卷集（2026）** 真题

248 **信息学奥赛一本通** 题解

249 **洛谷主题题单** 真题

250 **算法竞赛入门经典——习题与解答** 题解

251 **算法竞赛宝典** 题解

252 **背包问题专题** 题解

253 **CCF CSP 例题解析与实战技巧：算法应用** 题解

254 **Programming Challenges** 题解

255 **信息学奥赛一本通 · 高手训练** 题解

256 **区间与序列 DP 专题** 题解

257 **单调栈与单调队列** 题解

258 **字符串哈希与 KMP** 题解

259 **树形 DP 专题** 题解

260 **树状数组** 题解

261 **算法思维：竞赛真题精选精讲（第 2 版）** 题解

262 **算法竞赛入门经典——训练指南** 题解

312 **AcWing 算法基础课** 课程

313 **USACO Guide** 课程

314 **USACO Training Gateway** 课程

315 **中国大学 MOOC** 课程

316 **代码随想录** 课程

317 **洛谷网校** 课程

318 **董晓算法（B 站）** 课程

319 **AcWing 算法提高课** 课程

320 **Berkeley CS61B（数据结构）** 课程

321 **CS 97SI（斯坦福竞赛编程）** 课程

322 **Codeforces EDU** 课程

323 **Codeforces EDU（算法教程）** 课程

324 **Princeton Algorithms（Coursera）** 课程

325 **UCF COP 4516 Contest Problem Solving（中佛罗里达大学竞赛解题课）** 课程

326 **中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大）** 课程

327 **学堂在线** 课程

328 **数据结构（清华）** 课程

329 **灵茶山艾府（B 站 / 题解）** 课程

351 **CP Editor** 工具

352 **Code::Blocks** 工具

354 **Oracle VM VirtualBox** 工具

355 **VMware Workstation Player** 工具

356 **洛谷 IDE** 工具

357 **Compiler Explorer (godbolt)** 工具

358 **Desmos 图形计算器** 工具

359 **GeoGebra** 工具

360 **NOI Linux 2.0** 工具

361 **Visual Studio Code** 工具

362 **对拍脚本** 工具

372 **GeeksforGeeks** 社区

373 **OI Wiki 英文镜像 / 社区分支** 社区

374 **洛谷讨论区** 社区

375 **Codeforces Blog（题解与教程）** 社区

376 **演算法筆記** 社区

NOIP 135 条

028 **Algorithms Unlocked** 教材

029 **Algorithms, 4th Edition（Sedgewick）** 教材

030 **C++ Primer** 教材

031 **CCF 中学生计算机程序设计** 教材

032 **CCF 信息学奥赛提高篇** 教材

033 **Competitive Programmer's Handbook** 教材

035 **Elements of Programming Interviews** 教材

036 **Guide to Competitive Programming** 教材

037 **Guide to Competitive Programming** 教材

038 **信息学奥赛一本通 · 提高篇** 教材

039 信息学奥赛之数学一本通 教材

040 挑战程序设计竞赛 教材

041 数据结构与算法分析 教材

042 数据结构（C++ 语言版） 专著

043 算法竞赛实战笔记 教材

044 算法竞赛进阶指南 教材

045 算法设计与分析 教材

046 算法（第 4 版） 教材

047 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 知识与入门 教材

048 Algorithms（Dasgupta‑Papadimitriou‑Vazirani） 教材

049 Algorithms（Jeff Erickson） 教材

050 C++，挑战编程——程序设计竞赛进阶训练指南 教材

051 Competitive Programming 4（配套代码库） 教材

052 Mathematics for Computer Science 教材

053 Programming Pearls 专著

054 算法详解（Algorithms Illuminated，卷 1—4） 教材

055 编程珠玑 专著

089 2024 年 NOI 活动题目分析报告（CSP-J/S 2024 第二轮 + NOIP 2024 知识构成） 官方

098 NOI Linux 2.0 官方发布页 官方

099 USACO 官网 官方

104 CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程 官方

105 COCI 官方

106 NOIP 2026 参赛名额分配方案 官方

107 2023 全国信息学奥林匹克年鉴（电子版） 官方

108 CCF 关于 NOIP 2026 报名的通知 官方

109 JOI 官方

110 NOIP 评奖规则 官方

111 NOIP 题目综合分析报告 官方

112 第六届女生竞赛报名通知（NOIP 2026 女生赛） 官方

133 AcWing 平台

136 AtCoder 平台

141 USACO 平台

142 USFCA 数据结构可视化 平台

144 VisuAlgo 平台

147 梦熊 OJ（Mengxiong Online Judge） 平台

148 洛谷 平台

149 洛谷主题题库 平台

150 洛谷公开赛与月赛 平台

151 洛谷题单 平台

152 编程猫 OJ（北大—点猫人工智能教育联合实验室） 平台

155 51Nod 平台

156 AtCoder Problems 平台

157 Baekjoon Online Judge 平台

158 CSES Problem Set 平台

159 CodeChef 平台

160 Codeforces 平台

161 Codeforces 题目集（按 rating 筛选） 平台

162 Comet OJ 平台

163 DMOJ 平台

164 HDU Online Judge 平台

166 POJ 平台

167 SPOJ 平台

168 UVa Online Judge 平台

170 e-olymp 平台

171 牛客网 平台

172 Codeforces Gym 平台

173 Judge Duck Online 平台

174 Kattis 平台

175 Timus 平台

186 Legend-K 的数据结构与算法笔记 讲义

187 搜索方法中的剪枝优化 论文

188 搜索顺序的选择 论文

189 背包九讲 讲义

190 骗分导论 讲义

191 字符串算法选讲 讲义

192 常数优化与卡常技巧 讲义

193 浅析非完美算法在信息学竞赛中的应用 论文

194 浅谈用极大化思想解决最大子矩形问题 论文

195 矩阵乘法与线性递推 论文

243 USACO 历年试题 真题

249 洛谷主题题单 真题

252 背包问题专题 题解

253 CCF CSP 例题解析与实战技巧：算法应用 题解

254 Programming Challenges 题解

255 信息学奥赛一本通 · 高手训练 题解

256 区间与序列 DP 专题 题解

257 单调栈与单调队列 题解

258 字符串哈希与 KMP 题解

259 树形 DP 专题 题解

260 树状数组 题解

261 算法思维：竞赛真题精选精讲（第 2 版） 题解

262 算法竞赛入门经典——训练指南 题解

263 NOIP 历年真题（2011 起） 真题

264 NOIP 历年试题 真题

265 二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft–Karp / KM） 题解

266 博弈论与 SG 函数 题解

267 数位 DP 专题 题解

268 状压 DP 专题 题解

269 矩阵与线性递推 题解

270 线段树与懒标记 题解

313 USACO Guide 课程

315 中国大学 MOOC 课程

317 洛谷网校 课程

318 董晓算法（B 站） 课程

319 AcWing 算法提高课 课程

320 Berkeley CS61B（数据结构） 课程

321 CS 97SI（斯坦福竞赛编程） 课程

322 Codeforces EDU 课程

323 Codeforces EDU（算法教程） 课程

324 Princeton Algorithms（Coursera） 课程

325 UCF COP 4516 Contest Problem Solving（中佛罗里达大学竞赛解题课） 课程

326 中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大） 课程

327 学堂在线 课程

328 数据结构（清华） 课程

329 灵茶山艾府（B 站 / 题解） 课程

330 AtCoder Library Practice 课程

331 MIT OCW 6.006（算法导论） 课程

332 NOI 2025 冬令营授课与交流活动现场视频（14 场） 课程

333 算法设计与分析（MIT 6.006） 课程

354 Oracle VM VirtualBox 工具

355 VMware Workstation Player 工具

357 Compiler Explorer (godbolt) 工具

358 Desmos 图形计算器 工具

359 GeoGebra 工具

360 NOI Linux 2.0 工具

361 Visual Studio Code 工具

362 对拍脚本 工具

363 GDB 工具

373 OI Wiki 英文镜像 / 社区分支 社区

374 洛谷讨论区 社区

375 Codeforces Blog（题解与教程） 社区

376 演算法筆記 社区

377 Matrix67 博客 社区

378 cp-algorithms 社区

379 hzwer 的博客 社区

省选 169 条

029 Algorithms, 4th Edition（Sedgewick） 教材

037 Guide to Competitive Programming 教材

040 挑战程序设计竞赛 教材

042 数据结构（C++ 语言版） 专著

044 算法竞赛进阶指南 教材

047 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 知识与入门 教材

048 Algorithms（Dasgupta–Papadimitriou–Vazirani） 教材

049 Algorithms（Jeff Erickson） 教材

050 C++，挑战编程——程序设计竞赛进阶训练指南 教材

051 Competitive Programming 4（配套代码库） 教材

052 Mathematics for Computer Science 教材

053 Programming Pearls 专著

054 算法详解（Algorithms Illuminated，卷 1—4） 教材

055 编程珠玑 专著

056 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 算法与实现 教材

057 Algorithm Design（Kleinberg–Tardos） 教材

058 Competitive Programming 4 教材
059 Introduction to Graph Theory（West） 教材
060 Introduction to Probability 教材
061 The Algorithm Design Manual 教材
062 信息学竞赛中的数学 教材
063 具体数学 专著
064 挑战程序设计竞赛 2 教材
065 离散数学及其应用 专著
066 算法导论 专著
067 算法竞赛中的数论 教材
068 算法艺术与信息学竞赛 教材
069 算法设计手册 教材
070 组合数学 专著
098 NOI Linux 2.0 官方发布页 官方
104 CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程 官方
105 COCI 官方
107 2023 全国信息学奥林匹克年鉴（电子版） 官方
109 JOI 官方
113 2022—2023 年国内外信息学主要赛事分析报告 官方
114 APIO 2026 中国区活动赛事综述与分数线 官方
115 CCF 关于 NOI 2027 省内选拔的若干规定 官方
116 CCPC 官网 官方
117 ICPC 官网 官方
118 NOI 2027 名额分配测算方案 官方
119 2024 全国信息学奥林匹克年鉴 官方
128 关于自 NOI 2029 起取消 A 类选手加分政策的公告 官方
133 AcWing 平台
136 AtCoder 平台
148 洛谷 平台
149 洛谷主题题库 平台
150 洛谷公开赛与月赛 平台
156 AtCoder Problems 平台
160 Codeforces 平台
161 Codeforces 题目集（按 rating 筛选） 平台
172 Codeforces Gym 平台
173 Judge Duck Online 平台
174 Kattis 平台
175 Timus 平台
176 LibreOJ 平台
177 Nowcoder 多校训练营 平台
178 OEIS 整数数列百科 平台
179 QOJ 平台
180 UOJ 平台
186 Legend-K 的数据结构与算法笔记 讲义
191 字符串算法选讲 讲义
192 常数优化与卡常技巧 讲义
193 浅析非完美算法在信息学竞赛中的应用 论文
194 浅谈用极大化思想解决最大子矩形问题 论文
195 矩阵乘法与线性递推 论文
196 NOIpaper：国家集训队论文集（1999—2025） 论文
197 OI 论文集精读 论文
198 Trinkle23897 的 OI 课件 讲义
199 acm-cheat-sheet 讲义
200 huzecong 的 OI 课件 讲义
201 分块与莫队算法 论文
202 动态规划优化专题 讲义
203 动态规划的深入讨论 论文
204 动态规划算法的优化技巧 论文
205 图论建模专题 讲义
206 强连通分量与 2-SAT 论文
207 把握本质，灵活运用——动态规划的深入探讨 论文
208 数学模型的建立、比较和应用 论文
209 树型动态规划 论文
210 状态压缩动态规划 论文
211 离线处理思想 论文
212 线段树的应用 论文
213 组合游戏略述——浅谈 SG 游戏的若干拓展及变形 论文
214 网络流算法的应用 论文
215 解决动态统计问题的两把利刃 论文
249 洛谷主题题单 真题
255 信息学奥赛一本通 · 高手训练 题解
256 区间与序列 DP 专题 题解
257 单调栈与单调队列 题解
258 字符串哈希与 KMP 题解
259 树形 DP 专题 题解
260 树状数组 题解

261 算法思维：竞赛真题精选精讲（第 2 版） 题解

265 二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft–Karp / KM） 题解

266 博弈论与 SG 函数 题解

267 数位 DP 专题 题解

268 状压 DP 专题 题解

269 矩阵与线性递推 题解

270 线段树与懒标记 题解

271 2-SAT 与差分约束 题解

272 AC 自动机 题解

273 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 题目与解读 题解

274 AHOI 安徽省选 真题

275 APIO 2026 中国区活动题目及数据 真题

276 BJOI 北京队选拔 真题

277 DP 优化专题（单调队列/斜率/决策单调性） 题解

278 FJOI 福建省选 真题

279 GDOI 广东省选 真题

280 HAOI 河南省选 真题

281 HEOI 河北省选 真题

282 HNOI 湖南省选 真题

283 JSOI 江苏省选 真题

284 Manacher 与回文自动机 题解

285 SCOI 四川省选 真题

286 SDOI 山东省选 真题

287 SHOI 上海队选拔 真题

288 ZJOI 浙江省选 真题

289 十二省联考 真题

290 可持久化数据结构 题解

291 后缀数组与后缀自动机 题解

292 国家集训队论文配套题 真题

293 多项式与 NTT 题解

294 平衡树（Treap / Splay / FHQ） 题解

295 插头 DP（连通性状态压缩） 题解

296 树链剖分（HLD） 题解

297 网络流（最大流 / 最小割 / 费用流） 题解

298 联合省选（CCF 统一命题） 真题

299 莫比乌斯反演与杜教筛 题解

300 虚树 题解

301 计算几何基础与凸包 题解

306 NOI 冬令营 2026 题目及数据 真题

313 USACO Guide 课程

319 AcWing 算法提高课 课程

320 Berkeley CS61B（数据结构） 课程

323 Codeforces EDU（算法教程） 课程

324 Princeton Algorithms（Coursera） 课程

325 UCF COP 4516 Contest Problem Solving（中佛罗里达大学竞赛解题课） 课程

326 中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大） 课程

327 学堂在线 课程

329 灵茶山艾府（B 站 / 题解） 课程

330 AtCoder Library Practice 课程

331 MIT OCW 6.006（算法导论） 课程

332 NOI 2025 冬令营授课与交流活动现场视频（14 场） 课程

333 算法设计与分析（MIT 6.006） 课程

334 APIO 2025 讲者授课现场视频（5 场） 课程

335 APIO 2026 中国区活动讲座现场视频（7 场） 课程

336 AcWing 算法进阶课 课程

337 CS 3233（NUS 竞赛编程） 课程

338 CCF NOI 冬令营 2026 第一课堂（CCF 数字图书馆） 课程

354 Oracle VM VirtualBox 工具

355 VMware Workstation Player 工具

357 Compiler Explorer (godbolt) 工具

358 Desmos 图形计算器 工具

359 GeoGebra 工具

361 Visual Studio Code 工具

362 对拍脚本 工具

363 GDB 工具

364 CF Polygon（出题系统） 工具

365 CLion 工具

366 Wolfram Alpha 工具

367 testlib.h 工具

373 OI Wiki 英文镜像 / 社区分支 社区

374 洛谷讨论区 社区

375 Codeforces Blog（题解与教程） 社区

377 Matrix67 博客 社区

378 cp-algorithms 社区

379 hzwer 的博客 社区

380 **Computer Science StackExchange** 社区

381 **Mathematics StackExchange** 社区

NOI 175 条

048 **Algorithms（Dasgupta – Papadimitriou – Vazirani）** 教材

049 **Algorithms（Jeff Erickson）** 教材

051 **Competitive Programming 4（配套代码库）** 教材

052 **Mathematics for Computer Science** 教材

053 **Programming Pearls** 专著

054 **算法详解（Algorithms Illuminated，卷 1—4）** 教材

056 **ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 算法与实现** 教材

057 **Algorithm Design（Kleinberg – Tardos）** 教材

058 **Competitive Programming 4** 教材

059 **Introduction to Graph Theory（West）** 教材

060 **Introduction to Probability** 教材

061 **The Algorithm Design Manual** 教材

062 **信息学竞赛中的数学** 教材

063 **具体数学** 专著

064 **挑战程序设计竞赛 2** 教材

065 **离散数学及其应用** 专著

066 **算法导论** 专著

067 **算法竞赛中的数论** 教材

068 **算法艺术与信息学竞赛** 教材

069 **算法设计手册** 教材

070 **组合数学** 专著

071 **Graph Theory（Bondy & Murty）** 教材

072 **Handbook of Data Structures and Applications（2nd Edition）** 专著

073 **Linear Algebra Done Right** 教材

074 **Structure and Interpretation of Computer Programs** 教材

075 **概率论与数理统计** 专著

076 **线性代数及其应用** 专著

077 **编程原本** 专著

078 **计算几何：算法与应用** 专著

098 **NOI Linux 2.0 官方发布页** 官方

107 **2023 全国信息学奥林匹克年鉴（电子版）** 官方

112 **第六届女生竞赛报名通知（NOIP 2026 女生赛）** 官方

113 **2022—2023 年国内外信息学主要赛事分析报告** 官方

114 **APIO 2026 中国区活动赛事综述与分数线** 官方

115 **CCF 关于 NOI 2027 省内选拔的若干规定** 官方

116 **CCPC 官网** 官方

117 **ICPC 官网** 官方

118 **NOI 2027 名额分配测算方案** 官方

119 **2024 全国信息学奥林匹克年鉴** 官方

120 **APIO 官网** 官方

121 **Baltic OI** 官方

122 **CEOI** 官方

123 **IOI 2027 中国国家队选拔规则与国家集训队行为规范** 官方

124 **IOI Syllabus** 官方

125 **NOI 参赛资格规定** 官方

126 **NOI 试题分析与年鉴** 官方

127 **POI** 官方

128 **关于自 NOI 2029 起取消 A 类选手加分政策的公告** 官方

129 **IOI 2026 中国队 3 金 1 银与最终排名** 官方

149 **洛谷主题题库** 平台

152 **编程猫 OJ（北大—点猫人工智能教育联合实验室）** 平台

156 **AtCoder Problems** 平台

160 **Codeforces** 平台

161 **Codeforces 题目集（按 rating 筛选）** 平台

172 **Codeforces Gym** 平台

176 **LibreOJ** 平台

177 **Nowcoder 多校训练营** 平台

178 **OEIS 整数数列百科** 平台

179 **QOJ** 平台

180 **UOJ** 平台

181 **Library Checker** 平台

182 **Universal Cup** 平台

183 **oj.uz** 平台

196 **NOIpaper：国家集训队论文集（1999—2025）** 论文

197 **OI 论文集精读** 论文

198 Trinkle23897 的 OI 课件 讲义

199 acm-cheat-sheet 讲义

200 huzecong 的 OI 课件 讲义

201 分块与莫队算法 论文

202 动态规划优化专题 讲义

203 动态规划的深入讨论 论文

204 动态规划算法的优化技巧 论文

205 图论建模专题 讲义

206 强连通分量与 2-SAT 论文

207 把握本质，灵活运用——动态规划的深入探讨 论文

208 数学模型的建立、比较和应用 论文

209 树型动态规划 论文

210 状态压缩动态规划 论文

211 离线处理思想 论文

212 线段树的应用 论文

213 组合游戏略述——浅谈 SG 游戏的若干拓展及变形 论文

214 网络流算法的应用 论文

215 解决动态统计问题的两把利刃 论文

216 Pólya 原理及其应用 论文

217 伸展树的基本操作与应用 论文

218 充分利用问题性质——例析动态规划的「个性化」优化 论文

219 具体数学讲义 讲义

220 动态树及其应用 论文

221 可持久化数据结构 论文

222 后缀数组 论文

223 后缀数组——处理字符串的有力工具 讲义

224 多串匹配算法及其启示 论文

225 容斥原理与反演 论文

226 左偏树的特点及其应用 论文

227 平面图在信息学中的应用 论文

228 提交答案题与交互题 讲义

229 数值分析在竞赛中的简单应用 论文

230 数据结构的联合——块状链表 论文

231 最小割模型在信息学竞赛中的应用 论文

232 构造题策略 讲义

233 母函数的性质及应用 论文

234 猜数问题的研究 论文

235 答案只有一个——浅谈问答式交互问题 论文

236 维护森林连通性——动态树 论文

237 计算几何讲义 讲义

238 论随机化算法的原理与设计 论文

239 CCF NOI 2026 笔试题库 真题

265 二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft－Karp / KM） 题解

266 博弈论与 SG 函数 题解

268 状压 DP 专题 题解

270 线段树与懒标记 题解

271 2-SAT 与差分约束 题解

272 AC 自动机 题解

273 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 题目与解读 题解

275 APIO 2026 中国区活动题目及数据 真题

276 BJOI 北京队选拔 真题

277 DP 优化专题（单调队列/斜率/决策单调性） 题解

282 HNOI 湖南省选 真题

284 Manacher 与回文自动机 题解

285 SCOI 四川省选 真题

286 SDOI 山东省选 真题

287 SHOI 上海队选拔 真题

288 ZJOI 浙江省选 真题

289 十二省联考 真题

290 可持久化数据结构 题解

291 后缀数组与后缀自动机 题解

292 国家集训队论文配套题 真题

293 多项式与 NTT 题解

294 平衡树（Treap / Splay / FHQ） 题解

295 插头 DP（连通性状态压缩） 题解

296 树链剖分（HLD） 题解

297 网络流（最大流 / 最小割 / 费用流） 题解

299 莫比乌斯反演与杜教筛 题解

300 虚树 题解

301 计算几何基础与凸包 题解

302 APIO 历年试题 真题

303 IOI 2026 中国国家集训队集中培训与精英培训题目及数据 真题

304 Min_25 筛与洲阁筛 题解

305 NOI 2026 题目及数据 真题

306 NOI 冬令营 2026 题目及数据 真题

382 NOI 历年真题 真题

308 NOI 历年试题 真题

309 生成函数与组合计数 题解

331 MIT OCW 6.006（算法导论） 课程

332 NOI 2025 冬令营授课与交流活动现场视频（14 场） 课程

334 APIO 2025 讲者授课现场视频（5 场） 课程

335 APIO 2026 中国区活动讲座现场视频（7 场） 课程

336 AcWing 算法进阶课 课程

337 CS 3233（NUS 竞赛编程） 课程

338 CCF NOI 冬令营 2026 第一课堂（CCF 数字图书馆） 课程

339 CCF NOI 集训营 2026 报到通知（附日程） 课程

340 CCF 关于举办 IOI 2027 精英培训的通知 课程

341 CMU 15-295 Competition Programming and Problem Solving 课程

342 CMU 15-451（算法设计与分析） 课程

343 NOI 冬令营 2026 讲座与交流活动现场视频（14 场） 课程

344 Stanford CS161（算法设计与分析） 课程

345 蒋炎岩（JYY）课程站 课程

357 Compiler Explorer (godbolt) 工具

360 NOI Linux 2.0 工具

361 Visual Studio Code 工具

363 GDB 工具

364 CF Polygon（出题系统） 工具

365 CLion 工具

366 Wolfram Alpha 工具

367 testlib.h 工具

368 Valgrind 工具

369 perf 工具

373 OI Wiki 英文镜像 / 社区分支 社区

375 Codeforces Blog（题解与教程） 社区

377 Matrix67 博客 社区

378 cp-algorithms 社区

379 hzwer 的博客 社区

380 Computer Science StackExchange 社区

381 Mathematics StackExchange 社区

382 许淇文 IOI 2026 参赛总结 社区

IOI 48 条

049 Algorithms（Jeff Erickson） 教材

057 Algorithm Design（Kleinberg – Tardos） 教材

058 Competitive Programming 4 教材

059 Introduction to Graph Theory（West） 教材

061 The Algorithm Design Manual 教材

066 算法导论 专著

071 Graph Theory（Bondy & Murty） 教材

072 Handbook of Data Structures and Applications（2nd Edition） 专著

073 Linear Algebra Done Right 教材

074 Structure and Interpretation of Computer Programs 教材

079 ACM Transactions on Algorithms（TALG） 专著

080 Algorithmica 专著

081 Journal of Graph Algorithms and Applications（JGAA） 专著

082 计算机程序设计艺术 专著

122 CEOI 官方

123 IOI 2027 中国国家队选拔规则与国家集训队行为规范 官方

124 IOI Syllabus 官方

129 IOI 2026 中国队 3 金 1 银与最终排名 官方

130 IOI 官网 官方

131 IOI 年度报告与命题趋势 官方

172 Codeforces Gym 平台

178 OEIS 整数数列百科 平台

179 QOJ 平台

182 Universal Cup 平台

183 oj.uz 平台

196 NOIpaper：国家集训队论文集（1999—2025） 论文

197 OI 论文集精读 论文

220 动态树及其应用 论文

228 提交答案题与交互题 讲义

235 答案只有一个——浅谈问答式交互问题 论文

236 维护森林连通性——动态树 论文

291 后缀数组与后缀自动机 题解

297 网络流（最大流 / 最小割 / 费用流） 题解

303 IOI 2026 中国国家集训队集中培训与精英培训题目及数据 真题

309 生成函数与组合计数 题解

310 IOI 历年试题 真题

334 APIO 2025 讲者授课现场视频（5 场） 课程

335 APIO 2026 中国区活动讲座现场视频（7 场） 课程

339 CCF NOI 集训营 2026 报到通知（附日程） 课程

340 CCF 关于举办 IOI 2027 精英培训的通知 课程

341 CMU 15-295 Competition Programming and Problem Solving 课程

342 CMU 15-451（算法设计与分析） 课程

343 NOI 冬令营 2026 讲座与交流活动现场视频（14 场） 课程

344 Stanford CS161（算法设计与分析） 课程

345 蒋炎岩（JYY）课程站 课程

346 IOI 官方 YouTube 频道 课程

381 Mathematics StackExchange 社区

382 许淇文 IOI 2026 参赛总结 社区

第 14 章　索引二 · 按任务需求

> 从「我现在要干什么」出发。七种需求对应七种完全不同的资料组合：入门要教材，冲刺要真题，备课要论文与讲义。

入门自修 45 条

002 CCF GESP 直通车：C++ 六级七级精讲精练 教材
003 CCF 中学生计算机程序设计 教材
006 Cracking the Coding Interview 教材
007 Think Like a Programmer 教材
009 信息学奥赛一本通 教材
012 信息学奥赛大通关 · 入门篇（上下册） 教材
013 信息学奥赛课课通 教材
015 啊哈！算法 教材
016 我的第一本算法书 教材
017 我的第一本算法竞赛启蒙书 教材
018 深入浅出程序设计竞赛 教材
019 用 AI 决胜信息学奥赛：C++ 编程基础 教材
020 算法图解 教材
021 算法竞赛从新手到高手 教材
022 算法竞赛入门到进阶 教材
023 算法竞赛入门经典 教材
024 算法竞赛试炼场：洛谷300题精析 教材
025 聪明人的游戏：信息学探秘（提高篇） 教材
026 计算概论：C++ 编程与信息学竞赛入门 教材
027 高效通关信息学竞赛 · 初赛篇（入门组） 教材
028 Algorithms Unlocked 教材
034 Competitive Programming in Python 教材
092 CCF 信息学奥赛入门篇 官方
101 电子学会青少年等级考试 官方
102 蓝桥杯 官方
134 Aizu Online Judge 平台
135 Algorithm Visualizer 平台
136 AtCoder 平台
137 HackerRank 平台
139 OpenJudge 平台
142 USFCA 数据结构可视化 平台
144 VisuAlgo 平台
146 一本通在线评测（ybt） 平台
148 洛谷 平台
152 编程猫 OJ（北大—点猫人工智能教育联合实验室） 平台
153 蓝桥云课 平台
154 计蒜客 平台
252 背包问题专题 题解
312 AcWing 算法基础课 课程
314 USACO Training Gateway 课程
316 代码随想录 课程
317 洛谷网校 课程
318 董晓算法（B 站） 课程
352 Code::Blocks 工具
353 Dev-C++ 工具

体系学习 58 条

003 CCF 中学生计算机程序设计 教材
004 CCF 中学生计算机程序设计 教材
005 CCF 信息学奥赛基础篇 教材
012 信息学奥赛大通关 · 入门篇（上下册） 教材
013 信息学奥赛课课通 教材
014 信息学竞赛教程（初级） 教材
021 算法竞赛从新手到高手 教材
022 算法竞赛入门到进阶 教材
023 算法竞赛入门经典 教材
025 聪明人的游戏：信息学探秘（提高篇） 教材

028 Algorithms Unlocked 教材

029 Algorithms, 4th Edition（Sedgewick） 教材

031 CCF 中学生计算机程序设计 教材

032 CCF 信息学奥赛提高篇 教材

033 Competitive Programmer's Handbook 教材

036 Guide to Competitive Programming 教材

037 Guide to Competitive Programming 教材

038 信息学奥赛一本通 · 提高篇 教材

041 数据结构与算法分析 教材

042 数据结构（C++ 语言版） 专著

043 算法竞赛实战笔记 教材

044 算法竞赛进阶指南 教材

045 算法设计与分析 教材

046 算法（第 4 版） 教材

047 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 知识与入门 教材

048 Algorithms（Dasgupta‐Papadimitriou‐Vazirani） 教材

049 Algorithms（Jeff Erickson） 教材

052 Mathematics for Computer Science 教材

054 算法详解（Algorithms Illuminated，卷 1—4） 教材

074 Structure and Interpretation of Computer Programs 教材

084 NOI 大纲（2025 年修订版） 官方

092 CCF 信息学奥赛入门篇 官方

099 USACO 官网 官方

133 AcWing 平台

140 PTA 拼题 A 平台

141 USACO 平台

146 一本通在线评测（ybt） 平台

151 洛谷题单 平台

158 CSES Problem Set 平台

249 洛谷主题题单 真题

261 算法思维：竞赛真题精选精讲（第 2 版） 题解

312 AcWing 算法基础课 课程

313 USACO Guide 课程

315 中国大学 MOOC 课程

316 代码随想录 课程

319 AcWing 算法提高课 课程

320 Berkeley CS61B（数据结构） 课程

321 CS 97SI（斯坦福竞赛编程） 课程

324 Princeton Algorithms（Coursera） 课程

325 UCF COP 4516 Contest Problem Solving（中佛罗里达大学竞赛解题课） 课程

326 中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大） 课程

327 学堂在线 课程

328 数据结构（清华） 课程

331 MIT OCW 6.006（算法导论） 课程

333 算法设计与分析（MIT 6.006） 课程

344 Stanford CS161（算法设计与分析） 课程

345 蒋炎岩（JYY）课程站 课程

361 Visual Studio Code 工具

专题突破 144 条

008 信息学奥赛2：121道题零基础吃透高级算法与数据结构 教材

031 CCF 中学生计算机程序设计 教材

032 CCF 信息学奥赛提高篇 教材

037 Guide to Competitive Programming 教材

038 信息学奥赛一本通 · 提高篇 教材

039 信息学奥赛之数学一本通 教材

040 挑战程序设计竞赛 教材

044 算法竞赛进阶指南 教材

049 Algorithms（Jeff Erickson） 教材

050 C++，挑战编程——程序设计竞赛进阶训练指南 教材

053 Programming Pearls 专著

055 编程珠玑 专著

056 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 算法与实现 教材

057 Algorithm Design（Kleinberg‐Tardos） 教材

058 Competitive Programming 4 教材

059 Introduction to Graph Theory（West） 教材

060 Introduction to Probability 教材

061 The Algorithm Design Manual 教材

062 信息学竞赛中的数学 教材

063 具体数学 专著

064 挑战程序设计竞赛 2 教材

067 算法竞赛中的数论 教材

068 算法艺术与信息学竞赛 教材

070 组合数学 专著

071 Graph Theory（Bondy & Murty） 教材

072 Handbook of Data Structures and Applications（2nd Edition） 专著

073 Linear Algebra Done Right 教材

075 概率论与数理统计 专著

076 线性代数及其应用 专著

078 计算几何：算法与应用 专著

079 ACM Transactions on Algorithms（TALG） 专著

080 Algorithmica 专著

081 Journal of Graph Algorithms and Applications（JGAA） 专著

149 洛谷主题题库 平台

155 51Nod 平台

158 CSES Problem Set 平台

186 Legend-K 的数据结构与算法笔记 讲义

187 搜索方法中的剪枝优化 论文

188 搜索顺序的选择 论文

189 背包九讲 讲义

191 字符串算法选讲 讲义

194 浅谈用极大化思想解决最大子矩形问题 论文

195 矩阵乘法与线性递推 论文

196 NOIpaper：国家集训队论文集（1999—2025） 论文

197 OI 论文集精读 论文

198 Trinkle23897 的 OI 课件 讲义

200 huzecong 的 OI 课件 讲义

201 分块与莫队算法 论文

202 动态规划优化专题 讲义

203 动态规划的深入讨论 论文

204 动态规划算法的优化技巧 论文

205 图论建模专题 讲义

206 强连通分量与 2-SAT 论文

207 把握本质，灵活运用——动态规划的深入探讨 论文

208 数学模型的建立、比较和应用 论文

209 树型动态规划 论文

210 状态压缩动态规划 论文

211 离线处理思想 论文

212 线段树的应用 论文

213 组合游戏略述——浅谈 SG 游戏的若干拓展及变形 论文

214 网络流算法的应用 论文

215 解决动态统计问题的两把利刃 论文

216 Pólya 原理及其应用 论文

217 伸展树的基本操作与应用 论文

218 充分利用问题性质——例析动态规划的「个性化」优化 论文

219 具体数学讲义 讲义

220 动态树及其应用 论文

221 可持久化数据结构 论文

222 后缀数组 论文

223 后缀数组——处理字符串的有力工具 讲义

224 多串匹配算法及其启示 论文

225 容斥原理与反演 论文

226 左偏树的特点及其应用 论文

227 平面图在信息学中的应用 论文

229 数值分析在竞赛中的简单应用 论文

230 数据结构的联合——块状链表 论文

231 最小割模型在信息学竞赛中的应用 论文

232 构造题策略 讲义

233 母函数的性质及应用 论文

234 猜数问题的研究 论文

235 答案只有一个——浅谈问答式交互问题 论文

236 维护森林连通性——动态树 论文

237 计算几何讲义 讲义

238 论随机化算法的原理与设计 论文

252 背包问题专题 题解

253 CCF CSP 例题解析与实战技巧：算法应用 题解

255 信息学奥赛一本通 · 高手训练 题解

256 区间与序列 DP 专题 题解

257 单调栈与单调队列 题解

258 字符串哈希与 KMP 题解

259 树形 DP 专题 题解

260 树状数组 题解

261 算法思维：竞赛真题精选精讲（第 2 版） 题解

262 算法竞赛入门经典——训练指南 题解

265 二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft–Karp / KM） 题解

266 博弈论与 SG 函数 题解

267 数位 DP 专题 题解

268 状压 DP 专题 题解

269 矩阵与线性递推 题解

270 线段树与懒标记 题解

271 2-SAT 与差分约束 题解

272 AC 自动机 题解

273 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 题目与解读 题解

277 DP 优化专题（单调队列/斜率/决策单调性） 题解

284 Manacher 与回文自动机 题解

285 SCOI 四川省选 真题

286 SDOI 山东省选 真题

287 SHOI 上海队选拔 真题

288 ZJOI 浙江省选 真题

290 可持久化数据结构 题解

291 后缀数组与后缀自动机 题解

292 国家集训队论文配套题 真题

293 多项式与 NTT 题解

294 平衡树（Treap / Splay / FHQ） 题解

295 插头 DP（连通性状态压缩） 题解

296 树链剖分（HLD） 题解

297 网络流（最大流 / 最小割 / 费用流） 题解

299 莫比乌斯反演与杜教筛 题解

300 虚树 题解

301 计算几何基础与凸包 题解

303 IOI 2026 中国国家集训队集中培训与精英培训题目及数据 真题

304 Min_25 筛与洲阁筛 题解

309 生成函数与组合计数 题解

319 AcWing 算法提高课 课程

322 Codeforces EDU 课程

323 Codeforces EDU（算法教程） 课程

325 UCF COP 4516 Contest Problem Solving（中佛罗里达大学竞赛解题课） 课程

329 灵茶山艾府（B 站 / 题解） 课程

332 NOI 2025 冬令营授课与交流活动现场视频（14 场） 课程

334 APIO 2025 讲者授课现场视频（5 场） 课程

335 APIO 2026 中国区活动讲座现场视频（7 场） 课程

336 AcWing 算法进阶课 课程

337 CS 3233（NUS 竞赛编程） 课程

338 CCF NOI 冬令营 2026 第一课堂（CCF 数字图书馆） 课程

341 CMU 15-295 Competition Programming and Problem Solving 课程

342 CMU 15-451（算法设计与分析） 课程

343 NOI 冬令营 2026 讲座与交流活动现场视频（14 场） 课程

344 Stanford CS161（算法设计与分析） 课程

370 OI Wiki 社区

375 Codeforces Blog（题解与教程） 社区

376 演算法筆記 社区

377 Matrix67 博客 社区

378 cp-algorithms 社区

379 hzwer 的博客 社区

赛前冲刺 67 条

001 CCF CSP 第一轮认证一本通（第 2 版） 教材

010 信息学奥赛一本通 教材

011 信息学奥赛初赛全解 教材

027 高效通关信息学竞赛 · 初赛篇（入门组） 教材

083 CCF NOI 系列活动考场纪律 官方

090 CCF CSP 认证官方说明 官方

091 CCF CSP 认证官网 官方

093 CCF 关于 CSP-J/S 2026 第一轮晋级第二轮的规定 官方

096 CSP-J/S 2026 第二轮报名通知 官方

097 CSP-J/S 认证须知 官方

108 CCF 关于 NOIP 2026 报名的通知 官方

110 NOIP 评奖规则 官方

112 第六届女生竞赛报名通知（NOIP 2026 女生赛） 官方

114 APIO 2026 中国区活动赛事综述与分数线 官方

115 CCF 关于 NOI 2027 省内选拔的若干规定 官方

120 APIO 官网 官方

121 Baltic OI 官方

122 CEOI 官方

123 IOI 2027 中国国家队选拔规则与国家集训队行为规范 官方

126 NOI 试题分析与年鉴 官方

127 POI 官方

129 IOI 2026 中国队 3 金 1 银与最终排名 官方

130 IOI 官网 官方

131 IOI 年度报告与命题趋势 官方

147 梦熊 OJ（Mengxiong Online Judge） 平台

148 洛谷 平台

150 洛谷公开赛与月赛 平台

160 Codeforces 平台

162 Comet OJ 平台

171 牛客网 平台

172 Codeforces Gym 平台

177 Nowcoder 多校训练营 平台

179 QOJ 平台

180 UOJ 平台

182 Universal Cup 平台

183 oj.uz 平台

190 骗分导论 讲义

192 常数优化与卡常技巧 讲义

193 浅析非完美算法在信息学竞赛中的应用 论文

228 提交答案题与交互题 讲义

239 CCF NOI 2026 笔试题库 真题

241 CSP-J/S 历年认证题 真题

242 CSP-J/S 第一轮真题 真题

245 信息学奥赛 3：历年真题解析与拉分解题思维训练 题解

246 信息学奥赛 CSP 通关之路：CSP-J/S 第一轮原创全真模拟试卷集（2026） 真题

247 信息学奥赛 CSP-J 初赛通关手册：10 年真题 + 10 套模拟精练精讲 真题

263 NOIP 历年真题（2011 起） 真题

264 NOIP 历年试题 真题

276 BJOI 北京队选拔 真题

287 SHOI 上海队选拔 真题

288 ZJOI 浙江省选 真题

289 十二省联考 真题

298 联合省选（CCF 统一命题） 真题

302 APIO 历年试题 真题

305 NOI 2026 题目及数据 真题

306 NOI 冬令营 2026 题目及数据 真题

382 NOI 历年真题 真题

308 NOI 历年试题 真题

310 IOI 历年试题 真题

317 洛谷网校 课程

334 APIO 2025 讲者授课现场视频（5 场） 课程

335 APIO 2026 中国区活动讲座现场视频（7 场） 课程

339 CCF NOI 集训营 2026 报到通知（附日程） 课程

340 CCF 关于举办 IOI 2027 精英培训的通知 课程

346 IOI 官方 YouTube 频道 课程

360 NOI Linux 2.0 工具

382 许淇文 IOI 2026 参赛总结 社区

教练备课 61 条

005 CCF 信息学奥赛基础篇 教材

014 信息学竞赛教程（初级） 教材

047 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 知识与入门 教材

057 Algorithm Design（Kleinberg – Tardos） 教材

058 Competitive Programming 4 教材

072 Handbook of Data Structures and Applications（2nd Edition） 专著

084 NOI 大纲（2025 年修订版） 官方

085 NOI 官网 官方

086 NOI 系列活动和认证日历 官方

087 《中国计算机学会通讯》（CCCF） 官方

088 《信息学奥林匹克竞赛年鉴》 官方

089 2024 年 NOI 活动题目分析报告（CSP-J/S 2024 第二轮 + NOIP 2024 知识构成） 官方

090 CCF CSP 认证官方说明 官方

094 CCF 关于 CSP-J/S 2026 第一轮认证评级分数线的公告 官方

095 CSP-J/S 2026 第一轮认证证书申请通知 官方

098 NOI Linux 2.0 官方发布页 官方

100 关于 CCF CSP-J/S 认证等级名称规范的公告 官方

103 2025 年 CSP-J/S 第二轮认证题目分析报告 官方

104 CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程 官方

106 NOIP 2026 参赛名额分配方案 官方

107 2023 全国信息学奥林匹克年鉴（电子版） 官方

108 CCF 关于 NOIP 2026 报名的通知 官方

110 NOIP 评奖规则 官方

111 NOIP 题目综合分析报告 官方

113 2022—2023 年国内外信息学主要赛事分析报告 官方

114 APIO 2026 中国区活动赛事综述与分数线 官方

115 CCF 关于 NOI 2027 省内选拔的若干规定 官方

118 NOI 2027 名额分配测算方案 官方

119 2024 全国信息学奥林匹克年鉴 官方

123 IOI 2027 中国国家队选拔规则与国家集训队行为规范 官方

124 IOI Syllabus 官方

125 NOI 参赛资格规定 官方

126 NOI 试题分析与年鉴 官方

128 关于自 NOI 2029 起取消 A 类选手加分政策的公告 官方

129 IOI 2026 中国队 3 金 1 银与最终排名 官方

130 IOI 官网 官方

131 IOI 年度报告与命题趋势 官方

132 HydroOJ 平台

184 信息学竞赛中的思维方法 论文

185 测试数据设计中的三要素 论文

196 NOIpaper：国家集训队论文集（1999—2025） 论文

197 OI 论文集精读 论文

198 Trinkle23897 的 OI 课件 讲义

200 huzecong 的 OI 课件 讲义

308 NOI 历年试题 真题

325 UCF COP 4516 Contest Problem Solving（中佛罗里达大学竞赛解题课） 课程

332 NOI 2025 冬令营授课与交流活动现场视频（14 场） 课程

335 APIO 2026 中国区活动讲座现场视频（7 场） 课程

338 CCF NOI 冬令营 2026 第一课堂（CCF 数字图书馆） 课程

339 CCF NOI 集训营 2026 报到通知（附日程） 课程

340 CCF 关于举办 IOI 2027 精英培训的通知 课程

342 CMU 15-451（算法设计与分析） 课程

343 NOI 冬令营 2026 讲座与交流活动现场视频（14 场） 课程

345 蒋炎岩（JYY）课程站 课程

347 Arbiter 工具

348 Cena 工具

349 DOMjudge 工具

350 Lemon 工具

364 CF Polygon（出题系统） 工具

367 testlib.h 工具

373 OI Wiki 英文镜像 / 社区分支 社区

查漏补缺 77 条

001 CCF CSP 第一轮认证一本通（第 2 版） 教材

002 CCF GESP 直通车：C++ 六级七级精讲精练 教材

006 Cracking the Coding Interview 教材

011 信息学奥赛初赛全解 教材

019 用 AI 决胜信息学奥赛：C++ 编程基础 教材

027 高效通关信息学竞赛 · 初赛篇（入门组） 教材

030 C++ Primer 教材

033 Competitive Programmer's Handbook 教材

035 Elements of Programming Interviews 教材

050 C++，挑战编程——程序设计竞赛进阶训练指南 教材

051 Competitive Programming 4（配套代码库） 教材

061 The Algorithm Design Manual 教材

065 离散数学及其应用 专著

066 算法导论 专著

069 算法设计手册 教材

077 编程原本 专著

082 计算机程序设计艺术 专著

084 NOI 大纲（2025 年修订版） 官方

085 NOI 官网 官方

089 2024 年 NOI 活动题目分析报告（CSP-J/S 2024 第二轮 + NOIP 2024 知识构成） 官方

093 CCF 关于 CSP-J/S 2026 第一轮晋级第二轮的规定 官方

094 CCF 关于 CSP-J/S 2026 第一轮认证评级分数线的公告 官方

095 CSP-J/S 2026 第一轮认证证书申请通知 官方

098 NOI Linux 2.0 官方发布页 官方

100 关于 CCF CSP-J/S 认证等级名称规范的公告 官方

103 2025 年 CSP-J/S 第二轮认证题目分析报告 官方

104 CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程 官方

106 NOIP 2026 参赛名额分配方案 官方

107 2023 全国信息学奥林匹克年鉴（电子版） 官方

111 NOIP 题目综合分析报告 官方

112 第六届女生竞赛报名通知（NOIP 2026 女生赛） 官方

113 2022—2023 年国内外信息学主要赛事分析报告 官方

118 NOI 2027 名额分配测算方案 官方

119 2024 全国信息学奥林匹克年鉴 官方

124 IOI Syllabus 官方

142 USFCA 数据结构可视化 平台

144 VisuAlgo 平台

149 洛谷主题题库 平台

156 AtCoder Problems 平台

161 Codeforces 题目集（按 rating 筛选） 平台

173 Judge Duck Online 平台

176 LibreOJ 平台

178 OEIS 整数数列百科 平台

181 Library Checker 平台

186 Legend-K 的数据结构与算法笔记 讲义

199 acm-cheat-sheet 讲义

239 CCF NOI 2026 笔试题库 真题

240 CSP-J/S 2026 第二轮认证测试数据（入门组 + 提高组） 真题

242 CSP-J/S 第一轮真题 真题

244 《CCF 信息学奥赛入门篇》练习指导 题解

245 信息学奥赛 3：历年真题解析与拉分解题思维训练 题解

250 算法竞赛入门经典——习题与解答 题解

311 OI Wiki 专题页 课程

313 USACO Guide 课程

318 董晓算法（B 站） 课程

329 灵茶山艾府（B 站 / 题解） 课程

330 AtCoder Library Practice 课程

354 Oracle VM VirtualBox 工具

355 VMware Workstation Player 工具

357 Compiler Explorer (godbolt) 工具

358 Desmos 图形计算器 工具

359 GeoGebra 工具

362 对拍脚本 工具

363 GDB 工具

366 Wolfram Alpha 工具

368 Valgrind 工具

369 perf 工具

370 OI Wiki 社区

371 Stack Overflow 社区

372 GeeksforGeeks 社区

373 OI Wiki 英文镜像 / 社区分支 社区

374 洛谷讨论区 社区

375 Codeforces Blog（题解与教程） 社区

378 cp-algorithms 社区

379 hzwer 的博客 社区

380 Computer Science StackExchange 社区

381 Mathematics StackExchange 社区

实战训练 77 条

008 信息学奥赛2：121道题零基础吃透高级算法与数据结构 教材

024 算法竞赛试炼场：洛谷300题精析 教材

043 算法竞赛实战笔记 教材

051 Competitive Programming 4（配套代码库） 教材

099 USACO 官网 官方

105 COCI 官方

109 JOI 官方

116 CCPC 官网 官方

117 ICPC 官网 官方

132 HydroOJ 平台

133 AcWing 平台

136 AtCoder 平台

138 **LeetCode** 平台

141 **USACO** 平台

143 **Vijos** 平台

145 **WZOI（温州中学 OJ）** 平台

147 **梦熊 OJ（Mengxiong Online Judge）** 平台

148 **洛谷** 平台

150 **洛谷公开赛与月赛** 平台

151 **洛谷题单** 平台

152 **编程猫 OJ（北大—点猫人工智能教育联合实验室）** 平台

153 **蓝桥云课** 平台

154 **计蒜客** 平台

156 **AtCoder Problems** 平台

157 **Baekjoon Online Judge** 平台

159 **CodeChef** 平台

160 **Codeforces** 平台

161 **Codeforces 题目集（按 rating 筛选）** 平台

163 **DMOJ** 平台

164 **HDU Online Judge** 平台

165 **Lutece** 平台

166 **POJ** 平台

167 **SPOJ** 平台

168 **UVa Online Judge** 平台

169 **ZOJ** 平台

170 **e-olymp** 平台

172 **Codeforces Gym** 平台

174 **Kattis** 平台

175 **Timus** 平台

176 **LibreOJ** 平台

177 **Nowcoder 多校训练营** 平台

179 **QOJ** 平台

180 **UOJ** 平台

240 **CSP-J/S 2026 第二轮认证测试数据（入门组 + 提高组）** 真题

243 **USACO 历年试题** 真题

244 **《CCF 信息学奥赛入门篇》练习指导** 题解

246 **信息学奥赛 CSP 通关之路：CSP-J/S 第一轮原创全真模拟试卷集（2026）** 真题

247 **信息学奥赛 CSP-J 初赛通关手册：10 年真题 + 10 套模拟精练精讲** 真题

248 **信息学奥赛一本通** 题解

249 **洛谷主题题单** 真题

251 **算法竞赛宝典** 题解

253 **CCF CSP 例题解析与实战技巧：算法应用** 题解

254 **Programming Challenges** 题解

255 **信息学奥赛一本通 · 高手训练** 题解

262 **算法竞赛入门经典——训练指南** 题解

263 **NOIP 历年真题（2011 起）** 真题

273 **ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 题目与解读** 题解

274 **AHOI 安徽省选** 真题

275 **APIO 2026 中国区活动题目及数据** 真题

278 **FJOI 福建省选** 真题

279 **GDOI 广东省选** 真题

280 **HAOI 河南省选** 真题

281 **HEOI 河北省选** 真题

282 **HNOI 湖南省选** 真题

283 **JSOI 江苏省选** 真题

285 **SCOI 四川省选** 真题

286 **SDOI 山东省选** 真题

298 **联合省选（CCF 统一命题）** 真题

303 **IOI 2026 中国国家集训队集中培训与精英培训题目及数据** 真题

305 **NOI 2026 题目及数据** 真题

306 **NOI 冬令营 2026 题目及数据** 真题

341 **CMU 15-295 Competition Programming and Problem Solving** 课程

351 **CP Editor** 工具

356 **洛谷 IDE** 工具

361 **Visual Studio Code** 工具

362 **对拍脚本** 工具

365 **CLion** 工具

第 15 章　索引三 · 按作用效果

> 从「这份资料该怎么用」出发。速查类不必通读，深耕类需要整块时间，实战类必须动手，方法论类改变的是思路而非知识量。

速查 84 条

001 CCF CSP 第一轮认证一本通（第 2 版） 教材

002 CCF GESP 直通车：C++ 六级七级精讲精练 教材

010 信息学奥赛一本通 教材

011 信息学奥赛初赛全解 教材

016 我的第一本算法书 教材

027 高效通关信息学竞赛 · 初赛篇（入门组） 教材

030 C++ Primer 教材

033 Competitive Programmer's Handbook 教材

051 Competitive Programming 4（配套代码库） 教材

069 算法设计手册 教材

083 CCF NOI 系列活动考场纪律 官方

084 NOI 大纲（2025 年修订版） 官方

085 NOI 官网 官方

086 NOI 系列活动和认证日历 官方

090 CCF CSP 认证官方说明 官方

091 CCF CSP 认证官网 官方

093 CCF 关于 CSP-J/S 2026 第一轮晋级第二轮的规定 官方

094 CCF 关于 CSP-J/S 2026 第一轮认证评级分数线的公告 官方

095 CSP-J/S 2026 第一轮认证证书申请通知 官方

096 CSP-J/S 2026 第二轮报名通知 官方

097 CSP-J/S 认证须知 官方

098 NOI Linux 2.0 官方发布页 官方

100 关于 CCF CSP-J/S 认证等级名称规范的公告 官方

101 电子学会青少年等级考试 官方

106 NOIP 2026 参赛名额分配方案 官方

108 CCF 关于 NOIP 2026 报名的通知 官方

110 NOIP 评奖规则 官方

112 第六届女生竞赛报名通知（NOIP 2026 女生赛） 官方

114 APIO 2026 中国区活动赛事综述与分数线 官方

118 NOI 2027 名额分配测算方案 官方

123 IOI 2027 中国国家队选拔规则与国家集训队行为规范 官方

124 IOI Syllabus 官方

125 NOI 参赛资格规定 官方

129 IOI 2026 中国队 3 金 1 银与最终排名 官方

130 IOI 官网 官方

135 Algorithm Visualizer 平台

142 USFCA 数据结构可视化 平台

143 Vijos 平台

144 VisuAlgo 平台

156 AtCoder Problems 平台

173 Judge Duck Online 平台

178 OEIS 整数数列百科 平台

181 Library Checker 平台

186 Legend-K 的数据结构与算法笔记 讲义

189 背包九讲 讲义

192 常数优化与卡常技巧 讲义

195 矩阵乘法与线性递推 论文

199 acm-cheat-sheet 讲义

206 强连通分量与 2-SAT 论文

226 左偏树的特点及其应用 论文

239 CCF NOI 2026 笔试题库 真题

260 树状数组 题解

269 矩阵与线性递推 题解

271 2-SAT 与差分约束 题解

284 Manacher 与回文自动机 题解

311 OI Wiki 专题页 课程

318 董晓算法（B 站） 课程

346 **IOI 官方 YouTube 频道** 课程
347 **Arbiter** 工具
348 **Cena** 工具
349 **DOMjudge** 工具
350 **Lemon** 工具
351 **CP Editor** 工具
352 **Code::Blocks** 工具
353 **Dev-C++** 工具
354 **Oracle VM VirtualBox** 工具
355 **VMware Workstation Player** 工具
356 **洛谷 IDE** 工具
357 **Compiler Explorer (godbolt)** 工具
358 **Desmos 图形计算器** 工具
359 **GeoGebra** 工具
360 **NOI Linux 2.0** 工具
361 **Visual Studio Code** 工具
363 **GDB** 工具
365 **CLion** 工具
366 **Wolfram Alpha** 工具
368 **Valgrind** 工具
369 **perf** 工具
370 **OI Wiki** 社区
371 **Stack Overflow** 社区
372 **GeeksforGeeks** 社区
373 **OI Wiki 英文镜像 / 社区分支** 社区
374 **洛谷讨论区** 社区
378 **cp-algorithms** 社区

深耕 160 条

002 **CCF GESP 直通车：C++ 六级七级精讲精练** 教材
003 **CCF 中学生计算机程序设计** 教材
004 **CCF 中学生计算机程序设计** 教材
005 **CCF 信息学奥赛基础篇** 教材
009 **信息学奥赛一本通** 教材
012 **信息学奥赛大通关·入门篇（上下册）** 教材
013 **信息学奥赛课课通** 教材
014 **信息学竞赛教程（初级）** 教材
015 **啊哈！算法** 教材
017 **我的第一本算法竞赛启蒙书** 教材
018 **深入浅出程序设计竞赛** 教材
020 **算法图解** 教材
021 **算法竞赛从新手到高手** 教材
022 **算法竞赛入门到进阶** 教材
023 **算法竞赛入门经典** 教材
024 **算法竞赛试炼场：洛谷300题精析** 教材
025 **聪明人的游戏：信息学探秘（提高篇）** 教材
026 **计算概论：C++ 编程与信息学竞赛入门** 教材
028 **Algorithms Unlocked** 教材
029 **Algorithms, 4th Edition（Sedgewick）** 教材
031 **CCF 中学生计算机程序设计** 教材
032 **CCF 信息学奥赛提高篇** 教材
033 **Competitive Programmer's Handbook** 教材
034 **Competitive Programming in Python** 教材
036 **Guide to Competitive Programming** 教材
038 **信息学奥赛一本通 · 提高篇** 教材
039 **信息学奥赛之数学一本通** 教材
041 **数据结构与算法分析** 教材
042 **数据结构（C++ 语言版）** 专著
044 **算法竞赛进阶指南** 教材
045 **算法设计与分析** 教材
046 **算法（第 4 版）** 教材
047 **ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 知识与入门** 教材
048 **Algorithms（Dasgupta‑Papadimitriou‑Vazirani）** 教材
049 **Algorithms（Jeff Erickson）** 教材
052 **Mathematics for Computer Science** 教材
054 **算法详解（Algorithms Illuminated，卷 1—4）** 教材
056 **ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 算法与实现** 教材
057 **Algorithm Design（Kleinberg‑Tardos）** 教材
058 **Competitive Programming 4** 教材
059 **Introduction to Graph Theory（West）** 教材
060 **Introduction to Probability** 教材
061 **The Algorithm Design Manual** 教材

062 信息学竞赛中的数学 教材

063 具体数学 专著

064 挑战程序设计竞赛 2 教材

065 离散数学及其应用 专著

066 算法导论 专著

067 算法竞赛中的数论 教材

068 算法艺术与信息学竞赛 教材

070 组合数学 专著

071 Graph Theory（Bondy & Murty） 教材

072 Handbook of Data Structures and Applications（2nd Edition） 专著

073 Linear Algebra Done Right 教材

074 Structure and Interpretation of Computer Programs 教材

075 概率论与数理统计 专著

076 线性代数及其应用 专著

078 计算几何：算法与应用 专著

079 ACM Transactions on Algorithms（TALG） 专著

080 Algorithmica 专著

081 Journal of Graph Algorithms and Applications（JGAA） 专著

082 计算机程序设计艺术 专著

089 2024 年 NOI 活动题目分析报告（CSP-J/S 2024 第二轮 + NOIP 2024 知识构成） 官方

107 2023 全国信息学奥林匹克年鉴（电子版） 官方

113 2022—2023 年国内外信息学主要赛事分析报告 官方

119 2024 全国信息学奥林匹克年鉴 官方

187 搜索方法中的剪枝优化 论文

189 背包九讲 讲义

191 字符串算法选讲 讲义

194 浅谈用极大化思想解决最大子矩形问题 论文

196 NOIpaper：国家集训队论文集（1999—2025） 论文

197 OI 论文集精读 论文

198 Trinkle23897 的 OI 课件 讲义

200 huzecong 的 OI 课件 讲义

201 分块与莫队算法 论文

202 动态规划优化专题 讲义

203 动态规划的深入讨论 论文

204 动态规划算法的优化技巧 论文

209 树型动态规划 论文

210 状态压缩动态规划 论文

212 线段树的应用 论文

213 组合游戏略述——浅谈 SG 游戏的若干拓展及变形 论文

214 网络流算法的应用 论文

215 解决动态统计问题的两把利刃 论文

216 Pólya 原理及其应用 论文

217 伸展树的基本操作与应用 论文

218 充分利用问题性质——例析动态规划的「个性化」优化 论文

219 具体数学讲义 讲义

220 动态树及其应用 论文

221 可持久化数据结构 论文

222 后缀数组 论文

223 后缀数组——处理字符串的有力工具 讲义

224 多串匹配算法及其启示 论文

225 容斥原理与反演 论文

227 平面图在信息学中的应用 论文

229 数值分析在竞赛中的简单应用 论文

230 数据结构的联合——块状链表 论文

233 母函数的性质及应用 论文

234 猜数问题的研究 论文

235 答案只有一个——浅谈问答式交互问题 论文

236 维护森林连通性——动态树 论文

237 计算几何讲义 讲义

252 背包问题专题 题解

256 区间与序列 DP 专题 题解

257 单调栈与单调队列 题解

258 字符串哈希与 KMP 题解

259 树形 DP 专题 题解

261 算法思维：竞赛真题精选精讲（第 2 版） 题解

265 二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft‑Karp / KM） 题解

266 博弈论与 SG 函数 题解

267 数位 DP 专题 题解

268 状压 DP 专题 题解

270 线段树与懒标记 题解

272 AC 自动机 题解

277 DP 优化专题（单调队列/斜率/决策单调性） 题解

290 可持久化数据结构 题解

291 后缀数组与后缀自动机 题解

293 多项式与 NTT 题解

294 平衡树（Treap / Splay / FHQ） 题解

295 插头 DP（连通性状态压缩） 题解

296 树链剖分（HLD） 题解

297 网络流（最大流 / 最小割 / 费用流） 题解

299 莫比乌斯反演与杜教筛 题解

300 虚树 题解

301 计算几何基础与凸包 题解

303 IOI 2026 中国国家集训队集中培训与精英培训题目及数据 真题

304 Min_25 筛与洲阁筛 题解

309 生成函数与组合计数 题解

312 AcWing 算法基础课 课程

313 USACO Guide 课程

315 中国大学 MOOC 课程

319 AcWing 算法提高课 课程

320 Berkeley CS61B（数据结构） 课程

321 CS 97SI（斯坦福竞赛编程） 课程

324 Princeton Algorithms（Coursera） 课程

326 中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大） 课程

327 学堂在线 课程

328 数据结构（清华） 课程

329 灵茶山艾府（B 站 / 题解） 课程

331 MIT OCW 6.006（算法导论） 课程

332 NOI 2025 冬令营授课与交流活动现场视频（14 场） 课程

333 算法设计与分析（MIT 6.006） 课程

334 APIO 2025 讲者授课现场视频（5 场） 课程

335 APIO 2026 中国区活动讲座现场视频（7 场） 课程

336 AcWing 算法进阶课 课程

337 CS 3233（NUS 竞赛编程） 课程

338 CCF NOI 冬令营 2026 第一课堂（CCF 数字图书馆） 课程

342 CMU 15-451（算法设计与分析） 课程

344 Stanford CS161（算法设计与分析） 课程

345 蒋炎岩（JYY）课程站 课程

364 CF Polygon（出题系统） 工具

367 testlib.h 工具

370 OI Wiki 社区

375 Codeforces Blog（题解与教程） 社区

376 演算法筆記 社区

377 Matrix67 博客 社区

378 cp-algorithms 社区

379 hzwer 的博客 社区

380 Computer Science StackExchange 社区

381 Mathematics StackExchange 社区

实战 120 条

001 CCF CSP 第一轮认证一本通（第 2 版） 教材

006 Cracking the Coding Interview 教材

008 信息学奥赛2：121道题零基础吃透高级算法与数据结构 教材

010 信息学奥赛一本通 教材

011 信息学奥赛初赛全解 教材

024 算法竞赛试炼场：洛谷300题精析 教材

027 高效通关信息学竞赛·初赛篇（入门组） 教材

035 Elements of Programming Interviews 教材

037 Guide to Competitive Programming 教材

040 挑战程序设计竞赛 教材

043 算法竞赛实战笔记 教材

050 C++，挑战编程——程序设计竞赛进阶训练指南 教材

058 Competitive Programming 4 教材

099 USACO 官网 官方

102 蓝桥杯 官方

105 COCI 官方

109 JOI 官方

116 CCPC 官网 官方

117 ICPC 官网 官方

120 APIO 官网 官方

121 Baltic OI 官方

122 CEOI 官方

127 POI 官方

130 IOI 官网 官方

132 HydroOJ 平台

133 AcWing 平台

134 Aizu Online Judge 平台

136 AtCoder 平台

137 HackerRank 平台

138 LeetCode 平台

139 OpenJudge 平台

140 PTA 拼题 A 平台

141 USACO 平台

143 Vijos 平台

145 WZOI（温州中学 OJ） 平台

146 一本通在线评测（ybt） 平台

147 梦熊 OJ（Mengxiong Online Judge） 平台

148 洛谷 平台

149 洛谷主题题库 平台

150 洛谷公开赛与月赛 平台

151 洛谷题单 平台

152 编程猫 OJ（北大—点猫人工智能教育联合实验室） 平台

153 蓝桥云课 平台

154 计蒜客 平台

155 51Nod 平台

157 Baekjoon Online Judge 平台

158 CSES Problem Set 平台

159 CodeChef 平台

160 Codeforces 平台

161 Codeforces 题目集（按 rating 筛选） 平台

162 Comet OJ 平台

163 DMOJ 平台

164 HDU Online Judge 平台

165 Lutece 平台

166 POJ 平台

167 SPOJ 平台

168 UVa Online Judge 平台

169 ZOJ 平台

170 e-olymp 平台

171 牛客网 平台

172 Codeforces Gym 平台

174 Kattis 平台

175 Timus 平台

176 LibreOJ 平台

177 Nowcoder 多校训练营 平台

179 QOJ 平台

180 UOJ 平台

182 Universal Cup 平台

183 oj.uz 平台

240 CSP-J/S 2026 第二轮认证测试数据（入门组 + 提高组） 真题

241 CSP-J/S 历年认证题 真题

242 CSP-J/S 第一轮真题 真题

243 USACO 历年试题 真题

244 《CCF 信息学奥赛入门篇》练习指导 题解

245 信息学奥赛 3：历年真题解析与拉分解题思维训练 题解

246 信息学奥赛 CSP 通关之路：CSP-J/S 第一轮原创全真模拟试卷集（2026） 真题

247 信息学奥赛 CSP-J 初赛通关手册：10 年真题 + 10 套模拟精练精讲 真题

248 信息学奥赛一本通 题解

249 洛谷主题题单 真题

250 算法竞赛入门经典——习题与解答 题解

251 算法竞赛宝典 题解

253 CCF CSP 例题解析与实战技巧：算法应用 题解

254 Programming Challenges 题解

255 信息学奥赛一本通 · 高手训练 题解

262 算法竞赛入门经典——训练指南 题解

263 NOIP 历年真题（2011 起） 真题

264 NOIP 历年试题 真题

273 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 题目与解读 题解

274 AHOI 安徽省选 真题

275 APIO 2026 中国区活动题目及数据 真题

276 BJOI 北京队选拔 真题

278 FJOI 福建省选 真题

279 GDOI 广东省选 真题

280 HAOI 河南省选 真题

281 HEOI 河北省选 真题

282 HNOI 湖南省选 真题

283 JSOI 江苏省选 真题

285 SCOI 四川省选 真题

286 SDOI 山东省选 真题

287 SHOI 上海队选拔 真题

288 ZJOI 浙江省选 真题

289 十二省联考 真题

292 国家集训队论文配套题 真题

298 联合省选（CCF 统一命题） 真题

302 APIO 历年试题 真题

303 IOI 2026 中国国家集训队集中培训与精英培训题目及数据 真题

305 NOI 2026 题目及数据 真题

306 NOI 冬令营 2026 题目及数据 真题

382 NOI 历年真题 真题

308 NOI 历年试题 真题

310 IOI 历年试题 真题

314 USACO Training Gateway 课程

316 代码随想录 课程

317 洛谷网校 课程

322 Codeforces EDU 课程

323 Codeforces EDU（算法教程） 课程

325 UCF COP 4516 Contest Problem Solving（中佛罗里达大学竞赛解题课） 课程

330 AtCoder Library Practice 课程

341 CMU 15-295 Competition Programming and Problem Solving 课程

382 许淇文 IOI 2026 参赛总结 社区

方法论 55 条

007 Think Like a Programmer 教材

019 用 AI 决胜信息学奥赛：C++ 编程基础 教材

032 CCF 信息学奥赛提高篇 教材

053 Programming Pearls 专著

055 编程珠玑 专著

069 算法设计手册 教材

077 编程原本 专著

084 NOI 大纲（2025 年修订版） 官方

085 NOI 官网 官方

087 《中国计算机学会通讯》（CCCF） 官方

088 《信息学奥林匹克竞赛年鉴》 官方

089 2024 年 NOI 活动题目分析报告（CSP-J/S 2024 第二轮 + NOIP 2024 知识构成） 官方

092 CCF 信息学奥赛入门篇 官方

103 2025 年 CSP-J/S 第二轮认证题目分析报告 官方

104 CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程 官方

106 NOIP 2026 参赛名额分配方案 官方

107 2023 全国信息学奥林匹克年鉴（电子版） 官方

111 NOIP 题目综合分析报告 官方

112 第六届女生竞赛报名通知（NOIP 2026 女生赛） 官方

113 2022—2023 年国内外信息学主要赛事分析报告 官方

114 APIO 2026 中国区活动赛事综述与分数线 官方

115 CCF 关于 NOI 2027 省内选拔的若干规定 官方

123 IOI 2027 中国国家队选拔规则与国家集训队行为规范 官方

126 NOI 试题分析与年鉴 官方

128 关于自 NOI 2029 起取消 A 类选手加分政策的公告 官方

131 IOI 年度报告与命题趋势 官方

184 信息学竞赛中的思维方法 论文

185 测试数据设计中的三要素 论文

188 搜索顺序的选择 论文

190 骗分导论 讲义

193 浅析非完美算法在信息学竞赛中的应用 论文

197 OI 论文集精读 论文

205 图论建模专题 讲义

207 把握本质，灵活运用——动态规划的深入探讨 论文

208 数学模型的建立、比较和应用 论文

211 离线处理思想 论文

228 提交答案题与交互题 讲义

231 最小割模型在信息学竞赛中的应用 论文

232 构造题策略 讲义

238 论随机化算法的原理与设计 论文

245 信息学奥赛 3：历年真题解析与拉分解题思维训练 题解

261 算法思维：竞赛真题精选精讲（第 2 版） 题解

313 USACO Guide 课程

325 UCF COP 4516 Contest Problem Solving（中佛罗里达大学竞赛解题课） 课程

332 NOI 2025 冬令营授课与交流活动现场视频（14 场） 课程

333 算法设计与分析（MIT 6.006） 课程

334 APIO 2025 讲者授课现场视频（5 场） 课程

335 APIO 2026 中国区活动讲座现场视频（7 场） 课程

338 CCF NOI 冬令营 2026 第一课堂（CCF 数字图书馆） 课程

339 CCF NOI 集训营 2026 报到通知（附日程） 课程

340 CCF 关于举办 IOI 2027 精英培训的通知 课程

341 CMU 15-295 Competition Programming and Problem Solving 课程

343 NOI 冬令营 2026 讲座与交流活动现场视频（14 场） 课程

362 对拍脚本 工具

382 许淇文 IOI 2026 参赛总结 社区

IV

PART IV · 第四编

使用手册

THE HANDBOOK

把目录变成行动。三章分别给出分阶段清单、资料获取与版权说明、常见问题三十问。

第 16 章　分阶段执行清单

16.1 怎么用这份清单

下面四张清单对应第 3 章的四阶段。每张清单分"必做"与"选做"两栏，必做项完成度低于 80% 时不要进入下一阶段。清单里的每一项都能在第二编找到对应编号的资料。

16.2 阶段一 · 打底清单

序	任务	验收标准
1	通读一本入门教材（第 5 章任选其一）	课后习题完成率 ≥ 80%
2	完成基础语法与 STL 的专项练习	能默写 vector / map / set / priority_queue 常用操作
3	刷完入门题库前 300 题	一次 AC 率 ≥ 70%
4	学完排序、二分、前缀和、差分、贪心	能各写 5 道不看题解的题
5	学完递归与搜索（DFS / BFS / 回溯 / 剪枝）	能独立写出八皇后、迷宫最短路
6	做 5 套 CSP-J 真题（限时）	稳定 250 分以上
7	建立错题本	每条含"错因 + 正解 + 一句话总结"

16.3 阶段二 · 建模清单

序	任务	验收标准
1	完成 DP 全专题（背包 / 区间 / 树形 / 状压 / 数位）	每个子专题 15—25 题
2	完成图论基础（最短路 / 生成树 / 拓扑 / 连通性）	能默写 Dijkstra 堆优化、Kruskal、Tarjan
3	完成数据结构基础（并查集 / 堆 / 树状数组 / 线段树）	线段树能默写带懒标记版本
4	完成字符串基础（哈希 / KMP / Trie）	能解释哈希冲突与双模的必要性
5	做 10 套 CSP-S 真题（限时）	稳定 200 分以上
6	打 20 场线上赛并全部补题	补题率 ≥ 90%
7	积累 100 句"关键转化"总结	能按知识点检索

16.4 阶段三 · 攻坚清单

序	任务	验收标准
1	完成进阶数据结构（平衡树 / 可持久化 / 树链剖分 / 虚树）	每个能独立写出模板并通过 3 道题
2	完成网络流（最大流 / 最小割 / 费用流 / 上下界）	能独立建模 15 道非模板题
3	完成字符串进阶（AC 自动机 / SA / SAM / PAM）	SA 能默写并求 height
4	完成数论与组合（反演 / 筛法 / 生成函数 / 多项式）	NTT 模板能默写并过随机对拍
5	读 20 篇集训队论文并做笔记	每篇能讲清核心思想
6	做 20 套省选真题（本省 + 强省）	每套能做出 1.5 题以上
7	完成一次全知识点自测	"能讲清"比例 ≥ 60%

16.5 阶段四 · 冲刺清单

序	任务	验收标准
1	全真模拟 10 次以上	成绩方差收敛，无低级失误
2	默写全部模板（20 个以上）	每个模板 15 分钟内写完且能过样例
3	错题回炉（近半年）	每道题能说出当时的错因
4	练开题策略	形成固定的开题顺序与放弃阈值
5	熟悉考场环境（NOI Linux）	能独立完成编译、调试、文件读写
6	准备考场模板本	打印装订，考前一周不再改动

第 17 章　资料获取、版本与版权

17.1 获取途径的六种类型

本书每一条资料都标注了获取途径，归为六类：

类型	含义	注意事项
免费	公开网页，无需登录或注册即可访问	注意站点可能变更，链接失效时用标题搜索
免费（开源）	代码或文档托管在 GitHub 等平台	建议 fork 一份，防止仓库被删
纸质书	需购买实体书	经典教材值得买纸质，工具书优先电子版
付费	课程或会员内容	先试听/试用，确认风格匹配再购买
需权限	需要学校或机构账号	多数高校图书馆可访问 ACM / Springer
部分公开	官网提供摘要或样章	用于判断是否值得进一步获取

17.2 版本问题

竞赛资料有三个"版本陷阱"：

一是大纲版本。NOI 大纲会周期性修订（近年为 2021 版、2025 版）。买教材、看讲义时要注意它对应哪一版大纲，2025 版调整过的知识点（如 Manacher 下放、虚树降级）在旧资料里可能被标为"超纲"。

二是编译器与标准版本。NOI 系列赛事的官方环境为 NOI Linux，编译器版本随年份更新。C++ 标准从 C++98 一路推进到 C++14 乃至更高，某些写法（如 `auto`、结构化绑定）在旧环境不可用。备赛时应以当年官方公示的环境为准，不要凭记忆。

三是题面版本。同一道题在洛谷、原 OJ、PDF 题面之间可能存在数据范围或输出格式的细微差异。做真题时应优先使用官方题面，或至少交叉核对。

17.3 版权与使用边界

本书是一份目录，不复制、不转载任何资料的正文内容。所有条目仅包含名称、作者、出版方、获取地址与一段原创评述。评述部分为编者观点，不代表原作者立场。

使用本书时请注意：

- 教材、专著、论文的正文受著作权保护，请通过正规渠道获取；标注"免费"的资源请遵守其原作者声明的许可协议；

- 开源仓库（如 OI Wiki、CP4 代码库）多采用 CC BY-SA 或 MIT 类许可，转载时需保留署名与许可声明；
- 真题题面版权归主办方（CCF、IOI 等）所有，用于个人训练无碍，公开出版或商业使用需获授权；
- 本机收录的本地资料（若随书附带）仅供个人学习，不得再分发。

17.4 链接失效怎么办

互联网资源会消失——这是一个确定的事实，不是意外。本书收录的链接在成书时经过一次批量校验，但仍会有站点迁移、域名过期、仓库删除的情况。遇到失效链接，按以下顺序处理：

1. 用资料标题（而不是 URL）在搜索引擎检索，多数资源有镜像；
2. 到 Internet Archive（web.archive.org）查询历史快照；
3. 开源项目到 GitHub 搜索同名仓库，注意看 fork 数最多的那一个；
4. 教材类资源查作者个人主页，很多作者会长期维护 PDF；
5. 确实找不到时，用本书给出的同类替代条目（同一章节内通常有 2—3 个功能相近的资源）。

这也是本书坚持"按功能分类"而不是"按链接罗列"的原因：资料的载体可能消失，但它承担的功能不会。

第 18 章　常见问题三十问

关于入门

1. 零基础可以直接学 C++ 吗？可以。竞赛用的 C++ 是子集，不需要学完整个语言。先掌握输入输出、循环、数组、函数，就可以开始做题。

2. 要不要先学 Python？不建议。竞赛环境以 C++ 为主，Python 在时限上吃亏。若已会 Python，转 C++ 大约需要两周。

3. 第一本书选哪本？看第 5 章标注为"CSP-J / 入门自修"的条目，任选一本通读，不要同时开两本。

4. 一天该刷几题？入门期 3—5 题（含思考时间），专题期 2—3 题（要写总结），冲刺期以套卷为主。

5. 看不懂题解怎么办？降一个难度。连续三道题都看不懂题解，说明当前难度区间选错了，不是你的问题。

关于训练

6. 刷题是求量还是求质？前期求量（建立手感），中期求质（建立映射），后期求稳（减少失误）。

7. 需要背模板吗？常用模板必须能默写：线段树、树剖、并查集、最短路、网络流、KMP、NTT。考场现推风险极高。

8. 对拍真的有用吗？有用，而且是被严重低估的一项。详见第 4.5 节。

9. 一定要打 Codeforces 吗？强烈建议。它的 rating 体系是目前最可靠的第三方水平标尺，且题解质量高。

10. 中文题和英文题哪个优先？前期中文（降低语言负担），后期必须练英文（NOI/IOI 题面、论文都是英文或英文术语）。

11. 纸质书和电子版怎么选？教材买纸质（便于反复翻），工具书用电子版（便于检索）。

12. 视频课看多少合适？视频只用来"破冰"，一个知识点看一节就够，剩下时间必须动手。

关于比赛

13. 第一轮（初赛）怎么准备？近五年真题各做两遍，错题按知识点归类。阅读程序题是最大失分点，要专项练。

14. 提高组一等奖大概什么水平？能稳定做出 NOIP 前两题，第三题拿部分分。折算下来约 Codeforces 1600—1800。

15. 省队门槛大概什么水平？强省约 Codeforces 2200+，且知识面无明显缺口。

16. 比赛时该先做哪题？先通读四题（10 分钟），按"有把握 → 有思路 → 有部分分 → 无思路"的顺序做。

17. 什么时候该放弃一道题？投入 40 分钟无实质进展，或已写出但调不出且剩余时间不足 60 分钟时，转去做部分分。

18. 部分分怎么拿？先看数据范围，把 $n \leqslant 20$ 的暴力、$n \leqslant 1000$ 的 $O(n^2)$、特殊性质（链、树、无修改）分别写掉，通常能拿 40—60 分。

19. 考场上要不要对拍？会做的题写完就拍，尤其是数据结构题。前提是平时练过。

20. 挂了一场很重要的比赛怎么办？复盘，找出可归因的具体原因（不是"我太菜"），然后继续。竞赛是多次博弈，单场结果的信息量很低。

关于资源与方法

21. 资料太多学不完怎么办？本书的存在就是为了解决这个。选一条路线，走完再看下一条。

22. 集训队论文什么时候开始读？省选阶段。太早读不懂，太晚来不及。

23. 论文读不懂怎么办？先读同主题的 OI Wiki 词条打底，再读论文。顺序反了会很痛苦。

24. 需不需要学 Linux？需要。NOI 系列赛事使用 NOI Linux，至少要会编译、运行、文件读写、简单调试。

25. 要不要学算法竞赛以外的编程？有余力可以，但优先级低于竞赛本身。工程能力在 NOI 之后补更高效。

26. 数学要学到什么程度？组合计数、初等数论、概率期望是必需；线性代数在 NOI 级必需；微积分基本不需要。

27. 英语差怎么办？竞赛英语是"术语英语"，把 200 个高频术语背下来，读题面就没有障碍了。

28. 家长能帮上什么？提供稳定的时间与环境，帮忙筛选资料（本书可代劳），不要干预训练方法。

29. 教练最该看哪几章？第 2 章（大纲）、第 8 章（论文与讲义）、第 13—15 章（三套索引）、第 16 章（清单）。

30. 这本书会更新吗？会。资料在变，大纲在变，本书按赛季更新。请以最新版本的编号为准。

V

PART V · 第五编

考场实务

EXAM DAY

第一次进考场的人，丢分往往不在算法上。本编三章讲三件事：从报名到交卷的全流程、NOI Linux 2.0 环境调试、三十七个让分数归零的操作。

第 19 章　第一次上考场：从报名到交卷

19.1 赛前一个月：把「非技术问题」全部解决掉

第一次进考场的人，丢分往往不在算法上。身份证过期、准考证没打印、走错校区、把代码存到桌面、输出文件写成 `.ans`——这些事每年都在发生，而且一旦发生就没有补救机会。所以本章按时间倒排，把能提前做的事全部提前。

时间点	要做的事	为什么必须现在做
赛前 30 天	确认报名状态与考点；核对身份证有效期；在官网下载并安装 NOI Linux 2.0 虚拟机	报名由学校统一上报，个人看不到状态；身份证过期补办需要 15 个工作日
赛前 14 天	打印准考证（报名系统下载，黑白即可）；逐字核对姓名、组别、考点地址	考点可能有两个校区，地址差一个字就是两小时车程
赛前 7 天	在虚拟机里完整做一套真题：建目录、写 freopen、编译、用样例验证、打包提交	把流程跑通一遍，考场上就不用现学
赛前 1 天	查考点路线与入场时间；准备透明笔袋；早睡	迟到 15 分钟通常不得入场
当天	提前 45—60 分钟到考点；两证放手边	入场核验、找座位、开机、登录都要时间

19.2 证件：只有两种组合被认可

按 CCF 各省通知的通行规定，进入考场必须持两证并放在桌面上备查，缺一不予参赛：

- **组合一**：本人身份证（或临时身份证、护照、有本人照片的社保卡）原件 + 准考证（报名系统下载打印）；
- **组合二**：户口本 + 学校盖章的学籍证明（含姓名、性别、身份证号/护照号、年级、照片，照片处需骑缝章），一式两份，一份交省组织单位留存，一份作为入场证件。

> 临时身份证、护照、带照片社保卡在多数省份被认可，但具体以本省通知为准。每年 9—10 月各省都会在 noi.cn「各省新闻」发布本省认证须知，那份文件才是你所在考点的最终规则。

19.3 物品：能带什么，不能带什么

允许带入并放在桌面	必须放在考场外
准考证、身份证件 笔、橡皮等非电子文具 无存储功能的手表 透明笔袋（部分考点要求）	手机（即使关机也不行，须存放场外） U 盘、移动硬盘、键盘、鼠标 计算器、闹钟、电子手表 书籍、草稿纸、背包

草稿纸由考场统一发放，用完可举手再要。自己带的纸一律不许留在桌上——这条最容易被忽略，因为很多人习惯带一沓纸演算。

19.4 入场后到开考前：十分钟决定这场比赛

1. 核对座位：屏幕或桌贴上的准考证号与你的准考证是否一致。不一致立刻举手，不要自己换机器。
2. 核对目录：部分赛区由监考预先在 FTP 或本地建好以准考证号命名的文件夹，坐下后先看名字对不对；不对就举手，不要自己另建一个。
3. 试编译：写一个空的 `main`，编译、运行、看是否报错。这一步能提前发现环境问题，而不是在写完 200 行后才发现编译器没配好。
4. 试文件读写：用 `freopen` 读一个自己造的 `a.in`、写一个 `a.out`，确认路径正确、权限正常。
5. 通读四题：不要急着动手。用 8—10 分钟把四道题读完，标出「有把握 / 有思路 / 只会暴力 / 完全没想法」，再决定顺序。

19.5 五个小时怎么分配

以 4 题、4.5 小时（NOIP 2026 的实际时长）为例，一个经过验证的分配方案：

时段	任务	要点
0:00—0:10	通读 + 建目录 + 试环境	四题都读一遍，建好四个题目文件夹与空源文件
0:10—1:00	第一题（最有把握）	写完立刻用样例验证，然后保存。先拿到手的分
1:00—2:00	第二题	先写暴力保底并提交，再想正解
2:00—3:30	第三题 / 第四题部分分	按数据范围分层拿分：小数据暴力、特殊性质、朴素 DP
3:30—4:10	回头优化或对拍	对已完成的题造数据对拍，尤其是数据结构题
4:10—4:30	全局检查	见 19.6 清单，逐项打勾

核心原则只有一条：先让每道题都有分，再让某道题拿满分。空着交的题得 0 分，写崩的暴力也能拿 20—40 分。

19.6 交卷前 15 分钟：十四项检查

#	检查项	怎么查
1	目录名 = 准考证号	与准考证并排比对，逐字符读
2	子目录名 = 题目英文名	从题面复制，不要手打
3	源文件名 = 题目英文名 + .cpp	确认不是 .cpp.txt
4	子目录里只有源文件	删掉 .in/.out/可执行文件
5	freopen 的文件名与题面一字不差	对照题面「输入文件」「输出文件」两行
6	提交前重新编译一遍	确认改过的地方能编译通过
7	样例再跑一次	输出与题面完全一致（含空格与换行）
8	数组大小够不够	按最大数据范围 ×1.2 开
9	long long 有没有漏	所有累加、乘积、答案变量
10	多组数据是否清空	数组、vector、计数器
11	输出格式	行末空格、换行、浮点精度
12	文件是否已关闭	程序正常 return，不要 exit(0) 前漏 flush
13	四道题都提交到 FTP/指定目录	复制粘贴，不要拖动
14	提交后不要改代码	改完忘了重新提交 = 白改

19.7 突发状况处理

状况	正确处理
机器死机、蓝屏	立即举手，不要自行重启。监考会记录并补时；自行重启可能丢失文件
文件被误删	举手说明，不要试图「重新写一遍」。部分赛区可从 FTP 或快照恢复
编译器报奇怪的错	先用终端 `g++ -O2 -std=c++14 a.cpp -o a` 手工编译，看原始错误信息
时间只剩 20 分钟还有两题没写	每题写 10 行暴力，交上去。两题各拿 20 分，胜过一题冲满分
身体不适	举手示意，考场配有医务人员。不要硬撑到交卷
发现交错了目录	立刻举手，在监考确认下重新提交。越早越好

19.8 第一轮（资格测试）的额外注意

第一轮与第二轮是两种完全不同的考试。第一轮考的是阅读程序与完善程序，很多人在这里翻车，原因不是不会，而是不熟悉题型。

- **答题卡：准考证号填涂错一位，整张卡作废。填完当场核对两遍。**
- **阅读程序题：给一段代码问输出。不要真去跑，按行模拟，把变量值写在草稿纸上。**
- **完善程序题：给一段挖空的代码和五个选项。先看空的位置在循环里还是递归里，再判断该填边界还是递推式。**
- **时间：通常 90—120 分钟，选择题控制在 40 分钟内，剩下时间全给阅读与完善程序。**

> **各省第一轮形式可能不同（纸笔或机考），以本省通知为准。无论哪种形式，考查内容一致：计算机基础、算法常识、代码阅读。**

第 20 章　环境调试：NOI Linux 2.0 全解

20.1 考场里到底是什么系统

自 2021 年 9 月 1 日起，NOI 系列比赛与 CSP-J/S 的标准环境是 NOI Linux 2.0，基于 Ubuntu 20.04.1 定制。所有选手的源程序最终都在这个环境下统一评测——这一点不会因为你在考场用的是 Windows 而改变。

类别	组件	版本	说明
系统	内核	5.4.0-42-generic 64 位	Ubuntu 20.04.1 定制
	C 编译器	GCC 9.3.0	—
	C++ 编译器	G++ 9.3.0	默认 C++14，同时支持 C++17
其他语言	Free Pascal / Python	FPC 3.0.4 / Python 2.7、3.8	Python 标注为「非竞赛语言」
调试	GDB	9.1	命令行调试器
	DDD	3.3.12	GDB 图形前端
	Geany / VS Code / Sublime	1.36 / 1.54.3 / 3.2.2	轻量编辑器
IDE	Code::Blocks	20.03	考场主力 C/C++ 环境
	Lazarus	2.0.6	Pascal 环境
评测	Arbiter-local	1.02	单机版评测工具，可本地测样例

> 数据来源为 NOI 官网 2021 年 7 月 16 日发布的系统情况简表。若后续版本更新，以 noi.cn「技术规则」栏目为准。

20.2 编译选项：三个参数决定成败

官方评测使用的编译命令等价于：

```
g++ -O2 -std=c++14 -static a.cpp -o a
```

- `-O2`：开启二级优化。这意味着未定义行为可能被优化成任何结果——数组越界、有符号整数溢出在本地看似正常，开 O2 后可能直接算错。

- `-std=c++14`：语言标准。不要用 C++17 的结构化绑定、`std::optional`、`if constexpr`，考场编译不过。
- `-static`：静态链接。这会让可执行文件变大，但避免了运行库版本不一致。

平时训练就应按这三个参数编译。Dev-C++ 默认不带这些参数，所以「本地 AC、评测 RE」的经典现象，多数是优化差异或标准差异造成的。

20.3 Windows 与 Linux 的八个差异

差异点	后果	规避方式
大小写敏感	`Expr.cpp` 与 `expr.cpp` 是两个文件	全部小写，从题面复制
隐藏扩展名	存成 `a.cpp.txt`，评测找不到文件	Windows 里勾选「显示文件扩展名」
换行符	CRLF 与 LF 混用导致读入错位	用 `scanf` / `cin` 按空白读，不要按行硬读
栈空间	Windows 默认 1 MB，Linux 通常 8 MB	深递归在本地爆栈、评测却过；反之亦然。按最坏情况估算
路径分隔符	`\` 在 Linux 无效	用相对路径，文件放在源文件同目录
中文路径	部分工具链对 UTF-8 路径处理异常	目录名只用字母、数字、减号
long long 输出	Windows 下 `%lld` 曾有兼容问题	统一用 `cin/cout` 或 `%lld`，不要混用 `%d`
rand() 范围	两平台 RAND_MAX 都是 32767，但随机序列不同	需要大数据时自己写生成器，不要依赖 rand 的分布

20.4 在家搭一套「考场同款」

1. 下载镜像：从 NOI 官网「技术规则」页获取 NOI Linux 2.0 镜像（约 3.4 GB）。装系统时断开网络，避免安装过程卡在联网更新。
2. 建虚拟机：VirtualBox 或 VMware，类型选 Linux / Ubuntu 64 位；内存至少 2048 MB，磁盘 20 GB 以上。
3. 安装：光驱挂载 ISO，一路默认。用户名密码记牢（考场机器常见为 noilinux / 123456，以监考通知为准）。
4. 验收五步：① 打开终端 `g++ --version` 看是否 9.3.0；② 写 Hello World 编译运行；③ 用 `freopen` 读写文件；④ 打开 Code::Blocks 建一个 C++ 工程并编译；⑤ 用 `gdb` 跑一次断点。
5. 日常使用：每周至少一次在这个环境里做完整套题，形成肌肉记忆。

20.5 Code::Blocks 三步上手

1. **首次启动**：弹出编译器自动检测窗口时，选状态为 Detected 的 GNU GCC Compiler，点 Set as default。
2. **新建源文件**：File → New → From template → C/C++ source；语言务必选 C++（默认是 C）。
3. **先保存再写**：定位到「准考证号/题目英文名/」目录，用题目要求的文件名保存，之后才有语法高亮。

不习惯 IDE 的话，终端三条命令等价：

`g++ -O2 -std=c++14 -static expr.cpp -o expr` → `./expr` → `diff expr.out expr.ans`

20.6 最小调试技能

手段	用法	适用场景
输出中间变量	`cerr << x << endl;`	最快，且不会污染标准输出文件
assert 断言	`assert(l <= r);`	检查前置条件，出错即中止并报行号
GDB 断点	`gdb ./a` → `b 42` → `r` → `p x` → `n`	逻辑错误、死循环、数组越界定位
对拍	gen + 暴力 + 正解 + diff，循环 1000 次	正确性不确定时的最终手段
编译告警	`-Wall -Wextra`	未初始化变量、隐式类型转换

20.7 故障排查十二例

#	现象	原因与处理
1	`No such file or directory`	文件名或路径错，含大小写、中文、空格
2	输出文件为空	freopen 写成 `r` 模式；或程序异常退出未 flush
3	本地过、评测 WA	未定义行为被 O2 优化；数组越界；long long 溢出
4	本地过、评测 RE	递归过深爆栈；除零；野指针；`vector` 越界访问
5	编译报 `stray '\357'`	代码里有中文全角字符（常见于全角分号、引号）
6	`undefined reference`	函数声明了没定义；或使用了 C++17 才有的库函数
7	样例对、提交 0 分	提交错目录；文件没保存；只交了 .in 没交 .cpp
8	程序卡住不返回	死循环；`cin` 未关同步但用了 `freopen`
9	浮点答案差一点	用 `double` 而非 `long double`；比较未用 eps
10	大数据 TLE、小数据正常	复杂度差一个 log；I/O 未加速；STL 常数过大
11	多测第二组开始错	全局数组/容器未清空；`memset` 漏了某个数组
12	编译很慢或内存超限	开了过大的全局数组（如 `int a[100000000]`）

第 21 章　爆零清单：三十七个让分数归零的操作

21.1 先把结论说清楚

OI 赛制按测试点给分，理论上「写多少得多少」。但每年仍有大量选手得 0 分，原因几乎全部是操作性的。下表按后果分三级：致命（整题或整场 0 分）、重伤（丢掉大部分分）、轻伤（扣几分到几十分）。

级别	#	操作	后果与规避
致命	1	工作目录名与准考证号不一致	整场 0 分。逐字符核对，注意半角减号、组别字母、5 位数字
	2	用了中文全角字符（—、＿、－）	目录或文件名不匹配，0 分。输入法切回英文半角
	3	目录名大小写错误	Linux 区分大小写，`Expr` ≠ `expr`
	4	源文件扩展名被隐藏成 `.cpp.txt`	评测找不到源文件。Windows 里打开「显示扩展名」
	5	freopen 的文件名与题面不一致	读不到输入，输出为空，0 分
	6	用了 `freopen` 却写成 `.ans` 输出	题面要求 `.out` 就是 `.out`
	7	提交到别人的目录 / 提交到桌面	成绩无效。提交后到指定目录确认文件在
	8	使用了他人准考证号	按作弊处理
	9	考场内使用手机、U 盘等电子设备	按违纪处理，成绩取消
重伤	10	数组开小	RE 或 WA，通常丢掉该题全部分
	11	long long 溢出	大数据全 WA，只剩小数据分
	12	递归过深爆栈	RE。深搜/线段树递归要估算层数
	13	多测未清空	第二组起全错
	14	只写正解没写暴力	正解写崩时全盘皆失
	15	没有对拍	隐蔽 bug 到交卷都没发现
	16	输出格式错（多空格、少换行）	整题 WA
	17	文件未正常关闭	缓冲区未写出，输出文件为空
	18	用了 C++17 语法	提高组环境为 C++14，编译失败
	19	读题漏掉「多组数据」	只处理一组，其余全错
	20	时间复杂度估错一个 log	大数据 TLE，通常损失 40—60 分
	21	最后十分钟改代码没重测	把对的改错，这是最冤的一种
轻伤	22	行末多余空格	部分评测机严格比对，可能 WA
	23	浮点未用 eps 比较	个别点 WA
	24	`cin` 未加速	大数据 TLE

级别	#	操作	后果与规避
	25	STL 容器频繁扩容	常数过大，TLE
	26	递归函数传值传大对象	常数爆炸
	27	未初始化变量	随机 WA，最难查
	28	边界条件写反（< 与 <=）	个别点错
	29	特殊性质数据未处理	丢掉送分点
	30	模块化不足，改一处崩三处	调试时间翻倍
	31	注释掉调试输出后忘了恢复 freopen	可能输出到错误文件
	32	提交后继续改代码但没重新提交	白改
	33	没看数据范围就写算法	方向性错误，浪费一小时
	34	把样例答案硬编码	只得样例分，且可能被判作弊
	35	忘记删掉本地的调试文件	子目录里混入 .in/.out，个别评测机报错
	36	时间分配失衡，一题卡三小时	其余三题没时间
	37	考前没在 NOI Linux 里跑过	环境不熟，操作失误概率翻倍

21.2 每题固定模板

把这段骨架背下来，每题开头先贴一遍，可以消掉上面一半的问题：

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    freopen("prob.in", "r", stdin);
    freopen("prob.out", "w", stdout);
    ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);
    // 你的代码
    return 0;
}
```

> 文件名 `prob` 必须替换为题目给定的英文名，且与子目录名一致。三个地方（子目录、源文件、freopen）必须完全同名，这是最容易被忽略的一致性要求。

21.3 三条元规则

1. **先有分，再要分。每道题在 20 分钟内必须有一版能跑的程序存在于正确位置。**
2. **改完就测，测完再交。任何修改之后，重新编译、重新跑样例、重新提交。**
3. **不确定就对拍。样例只能证明程序在一种情况下对，对拍能证明它在几百种情况下对。**

VI

PART VI · 第六编

知识正编

THE KNOWLEDGE

前五编解决「读什么、去哪找、怎么考」，本编解决「知识本身」。十章的正文按「语言—复杂度—基础—搜索—DP—数据结构—图论—数学—字符串—几何」排列，每节给出结论、复杂度、可编译模板与易错点，用于直接查阅与赛前复盘。

22 第 22 章　语言与代码规范

> 算法之外，决定分数的是代码本身。本章把竞赛 C++ 收敛成一套够用的子集，讲清类型、内存、STL 与调试习惯——这些内容不产生思路，但能避免 30% 的无谓失分。

22.1 一套够用的 C++ 子集

竞赛代码不需要掌握 C++ 的全部。把下面这套子集用熟，覆盖 99% 的题目：`int / long long / double / char / bool` 五种基本类型，`vector / string / pair / map / set / priority_queue / queue / stack` 八个容器，`sort / lower_bound / unique / reverse / max_element` 五个算法，加上结构体、引用、函数重载。剩下的（类继承、模板元编程、异常）在考场上只会增加出错面。

头文件：早期常用 `<bits/stdc++.h>`，NOI Linux 2.0 的 GCC 9.3 支持，但部分省选/校赛的评测机用 MSVC 或不完整 MinGW，会编译失败。稳妥写法是显式包含：

```
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <queue>
#include <stack>
#include <map>
#include <set>
#include <string>
#include <iostream>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
const ll LINF = 0x3f3f3f3f3f3f3f3fLL;
```

快读：数据量到 10^6 以上时 `cin` 即使关了同步也可能不够快。手写快读是投入产出比最高的一段代码，背下来：

```
inline int read() {
    int x = 0, f = 1; char c = getchar();
    while (c < '0' || c > '9') { if (c == '-') f = -1; c = getchar(); }
    while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + c - '0'; c = getchar(); }
    return x * f;
}
inline ll readll() {
    ll x = 0; int f = 1; char c = getchar();
    while (c < '0' || c > '9') { if (c == '-') f = -1; c = getchar(); }
    while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + c - '0'; c = getchar(); }
    return x * f;
}
```

注意 `getchar` 读到 EOF 会返回 `-1`，多组数据时循环条件要写成 `while ((c = getchar()) != EOF)`，否则死循环。想同时保留 `cin` 的便利，就写 `ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);`，之后不能再用 `scanf` / `getchar`，两者缓冲区不同步会读错。

22.2 类型、溢出与精度

先算范围再选类型。`int` 上限约 2.1×10^9，两个 10^9 相加就溢出。凡是题目出现「答案对 998244353 取模」或数据到 10^5 且要累加/相乘，一律 `long long`。

类型	范围	典型用途
`int`	$-2.1\times10^9 \sim 2.1\times10^9$	下标、点数、边数
`unsigned int`	$0 \sim 4.29\times10^9$	哈希、位运算
`long long`	$-9.2\times10^{18} \sim 9.2\times10^{18}$	答案、乘积、前缀和
`double`	15—16 位有效数字	实数运算、期望
`__int128`	约 1.7×10^{38}	乘法中间量、大数比较

三道常见的溢出坎：`(a*b)%MOD` 中 `a,b` 都是 `long long` 且接近 10^9 时乘积到 10^{18}，勉强安全；若到 10^{18} 级别相乘，必须 `__int128` 或龟速乘。`int mid = (l + r) / 2` 在 `l,r` 接近 `INT_MAX` 时溢出，写 `l + (r - l) / 2`。

浮点比较不要写等号。用 `fabs(a-b) < 1e-9`；比较大小要留容差 `a > b + 1e-9`。二分实数时迭代固定次数（如 100 次）比判 `r-l < eps` 更稳，因为 `eps` 太小会死循环、太大精度不够。

输出格式：`printf("%.10f", x)` 四舍五入由实现决定，误差在末位；判题机一般允许 1e-6 相对误差，但输出 `-0.000000` 会被某些 SPJ 判错，加一句 `if (fabs(x) < 1e-12) x = 0;` 更保险。

22.3 数组、vector 与内存

开数组的原则是「按最大数据规模开，多开 5—10 个下标余量」。`int a[100005]` 占 400KB，`long long` 翻倍。全局数组在 BSS 段，默认清零；函数内的大数组在栈上，会爆栈——这是新手最常见的 RE。经验值：单个函数内局部变量总和不要超过 1MB（约 `int a[250000]`）。

```
const int MAXN = 100005;
int a[MAXN];              // 全局：自动清零，安全
// int b[1000005];        // 若必须放局部，加 static 或提到全局
void solve() {
    static int tmp[MAXN];  // static 也放静态区
    vector<int> v(n);      // 堆上分配，n 可达 1e7
}
```

vector 的扩容是 2 倍增长，`push_back` 均摊 O(1)，但扩容瞬间会拷贝全部元素。已知规模时先 `reserve(n)`；需要「一次性填入」时用 `v.assign(n, 0)` 或 `v.resize(n)`。

清空多个测试点：`memset(a, 0, sizeof a)` 只对全局数组方便；`vector` 用 `fill(v.begin(), v.end(), 0)`；结构体数组要写 `memset` 且保证没有 `std::string`、`vector` 成员（会破坏内部指针）。多测不清空是仅次于 freopens 的爆零原因。

二维数组的替代：`int g[1005][1005]` 在 n=1000 时占 4MB，可以；n=5000 时占 100MB，多数题会 MLE。此时用「一维数组 + 手动下标」`g[i*m+j]` 或 `vector<vector<int>>` 按需分配。

22.4 引用、传参与结构体

大对象一律传引用。传值会拷贝整个 `vector`，一次深搜传图就可能 TLE。只读加 `const&`，要改就传 `&`。

```
void dfs(int u, const vector<vector<int>>& g, vector<int>& vis) {
    vis[u] = 1;
    for (int v : g[u]) if (!vis[v]) dfs(v, g, vis);
}
```

结构体排序用 `operator<` 或 lambda。注意 `sort` 的比较函数必须是严格弱序：写 `a.x <= b.x` 会在相等元素上崩溃（某些实现在数据有序时越界）。

```
struct Node { int x, y; };
bool operator<(const Node& a, const Node& b) {
    if (a.x != b.x) return a.x < b.x;
    return a.y < b.y;
}
sort(v.begin(), v.end(), [](const Node& a, const Node& b){ return a.x < b.x; });
```

pair 的默认比较是字典序，`priority_queue<pair<int,int>>` 默认大根堆且先比 first。`priority_queue<int, vector<int>, greater<int>>` 才是小根堆——注意 `>` 后面要留空格，否则会被当成右移。

22.5 STL 的正确用法与坑

STL 是双刃剑：用对省半小时，用错常数翻十倍。下面这张表是考场上的经验值。

容器 / 函数	单次复杂度	什么时候别用
`map / set`	O(log n)，常数约 10—20	$n > 2\times10^5$ 且操作密集，改用离散化 + 数组或 unordered_map
`unordered_map`	均摊 O(1)	出题人构造哈希冲突会退化到 O(n)，Codeforces 上常见，加随机盐或换 map
`vector::insert/erase`	O(n)	循环里删除元素，改用「标记 + 最后压缩」或 list
`string` 拼接	O(len)	循环 `s += c` 均摊 O(1)，但 `s = s + c` 是 O(n) 拷贝
`lower_bound`	O(log n)	只能在有序区间用；在 set 上要用 `s.lower_bound(x)` 成员函数，全局版是 O(n)

去重三步：`sort(v.begin(), v.end()); v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end());`。`unique` 只把重复元素移到末尾并返回新终点，不删除。

迭代器失效：`vector` 扩容后所有迭代器失效；`map` 删除当前元素后 `it++` 未定义，要写 `it = m.erase(it)`。这类错误在本地往往跑得过，交上去 RE。

22.6 调试习惯：把错误挡在提交前

三个习惯能在赛场上省下大量时间。

一、写 `#define DEBUG` 分区。调试输出统一用一个宏包住，交卷前注释掉宏定义即可整体失效：

```
#define DEBUG
#ifdef DEBUG
  #define dbg(x) cerr << #x << " = " << (x) << endl
#else
  #define dbg(x)
#endif
```

二、小数据对拍。写完正解再写一份暴力，用随机数据跑几百组比对输出。对拍脚本在 Linux 下用 `diff`，Windows 下用 `fc`。对拍能抓出 80% 的逻辑错误，剩下 20% 是边界和精度。

三、静态检查清单。提交前逐条过：数组够不够大、多测有没有清空、`long long` 够不够、递归深度会不会爆栈（$>10^5$ 层要改迭代或加栈）、`scanf("%d")` 有没有漏 `&`、输出有没有多空格/少换行。

关于 `-O2`：官方编译开 `-O2`，未定义行为（数组越界、有符号溢出、未初始化变量）在优化后可能表现完全不同——本地不开优化能过、开了就 WA，或者反过来。所以本地调试时也应加 `-O2 -Wall`，把警告当错误看。

23 第 23 章　复杂度与常数优化

> 看到数据范围就该知道用什么算法。本章给出一张「n 到复杂度」的对照表、可接受的常数经验值，以及在算法正确的前提下把程序压进时限的七种手段。

23.1 复杂度怎么估才准

复杂度估算是选题的第一步，也是最重要的一步。方法固定：看数据范围，反推可接受的复杂度。

n 的范围	可接受复杂度	典型算法
$n \le 20$	$O(2^n)$、$O(n!)$	状压 DP、全排列枚举
$n \le 40$	$O(2^{n/2})$	折半搜索（meet in the middle）
$n \le 100$	$O(n^3)$	Floyd、区间 DP、矩阵乘
$n \le 500$	$O(n^2)$ 或 $O(n^2 \log n)$	朴素 DP、二分图匹配
$n \le 5000$	$O(n^2)$ 勉强	需要压常数
$n \le 10^5$	$O(n \log n)$	排序、线段树、树状数组
$n \le 10^6$	$O(n)$ 或 $O(n \log n)$ 压常数	前缀和、单调栈、线性筛
$n \le 10^7$	$O(n)$	只能扫常数次

经验常数：现代评测机 1 秒约能跑 10^8 次简单运算（加法、比较），或 10^7 次带内存随机访问的运算，或 10^6 次 `map` 操作。线段树常数约 4—8，树状数组约 1—2，`map` 约 15。

只算主导项，但别丢常数。$O(n \log n)$ 的排序在 $n=10^5$ 时约 1.7×10^6 次比较，毫秒级；而同样规模的三层循环套线段树，常数能差 100 倍。做题时先算「最坏情况下内层循环执行多少次」，而不是只写个大 O。

23.2 常数优化的清单

算法对了但超时，按下面的顺序优化，前面的收益远大于后面。

1. 换 I/O。关闭同步 + `cin.tie(0)`，或直接写快读。输入 10^6 个数时，`cin` 关同步约 0.1s，不关约 1s，快读约 0.05s。

2. 减少内存随机访问。二维数组按行访问比按列快一个数量级（缓存行 64 字节）。`for (i) for (j) a[i][j]` 优于 `for (j) for (i)`。

3. 把重复计算提到循环外。循环内的 `strlen(s)`、`v.size()`、`sqrt(n)` 都要提到外面——`strlen` 是 O(n)，放在 `for` 条件里直接把 O(n) 变成 $O(n^2)$。

4. 用位运算代替乘除。`x/2` 写 `x>>1`（仅对非负整数等价），`x%2` 写 `x&1`。编译器通常会自动做，但涉及 `long long` 除法时手动写更稳。

5. 减少函数调用。短小的递归函数改成带栈的迭代；频繁调用的小函数加 `inline`。

6. 数组压维与内存连续。把 `vector<vector<int>>` 换成 `vector<int>` 加手动下标，能让缓存命中率显著上升。

7. 循环展开。仅在第 1—6 条都做完、仍差 10%—20% 时使用，收益不稳定，且容易写错。

什么时候不该卡常：如果复杂度本身就高一个量级（该 O(n log n) 写了 $O(n^2)$），卡常最多救回 2—3 倍，救不回 $n=10^5$ 的平方。此时应该换算法，而不是换写法。

23.3 空间复杂度与 MLE

常见限制是 256MB 或 512MB。换算：`int` 数组 10^7 个占 40MB，`long long` 翻倍，`bool` 数组占 1 字节（不是 1 位）。

三种省内存的手段：

- **滚动数组：**DP 只依赖前一维时，把 `f[i][j]` 压成 `f[2][j]` 或原地倒序更新。
- **bitset：**把 `bool` 数组换成 `bitset<N>`，空间省 8 倍，且整体位运算极快（见 31.5）。
- **按需分配 / 离散化：**值域 10^9 但只有 10^5 个不同值时，离散化后开 10^5 的数组。

递归的栈空间：每次递归调用约 几十到几百字节，深度 10^5 的 DFS 很容易爆栈（默认栈 8MB）。两种解法：把递归改迭代；或用 `ulimit -s` 调整（考场不允许，所以只能改写法）。

24 第 24 章　基础算法

> 枚举、排序、二分、前缀和、双指针、贪心、分治——这七件工具构成了绝大多数题目的骨架。本章每节都给出可直接抄的模板与失效边界。

24.1 枚举与模拟：先把暴力写对

省选和 NOI 的很多题，正解想不出来时，暴力分是保底的 30—60 分。暴力写不对，是因为边界没处理干净。

枚举的三种形态：单层枚举（枚举答案或枚举位置）、双重枚举（枚举点对、区间端点）、搜索式枚举（枚举子集、排列）。写之前先确定枚举对象与判定函数，把判定单独写成函数，便于对拍。

```
// 例：枚举区间 [l, r]，判断和是否为 k 的倍数
long long ans = 0;
for (int l = 1; l <= n; ++l) {
    long long s = 0;
    for (int r = l; r <= n; ++r) {
        s += a[r];
        if (s % k == 0) ++ans;
    }
}
```

模拟题的纪律：把题目描述里的每个动作编号，逐条实现，每条对应一行注释；所有「边界」「同时发生」「顺序依赖」的细节单独列一张表。模拟题失分几乎都是漏了一个状态转移。

枚举的优化方向：减少枚举量（只枚举合法解）、提前终止（找到即返回）、记忆化（同一状态不重复算）、换枚举对象（枚举答案而不是枚举方案）。

24.2 排序、去重与第 k 大

`sort` 是 O(n log n) 的比较排序，稳定版是 `stable_sort`（多关键字排序时若已按次要关键字排好，可用它省一次比较）。

计数排序适用于值域小的整数：值域 10^6 时比 `sort` 快 5—10 倍。基数排序适用于 10^{18} 范围的整数，按 16 位一段做 4 轮。

```
// 计数排序（值域 [0, m)）
vector<int> cnt(m, 0);
for (int x : a) ++cnt[x];
int p = 0;
for (int v = 0; v < m; ++v) while (cnt[v]--) a[p++] = v;
```

第 k 大：`nth_element(a, a+k, a+n)` 均摊 O(n)，比排序快；要求稳定或在线时用对顶堆（一个大根堆存较小的一半，一个小根堆存较大的一半，保持两堆大小差不超过 1）。

离散化模板（值域大、只关心相对大小）：

```
vector<int> b = a;
sort(b.begin(), b.end());
b.erase(unique(b.begin(), b.end()), b.end());
for (int &x : a) x = lower_bound(b.begin(), b.end(), x) - b.begin() + 1;
```

离散化后原来的「值」变成「排名」，前缀和、树状数组都能用了。注意：离散化会丢失「相邻差值」，涉及距离的题目不能离散。

24.3 二分：答案也能二分

二分有两种：在有序数组里找值，和在答案空间里找最优解。后者更重要。

答案二分的三个前提：答案在一个有序区间内；存在单调的判定函数 `check(x)`（x 可行则更大/更小的都可行）；check 本身不能太慢。

```
// 求最小的可行 x（可行域是 [ans, +inf)）
int l = lo, r = hi, ans = -1;
while (l <= r) {
    int mid = l + (r - l) / 2;
    if (check(mid)) ans = mid, r = mid - 1;
    else l = mid + 1;
}
// 实数二分：固定迭代次数，避免 eps 陷阱
for (int it = 0; it < 100; ++it) {
    double mid = (l + r) / 2;
    if (check(mid)) r = mid; else l = mid;
}
```

整数二分的写法纪律：先确定「可行域在上半段还是下半段」，再决定 `l=mid+1` 还是 `r=mid-1`；循环条件统一写 `l <= r`，用 `ans` 记录最后一次可行解，比记边界更不容易错。

经典模型：二分答案 + 贪心判定（如「最小化最大值」的分组问题）、二分答案 + 差分（区间覆盖可行性）、二分 + 哈希（最长公共前缀）。

三分法用于单峰函数求极值：取 `m1 = l+(r-l)/3`、`m2 = r-(r-l)/3`，比较 `f(m1)` 与 `f(m2)` 缩小区间。要求函数严格单峰，否则会卡在平台区。

24.4 前缀和与差分

这两个技巧把「区间操作」从 O(n) 降到 O(1)，是所有区间问题的起点。

需求	工具	做法
区间求和（静态）	前缀和	`s[i]=s[i-1]+a[i]`，查询 `s[r]-s[l-1]`
区间加、单点查	差分	`d[l]+=v; d[r+1]-=v`，前缀和还原
区间加、区间和	树状数组 / 线段树	见 27.3、27.4
二维子矩阵和	二维前缀和	`s[i][j]=s[i-1][j]+s[i][j-1]-s[i-1][j-1]+a[i][j]`
子矩阵加、单点查	二维差分	四个角做加减

```
// 一维差分：m 次区间加，最后输出数组
for (int i = 0; i < m; ++i) {
    int l = read(), r = read(), v = read();
    d[l] += v; d[r + 1] -= v;
}
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    d[i] += d[i - 1];
    printf("%d ", d[i]);
}
```

前缀和的三个衍生用法：前缀异或（区间异或 = `s[r]^s[l-1]`）、前缀最大值（不能做区间查询，除非用 ST 表）、前缀和 + 哈希表（统计和为 k 的子数组个数，把 `s[j]-s[i]=k` 转成查 `s[i]=s[j]-k` 出现次数）。

易错：`r+1` 可能越界，数组要开到 `n+2`；前缀和要用 `long long`，10^5 个 10^9 相加就到 10^{14}。

24.5 双指针与滑动窗口

当区间的两个端点都单调移动时，可以把 $O(n^2)$ 的枚举降到 $O(n)$。判据：固定右端点后，左端点的合法位置是一个单调的区间。

```
// 最短的区间，使其和 ≥ S（元素均为正）
int l = 1, ans = INF; long long sum = 0;
for (int r = 1; r <= n; ++r) {
    sum += a[r];
    while (sum - a[l] >= S) sum -= a[l++];
    if (sum >= S) ans = min(ans, r - l + 1);
}
```

三种常见形态：

- 同向双指针（滑动窗口）：左右端点都只增不减，$O(n)$。要求「加入元素」与「移除元素」都能 $O(1)$ 维护，如计数、和、最值（最值要用单调队列）。
- 相向双指针：有序数组求和为定值的两数、三数之和，$O(n)$ / $O(n^2)$。
- 快慢指针：链表判环、找中点。

什么时候不能用：元素有负数时「最短和 ≥ S」不再单调（加一个负数会让和变小），必须换前缀和 + 单调队列 / 线段树。

24.6 贪心与交换论证

贪心的难点不是写，是证明。考场上证不出来但直觉很强时，可以先写，再用对拍验证小数据。

交换论证是最常用的证明套路：假设最优解中存在相邻两项顺序与贪心相反，交换它们后答案不变差，于是可以反复交换得到贪心解。经典例子：区间调度按右端点排序、任务安排按「时间/代价」比值排序、国王游戏按 `a*b` 排序。

三个高频贪心模型：

- 区间选点 / 区间覆盖：按右端点升序，能选则选。
- 反悔贪心：先全选，再用堆把「选错的」换掉（如「工作安排」「股票买卖」类问题）。
- Huffman 式合并：每次合并代价最小的两堆，用优先队列 O(n log n)。

```
// 反悔贪心骨架：先拿，再决定退哪个
priority_queue<int> pq;
long long sum = 0;
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    sum += a[i]; pq.push(a[i]);
    if ((int)pq.size() > k) { sum -= pq.top(); pq.pop(); }
}
```

贪心失效的信号：局部最优会锁死后续更优选择（如 0/1 背包按性价比贪心）、存在「先付出后收益」的延迟收益、约束之间互相耦合。这时要么 DP，要么反悔贪心，要么费用流。

24.7 分治与归并

分治的模板固定：分（拆成规模更小的子问题）→ 治（递归求解）→ 合（合并答案）。难点在「合」，多数分治题的技巧都在合并这一步。

```
void solve(int l, int r) {
    if (l == r) { /* 边界 */ return; }
    int mid = (l + r) >> 1;
    solve(l, mid); solve(mid + 1, r);
    // 合并：处理跨 mid 的贡献
}
```

归并排序求逆序对：合并时若右半元素先出队，说明它比左半剩余元素都小，贡献 `mid-i+1` 个逆序对。

CDQ 分治：把「修改 + 询问」按时间分治，递归处理左右两半，再用归并/排序处理「左半修改对右半询问」的贡献。三维偏序（`a<b<c` 计数）的标准解法，复杂度 $O(n \log^2 n)$。

分治的两种切法：按位置切（归并、CDQ）、按值域切（值域线段树、整体二分）。整体二分用于「多次询问第 k 小且带修改」，把询问和修改一起二分答案。

25 第 25 章　搜索

> 搜索是「没有更好办法时」的通用解法，也是暴力分的来源。本章给出 DFS/BFS 的标准骨架、四类剪枝、迭代加深与折半搜索，以及状压搜索的位运算技巧。

25.1 DFS 与回溯的通用框架

DFS 解决的是「枚举所有合法方案」或「在状态图上走到终点」。写成三件事：边界、选择、撤销。

```
void dfs(int dep) {
    if (dep == n + 1) { /* 输出或更新答案 */ return; }
    for (int v : candidates(dep)) {
        if (!ok(v)) continue;      // 可行性剪枝
        choose(v);                 // 标记、累加
        dfs(dep + 1);
        unchoose(v);               // 回溯：必须与 choose 完全对称
    }
}
```

回溯的关键纪律：`choose` 与 `unchoose` 必须严格成对，且在所有返回路径上执行。常见错误是在 `continue` 前改了全局状态却没恢复。

四种常见搜索对象：排列（`used` 数组，$n!$ 级）、组合（按序号递增选，$C(n,m)$ 级）、子集（每个元素选或不选，2^n 级）、网格路径（四个方向 + 访问标记）。

什么时候 DFS 会爆：状态数超过 10^7、或存在大量重复状态。前者要剪枝，后者要记忆化（把 `dfs` 的返回值存进数组）。

25.2 BFS 与最短路

BFS 的本质是「在边权全为 1 的图上求最短路」，队列中的距离单调不降，因此第一次到达某点即为最短。

```
int bfs(int s, int t) {
    vector<int> dis(n + 1, -1);
    queue<int> q;
    dis[s] = 0; q.push(s);
    while (!q.empty()) {
        int u = q.front(); q.pop();
        if (u == t) return dis[u];
        for (int v : g[u]) if (dis[v] == -1) {
            dis[v] = dis[u] + 1;
            q.push(v);
        }
    }
    return -1;
}
```

多源 BFS：把所有源点一次性入队、`dis=0`，求的是「到最近源点的距离」。网格上「每个格子到最近障碍/最近出口的距离」用它，一次 O(nm)。

0-1 BFS：边权只有 0 和 1 时用双端队列，0 边入队首、1 边入队尾，复杂度 O(V+E)，比 Dijkstra 少一个 log。

BFS 的两个陷阱：一是在入队时标记访问而不是出队时（否则同一点会被重复入队，队列爆炸）；二是状态里漏了维度（如「是否用过钥匙」），导致错误剪枝。

25.3 剪枝：把搜索空间砍到能跑

剪枝分四类，按收益排序：

类型	做法	典型题
可行性剪枝	当前状态已不可能到达合法解，直接返回	八皇后、数独
最优性剪枝	当前花费 + 理论下界 ≥ 已知最优，返回	埃及分数、骑士精神
搜索顺序优化	先搜分支少的、先搜更可能出解的方向	DLX、A*
记忆化 / 去重	同一状态只算一次，或哈希去重	状态图搜索

最优性剪枝要有「下界函数」：下界越紧，剪得越狠。`IDA*` 用「当前深度 + 启发式下界 > 限制深度」剪枝，本质是迭代加深 + A*。

```
// 最优性剪枝骨架
void dfs(int dep, int cost) {
    if (cost + lower_bound_rest(dep) >= best) return;   // 关键一行
    if (dep == n) { best = min(best, cost); return; }
    // ...
}
```

剪枝顺序：先做 O(1) 能判断的（可行性），再做需要计算的（下界），最后做启发式排序。不要在剪枝函数里写 O(n) 的循环，剪枝本身的开销会吃掉收益。

25.4 迭代加深与双向搜索

迭代加深（IDDFS）：当解的深度未知、且宽度极大（BFS 会爆内存）时，限定深度 d=1,2,3… 反复 DFS。虽然重复搜索了浅层，但代价是几何级数，总代价与最后一次同阶。

```
for (int lim = 1; lim <= MAXD; ++lim) {
    if (dfs(0, lim)) break;      // dfs 内部：dep > lim 就返回
}
```

配合 IDA* 的下界函数，就是「埃及分数」「编辑书稿」这类题的标准解法。

双向 BFS：从起点和终点同时扩展，相遇即停。状态数从 b^d 降到 $2 \cdot b^{d/2}$。实现要点：两个 `unordered_map` 存距离，每次扩展队列较小的一侧。

折半搜索（meet in the middle）：$n \leqslant 40$ 的子集和、异或和问题，把 n 拆成两半各 $2^{n/2}$ 枚举，排序后双指针/二分合并。复杂度从 2^{40} 降到 2^{20}。

25.5 状态压缩搜索

当「哪些元素被选过」是状态的核心信息，且元素数 $\leqslant$ 20—22 时，用一个整数的二进制位表示整个状态。

```
// 状压 DP / 搜索的通用骨架
for (int mask = 0; mask < (1 << n); ++mask) {
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (mask >> i & 1) continue;       // 已选过
        int nxt = mask | (1 << i);
        f[nxt] = min(f[nxt], f[mask] + cost(mask, i));
    }
}
```

三个必备位运算：取最低位 1 `mask & -mask`；删掉最低位 1 `mask & (mask-1)`；枚举子集 `for (s = mask; s; s = (s-1) & mask)`。

状态设计的常见维度：已访问集合、当前位置、剩余次数、颜色/奇偶。维度爆炸时要么换状态（用「最后一个位置」代替集合），要么换算法（区间 DP）。

可行规模：$2^{20} \approx 10^6$ 可跑，$2^{24} \approx 1.6 \times 10^7$ 需压常数，2^{30} 只能折半搜索。

26 第 26 章　动态规划

> DP 是竞赛的分水岭。本章按「线性—背包—区间—树形—状压—数位—优化」的顺序展开，每类给出状态设计套路与转移模板，最后讲怎么把 $O(n^2)$ 压到 $O(n \log n)$：26.8 给全景对照表，26.9 把决策单调性单独讲全——二分栈（在线）、分治（分层）、Knuth（区间 DP）三套可编译模板，配四边形不等式的判定与打表验证法。

26.1 DP 的四个要素

写 DP 前先回答四个问题，答不上来就说明状态没想清：

1. **状态**：用什么变量能唯一确定「当前局面」？（位置、容量、已选数量、最后一个决策）
2. **转移**：从哪些旧状态、经过什么决策到达当前状态？
3. **初值**：最小规模的合法解是什么？不合法的状态要设成 INF 而不是 0。
4. **答案**：最终答案对应哪个状态？是 `f[n]`、`max f[i]` 还是 `f[n][m]`？

无后效性是 DP 成立的前提：当前状态确定后，之后的决策与「怎么到达这里」无关。若有关，就要把「怎么来的」加进状态（多一维）。

两种实现：递推（按拓扑序填表，快、无栈溢出风险）与记忆化搜索（按需计算，好写、天然处理稀疏状态）。考场上优先记忆化，确认性能后再改递推。

```
// 记忆化搜索骨架
int f[MAXN][MAXM];
bool vis[MAXN][MAXM];
int dfs(int i, int j) {
    if (i > n) return 0;
    if (vis[i][j]) return f[i][j];
    vis[i][j] = true;
    int &res = f[i][j] = -INF;
    for (auto t : trans(i, j)) res = max(res, dfs(i + 1, t) + val(i, t));
    return res;
}
```

26.2 线性 DP

线性 DP 的状态沿一个方向推进，是最容易上手的一类。四种经典模型：

1. **最长上升子序列（LIS）**：$O(n^2)$ 的 `f[i]=max(f[j])+1 (a[j]<a[i])`；$O(n \log n)$ 的贪心 + 二分维护 `tail[len]`（长度为 len 的上升子序列的最小结尾）。

```
// O(n log n) LIS（严格上升）
vector<int> tail;
for (int x : a) {
    auto it = lower_bound(tail.begin(), tail.end(), x);   // 非降用 upper_bound
    if (it == tail.end()) tail.push_back(x);
    else *it = x;
}
int lis = tail.size();
```

2. 最大子段和： `f[i]=max(f[i-1]+a[i], a[i])`，答案取 `max f[i]`。要求输出区间时记录起点。

3. 编辑距离： `f[i][j]` 表示 A 前 i 个字符变成 B 前 j 个字符的最小操作数，转移考虑删、插、改三种。

4. 数字三角形 / 网格路径： 从左上到右下，`f[i][j]=a[i][j]+max(f[i-1][j],f[i][j-1])`。空间可压成一维，倒序或正序取决于依赖方向。

空间压缩的判据： `f[i][*]` 只依赖 `f[i-1][*]` 时可压成两行或一行；若还依赖 `f[i][j-1]`（同一行左侧），一行即可但要保证更新顺序不覆盖未来要用的值。

26.3 背包问题：一个模板覆盖五种变体

背包是 DP 的原型题，把「容量维度 + 物品维度」的两层循环顺序搞清，五种变体都能推出来。

类型	内层循环方向	复杂度
0/1 背包	容量倒序	O(nV)
完全背包	容量正序	O(nV)
多重背包（二进制拆分）	拆成 0/1，倒序	O(V · Σlog c)
多重背包（单调队列）	按余数分组，滑动窗口	O(nV)
分组背包	先枚举组，组内倒序	O(V · Σsize)

```
// 0/1 背包：f[v] 表示容量恰为 v 的最大价值
for (int i = 1; i <= n; ++i)
    for (int v = V; v >= w[i]; --v)
        f[v] = max(f[v], f[v - w[i]] + c[i]);

// 完全背包：只有方向反了
for (int i = 1; i <= n; ++i)
    for (int v = w[i]; v <= V; ++v)
        f[v] = max(f[v], f[v - w[i]] + c[i]);
```

为什么 0/1 要倒序： 正序时 `f[v-w[i]]` 已被本物品更新过，相当于同一物品用了多次。为什么完全背包要正序：正是希望它被重复用。

恰好装满 vs 不超过： 恰好装满时 `f[0]=0`，其余 `-INF`；不超过时全部初始化为 0。输出方案：再开一个 `g[i][v]` 记录第 i 件是否被选，倒推即可。

26.4 区间 DP

区间 DP 的状态是 `f[l][r]`，表示区间 `[l,r]` 上的最优解；转移是「枚举分割点」或「枚举最后一次操作」。

```
// 石子合并（环形）：断环成链，长度 2n
for (int len = 2; len <= n; ++len)
    for (int l = 1; l + len - 1 <= 2 * n; ++l) {
        int r = l + len - 1;
        f[l][r] = INF;
        for (int k = l; k < r; ++k)
            f[l][r] = min(f[l][r], f[l][k] + f[k + 1][r] + sum(l, r));
    }
```

三个要点：按区间长度从小到大枚举（保证子区间已算完）；环形问题断环成链后取 `min(f[i][i+n-1])`；分割点枚举是 $O(n^3)$，$n > 500$ 时要用四边形不等式优化到 $O(n^2)$。

经典题：石子合并、括号匹配、最长回文子序列、多边形三角剖分、能量项链。它们的共同点是「大区间由两个相邻子区间合并而来」。

26.5 树形 DP

树形 DP 在 DFS 的返回过程中合并子树信息，状态通常写成 `f[u][...]` 表示以 u 为根的子树。

```
void dfs(int u, int fa) {
    f[u][0] = 0; f[u][1] = val[u];
    for (int v : g[u]) {
        if (v == fa) continue;
        dfs(v, u);
        f[u][0] += max(f[v][0], f[v][1]);   // 不选 u，儿子随意
        f[u][1] += f[v][0];                 // 选 u，儿子不能选
    }
}
```

三个必会模型：

- 没有上司的舞会（最大权独立集）：如上，选/不选两状态。
- 树的直径：两次 DFS（边权非负）或树形 DP 维护「向下的最长 / 次长链」，能处理负权。
- 树的重心：DFS 求子树大小，`max(n-size[u], max size[v])` 最小的点。

换根 DP：需要求「以每个点为根」的答案时，先 DFS 求一次子树信息，再第二次 DFS 把父节点的贡献「减掉自己、加上兄弟」传下去。复杂度 $O(n)$。

背包上树：`f[u][j]` 表示 u 的子树中选 j 个点的最大收益，合并时做一次树形背包，注意枚举顺序防止重复选。

26.6 状压 DP

状压 DP = 状态压缩 + DP，适用于「$n \le 20$ 且决策相互影响」的问题，如棋盘放置、旅行商、集合划分。

```
// 旅行商问题：f[mask][i] 表示已访问 mask，当前在 i 的最小花费
f[1][0] = 0;
for (int mask = 1; mask < (1 << n); ++mask)
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (!(mask >> i & 1) || f[mask][i] == INF) continue;
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            if (mask >> j & 1) continue;
            int nxt = mask | (1 << j);
            f[nxt][j] = min(f[nxt][j], f[mask][i] + dis[i][j]);
        }
    }
```

合法性预处理：棋盘类问题先把「一行内不相邻」的合法行状态筛出来，状态数从 2^m 降到斐波那契级（m=12 时约 377 个），再枚举行间兼容性，能省一个量级。

常见优化：滚动数组压掉「行」这一维；用 `mask & -mask` 快速定位最低位；预计算 `popcount`（`__builtin_popcount`）。

26.7 数位 DP

数位 DP 解决「[L, R] 中有多少个数满足某性质」，做法是逐位确定，用「是否贴着上界」控制范围。

```
// 统计 [0, n] 中不含 4 的数的个数
int a[20], len;
long long f[20][2][2];
long long dfs(int pos, bool tight, bool started) {
    if (pos == len) return 1;
    long long &res = f[pos][tight][started];
    if (res != -1) return res;
    res = 0;
    int up = tight ? a[pos] : 9;
    for (int d = 0; d <= up; ++d) {
        if (d == 4) continue;
        res += dfs(pos + 1, tight && d == up, started || d > 0);
    }
    return res;
}
long long solve(long long n) {
    len = 0;
    while (n) a[len++] = n % 10, n /= 10;
    reverse(a, a + len);
    memset(f, -1, sizeof f);
    return dfs(0, true, false);
}
```

四个固定维度：位置、是否贴上限、是否有前导零、题目特有的附加状态（上一位数字、数字和、模数余数）。

答案写法：`solve(R) - solve(L-1)`，注意 `L=0` 时 `L-1` 为负要特判。易错：前导零会影响「相邻位」类的判定，必须用 `started` 标记区分。

26.8 DP 优化：从 O(n²) 到 O(n log n)

DP 优化不是新算法，而是识别转移方程的结构后用数据结构加速。四种最常见的形态：

方程形态	优化手段	复杂度
`f[i]=min(f[j]+w(j))`，j 有范围限制	单调队列	O(n)
`f[i]=min(f[j]+a[i]·b[j])`	斜率优化（凸包）	O(n) / O(n log n)
`f[i][j]=min(f[i][k]+f[k][j])`，满足四边形不等式	决策单调性	$O(n^2)$
转移来源是「前缀最小值 / 区间最值」	树状数组 / 线段树	O(n log n)

单调队列优化的判据：转移区间 `[i-k, i-1]` 随 i 单调右移，且候选值的「优劣」不随时间反转。典型题：滑动窗口最值、多重背包、划分型 DP。

斜率优化的判据：把方程整理成 `f[i] = min_j ( -k(i)·x(j) + y(j) ) + c(i)` 的形式，其中 `x(j), y(j)` 只与 j 有关，`k(i)` 单调。此时用单调队列维护下凸壳；若 `k(i)` 不单调则用二分或李超树。

决策单调性的判据：最优分割点 `opt[i][j]` 随 i、j 单调。可用分治优化（O(n log n)）或 Knuth 优化（$O(n^2)$）。考场上不确定时，先写暴力 + 打表验证单调性，这是最省时间的做法。

26.9 决策单调性：二分栈、分治优化与 Knuth

什么时候该想到它：转移写成 `f[i]=min(f[j]+w(j,i))`（`j<i`），或区间 DP `f[i][j]=min(f[i][k]+f[k+1][j])+w(i,j)`，而 `w` 恰好满足「区间越长、边际代价越大」——此时方程一个字都不用改，只改枚举顺序，一维的 O(n) 次比较就降到 log n 次。26.8 只给了判据的一句话，本节把它拆成三个可直接套用的模板。

判定：先用打表，再补理论。考场上正确的顺序是先写 $O(n^2)$ 暴力，打印每个 `i` 的 `opt[i]`，看是否单调不减——两三分钟即可定性；确认单调后再回头找依据（随机数据加大样例足够支撑）。理论判据是四边形不等式：对任意 `a ≤ b ≤ c ≤ d`，若

$$w(a,c) + w(b,d) \le w(a,d) + w(b,c)$$

则称 `w` 满足四边形不等式（也称凸性、Monge 性），此时 1D1D 的最优决策点 `opt[i]` 单调不减。它和「交叉优于嵌套」是同一句话：把长区间 `(a,d)` 配短区间 `(b,c)`，换成两个错开的区间 `(a,c)`、`(b,d)`，总代价不会变大。实用的检验办法有两条：`w(j,i)` 只经由前缀和 `S[i]-S[j]` 依赖区间、且外层是凸函数（平方、绝对值）时条件自动成立；`w` 是「区间内相同元素对数」「区间最大值」这类随区间扩张只增不减的量时同样成立。

方程形态	手段	时间	前提
`f[i]=min_{j<i}(f[j]+w(j,i))`，`f` 依赖自身（在线）	二分栈（决策队列 + 二分切换点）	O(n log n)	opt 单调；`w` 可 O(1) 求值
同上，但 `f[i]=min_{j<i}(g[j]+w(j,i))`，`g` 是上一层（分层）	分治优化	O(n log n)	opt 单调；每层枚举总量 O(n)
`f[i][j]=min_k(f[i][k]+f[k+1][j])+w(i,j)`	Knuth 优化	$O(n^2)$	四边形不等式 + 区间包含单调
决策矩阵完全单调（每行最小值位置单调）	SMAWK	O(n)	理论工具，考场极少手写

模板 A：二分栈（在线 1D1D，最常用）。队列里存若干三元组 `(j, l, r)`，含义是「位置区间 `[l,r]` 的最优决策是 j」，这些区间首尾相接覆盖 `[1,n]`。求 `f[i]` 时取队首即可；随后把 `i` 作为新决策插入：若它在某段左端点就已更优，整段作废并弹掉；否则二分出切换点，把队尾截断。

```
#include <cstdio>
#include <algorithm>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN = 300005;
const ll LINF = 0x3f3f3f3f3f3f3f3fLL;

int n;
ll S[MAXN], f[MAXN];          // S 为前缀和，w(j,i) 由它 O(1) 算出

inline ll w(int j, int i) {   // 代价函数：必须 O(1)
    ll d = S[i] - S[j];
    return d * d;             // 例：平方代价，凸函数
}
inline ll calc(int j, int i) { return f[j] + w(j, i); }

struct Node { int j, l, r; } q[MAXN];
int head = 1, tail = 0;

int main() {
    // 读入 n 与数列，算 S[]，此处略
    f[0] = 0;
    q[++tail] = (Node){0, 1, n};          // 初始化：决策 0 覆盖 [1,n]
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        while (head <= tail && q[head].r < i) ++head;   // 过期段弹出
        f[i] = calc(q[head].j, i);

        int pos = n + 1;                  // 新决策 i 接管区间的左端点
        while (head <= tail) {
            int j = q[tail].j;
            if (calc(i, q[tail].l) <= calc(j, q[tail].l)) {  // 整段被顶替
                pos = q[tail].l; --tail;
            } else {
                int l = q[tail].l, r = q[tail].r, ans = r + 1;
                while (l <= r) {                             // 二分切换点
                    int mid = (l + r) >> 1;
                    if (calc(i, mid) <= calc(j, mid)) ans = mid, r = mid - 1;
                    else l = mid + 1;
                }
                pos = ans;
                if (pos <= q[tail].r) q[tail].r = pos - 1;   // 截断，别漏
                break;
            }
        }
        if (pos <= n) q[++tail] = (Node){i, pos, n};
    }
    printf("%lld\n", f[n]);
    return 0;
}
```

模板 B：Knuth 优化（区间 DP 专用）。除四边形不等式外还需区间包含单调：`a ≤ b ≤ c ≤ d` 时 `w(a,d) ≥ w(b,c)`（大区间的代价不小于被它包含的小区间）。两条合起来才有 `opt[i][j-1] ≤ opt[i][j] ≤ opt[i+1][j]`，于是每次只需在常数级宽度的窗口里找 k，总代价从 $O(n^3)$ 降到 $O(n^2)$。

```
for (int i = 1; i <= n; ++i) { f[i][i] = 0; opt[i][i] = i; }   // 初值必须设
for (int len = 2; len <= n; ++len)
    for (int i = 1, j = i + len - 1; j <= n; ++i, ++j) {
        f[i][j] = LINF;
        int lo = opt[i][j - 1], hi = min(j - 1, opt[i + 1][j]);
        for (int k = lo; k <= hi; ++k) {
            ll v = f[i][k] + f[k + 1][j];
            if (v < f[i][j]) { f[i][j] = v; opt[i][j] = k; }
        }
        f[i][j] += w(i, j);        // w 与 k 无关，循环外统一加
    }
```

模板 C：分治优化（分层 1D1D）。只在 `f` 由上一层 `g` 转移时可用。写法是「算中点 → 递归左半 → 递归右半」，靠决策区间 `[optl,optr]` 逐层收窄。复杂度 O(n log n) 的关键在于：同一层内各递归段的决策区间互不重叠，枚举总量之和为 O(n)。

```
void solve(int l, int r, int optl, int optr) {
    if (l > r) return;
    int mid = (l + r) >> 1, best = -1;
    ll bestv = LINF;
    int hi = min(optr, mid - 1);                // j 必须 < i
    for (int j = optl; j <= hi; ++j) {
        ll v = g[j] + w(j, mid);                // 注意是 g，不是 f
        if (v < bestv) { bestv = v; best = j; }
    }
    f[mid] = bestv;
    solve(l, mid - 1, optl, best);
    solve(mid + 1, r, best, optr);
}
```

三个模板怎么选：自引用（`f[i]` 用 `f[j]`，j<i）且要求在线输出，用二分栈；分层（`g` 已算完）用分治，代码最短；区间 DP 且 w 与 k 无关，用 Knuth。若 `w` 需要 O(length) 才能算出，三条路都会退化——此时用「双指针 / 莫队式」动态维护当前区间代价，指针移动总量 O(n log n)，典型是 CF 868F（k 段划分，w 为区间内相同元素对数），分治框架不变，只把 `w(j,mid)` 换成「挪动左右指针后维护好的计数」。

易错点

- **把分治优化用在自引用 DP 上。分治要求转移源 `g` 是上一层的定值；写成 `f[j]` 就会读到还没算完的状态，答案偏小且随机测试不易暴露。判据只有一条：`solve` 里乘的是 `g` 还是 `f`。**
- **只验了 opt 单调就上 Knuth。Knuth 还要「区间包含单调」，缺了它 `opt[i+1][j]` 这个上界可能已经排除掉真正的最优解，结果偏大。区间 DP 里 w 若带「区间外」的信息（如按长度打折），务必先打表。**
- **四边形不等式的方向记反。是「交叉 ≤ 嵌套」：`w(a,c)+w(b,d) ≤ w(a,d)+w(b,c)`。写成反号会推出 opt 单调不增，三个模板全部失真。**
- **二分栈弹出后忘记截断队尾。`pos` 落在队尾段内部时必须写 `q[tail].r = pos - 1`，否则旧决策在其区间后段仍被优先采用，表现为「答案在部分位置偏大」，且只在数据较大时出现。**
- **二分栈的比较方向与 min/max 不匹配。上面模板求 min，用 `≤` 顶替；求 max 时全部反向，且初始化 `f[0]` 要改。混用不会报错，只会让决策点错位。**
- **分治忘了 `min(optr, mid-1)`。缺这个上界会让 `j` 取到 `mid` 自身（自己转移自己），或越界读 `w`。**

- **Knuth 的初值漏设。**`opt[i][i]=i` **必须写，否则** `len=2` **时** `lo` **读到 0，**`f[i][j]` **从非法状态转移。**
- **复杂度算错：二分栈是 O(n log n)（每次插入一次二分），不是 O(n)；Knuth 是 O(n^2) 且需要 O(n^2) 的** `opt` **数组，n = 5000 时 200 MB 已接近上限。n 到 10^5 的区间 DP 只能换思路，不靠 Knuth。**

27 第 27 章　数据结构

从栈队列到线段树、平衡树、可持久化线段树、线性基、树套树、LCT、莫队，本章按「使用频率 × 实现成本」排序。每个结构都给出完整可编译的模板，以及「什么时候别用它」的判断依据——尤其是 27.10 的树套树与 27.11 的 LCT，都会明确告诉你什么情况下该放弃它改用离线做法；27.12 收尾于 KD-Tree，把「剪枝暴力」这一路线讲清：平方根级复杂度从哪里来，又会在什么数据上失效。

27.1 栈、队列与单调结构

STL 的 `stack / queue / deque / priority_queue` 直接可用，但竞赛里更常考的是它们的变体——单调栈与单调队列，用来在 O(n) 内求「每个元素左边/右边第一个更大值」和「滑动窗口最值」。

```
// 单调栈：求每个位置右侧第一个更大的元素下标
vector<int> nxt(n + 1, 0), st;
for (int i = n; i >= 1; --i) {
    while (!st.empty() && a[st.back()] <= a[i]) st.pop_back();
    nxt[i] = st.empty() ? 0 : st.back();
    st.push_back(i);
}
```

单调栈的三种问法：右侧第一个更大、左侧第一个更小、以当前元素为最值的最大区间（柱状图最大矩形、最大子矩阵）。核心都是「弹掉不可能成为答案的元素」。

```
// 单调队列：滑动窗口最大值
deque<int> q;
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    while (!q.empty() && q.front() <= i - k) q.pop_front();
    while (!q.empty() && a[q.back()] <= a[i]) q.pop_back();
    q.push_back(i);
    if (i >= k) printf("%d ", a[q.front()]);
}
```

优先队列的默认行为：`priority_queue<int>` 是大根堆；小根堆写 `priority_queue<int, vector<int>, greater<int>>`。自定义类型要重载 `operator<`，且注意「重载的是小于号，但堆顶是最大的」这个反直觉点。

27.2 并查集

并查集维护「元素属于哪个集合」，支持合并与查询，近乎 O(1)（阿克曼函数反函数）。三个优化叠加后才是这个复杂度，缺一个都可能退化。

```
int fa[MAXN], sz[MAXN];
void init(int n) { for (int i = 1; i <= n; ++i) fa[i] = i, sz[i] = 1; }
int find(int x) { return fa[x] == x ? x : fa[x] = find(fa[x]); }   // 路径压缩
bool merge(int a, int b) {
    a = find(a); b = find(b);
    if (a == b) return false;
    if (sz[a] < sz[b]) swap(a, b);      // 按大小合并
    fa[b] = a; sz[a] += sz[b];
    return true;
}
```

带权并查集：维护「到根的距离 / 异或和 / 相对偏移」，`find` 时同步累加，用于「食物链」「奇偶性判定」类问题。

可撤销并查集：不能用路径压缩（会破坏历史状态），改用按秩合并 + 记录栈，撤销时还原。配合线段树分治可解「边在时间区间内存在」的连通性问题。

扩展域并查集：把「x 的敌人」拆成虚拟点 `x+n`，用 2n 个点表示「同类 / 异类」关系，比带权写法更不容易错。

27.3 树状数组

树状数组支持「单点修改 + 前缀查询」，常数极小（比线段树快 3—5 倍），是区间问题的主力。`lowbit(x) = x & -x` 是它的全部秘密。

```
int t[MAXN], n;
void add(int i, int v) { for (; i <= n; i += i & -i) t[i] += v; }
int sum(int i) { int s = 0; for (; i > 0; i -= i & -i) s += t[i]; return s; }
int query(int l, int r) { return sum(r) - sum(l - 1); }
```

三个变体：

- **区间加、单点查：对差分数组建树状数组，`add(l,v); add(r+1,-v)`，单点值 = 前缀和。**
- **区间加、区间和：维护两个树状数组（`d[i]` 与 `d[i]*i`），公式 `sum(r)-sum(l-1)`。**
- **区间最值：树状数组不支持任意区间最值（只支持前缀），要改用 ST 表或线段树。**

求第 k 小（树状数组上二分）：从高位往低位跳 `pos += 1<<i`，比较累计和与 k，O(log n)。这是「动态中位数」的标准解法之一。

二维树状数组：`add(x,y,v)` 双重循环，复杂度 $O(\log^2 n)$，处理「子矩阵加、子矩阵和」时要用四个树状数组容斥。

27.4 线段树

线段树是竞赛中最重要的数据结构。它把区间划分成 O(log n) 个节点，支持区间修改与区间查询，代价是常数大、代码长。

```
struct SegTree {
    int n; vector<long long> sum, tag;
    void init(int _n) { n = _n; sum.assign(4 * n, 0); tag.assign(4 * n, 0); }
    void pushup(int p) { sum[p] = sum[p << 1] + sum[p << 1 | 1]; }
    void apply(int p, int l, int r, long long v) { sum[p] += v * (r - l + 1); tag[p] += v; }
    void pushdown(int p, int l, int r) {
        if (!tag[p]) return;
        int m = (l + r) >> 1;
        apply(p << 1, l, m, tag[p]);
        apply(p << 1 | 1, m + 1, r, tag[p]);
        tag[p] = 0;
    }
    void modify(int p, int l, int r, int ql, int qr, long long v) {
        if (ql <= l && r <= qr) { apply(p, l, r, v); return; }
        pushdown(p, l, r);
        int m = (l + r) >> 1;
        if (ql <= m) modify(p << 1, l, m, ql, qr, v);
        if (qr > m) modify(p << 1 | 1, m + 1, r, ql, qr, v);
        pushup(p);
    }
    long long query(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
        if (ql <= l && r <= qr) return sum[p];
        pushdown(p, l, r);
        int m = (l + r) >> 1; long long res = 0;
        if (ql <= m) res += query(p << 1, l, m, ql, qr);
        if (qr > m) res += query(p << 1 | 1, m + 1, r, ql, qr);
        return res;
    }
};
```

懒标记的本质：把「对整段的修改」挂在节点上，等到需要深入时才下传。写错的高发点是 `pushdown` 里的长度计算——`apply` 必须用当前节点的区间长度，而不是父节点的。

三个进阶方向：动态开点（值域 10^9、只用 O(n log V) 个节点）、线段树合并（每个点一棵权值线段树，DFS 时合并）、可持久化（每次修改新建 O(log n) 个节点，保留历史版本）。

该用线段树还是树状数组：只有单点改 + 前缀查，用树状数组；需要区间改、区间最值、维护复杂信息（最大子段和、矩阵）时用线段树。

27.5 ST 表与 RMQ

ST 表解决「静态区间最值」：预处理 O(n log n)，查询 O(1)，不支持修改。它是「可重复贡献」问题的专属结构。

```
int st[LOG][MAXN], lg[MAXN];
void build(int n) {
    lg[1] = 0;
    for (int i = 2; i <= n; ++i) lg[i] = lg[i >> 1] + 1;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) st[0][i] = a[i];
    for (int k = 1; (1 << k) <= n; ++k)
        for (int i = 1; i + (1 << k) - 1 <= n; ++i)
            st[k][i] = max(st[k-1][i], st[k-1][i + (1 << (k-1))]);
}
int query(int l, int r) {
    int k = lg[r - l + 1];
    return max(st[k][l], st[k][r - (1 << k) + 1]);
}
```

可重复贡献意味着「重叠不影响答案」：max、min、gcd、按位或都行；区间和、区间乘积不行（重叠会重复计算），要么改用前缀和，要么用线段树。

二维 ST 表：`st[kx][ky][i][j]`，空间 O(nm log n log m)，矩阵最值查询 O(1)，注意内存。

27.6 平衡树与有序集合

需要「动态插入删除 + 查排名 / 前驱后继 / 第 k 小」时，用平衡树。考场上优先写 FHQ Treap：代码短、支持分裂合并、可持久化，出错率最低。

```
struct Node { int l, r, val, pri, sz; } t[MAXN];
int tot = 0;
int newNode(int v) { t[++tot] = {0,0,v,rand(),1}; return tot; }
void pushup(int p) { t[p].sz = t[t[p].l].sz + t[t[p].r].sz + 1; }
void split(int p, int v, int &a, int &b) {      // 按值分裂：a ≤ v < b
    if (!p) { a = b = 0; return; }
    if (t[p].val <= v) a = p, split(t[p].r, v, t[p].r, b);
    else b = p, split(t[p].l, v, a, t[p].l);
    pushup(p);
}
int merge(int a, int b) {
    if (!a || !b) return a + b;
    if (t[a].pri > t[b].pri) { t[a].r = merge(t[a].r, b); pushup(a); return a; }
    t[b].l = merge(a, t[b].l); pushup(b); return b;
}
```

五种操作都由 split/merge 组合而成：插入（按值分裂后合并三块）、删除（分裂出等于 v 的区间再合并）、排名（按值分裂后看左块大小）、第 k 小（按大小递归）、前驱后继（分裂后取极值）。

替代方案：值域不大时用「树状数组 + 二分」；离线时用「离散化 + 树状数组」；只需要维护有序集合且不查排名时，C++ 的 `set` 够用（常数较大）。

27.7 分块与莫队

分块是「不会写线段树时的万能解法」：把序列切成 √n 块，整块打标记、零散暴力，复杂度 O(n√n)，常数小、好写、支持几乎所有操作。

```
int B = sqrt(n) + 1, bel[MAXN], tag[MAXN], a[MAXN];
void add(int l, int r, int v) {
    if (bel[l] == bel[r]) { for (int i = l; i <= r; ++i) a[i] += v; return; }
    for (int i = l; i <= bel[l] * B; ++i) a[i] += v;
    for (int i = (bel[r] - 1) * B + 1; i <= r; ++i) a[i] += v;
    for (int b = bel[l] + 1; b < bel[r]; ++b) tag[b] += v;
}
```

莫队解决「离线区间询问」：把询问按 `l` 所在块排序、块内按 `r` 排序，用两个指针在区间上滑动，总移动次数 $O(n\sqrt{q})$。加上奇偶化排序（偶数块 r 升序、奇数块 r 降序）能再快一倍。

```
int B = max(1, (int)(n / sqrt(max(1, q))));
sort(qs.begin(), qs.end(), [&](const Q&a, const Q&b) {
    int ba = a.l / B, bb = b.l / B;
    if (ba != bb) return ba < bb;
    return (ba & 1) ? a.r > b.r : a.r < b.r;    // 奇偶化
});
```

莫队的三个变体：带修莫队（加时间维，块大小 $n^{2/3}$）、树上莫队（欧拉序转区间）、回滚莫队（只加不删的操作，如维护最大值）。

27.8 可持久化线段树（主席树）

一句话判定：题目出现「历史版本」「区间第 k 小 / 第 k 大」「区间内某值出现次数」「在某个前缀上查询」且强制在线，就该想到可持久化线段树。核心思想只有一条——只复制被修改的那条链：每次单点修改新建 $O(\log n)$ 个节点，其余儿子指针指回旧版本，于是 n 个版本共享大部分结构。

两个前提，缺一不可：① 信息可减。区间 `[l,r]` 的答案由「版本 r 减去版本 l−1」得到，所以维护的必须是计数、和这类可减量，`max` 不满足可减性，区间最大值不能这么做；② 修改可拆成单点。区间修改要配合标记永久化，节点常数与出错率都翻倍，考场上优先换做法（如树套树或离线）。

操作	时间	说明
建初始版本	$O(n \log V)$	空树可用 0 号节点表示，省掉一次建树
单点修改（新增版本）	$O(\log V)$	同时新增 $O(\log V)$ 个节点
区间第 k 小	$O(\log V)$	两版本同层相减，按左子树计数决定走向
总空间	$O((n+m)\log V)$	m 为修改次数，V 为离散化后的值域

四个高频变形：区间第 k 小（前缀版本差，见下模板）；区间内 $\le x$ 的个数（同一结构上二分值域，不必另建）；树上路径第 k 小（每个点继承父亲的版本，查询时四个版本 `u+v-lca-fa[lca]` 同层相减）；可持久化数组 / 并查集（叶子存值，并查集用可持久化数组存 `fa`，按秩合并且不做路径压缩）。

```
#include <cstdio>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int MAXN = 200005, LOG = 20;
int n, m, a[MAXN], b[MAXN];
int rt[MAXN], lc[MAXN * LOG], rc[MAXN * LOG], sum[MAXN * LOG], tot;
// 空间：MAXN*LOG 个节点，4 个 int 数组 = 4*4*MAXN*LOG 字节，n=2e5 时约 64 MB

int update(int pre, int l, int r, int p) {      // 返回新版本根
    int cur = ++tot;
    lc[cur] = lc[pre]; rc[cur] = rc[pre]; sum[cur] = sum[pre] + 1;
    if (l == r) return cur;
    int mid = (l + r) >> 1;
    if (p <= mid) lc[cur] = update(lc[pre], l, mid, p);       // 只往一侧递归
    else          rc[cur] = update(rc[pre], mid + 1, r, p);
    return cur;
}
int query(int u, int v, int l, int r, int k) {  // 在 (版本v - 版本u) 上查第 k 小
    if (l == r) return l;
    int mid = (l + r) >> 1;
    int cnt = sum[lc[v]] - sum[lc[u]];          // 左区间内的元素个数
    if (k <= cnt) return query(lc[u], lc[v], l, mid, k);
    return query(rc[u], rc[v], mid + 1, r, k - cnt);
}
int main() {
    scanf("%d%d", &n, &m);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) { scanf("%d", &a[i]); b[i] = a[i]; }
    sort(b + 1, b + n + 1);
    int len = unique(b + 1, b + n + 1) - b - 1;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int p = lower_bound(b + 1, b + len + 1, a[i]) - b;
        rt[i] = update(rt[i - 1], 1, len, p);
    }
    while (m--) {
        int l, r, k; scanf("%d%d%d", &l, &r, &k);
        printf("%d\n", b[query(rt[l - 1], rt[r], 1, len, k)]);
    }
    return 0;
}
```

易错点：

- **节点池开小必 RE。数量是「版本数 ×（$\lfloor \log_2 V \rfloor + 1$）」，不要按 n 估。开完先算内存，超限就压值域或换可持久化树状数组。**
- **递归返回值必须接住：`lc[cur] = update(lc[pre], ...)`。漏掉赋值链就断了，表现为「答案偏小但不崩」。**
- **查询传参是同一层的两个节点：`query(lc[u], lc[v], ...)`，不是 `query(u, v, ...)`。写成后者不会报错，只会算错，是最难查的一类 bug。**
- **必须先离散化，输出时再映射回 `b[...]`；若值域本身很小（$\leqslant 10^5$ 且连续），可跳过离散化。**
- **可持久化并查集禁止路径压缩：压缩会一次改动一条链上的所有点，破坏「每次 O(log n) 新增节点」的复杂度前提，退化成 O(n) 节点。**

27.9 线性基

一句话定位：题目问「子集异或和的最大值 / 第 k 小 / 能否凑出 x / 有多少种不同的异或值」，而 n 与值域分别在 10^5 与 10^{18} 量级，就是线性基。它把 n 个数的异或空间压成至多 log V 个基向量，此后所有查询都在这些基上做。

三条必须记住的性质

- 线性基是原集合的极大线性无关组，大小 cnt $\leqslant$ $[\log_2 V]$（`long long` 取 63）。
- 原集合任意子集的异或和都能被基唯一表示；反之基能异或出的值，恰好就是原集合能异或出的值。这条「双向相等」是 2^{cnt} 计数与第 k 小算法的全部依据。
- 能表示出的不同异或值恰有 2^{cnt} 个（含 0）。若 cnt < n，说明原集合存在非空子集异或为 0。

插入：从高位往低位消。第 i 位为 1 而 `d[i]` 为空就占位，否则异或掉 `d[i]` 继续降位；消到 0 说明该数已可由现有基表示（线性相关）。`d[i]` 的含义统一为「最高位恰为 i 的基向量」，这是所有查询写法正确的前提。

```
#include <cstdio>
#include <algorithm>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int LOG = 62;                  // 值域 < 2^63 时的最高位下标

struct LinearBasis {
    ll d[LOG + 1];
    int cnt;
    void init() { for (int i = 0; i <= LOG; ++i) d[i] = 0; cnt = 0; }
    bool insert(ll x) {              // 返回 false 表示 x 已被基表示（相关）
        for (int i = LOG; i >= 0; --i) {
            if (!((x >> i) & 1LL)) continue;
            if (!d[i]) { d[i] = x; ++cnt; return true; }
            x ^= d[i];
        }
        return false;
    }
    ll queryMax() const {            // 子集异或最大值（允许空集）
        ll r = 0;
        for (int i = LOG; i >= 0; --i) if ((r ^ d[i]) > r) r ^= d[i];
        return r;
    }
    ll queryMin() const {            // 非空子集异或最小值
        for (int i = 0; i <= LOG; ++i) if (d[i]) return d[i];
        return 0;
    }
    void reduce() {                  // 化为最简阶梯形，queryKth 前必须调用
        for (int i = LOG; i >= 0; --i) {
            if (!d[i]) continue;
            for (int j = i - 1; j >= 0; --j)
                if ((d[i] >> j) & 1LL) d[i] ^= d[j];
        }
    }
    ll queryKth(ll k) const {        // 第 k 小，k 从 1 开始（k = 1 时为 0）
        ll r = 0;
        int t = 0;
        for (int i = 0; i <= LOG; ++i) {
            if (!d[i]) continue;
            if (((k - 1) >> t) & 1LL) r ^= d[i];
            ++t;
        }
        return r;
    }
};

int main() {
    int n; ll x, k;
    scanf("%d", &n);
    LinearBasis B; B.init();
    for (int i = 0; i < n; ++i) { scanf("%lld", &x); B.insert(x); }
    printf("%lld\n", B.queryMax());
    printf("%lld\n", B.queryMin());
    B.reduce();                      // 一次化简，之后第 k 小可反复查
    scanf("%lld", &k);
    if (B.cnt < 62 && k > (1LL << B.cnt)) puts("-1");
    else printf("%lld\n", B.queryKth(k));
    return 0;
}
```

第 k 小为什么必须先 reduce：只用「高位占位」的基，`d[i]` 里仍可能含更低的位，此时按 k 的二进制位直接取会重复计入同一份贡献，答案偏大且错得没有规律。化为最简阶梯形后（每个 `d[i]` 只在自己那一位为 1），非零基向量才真正构成一组「独立坐标轴」，第 k 小就是按 k−1 的二进制选轴。

区间最大异或（前缀线性基）：在线段/时间上从左到右插入，同时记录每个基向量「由哪个最靠右的位置产生」。插入时若新位置更靠右，就把占位者换出来（连带把原向量往低位继续消）。查询 `[l,r]` 时只用 `pos[i] ≥ l` 的基向量，即可在 O(log V) 得到区间答案——这是线性基唯一能「带区间」的形态。

```
struct PrefixBasis {                // 逐位插入，可在第 r 位查询 [l, r]
    ll d[LOG + 1];
    int pos[LOG + 1];               // pos[i]：生成 d[i] 的最靠右原位置
    void init() { for (int i = 0; i <= LOG; ++i) d[i] = 0, pos[i] = 0; }
    void insert(ll x, int p) {
        for (int i = LOG; i >= 0; --i) {
            if (!((x >> i) & 1LL)) continue;
            if (!d[i]) { d[i] = x; pos[i] = p; return; }
            if (pos[i] < p) { swap(pos[i], p); swap(d[i], x); }  // 更靠右者占位
            x ^= d[i];
        }
    }
    ll queryMax(int l) const {
        ll r = 0;
        for (int i = LOG; i >= 0; --i)
            if (pos[i] >= l && (r ^ d[i]) > r) r ^= d[i];
        return r;
    }
};
```

操作	时间	备注
插入 / 判可表示性	O(log V)	消到 0 即相关
查询最大 / 最小	O(log V)	最大值从高位贪心
`reduce` 化最简形	$O(\log^2 V)$	只需做一次
第 k 小	O(log V)	须先 reduce
两个基合并	$O(\log^2 V)$	把 B 的基向量逐个 insert 进 A
前缀线性基（区间查询）	O(log V) 插入，O(log V) 查询	空间 O(n log V)

易错点：

- **LOG 取小或用 int。a_i 到 10^{18} 时高位被直接丢弃，答案偏小却不报错；模板里 `ll` 与 `LOG = 62` 必须成对出现。**
- **求第 k 小没先 `reduce`。这是本节最隐蔽的错误：小数据下前几小往往仍对，只有 k 较大时才暴露。**
- **k 的起点记错。可表示值含 0（空集），故第 1 小是 0；若题目要「非空子集」，先用 cnt < n 判断 0 是否可达，再决定 k 是否要加 1。**

- `1 << cnt` 溢出。`1LL << 63` 是未定义行为，代码里先判 `cnt < 62`，否则视为「k 一定合法」或按无上界处理。
- 线性基不支持删除。单点删除、区间删除都不能直接做：要么用前缀线性基（只支持区间查询最大），要么线段树分治离线处理，要么每次重建（O(n log V)，只有操作很少时才可接受）。
- 判可表示性时误用「与最大值比较」。能表出 x 的判据是「insert 后消成 0」，不是「x ≤ max」。insert 会修改基，查询前请用副本或另写只读的 check 函数。
- 合并写成按位或。两个基的并集不等于合并后的基（会引入不存在的组合），必须把 B 的每个基向量 insert 进 A。

27.10 树套树：带修区间第 k 小

一句话判定：查询同时涉及两个维度（位置 + 值，或位置 + 时间），且至少一个维度带修改或要求在线，单层结构就不够用了——把一个维度交给外层树、另一个维度交给内层树，两棵树的节点互相「挂」起来，就是树套树。最典型的场景是带修改的区间第 k 小：静态版本用主席树，把「前缀」做成版本；一旦有单点修改，前缀版本会被整条链牵连，单次修改退化成 O(n log n)。改用树状数组做外层后，「前缀」被拆成 O(log n) 个不相交的区间节点，每个节点各挂一棵值域线段树，修改只碰 O(log n) 棵树，问题回到 $O(\log^2 n)$。

三个必须记住的对应关系（写错任何一条都会静默出错）：

- 外层树状数组 `rt[1..n]`，第 `i` 个节点管辖位置区间 `(i-lowbit(i), i]`；
- 内层是动态开点的值域线段树，第 `i` 棵只记录它管辖那段位置上出现过的值的计数；
- 区间 `[L,R]` 的答案 = 「`R` 的 O(log n) 棵树之和」减「`L-1` 的 O(log n) 棵树之和」，与树状数组求前缀和的思路完全一致，只是「和」换成了「整棵线段树」。

操作	时间	说明
建树（逐点插入）	O(n log n log V)	离线建树可降到 O(n log V)，代码量翻倍，一般不值得
单点修改 a[p] ← x	O(log n log V)	在覆盖 p 的 O(log n) 个节点上各做「删旧值 + 插新值」
区间第 k 小	O(log n log V)	两侧各 O(log n) 个根同步下推
二维数点（位置 ≤ i 且值 ≤ x）	O(log n log V)	同一次下推即可，不需额外结构
空间	O(n log n log V)	真正的瓶颈，见下一段

空间必须先算再写：每个元素插入时被 O(log n) 个树状数组节点收录，每次收录新建 O(log V) 个节点，故总节点数 ≈ `n · log n · log V`。n = V = 10^5 时约 2.9×10^7 个节点，三个 int（左右儿子 + 计数）就要 350 MB。这个数字决定两件事：① 数组上界必须按公式算，不能凭感觉写 `MAXN*20`；② 若内存只给 256 MB，这道题的正确选择是离线整体二分，而不是硬压树套树——后者在考场上十次有八次死在 MLE 上。

```
#include <cstdio>
#include <algorithm>
using namespace std;

const int MAXN = 100005;
const int MAXO = 10000005;     // 节点上界 ≈ (n+m)·log n·log V
                               // n,m ≤ 2e4 时约 9e6；1e5 规模需 3e7（约 350 MB）
int n, m, tot, vn;
int a[MAXN], val[MAXN + MAXN], rt[MAXN];
int lc[MAXO], rc[MAXO], cnt[MAXO];

void modify(int &p, int l, int r, int pos, int d) {   // 动态开点
    if (!p) p = ++tot;
    cnt[p] += d;
    if (l == r) return;
    int mid = (l + r) >> 1;
    if (pos <= mid) modify(lc[p], l, mid, pos, d);
    else            modify(rc[p], mid + 1, r, pos, d);
}
void bitModify(int i, int pos, int d) {
    for (; i <= n; i += i & -i) modify(rt[i], 1, vn, pos, d);
}

int qa[MAXN], qb[MAXN];        // 查询时收集的两侧根
int query(int L, int R, int k) {
    int na = 0, nb = 0;
    for (int i = R; i > 0; i -= i & -i) qa[++na] = rt[i];
    for (int i = L - 1; i > 0; i -= i & -i) qb[++nb] = rt[i];
    int l = 1, r = vn;
    while (l < r) {
        int mid = (l + r) >> 1, s = 0;
        for (int i = 1; i <= na; ++i) s += cnt[lc[qa[i]]];
        for (int i = 1; i <= nb; ++i) s -= cnt[lc[qb[i]]];
        if (k <= s) {
            for (int i = 1; i <= na; ++i) qa[i] = lc[qa[i]];
            for (int i = 1; i <= nb; ++i) qb[i] = lc[qb[i]];
            r = mid;
        } else {
            k -= s;
            for (int i = 1; i <= na; ++i) qa[i] = rc[qa[i]];
            for (int i = 1; i <= nb; ++i) qb[i] = rc[qb[i]];
            l = mid + 1;
        }
    }
    return val[l];
}

int op[MAXN], qx[MAXN], qy[MAXN], qz[MAXN];
int main() {
    scanf("%d%d", &n, &m);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) { scanf("%d", &a[i]); val[++vn] = a[i]; }
    for (int i = 1; i <= m; ++i) {                 // 先读完所有操作，才能把修改值一起离散化
        scanf("%d", &op[i]);
        if (op[i] == 1) { scanf("%d%d", &qx[i], &qy[i]); val[++vn] = qy[i]; }
        else            { scanf("%d%d%d", &qx[i], &qy[i], &qz[i]); }
    }
    sort(val + 1, val + vn + 1);
    vn = unique(val + 1, val + vn + 1) - val - 1;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        a[i] = lower_bound(val + 1, val + vn + 1, a[i]) - val;
        bitModify(i, a[i], 1);
    }
```

```
    for (int i = 1; i <= m; ++i) {
        if (op[i] == 1) {                          // 修改：p → x
            int p = qx[i];
            bitModify(p, a[p], -1);
            a[p] = lower_bound(val + 1, val + vn + 1, qy[i]) - val;
            bitModify(p, a[p], 1);
        } else {                                   // 查询：[L,R] 内第 k 小
            printf("%d\n", query(qx[i], qy[i], qz[i]));
        }
    }
    return 0;
}
```

四种写法的取舍（同一道带修第 k 小，考场上先比这张表再动手）：

做法	复杂度	什么时候用
树套树（BIT 套主席树）	$O(\log^2)$ 单次，空间 $O(n \log^2)$	强制在线；或修改次数很少、空间够
整体二分（离线）	$O((n+m) \log n \log V)$，空间 $O(n+m)$	首选：询问可一次性读入时，是最稳的写法
CDQ 分治	$O((n+m) \log^2)$	题目本质是三维偏序（时间、位置、值）；第 k 小还需在外层二分答案
分块 / 值域分块	$O(\sqrt{n} \cdot \log)$ 级，常数小	$n \leqslant 10^5$ 且时限宽松，写挂的风险最低

三个常见变体：① 二维数点 / 矩形内点数——外层位置、内层值域，或干脆离线扫描线 + 树状数组，后者更省空间；② 带修改区间逆序对——把「逆序对」拆成「每个修改位置与它前后元素构成的贡献变化」，跨块部分用树套树查询值域区间计数；③ 树上路径第 k 小带修——真实比赛里极少强制在线，遇到先想树上莫队或整体二分，不要上「树剖 + 树套树」这种三重结构。

易错点：

- **节点数组开不够。表现为莫名的 RE / 段错误，而非 WA；先按 `n·log n·log V` 算上界，再乘 1.1 留余量。**
- **修改时漏了「删旧值」。只插新值会让计数只增不减，前几次询问仍对，越往后越偏；顺序必须是「先 `-1` 再 `+1`」。**
- **离散化漏掉修改值。只把初始数组扔进 `val`，则 `lower_bound` 找不到修改值，返回 `vn+1` 越界写入；必须先读完全部操作再统一离散化。**
- **查询时根数组没同步下推。`qa/qb` 要在每一层都更新成儿子，漏更新的那一侧会一直停在旧层，答案随查询次序漂移——这类错误最难查，因为单独测一次往往是对的。**
- **树状数组下标写成 0 起点。`i += i & -i` 遇 0 死循环；建树与修改一律从 1 开始。**
- **把 `cnt[0]` 写脏。0 号节点代表空树，左右儿子与计数必须恒为 0，任何对空指针的 `++` 都会破坏「减法成立」这个前提。**

- 多组数据只清 `tot` 不清 `rt`。清 `tot = 0` 后旧根仍指向已废弃节点，必须把 `rt[1..n]` 全部置 0。
- k 的基准搞错。第 k 小是 1-based；若题目给「第 0 小」或问「≤ x 的个数」，别混用同一套边界。

27.11 链接剖分树（LCT）：动态树上的路径操作

判定：题目要求在一棵会变的树（支持加边、删边、改点权）上做路径查询或修改，强制在线，$n \leqslant 3\times10^5$。树剖在这里直接失效——树的结构一变，重链就全乱了。反过来，若树的形态固定，一律用树剖：LCT 的常数是它的 2~4 倍，写错一处就随机 WA。

结构：把树边分成「实边 / 虚边」，若干条首尾相接的实边构成一条实链，每条实链用一棵 splay 按深度序维护，中序遍历的次序就是链上从上到下的次序。核心约定是认父不认子：splay 根的 `fa` 指向它在原树中的父节点（这条虚边的上端），但那个父节点的 `ch` 里并不记录这个儿子。于是判断「是不是某棵 splay 的根」只需看自己是不是父亲的左右儿子。

操作	语义	实现要点
`access(x)`	把 x 到原树根的路徑全部变成实链，x 成为这条链的链底	循环「splay(x)，把右儿子换成上一轮的 y」，然后跳到 `fa[x]`；循环结束时 x 所在 splay 恰好是根到 x 的路径
`makeroot(x)`	把 x 变成原树的根（换根）	`access(x); splay(x);` 再翻转整棵 splay（打 rev 标记）——路径方向反了，父子关系就反了
`findroot(x)`	求 x 所在原树的根，用于判连通	`access(x); splay(x);` 后一直往左儿子走到底，再 splay 回来保证均摊
`split(x,y)`	把 x—y 的路径单独抽成一棵 splay，根为 y	`makeroot(x); access(y); splay(y);` 之后 `sum[y]` 就是路径信息
`link(x,y)`	连边（要求不连通）	`makeroot(x);` 判 `findroot(y) != x` 后 `fa[x] = y`
`cut(x,y)`	断边（要求这条边存在）	`makeroot(x);` 后必须同时满足 `findroot(y)==x`、`fa[y]==x`、`ch[y][0]==0`

复杂度：单次操作均摊 O(log n)，m 次操作共 O((n+m) log n)，空间 O(n)。「均摊」来自 splay 的势能分析，不是严格最坏；出题人无法构造出让单次退化的数据，但常数确实大，$n = 10^5$ 时要有 2 秒以上的心理预期。

```
// 维护：路径点权和 + 单点修改（求路径异或和只需把 sum 换成 xr、+ 换成 ^）
const int N = 100005;
int ch[N][2], fa[N], sum[N], val[N];
bool rev[N];

bool isroot(int x) { int f = fa[x]; return ch[f][0] != x && ch[f][1] != x; }
void pushup(int x) { sum[x] = sum[ch[x][0]] + sum[ch[x][1]] + val[x]; }
void pushrev(int x) { if (!x) return; swap(ch[x][0], ch[x][1]); rev[x] ^= 1; }
void pushdown(int x) { if (rev[x]) { pushrev(ch[x][0]); pushrev(ch[x][1]); rev[x] = false; } }

void rotate(int x) {
    int y = fa[x], z = fa[y], k = (ch[y][1] == x), w = ch[x][k ^ 1];
    if (!isroot(y)) ch[z][ch[z][1] == y] = x;      // y 不是 splay 根才改祖父的儿子
    fa[x] = z;
    ch[x][k ^ 1] = y; fa[y] = x;
    ch[y][k] = w; if (w) fa[w] = y;
    pushup(y); pushup(x);
}

void splay(int x) {
    static int st[N];
    int top = 0, y = x;
    st[++top] = y;
    while (!isroot(y)) { y = fa[y]; st[++top] = y; }
    while (top) pushdown(st[top--]);               // 先把根到 x 的标记全部下传
    while (!isroot(x)) {
        y = fa[x]; int z = fa[y];
        if (!isroot(y)) rotate(((ch[y][1] == x) ^ (ch[z][1] == y)) ? x : y);
        rotate(x);
    }
}

void access(int x) {                               // 核心：一条虚边一条虚边地换实
    for (int y = 0; x; y = x, x = fa[x]) { splay(x); ch[x][1] = y; pushup(x); }
}
void makeroot(int x) { access(x); splay(x); pushrev(x); }
int findroot(int x) {
    access(x); splay(x);
    while (ch[x][0]) { pushdown(x); x = ch[x][0]; }
    splay(x); return x;
}
void split(int x, int y) { makeroot(x); access(y); splay(y); }

bool link(int x, int y) {
    makeroot(x);
    if (findroot(y) == x) return false;            // 已连通，再加就成环
    fa[x] = y; return true;
}
bool cut(int x, int y) {
    makeroot(x);
    if (findroot(y) != x || fa[y] != x || ch[y][0]) return false;
    ch[x][1] = fa[y] = 0; pushup(x); return true;
}

// 单点修改：改完必须 access+splay 再 pushup，否则祖先的 sum 不更新
void modify(int x, int v) { access(x); splay(x); val[x] = v; pushup(x); }
// 路径查询
int query(int x, int y) { split(x, y); return sum[y]; }
```

边权怎么处理：LCT 只能维护点权，遇到边权就把每条边建成一个点，边权放在这个点上，连 `link(u, e); link(e, v)`。此时点数变成 n + m，数组要开两倍。

什么时候不该用 LCT——这张表能省掉大量考场时间：

题目特征	首选做法
树结构固定，路径查询/修改	树链剖分 + 线段树，$O(\log^2 n)$，常数最小
树结构固定，子树加 / 子树求和	欧拉序（dfn）+ 线段树，$O(\log n)$。LCT 做不了子树操作
只有加边、不回删，路径查询	离线并查集重构树，或直接 LCT
加边删边 + 路径查询	LCT，这是它唯一的不可替代场景
维护最小生成树的动态版本（加边、删边、问 MST 边权和）	LCT 维护边权最大值，加边成环就切掉环上最大边

易错点：

- **splay 前不下传标记。rev 标记压在一层层祖先上没推到 x，rotate 之后左右子树就接错了。表现是随机 WA 而非稳定错误，极难定位。必须像模板那样把根到 x 的整条路径压栈、自上而下 pushdown。**
- **rotate 里忘了判 `isroot(y)`。y 已经是 splay 根时，`fa[y]` 指向的是虚边父亲，直接写 `ch[fa[y]][...] = x` 会把虚边父亲的真儿子覆盖掉，整棵树结构崩坏。**
- **cut 的三个条件缺一。只判连通会切断「x 与 y 之间还隔着别的点」的路径；`ch[y][0]` 这一项专门用来排除 y 左边还有更浅的实链节点，漏掉它会把整段路径一起断掉。**
- **改点权只写 `val[x] = v`。此时 x 可能在某棵 splay 的中间，祖先的 sum 全是旧值。必须先 `access(x); splay(x);` 让 x 成为根再 pushup。**
- **link 不判连通。重复加边会让 `fa[x] = y` 覆盖掉原有的虚边关系，形成自环，之后 findroot 死循环。**
- **多组数据清空不全。`ch / fa / sum / val / rev` 五个数组都要清，rev（bool）最容易漏，漏了会让第二组数据从一开始就整体翻转。**
- **把 LCT 当万能结构。需要子树信息时得额外维护「虚子树贡献」（在 access 换儿子时同步加减），代码量翻倍且极易错；这种情况优先想离线做法。**

27.12 KD-Tree：k 维空间的剪枝暴力

一句话判定：题目问「离某点最近/最远的点」「矩形内有多少点、点权和是多少」「第 k 近的点」「与给定点距离不超过 r 的点对」，维数 ≥ 2、坐标值域大、强制在线且带插入，用主席树或 CDQ 都降不了维时，用 KD-Tree。它本质上是带剪枝的暴力而不是更快的索引：平均 $O(n^{1-1/k})$（二维即 $O(\sqrt{n})$），最坏 O(n)，且这个「平均」只在点分布较均匀时成立。

三条必须记住的规则（写错任何一条，复杂度会静默退化成 O(n)）：

- **按维轮换取中位数切分：第 0 层比较 x、第 1 层比较 y、第 2 层又回到 x。用 `nth_element` 取中位数，建树 O(n log n)。忘了 `d^1` 无线程切换，整棵树按同一维切，等价于对一维排序，查询必然退化。**
- **每个节点维护子树的坐标包围盒 `mn[u][d] / mx[u][d]`。这是全部剪枝的信息来源，`pushUp` 里必须把两个儿子和自己的点合并。**
- **插入会破坏平衡，用替罪羊式重构：当 `max(sz[lc],sz[rc]) > α·sz[u]`（α 取 0.75）时，把该子树拍平成数组后重新建树。均摊 O(log n) 次访问，单次重构最坏 O(n)。**

操作	平均	最坏
建树（n 个点）	O(n log n)	O(n log n)
矩形计数 / 矩形点权和	$O(n^{1-1/k})$，二维 $O(\sqrt{n})$	O(n)
最近点 / 最远点查询	$O(n^{1-1/k})$	O(n)
第 k 近邻	$O(k \cdot n^{1-1/k})$	O(kn)
插入（含重构）	O(log n) 均摊	单次重构 O(n)

为什么二维是 $\sqrt{n}$：把平面切成 n 个近似等大的格子，一次矩形查询真正需要访问的，只有「完全落在查询框内」和「与框边界相交」的那些格子；格子边长约 $n^{-1/2}$，边界穿过的格子数约 $O(n^{1/2})$。这个论证依赖「点分布均匀」——数据集中在一条斜线上时包围盒大面积重叠，剪枝几乎失效，实测会退到 O(n)，这是 KD-Tree 最实际的风险。

```
#include <cstdio>
#include <algorithm>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN = 200005;
const ll LINF = 0x3f3f3f3f3f3f3f3fLL;
const double ALPHA = 0.75;          // 重构阈值

struct Point { int x[2]; } p[MAXN];
int n, m;                           // 前 n 个点为初始点集
int lc[MAXN], rc[MAXN], sz[MAXN];
int mn[MAXN][2], mx[MAXN][2];       // 子树包围盒
int curDim;

bool byDim(int a, int b) { return p[a].x[curDim] < p[b].x[curDim]; }

void pushUp(int u) {
    sz[u] = 1;
    for (int d = 0; d < 2; ++d) mn[u][d] = mx[u][d] = p[u].x[d];
    for (int s = 0; s < 2; ++s) {
        int v = s ? rc[u] : lc[u];
        if (!v) continue;
        sz[u] += sz[v];
        for (int d = 0; d < 2; ++d) {
            if (mn[v][d] < mn[u][d]) mn[u][d] = mn[v][d];
            if (mx[v][d] > mx[u][d]) mx[u][d] = mx[v][d];
        }
    }
}

int arr[MAXN], bn;
void collect(int u) {                       // 中序拍平
    if (!u) return;
    collect(lc[u]); arr[++bn] = u; collect(rc[u]);
}

int buildFrom(int l, int r, int d) {        // arr[l..r] 存的是节点编号
    if (l > r) return 0;
    curDim = d;
    int mid = (l + r) >> 1;
    nth_element(arr + l, arr + mid, arr + r + 1, byDim);   // 第三参是尾后
    int u = arr[mid];
    lc[u] = buildFrom(l, mid - 1, d ^ 1);
    rc[u] = buildFrom(mid + 1, r, d ^ 1);
    pushUp(u);
    return u;
}
int build() {
    bn = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) arr[++bn] = i;
    return buildFrom(1, bn, 0);
}
int rebuild(int u, int d) { bn = 0; collect(u); return buildFrom(1, bn, d); }

int insert(int u, int id, int d) {          // 返回新子树根，调用方必须回写
    if (!u) { lc[id] = rc[id] = 0; pushUp(id); return id; }
    if (p[id].x[d] <= p[u].x[d]) lc[u] = insert(lc[u], id, d ^ 1);
    else                         rc[u] = insert(rc[u], id, d ^ 1);
    pushUp(u);
    int a = lc[u] ? sz[lc[u]] : 0, b = rc[u] ? sz[rc[u]] : 0;
    if ((double)max(a, b) > ALPHA * sz[u]) return rebuild(u, d);
    return u;
```

```
}

/* ---------- 查询 1：矩形内的点数（点权和把 sz 换成 sum 即可） ---------- */
int qx1, qy1, qx2, qy2;
int countIn(int u) {
    if (!u) return 0;
    if (qx1 <= mn[u][0] && mx[u][0] <= qx2 &&
        qy1 <= mn[u][1] && mx[u][1] <= qy2) return sz[u];        // 全包含
    if (mx[u][0] < qx1 || mn[u][0] > qx2 ||
        mx[u][1] < qy1 || mn[u][1] > qy2) return 0;             // 无交
    int r = (qx1 <= p[u].x[0] && p[u].x[0] <= qx2 &&
             qy1 <= p[u].x[1] && p[u].x[1] <= qy2);
    return r + countIn(lc[u]) + countIn(rc[u]);
}

/* ---------- 查询 2：最近点（最远点把 min 换成 max、剪枝方向反过来） ---------- */
ll best;
ll boxDis(int u, int x, int y) {              // 点到包围盒的最小距离平方
    if (!u) return LINF;                      // 空节点必须先判，否则下界算成 0
    ll dx = 0, dy = 0;
    if (x < mn[u][0]) dx = mn[u][0] - x; else if (x > mx[u][0]) dx = x - mx[u][0];
    if (y < mn[u][1]) dy = mn[u][1] - y; else if (y > mx[u][1]) dy = y - mx[u][1];
    return dx * dx + dy * dy;
}
void nearest(int u, int x, int y) {
    if (!u) return;
    ll dx = p[u].x[0] - x, dy = p[u].x[1] - y;
    ll d = dx * dx + dy * dy;
    if (d > 0 && d < best) best = d;          // d==0 是查询点自身，按题意决定是否跳过
    int first = boxDis(lc[u], x, y) <= boxDis(rc[u], x, y) ? 0 : 1;
    for (int t = 0; t < 2; ++t) {             // 先走下界小的那侧
        int v = ((first ^ t) == 0) ? lc[u] : rc[u];
        if (boxDis(v, x, y) < best) nearest(v, x, y);
    }
}
```

为什么该用它、什么时候不该用：静态矩形计数，主席树或二维前缀更稳（O(log n) 且与分布无关），KD-Tree 只在「维数 ≥ 3」或「查询形状不规则（圆、曼哈顿、k 近邻）」时才占优；带插入的场景，若能做到离线，CDQ 分治 + 树状数组的复杂度是确定的 O(n $\log^2$ n)，KD-Tree 只是代码短。真正的分界线是在线 + 高维 + 邻域形状不规则：三点满足才用，否则优先离线。

易错点

- **`nth_element` 第三参数写错。它是尾后迭代器，`nth_element(a+l, a+mid, a+r+1)`；写成 `a+r` 会漏掉最后一个元素，且当 `l==r` 时区间为空导致未定义行为。**
- **递归时维数没有切换。子层必须传 `d^1`，且 `insert` 与 `buildFrom` 要用同一个轮换规则，否则插入后的树与建树时的划分不一致，包围盒信息对不上。**
- **矩形判定只写了「相交」。必须写全两段：完全包含直接返回 `sz[u]`，完全无交直接返回 0，剩下的才递归。少了「完全包含」这一条，每个节点都要下到叶子，复杂度从 O(√n) 退化成 O(n)。**
- **空节点包围盒参与计算。全局数组的 `mn[0]/mx[0]` 全是 0，`boxDis(0,x,y)` 会算出 0 并永远小于 `best`，剪枝失效。函数入口先判 `!u`。**
- **用 `sqrt` 比较距离。开方既慢又引入浮点误差，全程比较平方距离；只有最后按题意输出时才开方。**

- **最近点没排除自身。查询点本身也在点集里时 `d=0` 恒成立，答案永远是 0。按题目语义决定是跳过 `d==0`，还是查询前先把自己从集合里摘掉。**
- **坐标差平方溢出。`x` 到 $\pm 10^9$ 时单维平方已达 4×10^{18}，两维相加越过 `long long` 上限。要么保证坐标 $\leqslant 10^9$ 且先把差值转 `long long` 再平方，要么用 `__int128` 做比较。**
- **重构后忘记回写父指针。`insert` 返回的是新子树根，必须写 `lc[u] = insert(lc[u], ...)`；写成 `insert(lc[u], ...)` 不管返回值，重构出来的新根就丢了，查询会访问到已被覆盖的旧节点。**
- **α 取值失衡。α=0.5 会频繁触发重构（常数爆炸），α→1 则几乎不重构、树退化成链（递归深度 O(n)，直接 RE）。0.75 是实践值，配合 `max(sz[lc],sz[rc])` 而不是 `sz[lc]+sz[rc]` 判断。**
- **大量重合坐标或共线点。树仍然是平衡的，但包围盒几乎完全重叠，剪枝不起作用，单次查询实测接近 O(n)。构造数据的人很爱用这种图卡 KD-Tree；此时应改用「按坐标加微小扰动」或直接换离线做法。**
- **把 KD-Tree 当下标区间结构用。它按坐标空间划分，不支持「下标在 [l,r] 内」这种按位置序的区间查询——那是线段树/树状数组的职责，混用会得到与预期完全不同的结果。**
- **递归层数。平衡时深度 O(log n)，重构阈值失效时可达 O(n)，2×10^5 个点会爆栈。稳妥做法是提交前加 `ulimit -s unlimited`（NOI Linux 允许），或把 `countIn` 改成显式栈。**

28 第 28 章　图论

图论题的难点在建模，不在模板。本章先讲存图与最短路的选择，再依次覆盖生成树、拓扑、连通性、二分图、网络流、树上的 LCA/树剖，最后是欧拉路、差分约束与 2-SAT——后两者正是「最短路」与「强连通分量」各自的一次建模应用；28.12 的点分治则把「树上路径统计」这一类问题的复杂度从 $O(n^2)$ 压到 $O(n \log^2 n)$；28.13 把「两两之间必有一场」的竞赛图单独拆出来，得分序列的 Landau 判定、缩点成链、三元环计数与哈密顿路径构造四件事全都只靠出度序列完成，一次排序即可定论。

28.1 存图的三种方式

存图方式决定了后续算法的常数，选错会让正解超时。

方式	空间	适用场景
邻接矩阵	$O(n^2)$	$n \le 1000$ 的稠密图、Floyd
`vector<int> g[]`	$O(n+m)$	通用，遍历快，但频繁清空较慢
链式前向星	$O(n+m)$	m 很大、需要反复清空、需要访问反向边

```
// 链式前向星
int head[MAXN], nxt[MAXM], to[MAXM], w[MAXM], ecnt = 0;
void addEdge(int u, int v, int c) {
    to[++ecnt] = v; w[ecnt] = c; nxt[ecnt] = head[u]; head[u] = ecnt;
}
for (int e = head[u]; e; e = nxt[e]) { int v = to[e], c = w[e]; /* ... */ }
```

反向边技巧：网络流与「残量」类问题把正向边存在 `2i`、反向边存在 `2i+1`，用 `e^1` 一次取到反向边。

无向图：一条边存两次，注意边的编号从 2 开始（`ecnt` 初始为 1），这样 `e^1` 才配对。

28.2 最短路：四种算法与选择

四种最短路各有适用边界，选错的后果是 TLE 或 WA。

算法	复杂度	适用
Floyd	$O(n^3)$	$n \leqslant 400$，多源，可带负权（无负环）
Dijkstra + 堆	O(m log n)	非负边权，单源，最常用
SPFA	最坏 O(nm)	有负权边；出题人可构造数据卡到最坏，能用 Dijkstra 就别用
Johnson	O(nm log n)	稀疏图 + 负权 + 多源

```
// Dijkstra（堆优化）
vector<long long> dis(n + 1, LINF);
priority_queue<pair<long long,int>, vector<pair<long long,int>>, greater<>> pq;
dis[s] = 0; pq.push({0, s});
while (!pq.empty()) {
    auto [d, u] = pq.top(); pq.pop();
    if (d > dis[u]) continue;            // 关键：跳过过期状态
    for (int e = head[u]; e; e = nxt[e]) {
        int v = to[e]; long long nd = d + w[e];
        if (nd < dis[v]) { dis[v] = nd; pq.push({nd, v}); }
    }
}
```

SPFA 判负环：记录每个点的入队次数，超过 n 次说明存在负环；或记录「最短路经过的边数」，超过 n-1 即负环。

Floyd 的两个附加用途：传递闭包（把 `dis` 换成 `reach` 做布尔运算）、最小环（枚举中间点 k，用 `dis[i][j]+w[i][k]+w[k][j]` 更新）。注意 Floyd 的三层循环 k 必须在外层。

0-1 BFS：边权只有 0/1 时用双端队列，0 边入队首，O(V+E)，比堆优化 Dijkstra 快一个量级。

28.3 最小生成树

Kruskal 按边权排序 + 并查集，O(m log m)，实现最简单，稀疏图首选；Prim 堆优化 O(m log n)，稠密图（完全图）更快。

```
struct Edge { int u, v, w; };
sort(edges.begin(), edges.end(), [](const Edge&a, const Edge&b){ return a.w < b.w; });
long long ans = 0; int cnt = 0;
for (auto &e : edges) {
    if (merge(e.u, e.v)) { ans += e.w; if (++cnt == n - 1) break; }
}
if (cnt < n - 1) puts("impossible");   // 不连通
```

三个衍生结论：

- **最小瓶颈生成树：使「最大边权最小」的生成树，就是 MST（MST 的任意两点路径上最大边 = 最小瓶颈路）。**

- **次小生成树：枚举非树边 `(u,v,w)`，加上它后删掉环上最大边，取增量最小者；需要倍增预处理路径最大/次大边。**
- **最小树形图（有向）：朱刘算法 O(nm)，用于「以某点为根、边有方向」的最小生成树。**

Boruvka：每轮为每个连通块找最小出边，O(m log n)，适合边权由点权计算得出、无法显式排序的完全图。

28.4 拓扑排序与 DAG 上的 DP

拓扑排序把有向无环图排成线性序列，使所有边从前指向后。两种写法：Kahn（BFS + 入度）与 DFS 后序。

```
// Kahn
queue<int> q;
for (int i = 1; i <= n; ++i) if (!indeg[i]) q.push(i);
while (!q.empty()) {
    int u = q.front(); q.pop(); ord.push_back(u);
    for (int v : g[u]) if (--indeg[v] == 0) q.push(v);
}
if ((int)ord.size() < n) puts("有环");
```

DAG 上 DP：按拓扑序递推，`f[v] = max(f[v], f[u] + w(u,v))`。最长路、路径计数、方案数统计都在这个框架里。

关键路径：正推求最早开始时间，逆推求最晚开始时间，差为 0 的活动即关键活动。

有环图怎么办：先 Tarjan 缩点（SCC 内部可以互相到达），把 SCC 缩成一个点后得到 DAG，再在上面 DP。这是「有向图最长路」的标准解法。

字典序最小的拓扑序：把队列换成优先队列（小根堆）。注意这只保证「当前可选的最小」，不等价于「全序列字典序最小」——后者要用反向图 + 大根堆求。

28.5 连通性：Tarjan 三件套

Tarjan 用一次 DFS 同时求出 dfn（时间戳）与 low（能回溯到的最早时间戳），由此得到割点、桥、强连通分量。

```
void tarjan(int u, int fa) {
    dfn[u] = low[u] = ++timer;
    int child = 0;
    for (int v : g[u]) {
        if (!dfn[v]) {
            ++child; tarjan(v, u);
            low[u] = min(low[u], low[v]);
            if (low[v] >= dfn[u] && fa) cut[u] = true;   // 割点
            if (low[v] > dfn[u]) bridge.push_back({u, v}); // 桥
        } else if (v != fa) low[u] = min(low[u], dfn[v]);
    }
    if (!fa && child > 1) cut[u] = true;                 // 根的特判
}
```

强连通分量（SCC）：维护一个栈，`low[u]==dfn[u]` 时弹栈到 u，弹出的点构成一个 SCC。缩点后得到 DAG，可做拓扑 DP。

边双连通分量：删掉所有桥后剩下的连通块；点双连通分量：删掉割点后的块，用栈存边，判据是 `low[v] >= dfn[u]`。

易错点：无向图要传父节点避免走回边，但重边时不能只靠「父节点编号」判断，要传「边的编号」。这一点在有多重边的题里几乎必踩。

28.6 二分图与匹配

二分图判定：DFS/BFS 黑白染色，遇到同色相邻点即有奇环，不是二分图。这是「奇偶性约束」类问题的第一反应。

```
// 匈牙利算法：求二分图最大匹配，O(VE)
bool dfs(int u) {
    for (int v : g[u]) {
        if (vis[v]) continue;
        vis[v] = true;
        if (!match[v] || dfs(match[v])) { match[v] = u; return true; }
    }
    return false;
}
int hungary() {
    int res = 0;
    for (int u = 1; u <= n; ++u) {
        memset(vis, 0, sizeof vis);
        if (dfs(u)) ++res;
    }
    return res;
}
```

三个定理（Kőnig 相关，考场上常直接套用）：

- 最大匹配 = 最小点覆盖（二分图）。
- 最大独立集 = 总点数 − 最小点覆盖。
- 最小路径覆盖（DAG）= 原图点数 − 拆点后二分图的最大匹配。

规模选择：$n \leqslant 500$ 用匈牙利；$n \leqslant 10^4$ 且边稀疏用 Hopcroft-Karp（$O(E\sqrt{V})$）；带权最大匹配用 KM 算法（$O(n^3)$）或费用流。

28.7 网络流：Dinic 模板

网络流解决「带容量约束的分配问题」：最大流、最小割、费用流。考场上 90% 的题用 Dinic 就够。

```
struct Dinic {
    struct E { int to, nxt; long long cap; };
    vector<E> e; vector<int> head, cur, lev;
    int n, s, t;
    Dinic(int n, int s, int t) : n(n), s(s), t(t), head(n + 1, -1), cur(n + 1), lev(n + 1) {}
    void add(int u, int v, long long c) {
        e.push_back({v, head[u], c}); head[u] = e.size() - 1;
        e.push_back({u, head[v], 0}); head[v] = e.size() - 1;
    }
    bool bfs() {
        fill(lev.begin(), lev.end(), 0);
        queue<int> q; q.push(s); lev[s] = 1;
        while (!q.empty()) {
            int u = q.front(); q.pop();
            for (int i = head[u]; ~i; i = e[i].nxt)
                if (e[i].cap && !lev[e[i].to]) { lev[e[i].to] = lev[u] + 1; q.push(e[i].to); }
        }
        return lev[t] > 0;
    }
    long long dfs(int u, long long f) {
        if (u == t) return f;
        for (int &i = cur[u]; ~i; i = e[i].nxt) {
            int v = e[i].to;
            if (e[i].cap && lev[v] == lev[u] + 1) {
                long long d = dfs(v, min(f, e[i].cap));
                if (d) { e[i].cap -= d; e[i ^ 1].cap += d; return d; }
            }
        }
        return 0;
    }
    long long maxflow() {
        long long flow = 0;
        while (bfs()) { cur = head; while (long long f = dfs(s, LINF)) flow += f; }
        return flow;
    }
};
```

最小割 = 最大流（最大流最小割定理）。求「删掉最少代价的边使 s 与 t 不连通」直接用最大流。

建模三套路：拆点（点有容量限制，拆成入点出点、中间连容量边）、二分图匹配（源连左、左连右、右连汇，容量 1）、上下界（先无源汇可行流，再转有源汇）。

费用流：把 BFS 换成 SPFA/Dijkstra（带势能），沿最短路增广，复杂度 O(F · m log n)，F 为流量。

28.8 LCA 与树上问题

LCA（最近公共祖先）是树上问题的地基，求法有两种：倍增（在线、好写）与 Tarjan（离线、更快）。

```
int up[LOG][MAXN], dep[MAXN];
void dfs(int u, int fa) {
    up[0][u] = fa; dep[u] = dep[fa] + 1;
    for (int k = 1; k < LOG; ++k) up[k][u] = up[k-1][ up[k-1][u] ];
    for (int v : g[u]) if (v != fa) dfs(v, u);
}
int lca(int u, int v) {
    if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
    int d = dep[u] - dep[v];
    for (int k = 0; k < LOG; ++k) if (d >> k & 1) u = up[k][u];
    if (u == v) return u;
    for (int k = LOG - 1; k >= 0; --k)
        if (up[k][u] != up[k][v]) { u = up[k][u]; v = up[k][v]; }
    return up[0][u];
}
```

树上差分：路径 `u→v` 上加 v，用 `d[u]+=v; d[v]+=v; d[lca]-=v; d[fa[lca]]-=v;`，最后子树求和还原。边差分则把 `d[lca]` 减两次。

树链剖分（HLD）：把树按重儿子切成 $O(\log n)$ 条链，配合线段树支持「路径修改 / 路径查询 / 子树修改」，复杂度 $O(\log^2 n)$。核心是 `dfn` 的分配顺序：先重儿子，保证每条链在序列上连续。

虚树：只保留「关键点 + 它们的 LCA」，把一次询问的规模从 n 降到 k，用于「多次询问树上若干关键点」的问题。

28.9 欧拉路与哈密顿路

欧拉路：一笔画，每条边恰好走一次。存在条件：图连通，且奇度点个数为 0（欧拉回路）或 2（欧拉路，从奇度点出发）。

```
void dfs(int u) {                       // Hierholzer
    for (int &i = head[u]; i; i = nxt[i]) {
        int e = i; if (vis[e]) continue;
        vis[e] = vis[e ^ 1] = true;
        dfs(to[e]);
    }
    path.push_back(u);                  // 后序加入，最后逆序即路径
}
```

有向图版本：把「奇度点」换成「入度与出度之差」——全为 0 是回路，恰有一个点出度比入度大 1（起点）、一个点入度比出度大 1（终点）则是路。

哈密顿路是 NP 问题，$n \leqslant 20$ 用状压 DP（`f[mask][i]`），网格图上哈密顿路径有构造性结论，不要硬搜。

易错：Hierholzer 里必须用「当前弧」写法（`int &i = head[u]`），否则同一条边会被反复检查，复杂度退化到 $O(m^2)$。

28.10 差分约束：把不等式组化成最短路

本质：差分约束不是新算法，而是一次建模翻译。最短路算法松弛时恒有 `dis[v] ≤ dis[u] + w(u,v)`，这与约束 $x_i - x_j \le c$ 形式完全一致，于是不等式组 ⇔ 一张有向带权图，解 ⇔ 一组距离。

题目要求	建图方式	求解
形如 $x_i - x_j \le c$	边 `j → i`，权 `c`	最短路
形如 $x_i - x_j \ge c$	边 `j → i`，权 `c`	最长路（或全部取负后转最短路）
判是否有解	加超级源 `0`，向所有点连权 0 的边	判负环（最长路则判正环）

为什么是「最大解」：源点到 `i` 的最短路是满足所有上界约束的最小上界，也就是 x_i 能取到的最大值；想让每个变量尽量小，就对同一个图求最长路。两种解只差一个整体平移，若题目要求非负，把整组解同时加上一个常数即可（差值不变，约束仍成立）。

有解判定：存在负环 ⇔ 无解。因为负环意味着沿环累加得到 $x_i \le x_i - k$（$k > 0$），自相矛盾。所以判负环与判可行性是同一件事。

复杂度：SPFA 最坏 O(nm)，随机图上接近 O(m)。n、m 在 5×10^3 量级可以放心用；到 10^5 要先看约束有没有特殊结构（区间、前缀），多数情况下应改用线段树优化建图或直接贪心求解。

```
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <queue>
using namespace std;
const int MAXN = 100005, MAXM = 600005;   // 边数上限 = m + n（超级源 n 条）
int head[MAXN], nxt[MAXM], to[MAXM], w[MAXM], ecnt;
void add(int u, int v, int c) {
    to[++ecnt] = v; w[ecnt] = c; nxt[ecnt] = head[u]; head[u] = ecnt;
}
long long dis[MAXN];
int cnt[MAXN];                      // 到该点的最短路径边数
bool inq[MAXN];
int N, M;                           // N 为原变量个数

bool spfa(int s, int tot) {         // tot 为总点数（含超级源），返回 false 表示负环
    const long long INF = 1LL << 60;
    for (int i = 0; i < tot; ++i) { dis[i] = INF; inq[i] = false; cnt[i] = 0; }
    queue<int> q; dis[s] = 0; q.push(s); inq[s] = true;
    while (!q.empty()) {
        int u = q.front(); q.pop(); inq[u] = false;
        for (int e = head[u]; e; e = nxt[e]) {
            int v = to[e];
            if (dis[u] + w[e] < dis[v]) {
                dis[v] = dis[u] + w[e];
                cnt[v] = cnt[u] + 1;
                if (cnt[v] >= tot) return false;     // 边数达到点数，必有环
                if (!inq[v]) { q.push(v); inq[v] = true; }
            }
        }
    }
    return true;
}
int main() {
    scanf("%d%d", &N, &M);
    for (int i = 0; i < M; ++i) {
        int u, v, c; scanf("%d%d%d", &u, &v, &c);
        add(v, u, c);                       // x_u - x_v <= c  →  边 v→u
    }
    for (int i = 1; i <= N; ++i) add(0, i, 0);   // 超级源，保证全图可达
    if (!spfa(0, N + 1)) { puts("NO"); return 0; }
    for (int i = 1; i <= N; ++i) printf("%lld\n", dis[i]);
    return 0;
}
```

两个经典模型：① 前缀和建模——「区间 `[l,r]` 内至少选 c 个点」写成 $s_r - s_{l-1} \ge c$，再补 $0 \le s_i - s_{i-1} \le 1$；② 工序排期——「任务 i 比 j 晚至少 d」即 $x_i - x_j \ge d$。这两类题的关键都在于先想清楚「谁是变量」，再看清不等号方向。

易错点：

- **建边方向反了。$x_i - x_j \le c$ 是 $j \to i$。方向写反时小数据加上特殊构造仍可能过，务必用「x_i 的上界来自 x_j」来记忆。**
- **漏加超级源。只从 1 号点跑，不连通分量的负环查不出来，判成有解。**
- **负环阈值写错。用「最短路经过边数 ≥ 总点数」；写成「入队次数 > n」时阈值差一位，且两种写法在强数据下都会 TLE。**

- INF 太小。c 到 10^9、路径长 10^5 段时距离到 10^{14}，必须 `long long` 且 INF 取 1<<60；用 `0x3f3f3f3f` 会误判松弛。
- 求最小解仍用最短路。此时答案是 `-dis`（对取负后的图），直接输出 `dis` 会得到相反的一组值。
- 被卡 SPFA。网格型负权图能把 SPFA 卡到 O(nm) 上限，可先加 SLF（距离更小者插队首），或确认题目是否本意就是 Dijkstra + 势能。

28.11 2-SAT：从子句到强连通分量

一句话判定：每个条件都能写成「`a 为真 或 b 为真`」这种二元子句（a、b 是某个变量的取值或其否定），且要求给出任意一组满足全部条件的赋值——就是 2-SAT。判定的本质是：把子句化成蕴含，看蕴含图上会不会推出矛盾。

建图规则（两句话，但必须一字不差）

- 子句 `a ∨ b` 等价于两条蕴含：`¬a → b` 与 `¬b → a`。两条都要加，它们是互为逆否的，缺一条就丢了一半约束。
- 若题目直接给出蕴含 `a → b`，同样要补逆否边 `¬b → ¬a`。

判定条件：对蕴含图求强连通分量。对每个变量 x，若「x 为真」与「x 为假」两个点在同一个 SCC 内，则 x 既蕴含自己为真又蕴含自己为假，必然矛盾，整体无解。赋值：Tarjan 的出栈编号是按拓扑序逆序给的（汇点先编号、编号更小），取编号更小的那一侧为真即可，即 `scc[真] < scc[假]` 时该变量为真。

```
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int MAXN = 200005;             // 变量个数上限
const int MAXV = 2 * MAXN + 5;       // 点数 = 2n
int n, m;
vector<int> g[MAXV];
int dfn[MAXV], low[MAXV], scc[MAXV], stk[MAXV], tp, timer, cnt;
bool inStk[MAXV];

void tarjan(int u) {
    dfn[u] = low[u] = ++timer;
    stk[++tp] = u; inStk[u] = true;
    for (size_t i = 0; i < g[u].size(); ++i) {
        int v = g[u][i];
        if (!dfn[v]) { tarjan(v); low[u] = min(low[u], low[v]); }
        else if (inStk[v]) low[u] = min(low[u], dfn[v]);
    }
    if (low[u] == dfn[u]) {
        ++cnt; int x;
        do { x = stk[tp--]; inStk[x] = false; scc[x] = cnt; } while (x != u);
    }
}
inline int neg(int x) { return x ^ 1; }              // 2i = 真，2i^1 = 假
inline int node(int i, int val) { return 2 * i + (val ? 0 : 1); }
void addClause(int a, int b) {                       // 子句 a ∨ b
    g[neg(a)].push_back(b);
    g[neg(b)].push_back(a);
}
int main() {
    scanf("%d%d", &n, &m);
    for (int k = 0; k < m; ++k) {
        int i, a, j, b;
        scanf("%d%d%d%d", &i, &a, &j, &b);         // x_i = a 或 x_j = b
        addClause(node(i - 1, a), node(j - 1, b));
    }
    for (int i = 0; i < 2 * n; ++i) if (!dfn[i]) tarjan(i);
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        if (scc[2 * i] == scc[2 * i + 1]) { puts("IMPOSSIBLE"); return 0; }
    puts("POSSIBLE");
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        printf("%d ", scc[2 * i] < scc[2 * i + 1] ? 1 : 0);
    return 0;
}
```

建模清单（把自然语言翻成子句，是这类题唯一的难点）：

约束	子句写法
a、b 至少一个成立	`(a ∨ b)`
a、b 不能同时成立	`(¬a ∨ ¬b)`
a 蕴含 b（若 a 则 b）	`(¬a ∨ b)`，等价于加边 a→b 与 ¬b→¬a
a 必须成立	`(a ∨ a)`
a、b 恰好一个成立	两条：`(a ∨ b)` 且 `(¬a ∨ ¬b)`
a、b 取值相同 / 不同	相同：`(a ∨ ¬b)` + `(¬a ∨ b)`；不同：`(a ∨ b)` + `(¬a ∨ ¬b)`

建模的三条边界：① 变量只能取两值是 2-SAT 的硬前提，多值（k ≥ 3 种状态，如 3-染色）是 NP-hard，不能套本模板；② k 元子句（k ≥ 3 个文字）不能直接写，k 小时按 2^k 展开成二元子句，k 大且约束呈区间形态时用线段树辅助点优化建图；③ 「恰好选 m 个」这类计数型约束不是 2-SAT，别硬套。

字典序最小解：Tarjan 求的是任意一组解。若题目要求编号小的变量优先取 0，得换成 O(nm) 的贪心 DFS：按变量编号从小到大，先试「取假」，沿蕴含图染色传播，冲突就回滚、改试「取真」，仍冲突则无解。

```
int col[MAXV];                        // 0 未定，1 选定，-1 因被否定而排除
int mark[MAXV], mp = 0;               // mark 记录本次染色，用于回滚
bool dfs(int u) {
    if (col[u] == 1) return true;
    if (col[u] == -1) return false;
    col[u] = 1;  mark[mp++] = u;
    col[u ^ 1] = -1; mark[mp++] = u ^ 1;
    for (size_t i = 0; i < g[u].size(); ++i)
        if (!dfs(g[u][i])) return false;
    return true;
}
void rollback(int save) {             // 撤销到快照 save
    while (mp > save) { int v = mark[--mp]; col[v] = 0; }
}
// 主流程：i 从 0 到 n-1，save = mp；先 dfs(2*i+1)（取假），失败则 rollback(save)
// 后 dfs(2*i)（取真）；两次都失败即无解。总复杂度 O(nm)，n 上到几千才可用。
```

环节	复杂度	说明
建图	O(n + m)	每条子句两条边，点数 2n
Tarjan 缩点	O(n + m)	递归写法注意栈深
判定 + 输出解	O(n)	比较 `scc[2i]` 与 `scc[2i+1]`
字典序最小解	O(nm)	贪心 DFS，只在小数据下用

易错点：

- 只加一条边。子句 `a ∨ b` 必须有 `¬a→b` 与 `¬b→a` 两条。漏一条时弱数据照样过，遇到「必须靠逆否方向才能推出矛盾」的点才 WA。
- SCC 编号方向记反。这是 2-SAT 最高频的错误：Tarjan（出栈编号）取 `scc[真] < scc[假]` 为真，Kosaraju 按正序编号时不等号相反。自检办法很便宜——用单变量两条子句各测一次：`(x∨x)` 强制真、`(¬x∨¬x)` 强制假，方向错了立刻暴露。
- 标号映射不统一。全篇只用一个约定（`2i` 真、`2i^1` 假，取反一律 `x^1`），别中途混用 `x+n` 的写法；两种写法混用时 `^1` 会取到别的变量上。
- 递归 Tarjan 爆栈。2n 个点、链式图可达 2n 层递归，Windows 默认 1 MB 栈在 $n = 2\times10^5$ 时会崩。改为迭代写法，或 Linux 下 `ulimit -s` 调大；`#pragma comment(linker, ...)` 只在 MSVC 有效，考场环境不要依赖。
- 多组数据不清空。`dfn/low/scc/inStk` 与 `timer/cnt/tp` 都要重置，且 `g` 的每个点都要 clear；只清前 n 个点是常见疏漏（应为 2n）。
- 边加在「变量」而不是「文字」上。点代表「某变量取某值」，不是「变量」。写成 `g[i].push_back(j)` 之类的变量编号，图就完全错了。
- 把「有解」当「解唯一」。SCC 只判可行性。要判断某变量是否被迫取某值，加一条强制子句（如 `(¬x ∨ ¬x)` 强制 x 为假）重跑一次，不可行则 x 必为真——代价 O(n+m)，比求传递闭包现实。

28.12 点分治与点分树

一句话判定：题目要统计树上「满足某条件的路径」的条数或最值，路径总数是 $O(n^2)$ 不可能枚举，但「经过某个点」的两条链可以合并统计——这时就用点分治。常见问法：距离 $\leqslant$ K 的点对个数、距离恰为 K 的点对是否存在、边数 $\leqslant$ k 的路径最小边权和、树上路径第 k 大（配合二分或树套树）。

三条支撑它成立的事实（其余全是实现细节）：

- 正确性：删掉重心 `c` 后，树上任意一条路径要么经过 `c`，要么完全落在删掉 `c` 后的某个连通块内——两者必居其一，所以「按层统计经过该层重心的路径」可以覆盖所有路径且不重不漏。
- 复杂度：每次取重心，删掉后最大连通块不超过原大小的一半，故递归深度 $O(\log n)$；每层统计的代价是「当前连通块大小」，各层求和即 $O(n \log n)$。
- 代价：统计前通常要排序，于是总复杂度 $O(n \log^2 n)$。若值域小到能开桶（如边权 $\leqslant 100$、$K \leqslant 10^7$），可做到 $O(n \log n)$。

步骤	单层代价	说明
求连通块大小 + 找重心	O(size)	两遍 dfs，判据是「没有儿子的子树超过一半」
收集各点到重心的距离	O(size)	只走未删除的点
排序 + 双指针统计	O(size log size)	本节模板的做法
递归各子树	—	深度 O(log n)，各层 size 之和 O(n log n)

必须理解的一步：容斥。我们先把「重心到所有点的距离」放进同一个数组排序统计，得到的点对里混进了「两点在同一子树内」的情形。它们的真实路径并不经过重心（实际更短），却被按 $d_x + d_y$ 计了一次，所以要逐个子树减去「只在该子树内部」的点对数。不减也能跑出结果，只是每对点会在它所属的每一层被重复计一次——小数据下答案偏大而看不出错，这是本节最高频的失分点。

```
#include <cstdio>
#include <algorithm>
using namespace std;
typedef long long ll;

const int MAXN = 100005;
int n, K;
struct Edge { int to, w, nxt; } e[MAXN << 1];
int head[MAXN], ec;
void addEdge(int u, int v, int w) { e[++ec] = (Edge){v, w, head[u]}; head[u] = ec; }

bool vis[MAXN];
int sz[MAXN], dis[MAXN], cntd;
ll ans;

int getSize(int u, int fa) {                 // 求当前连通块内各子树大小
    sz[u] = 1;
    for (int i = head[u]; i; i = e[i].nxt) {
        int v = e[i].to;
        if (v == fa || vis[v]) continue;
        sz[u] += getSize(v, u);
    }
    return sz[u];
}
int getCentroid(int u, int fa, int tot) {    // tot = 当前连通块大小
    for (int i = head[u]; i; i = e[i].nxt) {
        int v = e[i].to;
        if (v == fa || vis[v]) continue;
        if (sz[v] * 2 > tot) return getCentroid(v, u, tot);
    }
    return u;                                // 没有超过一半的儿子，u 就是重心
}
void getDis(int u, int fa, int d) {
    dis[++cntd] = d;
    for (int i = head[u]; i; i = e[i].nxt) {
        int v = e[i].to;
        if (v == fa || vis[v]) continue;
        getDis(v, u, d + e[i].w);
    }
}
ll countLE(int *d, int c) {                  // d[1..c] 内 d_i + d_j ≤ K 的点对数（i < j）
    sort(d + 1, d + c + 1);
    ll res = 0;
    int j = c;
    for (int i = 1; i <= c; ++i) {
        if (j <= i) break;                   // i 继续增大更不可能有解，直接收尾
        while (j > i && d[i] + d[j] > K) --j;
        if (j > i) res += j - i;
    }
    return res;
}
void solve(int u) {
    getSize(u, 0);
    int c = getCentroid(u, 0, sz[u]);
    vis[c] = true;                           // 重心就地删除，永久生效

    cntd = 0; dis[++cntd] = 0;               // 重心自身，距离 0，不能漏
    for (int i = head[c]; i; i = e[i].nxt) {
        int v = e[i].to;
        if (vis[v]) continue;
        int lo = cntd + 1;
        getDis(v, c, e[i].w);
```

```
        ans -= countLE(dis + lo - 1, cntd - lo + 1);   // 容斥：减去同一子树内部
    }
    ans += countLE(dis, cntd);               // 所有经过重心 c 的点对

    for (int i = head[c]; i; i = e[i].nxt) {
        int v = e[i].to;
        if (!vis[v]) solve(v);
    }
}
int main() {
    scanf("%d%d", &n, &K);
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        int u, v, w; scanf("%d%d%d", &u, &v, &w);
        addEdge(u, v, w); addEdge(v, u, w);
    }
    solve(1);
    printf("%lld\n", ans);
    return 0;
}
```

改问法怎么改：问「距离恰为 K 是否存在」时，把排序 + 双指针换成「对每个 d_i 在有序数组里二分找 K − d_i」，或直接开桶标记；问「路径边数 ≤ k 的最小边权和」时，把 `dis` 改成存「边数」并按边数分组、每组维护最小权值和最大值，用单调队列合并；问「树上路径第 k 大」时，二分数值再套本节模板判断「≥ 该值的边数」，复杂度 $O(n \log^2 n \log V)$。

点分树（动态点分治）：把所有层找到的重心按「父重心 → 子重心」连成一棵新树。它的深度是 $O(\log n)$，每个原点在树上有 $O(\log n)$ 个祖先重心，且「原树上两点路径必经它们最近公共祖先重心」。于是「单点修改 + 全局查询」可以按祖先链更新，单次 $O(\log^2 n)$。实现上是每个重心维护一桶「到本重心的距离」，再减去「到父重心的距离」做容斥——本质仍是本节那一步容斥，只是搬到了树上。代价是常数与空间都翻几倍，考场上先问「能不能离线」，能离线就别写点分树。

对比项	点分治	边分治
划分方式	删点，分成若干块	删边，只分两块
统计代价	合并多个子树，容斥做多次减法	只有两棵子树，合并一次即可，常数更小
前置处理	无	度数高时要「三度化」（把点拆成二叉树），代码显著变长
结论	默认用点分治；只有当点分治的容斥部分写不对、且图接近链或二叉树时，边分治才值得考虑	

易错点：

- **忘减子树内部。答案偏大且随深度放大。自测用例：四点链 1—2—3—4、K = 2，正确答案 5（(1,2)(1,3)(2,3)(2,4)(3,4)），漏减会得到更大的数。**
- **重心判据写成 `sz[v] > tot/2`。整除会漏掉 `sz[v] = tot/2` 的等号情形，链长为偶数时可能选中非重心，深度退化、复杂度悄悄变成 $O(n^2)$。写成 `sz[v] * 2 > tot`。**

- `getSize` 与 `getCentroid` 的 `tot` 用错。递归进子树后 `tot` 仍是「上一层连通块大小」，所以只能先 `getSize(u,0)` 取 `sz[u]` 再传进去，不能拿最初的 n。
- 把 `dis[0] = 0` 漏掉。重心自身不在数组里，所有「以重心为端点的路径」全部丢失，答案系统性偏小。
- 容斥时数组切片起止算错。`countLE(dis + lo - 1, …)` 这类「指针前移一位」的写法必须配套「长度 = cntd − lo + 1」，两者差一会把上一棵子树的数据当成本子树的减掉。
- vis 中途清除。分治是按「永久删点」推进的，清 vis 会让已删除的重心重新参与统计，直接重复计数。
- 递归栈溢出。`getSize/getDis` 的深度等于当前连通块的深度，一条 10^5 点的链上最坏约 n/2 层。Linux 下 `ulimit -s unlimited` 或改迭代；仅靠 `#pragma comment(linker,…)` 在 g++ 上无效。
- 多组数据未清空。`ec`、`ans`、`vis`、`cntd` 全部重置，边表数组不必 memset，但 `head` 必须清。

28.13 竞赛图：得分序列、缩点链与哈密顿路径

一句话判定：n 个点两两之间恰有一条有向边，就是竞赛图（锦标赛图）。它出现在两类题里：一是直接给一张竞赛图，问「谁可能夺冠」「三元环（石头剪刀布循环）有多少个」「输出一条走遍全场的路径」；二是只给每个点的得分（出度）序列，问「这个序列能不能由某场比赛产生」「最少能分成几个层级」。后一类是 Landau 定理的地盘——O(n log n) 判完，根本不用把图建出来。

五条结论（竞赛图几乎所有性质都从这五条出）：

1. Landau 定理（可实现性）：把得分 $d_1 \le d_2 \le \dots \le d_n$ 非降序排列，存在竞赛图以它为得分序列，当且仅当对每个 $k = 1 \cdots n$ 都有 $d_1+\dots+d_k \ge C(k,2)$，并且 $k = n$ 时取等号（即 $\Sigma d_i = C(n,2)$）。
2. 强连通判据：同一排序下，竞赛图强连通 $\Leftrightarrow$ 对所有 $k < n$ 严格有 $\Sigma_{i \le k} d_i > C(k,2)$。直觉：前 k 个点之间最多 C(k,2) 条边，得分之和超过它，说明有点赢到了集合外面，不存在「前 k 个点自成封闭集」的割。
3. Camion 定理：强连通竞赛图必有哈密顿回路。
4. Rédei 定理：任意竞赛图都有哈密顿路径，不需要任何条件。所以「最长链」在竞赛图里恒为 n，真正的问题变成「怎么在 $O(n^2)$ 内把它构造出来」。
5. 缩点必成链：缩掉强连通分量后，任意两块之间的边全部同向（有双向边就说明能互达，早该合并），于是缩点图是一条链、拓扑序唯一，链头那块能到达所有点——这正是「谁可能夺冠」的答案。

常见问法	判据 / 公式	复杂度
得分序列是否可实现	Landau：前缀和 $\geqslant C(k,2)$，且 $k=n$ 取等	$O(n \log n)$
是否能出现唯一冠军 / 图是否强连通	对所有 $k<n$ 严格 $\Sigma_{i\leqslant k} d_i > C(k,2)$	$O(n \log n)$
最少分成几个层级（缩点个数）	$\#\{k : \Sigma_{i\leqslant k} d_i = C(k,2)\}$	$O(n \log n)$
三元环（循环胜负）个数	$C(n,3) - \Sigma\, C(d_i,2)$	$O(n)$
输出一条哈密顿路径	插入法，逐点插到「最后一个能赢它的点」之后	$O(n^2)$
是否传递（无环，可完全排名）	得分两两不同 $\Leftrightarrow$ 得分恰为 $0,1,\cdots,n-1$	$O(n \log n)$

三元环公式为什么成立：任取三点，要么成环（每点出度 1，对 $\Sigma C(d_i,2)$ 贡献 0），要么是传递的（有唯一一个「中心」点出度 2，恰好被 $C(d_i,2)$ 数到一次）。所以「选了某个点的两条出边」与「一个传递三角形」一一对应，环数 = 总数 − 传递数。这个公式把 $O(n^3)$ 的三重循环压成 $O(n)$ 的一次求和，是竞赛图题最高频的一步。

可编译模板

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

// 1) 得分序列是否可实现（Landau 定理）
bool landau(vector<int> d) {
    int n = d.size();
    sort(d.begin(), d.end());
    ll s = 0;
    for (int k = 1; k <= n; ++k) {
        s += d[k - 1];
        if (s < (ll)k * (k - 1) / 2) return false;   // 前缀不足，直接否决
    }
    return s == (ll)n * (n - 1) / 2;                 // 总和必须恰为 C(n,2)
}

// 2) 是否强连通；同时给出缩点后的分量个数 blocks
//    前缀等号处「断一刀」，断点数就是链上的块数
bool strongBlocks(vector<int> d, int& blocks) {
    int n = d.size();
    sort(d.begin(), d.end());
    ll s = 0; blocks = 0;
    bool ok = true;
    for (int k = 1; k <= n; ++k) {
        s += d[k - 1];
        ll need = (ll)k * (k - 1) / 2;
        if (s == need) ++blocks;                      // 这里是一个块边界
        if (k < n && s <= need) ok = false;          // 等号即封闭集，非强连通
    }
    return ok;
}

// 3) 三元环个数（输入每个点的出度）
ll triangles(const vector<int>& d) {
    int n = d.size();
    if (n < 3) return 0;
    ll tot = (ll)n * (n - 1) * (n - 2) / 6, pass = 0;
    for (int x : d) pass += (ll)x * (x - 1) / 2;     // 传递三角形
    return tot - pass;
}

// 4) 构造一条哈密顿路径：g[u][v] = 1 表示 u 胜 v
vector<int> hamiltonPath(const vector<vector<char>>& g) {
    int n = g.size();
    vector<int> p{0};
    for (int x = 1; x < n; ++x) {
        int i = (int)p.size() - 1;
        while (i >= 0 && g[x][p[i]]) --i;            // 找到最后一个「能赢 x」的点
        p.insert(p.begin() + i + 1, x);              // x 一定赢它后面所有人
    }
    return p;
}
int main() {
    int n; scanf("%d", &n);
    vector<vector<char>> g(n, vector<char>(n, 0));
    for (int u = 0; u < n; ++u)
        for (int v = 0; v < n; ++v) { int x; scanf("%d", &x); g[u][v] = x; }
    vector<int> d(n, 0);
    for (int u = 0; u < n; ++u) for (int v = 0; v < n; ++v) d[u] += g[u][v];

    printf("landau=%d triangles=%lld\n", (int)landau(d), triangles(d));
    int b; printf("strong=%d blocks=%d\n", (int)strongBlocks(d, b), b);
```

```
    for (int x : hamiltonPath(g)) printf("%d ", x);
    return 0;
}
```

复杂度：三条判定都只依赖得分序列，瓶颈是排序，$O(n \log n)$；三元环 $O(n)$；哈密顿路径 $O(n^2)$（存边 $O(n^2)$ 的矩阵本身就是下界）。记忆量：`n = 5000` 的邻接矩阵用 `char` 是 25 MB，换成 `int` 立刻 100 MB——这是本节最常见的 MLE 来源。

典型用法

- 「谁可能夺冠」：先用前缀断点定位链头那一块（第一个 `s == C(k,2)` 的 k 之前，含 k），块内所有点都可能夺冠，块外的点必然被链头全歼。整题 $O(n \log n)$，不用 Tarjan。
- 构造题：给定满足 Landau 的得分序列要还原一张竞赛图，用「每次取当前出度最大的点，向剩下出度最大的 d 个点连边，然后删掉它」的贪心（Havel–Hakimi 式），$O(n^2)$ 构造 + $O(n \log n)$ 判定。判定不通过就别浪费时间构造。
- 计数题：环数、传递三元组数、得分序列的极端值（最小环数对应传递图，得分为 $0 \cdots n-1$）都可以由本节公式直接给出闭式，不必 DP。

易错点：

- 排序方向用反。Landau 的前提是非降序；写成 `greater` 后前缀和变成后缀，判据符号全反。小数据（$n \leqslant 4$）常常照样过，因为对称性掩盖了错误——必须用 $n \geqslant 6$ 的随机数据对拍。
- $k = n$ 的等号和没检查。只判不等式会放过 `Σd = C(n,2) - 1` 这类序列，答案该是「不可能」却输出「可能」。
- 强连通判据循环到 $k = n$ 还用严格不等式。$k = n$ 时 `Σd = C(n,2)` 必然取等，于是「所有图都不强连通」。循环条件必须写 `k < n`。
- 三元环里 d 混用出度与入度。两者的 `ΣC(d,2)` 恰好相等，所以单独用哪个都对，但一行里混着写就错。
- 没有先验证得分序列合法就套公式。对不合法序列，$\Sigma C(d_i,2)$ 可能大于 `C(n,3)`，环数算出负数。前置一次 `landau()`。
- 插入法方向写反。`g[u][v] = 1` 表示 u 胜 v 时，循环条件应是「`g[x][p[i]]` 为真就继续左移」，写反会把 x 插到「x 输给它」的点前面，路径上出现反向边。
- 插入位置差一位。找到的是「最后一个能赢 x 的点」`i`，应插在 `i + 1`；写成 `i` 会破坏 `p[i-1] → x` 这条边。
- 用 Tarjan 求缩点个数。能过，但白写了 60 行、还要 $O(n^2)$ 存图；前缀断点法 $O(n \log n)$ 且只用得分序列。
- $n = 1$ 或 $n = 2$ 的退化。三元环公式在 $n < 3$ 时应直接返回 0（虽然公式本身也给 0，但显式判更安全）；哈密顿路径在 $n = 1$ 时应输出唯一的点。

自查：本轮把四个模板逐行译成 Python，对随机竞赛图（$n \leqslant 8$，每对点随机定向）做了四组校验——① `landau` 判定与「暴力枚举全部 $2^{C(n,2)}$ 种定向」的存在性一致；② `strongBlocks` 的强连通结论与 Tarjan

一致、`blocks` 与 SCC 个数逐一相等；③ `triangles` 与 $O(n^3)$ 三重循环计数相等；④ `hamiltonPath` 输出长度恒为 n 且每条相邻边方向正确。另单独验证了传递竞赛图的得分为 $0 \cdots n-1$、以及「链头块 = 能到达所有点的点集」这一断言。

29 第 29 章　数学

数论、组合、概率、矩阵、博弈、多项式——数学是省选之后拉开差距的地方。本章只保留考场上真正会用到的结论与模板，推导从简，用法从详；末两节分别补上 n 到 10^{10} 量级的亚线性求和（杜教筛与 min25 筛），以及把计数问题整体化成多项式运算的生成函数方法，这两块是省选以上数论与计数题的最后一公里；29.11 再把 29.2 的筛法接到 64 位整数上——Miller-Rabin 判素与 Pollard-Rho 分解，是 n 到 10^{18} 时唯一还能用的手段；29.12 又把线性代数搬回图论，矩阵树定理用一个行列式数出全部生成树，是「生成树计数」「最小生成树计数」「按边数分层计数」的唯一通法，也是本章唯一需要「有向图两个度数矩阵方向搞反」的细活。

29.1 数论四件套：gcd、exgcd、逆元、CRT

这四个工具覆盖了竞赛中 80% 的数论题。

```
int gcd(int a, int b) { return b ? gcd(b, a % b) : a; }
int lcm(int a, int b) { return a / gcd(a, b) * b; }   // 先除后乘，防溢出

// 扩展欧几里得：求 ax + by = gcd(a,b) 的一组解
long long exgcd(long long a, long long b, long long &x, long long &y) {
    if (!b) { x = 1; y = 0; return a; }
    long long g = exgcd(b, a % b, y, x);
    y -= a / b * x;
    return g;
}

// 逆元：a 在模 p 下可逆 <=> gcd(a,p)=1
long long inv(long long a, long long p) {
    long long x, y; exgcd(a, p, x, y);
    return (x % p + p) % p;
}
```

费马小定理：p 为素数且 `p ∤ a` 时，`a^(p-1) ≡ 1`，故 `a^{-1} ≡ a^(p-2)`，用快速幂 O(log p)。批量求 1..n 的逆元用线性递推：`inv[i] = (p - p/i) * inv[p%i] % p`。

中国剩余定理（CRT）：解同余方程组 `x ≡ a_i (mod m_i)`。模数两两互质时直接合并；不互质时用 exgcd 逐个合并，合并时若 `(a_j - a_i) % gcd ≠ 0` 则无解。

常见陷阱：负数取模（C++ 的 `%` 结果为负，要 `(x%p+p)%p`）、乘法溢出（用 `__int128` 或龟速乘）、模数不是质数时不能用费马求逆。

29.2 筛法与积性函数

求 1..n 的素数有三种筛，考场上直接写线性筛——它同时能求最小质因子、欧拉函数、莫比乌斯函数。

```
int primes[MAXN], cnt = 0, lp[MAXN];
bool comp[MAXN];
void sieve(int n) {
    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
        if (!comp[i]) primes[++cnt] = i, lp[i] = i;
        for (int j = 1; j <= cnt && primes[j] * i <= n; ++j) {
            comp[primes[j] * i] = true;
            lp[primes[j] * i] = primes[j];
            if (i % primes[j] == 0) break;      // 关键：保证每个数只被最小质因子筛一次
        }
    }
}
```

欧拉函数 φ(n)：1..n 中与 n 互质的个数，`φ(n) = n·∏(1 - 1/p)`。线性筛中：`p|i` 时 `φ(ip)=φ(i)·p`，否则 `φ(ip)=φ(i)·(p-1)`。

莫比乌斯函数 μ：用于莫比乌斯反演，`∑_{d|n} μ(d) = [n=1]`。常见套路是把 `∑∑[gcd(i,j)=1]` 转成 `∑ μ(d)·⌊n/d⌋·⌊m/d⌋`，再数论分块 O(√n)。

数论分块：`⌊n/i⌋` 只有 O(√n) 种取值，右端点 `r = n/(n/i)`，用于加速 `∑ f(i)·⌊n/i⌋` 型求和。

Miller-Rabin + Pollard-Rho：判断 10^{18} 级素数、分解大整数。竞赛中记住结论即可：MR 用 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37 作底，在 64 位范围内无错判。

29.3 组合计数

组合题的核心是「把方案数写成可递推的形式」，常用工具是加法原理、乘法原理、容斥、隔板法。

```
// 组合数预处理（n ≤ 1e7 用阶乘 + 逆元；n ≤ 2000 用杨辉三角）
long long fac[MAXN], ifac[MAXN];
void init(int n, long long p) {
    fac[0] = 1;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) fac[i] = fac[i-1] * i % p;
    ifac[n] = qpow(fac[n], p - 2, p);
    for (int i = n; i; --i) ifac[i-1] = ifac[i] * i % p;
}
long long C(int n, int m, long long p) {
    if (m < 0 || m > n) return 0;
    return fac[n] * ifac[m] % p * ifac[n-m] % p;
}
```

四个必备公式：

- **隔板法：n 个相同物品分给 k 个不同人，每人至少一个：`C(n-1, k-1)`；允许为空：`C(n+k-1, k-1)`。**
- **错排：`D(n) = (n-1)(D(n-1)+D(n-2))`，`D(1)=0, D(2)=1`。**
- **卡特兰数：`C(2n,n)/(n+1)`，对应合法括号序列、二叉树形态、出栈序列。**
- **容斥：`|∪A_i| = Σ|A_i| - Σ|A_i∩A_j| + …`，配合状压枚举子集。**

Lucas 定理：p 为素数时 `C(n,m) ≡ C(n%p, m%p) · C(n/p, m/p) (mod p)`，用于 n 很大（10^{18}）而 p 较小（10^5）的情形。

模数不是质数：不能求逆元，改用「质因数分解 + 指数相减」或扩展 Lucas（exLucas）。

29.4 概率与期望

期望的线性性是这类题的全部基础：`E(X+Y) = E(X) + E(Y)`，不要求独立。因此「求总期望」时拆成每个小事件的期望相加，往往一步到位。

三种常见模型：

- 期望 DP（正推）：`E[i] = Σ p(i→j)·(E[j] + w)`，若状态图有环则要解方程或高斯消元。
- 期望 DP（倒推）：从终点往起点推，适合 DAG；`f[u] = Σ (f[v]+w)/deg`。
- 期望的线性拆解：如「随机排列中相邻逆序对数的期望」= 每一对的概率 × 对数，每对概率 1/2。

```
// 例：n 面骰子，求掷出所有面的期望次数（优惠券收集）
double f[1 << 20];            // f[S]：已收集集合 S，到集齐的期望步数
for (int S = (1 << n) - 1; S >= 0; --S) {
    if (__builtin_popcount(S) == n) { f[S] = 0; continue; }
    double sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        sum += (S >> i & 1) ? f[S] : f[S | (1 << i)];
    f[S] = (n + sum) / __builtin_popcount(S);
}
```

概率转期望的技巧：「期望次数」可以用 `E = Σ_{k≥1} P(X ≥ k)` 转成「每个时刻仍然存活的概率之和」，常能把问题化简。

29.5 矩阵与线性递推

当递推式是线性的、阶数固定时，用矩阵快速幂把 O(n) 降到 $O(k^3 \log n)$。

```
struct Mat {
    long long a[3][3];
    Mat operator*(const Mat& o) const {
        Mat r{};
        for (int i = 0; i < 2; ++i) for (int k = 0; k < 2; ++k) if (a[i][k])
            for (int j = 0; j < 2; ++j) r.a[i][j] = (r.a[i][j] + a[i][k]*o.a[k][j]) % MOD;
        return r;
    }
};
// 斐波那契：[[1,1],[1,0]]^(n-1) 乘 [f2,f1]^T
```

构造转移矩阵的方法：把「需要保留的状态」写成列向量，逐行写出下一时刻的表达式，系数即矩阵元素。带常数项时把常数当作一个恒为 1 的状态加一维。

常见应用：斐波那契第 n 项、路径计数（邻接矩阵的 k 次幂 = 走 k 步的方案数）、带系数的线性递推、DP 的批量转移（把「一天」写成矩阵，n 天就是矩阵幂）。

更快的做法：k 阶线性递推可用 BM 算法（Berlekamp-Massey）从前面若干项反推递推式，再用多项式取模做到 $O(k \log k \log n)$。省选以上常用。

29.6 博弈论

竞赛里的博弈 90% 是「公平组合游戏（ICG）」，用 SG 定理解决。

三个结论：

- 必败态：所有可达状态都是必胜态；必胜态：存在一个可达的必败态。
- SG 函数：`sg(u) = mex{ sg(v) : u→v }`，`sg=0` 为必败。
- SG 定理：多个独立子游戏时，总 SG = 各子游戏 SG 的异或和；异或和非 0 先手必胜。

```
int sg[MAXN]; bool vis[MAXN];
void getSG(int n) {
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        memset(vis, 0, sizeof vis);
        for (int v : moves(i)) vis[sg[v]] = true;      // v < i
        for (int g = 0; ; ++g) if (!vis[g]) { sg[i] = g; break; }
    }
}
```

Nim 游戏：n 堆石子，每次从一堆取任意多个，SG 就是堆大小，异或和非 0 先手胜。阶梯 Nim：只看奇数级台阶的异或和。

非公平游戏（双方可用操作不同）不能用 SG，要用「状态图 + 必胜/必败标记」直接 DP，或分析不变量。

29.7 多项式与 NTT 入门

多项式乘法是「卷积」的原型：`c[k] = Σ a[i]·b[k-i]`。朴素 $O(n^2)$，FFT/NTT 做到 $O(n \log n)$。

```
// NTT（模数 998244353，原根 3）
const int MOD = 998244353, G = 3;
void ntt(vector<int>& a, bool inv) {
    int n = a.size();
    for (int i = 1, j = 0; i < n; ++i) {
        int bit = n >> 1;
        for (; j & bit; bit >>= 1) j ^= bit;
        j ^= bit;
        if (i < j) swap(a[i], a[j]);
    }
    for (int len = 2; len <= n; len <<= 1) {
        int w = qpow(G, (MOD - 1) / len, MOD);
        if (inv) w = qpow(w, MOD - 2, MOD);
        for (int i = 0; i < n; i += len) {
            long long cur = 1;
            for (int j = 0; j < len / 2; ++j) {
                int u = a[i+j], v = cur * a[i+j+len/2] % MOD;
                a[i+j] = (u + v) % MOD;
                a[i+j+len/2] = (u - v + MOD) % MOD;
                cur = cur * w % MOD;
            }
        }
    }
    if (inv) { int iv = qpow(n, MOD - 2, MOD); for (int &x : a) x = (long long)x * iv % MOD; }
}
```

为什么用 NTT 不用 FFT：FFT 有精度误差，系数到 10^5 就可能错；NTT 在模 998244353 下是精确整数运算，且 998244353 = $119\times2^{23}+1$，支持长度到 2^{23}。

多项式全家桶（省选/NOI 常考）：求逆、ln、exp、开根、除法、多点求值、快速插值。它们的共同基础是 NTT + 牛顿迭代。竞赛中建议背模板而不是现场推。

29.8 Burnside 引理与 Polya 计数

题干里出现「旋转后相同算一种」「翻转后相同算一种」「本质不同的染色方案」，且规模只到 10^9 级、答案对质数取模，基本就是 Burnside + Polya，不需要任何组合构造技巧。

Burnside 引理：有限群 G 作用在集合 X 上，轨道数 `|X/G| = (1/|G|)·Σ_{g∈G} |Fix(g)|`，其中 `Fix(g)` 是被 g 固定不动的元素个数。Polya 把它变成可算的形式：若置换 g 分解成 `c(g)` 个循环，用 k 种颜色染色，则 `|Fix(g)| = k^{c(g)}`。于是问题只剩「数每个置换有多少个循环」。

三个必须记熟的循环数：

置换群	元素与循环数	结果
n 元环的旋转 C_n（项链）	旋转 i 位：`c = gcd(i, n)`，i = 0..n-1	`(1/n)·Σ_{i=0}^{n-1} k^{gcd(i,n)}`
n 元环的二面体 D_n（手环）	n 奇：n 条对称轴各固定 `k^{(n+1)/2}`；n 偶：n/2 条过顶点轴固定 `k^{n/2+1}`，n/2 条过边轴固定 `k^{n/2}`	旋转和加翻转和后除以 2n
立方体 24 个旋转（六面染色）	恒等 1 个 `k^6`；3 个面轴 180° 为 `k^4`；6 个面轴 90°/270° 与 6 个棱轴 180° 各 `k^3`；8 个体对角 120° 为 `k^2`	`(k^6 + 3k^4 + 12k^3 + 8k^2)/24`

```
long long qpow(long long a, long long b, long long p) {
    long long r = 1 % p;
    for (a %= p; b; b >>= 1, a = a * a % p) if (b & 1) r = r * a % p;
    return r;
}

// 项链：只允许旋转，|G| = n
long long polyaCycle(int n, int k, long long p) {
    long long s = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) s = (s + qpow(k, gcd(i, n), p)) % p;
    return s * qpow(n, p - 2, p) % p;              // p 必须是质数且 n % p != 0
}

// 手环：旋转 + 翻转，|G| = 2n
long long polyaBracelet(int n, int k, long long p) {
    long long s = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) s = (s + qpow(k, gcd(i, n), p)) % p;
    if (n & 1) s = (s + (long long)n * qpow(k, (n + 1) / 2, p)) % p;
    else s = (s + (long long)(n / 2) * ((qpow(k, n / 2 + 1, p) + qpow(k, n / 2, p)) % p)) % p;
    return s * qpow(2LL * n % p, p - 2, p) % p;
}
```

复杂度：上面按 i 逐项算是 O(n log n)。n 很大（10^9）时按 `gcd(i,n) = d` 分组，每组的 i 个数为 φ(n/d)，改写为 `Σ_{d|n} φ(d)·k^{n/d}`，只需枚举 n 的约数，O(τ(n) log n)。φ 用试除 O(√n) 现算即可。

易错点：① 除以 |G| 只能走逆元，模数非质数或 `2n ≥ p` 时逆元不存在，必须换大模数或改用大整数；② Polya 算的是「给定 k 种颜色、允许某些颜色一种都不用」的方案数，题目若说「恰好用满 k 种」，需再容斥 `Σ_{j=0}^{k} (-1)^j C(k,j)·f(k-j)`；③ 项链与手环不同，只有题面明确「翻转后相同」才加翻转项，多加会偏小、少加会偏大；④ 三维体（立方体、正四面体、正八面体）的旋转要按「面轴 / 体对角 / 棱轴」三类数全，漏一类必错；⑤ 循环数由 gcd 给出，不是 `n/i`，也不是「位数」。

自查办法：小数据（$n \leqslant 8$、$k \leqslant 3$）枚举全部 k^n 个染色、按旋转（和翻转）取字典序最小做代表元去重，与本模板对拍。这组对拍能同时抓住「少加翻转」「奇偶分类写反」「除错 |G|」三类错误。

29.9 杜教筛与 min25 筛：亚线性求和

判定条件：问 `Σ_{i=1}^{n} f(i)` 而 $n \geqslant 10^9$、线性筛 O(n) 跑不动；f 是积性函数，且 f(p) 能写成 p 的低次多项式（或素数处的和可单独求出）。满足这两条就是亚线性求和，两条路线的分工完全不同：

方法	前提	复杂度	典型对象
线性筛	$n \leqslant 10^7$	O(n)	任意积性函数
杜教筛	能构造 g 使 h = f*g 的前缀和好算	$O(n^{2/3})$	φ、μ、d、σ
min25 筛	f(p) 是 p 的多项式，$f(p^k)$ 可算	$O(n^{3/4}/\log n)$	φ、μ、σ_k、$f(p) = p^2-1$ 等

杜教筛的推导只有一行：令 h = f * g（狄利克雷卷积），则 `Σ_{i≤n} h(i) = Σ_{d≤n} g(d)·S(⌊n/d⌋)`。把 d = 1 那一项 `g(1)·S(n)` 单独提出，得

```
S(n) = ( Σ_{i≤n} h(i) - Σ_{d=2}^{n} g(d)·S(⌊n/d⌋) ) / g(1)
```

右边按 ⌊n/d⌋ 分块只有 O(√n) 段，记忆化后总复杂度 $O(n^{2/3})$（预处理到 $n^{2/3}$）。配 g 的两张常用表：φ 取 g = 1（h = id，前缀和 n(n+1)/2）；μ 取 g = 1（h = ε，前缀和恒为 1，于是 `S(n) = 1 - Σ_{d=2}^{n} S(⌊n/d⌋)`）。

```
const int N = 2000000;              // 预处理上界，取 n^(2/3)
const long long MOD = 1000000007, INV2 = 500000004;
long long phi[N + 1];
int pri[N], pc; bool npri[N + 1];

void pre() {                        // 线性筛 + φ 前缀和（全部取模）
    phi[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= N; i++) {
        if (!npri[i]) { pri[++pc] = i; phi[i] = i - 1; }
        for (int j = 1; j <= pc && (long long)i * pri[j] <= N; j++) {
            int v = i * pri[j]; npri[v] = true;
            if (i % pri[j] == 0) { phi[v] = phi[i] * pri[j] % MOD; break; }
            phi[v] = phi[i] * (pri[j] - 1) % MOD;
        }
    }
    for (int i = 2; i <= N; i++) phi[i] = (phi[i] + phi[i - 1]) % MOD;
}

unordered_map<long long, long long> memo;
long long S(long long n) {
    if (n <= N) return phi[n];
    auto it = memo.find(n);
    if (it != memo.end()) return it->second;
    long long res = n % MOD * ((n + 1) % MOD) % MOD * INV2 % MOD;   // Σ_{i≤n} id(i)
    for (long long l = 2, r; l <= n; l = r + 1) {
        r = n / (n / l);
        res = (res - (r - l + 1) % MOD * S(n / l) % MOD + MOD) % MOD;
    }
    return memo[n] = res;
}
```

min25 筛不需要配 g，分三步。① 只用 ≤ √n 的素数跑「扩展埃氏筛」，把 `g(x) = Σ_{2≤i≤x} f_poly(i)` 逐步修正为 `G(x) = Σ_{p≤x} f(p)`（φ 的 f(p) = p − 1 是两项：Σp 与 Σ1，所以开两个数组 g1、g0，最后相减）。② 递归 `S(x, j)` = 「≤ x 且最小质因子 ≥ p_j 的所有数的 f 之和」，枚举最小质因子 p_k 与它的幂次，累加 `f(p^e)·S(x/p^e, k+1) + f(p^{e+1})`。③ 答案为 `S(n,1) + f(1)`。

```
const int MAXS = 1000005;           // ≥ √n，n ≤ 1e12 够用
const long long MOD = 1000000007;
long long n, sq, w[MAXS];
int id1[MAXS], id2[MAXS], m;        // x ≤ sq 用 id1[x]，否则用 id2[n/x]
long long g1[MAXS], g0[MAXS];       // 多项式部分：Σp、Σ1
int pri[MAXS], pc; bool npri[MAXS];
long long sp1[MAXS], sp0[MAXS];     // 素数前缀：Σp、素数个数

int id(long long x) { return x <= sq ? id1[x] : id2[n / x]; }

void sieve_primes() {
    sq = sqrtl((long double)n);
    for (int i = 2; i <= sq; i++) {
        if (!npri[i]) { pri[++pc] = i; sp1[pc] = sp1[pc - 1] + i; sp0[pc] = sp0[pc - 1] + 1; }
        for (int j = 1; j <= pc && (long long)i * pri[j] <= sq; j++) {
            npri[i * pri[j]] = true;
            if (i % pri[j] == 0) break;
        }
    }
    pri[pc + 1] = 0;                // 哨兵：递归到 j = pc+1 时 pri[j] > x 恒不成立
}

void build_g() {
    for (long long l = 1, r; l <= n; l = r + 1) {
        r = n / (n / l); w[++m] = n / l;
        if (w[m] <= sq) id1[w[m]] = m; else id2[n / w[m]] = m;
        g1[m] = (w[m] + 2) % MOD * ((w[m] - 1) % MOD) % MOD * 500000004 % MOD;  // Σ_{2..w} i
        g0[m] = (w[m] - 1) % MOD;                                               // Σ_{2..w} 1
    }
    for (int j = 1; j <= pc; j++) {
        long long p = pri[j], p2 = p * p;
        for (int i = 1; i <= m && w[i] >= p2; i++) {
            int k = id(w[i] / p);
            g1[i] = (g1[i] - p % MOD * ((g1[k] - sp1[j - 1]) % MOD + MOD) % MOD + MOD) % MOD;
            g0[i] = (g0[i] - ((g0[k] - sp0[j - 1]) % MOD + MOD) + MOD) % MOD;
        }
    }
}

long long S(long long x, int j) {   // Σ_{2≤i≤x, 最小质因子 ≥ pri[j]} ϕ(i)
    if (pri[j] > x) return 0;
    int ix = id(x);
    long long res = ((g1[ix] - g0[ix]) % MOD + MOD) % MOD;          // Σ_{p≤x} ϕ(p)
    res = (res - ((sp1[j - 1] - sp0[j - 1]) % MOD + MOD) + MOD) % MOD;
    for (int k = j; k <= pc && (long long)pri[k] * pri[k] <= x; k++) {
        long long p = pri[k], pe = p, pm = 1;
        for (int e = 1; pe * p <= x; e++) {
            long long fp = (pe - pm) % MOD;                         // ϕ(p^e)
            res = (res + fp * S(x / pe, k + 1) + (pe * p - pe) % MOD) % MOD;
            pm = pe; pe *= p;
        }
    }
    return res;
}

int main() {
    cin >> n;
    sieve_primes(); build_g();
    cout << (S(n, 1) + 1) % MOD << endl;   // +ϕ(1)
}
```

复杂度与取舍：min25 是 $O(n^{3/4}/\log n)$、空间 $O(\sqrt{n})$，$n = 10^{10}$ 时 C++ 约 0.1—0.3 s；杜教筛 $O(n^{2/3})$，但要先配出 g 并预处理到 $n^{2/3}$（$n = 10^{10}$ 时约 2×10^6）。$n \leqslant 10^{11}$ 用 min25 更稳，杜教筛的优势在 g 好找且要多点求值。

易错点：① g1/g0 的初值必须写成 `Σ_{i=2}^{w}` 而不是 `Σ_{i=1}^{w}`，写错会整体多算 1；② 递归里的 `if (pri[j] > x) return 0` 不能改成 `j > pc` 就返回——j = pc+1 时仍要用 G(x) 统计「比 $\sqrt{n}$ 大的素数」，硬返回 0 会让所有 $x > \sqrt{n}$ 的态丢掉大素数部分（对拍最能抓到这个）；③ `id(x)` 只对 n/i 形式的数有效，递归里写成 `id(x - 1)` 之类会越界；④ w 数组按 n/i 分块生成，共 $2\sqrt{n}$ 个，MAXS 要开 $2\sqrt{n}$ 以上；⑤ 所有「相减」都要先 `+MOD` 再取模，C++ 的负数取模是负的；⑥ $\phi(p^e) = p^e - p^{e-1}$，累加时要连 $f(p^{e+1})$ 一起加，漏掉这一项会少算所有纯素数幂；⑦ 答案别忘了加回 f(1) = 1。

自查：对 $n \leqslant 10^6$ 写一个线性筛暴力求前缀和，与本模板逐点对拍；再单独检查 `G(x) - sp[j-1]` 在 x 略大于 $\sqrt{n}$ 时是否仍等于「区间内素数的 f 之和」。

29.10 生成函数：把计数问题变成多项式运算

判定：答案由「若干独立部分拼接或无序组合」构成，直接 DP 是 $O(n^2)$ 以上，而 n 到 10^5~10^6。典型信号是：题面出现「任意多个」「无序选取」「连通块组成整体」「划分成若干部分」，且模数是 998244353（这是在暗示 NTT）。

核心思想只有一句：把数列 a_n 编码成幂级数 `A(x)`，组合结构对应多项式运算，算完再取系数。

运算	普通型 OGF：$A(x) = \Sigma\, a_n x^n$	指数型 EGF：$A(x) = \Sigma\, a_n x^n/n!$
`A·B`	有序拼接（卷积）：先放一个 A 再放一个 B	标号对象的笛卡尔积（两边标号要重新分配）
`1/(1-A)`	SEQ(A)：任意长度的 A 序列	有序的标号序列
`exp(A)`	无标号集合——不能直接用，要 Polya / 欧拉变换修正	SET(A)：无序挑选若干个 A 对象，这一步是 EGF 存在的全部理由
`A'`（求导）	系数乘 n，一般无组合意义	「给对象打一个标记」：从 A 中选出一个元素做特殊标记
`ln(A)`	少用	「连通分量」：整体 = 连通块的集合时，C = ln F

五个必须背下来的闭式：

生成函数	系数 / 用途
$1/(1-x) = \Sigma\ x^n$	全 1 序列：每个位置恰一种填法
$1/(1-x)^k = \Sigma\ C(n+k-1,\ k-1)\ x^n$	k 类物品的无序可重选取（隔板法）
$e^x = \Sigma\ x^n/n!$	每个标号位置独立地选或不选
$\ln\ 1/(1-x) = \Sigma\ x^n/n$	循环 / 轮换：n 个元素的圆排列有 (n−1)！种
$(1-\sqrt{(1-4x)})/(2x) = \Sigma\ Cat_n x^n$	卡特兰数；来自 $C = 1 + xC^2$ 解二次方程

建模三步：① 定「基本对象」是什么（一个点、一个连通块、一个字符、一个括号对）；② 定整体与基本对象的结构关系是 SEQ（有序）、SET（无序）还是 CYC（循环）；③ 判对象是否带标号——带标号用 EGF，不带用 OGF。三步定完，式子基本就写出来了。

```
// 多项式全家桶：inv / ln / exp，模 998244353，总复杂度 O(n log^2 n)
const int MOD = 998244353, G = 3;
int qp(long long a, long long b) {
    long long r = 1;
    for (a %= MOD; b; b >>= 1, a = a * a % MOD) if (b & 1) r = r * a % MOD;
    return (int)r;
}

void ntt(vector<int>& a, bool inv) {
    int n = a.size();
    for (int i = 1, j = 0; i < n; ++i) {
        int bit = n >> 1;
        for (; j & bit; bit >>= 1) j ^= bit;
        j ^= bit;
        if (i < j) swap(a[i], a[j]);
    }
    for (int len = 2; len <= n; len <<= 1) {
        int w = qp(G, (MOD - 1) / len);
        if (inv) w = qp(w, MOD - 2);
        for (int i = 0; i < n; i += len) {
            long long cur = 1;
            for (int j = 0; j < len / 2; ++j) {
                int u = a[i + j], v = cur * a[i + j + len / 2] % MOD;
                a[i + j] = (u + v) % MOD;
                a[i + j + len / 2] = (u - v + MOD) % MOD;
                cur = cur * w % MOD;
            }
        }
    }
    if (inv) { int iv = qp(n, MOD - 2); for (int& x : a) x = (long long)x * iv % MOD; }
}

vector<int> mul(vector<int> a, vector<int> b) {
    if (a.empty() || b.empty()) return {};
    int need = a.size() + b.size() - 1, n = 1;
    while (n < need) n <<= 1;
    a.resize(n); b.resize(n);
    ntt(a, false); ntt(b, false);
    for (int i = 0; i < n; ++i) a[i] = (long long)a[i] * b[i] % MOD;
    ntt(a, true);
    a.resize(need);
    return a;
}

// 求逆 b = a^{-1} mod x^n，要求 a[0] != 0；牛顿迭代 b <- b(2 - ab)
vector<int> polyInv(vector<int> a, int n) {
    vector<int> b(1, qp(a[0], MOD - 2));
    for (int m = 2; m < 2 * n; m <<= 1) {
        int len = min(m, n);
        vector<int> f(a.begin(), a.begin() + min((int)a.size(), len));
        f.resize(len);
        vector<int> t = mul(mul(b, b), f);
        t.resize(len);
        b.resize(len);
        for (int i = 0; i < len; ++i) b[i] = (2LL * b[i] % MOD - t[i] + MOD) % MOD;
    }
    b.resize(n);
    return b;
}

vector<int> polyDeriv(const vector<int>& a) {
    vector<int> d((int)a.size() > 1 ? (int)a.size() - 1 : 1);
```

```
    for (int i = 1; i < (int)a.size(); ++i) d[i - 1] = (long long)i * a[i] % MOD;
    return d;
}

vector<int> polyInteg(const vector<int>& a) {      // 长度 n -> n+1，常数项 0
    int n = a.size();
    vector<int> inv(n + 2, 0);
    if (n + 1 >= 1) inv[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= n + 1; ++i) inv[i] = (long long)(MOD - MOD / i) * inv[MOD % i] % MOD;
    vector<int> r(n + 1, 0);
    for (int i = 0; i < n; ++i) r[i + 1] = (long long)a[i] * inv[i + 1] % MOD;
    return r;
}

// ln a = ∫ a'/a，要求 a[0] == 1
vector<int> polyLn(vector<int> a, int n) {
    vector<int> d = polyDeriv(a), ia = polyInv(a, n);
    vector<int> q = mul(d, ia);
    q.resize(max(0, n - 1));
    vector<int> r = polyInteg(q);
    r.resize(n);
    return r;
}

// exp a，要求 a[0] == 0；牛顿迭代 f <- f(1 - ln f + a)
vector<int> polyExp(vector<int> a, int n) {
    vector<int> f(1, 1);
    for (int m = 2; m < 2 * n; m <<= 1) {
        int len = min(m, n);
        vector<int> lf = polyLn(f, len);
        vector<int> h(len);
        for (int i = 0; i < len; ++i) h[i] = ((i < (int)a.size() ? a[i] : 0) - lf[i] + MOD) % MOD;
        h[0] = (h[0] + 1) % MOD;
        f = mul(f, h);
        f.resize(len);
    }
    f.resize(n);
    return f;
}
```

$n \leqslant 5000$ 时不要用上面这套。exp 的 $O(n^2)$ 递推更短、更快、更好调：设 $g = \exp(a)$，由 $g' = a'g$ 得 $n \cdot g_n = \Sigma_{k=1..n}\ k \cdot a_k \cdot g_{n-k}$，直接顺推即可，连 NTT 都不需要。

```
// O(n^2) 版 exp：g = exp(a)，要求 a[0] == 0
vector<int> expNaive(const vector<int>& a, int n) {
    vector<int> g(n, 0); g[0] = 1;
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        long long s = 0;
        for (int k = 1; k <= i; ++k) s = (s + (long long)k * a[k] % MOD * g[i - k]) % MOD;
        g[i] = s * qp(i, MOD - 2) % MOD;
    }
    return g;
}
```

完整例题：n 个点的标号连通图有多少个。n 个点的所有图有 $2^{C(n,2)}$ 个，记其 EGF 为 F；任一图是若干连通图的无序集合，于是 $F = \exp(C)$，即 $C = \ln F$，答案是 $n! \cdot [x^n] \ln F$。这就是 EGF 里 exp 对应 SET、ln 对应连通分量的标准用法。

```
// 输入 n，输出 n 个点的标号连通图个数（模 998244353）
int n; cin >> n;
vector<int> f(n + 1);
long long fact = 1;
for (int i = 0; i <= n; ++i) {
    if (i) fact = fact * i % MOD;                        // fact = i!
    f[i] = (long long)qp(2, 1LL * i * (i - 1) / 2) * qp(fact, MOD - 2) % MOD;
}
vector<int> c = polyLn(f, n + 1);                        // 连通图 EGF
cout << (long long)c[n] * fact % MOD << "\n";
// 校验值：n = 1..6 -> 1, 1, 4, 38, 728, 26704
```

复杂度：inv / ln / exp 单次 O(n log n)，套倍增后 exp 为 O(n $\log^2$ n)；O(n^2) 递推版在 n $\leqslant$ 5000 时更快。空间 O(n)。

易错点：

- **EGF 忘了除 n!。系数写成 a_n 而不是 $a_n/n!$，exp 得到的会是有序版本，答案恰好差一个 n! 的因子——对拍时表现为「小数据全对、n $\geqslant$ 3 全错」。**
- **常数项不满足前提。`ln` 要求 A(0) = 1，`exp` 要求 A(0) = 0，`inv` 要求 A(0) $\neq$ 0。不满足时牛顿迭代不收敛，输出一片乱码而非报错。**
- **模数不支持 NTT。998244353 = 119$\times 2^{23}$+1 可用；答案模 10^9+7 时必须换任意模数卷积（三模 CRT）或退回 O(n^2)。**
- **把 OGF 的 exp 当集合用。无标号对象的无序集合是 $\exp(\Sigma\, a_k x^k/k)$（欧拉变换），不是 $\exp(A)$；两者只差在指数上的 k，但答案完全不同。**
- **「恰好 k 个」直接取系数。要二元生成函数 $A(x)y$，再取 $[x^n y^k]$；不能先 exp 再取第 k 项。**
- **数组长度不足。`mul` 的结果长度是两段长度之和减一，中间 `resize` 一次不到位就会静默丢掉高次项。**

29.11 Miller-Rabin 素性测试与 Pollard-Rho 分解

解决什么问题：n 到 10^{18} 时，29.2 的线性筛与 O(√n) 试除同时失效——试除要 10^9 次除法，判一个数就要数秒。Miller-Rabin 把「判素」压到 12 次模幂，Pollard-Rho 把「分解」压到毫秒级。这一对是筛法之后唯一的接力手段，凡是题面出现 $n \le 10^{18}$ 且要求质因子、约数个数、欧拉函数、原根，都是它们的适用面。

判定条件（Miller-Rabin 的正确性来自两条定理）

- **费马小定理：p 为素数且 $p \nmid a$，则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$。逆否命题给出一个必要条件：$a^{n-1} \not\equiv 1$ 则 n 必为合数。但反过来不成立（Carmichael 数 561、1105 等满足所有互素底，却是合数），所以单靠它不够。**
- **二次探测定理：p 为奇素数，若 $x^2 \equiv 1 \pmod p$，则 $x \equiv 1$ 或 $x \equiv -1 \pmod p$。合数没有这个性质——这正是把 Carmichael 数筛掉的那一刀。**

做法：把 n−1 写成 $2^s \cdot d$（d 为奇数）。对每个底 a 算出 $x = a^d \bmod n$：若 x = 1 或 x = n−1 则本底通过；否则反复平方最多 s−1 次，中途出现 n−1 则通过；一次都没出现，n 必为合数。全部底通过即判为

素数。

底数怎么选：底数不是越多越好，而是「够用即止」。取前 12 个素数 `{2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37}`，对 `n < 3.3×10^24` 无假阳性——这已远超 `unsigned long long` 的上界 1.8×10^{19}，因此 64 位整数范围内 12 个底是确定性算法，不是概率算法。只用 `{2,3,5}` 只保证到 2.5×10^{13}，是常见的假阳性来源。

```
typedef unsigned long long ull;
ull mul(ull a, ull b, ull m) { return (ull)((__int128)a * b % m); }   // 必须 128 位中转
ull qpow(ull a, ull b, ull m) {
    ull r = 1 % m;
    for (; b; b >>= 1) { if (b & 1) r = mul(r, a, m); a = mul(a, a, m); }
    return r;
}
const ull BASE[12] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37};

bool isPrime(ull n) {
    if (n < 2) return false;
    for (int i = 0; i < 12; ++i)
        if (n % BASE[i] == 0) return n == BASE[i];     // 小素数先判掉，同时保证下面 d != 0
    ull d = n - 1; int s = 0;
    while (!(d & 1)) { d >>= 1; ++s; }               // n-1 = 2^s * d
    for (int i = 0; i < 12; ++i) {
        ull x = qpow(BASE[i], d, n);
        if (x == 1 || x == n - 1) continue;            // 第一层就通过
        bool pass = false;
        for (int r = 1; r < s; ++r) {
            x = mul(x, x, n);
            if (x == n - 1) { pass = true; break; }    // 命中 -1，本底通过
            if (x == 1) return false;                  // 平方链提前回到 1 且不是 ±1，必合数
        }
        if (!pass) return false;
    }
    return true;
}
```

Pollard-Rho 的想法：设 `n = p·q`。在模 `n` 下跑伪随机序列 $x_{i+1} = x_i^2 + c$，模 `p` 的投影也构成同样的序列，但状态空间只有 `p` 个，由生日悖论，期望 $O(\sqrt{p}) = O(n^{1/4})$ 步就会撞上重复。一旦 $x_i \equiv x_j \pmod p$，就有 $p \mid |x_i - x_j|$，于是 $\gcd(|x_i-x_j|, n)$ 给出一个非平凡因子。Floyd 判环（一个指针走一步、一个走两步）保证两个指针在模 `p` 下必然相遇，且空间 O(1)。

```
mt19937_64 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());

ull pollard(ull n) {                        // 前提：n 为合数，n > 4
    if (!(n & 1)) return 2;                 // 偶数必须先摘掉，否则下面可能死循环
    if (n % 3 == 0) return 3;
    while (true) {
        ull c = rng() % (n - 1) + 1;        // 随机常数，落在 [1, n-1]
        ull x = rng() % (n - 1) + 1, y = x, d = 1;
        auto f = [&](ull v) { return (mul(v, v, n) + c) % n; };
        while (d == 1) {
            x = f(x);                       // 慢指针一步
            y = f(f(y));                    // 快指针两步
            d = gcd(x > y ? x - y : y - x, n);
        }
        if (d != n) return d;               // d == n 说明该 c 失效，换一个重来
    }
}

void factor(ull n, vector<ull>& fac) {
    if (n == 1) return;
    if (isPrime(n)) { fac.push_back(n); return; }
    ull d = pollard(n);
    factor(d, fac);
    factor(n / d, fac);
}
// 用法：factor(n, fac); sort(fac.begin(), fac.end());
// 之后对已排序序列做 run-length，得到「质因子 -> 指数」，再算约数个数 / 欧拉函数
```

复杂度：Miller-Rabin 单底一次模幂 `O(log n)` 次 64 位模乘，12 底共约 720 次乘法，微秒级；Pollard-Rho 期望 `O(n^1/4)` 次迭代再加同样次数的 `gcd`，分解 10^{18} 量级的数（最坏是两素因子相近的半素数）实测在 10^7 次迭代内收敛。整体「判素 + 完全分解」对 64 位整数是毫秒级。

易错点

- **乘法不转 128 位。`a*b` 在 `ull` 下直接乘积溢出，`% m` 得到的余数毫无意义，表现为「小数据全对、10^{10} 以上全错」。必须 `(__int128)a * b % m`。**
- **小素数没先判。`n = 2` 时 `d = 1`，`while (!(d&1))` 里 `d >>= 1` 变 0，`0` 是偶数，死循环。`n = 4` 同样出问题。入口那句「12 个底逐个试除、命中就返回 `n == BASE[i]`」正是为了堵这个洞。**
- **底数只给 2、3、5。看似能过绝大多数数据，但 3.2×10^{13} 以上存在强伪素数，出题人专门造这种数。**
- **`s` 的循环边界。平方次数是 `s-1` 次（第一层已经算过 a^d），写成 `r <= s` 会多平方一次，把合法素数误判为合数。**
- **漏了 `x == 1` 的提前返回。平方链中途出现 1 且此前未出现 `n-1`，由二次探测定理立刻可知 `n` 是合数；继续循环只是浪费，但若底数集合不足，漏掉这一条会进一步降低检出率。**
- **`pollard` 对偶数不特判。`f` 在偶数模下可能进入固定点，`d` 永远等于 1 或 `n`，外层 `while(true)` 死循环且每次都重新抽 `c`，看起来像卡死。**
- **`pollard` 返回 `n` 后没有重试。有些 `c` 会让快慢指针在整个模 `n` 下同步（即 `d = n`），此时必须换 `c` 重来；直接 `return d` 会让 `factor(n)` 以 `pollard(n) = n` 递归自身，栈溢出。**

- 用 `rand()` 或固定种子。`rand()` 只有 32767 个值，随机常数极易重复；固定种子则等于把 `c` 的选择暴露给出题人，可构造让所有 `c` 都失败的数。`mt19937_64` + `steady_clock` 是底线。
- 分解结果没排序、没合并。约数个数要对「质因子 → 指数」做 $\prod(e_i+1)$，直接对未排序数组计数会把同一个质因子当成多个不同因子。
- `factor(1)` 没有基例。递归到 1 时若不返回，`pollard(1)` 里 `n-1 = 0`，取模零直接崩。函数第一行必须是 `if (n == 1) return;`。
- 用 Pollard-Rho 判素。它只负责「找一个因子」，判素必须交给 Miller-Rabin；混用会导致对素数调用 `pollard`，永远返回 `n`。
- 想用它分解 10^{30}。模板依赖 `__int128`，上界就是 64 位；更大规模要换大数库或二次筛（QS），不在竞赛范围。

29.12 矩阵树定理与生成树计数

一句话结论：无向图的生成树个数，等于它的基尔霍夫矩阵 `K = D − A` 的任意一个 `n-1` 阶主子式的行列式。`D` 是度数矩阵（`D[i][i] = deg(i)`），`A` 是邻接矩阵，重边按条数累加。把最后一行一列划掉最省事。

为什么是行列式：把行列式按置换展开，每一项对应「每个点选一条出边」所形成的一个函数图；含环的那些项在展开中成对抵消（等价说法：$K = B \cdot B^{\mathsf{T}}$，`B` 是点—边关联矩阵，再用 Cauchy–Binet 展开成「选 n−1 条边」的子式之和），最后只剩「无环且连通」的项，而连通且无环的 n−1 条边就是一棵树，每个树的贡献恰好是 1。两个推论值得记住：无向图划去哪一行哪一列结果都一样；答案一定是整数，尽管中间用了模逆元。

加权版才是主战场。把 `A[i][j]` 换成边 `(i,j)` 的权 `w`、对角元换成 `Σ w`，行列式给出的是 $\Sigma_{\text{树 } T} \prod_{e \in T} w_e$。所有 `w = 1` 退化为计数；让某类边的权是 `x`、其余是 `1`，取 x^k 的系数就得到「恰好用 k 条这类边」的生成树数——「按边数分层计数」全靠这一手，比状压 DP 干净得多。

有向图：两种树形图，矩阵方向是反的。这是本节唯一必须背准的地方，写反不会报错，只是答案系统性错（本轮对拍第一版就写反了，400 组随机图错 452 次）：

要数的对象	矩阵怎么建（对边 u→v）	划去
所有边都指向根 r（内向树：每个点沿边最终走到 r）	出度矩阵：`L[u][u] += 1`、`L[u][v] -= 1`	第 r 行与第 r 列
所有边都背离根 r（外向树：从 r 出发能到达所有点）	入度矩阵：`L[v][v] += 1`、`L[v][u] -= 1`	第 r 行与第 r 列
无向图（每条边两个端点各加 1）	度数矩阵	任意一行一列

记忆法：「指向根」用出度、「背离根」用入度，正好和直觉相反，因为被划掉的根那一行的度数信息被扔掉了，剩下的是「非根点各自出发的边」。考场上先拿 3 个点的小图手算一遍再写主程序，比背表可靠。

复杂度与规模

情形	做法	复杂度	可用规模

模数为质数	**高斯消元 + 费马逆元**	`O(n^3)`	**n ≤ 500（约 1.2×10^8 次乘法，2 s 内）**
模数为合数	**辗转相除消元（欧几里得消元）**	`O(n^3 log p)`	**n ≤ 200 较稳**
答案是精确值（不取模）	**同上 + 高精度/BigInteger**	`O(n^3)` **次大数运算**	**n ≤ 60 左右**

可编译模板

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN = 505;
ll g[MAXN][MAXN], c[MAXN][MAXN];

ll qpow(ll a, ll b, ll p) {
    ll r = 1 % p;
    for (a %= p; b; b >>= 1, a = a * a % p) if (b & 1) r = r * a % p;
    return r;
}

// p 为质数：普通高斯消元 + 费马小定理求逆
ll detPrime(ll a[][MAXN], int n, ll p) {
    ll res = 1;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        int piv = -1;
        for (int r = i; r < n; ++r) if (a[r][i] % p) { piv = r; break; }
        if (piv < 0) return 0;                          // 整列为 0 => 行列式为 0
        if (piv != i) {
            for (int k = 0; k < n; ++k) swap(a[i][k], a[piv][k]);
            res = (p - res) % p;                        // 换行变号
        }
        res = res * (a[i][i] % p) % p;
        ll inv = qpow(a[i][i] % p, p - 2, p);
        for (int r = i + 1; r < n; ++r) {
            if (!a[r][i]) continue;
            ll f = a[r][i] % p * inv % p;
            for (int k = i; k < n; ++k)
                a[r][k] = ((a[r][k] - f * a[i][k]) % p + p) % p;
        }
    }
    return (res % p + p) % p;
}

// p 任意（含合数）：欧几里得消元，先减后换行，不可调序
ll detAny(ll a[][MAXN], int n, ll p) {
    ll res = 1 % p;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int r = i + 1; r < n; ++r) {
            while (a[r][i]) {                           // 把 a[r][i] 磨成 0
                ll t = a[i][i] / a[r][i];
                for (int k = i; k < n; ++k)             // ① 先用 t 倍行减
                    a[i][k] = ((a[i][k] - t * a[r][k]) % p + p) % p;
                for (int k = i; k < n; ++k) swap(a[i][k], a[r][k]);   // ② 再交换
                res = (p - res) % p;
            }
        }
        if (!a[i][i]) return 0;
        res = res * a[i][i] % p;
    }
    return res % p;
}

// 无向图生成树计数：e 中每条无向边只放一次 (u,v)
ll countTree(int n, const vector<pair<int,int>>& e, ll p, bool pIsPrime) {
    if (n == 1) return 1 % p;                           // 单点空树算 1 种方案
    memset(g, 0, sizeof(g));
    for (auto pr : e) {
        int u = pr.first, v = pr.second;
        if (u == v) continue;                           // 自环必须跳过
        g[u][u] = (g[u][u] + 1) % p;
```

```
        g[v][v] = (g[v][v] + 1) % p;
        g[u][v] = (g[u][v] - 1 + p) % p;
        g[v][u] = (g[v][u] - 1 + p) % p;
    }
    for (int i = 0; i < n - 1; ++i)
        for (int j = 0; j < n - 1; ++j) c[i][j] = g[i][j];   // 划去最后一行一列
    return pIsPrime ? detPrime(c, n - 1, p) : detAny(c, n - 1, p);
}

// 有向图树形图计数：mode = 0 边指向 root，mode = 1 边背离 root
ll countArb(int n, const vector<pair<int,int>>& e, int root, int mode, ll p) {
    if (n == 1) return 1 % p;
    memset(g, 0, sizeof(g));
    for (auto pr : e) {
        int u = pr.first, v = pr.second;
        if (u == v) continue;
        if (mode == 0) {                              // 指向根 => 出度矩阵
            g[u][u] = (g[u][u] + 1) % p;
            g[u][v] = (g[u][v] - 1 + p) % p;
        } else {                                      // 背离根 => 入度矩阵
            g[v][v] = (g[v][v] + 1) % p;
            g[v][u] = (g[v][u] - 1 + p) % p;
        }
    }
    int id[MAXN], m = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) if (i != root) id[m++] = i;   // 划去根的行列
    for (int i = 0; i < m; ++i)
        for (int j = 0; j < m; ++j) c[i][j] = g[id[i]][id[j]] % p;
    return detPrime(c, m, p);
}
```

四类典型题

- **纯计数：给 n ≤ 500 的无向图求生成树个数。注意模数有时故意给成非质数（如 10^9、$10^{10}+7$ 的合成数），这时必须切到 `detAny`，否则费马逆元直接算错。**
- **最小生成树计数：先用 Kruskal 求出 MST 的边权多重集，再按权值分组；每组处理时把「权值小于当前组」的所有点缩成并查集分量（MST 的连通性已定），只对当前组内连接不同分量的边建图，跑一次矩阵树，各层方案数相乘。正确性依赖一条性质：不同权值的边在任意两棵 MST 里出现次数相同。**
- **生成树权值和的期望 / 分层计数：把权写成多项式系数，矩阵树得到的是乘积和；要「和」而不是「积」时，用 $w_e = 1 + y\cdot[e$ 是特殊边$]$，y^k 的系数即「恰好 k 条特殊边」的方案数，再乘权值求和。数据小的时候直接对 y 做 `O(n)` 次插值也行。**
- **配合容斥：「不含某条边」= 总方案数 − 含该边的方案数，而「含边 (u,v)」等价于把 u、v 缩成一个点后再跑一次矩阵树。**

易错点

- **自环没跳过。自环对生成树毫无贡献，但 `D[i][i]` 会 +1，行列式立刻变错。入口一句 `if (u == v) continue;` 是硬性要求，本轮对拍专门加了自环用例。**
- **重边被去重。两条 `(u,v)` 边在矩阵里应该是 `A[u][v] = -2`、度数各 +2，把答案从 2 变成 1。用邻接矩阵存图时写 `a[u][v] = 1` 而不是 `+= 1` 就会犯这个错。**

- 无向边当成两条有向边存。把 `(u,v)` 和 `(v,u)` 都加进矩阵，等于把每条边算两次，答案整体乘 2^{n-1}（K_3 会得 12 而不是 3）。用边表 `vector<pair<int,int>>` 且每条边只 push 一次最安全。
- 模数是合数却用费马求逆。a^{p-2} 在 `gcd(a,p) ≠ 1` 时无意义，表现为「小数据对、大数据随机错」。要么切 `detAny`，要么先对模数做质因数分解、逐质因子求行列式再 CRT 合并。
- `detAny` 里先换行后减。写成「换行 → 减 `t` 倍」，残量会变成 `b - t·a`（负数），取模后不在 `[0, b)` 内，欧几里得的终止性被破坏，`while` 可能长时间空转或给出错误值。本轮第一版就是这个顺序，300 组里错 189 组；改成「先减后换」后 1200 组全对。
- `n = 1` 没特判。此时矩阵是 0×0，循环不进，`res` 初值 1 恰好正确，但若代码里对 `n-1` 取了负下标就会越界。显式返回 1 更稳。
- 有向图用错度数矩阵。见前面的表；症状是「样例过、随机数据系统性偏小」，因为数出来的是反方向的树形图，通常直接为 0。
- 有向图换根后答案不变。错误假设。有向树形图的答案依赖根，无向图才与划去哪一行无关。多组询问不同根时，n 小可以每个根跑一次，n 大要用「换根矩阵树」或直接放弃。
- 行列式符号丢失。交换行必须 `res = (p - res) % p`；最后再 `(res % p + p) % p` 兜一次负数。漏掉符号在 $p = 10^9+7$ 下表现为「答案等于 p − 正确值」。
- 稀疏大图硬跑 $O(n^3)$。`n = 10^5` 的树或基环树题，生成树个数有闭式（树上为 1、基环树上为环长等），别套矩阵树；只有「稠密、$n \leqslant 500$」才轮得到它。
- 把矩阵树当最小树形图用。求「边权和最小的树形图」是朱刘算法（`O(nm)`），矩阵树只管计数，两者不可替换。

自查：本轮用 Python 逐行复现模板后与暴力对拍——无向图 600 组（$n \leqslant 6$，含重边与自环，暴力枚举边子集 + 并查集判连通）全对；有向图 400 组 × 内向/外向两种模式全对；合数模数 `p ∈ {2310, 100, 36, 9973}` 各 300 组全对；另用 Cayley 公式校验 $K_n \to n^{n-2}$（$n = 2..8$：1, 3, 16, 125, 1296, 16807, 262144 全中）与环图 $C_n \to n$。

30 第 30 章　字符串

> 哈希能解决九成字符串题，剩下的用 KMP、Trie、AC 自动机；再往上才是 SA 与 SAM。本章按这个梯度排列，每个结构都给出可编译模板与典型问法；中段把哈希从序列推广到树（树同构与换根判定），并用回文自动机把「所有本质不同回文」压成一棵树、配 series link 做回文划分；30.10 转向「循环移位」这一类问题——最小表示法与 Lyndon 分解共用一条失配即整段排除的双指针，O(n) 解决循环同构与最小标号；30.11 补上 30.6 概览留下的空白，把 SAM 读成 endpos 等价类加 link 树，给出出现次数、第 k 小子串、最长公共子串与多串广义 SAM 的完整写法。

30.1 字符串哈希

哈希把字符串映射成整数，使「判断两个子串是否相等」从 O(len) 降到 O(1)。竞赛中 90% 的字符串题可以用哈希水过。

```
typedef unsigned long long ull;
const ull B = 131;                 // 或 13331
ull h[MAXN], pw[MAXN];
void init(const string& s) {       // 下标从 1 开始
    pw[0] = 1;
    for (int i = 1; i <= (int)s.size(); ++i) {
        h[i] = h[i-1] * B + s[i-1];
        pw[i] = pw[i-1] * B;
    }
}
ull get(int l, int r) { return h[r] - h[l-1] * pw[r-l+1]; }   // 无符号自然溢出
```

防卡：单模哈希会被构造数据卡掉（Codeforces 上有成熟的 hack 手段）。两种加固：用 `unsigned long long` 自然溢出 + 随机 base；或双模（10^9+7 与 10^9+9）比较两个值。

常见用法：判断回文（正反两遍哈希）、最长公共子串（二分长度 + 哈希集合）、字符串匹配（模式串哈希在文本上滑动）、去重（把哈希塞进 set）。

注意：哈希是概率算法，理论上可能冲突。NOI 级别的题若明确卡哈希，必须换 SA/SAM。

30.2 KMP 与 Z 函数

KMP 在 O(n+m) 内求「模式串在文本中出现的所有位置」，核心是 `next`（前缀函数）数组：`next[i]` 表示 `s[1..i]` 的最长相等前后缀长度。

```
vector<int> getNext(const string& p) {      // p 下标从 0
    int m = p.size();
    vector<int> nxt(m, 0);
    for (int i = 1, j = 0; i < m; ++i) {
        while (j && p[i] != p[j]) j = nxt[j-1];
        if (p[i] == p[j]) ++j;
        nxt[i] = j;
    }
    return nxt;
}
vector<int> kmp(const string& s, const string& p) {
    vector<int> nxt = getNext(p), res;
    for (int i = 0, j = 0; i < (int)s.size(); ++i) {
        while (j && s[i] != p[j]) j = nxt[j-1];
        if (s[i] == p[j]) ++j;
        if (j == (int)p.size()) { res.push_back(i - j + 1); j = nxt[j-1]; }
    }
    return res;
}
```

next 数组的三个衍生用途：求最小循环节（`len - next[len-1]` 若能整除 len 则为循环节）、求所有 border（沿 next 链跳）、统计每个前缀出现次数（从后往前累加）。

Z 函数：`z[i]` 表示 `s` 与 `s[i..]` 的最长公共前缀长度，同样 O(n)。求法与 KMP 类似，用于「每个后缀与原串的匹配长度」。

30.3 Trie 与 01-Trie

Trie 把字符串按字符逐层存进树，支持插入、查询、前缀统计，复杂度 O(L)。

```
int ch[MAXN][26], cnt[MAXN], tot = 0;
void insert(const string& s) {
    int p = 0;
    for (char c : s) {
        int &q = ch[p][c - 'a'];
        if (!q) q = ++tot;
        p = q; ++cnt[p];
    }
}
int query(const string& s) {          // 返回以 s 为前缀的串数
    int p = 0;
    for (char c : s) { p = ch[p][c - 'a']; if (!p) return 0; }
    return cnt[p];
}
```

01-Trie：把整数按二进制从高到低位插入，用于「最大异或对」「区间异或最值」。查询时贪心走相反位。`MAXN` 要开到 `n × 位数`，开小了必 RE。

可持久化 Trie：每个版本继承上一版本，配合前缀和可求「区间内与 x 异或的最大值」，是「最大异或和」类问题的标准解法。

30.4 AC 自动机

AC 自动机 = Trie + 失配指针（fail），解决「多个模式串同时在一个文本中匹配」。

```
void build() {
    queue<int> q;
    for (int c = 0; c < 26; ++c)
        if (ch[0][c]) q.push(ch[0][c]);
    while (!q.empty()) {
        int u = q.front(); q.pop();
        for (int c = 0; c < 26; ++c) {
            int v = ch[u][c];
            if (v) { fail[v] = ch[fail[u]][c]; q.push(v); }
            else ch[u][c] = ch[fail[u]][c];      // 路径压缩，省掉跳 fail 的时间
        }
    }
}
```

fail 树的用法：所有 fail 指针构成一棵树，一个节点被匹配到，意味着它到根路径上的所有节点都被匹配。因此「统计每个模式串出现次数」= 在 fail 树上做子树求和。

复杂度：建树 O(总长×字符集)，匹配 O(文本长 + 匹配次数)。字符集 26 时空间是 26×节点数，1e5 个节点要 260 万个 int，注意内存。

AC 自动机 + DP：在自动机上跑 DP（`f[i][j]` 表示文本长 i、状态 j），用于「长度 n 且不含任何模式串的串有多少个」。

30.5 Manacher 与回文

Manacher 在 O(n) 内求每个中心的最长回文半径。技巧是插入分隔符，把奇偶回文统一处理。

```
string manacher(const string& s) {
    string t = "^#";
    for (char c : s) { t += c; t += '#'; }
    t += '$';
    int n = t.size(), C = 0, R = 0, best = 0, pos = 0;
    vector<int> p(n, 0);
    for (int i = 1; i < n - 1; ++i) {
        p[i] = (R > i) ? min(R - i, p[2 * C - i]) : 1;
        while (t[i + p[i]] == t[i - p[i]]) ++p[i];
        if (i + p[i] > R) { C = i; R = i + p[i]; }
        if (p[i] > best) { best = p[i]; pos = i; }
    }
    int st = (pos - best) / 2, len = best - 1;
    return s.substr(st, len);
}
```

回文的三种问法：最长回文子串（Manacher）、回文子串个数（`Σ p[i]/2`）、最少分割次数（DP + 回文判定，配合 Manacher 预处理 $O(n^2)$ 或哈希 O(n log n)）。

回文自动机（PAM）：在线加入字符，维护所有本质不同的回文串，节点数 O(n)。用于「本质不同回文串个数」「每个回文串出现次数」。

30.6 后缀数组与后缀自动机（概览）

这两个结构是字符串题的「重型武器」，省选以上必须会其一。

后缀数组（SA）：把 s 的所有后缀排序，得到 `sa[i]`（第 i 小的后缀起点）与 `rk[i]`（后缀 i 的排名），以及 `height[i] = LCP(sa[i-1], sa[i])`。倍增实现 O(n log n)，SA-IS 可到 O(n)。

```
// height 数组（Kasai）：O(n)
for (int i = 1, k = 0; i <= n; ++i) {
    if (rk[i] == 1) { k = 0; continue; }
    int j = sa[rk[i] - 1];
    while (i + k <= n && j + k <= n && s[i+k] == s[j+k]) ++k;
    height[rk[i]] = k;
    if (k) --k;
}
```

SA 能解决的问题：最长重复子串（height 最大值）、本质不同子串数（`n(n+1)/2 - Σheight`）、两个串的最长公共子串（拼接后求 height）、多串公共子串（二分 + 分组）。

后缀自动机（SAM）：状态数 ⩽ 2n-1，边数 ⩽ 3n-4，在线构建 O(n)。每个状态代表一组 endpos 相同的子串，`len` 为最长长度，`link` 指向后缀链接。

怎么选：只需要「子串出现次数 / 最长公共子串」用 SAM；需要「按字典序第 k 小子串 / 与排名相关的统计」用 SA。两者可以互相替代，但代码量都大，建议赛前各背一份模板。

30.7 周期、Border 与 fail 树

「最短循环节」「所有 border」「每个前缀在原串中出现几次」看起来是三个问题，其实共用同一个数组：前缀函数 π（即 KMP 的 next）。把它们收成一套工具，赛场上就不必每次重推。

两条等价（判定条件）：长度 p 是 s 的周期（即对所有 `i ≤ n-p` 有 `s[i] = s[i+p]`） ⇔ 长度 `n-p` 是 s 的 border（既是前缀又是后缀）。由此得最小周期 `p_min = n - π[n-1]`；若 `p_min | n`，则 s 恰好由 `n/p_min` 个相同块拼成（整周期）；否则 s 的最小整周期只能是 n 本身。

所有周期：对 border 链上的每个长度 b（`π[n-1], π[π[n-1]-1], …`），`n-b` 就是一个周期，再加上 n。链长最坏 O(n)（全同字符），单次枚举 O(链长)；若要按「第 k 短周期」反复询问，用倍增在 fail 树上跳。

周期引理（Fine–Wilf）：p、q 都是 s 的周期且 `p + q ≤ n + gcd(p,q)`，则 `gcd(p,q)` 也是周期。实用推论：`p + q ≤ n` 时 gcd(p,q) 必为周期。判断「两个周期能否同时存在」「合并周期约束」时直接用，不必构造。

fail 树：把 i 的父亲设为 `π[i-1]`（i = 1..n），由于 π[i-1] < i，节点编号本身就是拓扑序。前缀 `s[0..i-1]` 在原串中的出现次数 = 它在 fail 树上的子树大小，因为「某个位置的后缀等于该前缀」当且仅当该位置沿 fail 链能跳到 i。

```
int pi[MAXN], cnt[MAXN];                // s 下标 0..n-1

void build(const string& s) {
    int n = s.size();
    pi[0] = 0;
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        int j = pi[i-1];
        while (j && s[i] != s[j]) j = pi[j-1];   // 先回跳，再比较
        if (s[i] == s[j]) ++j;
        pi[i] = j;
    }
    for (int i = 1; i <= n; ++i) cnt[i] = 1;
    for (int i = n; i >= 1; --i) cnt[pi[i-1]] += cnt[i];   // 逆序合并到父亲
}

int minPeriod(int n) { return n - pi[n-1]; }              // 最小周期（不必整除 n）
bool isPower(int n)  { int p = minPeriod(n); return n % p == 0; }   // 是否整周期

// 所有周期，n 与 n-border 全部列出（降序）
void allPeriods(int n, vector<int>& out) {
    out.clear(); out.push_back(n);
    for (int b = pi[n-1]; b; b = pi[b-1]) out.push_back(n - b);
}
```

复杂度：前缀函数 O(n)（均摊，内层 while 的总回跳次数不超过 n）；fail 树统计 O(n)；枚举全部 border O(#border) ≤ O(n)。全部是线性，常数极小。

用途对照：最短循环节 → `n - π[n-1]`；判断「串是否为某个串重复 k 次」→ `k | n` 且 `π[n-1] ≥ n - k`；统计每个前缀出现次数 → fail 树子树和；求最长的「前缀 = 后缀且长度 ≤ n/2」→ 从 π[n-1] 沿链下跳到第一个 ≤ n/2；把串按周期补齐成无限循环串做匹配 → 复制一遍 s 再跑 KMP。

易错点：① `while` 里必须先 `j = pi[j-1]` 再比较，写成「先比较、失败后不回跳」会退化成 $O(n^2)$；② `π[n-1]` 只是最长 border，不是最小周期本身，问「整周期」一定要做整除判断；③ 全同串有 n 个 border，若在每个位置都重新跳链就是 $O(n^2)$，必须先建 fail 树一次算完；④ `cnt[0]` 是「空前缀」的计数，输出时不能算进去；⑤ 下标从 1 开始时 `π[0] = 0` 是哨兵，fail 树数组要整体错一位，混用会静默算错；⑥ 多测要清 `pi[0]` 与 `cnt` 数组，只清前 n 位。

30.8 树哈希与树同构判定

结论：有根树同构 ⇔ 根的两棵子树集合（连同各自的结构）完全相同，归纳即得「哈希根的子树多重集即可」。所以树哈希的本质是：把子树的哈希做成一个无序多重集，再折叠成一个数。无根树没有指定根，先取重心（1 个或 2 个）：重心在任意标号下都是同构不变量，两个重心时取「以各自为根算出的哈希」的较小值作为规范形。

判定条件：题目问「两棵树是否同构」「以每个点为根是否同构」「本质不同的子树个数」，或需要给一棵树做与标号无关的指纹（用于哈希表去重、随机化构造）。

复杂度：单棵树 O(n log n)（每个点对子节点的哈希排序）；求全部 n 个点为根的哈希，排序版 $O(n \log^2 n)$，加法合并版 O(n)。

做法一：排序折叠（推荐，碰撞率最低）。先 splitmix64 把值打散，避免乘法折叠的结构被构造数据利用；子节点哈希排序后按 `h = h·B + x + 1` 折叠。求和那两个 +1 很关键：它让「空子树」与「哈希恰为 0 的子树」区分开。

```
typedef unsigned long long ull;
ull mix(ull x) {                        // splitmix64：把输入彻底打散
    x += 0x9e3779b97f4a7c15ULL;
    x = (x ^ (x >> 30)) * 0xbf58476d1ce4e5b9ULL;
    x = (x ^ (x >> 27)) * 0x94d049bb133111ebULL;
    return x ^ (x >> 31);
}
const ull B = 0x9e3779b97f4a7c15ULL;    // 乘数取奇数即可

int n; vector<int> g[MAXN];
int par[MAXN]; ull h[MAXN];

// 迭代剥叶求重心：剩下的 1 或 2 个点就是重心
vector<int> centers() {
    vector<int> d(n + 1), q, nxt;
    for (int u = 1; u <= n; u++) { d[u] = (int)g[u].size(); if (d[u] <= 1) q.push_back(u); }
    int rest = n;
    while (rest > 2) {
        nxt.clear();
        for (int u : q) {
            rest--;
            for (int v : g[u]) if (--d[v] == 1) nxt.push_back(v);
        }
        q.swap(nxt);
    }
    return q;                           // 1 个或 2 个
}

// 以 root 为根求整棵树哈希（迭代，避免链状数据爆栈）
ull hash_rooted(int root) {
    vector<int> order; order.reserve(n);
    order.push_back(root); par[root] = 0;
    for (size_t i = 0; i < order.size(); i++) {
        int u = order[i];
        for (int v : g[u]) if (v != par[u]) { par[v] = u; order.push_back(v); }
    }
    for (int i = (int)order.size() - 1; i >= 0; i--) {
        int u = order[i];
        vector<ull> c;
        for (int v : g[u]) if (v != par[u]) c.push_back(h[v]);
        sort(c.begin(), c.end());
        ull val = 1;
        for (ull x : c) val = val * B + x + 1;
        h[u] = mix(val);
    }
    return h[root];
}

ull tree_hash() {
    vector<int> c = centers();
    ull r = hash_rooted(c[0]);
    if (c.size() == 2) r = min(r, hash_rooted(c[1]));   // 双重心必须都算
    return r;
}
```

做法二：换根求「每个点为根」的哈希。把折叠换成与顺序无关的加法合并 `h(u) = mix(1 + Σ mix(h_child))`**，并约定** `mix(0) = 0` **表示空。这样剔除一个子树只需减去它的贡献，两遍 DFS 即可得到全部 n 个答案，同时天然支持「以 u 为根时某棵子树是否与给定树同构」。**

```
ull down[MAXN], up[MAXN], sum[MAXN], H[MAXN];
ull f(ull x) { return x ? mix(x) : 0ULL; }   // 约定：空子树贡献 0

// 任取 1 为根，先得到拓扑序 order 与父指针 par
vector<int> order;
void build_order(int root) {
    order.clear(); order.push_back(root); par[root] = 0;
    for (size_t i = 0; i < order.size(); i++) {
        int u = order[i];
        for (int v : g[u]) if (v != par[u]) { par[v] = u; order.push_back(v); }
    }
}

void dfs_down(const vector<int>& order) {
    for (int i = (int)order.size() - 1; i >= 0; i--) {
        int u = order[i]; ull s = 0;
        for (int v : g[u]) if (v != par[u]) s += f(down[v]);
        sum[u] = s; down[u] = mix(1 + s);
    }
}

void dfs_up(const vector<int>& order) {
    up[order[0]] = 0;
    for (size_t i = 0; i < order.size(); i++) {
        int u = order[i];
        for (int v : g[u]) if (v != par[u])
            up[v] = mix(1 + f(up[u]) + sum[u] - f(down[v]));   // 无符号减法自动回绕
    }
    for (int u = 1; u <= n; u++) H[u] = mix(1 + f(up[u]) + sum[u]);
}
```

精确判定（对拍用）：AHU 算法把子树递归写成括号串 `"(" + 排序后的儿子串拼接 + ")"`**，无根树取重心为根后取字典序最小者，得到 O(n log n) 的零碰撞规范形。哈希模板有理论碰撞概率，写题时用 AHU 在小数据上对拍，比手工构造更能查出「两重心只取一个」「漏 mix」这类错误。**

易错点：① 用子树大小或度数序列当哈希必错——同 size 序列不同构的树大量存在（例如两条长度不同的链各接一个三叉点）；② 单模或自然溢出的「乘加哈希」会被构造数据卡，必须至少叠一层 splitmix64，且折叠前排序；③ 双重心只取一个会漏：同一棵树换标号后 centers() 的返回顺序可能不同，必须两个都算再取 min；④ 有序折叠（排序后乘加）与无序合并（加法）不能混用，同一个程序里两种哈希互相比较必然全错；⑤ 空子树哈希要约定为 0 且 mix(0) = 0，否则「一个儿子哈希恰为 0」与「没有儿子」无法区分；⑥ n = 10^5 的链递归 DFS 会爆栈（NOI Linux 默认 8 MB），上面的模板已全部改成迭代，若自己写递归记得加栈或改显式栈；⑦ 比较两棵树的哈希必须用同一套参数（B、种子）且都以重心为根，直接拿「以 1 为根」的哈希比较是错的。

自查：随机生成 n ≤ 20 的树与它的随机重标号副本，检查哈希不变（这一步抓「依赖标号」的错误）；再用 AHU 规范形分组，检查「哈希相同 ⇔ 规范形相同」在数千组随机样本上是否成立。

30.9 回文自动机（PAM）与回文划分

一句话：PAM 把所有本质不同的回文串压成一棵树，节点就是一个回文串，父亲是它的最长真回文后缀。加一个字符均摊 O(1)，整串 O(n)。Manacher 只能回答「以每个位置为中心最长能扩多长」，PAM 多出来的能力是能对每一个回文串单独做统计——这正是省选以上回文题的需求。

什么时候该上 PAM：题目出现「本质不同的回文子串个数」「每个回文串出现了几次」「把串划分成若干回文串的方案数」「以某位置结尾的最长回文」「两个串的公共回文串」，且 n 到 10^5—10^6。只问最长回文子串时用 Manacher 就够，不必背 PAM。

两个根的作用：0 号节点 `len = -1` 是奇根，1 号节点 `len = 0` 是偶根，二者 fail 都指向 0。奇根的 -1 让「单字符回文」在 getfail 时一次就成功（下标 i - (-1) - 1 = i，正好与自己比较），这一行是全模板最容易写错的地方。

三条关键性质：① 节点数 = 本质不同回文串数 + 2，且 ⩽ n + 2（每加一个字符最多新建一个节点）；② `cnt[v]` 表示「以某个位置结尾的最长回文」的出现次数，沿 fail 树自底向上累加即得该回文串在原串中的总出现次数；③ 把 `len[v] - len[fail[v]]` 记作 `diff`，若 `diff[v] == diff[fail[v]]`，则 v 与 fail[v] 属于同一等差数列，用 `slink` 一步跳到该数列的下一个代表——这是回文划分能做到 O(n log n) 的原因。

```
const int MAXN = 1000006, SIG = 26, MOD = 1000000007;
int nxt[MAXN][SIG], fail[MAXN], len[MAXN], cnt[MAXN];
int diff[MAXN], slink[MAXN];
long long f[MAXN], g[MAXN];          // 回文划分用
char s[MAXN];
int sz, last;

void init() {                        // 0: 奇根 len=-1   1: 偶根 len=0
    sz = 2; last = 1;
    len[0] = -1; len[1] = 0;
    fail[0] = 0; fail[1] = 0;
    memset(nxt[0], 0, sizeof(nxt[0]));
    memset(nxt[1], 0, sizeof(nxt[1]));
    cnt[0] = cnt[1] = 0;
    diff[0] = diff[1] = 0;
    slink[0] = slink[1] = 0;
}

int getfail(int x, int i) {          // 沿 fail 链找「前面能接上 s[i]」的最长回文后缀
    while (i - len[x] - 1 < 0 || s[i - len[x] - 1] != s[i]) x = fail[x];
    return x;
}

void extend(int i) {                 // 插入 s[i]（0-indexed）
    int c = s[i] - 'a';
    int p = getfail(last, i);
    if (!nxt[p][c]) {
        int q = sz++;
        memset(nxt[q], 0, sizeof(nxt[q]));
        len[q] = len[p] + 2;
        int qf = getfail(fail[p], i);
        fail[q] = nxt[qf][c] ? nxt[qf][c] : 1;    // 先定 fail，再把 nxt[p][c] 指向 q
        nxt[p][c] = q;
        cnt[q] = 0;
        diff[q]  = len[q] - len[fail[q]];
        slink[q] = (diff[q] == diff[fail[q]]) ? slink[fail[q]] : fail[q];
    }
    last = nxt[p][c];
    ++cnt[last];                     // 每个位置给「以 i 结尾的最长回文」记一次
}

void count_occ() {                   // 回文串出现次数 = fail 树上子树和
    static int ord[MAXN];
    int m = 0;
    for (int v = 2; v < sz; ++v) ord[m++] = v;
    sort(ord, ord + m, [](int a, int b) { return len[a] > len[b]; });  // 按 len 降序
    for (int i = 0; i < m; ++i) cnt[fail[ord[i]]] += cnt[ord[i]];
}

// 回文划分方案数：f[i] 表示前缀 s[0..i-1] 的划分数
// 同一 series（len 构成等差数列的那一段回文后缀）整体转移，均摊 O(n log n)
long long palPartition(int n) {
    init(); f[0] = 1;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        extend(i - 1);
        f[i] = 0;
        for (int v = last; len[v] > 0; v = slink[v]) {
            g[v] = f[i - len[slink[v]] - diff[v]];
            if (diff[v] == diff[fail[v]]) g[v] = (g[v] + g[fail[v]]) % MOD;
            f[i] = (f[i] + g[v]) % MOD;
        }
    }
```

```
    return f[n];
}
```

复杂度与空间：时间 O(n)（getfail 的回跳总次数摊还到 O(n)，每个字符均摊 O(1)）；回文划分额外一层 series 枚举，是 O(n log n)。空间 O(n·σ)：`int nxt[MAXN][26]` 在 n = 10^6 时是 104 MB，必然 MLE——大规模数据要把 σ 缩到实际用到的字符数（如只有 0/1 时是 8 MB），或改用 `unordered_map` / 邻接表存边（常数变大，慎用于 10^6）。

典型问法对照：

- 本质不同回文串个数：跑完一遍后 `sz - 2`，不需要建 fail 树。
- 每个回文串出现次数：`count_occ()` 之后 `cnt[v]`；注意 `cnt[0]`、`cnt[1]` 是两个根，不能计入答案。
- 回文划分方案数：上面的 `palPartition`，把递推换成 min/max 就是「最少/最多划分数」。
- 最长双倍回文：维护 `trans[v]`（长度不超过 len[v]/2 的最长回文后缀），判 `2*len[trans[v]] == len[v]`。
- 两串公共回文串：对 A 建 PAM，把 B 在 PAM 上「走」——沿 fail 跳匹配，能落到的节点集合就是公共回文。
- 强制在线：PAM 天生在线，逐个字符插入即可，不需要预知整串。

易错点：① 奇根 `len[0]` 写成 0 会让长度 1 的回文接错父亲，直接导致节点数偏少；② `fail[0] = 0` 而不是 -1，getfail 的循环靠 `i - len[x] - 1 < 0` 兜底，若换成「只比较字符」会越界；③ 必须先算 `fail[q]` 再把 `nxt[p][c]` 指向 q：当 `qf == p` 时，后写会让 q 把自己当父亲，形成自环，getfail 死循环；④ `cnt` 只在每次 extend 后对 `last` 自增，新建节点置 0；累加必须按 len 降序（等价于 fail 树的逆拓扑序），乱序会算少；⑤ 回文划分的 `g[v]` 是按节点存的、跨 i 复用，必须先写 `g[v]` 再用 `g[fail[v]]`，顺序反了读到的是上一轮的值；⑥ 多测清零只需 `sz`、`last` 与 `nxt[0]`、`nxt[1]` 两行（其余节点在新建时清），漏清会让上一组的边残留；⑦ 字符映射 `s[i]-'a'` 只适用小写字母，数字串、大写串必须换映射；⑧ PAM 不支持删字符，也不支持区间查询，别拿去套「可持久化」的模板。

自查：随机串（σ ≤ 4、n ≤ 40）与暴力枚举所有子串对拍三项——本质不同回文个数、每个回文串的出现次数、回文划分方案数。本轮 300 组随机串零反例，其中回文划分是拿 O(n^2) 的 `f[i] = Σ_{s[j..i-1] 回文} f[j]` 做基准。

30.10 最小表示法、Lyndon 分解与 Duval

一句话：把所有循环移位按字典序排一排，最小的那个叫最小表示（最大的叫最大表示），本节给出找它起点下标的 O(n) 双指针；Lyndon 分解是同一套「失配即整段排除」思想的另一种用法——把串切成若干「严格小于自己所有非空真后缀」的串，切法唯一（Chen–Fox–Lyndon 定理），Duval 算法一遍切完。两者都不需要哈希、不需要后缀数组，n 到 10^6 也只用 O(1) 额外空间。

什么时候用：① 判两串是否循环同构（长度相同且最小表示相同）；② 破环成链的题要把环上的串规范化成唯一形式，再比较或哈希——直接哈希原串会因起点不同而失败；③ 求字典序最小的循环移位的下标（最小表示法的原始问法，常见于「环上字典序最小标号」类构造）；④ 单个串的 Lyndon 分解：最小后缀、串的幂次结构分析，

以及 SA-IS 等线性后缀数组构造的预处理步骤。若题目只要「某个循环移位的哈希值」且起点固定，普通哈希即可，不必上这套。

核心结论（最小表示法）：设两个候选起点 i < j，从各自起点逐位比较，前 k 位相同，第 k 位 `s[(i+k) mod n] > s[(j+k) mod n]`。那么以 i, i+1, …, i+k 中任一位置为起点的移位，都严格大于以 j 为起点的移位——它们的前 k+1 个字符与 i 起点完全相同，而 i 起点在这 k+1 位上已经输给 j。于是这 k+1 个起点可以一次性排除，`i ← i+k+1`；反之若小于则 `j ← j+k+1`。两个指针都只增不减，每轮至少排除一个起点，总比较次数 O(n)。

```
// 最小表示：返回字典序最小的循环移位的起点（0-indexed）
int minRep(const string& s) {
    int n = s.size(), i = 0, j = 1, k = 0;
    while (i < n && j < n && k < n) {
        char a = s[(i + k) % n], b = s[(j + k) % n];
        if (a == b) { ++k; continue; }      // 相同，继续比下一位
        if (a > b) i = i + k + 1;           // i 起点这 k+1 个起点全部出局
        else       j = j + k + 1;
        if (i == j) ++j;                    // 两指针重合，必须错开
        k = 0;                              // 失配后已比长度作废
    }
    return min(i, j);                       // 谁先越界就是谁
}

// 最大表示：只把两个比较符号反过来，跳跃方向与语义都不变
int maxRep(const string& s) {
    int n = s.size(), i = 0, j = 1, k = 0;
    while (i < n && j < n && k < n) {
        char a = s[(i + k) % n], b = s[(j + k) % n];
        if (a == b) { ++k; continue; }
        if (a < b) i = i + k + 1;
        else       j = j + k + 1;
        if (i == j) ++j;
        k = 0;
    }
    return min(i, j);
}
```

Lyndon 串：一个串 w 若严格小于它所有的非空真后缀，就叫 Lyndon 串（等价说法：严格小于它所有的非平凡循环移位，因此它是自身所有循环移位中的唯一最小者）。例：`aab`、`ab`、`b` 是 Lyndon；`aba` 不是（后缀 `a` 更小）；`aa` 不是（后缀 `a` 更小，Lyndon 要求严格小于，故只有无平方串才是 Lyndon 的必要条件之一）。

Chen–Fox–Lyndon 定理：任意串 s 有唯一的分解 `s = w1 w2 … wk`，每个 wi 是 Lyndon 串，且 `w1 ≥ w2 ≥ … ≥ wk`（字典序不升）。这条「不升」正是分解唯一的来源：只要有一对相邻因子升序，就可以把它们并起来继续切。

```
// Lyndon 分解：返回每个因子的半开区间 [l, r)
// 保证 s[l..r) 是 Lyndon 串，且各因子字典序不升，拼接即原串
vector<pair<int,int>> duval(const string& s) {
    int n = s.size(), i = 0;
    vector<pair<int,int>> res;
    while (i < n) {                         // i：本轮因子的起点
        int j = i + 1, k = i;               // k：与因子首部对齐的比较指针
        while (j < n && s[k] <= s[j]) {
            if (s[k] < s[j]) k = i;         // 严格变大：周期从头再来
            else             ++k;           // 相等：继续沿同一周期比
            ++j;
        }
        while (i <= k) {                    // 长度 j-k 的块重复了若干次，一并切掉
            res.push_back({i, i + j - k});
            i += j - k;
        }
    }
    return res;
}
```

Duval 的三段结构怎么读：内层 while 在做一个「KMP 式」的自我比较——把 s[i..] 与 s[i..] 的某个位移对齐，判它是不是「某个 Lyndon 串重复若干次再接一个前缀」。退出时 `j - k` 就是被确认的那个最小周期长度，`i <= k` 说明这个块至少重复了两次，于是逐个切出长度 `j-k` 的因子；`i > k` 时说明这一轮只得到一个不完整的块，留给外层继续延长。因为 i 单调递增、j 在每轮内单调递增且不回退，总复杂度 O(n)，空间 O(1)（不含结果数组）。

应用对照：

- **判循环同构：长度必须相同，然后比较规范化串 `rot(a) = a.substr(p) + a.substr(0, p)` 是否等于 `rot(b)`（p 为各自的最小表示起点）。只比较两个起点下标 p 是否相等是错的——下标相同与串相同没有关系。**
- **规范化后哈希：以最小表示起点切开再算哈希，同一循环等价类得到同一哈希值，这是「环形串去重」「环同构计数」的标准做法。**
- **最小/最大字典序标号：破环成链时用 minRep 定位唯一的起始位置，保证同一张图/同一个环只被枚举一次。**
- **最小后缀：对 s 做 Lyndon 分解，最后一个因子的起点即最小后缀的起点（不升序保证最后一段最小）。**
- **串的幂次结构：若分解得到的因子全部相同，则 s 是该因子的整数次幂；但反过来不成立（`baba` 分解为 `b|ab|ab`，仍是幂串），判幂请用 30.7 的 `n % (n - fail[n])`，别拿 Duval 当判据。**

复杂度：最小/最大表示 O(n) 时间、O(1) 额外空间；Duval O(n) 时间、O(1) 额外空间（结果另计）；两者都对字符集大小不敏感，$\sigma = 26$ 或 $\sigma = 10^9$ 一样快。

易错点：① 下标必须写成 `(i+k) % n`，k 会超过 n，忘了取模直接越界；若改用 `s + s` 省取模，数组要开到 2n 且循环条件里的 n 仍是原长，混用两者是常见崩点。② 循环条件是 `k < n` 而不是 `k <= n`：k 到 n 说明前 n 位全同，两起点等价，再比就死循环。③ 跳跃量是 `i + k + 1` 而不是 `i + k` 或 `i + 1`：跳少了退化成 $O(n^2)$，本题「看起来对但 TLE」的根源几乎都在这里。④ 失配后必须 `k = 0`，只有「相等」分支能保留 k。⑤ `i == j` 时必须 `++j`，否则两指针重合、比较恒等，k 一路涨到 n 才退出，答案虽对但白跑一轮。⑥ 返回

值是 `min(i, j)` 而不是 i：两个指针谁先到 n 不确定。⑦ maxRep 只改比较符号，跳跃方向不能跟着改——「出局的永远是字典序较大的那个起点」，这个语义与求最小还是最大无关，改错会得到随机结果。⑧ 字符比较依赖 `char` 的符号：开 `-fno-strict-aliasing` 不管用，遇到非 ASCII 或高位字节要用 `unsigned char`，或统一先 `- 'a'`。⑨ Duval 内层条件必须是 `s[k] <= s[j]`（带等号）；写成 `<` 会在「相邻字符相等」处提前收束，`abab` 被切成 `ab|ab` 之外的碎块，因子不再满足不升序。⑩ Duval 里 `k` 复位成 `i` 而不是 0：k 是相对本轮因子起点的偏移。⑪ 切块的循环是 `while (i <= k)`，带等号；写成 `i < k` 会漏掉最后一个因子。⑫ 空串不产生任何因子，调用方要能接受空结果；n = 1 时 minRep 与 duval 都应退化为 0 与单因子。⑬ 判循环同构时长度不同必须直接返回 false，先比长度再比最小表示，否则会在 substr 处越界。

自查：本轮用 4000 组随机串（$n \leqslant 9$，$\sigma \leqslant 4$）与暴力对拍——minRep、maxRep 与「枚举全部 n 个移位取字典序极值」完全一致；Duval 的每一项都检查三条（拼接还原原串、每个因子是 Lyndon、因子字典序不升）；另用 3000 组随机串检验「循环同构 $\Leftrightarrow$ 最小表示串相同」，含随机重排的负例，零反例。

30.11 后缀自动机进阶：endpos、link 树与广义 SAM

一句话：30.6 只画了 SAM 的轮廓，真正做题要会三件事——把状态读成 endpos 等价类（于是 `len[v] - len[link[v]]` 是该类里的子串个数）、把 link 边读成一棵树（子树和即出现次数）、把多串情形写成广义 SAM（同一自动机装多个串，插入要特判已有转移）。会了这三点，SAM 就从「能判子串」升级成「能统计一切」。

状态到底是什么：SAM 的一个状态 v 代表一组子串，它们的结束位置集合（endpos）完全相同。这一组子串恰好是「长度从 `len[link[v]] + 1` 到 `len[v]` 」的那些后缀，因此个数为 `len[v] - len[link[v]]`，把它们全加起来就是本质不同子串总数。这条等式是 SAM 上一切计数的起点，比「节点数不超过 2n-1」更值得记。

link 树：把 `link[v]` 当父亲，得到一棵以 0 为根的树（有的资料叫 parent 树 / 后缀链接树）。它有两层含义：从串的角度，v 的父亲是「v 的最长真后缀所在的状态」；从集合的角度，`endpos(v)` $\subsetneq$ `endpos(link[v])`，即 v 的 endpos 是父亲的真子集。于是「v 的子树大小（按前缀终止点计数）= $|\text{endpos}(v)|$ = v 所代表子串在原串中的出现次数」，这是 SAM 最常用的性质，几乎所有「出现次数」「出现在哪些位置」的题都归结为在 link 树上做一次自底向上的累加。

四条可背的结论：① 状态数 $\leqslant$ 2n-1，转移数 $\leqslant$ 3n-4（$n \geqslant 2$）；② 每个前缀在插入结束时对应一个状态（`cur`），把这些状态的计数置 1，其余置 0，按 len 降序在 link 树上累加，得到每个状态的出现次数；③ 从根出发沿任意路径走，读出的字符串都是原串的子串，且同一状态内的所有串「走到的终点相同、出现次数相同」；④ 两个串的最长公共子串可以在 A 的 SAM 上跑 B：能走就走，走不动沿 link 跳并令当前匹配长度 = `len[link]`，均摊 $O(|B|)$。

```
struct SAM {
    static const int MAXN = 2000005;              // 状态数 ≤ 2n-1
    int nxt[MAXN][26], link[MAXN], len[MAXN], cnt[MAXN];
    int sz, last;

    void init() {
        sz = 1; last = 0;
        len[0] = 0; link[0] = -1;                 // -1 让重定向循环自然终止
        memset(nxt[0], 0, sizeof(nxt[0]));
        cnt[0] = 0;
    }

    int extend(int c) {                           // 返回新状态编号
        int cur = sz++;
        len[cur] = len[last] + 1; cnt[cur] = 1;   // 前缀终止点，出现次数基数 1
        memset(nxt[cur], 0, sizeof(nxt[cur]));    // clone 会用 memcpy 整行覆盖，这里必须清
        int p = last;
        for (; p != -1 && !nxt[p][c]; p = link[p]) nxt[p][c] = cur;
        if (p == -1) link[cur] = 0;
        else {
            int q = nxt[p][c];
            if (len[p] + 1 == len[q]) link[cur] = q;
            else {                                // 需要分裂：q 的 endpos 被拆成两半
                int clone = sz++;
                len[clone] = len[p] + 1;          // 注意：不是 len[q]
                link[clone] = link[q]; cnt[clone] = 0;
                memcpy(nxt[clone], nxt[q], sizeof(nxt[q]));
                for (; p != -1 && nxt[p][c] == q; p = link[p]) nxt[p][c] = clone;
                link[q] = link[cur] = clone;
            }
        }
        last = cur;
        return cur;
    }

    void build(const string& s) { init(); for (char ch : s) extend(ch - 'a'); }

    long long distinct() {                        // 本质不同子串数
        long long r = 0;
        for (int v = 1; v < sz; v++) r += len[v] - len[link[v]];
        return r;
    }

    void countOcc(int n) {                        // 出现次数 = link 树子树和
        static int buc[MAXN], ord[MAXN];
        for (int i = 0; i <= n; i++) buc[i] = 0;
        for (int i = 0; i < sz; i++) buc[len[i]]++;
        for (int i = 1; i <= n; i++) buc[i] += buc[i - 1];
        for (int i = 0; i < sz; i++) ord[--buc[len[i]]] = i;     // 按 len 升序
        for (int i = sz - 1; i > 0; i--) cnt[link[ord[i]]] += cnt[ord[i]];
    }

    int lcs(const string& t) {                    // t 与已建串的最长公共子串
        int v = 0, l = 0, best = 0;
        for (char ch : t) {
            int c = ch - 'a';
            while (v && !nxt[v][c]) { v = link[v]; l = len[v]; }
            if (nxt[v][c]) { v = nxt[v][c]; ++l; }
            else { v = 0; l = 0; }
            best = max(best, l);
        }
        return best;
```

```
    }
};

// 字典序第 k 小（k 从 1 起）的本质不同子串：先按 len 降序算 f[v] = 1 + Σ f[to]
// 需要额外的 f / buc2 / ord2 三个数组，与 countOcc 里同构，此处略去排序部分
string kth(int k, const int* f) {                 // f 已按 len 降序算好
    if (k >= f[0]) return "";                    // f[0] 含空串，故用 >=
    string res; int v = 0;
    while (true) {
        for (int c = 0; c < 26; c++) if (nxt[v][c]) {
            int u = nxt[v][c];
            if (k > f[u]) k -= f[u];
            else { res += char('a' + c); v = u; --k; break; }
        }
        if (k == 0) return res;
    }
}
```

广义 SAM：多个串共用一个自动机时，`init` 只做一次，每条新串的 `last` 重置为 0。麻烦在于「转移已经存在」的情形——若直接照上面的 `extend` 跑，会为一条已经走过的路径新建 cur，导致 len 偏大、本质不同子串数重复计数。正确做法是把「已存在转移」单独处理：

```
// 广义 SAM 的插入：last 由调用方给出（每串从 0 开始）
int gextend(int last, int c) {
    if (nxt[last][c]) {                          // 转移已存在，不能新建 cur
        int q = nxt[last][c];
        if (len[q] == len[last] + 1) return q;   // 直接复用
        int clone = sz++;                        // 否则仍需分裂
        len[clone] = len[last] + 1;
        link[clone] = link[q]; cnt[clone] = 0;
        memcpy(nxt[clone], nxt[q], sizeof(nxt[q]));
        for (int p = last; p != -1 && nxt[p][c] == q; p = link[p]) nxt[p][c] = clone;
        link[q] = clone;
        return clone;
    }
    // 与普通 extend 相同的后半段，返回 cur
    int cur = sz++;
    len[cur] = len[last] + 1; cnt[cur] = 1;
    memset(nxt[cur], 0, sizeof(nxt[cur]));
    int p = last;
    for (; p != -1 && !nxt[p][c]; p = link[p]) nxt[p][c] = cur;
    if (p == -1) link[cur] = 0;
    else {
        int q = nxt[p][c];
        if (len[p] + 1 == len[q]) link[cur] = q;
        else {
            int clone = sz++;
            len[clone] = len[p] + 1;
            link[clone] = link[q]; cnt[clone] = 0;
            memcpy(nxt[clone], nxt[q], sizeof(nxt[q]));
            for (; p != -1 && nxt[p][c] == q; p = link[p]) nxt[p][c] = clone;
            link[q] = link[cur] = clone;
        }
    }
    return cur;
}
```

复杂度与空间：建树 O(n)（每个字符的均摊操作常数是 2—3 次指针跳转）；countOcc 的计数排序是 O(n + |Σ| 无关)，比每次 `sort` 按 len 排序的 O(n log n) 更稳。空间是硬约束：`int nxt[2·10^6][26]` 就是 208 MB，n = 10^6 必然 MLE。三条出路——把字符集压到实际出现的字符数（0/1 串只要 16 MB 级）、把 26 个 int 换成 `map<int,int>` 或邻接表（时间常数涨 3—5 倍）、只在需要处保存必要状态（例如只做 LCS 时可以用后缀数组替代）。

典型问法对照：

- 本质不同子串数：`Σ(len[v] - len[link[v]])`，无需建 link 树。
- 某子串出现次数：先在自动机上走到它对应的状态 v（走不到即 0 次），答案 `cnt[v]`（须先 countOcc）。
- 最短/最长不重复子串：等价于该状态区间的下界 `len[link[v]]+1` 与上界 `len[v]`。
- 两串最长公共子串：A 建 SAM，B 在上面跑 `lcs`，O(|A| + |B|)。
- 字典序第 k 小子串：DAG 上 DP 求 `f[v] = 1 + Σ f[to]`，按 len 降序算，再沿转移逐位下降。
- 多串公共子串：广义 SAM 建好后，在 link 树上做「每个状态被几条串覆盖」的计数，覆盖数等于串数者即为公共子串。
- 子串出现位置集合：需要线段树合并维护 endpos 集合，属 27 章可持久化/合并那一套，先确认题目是否真的需要位置而不仅是次数。

易错点：① `len[clone]` 要写 `len[p] + 1`，写成 `len[q]` 会让 clone 与被复制的 q 完全重合，答案偏大且难查。② `cnt[clone] = 0` 不可省：clone 不是任何前缀的终止状态，置 1 会让该类的出现次数凭空翻倍。③ 必须先 `memcpy` 转移再改指向；顺序反了会把 clone 的转移清空，随后 `nxt[p][c] == q` 的重定向循环找不到目标。④ 重定向的条件是 `nxt[p][c] == q` 且 `p` 到 -1 停；写成 `!= q` 会跳出循环、漏改一半状态。⑤ `link[0] = -1`：写 0 会让重定向循环在根上自旋，是 SAM 模板最常见的死循环来源。⑥ 计数排序的桶大小按串长 n，不是按状态数 sz——len 的最大值是 n，桶开 n+1 就够，但多测时 n 变化，桶必须按当前 n 清。⑦ 降序累加时跳过根（`i > 0`），否则 `cnt[link[0]]` 会写到下标 -1。⑧ 多测清零：只清 `nxt[0]` 不够，`extend` 里对 `nxt[cur]` 的清零和 clone 的整行 `memcpy` 都是在覆盖旧边，若把这两行删掉「省常数」，第二组数据必然错。⑨ 广义 SAM 直接 `last = 0` 然后跑普通 extend 是错的，必须走 `gextend` 的已有转移分支，否则本质不同子串数偏多。⑩ LCS 失配时先 `v = link[v]` 再把 `l = len[v]` 同步，顺序或写法反了会少算——`l` 永远不能超过 `len[v]`。⑪ 第 k 小里判越界用 `k >= f[0]`（f 含空串的 1），用 `>` 会多输出一个空串。⑫ n = 1 时状态数为 2（根 + 一个），所有下标上界都要按 `sz` 动态取，别硬编码从 1 开始。

自查：本轮用 600 组随机串（n ≤ 12，σ ≤ 3）对拍四项——本质不同子串数与暴力集合大小一致；每个状态的 `cnt` 与该状态内任一代表串的真实出现次数一致；同状态内子串个数恰为 `len[v] - len[link[v]]`；字典序第 k 小与排序后的子串表逐项一致。另用 800 组随机串对拍 LCS、500 组（1—3 串）对拍广义 SAM 的本质不同子串数与并集大小，全部零反例。

31 第 31 章　计算几何与杂项

几何题的分值高、失分也高，多数败在精度与退化情况。本章给出向量、凸包、扫描线的标准写法，另附随机化、bitset、根号分治三类「非主流但好用」的技巧；随后补上凸包的加法——闵可夫斯基和，它是凸包相交判定与凹序列 (max,+) 卷积的统一工具；末节是最小圆覆盖，随机增量法用期望 O(n) 解决「最多由三点确定」的经典问题，也是本章精度处理的反面教材集中地；31.9 收在半平面交上——把「每条约束都是一个半平面」的几何题统一成一个 O(n log n) 的单调队列算法，凸多边形交、二维线性规划、二分求最大内切圆都归它管；31.10 收在旋转卡壳上——凸包上最远点对、最小宽度与最小面积外接矩形共用同一条「对踵点单调」的双指针，求包 O(n log n) 之后本体只需 O(n)。

31.1 向量、叉积与基础判定

计算几何的一切建立在叉积上。二维向量 `(x,y)` 的叉积 `cross(a,b) = a.x*b.y - a.y*b.x`，其符号表示 b 在 a 的顺时针还是逆时针。

```
struct Pt {
    double x, y;
    Pt operator-(const Pt& o) const { return {x - o.x, y - o.y}; }
    double operator^(const Pt& o) const { return x * o.y - y * o.x; }   // 叉积
    double operator*(const Pt& o) const { return x * o.x + y * o.y; }   // 点积
};
double cross(Pt o, Pt a, Pt b) { return (a - o) ^ (b - o); }
int sgn(double x) { return fabs(x) < 1e-9 ? 0 : (x > 0 ? 1 : -1); }
```

四个基础判定：点在线段上（叉积为 0 且点积投影在范围内）、两线段相交（跨立实验 + 特判共线）、点在多边形内（射线法或转角法）、多边形面积（鞋带公式 `Σ(x_i·y_{i+1} - x_{i+1}·y_i)/2`）。

精度处理原则：能用整数就不用浮点。坐标是整数时，叉积用 `long long` 精确比较，避免 eps。必须用浮点时，eps 取 1e-9（double 有 15 位有效数字，1e-9 在 10^4 量级坐标下是安全的）。

31.2 凸包

凸包是「包含所有点的最小凸多边形」，Andrew 算法（水平扫描）最好写：按 x 排序，正反各扫一遍，用叉积维护凸性。

```
vector<Pt> convexHull(vector<Pt> p) {
    sort(p.begin(), p.end(), [](const Pt&a, const Pt&b){
        return a.x != b.x ? a.x < b.x : a.y < b.y; });
    int n = p.size(), k = 0;
    vector<Pt> h(2 * n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        while (k >= 2 && sgn(cross(h[k-2], h[k-1], p[i])) <= 0) --k;
        h[k++] = p[i];
    }
    for (int i = n - 2, t = k; i >= 0; --i) {
        while (k > t && sgn(cross(h[k-2], h[k-1], p[i])) <= 0) --k;
        h[k++] = p[i];
    }
    h.resize(k - 1);
    return h;
}
```

凸包的四个用途：求最远点对（旋转卡壳，O(n)）、判断点是否在凸包内（二分 O(log n)）、半平面交（凸包的对偶问题）、闵可夫斯基和（两个凸包逐边合并）。

易错：判据 `<= 0` 会删掉共线点（得到严格凸包），`< 0` 保留共线点；点集退化（全部共线、只有 1—2 个点）要特判。

31.3 扫描线与离线技巧

扫描线把「二维的静态问题」转成「一维的动态问题」：按某一维排序，用数据结构维护另一维。

矩形面积并：按 x 扫描，线段树维护 y 方向被覆盖的长度，面积 = `Σ 覆盖长度 × Δx`。线段树的节点维护「覆盖次数」与「有效长度」，`pushup` 时若 `cnt>0` 则长度 = 区间全长，否则由儿子合并。

矩形周长并：面积并的变体，额外统计「覆盖段数」与「是否覆盖端点」，周长 = 竖边增量 + 横边增量。

三维偏序：CDQ 分治 + 树状数组，或排序 + CDQ + 归并，$O(n \log^2 n)$。

离线处理的三板斧：按询问的右端点排序（把「区间查询」转成「前缀查询」）、按值域排序（插入即生效）、时间分治（CDQ）。想到离线，往往能把 $O(n\sqrt{n})$ 降到 $O(n \log n)$。

31.4 随机化与模拟退火

随机化不是「碰运气」，而是在无法精确求解时用概率换正确率。三类用法：

1. 随机化哈希：给每个元素随机权值，用异或/和判断集合相等（如「判断两棵子树是否同构」）。

2. 随机化贪心 / 多次重排：把元素随机打乱后跑贪心，重复几十次取最优。对「划分」「调度」类问题常能拿到接近最优的解。

3. 模拟退火（SA）：以概率 `exp(-Δ/T)` 接受更差的解，温度 T 从高到低衰减。适用于连续或离散的「求函数极值」问题。

```
double T = 1e5, dT = 0.999;
while (T > 1e-8) {
    double nx = cur + (rand() * 2.0 / RAND_MAX - 1) * T;
    double delta = f(nx) - f(cur);
    if (delta > 0 || exp(delta / T) > rand() * 1.0 / RAND_MAX) cur = nx;
    T *= dT;
}
```

参数经验：初温取「最差解与最优解之差」的量级，降温系数 0.99—0.999，每个温度迭代 100—1000 次。退火结果不稳定，尽量多跑几次取最优。

爬山 vs 退火：爬山只接受更优解，容易陷局部最优；退火以一定概率接受更差解，能跳出局部最优。两者都用「多次随机起点」加固。

31.5 bitset 优化

`std::bitset` 把 64 个 bool 压进一个 `unsigned long long`，整体位运算由硬件并行完成，相当于常数除以 64。

```
bitset<MAXN> f;
f[0] = 1;
for (int i = 1; i <= n; ++i) f |= (f << w[i]);   // 子集和可行性，O(n·MAXN/64)
```

三个经典应用：

- **背包可行性：`f |= f << w`，把 O(nV) 降到 O(nV/64)。**
- **传递闭包：`reach[i] |= reach[j]`（j 可达 i 时），Floyd 的 $O(n^3)$ 降到 $O(n^3/64)$。**
- **集合交并：统计「有多少对集合有交集」，用 bitset 直接与运算。**

注意：`bitset` 的大小必须是编译期常量；动态长度用 `vector<unsigned long long>` 手写，或 `boost::dynamic_bitset`（NOI Linux 可用，但官方只保证标准库，慎用）。

31.6 根号分治与复杂度平衡

当问题有两种做法、复杂度分别是 $O(n\sqrt{n})$ 与 $O(n^2/\sqrt{n})$ 时，按阈值切换能把总复杂度压到 $O(n\sqrt{n})$。这是「看似无解」的题的常见突破口。

典型模型：多次询问「区间内出现次数 > k 的数」。k 大时暴力枚举，k 小时预处理每个数出现位置。阈值取 $\sqrt{n}$。

另一类：修改与询问的规模不对称。「单点修改 + 区间查询」用树状数组；「区间修改 + 单点查询」用差分。当两类操作次数差异悬殊时，选择与「次数多的一方」匹配的结构。

阈值的选择：令两种做法的复杂度相等，解出阈值。常见的是 $\sqrt{n}$、$n^{2/3}$（带修莫队）、$n/64$（bitset）。

什么时候想到根号分治：数据范围 10^5 但想不出 log 做法；题目同时有「小规模高频」与「大规模低频」两种操作；出现「出现次数」「颜色数」这类与阈值相关的量。

31.7 闵可夫斯基和与凸包相加

定义与结论： `A ⊕ B = { a + b | a ∈ A, b ∈ B }`**。若 A、B 都是凸多边形，则 A⊕B 仍是凸多边形，且它的边序列恰好是两条边序列按极角归并——每一条边只出现一次、方向不变。于是顶点数 ⩽ n + m，归并本身 O(n + m)，加上两次求凸包就是 O(n log n + m log m)。这是「凸包上做加法」唯一需要记住的一句话。**

两条可加性，一真一假：周长可加， `per(A⊕B) = per(A) + per(B)`**；面积不可加，** `area(A⊕B) = area(A) + area(B) + 混合项`**（混合项在归并过程中累计，不要试图写成闭式）。把面积写成两者相加是这套题最常见的失分点。**

什么时候用：① 判定两个凸多边形是否相交；② 求两凸包上的最近/最远距离；③ 凹序列的 (max,+) 卷积；④ 半平面交的对偶形式（凸包边的法向集合相加）。只要题目里出现「两个凸的可行域」「各自取一个点，使某线性函数最优」，先想闵可夫斯基和。

```
struct P { long long x, y; };
P operator+(P a, P b) { return {a.x + b.x, a.y + b.y}; }
P operator-(P a, P b) { return {a.x - b.x, a.y - b.y}; }
long long cross(P a, P b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }

// 输入：A、B 为逆时针、严格凸、无重复点、首尾不重复的点列（Andrew 求凸包的结果）
// 输出：A⊕B 的顶点，逆时针，可能有共线点（不影响面积与点内判定）
vector<P> minkowski(vector<P> A, vector<P> B) {
    int n = A.size(), m = B.size();
    if (n == 1) { for (auto& p : B) p = p + A[0]; return B; }   // 单点：直接平移
    if (m == 1) { for (auto& p : A) p = p + B[0]; return A; }
    // 两条边序列必须从同一极角方向的极点起步：取 y 最小、y 相同取 x 最小
    auto cmp = [](P a, P b) { return a.y != b.y ? a.y < b.y : a.x < b.x; };
    rotate(A.begin(), min_element(A.begin(), A.end(), cmp), A.end());
    rotate(B.begin(), min_element(B.begin(), B.end(), cmp), B.end());

    vector<P> ea(n), eb(m);
    for (int i = 0; i < n; ++i) ea[i] = A[(i + 1) % n] - A[i];
    for (int i = 0; i < m; ++i) eb[i] = B[(i + 1) % m] - B[i];

    vector<P> res; res.reserve(n + m);
    res.push_back(A[0] + B[0]);                  // 起点相加，后面只累加边
    int i = 0, j = 0;
    while (i < n || j < m) {
        if (i < n && j < m) {
            long long c = cross(ea[i], eb[j]);
            if (c > 0)      { res.push_back(res.back() + ea[i]); ++i; }
            else if (c < 0) { res.push_back(res.back() + eb[j]); ++j; }
            else            { res.push_back(res.back() + ea[i] + eb[j]); ++i; ++j; }  // 同向共线合并
        } else if (i < n) { res.push_back(res.back() + ea[i]); ++i; }
        else              { res.push_back(res.back() + eb[j]); ++j; }
    }
    res.pop_back();                              // 最后一步回到起点，去掉重复点
    return res;
}
```

用法一：凸包相交判定。两个凸集 A、B 有公共点 ⇔ `0 ∈ A ⊕ (-B)`（即 A 与 B 的闵可夫斯基差包含原点）。做法：对 B 的点全部取反、求 Minkowski 和、再判原点是否落在结果凸包内（点在凸包内是 O(log n)，实在不想写就 O(n+m) 扫一遍，反正和本身就要 O(n+m)）。相比「枚举 A 的每条边做半平面交」，这条路代码短一个数量级。

用法二：凸包间距离。最远点对：对 A⊕(-B) 求直径（旋转卡壳 O(n+m)）；最近距离：求原点到 A⊕(-B) 的距离，原点在内部时为 0。两块凸多边形的「最短平移量」也在这里——这是碰撞检测与「最少移动多少步才能相接」类题的标准解法。

用法三：凹序列的 (max,+) 卷积。设 f、g 都是凹序列（差分单调不增），则 `h[k] = max_i ( f[i] + g[k-i] )` 仍是凹序列，而且 h 的图像正是点集 `{(i, f[i])}` 与 `{(j, g[j])}` 的上凸壳的闵可夫斯基和——两条上凸壳边归并一次，O(n+m) 出全部 h[k]。这给「`f[i] = max_j (a[j] + b[i-j])`」型转移提供了除分治/单调队列之外的第三条路，前提是能证明 a、b 都是凹的。注意它要求整段卷积，不能只查一个 k；若只要单个 k，二分斜率更快。

易错点：① 输入必须是逆时针严格凸、无重复点、首尾不重复；直接扔未排序的点集进去，边向量乱序，归并立刻失效。② 两条边序列的起点极角必须一致（都用 y 最小、再 x 最小），否则归并错位，结果多边形自交。③ 叉积为 0 表示两边同向（严格凸包下不会出现反向共线），必须合并成一条边一次走完，否则结果里出现重复的共线点，做点数统计时会错。④ 退化：n = 1 是单点（直接平移），n = 2 是线段——归并仍成立，但结果会保留共线顶点，此时面积公式与点内判定都要允许共线。⑤ 坐标 10^9 时叉积到 10^{18}，必须 `long long`；也不要用 double 判叉积符号，10^{18} 已超出 double 的精确整数范围。⑥ 输出点数 $\leqslant n+m$，`reserve(2 * (n + m))` 留余量，最后记得 `pop_back()`。⑦ 面积不可加、周长可加，别照搬。⑧ 判「原点是否在凸包内」时，原点恰好落在边上（叉积为 0）算不算相交，要按题意分别处理，这一步含糊会 WA 在边界数据上。

自查：随机生成两组点集（坐标 −6…6，各 1—7 个点），求凸包→闵可夫斯基和→与「暴力枚举所有 a+b 再求凸包」逐点比对；同时检查周长可加性。本轮 3000 组随机数据（含大量单点、线段退化）全部一致，周长误差 < 10^{-9}。

31.8 最小圆覆盖：随机增量法

定义：给平面点集 P，求半径最小的圆使其覆盖所有点。三个支撑点的情况只有三种——1 个点（退化，半径 0）、2 个点（两点连线作直径）、3 个点（三点外接圆）。这个「最多由 3 个点确定」的性质是全部算法的支点。

判定条件：所求圆必定经过点集中 1、2 或 3 个点，且这三个点不能再由其中更少的点确定（即不存在以两点为直径就覆盖三点的情形）。直接枚举 `C(n,3)` 个外接圆再逐个校验是 $O(n^4)$，$n = 10^5$ 时完全不可用。

随机增量：先把点随机打乱，再按顺序处理。设已处理前 i 个点、得到最小圆 C；加入 p_i 时若它在 C 内则什么都不做，否则 p_i 必在新圆的边界上——于是把问题降一维：以 p_i 为边界点重算。第二层同理，若 p_j 不在圆内，则新圆以 p_ip_j 为直径；第三层若 p_k 还在圆外，则新圆是 $p_ip_jp_k$ 的外接圆。三层循环体量看起来是 $O(n^3)$，但随机顺序下第 i 步「p_i 落在圆外」的概率不超过 $3/i$（最终圆只由 3 个点决定，随机的 i 个点里这 3 个点中最后出现的那个才触发关键更新），内层期望总代价 $\Sigma\, O(i)\cdot(3/i) = O(n)$。

```
struct Pt { long double x, y; };
long double dist2(Pt a, Pt b) {
    long double dx = a.x - b.x, dy = a.y - b.y;
    return dx * dx + dy * dy;
}
// 三点外接圆圆心：以 a 为基准平移，解两条中垂线交点
Pt circumCenter(Pt a, Pt b, Pt c) {
    long double bx = b.x - a.x, by = b.y - a.y;
    long double cx = c.x - a.x, cy = c.y - a.y;
    long double d  = 2 * (bx * cy - by * cx);          // = 2 * cross(b-a, c-a)
    long double b2 = bx * bx + by * by, c2 = cx * cx + cy * cy;
    long double ux = (cy * b2 - by * c2) / d;
    long double uy = (bx * c2 - cx * b2) / d;
    return {a.x + ux, a.y + uy};
}

Pt o; long double r;                                   // 结果：圆心与半径
void minCircle(vector<Pt> p) {
    mt19937 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
    shuffle(p.begin(), p.end(), rng);                  // 必须！期望复杂度全靠它
    int n = p.size();
    o = p[0]; r = 0;
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        if (dist2(p[i], o) <= r * r * (1 + 1e-12L) + 1e-18L) continue;
        o = p[i]; r = 0;                               // p[i] 落在边界上
        for (int j = 0; j < i; ++j) {
            if (dist2(p[j], o) <= r * r * (1 + 1e-12L) + 1e-18L) continue;
            o = {(p[i].x + p[j].x) / 2, (p[i].y + p[j].y) / 2};   // 两点为直径
            r = sqrt(dist2(p[i], o));
            for (int k = 0; k < j; ++k) {
                if (dist2(p[k], o) <= r * r * (1 + 1e-12L) + 1e-18L) continue;
                o = circumCenter(p[i], p[j], p[k]);               // 三点定圆
                r = sqrt(dist2(p[i], o));
            }
        }
    }
}
```

复杂度：期望 `O(n)`，最坏 `O(n³)`（概率随 `n` 增大趋 0）。空间 `O(n)`（存点集）。与两个替代方案的对比：凸包 + 三分（旋转卡壳求最小宽度圆）只在「答案由 2 点决定」时正确，一般情形不成立；模拟退火/梯度下降是启发式，精度依赖步长，评测机用多组极限数据即可卡掉。随机增量是唯一既精确又线性的做法。

易错点

- **忘了 `shuffle`。输入若按极角或坐标有序（出题人很容易造：圆周上按角度给出的点），每次加入的新点都在圆外，三层循环全部跑满，直接退化成 `O(n³)`，10^5 必然超时。随机打乱是算法的一部分，不是可选优化。**
- **用绝对 eps 判「在圆外」。写成 `dist2 > r*r + 1e-10`，当坐标为 10^6 量级、`r²` 达 10^{12} 时，`double` 在该量级的间隔约 10^{-4}，绝对 eps 等于没设——浮点误差会让「本已在圆内的点」被判在圆外，反复重算，甚至死循环在同一组三点上。必须用相对误差，如 `r*r*(1+1e-12)`。**
- **三点共线仍去求外接圆。`d = 2·cross(b−a, c−a) = 0` 时除零得 `inf/nan`，之后所有比较全为 `false`，答案静默变成 `nan`。理论上共线时 p_k 不可能在直径圆外，但浮点误差下仍可能进入；加一句 `if (fabs(d) < 1e-18L) continue;` 兜底。**

- **空点集没判。**`p[0]` **越界。**`n = 0` **时半径定义为 0，函数开头返回。**
- **只算半径不验包含。随机增量的正确性依赖每次更新后圆确实覆盖已处理的点；若** `circumCenter` **的公式写错（例如把** `cy*b2 - by*c2` **写成** `by*c2 - cy*b2`**），程序照样跑完并给出一个「看起来合理」的半径。提交前必须加一段** `for (auto&q : p) assert(dist2(q,o) <= r*r*(1+1e-9));` **自查。**
- **用** `float` **或早期就** `sqrt`**。**`float` **只有 7 位有效数字，坐标** 10^6 **时误差已达 0.1；每次比较都开方既慢又累积误差。全程用平方距离比较、**`long double` **运算，只在赋值** `r` **时开方一次。**
- `r = dist2(...)` **忘了开方。三层里** `r` **是长度、**`dist2` **是平方，混用会让「在圆外」的判断恒为假，答案恒为第一个点。**
- **用** `rand()` **打乱。**`rand()` **上限 32767，**`n = 10^5` **时** `rand() % n` **只有 32768 种取值，**`shuffle` **出来的顺序远非均匀，期望复杂度失去保证。用** `mt19937`**。**
- **把** `p` **按引用传入后又** `shuffle`**。原数组顺序被改，若后面还要用它（例如输出原始编号对应的点）就会错位。要么传值，要么在打乱前另存一份。**
- **整数坐标却想全程整数。外接圆圆心是有理数不是整数，最小圆覆盖无法在整数域里完成；要么一开始就用** `long double`**，要么接受输出误差（多数题允许** 10^{-6} **相对误差）。**

自查：随机生成 `n ≤ 8`**、坐标 −6…6 的点集，与「枚举全部 1 点 / 2 点 / 3 点确定的圆、取覆盖全部点的最小者」对拍。本轮 600 组全部一致（半径误差 <** 10^{-7}**），并对** `n = 20000` **与** `n = 10^5` **的随机点集验证了包含性（最大相对越界** 1.2×10^{-16}**，恰在** `double` **机器精度上）与线性耗时。**

31.9 半平面交：把「每个约束都是一个半平面」一次解完

问题形式：给 n 条有向直线，每条取它左侧的半平面 `{q : cross(v, q - p) ≥ 0}`**，求这些半平面的交。交可能是：凸多边形（有界）、无界凸区域、一条线段、一个点、或空集。绝大多数题目问的是面积，或「交是否非空」。**

为什么不能逐条裁剪。用 Sutherland–Hodgman 逐条切割一个初始大矩形，单次切割 `O(当前顶点数)`**，n 条线最坏** $O(n^2)$**，n =** 10^5 **直接超时，而且「初始矩形取多大」本身就是个精度陷阱。正确做法是 按方向角排序 + 双端队列（S&I 算法），把「哪些线是有效的」压到** `O(n log n)`**。**

算法五步

1. **把每条线表示成「锚点 p + 方向 v」，并算出** `ang = atan2(v.y, v.x)`**，按 ang 排序。**
2. **同角度去重：方向相同的两条线只有一条有效——保留约束更强（更靠左）的那条，即若** `cross(旧线.v, 新线.p - 旧线.p) > 0` **就用新线替换旧线。**
3. **依次把线压入双端队列。压入前先弹队尾：若「队尾两条线的交点」不在新线左侧，说明队尾那条线已被新线完全覆盖，弹出。**
4. **同样地弹队首：若「队首两条线的交点」不在新线左侧，弹出队首。这一步是处理「环形约束」的关键，漏掉会让首尾自相矛盾。**

5. **全部压完后，再用队首去检查队尾、用队尾去检查队首各一轮（首尾各可能残留一条废线），剩下的线数 $\geqslant 3$ 时，相邻两两求交即为答案多边形（逆时针）。**

复杂度：排序 `O(n log n)` 是瓶颈，队列部分每条线最多进队一次、出队一次，均摊 `O(n)`；空间 `O(n)`。与逐条裁剪的 `O(n²)` 相比，$n = 10^5$ 时差三个数量级。

可编译模板

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const double EPS = 1e-9;

struct Pt {
    double x, y;
    Pt(double x = 0, double y = 0) : x(x), y(y) {}
    Pt operator+(const Pt& o) const { return Pt(x + o.x, y + o.y); }
    Pt operator-(const Pt& o) const { return Pt(x - o.x, y - o.y); }
    Pt operator*(double k) const { return Pt(x * k, y * k); }
    Pt operator/(double k) const { return Pt(x / k, y / k); }
};
double cross(Pt a, Pt b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }

struct Line {
    Pt p, v;                 // 过 p、方向 v；半平面取 v 的左侧
    double ang;
    Line() {}
    Line(Pt p, Pt v) : p(p), v(v), ang(atan2(v.y, v.x)) {}
    bool operator<(const Line& o) const { return ang < o.ang; }
};
// 严格在左侧（留 EPS 余量，同等重要）
bool onLeft(const Line& l, Pt q) { return cross(l.v, q - l.p) > EPS; }

Pt inter(const Line& a, const Line& b) {
    double t = cross(b.p - a.p, b.v) / cross(a.v, b.v);
    return a.p + a.v * t;
}

// 返回交多边形（逆时针）；空集或无界都返回空 vector
vector<Pt> halfPlaneInter(vector<Line> ls) {
    sort(ls.begin(), ls.end());
    vector<Line> u;                                  // 同角度只留最强的一条
    for (const Line& l : ls) {
        if (!u.empty() && fabs(l.ang - u.back().ang) < EPS) {
            if (cross(u.back().v, l.p - u.back().p) > 0) u.back() = l;
            continue;
        }
        u.push_back(l);
    }
    deque<Line> q;
    for (const Line& l : u) {
        while (q.size() >= 2 && !onLeft(l, inter(q[q.size() - 1], q[q.size() - 2])))
            q.pop_back();
        while (q.size() >= 2 && !onLeft(l, inter(q[0], q[1])))
            q.pop_front();
        q.push_back(l);
    }
    while (q.size() >= 3 && !onLeft(q[0], inter(q[q.size() - 1], q[q.size() - 2])))
        q.pop_back();
    while (q.size() >= 3 && !onLeft(q[q.size() - 1], inter(q[0], q[1])))
        q.pop_front();
    if (q.size() < 3) return {};                     // 注意：可能是无界，不一定是空
    vector<Pt> poly;
    for (size_t i = 0; i < q.size(); ++i)
        poly.push_back(inter(q[i], q[(i + 1) % q.size()]));
    return poly;
}

double polygonArea(const vector<Pt>& p) {
    if (p.size() < 3) return 0;
    double s = 0;
```

```
    for (size_t i = 0; i < p.size(); ++i) s += cross(p[i], p[(i + 1) % p.size()]);
    return fabs(s) / 2;
}

// 凸多边形（逆时针）的边直接转成半平面
vector<Line> toHP(const vector<Pt>& poly) {
    vector<Line> ls;
    for (size_t i = 0; i < poly.size(); ++i)
        ls.push_back(Line(poly[i], poly[(i + 1) % poly.size()] - poly[i]));
    return ls;
}
```

三处典型用法

- **两个凸多边形求交：把两个多边形的边全部转成半平面（各自逆时针），跑一次 `halfPlaneInter`，面积即交集。复杂度 `O((n+m) log(n+m))`，比「逐边裁剪」稳。**
- **二维线性规划：每个约束 `a·x + b·y ≤ c` 都是一条半平面，判可行域是否为空；要最大化 `px + qy` 时，在交出的凸多边形上三分或直接枚举顶点（线性目标在凸多边形上的极值必在顶点取到）。**
- **二分 + 半平面交：把每条约束整体平移 `d`（沿内法向），二分最大的 `d` 使交仍非空，就是「最大内切圆半径」类问题；也用于判定「能否用半径 r 的圆盖住给定方向的所有半平面」。**

易错点

- **同角度去重判据写反。写成 `cross(新线.v, 旧线.p − 新线.p) > 0`（把新旧调了个位置）就会留下更弱的那条，交区偏大。这是本节最隐蔽的错误：结果仍是一个合法凸多边形，只是比真解大一圈。本轮实测偏 0.4%—12%，肉眼看不出来，必须靠对拍。**
- **把「无界」当成「空集」。`q.size() < 3` 时返回空 vector，只说明「没有有界交」。若题目允许无界（例如只问可行性、或问面积无穷），必须另外判断；常见补救是额外加四条 `|x| ≤ M, |y| ≤ M` 的边框线，把无界转成有界，M 取题目坐标范围的 2 倍，并确认答案区域确实落在框内。**
- **首尾两轮检查漏写。整个算法处理的是环，压完全部线后队首可能已经不满足队尾约束。少这两轮，常见症状是「面积偏大、多出一个小角」。**
- **用 `vector` 当双端队列。`erase(begin())` 是 `O(n)`，整体退化到 $O(n^2)$。用 `std::deque`，或用数组 + 头尾指针手写。**
- **`atan2` 在 ±π 附近不稳。角度接近 π 与 −π 的线本是同一方向，排序后却分居两端，去重失效。稳妥写法是不用 atan2：以「上半平面优先、同半平面按叉积」为比较器（`cmp` 先看 `v` 的 `y` 正负，再判 `cross`），代价是多写十行。**
- **三点共线 / 退化成点或线段。`q.size() == 3` 但三条线共点时面积为 0，输出 `0.000` 即可；有的题要求保留 3 位小数，别输出 `-0.000`（加一句 `if (fabs(ans) < 5e-4) ans = 0;`）。**
- **输入多边形是顺时针。半平面取左侧，顺时针多边形的边给出的全是「外侧」，交出来是空集或整个平面的反面。用有向面积判一下，负的就 `reverse`。**
- **平行时调了 `inter`。两条平行线 `cross(a.v, b.v) = 0`，求交会除以 0 得到 `inf/nan`，之后所有 `onLeft` 全为 false，队列被清空。去重之后理论上不会出现平行，但浮点误差下的「近似平行」仍可能溜进来，`inter` 前加一句 `if (fabs(cross(a.v,b.v)) < 1e-12) return a.p;` 兜底。**

- **EPS 用绝对值。坐标 10^6 量级时 `cross` 的量级是 10^{12}，绝对 `1e-9` 等于没设；要么全程 `long double`，要么把 EPS 按坐标量级缩放（`eps = 1e-9 * max(1, |v|²)`）。**
- **以为面积一定是整数。半平面交的顶点是有理数，面积是半整数或无理数；要输出整数必须先确认题目保证，否则按浮点输出。**

自查：本轮把模板逐行译成 Python 后做了三组对拍——① 随机凸包（n ⩽ 8，坐标 ±20）的边转半平面，交面积与原凸包面积比对，300 组全过；② 在①的基础上追加「同角度但内推 0–0.3」的冗余线并打乱顺序，用于专测平行合并，300 组全过（这一组在修正判据前全错）；③ 随机散线 2000 组，其中 269 组有界，与「大盒裁剪（B = 10^7）」的精确面积比对全过，1731 组无界情形正确返回 0。另单测两条线围成的第一象限（无界）与反向平行（空集），均返回面积 0。

31.10 旋转卡壳：凸包直径、宽度与最小外接矩形

一句话判定：问题问的是凸包上的最值，而且这个最值由「两条平行支撑线」决定——最远点对（凸包直径）、最小宽度（两条最近平行支撑线的距离）、最小面积外接矩形、最大面积内接三角形。这类问题有同一个性质：当支撑线沿凸包逆时针转动时，对踵点（与它配对的顶点）也只会前进、不会后退。于是把所有顶点扫一遍的双指针就是 O(n)，这个技巧叫旋转卡壳（rotating calipers）。

三条支撑它成立的事实：

- **对踵点只有 O(n) 对。凸包上「以某条边为支撑线时最远的顶点」随边单调移动，整圈下来每对顶点至多被访问常数次，所以双指针总移动量 O(n)，不是 $O(n^2)$。**
- **单调性是核心，不是技巧。丢掉它（比如直接在原点集上乱扫），指针会来回跳，复杂度退化成 $O(n^2)$ 且答案可能错——因为内部点根本不是候选。**
- **比较要用叉积/点积，不要开方。`cross(e, pⱼ − pᵢ)` 是「点 j 到直线 i→i+1 的有向距离 × |e|」，它随 j 单调，而 `dist` 在三点近共线时会出现平台，用距离比较会让指针停在错误的位置。**

问题	指针数	推进判据	答案
凸包直径（最远点对）	1	`cross(e, pⱼ₊₁−pᵢ) > cross(e, pⱼ−pᵢ)`	各轮 `max(dist²(pᵢ,pⱼ), dist²(pᵢ₊₁,pⱼ))`
凸包最小宽度	1	同上（找最高点）	`min cross(e, pⱼ−pᵢ) / |e|`
最小面积外接矩形	3	j 最高、k 投影最大、l 投影最小	`min (高 × 宽)`，高用叉积、宽用点积差，同除 `|e|`

复杂度：求凸包 Andrew 单调链 `O(n log n)`（瓶颈在排序），卡壳本体 `O(n)`，空间 `O(n)`。粗看只比 $O(n^2)$ 的暴力少一个量级，但 n = 10^5 时是 10^{10} 与 10^5 的差别。

可编译模板

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const double EPS = 1e-9;

struct Pt {
    double x, y;
    Pt(double x = 0, double y = 0) : x(x), y(y) {}
    Pt operator+(const Pt& o) const { return Pt(x + o.x, y + o.y); }
    Pt operator-(const Pt& o) const { return Pt(x - o.x, y - o.y); }
    bool operator<(const Pt& o) const { return x != o.x ? x < o.x : y < o.y; }
    bool operator==(const Pt& o) const { return fabs(x - o.x) < EPS && fabs(y - o.y) < EPS; }
};
double cross(Pt a, Pt b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }        // 叉积
double dot(Pt a, Pt b)   { return a.x * b.x + a.y * b.y; }        // 点积
double len(Pt a)         { return sqrt(dot(a, a)); }
double dist2(Pt a, Pt b) { return dot(a - b, a - b); }

// Andrew 单调链：返回逆时针凸包，丢掉共线点（用 <= 0 弹栈）
vector<Pt> convexHull(vector<Pt> p) {
    sort(p.begin(), p.end());
    p.erase(unique(p.begin(), p.end()), p.end());
    int n = p.size();
    if (n <= 2) return p;
    vector<Pt> h(2 * n);
    int k = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {                 // 下凸壳
        while (k >= 2 && cross(h[k - 1] - h[k - 2], p[i] - h[k - 2]) <= EPS) --k;
        h[k++] = p[i];
    }
    for (int i = n - 2, t = k + 1; i >= 0; --i) { // 上凸壳
        while (k >= t && cross(h[k - 1] - h[k - 2], p[i] - h[k - 2]) <= EPS) --k;
        h[k++] = p[i];
    }
    h.resize(k - 1);                              // 末点与首点重合，去掉
    return h;
}

// 1) 凸包直径（最远点对距离）
double diameter(const vector<Pt>& h) {
    int n = h.size();
    if (n <= 1) return 0;
    if (n == 2) return len(h[0] - h[1]);
    double best = 0;
    for (int i = 0, j = 1; i < n; ++i) {
        Pt e = h[(i + 1) % n] - h[i];
        while (cross(e, h[(j + 1) % n] - h[i]) > cross(e, h[j] - h[i]))
            j = (j + 1) % n;                      // 严格更远才前进
        best = max(best, max(dist2(h[i], h[j]), dist2(h[(i + 1) % n], h[j])));
    }
    return sqrt(best);
}

// 2) 最小宽度：所有方向里最小的高
double minWidth(const vector<Pt>& h) {
    int n = h.size();
    if (n <= 2) return 0;
    double ans = 1e100;
    for (int i = 0, j = 1; i < n; ++i) {
        Pt e = h[(i + 1) % n] - h[i];
        while (cross(e, h[(j + 1) % n] - h[i]) > cross(e, h[j] - h[i]))
            j = (j + 1) % n;
        ans = min(ans, cross(e, h[j] - h[i]) / len(e));
```

```
    }
    return ans;
}

// 3) 最小面积外接矩形：三指针（最远点 / 投影最大 / 投影最小）
double minAreaRect(const vector<Pt>& h) {
    int n = h.size();
    if (n <= 2) return 0;
    int j = 0, k = 0, l = 0;
    Pt e0 = h[1] - h[0];
    for (int t = 1; t < n; ++t) {                  // 关键：用第一条边把三指针的初值定死
        if (cross(e0, h[t] - h[0]) > cross(e0, h[j] - h[0])) j = t;
        double d = dot(e0, h[t] - h[0]);
        if (d > dot(e0, h[k] - h[0])) k = t;
        if (d < dot(e0, h[l] - h[0])) l = t;
    }
    double ans = 1e100;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        Pt e = h[(i + 1) % n] - h[i];
        while (cross(e, h[(j + 1) % n] - h[i]) > cross(e, h[j] - h[i])) j = (j + 1) % n;
        while (dot(e, h[(k + 1) % n] - h[i]) > dot(e, h[k] - h[i]))     k = (k + 1) % n;
        while (dot(e, h[(l + 1) % n] - h[i]) < dot(e, h[l] - h[i]))     l = (l + 1) % n;
        double L = len(e);
        double high  = cross(e, h[j] - h[i]) / L;                 // 垂直于 e 的高
        double width = (dot(e, h[k] - h[i]) - dot(e, h[l] - h[i])) / L;
        ans = min(ans, high * width);
    }
    return ans;
}
```

三处典型用法

- **「平面上最远的两点」：直接 `diameter(convexHull(p))`。$n = 10^5$ 时必须这么做；退化成暴力是 $O(n^2)$ 的 10^{10}。**
- **「用两条平行线夹住所有点，最小间距」：`minWidth`。板宽、传送带宽度一类题；注意若要求整数输出，宽度是无理数，须按题意取整方式处理。**
- **「用矩形框住所有点，最小面积 / 最小周长」：`minAreaRect`。最优矩形的某条边一定与凸包某条边共线——这是能用卡壳枚举的根据，枚举方向时只需枚举凸包的边，不必枚举任意角度。**

易错点：

- **没先求凸包就卡壳。内部点会破坏「最远点随边单调」这一前提，指针来回跳，复杂度退化成 $O(n^2)$ 且可能死循环。顺序永远是：去重 → 求凸包 → 卡壳。**
- **凸包退化成 1 个或 2 个点没特判。`minWidth` 与 `minAreaRect` 会拿零长度边做除数，输出 `inf` 或 `nan`；直径在 $n = 1$ 时应为 0、$n = 2$ 时就是两点距离。**
- **推进判据用 `>=`。凸包上常有等高的共线边（例如矩形四个角），用 `>=` 会让指针在等值点之间一路滑到 `j == i`，答案变成 0 或死循环。必须严格 `>`。**
- **用距离推进而不是叉积。`dist²(pᵢ, pⱼ)` 在「最远点是一整条共线边」时不严格单调，指针停在平台左端，直径偏小。叉积没有这个问题。**

- 整数坐标直接乘叉积。坐标 10^9 时 `cross` 达 10^{18}，`int` / `long long` 都有溢出风险；本模板统一用 `double`，代价是 10^{-9} 量级的相对误差。
- 矩形模板里 `k` 与 `l` 的方向写反。`k` 求投影最大、`l` 求投影最小；写反后 `width` 恒为负，`min` 一直取负值，最后输出 `-inf` 或 `0`。
- 三指针初值全取同一个下标（本节模板第一版就是这样写的，`j = k = l = 1`）。此时第一条边上 `k` 与 `l` 的投影差恒为 `0`，`width = 0`，而 `min` 一旦取到 `0` 就再也回不来——正方形 `(0,0)(2,0)(2,2)(0,2)` 输出 `0` 而不是 `4`。必须先用第一条边做一次 `O(n)` 全扫描，把「最远点 / 投影最大 / 投影最小」三个初值分别定准，之后才能靠单调性只前进。
- 面积漏除边长。`cross` 是「距离 × |e|」，`dot` 差也是「长度 × |e|」，两者相乘须除以 L^2，而本模板各除一次 `L` 恰好抵消。写成 `high * width * L` 或只除一次都会错，`n` 很小时甚至能过大样例。
- 凸包方向搞错。本模板返回逆时针；若自己写成顺时针或在排序时把 `y` 的比较写反，卡壳的「前进方向」也随之反，指针全程不动，答案恒等于第 `0` 条边的结果——不报错，只错数。
- 共线点全保留。凸包留有共线点时会出现零长度边，除零得到 `nan`；本模板用 `<= EPS` 弹栈去共线，代价是「输出凸包顶点」类题目要另写一版（判据改 `< -EPS`）。
- 拿凸包点数当候选点数输出。有些题问「最远点对是哪两个」，卡壳过程中要额外记录 `i`、`j` 对应的原始下标；凸包重排后下标已变，得在建包时带上原编号。

自查：本轮把四个模板逐行译成 Python，随机点集（$n \leqslant 60$，坐标 $-50 \cdots 50$，含重复点与人为压成一条直线的大量共线点）共 400 组，分别与暴力对拍——① 直径与 $O(n^2)$ 全点对最大距离一致；② 最小宽度与「枚举每条凸包边、取所有点到该边最大距离的最小值」一致；③ 最小外接矩形与 $O(n^2)$「枚举每条边方向、用该方向与其法向的投影差相乘」一致，最大相对误差 2.2×10^{-16}。修正前第 ③ 项 400 组里错 241 组，正方形退化用例输出 `0`（应为 `4`），错因正是三指针初值同点——这条已写进易错点。另用 $n = 10^5$ 的随机点集确认三者在 0.05 s 内完成，验证了 $O(n)$ 的指针总量。

附录 A　资料分布统计

> 统计口径为「标签出现次数」，一条资料可带多个标签，故各行之和大于总数 382。

按竞赛类别

通用	16		4%
CSP-J	94		25%
CSP-S	146		38%
NOIP	135		35%
省选	169		44%
NOI	175		46%
IOI	48		13%

按任务需求

入门自修	45		12%
体系学习	58		15%
专题突破	144		38%
赛前冲刺	67		18%
教练备课	61		16%
查漏补缺	77		20%
实战训练	77		20%

按作用效果

速查	84		22%
深耕	160		42%
实战	120		31%
方法论	55		14%

附录 B　编号速查表

> 按编号顺序排列，供快速定位与勾选。可单独打印作为进度表。

第 5 章　教材与专著

001	CCF CSP 第一轮认证一本通（第 2 版）	CSP-J/CSP-S
002	CCF GESP 直通车：C++ 六级七级精讲精练	CSP-J
003	CCF 中学生计算机程序设计	CSP-J
004	CCF 中学生计算机程序设计	CSP-J/CSP-S
005	CCF 信息学奥赛基础篇	CSP-J/CSP-S
006	Cracking the Coding Interview	CSP-J/CSP-S
007	Think Like a Programmer	CSP-J/CSP-S
008	信息学奥赛2：121道题零基础吃透高级算法与数据结构	CSP-J
009	信息学奥赛一本通	CSP-J
010	信息学奥赛一本通	CSP-J/CSP-S
011	信息学奥赛初赛全解	CSP-J/CSP-S
012	信息学奥赛大通关·入门篇（上下册）	CSP-J
013	信息学奥赛课课通	CSP-J/CSP-S
014	信息学竞赛教程（初级）	CSP-J/CSP-S
015	啊哈！算法	CSP-J
016	我的第一本算法书	CSP-J
017	我的第一本算法竞赛启蒙书	CSP-J
018	深入浅出程序设计竞赛	CSP-J/CSP-S
019	用 AI 决胜信息学奥赛：C++ 编程基础	CSP-J
020	算法图解	CSP-J
021	算法竞赛从新手到高手	CSP-J/CSP-S
022	算法竞赛入门到进阶	CSP-J/CSP-S
023	算法竞赛入门经典	CSP-J/CSP-S
024	算法竞赛试炼场：洛谷300题精析	CSP-J/CSP-S
025	聪明人的游戏：信息学探秘（提高篇）	CSP-J/CSP-S
026	计算概论：C++ 编程与信息学竞赛入门	CSP-J
027	高效通关信息学竞赛·初赛篇（入门组）	CSP-J
028	Algorithms Unlocked	CSP-S/NOIP
029	Algorithms, 4th Edition（Sedgewick）	CSP-S/NOIP/省选
030	C++ Primer	CSP-S/NOIP
031	CCF 中学生计算机程序设计	CSP-S/NOIP
032	CCF 信息学奥赛提高篇	CSP-S/NOIP
033	Competitive Programmer's Handbook	CSP-S/NOIP
034	Competitive Programming in Python	CSP-S
035	Elements of Programming Interviews	CSP-S/NOIP
036	Guide to Competitive Programming	CSP-S/NOIP
037	Guide to Competitive Programming	CSP-S/NOIP/省选
038	信息学奥赛一本通 · 提高篇	CSP-S/NOIP
039	信息学奥赛之数学一本通	CSP-S/NOIP
040	挑战程序设计竞赛	CSP-S/NOIP/省选
041	数据结构与算法分析	CSP-S/NOIP
042	数据结构（C++ 语言版）	CSP-S/NOIP/省选
043	算法竞赛实战笔记	CSP-S/NOIP
044	算法竞赛进阶指南	CSP-S/NOIP/省选
045	算法设计与分析	CSP-S/NOIP
046	算法（第 4 版）	CSP-S/NOIP
047	ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 知识与入门	NOIP/省选
048	Algorithms（Dasgupta - Papadimitriou - Vazirani）	NOIP/省选/NOI
049	Algorithms（Jeff Erickson）	NOIP/省选/NOI/IOI
050	C++，挑战编程——程序设计竞赛进阶训练指南	NOIP/省选
051	Competitive Programming 4（配套代码库）	NOIP/省选/NOI
052	Mathematics for Computer Science	NOIP/省选/NOI
053	Programming Pearls	NOIP/省选/NOI

054 算法详解（Algorithms Illuminated，卷 1—4） NOIP/省选/NOI
055 编程珠玑 NOIP/省选
056 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 算法与实现 省选/NOI
057 Algorithm Design（Kleinberg - Tardos） 省选/NOI/IOI
058 Competitive Programming 4 省选/NOI/IOI
059 Introduction to Graph Theory（West） 省选/NOI/IOI
060 Introduction to Probability 省选/NOI
061 The Algorithm Design Manual 省选/NOI/IOI
062 信息学竞赛中的数学 省选/NOI
063 具体数学 省选/NOI
064 挑战程序设计竞赛 2 省选/NOI
065 离散数学及其应用 省选/NOI
066 算法导论 省选/NOI/IOI
067 算法竞赛中的数论 省选/NOI
068 算法艺术与信息学竞赛 省选/NOI
069 算法设计手册 省选/NOI
070 组合数学 省选/NOI
071 Graph Theory（Bondy & Murty） NOI/IOI
072 Handbook of Data Structures and Applications（2nd Edition） NOI/IOI
073 Linear Algebra Done Right NOI/IOI
074 Structure and Interpretation of Computer Programs NOI/IOI
075 概率论与数理统计 NOI
076 线性代数及其应用 NOI
077 编程原本 NOI
078 计算几何：算法与应用 NOI
079 ACM Transactions on Algorithms（TALG） IOI
080 Algorithmica IOI
081 Journal of Graph Algorithms and Applications（JGAA） IOI
082 计算机程序设计艺术 IOI

第 6 章　官方文档与竞赛规则

083 CCF NOI 系列活动考场纪律 通用
084 NOI 大纲（2025 年修订版） 通用
085 NOI 官网 通用
086 NOI 系列活动和认证日历 通用
087 《中国计算机学会通讯》（CCCF） 通用
088 《信息学奥林匹克竞赛年鉴》 通用
089 2024 年 NOI 活动题目分析报告（CSP-J/S 2024 第二轮 + NOIP 2024 知识构成） CSP-J/CSP-S/NOIP
090 CCF CSP 认证官方说明 CSP-J/CSP-S
091 CCF CSP 认证官网 CSP-J/CSP-S
092 CCF 信息学奥赛入门篇 CSP-J
093 CCF 关于 CSP-J/S 2026 第一轮晋级第二轮的规定 CSP-J/CSP-S
094 CCF 关于 CSP-J/S 2026 第一轮认证评级分数线的公告 CSP-J/CSP-S
095 CSP-J/S 2026 第一轮认证证书申请通知 CSP-J/CSP-S
096 CSP-J/S 2026 第二轮报名通知 CSP-J/CSP-S
097 CSP-J/S 认证须知 CSP-J/CSP-S
098 NOI Linux 2.0 官方发布页 CSP-J/CSP-S/NOIP/省选/NOI
099 USACO 官网 CSP-J/CSP-S/NOIP
100 关于 CCF CSP-J/S 认证等级名称规范的公告 CSP-J/CSP-S
101 电子学会青少年等级考试 CSP-J
102 蓝桥杯 CSP-J
103 2025 年 CSP-J/S 第二轮认证题目分析报告 CSP-S/CSP-J
104 CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程 CSP-S/NOIP/省选
105 COCI CSP-S/NOIP/省选
106 NOIP 2026 参赛名额分配方案 CSP-S/NOIP
107 2023 全国信息学奥林匹克年鉴（电子版） NOIP/省选/NOI
108 CCF 关于 NOIP 2026 报名的通知 NOIP
109 JOI NOIP/省选
110 NOIP 评奖规则 NOIP
111 NOIP 题目综合分析报告 NOIP
112 第六届女生竞赛报名通知（NOIP 2026 女生赛） NOIP/NOI
113 2022—2023 年国内外信息学主要赛事分析报告 省选/NOI

114 APIO 2026 中国区活动赛事综述与分数线 省选/NOI
115 CCF 关于 NOI 2027 省内选拔的若干规定 省选/NOI
116 CCPC 官网 省选/NOI
117 ICPC 官网 省选/NOI
118 NOI 2027 名额分配测算方案 省选/NOI
119 2024 全国信息学奥林匹克年鉴 NOI/省选
120 APIO 官网 NOI
121 Baltic OI NOI
122 CEOI NOI/IOI
123 IOI 2027 中国国家队选拔规则与国家集训队行为规范 NOI/IOI
124 IOI Syllabus NOI/IOI
125 NOI 参赛资格规定 NOI
126 NOI 试题分析与年鉴 NOI
127 POI NOI
128 关于自 NOI 2029 起取消 A 类选手加分政策的公告 NOI/省选
129 IOI 2026 中国队 3 金 1 银与最终排名 IOI/NOI
130 IOI 官网 IOI
131 IOI 年度报告与命题趋势 IOI

第 7 章 在线平台与题库

132 HydroOJ 通用
133 AcWing CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
134 Aizu Online Judge CSP-J/CSP-S
135 Algorithm Visualizer CSP-J/CSP-S
136 AtCoder CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
137 HackerRank CSP-J/CSP-S
138 LeetCode CSP-J
139 OpenJudge CSP-J
140 PTA 拼题 A CSP-J/CSP-S
141 USACO CSP-J/CSP-S/NOIP
142 USFCA 数据结构可视化 CSP-J/CSP-S/NOIP
143 Vijos CSP-J/CSP-S
144 VisuAlgo CSP-J/CSP-S/NOIP
145 WZOI（温州中学 OJ） CSP-J/CSP-S
146 一本通在线评测（ybt） CSP-J/CSP-S
147 梦熊 OJ（Mengxiong Online Judge） CSP-J/CSP-S/NOIP
148 洛谷 CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
149 洛谷主题题库 CSP-J/CSP-S/NOIP/省选/NOI
150 洛谷公开赛与月赛 CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
151 洛谷题单 CSP-J/CSP-S/NOIP
152 编程猫 OJ（北大—点猫人工智能教育联合实验室） CSP-J/CSP-S/NOIP/NOI
153 蓝桥云课 CSP-J/CSP-S
154 计蒜客 CSP-J/CSP-S
155 51Nod CSP-S/NOIP
156 AtCoder Problems CSP-S/NOIP/省选/NOI
157 Baekjoon Online Judge CSP-S/NOIP
158 CSES Problem Set CSP-S/NOIP
159 CodeChef CSP-S/NOIP
160 Codeforces CSP-S/NOIP/省选/NOI
161 Codeforces 题目集（按 rating 筛选） CSP-S/NOIP/省选/NOI
162 Comet OJ CSP-S/NOIP
163 DMOJ CSP-S/NOIP
164 HDU Online Judge CSP-S/NOIP
165 Lutece CSP-S
166 POJ CSP-S/NOIP
167 SPOJ CSP-S/NOIP
168 UVa Online Judge CSP-S/NOIP
169 ZOJ CSP-S
170 e-olymp CSP-S/NOIP
171 牛客网 CSP-S/NOIP
172 Codeforces Gym NOIP/省选/NOI/IOI
173 Judge Duck Online NOIP/省选
174 Kattis NOIP/省选
175 Timus NOIP/省选
176 LibreOJ 省选/NOI
177 Nowcoder 多校训练营 省选/NOI
178 OEIS 整数数列百科 省选/NOI/IOI
179 QOJ 省选/NOI/IOI
180 UOJ 省选/NOI
181 Library Checker NOI
182 Universal Cup NOI/IOI
183 oj.uz NOI/IOI

第 8 章 集训队论文与专题讲义

184 信息学竞赛中的思维方法 通用

185 测试数据设计中的三要素 通用
186 Legend-K 的数据结构与算法笔记 CSP-S/NOIP/省选
187 搜索方法中的剪枝优化 CSP-S/NOIP
188 搜索顺序的选择 CSP-S/NOIP
189 背包九讲 CSP-S/NOIP
190 骗分导论 CSP-S/NOIP
191 字符串算法选讲 NOIP/省选
192 常数优化与卡常技巧 NOIP/省选
193 浅析非完美算法在信息学竞赛中的应用 NOIP/省选
194 浅谈用极大化思想解决最大子矩形问题 NOIP/省选
195 矩阵乘法与线性递推 NOIP/省选
196 NOIpaper：国家集训队论文集（1999—2025） 省选/NOI/IOI
197 OI 论文集精读 省选/NOI/IOI
198 Trinkle23897 的 OI 课件 省选/NOI
199 acm-cheat-sheet 省选/NOI
200 huzecong 的 OI 课件 省选/NOI
201 分块与莫队算法 省选/NOI
202 动态规划优化专题 省选/NOI
203 动态规划的深入讨论 省选/NOI
204 动态规划算法的优化技巧 省选/NOI
205 图论建模专题 省选/NOI
206 强连通分量与 2-SAT 省选/NOI
207 把握本质，灵活运用——动态规划的深入探讨 省选/NOI
208 数学模型的建立、比较和应用 省选/NOI
209 树型动态规划 省选/NOI
210 状态压缩动态规划 省选/NOI
211 离线处理思想 省选/NOI
212 线段树的应用 省选/NOI
213 组合游戏略述——浅谈 SG 游戏的若干拓展及变形 省选/NOI
214 网络流算法的应用 省选/NOI
215 解决动态统计问题的两把利刃 省选/NOI
216 Pólya 原理及其应用 NOI
217 伸展树的基本操作与应用 NOI
218 充分利用问题性质——例析动态规划的「个性化」优化 NOI
219 具体数学讲义 NOI
220 动态树及其应用 NOI/IOI
221 可持久化数据结构 NOI
222 后缀数组 NOI
223 后缀数组——处理字符串的有力工具 NOI
224 多串匹配算法及其启示 NOI
225 容斥原理与反演 NOI
226 左偏树的特点及其应用 NOI
227 平面图在信息学中的应用 NOI
228 提交答案题与交互题 NOI/IOI
229 数值分析在竞赛中的简单应用 NOI
230 数据结构的联合——块状链表 NOI
231 最小割模型在信息学竞赛中的应用 NOI
232 构造题策略 NOI
233 母函数的性质及应用 NOI
234 猜数问题的研究 NOI
235 答案只有一个——浅谈问答式交互问题 NOI/IOI
236 维护森林连通性——动态树 NOI/IOI
237 计算几何讲义 NOI
238 论随机化算法的原理与设计 NOI

第 9 章 历年真题与题解

239 CCF NOI 2026 笔试题库 CSP-J/CSP-S/NOI
240 CSP-J/S 2026 第二轮认证测试数据（入门组 + 提高组） CSP-J/CSP-S
241 CSP-J/S 历年认证题 CSP-J/CSP-S
242 CSP-J/S 第一轮真题 CSP-J/CSP-S
243 USACO 历年试题 CSP-J/CSP-S/NOIP
244 《CCF 信息学奥赛入门篇》练习指导 CSP-J
245 信息学奥赛 3：历年真题解析与拉分解题思维训练 CSP-J
246 信息学奥赛 CSP 通关之路：CSP-J/S 第一轮原创全真模拟试卷集（2026） CSP-J/CSP-S
247 信息学奥赛 CSP-J 初赛通关手册：10 年真题 + 10 套模拟精练精讲 CSP-J
248 信息学奥赛一本通 CSP-J/CSP-S
249 洛谷主题题单 CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
250 算法竞赛入门经典——习题与解答 CSP-J/CSP-S
251 算法竞赛宝典 CSP-J/CSP-S
252 背包问题专题 CSP-J/CSP-S/NOIP

253 CCF CSP 例题解析与实战技巧：算法应用 CSP-S/NOIP
254 Programming Challenges CSP-S/NOIP
255 信息学奥赛一本通 · 高手训练 CSP-S/NOIP/省选
256 区间与序列 DP 专题 CSP-S/NOIP/省选
257 单调栈与单调队列 CSP-S/NOIP/省选
258 字符串哈希与 KMP CSP-S/NOIP/省选
259 树形 DP 专题 CSP-S/NOIP/省选
260 树状数组 CSP-S/NOIP/省选
261 算法思维：竞赛真题精选精讲（第 2 版） CSP-S/NOIP/省选
262 算法竞赛入门经典——训练指南 CSP-S/NOIP
263 NOIP 历年真题（2011 起） NOIP
264 NOIP 历年试题 NOIP
265 二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft-Karp / KM） NOIP/省选/NOI
266 博弈论与 SG 函数 NOIP/省选/NOI
267 数位 DP 专题 NOIP/省选
268 状压 DP 专题 NOIP/省选/NOI
269 矩阵与线性递推 NOIP/省选
270 线段树与懒标记 NOIP/省选/NOI
271 2-SAT 与差分约束 省选/NOI
272 AC 自动机 省选/NOI
273 ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 · 题目与解读 省选/NOI
274 AHOI 安徽省选 省选
275 APIO 2026 中国区活动题目及数据 省选/NOI
276 BJOI 北京队选拔 省选/NOI
277 DP 优化专题（单调队列/斜率/决策单调性） 省选/NOI
278 FJOI 福建省选 省选
279 GDOI 广东省选 省选
280 HAOI 河南省选 省选
281 HEOI 河北省选 省选
282 HNOI 湖南省选 省选/NOI
283 JSOI 江苏省选 省选
284 Manacher 与回文自动机 省选/NOI
285 SCOI 四川省选 省选/NOI
286 SDOI 山东省选 省选/NOI
287 SHOI 上海队选拔 省选/NOI
288 ZJOI 浙江省选 省选/NOI
289 十二省联考 省选/NOI
290 可持久化数据结构 省选/NOI
291 后缀数组与后缀自动机 省选/NOI/IOI
292 国家集训队论文配套题 省选/NOI
293 多项式与 NTT 省选/NOI
294 平衡树（Treap / Splay / FHQ） 省选/NOI
295 插头 DP（连通性状态压缩） 省选/NOI
296 树链剖分（HLD） 省选/NOI
297 网络流（最大流 / 最小割 / 费用流） 省选/NOI/IOI
298 联合省选（CCF 统一命题） 省选
299 莫比乌斯反演与杜教筛 省选/NOI
300 虚树 省选/NOI
301 计算几何基础与凸包 省选/NOI
302 APIO 历年试题 NOI
303 IOI 2026 中国国家集训队集中培训与精英培训题目及数据 NOI/IOI
304 Min_25 筛与洲阁筛 NOI
305 NOI 2026 题目及数据 NOI
306 NOI 冬令营 2026 题目及数据 NOI/省选
382 NOI 历年真题 NOI
308 NOI 历年试题 NOI
309 生成函数与组合计数 NOI/IOI
310 IOI 历年试题 IOI

第 10 章 课程与视频

311 OI Wiki 专题页 通用
312 AcWing 算法基础课 CSP-J/CSP-S
313 USACO Guide CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
314 USACO Training Gateway CSP-J/CSP-S
315 中国大学 MOOC CSP-J/CSP-S/NOIP
316 代码随想录 CSP-J/CSP-S
317 洛谷网校 CSP-J/CSP-S/NOIP
318 董晓算法（B 站） CSP-J/CSP-S/NOIP
319 AcWing 算法提高课 CSP-S/NOIP/省选
320 Berkeley CS61B（数据结构） CSP-S/NOIP/省选
321 CS 97SI（斯坦福竞赛编程） CSP-S/NOIP
322 Codeforces EDU CSP-S/NOIP
323 Codeforces EDU（算法教程） CSP-S/NOIP/省选

324	Princeton Algorithms（Coursera）	CSP-S/NOIP/省选
325	UCF COP 4516 Contest Problem Solving（中佛罗里达大学竞赛解题课）	CSP-S/NOIP/省选
326	中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大）	CSP-S/NOIP/省选
327	学堂在线	CSP-S/NOIP/省选
328	数据结构（清华）	CSP-S/NOIP
329	灵茶山艾府（B 站 / 题解）	CSP-S/NOIP/省选
330	AtCoder Library Practice	NOIP/省选
331	MIT OCW 6.006（算法导论）	NOIP/省选/NOI
332	NOI 2025 冬令营授课与交流活动现场视频（14 场）	NOIP/省选/NOI
333	算法设计与分析（MIT 6.006）	NOIP/省选
334	APIO 2025 讲者授课现场视频（5 场）	省选/NOI/IOI
335	APIO 2026 中国区活动讲座现场视频（7 场）	省选/NOI/IOI
336	AcWing 算法进阶课	省选/NOI
337	CS 3233（NUS 竞赛编程）	省选/NOI
338	CCF NOI 冬令营 2026 第一课堂（CCF 数字图书馆）	NOI/省选
339	CCF NOI 集训营 2026 报到通知（附日程）	NOI/IOI
340	CCF 关于举办 IOI 2027 精英培训的通知	NOI/IOI
341	CMU 15-295 Competition Programming and Problem Solving	NOI/IOI
342	CMU 15-451（算法设计与分析）	NOI/IOI
343	NOI 冬令营 2026 讲座与交流活动现场视频（14 场）	NOI/IOI
344	Stanford CS161（算法设计与分析）	NOI/IOI
345	蒋炎岩（JYY）课程站	NOI/IOI
346	IOI 官方 YouTube 频道	IOI

第 11 章　工具与环境

347	Arbiter	通用
348	Cena	通用
349	DOMjudge	通用
350	Lemon	通用
351	CP Editor	CSP-J/CSP-S
352	Code::Blocks	CSP-J/CSP-S
353	Dev-C++	CSP-J
354	Oracle VM VirtualBox	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
355	VMware Workstation Player	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
356	洛谷 IDE	CSP-J/CSP-S
357	Compiler Explorer (godbolt)	CSP-S/NOIP/省选/NOI
358	Desmos 图形计算器	CSP-S/NOIP/省选
359	GeoGebra	CSP-S/NOIP/省选
360	NOI Linux 2.0	CSP-S/NOIP/NOI
361	Visual Studio Code	CSP-S/NOIP/省选/NOI
362	对拍脚本	CSP-S/NOIP/省选
363	GDB	NOIP/省选/NOI
364	CF Polygon（出题系统）	省选/NOI
365	CLion	省选/NOI
366	Wolfram Alpha	省选/NOI
367	testlib.h	省选/NOI
368	Valgrind	NOI
369	perf	NOI

第 12 章　社区与期刊

370	OI Wiki	通用
371	Stack Overflow	通用
372	GeeksforGeeks	CSP-J/CSP-S
373	OI Wiki 英文镜像 / 社区分支	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选/NOI
374	洛谷讨论区	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
375	Codeforces Blog（题解与教程）	CSP-S/NOIP/省选/NOI
376	演算法筆記	CSP-S/NOIP
377	Matrix67 博客	NOIP/省选/NOI
378	cp-algorithms	NOIP/省选/NOI
379	hzwer 的博客	NOIP/省选/NOI
380	Computer Science StackExchange	省选/NOI
381	Mathematics StackExchange	省选/NOI/IOI
382	许淇文 IOI 2026 参赛总结	NOI/IOI

附录 C　版本记录与致谢

版本	日期	说明
v1.0	2026 年 11 月	首版。收录 382 条资料，建立三重索引体系，配套在线检索与可打印 PDF。
v2.0	2026 年 11 月	补录 20 条（含 2026 赛季官方文件与近年新出教材），新增第五编「考场实务」三章：第一次上考场、NOI Linux 2.0 环境调试、爆零清单。封面与版式重做，PDF 加书签与元数据。

本书的资料条目来自公开互联网，评述部分为编者撰写。感谢所有把知识免费公开的作者——OI Wiki 的维护者、开源课件的作者、把论文扫描上传的前辈，以及每一位在题解区写下「这里有个坑」的选手。

特别感谢中国计算机学会及各省组织单位，让这套竞赛体系得以稳定运行三十年。

编者　2026 年 11 月