
Cuadernillo de actividades

Parcial 1

Razonamiento computacional y diseño de algoritmos

Estudiante:

Grupo:

Docente: Walter Alexander Mata López

Índice

1. Introducción	1
2. Concepto de algoritmo y granularidad	1
2.1 El nivel de granularidad	1
2.2 Algoritmos en la vida cotidiana	1
2.3 Variables, constantes, tipos de datos y operadores	2
3. Construcción gradual de algoritmos y DFDs	3
El esqueleto base (Estructura vacía)	4
Algoritmos con instrucciones de salida	4
Ejemplo 1: Saludo en pantalla	4
Ejemplo 2: Mensaje de estado de un proceso	5
Ejemplo 3: Emisión de un código de error	5
Algoritmos con captura de datos (Entrada y Salida)	6
Ejemplo 1: Lectura y confirmación de edad	6
Ejemplo 2: Concatenación de fecha y ciudad	7
Ejemplo 3: Carga de modelo por nombre	7
Algoritmos con Entrada, Proceso y Salida	8
Ejemplo 1: Cálculo de edad según el año de nacimiento	8
Ejemplo 2: Promedio de tres calificaciones	9
Ejemplo 3: Área de un terreno rectangular	10
4. Estructuras condicionales (toma de decisiones)	11
Condición simple: Par o Impar	11
Condicionales anidados: Clasificar un número	12
Operadores lógicos (Y, O, NO): Evaluación conjunta	13
5. Estructuras iterativas (ciclos)	14
5.1 El ciclo MIENTRAS (bucle While)	15
Ejercicio MIENTRAS 1: Promedio de N números	15
Ejercicio MIENTRAS 2: Conteo e impresión de pares del 2 al 10	17
Ejercicio MIENTRAS 3: Lectura con valor centinela (“SALIR”)	18
5.2 El ciclo HACER MIENTRAS (bucle Do-While)	18
Ejercicio HACER MIENTRAS 1: Validación de calificación en rango (0 a 10)	18
Ejercicio HACER MIENTRAS 2: Menú interactivo de opciones	19
Ejercicio HACER MIENTRAS 3: Adivinar un número secreto	20
5.3 El ciclo PARA (bucle For)	21
Ejercicio FOR 1: Conteo ascendente del 1 al 10	21
Ejercicio FOR 2: Cuenta regresiva descendente	22
Ejercicio FOR 3: Múltiplos de 5 con paso modificado	23
Ejercicio FOR 4: Sumatoria acumulativa de 1 a N	24
Ejercicio FOR 5: Búsqueda del valor máximo en lote	25
Ejercicio FOR 6: Tabla de multiplicar	27
5.4 Ejercicios combinados con múltiples estructuras	28

Ejercicio Combinado 1: Validación previa con lectura múltiple (Hacer Mientras + Mientras)	28
Ejercicio Combinado 2: Bucle interactivo con fases fijas (Mientras + Para)	29
Ejercicio Combinado 3: Menú interactivo con secuencias ascendente y descendente (Hacer Mientras + Para)	29
6. Clasificación de errores en la programación	30
6.1 Tiempo de compilación vs. tiempo de ejecución	31
6.2 Errores lógicos y de control comunes en diagramas	31
7. Ejercicio Integrador: Cajero automático básico	31
8. Recomendaciones y siguientes pasos	34
9. Referencias bibliográficas de consulta	35

1. Introducción

La inteligencia artificial y la ciencia de datos requieren resolver problemas complejos, desde procesar grandes volúmenes de información hasta entrenar modelos de aprendizaje automático. No obstante, el **razonamiento computacional** es una disciplina general que trasciende estas áreas, pues permite descomponer cualquier problema y formular soluciones estructuradas para que una computadora pueda ejecutarlas con precisión.

Este proceso se apoya principalmente en dos estrategias:

1. **Abstracción:** Identificar los aspectos esenciales de una situación e ignorar los detalles secundarios para concentrarse en la información crítica.
 2. **Descomposición:** Dividir un problema complejo en partes más pequeñas y manejables que puedan resolverse paso a paso.
-

2. Concepto de algoritmo y granularidad

Un **algoritmo** es un conjunto ordenado, finito y no ambiguo de instrucciones lógicas que conducen a la solución de un problema específico. Para ser formalmente correcto, todo algoritmo debe cumplir tres propiedades fundamentales:

- **Preciso:** Cada paso debe estar definido con exactitud, sin margen de interpretación.
- **Determinista:** Al procesar las mismas entradas, debe generar invariablemente el mismo resultado.
- **Finito:** Debe concluir tras un número determinado de operaciones.

2.1 El nivel de granularidad

Al diseñar un algoritmo, el **nivel de granularidad** representa el grado de detalle con el que se especifican las instrucciones:

- **Granularidad baja (macro-pasos):** Describe operaciones generales (por ejemplo, *“limpiar la base de datos”*). Es útil para conceptualizar la arquitectura global de una solución, aunque una computadora no puede ejecutar directamente instrucciones tan amplias.
- **Granularidad alta (micro-pasos):** Expresa operaciones elementales y atómicas, al nivel de instrucciones aritméticas y lógicas que el procesador interpreta directamente.

2.2 Algoritmos en la vida cotidiana

Antes de codificar en un entorno computacional, conviene observar cómo estructuramos actividades cotidianas mediante tres patrones básicos:

1. Flujo secuencial (cambio de un foco):

1. Comprobar si hay electricidad en la habitación.

2. Conseguir una escalera y un foco nuevo.
3. Apagar el interruptor de la luz.
4. Desenroscar el foco fundido girando hacia la izquierda.
5. Enroscar el foco nuevo girando hacia la derecha.
6. Encender el interruptor para verificar que funcione.
7. Concluir la tarea.

En este caso, las acciones se suceden de forma estrictamente lineal, ejecutando una instrucción detrás de otra.

2. Toma de decisiones (preparación de café):

1. Servir agua caliente en una taza limpia.
2. Evaluar: ¿Desea azúcar?
 - **Sí:** Agregar una cucharada de azúcar y mezclar.
 - **No:** Mezclar directamente.
3. Concluir la preparación.

En este flujo se introduce una bifurcación condicional basada en una preferencia.

3. Estructura iterativa (lavado de platos):

1. Tomar un plato sucio de la pila.
2. Enjabonar y enjuagar el plato.
3. Evaluar: ¿Quedan platos sucios en la pila?
 - **Sí:** Regresar al paso 1.
 - **No:** Continuar al paso 4.
4. Secarse las manos y finalizar.

Al retornar al primer paso mientras existan platos pendientes, se establece un ciclo de repetición.

2.3 Variables, constantes, tipos de datos y operadores

Variables y constantes:

- **Variables:** Espacios de memoria identificados con un nombre cuyo contenido puede cambiar durante la ejecución del programa (por ejemplo, `edad = 25` y más adelante `edad = 26`).
- **Constantes:** Espacios de memoria cuyo valor se define una sola vez al inicio y permanece inalterable durante toda la ejecución (por ejemplo, `PI = 3.14159` o `TASA_IVA = 0.16`).

Buenas prácticas de nomenclatura: Es recomendable emplear nombres descriptivos que expliquen la función del identificador, evitando letras sueltas y sin contexto. En la práctica profesional se utilizan convenciones como `snake_case` (`calificacion_final`) o `camelCase` (`calificacionFinal`).

Tipos de datos básicos:

- **Numéricos:** Enteros (15) o decimales de punto flotante (3.14).
- **Cadenas de caracteres (texto):** Delimitadas siempre entre comillas ("Hola Mundo").

Operadores:

- **Aritméticos:** Suma (+), resta (-), multiplicación (*), división (/) y módulo o residuo (MOD o %).
- **Concatenación:** Permite unir texto y variables usando el signo + (por ejemplo, "Tienes " + edad + " años").
- **Lógicos:** Operadores Y (AND), O (OR) y NO (NOT) para articular condiciones compuestas.

Diferencia clave: Asignación vs. Comparación (= vs ==):

- Un solo signo igual (=) se emplea para **asignar** un dato a una variable (por ejemplo, saldo = 1000).
- El doble signo igual (==) se utiliza para **comparar** dos valores dentro de una condición lógica (por ejemplo, SI opcion == 1).

3. Construcción gradual de algoritmos y DFDs

Antes de trazar un diagrama, conviene seguir una metodología estructurada: comprender el problema, identificar las entradas requeridas, definir las operaciones o fórmulas necesarias y especificar las salidas esperadas. En esta sección se aborda la construcción progresiva de algoritmos mediante pseudocódigo, diagramas de flujo de datos (DFD) y tablas de prueba de escritorio.

Reglas para líneas de flujo y conectores:

- El flujo natural se orienta de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Las líneas de flujo no deben cruzarse; cuando el diagrama se extiende o requiere enlazar puntos distantes, se utilizan conectores dentro de la misma página (círculo con identificador) o conectores fuera de página (pentágono).
- A excepción del inicio y el fin, cada bloque debe tener al menos una línea de entrada y una de salida para evitar trayectorias inconclusas.

La prueba de escritorio: Consiste en una verificación manual donde se simula la ejecución del algoritmo mediante una tabla, registrando paso a paso el estado de las variables y las salidas emitidas para comprobar su correcto funcionamiento y evaluar casos extremos.

A continuación se ilustra la prueba de escritorio para un ciclo que cuenta del 1 al 3 (**PARA i = 1 HASTA 3**):

Vuelta / Paso	¿Límite alcanzado?	Variable i (Memoria)	Acción en pantalla (Salida)
Inicio	NO	1	"Imprimiendo 1"
Incremento	NO	2	"Imprimiendo 2"
Incremento	NO	3	"Imprimiendo 3"
Incremento	SÍ (Límite)	4	<i>El programa sale del ciclo</i>

El esqueleto base (Estructura vacía)


Todo algoritmo requiere un punto de inicio y un punto de fin bien delimitados. En los diagramas de flujo se representan mediante el **óvalo** (INICIO y FIN), que formaliza el inicio de la ejecución y la liberación final de los recursos del sistema.

Pseudocódigo:

INICIO

FIN

Diagrama de flujo:



Algoritmos con instrucciones de salida

Para enviar información desde el programa hacia el usuario o hacia otros dispositivos se utiliza el símbolo de salida, representado aquí con el **trapezio de salida** [\ ... /]. Esta instrucción despliega resultados en pantalla, genera impresiones o envía mensajes de estado.

Ejemplo 1: Saludo en pantalla

Descripción: Mostrar en pantalla un mensaje de bienvenida estático con el texto "Hola Alexander".


Pseudocódigo:

INICIO

IMPRIMIR "Hola Alexander"

FIN

Diagrama de flujo:



Prueba de escritorio:

Paso	Acción en pantalla (Salida)
Inicio	<i>Ninguna</i>
Imprimir	"Hola Alexander"
Fin	<i>Programa terminado</i>

Ejemplo 2: Mensaje de estado de un proceso


Descripción: Notificar al usuario que una tarea en segundo plano ha comenzado mediante la impresión de un mensaje informativo.

Pseudocódigo:

```

INICIO
    IMPRIMIR "Iniciando entrenamiento del modelo..."
FIN

```

Diagrama de flujo:**Prueba de escritorio:**

Paso	Acción en pantalla (Salida)
Inicio	<i>Ninguna</i>
Imprimir	"Iniciando entrenamiento del modelo..."
Fin	<i>Programa terminado</i>

Ejemplo 3: Emisión de un código de error

Descripción: Mostrar un código de error estandarizado en pantalla cuando no se localiza un recurso o archivo necesario.


Pseudocódigo:

```

INICIO
    IMPRIMIR "Error 404: Dataset no encontrado"
FIN

```

Diagrama de flujo:

**Prueba de escritorio:**

Paso	Acción en pantalla (Salida)
Inicio	<i>Ninguna</i>
Imprimir	"Error 404: Dataset no encontrado"
Fin	<i>Programa terminado</i>

Algoritmos con captura de datos (Entrada y Salida)

Para recibir información proporcionada por el usuario o por sensores se utiliza el **paralelogramo** [/ ... /], que representa la operación de lectura (**LEER**) y almacena los datos ingresados en variables de memoria.


Ejemplo 1: Lectura y confirmación de edad

Descripción: Solicitar la edad de un paciente y mostrarla en pantalla junto con un mensaje de confirmación.

Pseudocódigo:

```

INICIO
  LEER edad
  IMPRIMIR "Tu edad registrada es: " + edad
FIN
  
```

Diagrama de flujo:

Prueba de escritorio:

Paso	Variable edad	Acción en pantalla (Salida)
Leer	25 (<i>ingreso</i>)	<i>Esperando entrada del teclado</i>
Imprimir	25	“Tu edad registrada es: 25”

Ejemplo 2: Concatenación de fecha y ciudad

Descripción: Solicitar el nombre de una ciudad y el año en curso para construir un encabezado formal mediante concatenación de texto.

Pseudocódigo:


INICIO

LEER ciudad

LEER anio

IMPRIMIR ciudad + ", Col. a 18 de agosto de " + anio

FIN

Diagrama de flujo:**Prueba de escritorio:**

Paso	Var ciudad	Var anio	Acción en pantalla (Salida)
Leer	“Colima”	-	<i>Esperando texto</i>
Leer	“Colima”	2026	<i>Esperando número</i>
Imprimir	“Colima”	2026	“Colima, Col. a 18 de agosto de 2026”

Ejemplo 3: Carga de modelo por nombre

Descripción: Solicitar el nombre de un modelo predictivo e imprimir un mensaje confirmando que se encuentra listo para su utilización.

Pseudocódigo:


INICIO

LEER nombre_modelo

IMPRIMIR "El modelo " + nombre_modelo + " está listo para usarse."

FIN

Diagrama de flujo:



Prueba de escritorio:

Paso	Var nombre_modelo	Acción en pantalla (Salida)
Leer	“Regresión”	<i>Esperando texto</i>
Imprimir	“Regresión”	“El modelo Regresión está listo para usarse.”

Algoritmos con Entrada, Proceso y Salida

El **rectángulo** [] representa operaciones de proceso, tales como cálculos aritméticos, asignaciones y transformaciones de datos que modifican el estado de las variables en memoria.

Ejemplo 1: Cálculo de edad según el año de nacimiento

Descripción: Solicitar el año de nacimiento del usuario, restar dicho valor del año actual (2026) y mostrar la edad resultante.

Pseudocódigo:

INICIO


LEER anio_nacimiento

edad_calculada = 2026 - anio_nacimiento

IMPRIMIR "Tienes " + edad_calculada + " años."

FIN

Diagrama de flujo:

**Prueba de escritorio:**

Paso	Var anio_nacimiento	Var edad_calculada	Acción en pantalla (Salida)
Leer	2000	-	<i>Esperando año numérico</i>
Proceso	2000	26 (2026-2000)	<i>Operación interna en memoria</i>
Imprimir	2000	26	"Tienes 26 años."

Ejemplo 2: Promedio de tres calificaciones


Descripción: Leer tres notas parciales, calcular su promedio aritmético mediante suma y división, y mostrar el promedio final.

Pseudocódigo:

```

INICIO
  LEER calif_1
  LEER calif_2
  LEER calif_3
  promedio = (calif_1 + calif_2 + calif_3) / 3
  IMPRIMIR "El promedio final es: " + promedio
FIN
  
```

Diagrama de flujo:

**Prueba de escritorio:**

Paso	calif_1	calif_2	calif_3	promedio	Pantalla
Leer	8	9	10	-	<i>Esperando 3 datos</i>
Proceso	8	9	10	9	<i>Cálculo interno</i>
Imprimir	8	9	10	9	"El promedio final es: 9"

Ejemplo 3: Área de un terreno rectangular


Descripción: Solicitar la base y la altura de un terreno rectangular, multiplicar ambas dimensiones y mostrar el área en metros cuadrados.

Pseudocódigo:

```

INICIO
  LEER base
  LEER altura
  area = base * altura
  IMPRIMIR "El área total es de: " + area + " metros cuadrados"
FIN
  
```

Diagrama de flujo:

**Prueba de escritorio:**

Paso	Var base	Var altura	Var area	Acción en pantalla
Leer	10	5	-	<i>Esperando 2 datos</i>
Proceso	10	5	50	<i>Cálculo interno</i>
Imprimir	10	5	50	"El área total es de: 50 metros cuadrados"

4. Estructuras condicionales (toma de decisiones)

El **rombo** { } evalúa una expresión lógica que solo puede resultar verdadera o falsa, bifurcando el flujo del programa en dos caminos independientes según el resultado. A continuación se presentan casos con decisiones simples, anidadas y combinadas mediante operadores lógicos.


Condicional simple: Par o Impar

Descripción: Determinar si un número entero es par o impar evaluando si el residuo de su división entre 2 (MOD) es igual a cero.

Pseudocódigo:

```

INICIO
  LEER numero
  residuo = numero MOD 2
  SI residuo == 0 ENTONCES
    IMPRIMIR "El número es Par"
  SINO
    IMPRIMIR "El número es Impar"
  FIN SI
FIN
  
```



Prueba de escritorio (evaluando el valor impar 7):

Paso	numero	residuo	Condición (residuo == 0)	Pantalla
Leer	7	-	-	<i>Esperando dato</i>
Proceso	7	1	-	<i>Cálculo interno</i>
Rombo	7	1	NO (Falso)	<i>Bifurca al Sino</i>
Imprimir	7	1	-	"El número es Impar"

Condicionales anidados: Clasificar un número

Descripción: Clasificar un número ingresado indicando si es positivo, negativo o exactamente cero mediante dos decisiones consecutivas.


Pseudocódigo:

```

INICIO
  LEER valor
  SI valor == 0 ENTONCES
    IMPRIMIR "El valor es Cero"
  SINO
    SI valor > 0 ENTONCES
      IMPRIMIR "Es Positivo"
    SINO
      IMPRIMIR "Es Negativo"
  FIN SI

```

FIN SI
FIN



Prueba de escritorio (evaluando el valor negativo -5):

Paso	valor	Condición 1 (valor == 0)	Condición 2 (valor > 0)	Pantalla
Leer	-5	-	-	<i>Esperando dato</i>
Rombo 1	-5	NO (Falso)	-	<i>Bifurca a la rama alternativa</i>
Rombo 2	-5	-	NO (Falso)	<i>Bifurca al Sino interno</i>
Imprimir	-5	-	-	"Es Negativo"

Operadores lógicos (Y, O, NO): Evaluación conjunta

Descripción: Aprobar a un estudiante únicamente cuando su calificación sea mayor o igual a 6 y su asistencia supere el 80 %, combinando ambas condiciones con el operador Y.


Pseudocódigo:

INICIO
 LEER calificacion

```

LEER asistencia
SI calificacion >= 6 Y asistencia > 80 ENTONCES
    IMPRIMIR "Aprobado"
SINO
    IMPRIMIR "Reprobado"
FIN SI
FIN

```



Prueba de escritorio (calificación aprobatoria pero asistencia insuficiente: 9 y 70):

Paso	calif	asistencia	Condición lógica conjunta (Y)	Pantalla
Leer	9	70	-	<i>Esperando datos</i>
Rombo	9	70	NO (Falso, pues 70 no es > 80)	<i>Bifurca al Sino</i>
Imprimir	9	70	-	"Reprobado"

5. Estructuras iterativas (ciclos)

Las estructuras iterativas permiten repetir un bloque de instrucciones de manera controlada. Según el momento en que se evalúa la condición de permanencia y el conocimiento previo del número de repeticiones, se dividen en tres tipos principales.

5.1 El ciclo MIENTRAS (bucle While)


Evalúa la condición al **inicio**, antes de ejecutar las instrucciones internas: - **Comportamiento:** Si la condición es verdadera, ejecuta el cuerpo del ciclo; si es falsa desde el primer instante, no entra al bloque. - **Caso de uso:** Procesos donde el número total de repeticiones no se conoce de antemano y depende de una condición dinámica.

Ejercicio MIENTRAS 1: Promedio de N números

Descripción: Solicitar al usuario la cantidad total de números que desea ingresar, acumular sus valores mediante un ciclo y calcular el promedio final.

Pseudocódigo:

```
INICIO
    LEER cantidad_n
    contador = 1
    suma = 0
    MIENTRAS contador <= cantidad_n HACER
        LEER numero_actual
        suma = suma + numero_actual
        contador = contador + 1
    FIN MIENTRAS
    promedio = suma / cantidad_n
    IMPRIMIR "La media es: " + promedio
FIN
```



Prueba de escritorio (promediando 2 números: 8 y 10):

Vuelta	cantidad_n	contador	suma	numero_actual	Condición (<= n)	Pantalla
Inicio	2	1	0	-	-	<i>Esperando N</i>
1	2	1	0	8	SÍ (1 <= 2)	<i>Esperando número</i>
1 (Fin)	2	2	8	8	-	-
2	2	2	8	10	SÍ (2 <= 2)	<i>Esperando número</i>
2 (Fin)	2	3	18	10	-	-
3	2	3	18	-	NO (3 <= 2 es Falso)	<i>Sale del ciclo</i>
Salida	2	3	18	-	-	"La media es: 9"

Ejercicio MIENTRAS 2: Conteo e impresión de pares del 2 al 10

Descripción: Desplegar los números pares entre 2 y 10 incrementando de dos en dos, y mostrar al finalizar el total de números impresos.

Pseudocódigo:

INICIO

numero = 2

cantidad_pares = 0

MIENTRAS numero <= 10 HACER

IMPRIMIR "Encontré el par: " + numero


cantidad_pares = cantidad_pares + 1

numero = numero + 2

FIN MIENTRAS

IMPRIMIR "Total de pares: " + cantidad_pares

FIN

**Prueba de escritorio:**

Vuelta	numero	cantidad_pares	Condición (<= 10)	Pantalla
Inicio	2	0	-	-
1	2	0	SÍ (2 <= 10)	"Encontré el par: 2"

Vuelta	numero	cantidad_pares	Condición (≤ 10)	Pantalla
1 (Fin)	4	1	-	-
(...)	...	...	...	"Encontré el par: 4, 6, 8"
Última	10	4	SÍ ($10 \leq 10$)	"Encontré el par: 10"
Ú. (Fin)	12	5	-	-
Salida	12	5	NO ($12 \leq 10$)	"Total de pares: 5"

Ejercicio MIENTRAS 3: Lectura con valor centinela ("SALIR")

Descripción: Recibir palabras de forma continua hasta que el usuario ingrese el término "SALIR", momento en el cual se interrumpe la repetición.

Pseudocódigo:

INICIO

LEER palabra

MIENTRAS palabra != "SALIR" HACER

IMPRIMIR "Procesando: " + palabra

LEER palabra

FIN MIENTRAS

IMPRIMIR "Proceso finalizado"

FIN

Prueba de escritorio (ingreso de "Hola" y posteriormente "SALIR"):

Vuelta	palabra	Condición ($\neq$ "SALIR")	Pantalla
Inicio	"Hola"	-	Esperando texto
1	"Hola"	SÍ ("Hola" $\neq$ "SALIR")	"Procesando: Hola"
1 (Fin)	"SALIR"	-	Esperando texto
2	"SALIR"	NO ("SALIR" $\neq$ "SALIR" es Falso)	Sale del ciclo
Salida	"SALIR"	-	"Proceso finalizado"

5.2 El ciclo HACER MIENTRAS (bucle Do-While)

Evalúa la condición al **final** del bloque: - **Comportamiento:** Ejecuta las instrucciones al menos una vez antes de verificar si debe repetir el ciclo. - **Caso de uso:** Validación de datos de entrada y despliegue recurrente de menús interactivos.

Ejercicio HACER MIENTRAS 1: Validación de calificación en rango (0 a 10)

Descripción: Solicitar una calificación numérica y volver a pedirla mientras el valor ingresado se encuentre fuera del rango permitido (0 a 10).

Pseudocódigo:

INICIO

HACER


IMPRIMIR "Ingresa una calificación (0 a 10):"

LEER calificación

MIENTRAS calificación < 0 O calificación > 10

IMPRIMIR "Calificación válida guardada"

FIN



Prueba de escritorio (entradas: -5, luego 15, y finalmente 8):

Vuelta	Acción	calificación	Condición (< 0 O > 10)	Pantalla
1	Leer	-5	SÍ (-5 < 0 es Verdadero)	"Ingresa calificación..."
2	Leer	15	SÍ (15 > 10 es Verdadero)	"Ingresa calificación..."
3	Leer	8	NO (Falso, valor válido)	"Ingresa calificación..."
Salida	Imprimir	8	-	"Calificación válida"

Ejercicio HACER MIENTRAS 2: Menú interactivo de opciones

Descripción: Desplegar un menú con tres opciones y reiterar la presentación hasta que el usuario elija la opción de salida (3).

Pseudocódigo:

INICIO

HACER

IMPRIMIR "1. Sumar"

IMPRIMIR "2. Restar"


IMPRIMIR "3. Salir"

LEER opcion

MIENTRAS opcion != 3

IMPRIMIR "Apagando sistema"

FIN

**Prueba de escritorio (selección de opción 1 y luego 3):**

Vuelta	Pantalla (Menú)	opcion	Condición ($\neq 3$)	Acción lógica
1	"1. Sumar, 2. Restar, 3. Salir"	1	SÍ ($1 \neq 3$)	<i>Retorna a mostrar el menú</i>
2	"1. Sumar, 2. Restar, 3. Salir"	3	NO ($3 \neq 3$ es Falso)	<i>Termina el ciclo</i>
Salida	"Apagando sistema"	3	-	<i>Finaliza</i>

Ejercicio HACER MIENTRAS 3: Adivinar un número secreto

Descripción: Solicitar intentos numéricos al usuario de forma continua hasta que coincida con el número secreto predefinido (7).

Pseudocódigo:

```

INICIO
    secreto = 7
    HACER
        IMPRIMIR "Adivina el número secreto:"
        LEER intento
    MIENTRAS intento != secreto
    IMPRIMIR "¡Felicidades, ganaste!"
FIN

```

Prueba de escritorio (intentos: 5 y luego 7):

Vuelta	secreto	Pantalla	intento	Condición (!= secreto)
Inicio	7	-	-	-
1	7	"Adivina el número:"	5	SÍ ($5 \text{ != } 7$)
2	7	"Adivina el número:"	7	NO ($7 \text{ != } 7$ es Falso)
Salida	7	"¡Felicidades, ganaste!"	7	-

5.3 El ciclo PARA (bucle For)

Se utiliza cuando se conoce con exactitud el número de iteraciones requeridas, integrando la inicialización, la condición de parada y el incremento en una sola estructura de control.

- **Símbolo en DFD:** Hexágono alargado o bloque de control $\{\{ \}$ que especifica la variable iteradora, el rango y el paso.
- **Sintaxis en pseudocódigo:** PARA variable = inicio HASTA fin CON PASO valor HACER.

Ejercicio FOR 1: Conteo ascendente del 1 al 10

Descripción: Imprimir en orden progresivo los números enteros del 1 al 10 utilizando un paso de incremento unitario.


Pseudocódigo:

```

INICIO
    PARA i = 1 HASTA 10 CON PASO 1 HACER
        IMPRIMIR "El número actual es: " + i
    FIN PARA
FIN

```

Diagrama de flujo:

**Prueba de escritorio:**

Vuelta	Variable i (Automática)	Condición implícita	Pantalla
1	1	SÍ (1 <= 10)	"El número actual es: 1"
2	2	SÍ (2 <= 10)	"El número actual es: 2"
(...)	...	...	...
10	10	SÍ (10 <= 10)	"El número actual es: 10"
Salida	11	NO (11 <= 10 es Falso)	<i>Fin del programa</i>

Ejercicio FOR 2: Cuenta regresiva descendente


Descripción: Generar una cuenta regresiva del 10 al 1 aplicando un paso negativo de -1, finalizando con un mensaje de despegue.

Pseudocódigo:

```

INICIO
  PARA i = 10 HASTA 1 CON PASO -1 HACER
    IMPRIMIR "Lanzamiento en... " + i
  FIN PARA
  IMPRIMIR "¡Despegue!"
FIN
  
```

Diagrama de flujo:

**Prueba de escritorio:**

Vuelta	Variable i	Condición implícita	Pantalla
1	10	SÍ (10 >= 1)	"Lanzamiento en... 10"
2	9	SÍ (9 >= 1)	"Lanzamiento en... 9"
(...)	...	...	...
10	1	SÍ (1 >= 1)	"Lanzamiento en... 1"
Salida	0	NO (0 >= 1 es Falso)	"¡Despegue!"

Ejercicio FOR 3: Múltiplos de 5 con paso modificado


Descripción: Imprimir la serie numérica de múltiplos de 5 desde el 5 hasta el 50 mediante un incremento de 5 en cada iteración.

Pseudocódigo:

```

INICIO
  PARA iterador = 5 HASTA 50 CON PASO 5 HACER
    IMPRIMIR "Valor: " + iterador
  FIN PARA
FIN
  
```

Diagrama de flujo:

**Prueba de escritorio:**

Vuelta	iterador	Salto (+5)	Condición (≤ 50)	Pantalla
1	5	+5 -> 10	SÍ	"Valor: 5"
2	10	+5 -> 15	SÍ	"Valor: 10"
(...)	...	...	...	...
10	50	+5 -> 55	SÍ	"Valor: 50"
Salida	55	-	NO	<i>Fin del ciclo</i>

Ejercicio FOR 4: Sumatoria acumulativa de 1 a N

Descripción: Sumar los números enteros consecutivos desde 1 hasta un valor límite N definido por el usuario, empleando una variable acumuladora.


Pseudocódigo:

```

INICIO
  LEER numero_limite
  suma_total = 0
  PARA i = 1 HASTA numero_limite CON PASO 1 HACER
    suma_total = suma_total + i
  FIN PARA
  IMPRIMIR "La sumatoria total es: " + suma_total
FIN

```

Diagrama de flujo:



Prueba de escritorio (sumando hasta $N = 3$):

Vuelta	limite	i	suma_total	Condición	Pantalla
Inicio	3	-	0	-	<i>Esperando N</i>
1	3	1	1 (0+1)	SÍ (1<=3)	<i>Operación en memoria</i>
2	3	2	3 (1+2)	SÍ (2<=3)	<i>Operación en memoria</i>
3	3	3	6 (3+3)	SÍ (3<=3)	<i>Operación en memoria</i>
Salida	3	4	6	NO (4<=3)	"La sumatoria total es: 6"

Ejercicio FOR 5: Búsqueda del valor máximo en lote

Descripción: Leer 5 registros de temperatura y determinar cuál fue el valor máximo observado, actualizando la variable **maximo** mediante una comparación en cada iteración.

Pseudocódigo:

```


INICIO
    maximo = -9999
    PARA dia = 1 HASTA 5 CON PASO 1 HACER
        LEER temperatura
        SI temperatura > maximo ENTONCES
            maximo = temperatura
  
```

```

FIN SI
FIN PARA
IMPRIMIR "La temperatura máxima de la semana fue: " + maximo
FIN

```

Diagrama de flujo:



Prueba de escritorio (temperaturas: 25, 28, 22, 30, 29):

Vuelta	dia	maximo	temperatura	¿Es > máximo?	Nuevo máximo
Inicio	-	-9999	-	-	-
1	1	-9999	25	SÍ (25 > -9999)	25
2	2	25	28	SÍ (28 > 25)	28
3	3	28	22	NO (22 <= 28)	28
4	4	28	30	SÍ (30 > 28)	30
5	5	30	29	NO (29 <= 30)	30

Vuelta	dia	maximo	temperatura	¿Es > máximo?	Nuevo máximo
Salida	6	30	-	(Fin)	"La temperatura máxima... 30"

Ejercicio FOR 6: Tabla de multiplicar

Descripción: Solicitar un número entero y mostrar su tabla de multiplicar del 1 al 10, calculando y formateando el producto en cada paso.

Pseudocódigo:

INICIO

LEER tabla_del

PARA multiplicador = 1 HASTA 10 CON PASO 1 HACER


 resultado = tabla_del * multiplicador

 IMPRIMIR tabla_del + " x " + multiplicador + " = " + resultado

FIN PARA

FIN

Diagrama de flujo:



Prueba de escritorio (tabla del 7):

Vuelta	tabla_del	multiplicador	resultado	Pantalla
Inicio	7	-	-	<i>Esperando número</i>
1	7	1	7	"7 x 1 = 7"
2	7	2	14	"7 x 2 = 14"
(...)	...	...	...	...
10	7	10	70	"7 x 10 = 70"
Salida	7	11	-	<i>Fin del ciclo</i>

5.4 Ejercicios combinados con múltiples estructuras

En aplicaciones reales es común secuenciar o anidar distintos tipos de ciclos y condicionales según los requerimientos del problema.

Ejercicio Combinado 1: Validación previa con lectura múltiple (Hacer Mientras + Mientras)

Descripción: Validar que la cantidad de alumnos a procesar sea estrictamente mayor a cero y, posteriormente, solicitar la calificación individual de cada uno mediante un ciclo de control.

Pseudocódigo:

```

INICIO
  HACER
    IMPRIMIR "Ingresa la cantidad de alumnos (mayor a 0):"
    LEER n_alumnos
    MIENTRAS n_alumnos <= 0

    contador = 1
    MIENTRAS contador <= n_alumnos HACER
      IMPRIMIR "Ingresa la calificación del alumno " + contador
      LEER calif
      contador = contador + 1
    FIN MIENTRAS
    IMPRIMIR "Todas las calificaciones registradas."
  FIN
FIN

```

Prueba de escritorio (entradas: -2, luego 2, y calificaciones 8 y 9):

Paso	Variable / Acción	Valor / Condición	Pantalla
Val 1	n_alumnos	-2 (Inválido: -2 <= 0)	"Ingresa cantidad de alumnos. . ."
Val 2	n_alumnos	2 (Válido: 2 <= 0 es Falso)	"Ingresa cantidad de alumnos. . ."
Ciclo 1	contador	1	"Ingresa la calificación del alumno 1"
Ciclo 1	calif	8	-

Paso	Variable / Acción	Valor / Condición	Pantalla
Ciclo 2	contador	2	“Ingresa la calificación del alumno 2”
Ciclo 2	calif	9	-
Fin	Salida	-	“Todas las calificaciones registradas.”

Ejercicio Combinado 2: Bucle interactivo con fases fijas (Mientras + Para)

Descripción: Recibir palabras de forma continua hasta que se ingrese "FIN". Por cada palabra procesada, ejecutar un ciclo interno fijo de 3 pasos que emite asteriscos de confirmación.

Pseudocódigo:

INICIO

LEER palabra

MIENTRAS palabra != "FIN" HACER

IMPRIMIR "Analizando: " + palabra

PARA fase = 1 HASTA 3 CON PASO 1 HACER

IMPRIMIR "*"

FIN PARA

IMPRIMIR "Análisis completado."

LEER palabra

FIN MIENTRAS

FIN

Prueba de escritorio (ingreso de “Hola” y luego “FIN”):

Paso	Variable	Valor	Pantalla
Mientras	palabra	“Hola”	<i>Esperando texto</i>
Mientras	Condición	SÍ (“Hola” != “FIN”)	“Analizando: Hola”
Para	fase 1	1	“*”
Para	fase 2	2	“*”
Para	fase 3	3	“*”
Para	Fin	-	“Análisis completado.”
Mientras	palabra	“FIN”	<i>Esperando texto</i>
Mientras	Condición	NO (Término del ciclo)	<i>Finaliza el programa</i>

Ejercicio Combinado 3: Menú interactivo con secuencias ascendente y descendente (Hacer Mientras + Para)

Descripción: Desplegar un menú que permite contar del 1 al 3 (opción 1), del 3 al 1 (opción 2) o salir del sistema (opción 3), empleando condicionales anidados dentro de una estructura repetitiva.

Pseudocódigo:

INICIO

HACER

IMPRIMIR "1. Subir, 2. Bajar, 3. Salir"

```

LEER opc
SI opc == 1 ENTONCES
    PARA i = 1 HASTA 3 CON PASO 1 HACER
        IMPRIMIR "Subiendo... " + i
    FIN PARA
SINO
    SI opc == 2 ENTONCES
        PARA i = 3 HASTA 1 CON PASO -1 HACER
            IMPRIMIR "Bajando... " + i
        FIN PARA
    FIN SI
FIN SI
MIENTRAS opc != 3
    IMPRIMIR "Apagado"
FIN

```

Prueba de escritorio (opción 1 y luego opción 3):

Paso	Acción / Variable	Valor	Pantalla
Menú	opc	1	"1. Subir, 2. Bajar, 3. Salir"
Cond Para 1	Evaluar opción 1 i (Vueltas 1, 2, 3)	SÍ (1 == 1) 1..3	- "Subiendo... 1", "Subiendo... 2", "Subiendo... 3"
Bucle	Retorno del menú	SÍ (1 != 3)	<i>Vuelve al menú principal</i>
Menú	opc	3	"1. Subir, 2. Bajar, 3. Salir"
Cond	Evaluar opción 3	NO (a 1 y a 2)	-
Bucle	Retorno del menú	NO (3 != 3 es Falso)	"Apagado"

6. Clasificación de errores en la programación

Al diseñar e implementar algoritmos se presentan distintos tipos de errores según la etapa en la que se manifiestan y la herramienta capaz de detectarlos:

1. **Errores de sintaxis:** Ocurren al infringir las reglas gramaticales o de estructura del lenguaje (por ejemplo, omitir el cierre de comillas o escribir incorrectamente una palabra reservada como IMPRIMR). El compilador o intérprete los identifica antes de la ejecución y señala la línea donde se originan.
2. **Errores de ejecución (Runtime errors):** Aparecen cuando las instrucciones son sintácticamente válidas, pero solicitan operaciones no permitidas durante el funcionamiento del programa, tales como intentar dividir entre cero o acceder a un recurso no disponible.

3. **Errores lógicos:** Se presentan cuando el programa se ejecuta sin interrupciones pero entrega resultados incorrectos debido a una falla en el razonamiento, las fórmulas o el flujo de control. Las herramientas automáticas no pueden detectarlos directamente, por lo que su prevención y corrección dependen de la prueba de escritorio y del análisis del desarrollador.

6.1 Tiempo de compilación vs. tiempo de ejecución

Para comprender la naturaleza de estos errores es útil distinguir las dos etapas principales en el ciclo de un programa:

- **Tiempo de compilación (Compile Time):** Fase previa en la que el compilador analiza el código fuente, valida su sintaxis y lo traduce a instrucciones ejecutables. Los errores de sintaxis se identifican exclusivamente en este momento, impidiendo la generación del programa final hasta ser corregidos.
- **Tiempo de ejecución (Run Time):** Fase en la que el programa compilado o interpretado se ejecuta en la memoria de la computadora, procesa entradas y genera salidas. En esta etapa se manifiestan los errores de ejecución y se observan las consecuencias de los errores lógicos.

6.2 Errores lógicos y de control comunes en diagramas

Durante el diseño de algoritmos iterativos suelen presentarse situaciones específicas que conviene anticipar:

- **Bucle infinito:** Se produce cuando la condición de salida depende de una variable cuyo valor nunca cambia dentro del ciclo (por ejemplo, al omitir el incremento `contador = contador + 1`), provocando que la condición sea siempre verdadera.
- **Ciclo inactivo:** Ocurre en estructuras **MIENTRAS** cuando la variable de control se inicializa con un valor que hace falsa la condición de entrada desde el primer momento, omitiendo el bloque por completo.
- **Error por desplazamiento de un paso (Off-by-One):** Sucede al confundir operadores como `<` y `<=`, lo que ocasiona que el ciclo realice una iteración más o una menos de las previstas.
- **División por cero no controlada:** Ocurre cuando se calcula un promedio o tasa sin validar previamente si el divisor es cero (por ejemplo, con `N = 0`), lo cual genera una interrupción de ejecución si no se añade una verificación previa.

7. Ejercicio Integrador: Cajero automático básico

A continuación se presenta un ejercicio que combina las principales estructuras abordadas: ciclo **HACER MIENTRAS** para la navegación del menú, condicionales anidados para la validación de fondos y ciclo **PARA** para la rutina final de desconexión.

Planteamiento: Diseñar un sistema de cajero automático con un saldo inicial de 1000 unidades monetarias que cumpla con los siguientes puntos:

1. Desplegar un menú interactivo continuo con tres opciones: 1. Consultar saldo, 2. Realizar retiro, 3. Salir.

2. Al seleccionar retiro, solicitar el monto y verificar que no exceda el saldo disponible; si los fondos son suficientes, actualizar el saldo, y en caso contrario, mostrar un mensaje de fondos insuficientes.
3. Al elegir la opción de salida (3), ejecutar un ciclo de 3 pasos que simule la desconexión del servidor y emitir un mensaje de agradecimiento.

Pseudocódigo:

INICIO

saldo = 1000

HACER

IMPRIMIR "1. Consultar"

IMPRIMIR "2. Retirar"

IMPRIMIR "3. Salir"

LEER opcion

SI opcion == 1 ENTONCES

IMPRIMIR "Tu saldo es: " + saldo

SINO

SI opcion == 2 ENTONCES

IMPRIMIR "Ingresa monto a retirar:"

LEER retiro

SI retiro <= saldo ENTONCES

saldo = saldo - retiro

IMPRIMIR "Retiro exitoso. Nuevo saldo: " + saldo

SINO

IMPRIMIR "Fondos insuficientes"

FIN SI

FIN SI

FIN SI

MIENTRAS opcion != 3

IMPRIMIR "Iniciando protocolo de desconexión..."

PARA fase = 1 HASTA 3 CON PASO 1 HACER


IMPRIMIR "Cerrando fase de seguridad: " + fase

FIN PARA

IMPRIMIR "Gracias por usar nuestro banco"

FIN

Diagrama de flujo:



Prueba de escritorio (intento de retiro de 1500, retiro de 200, consulta de saldo y salida):

Paso	Acción lógica / Variable	Valor	Pantalla (Salida)
Inicio	saldo inicial	1000	-
B1	— Menú principal —	-	“1. Consultar, 2. Retirar, 3. Salir”
Leer 1	opcion	2	Esperando opción
Cond	¿Opción 2?	SÍ	“Ingresa monto a retirar:”
Leer	retiro	1500	Esperando monto

Paso	Acción lógica / Variable	Valor	Pantalla (Salida)
Cond	$\text{¿retiro} \leq \text{saldo?}$ (1500 ≤ 1000)	NO	“Fondos insuficientes”
Eval B2	$\text{¿opcion} \neq 3?$ — Menú principal —	SÍ -	<i>Retorna al menú</i> “1. Consultar, 2. Retirar, 3. Salir”
Leer 2	<code>opcion</code>	2	<i>Esperando opción</i>
Cond	¿Opción 2?	SÍ	“Ingresa monto a retirar:”
Leer	<code>retiro</code>	200	<i>Esperando monto</i>
Cond	$\text{¿retiro} \leq \text{saldo?}$ (200 ≤ 1000)	SÍ	<i>Operación en memoria</i>
Proc	<code>saldo</code> (1000 - 200)	800	“Retiro exitoso. Nuevo saldo: 800”
Eval B3	$\text{¿opcion} \neq 3?$ — Menú principal —	SÍ -	<i>Retorna al menú</i> “1. Consultar, 2. Retirar, 3. Salir”
Leer 3	<code>opcion</code>	1	<i>Esperando opción</i>
Cond	¿Opción 1?	SÍ	“Tu saldo es: 800”
Eval B4	$\text{¿opcion} \neq 3?$ — Menú principal —	SÍ -	<i>Retorna al menú</i> “1. Consultar, 2. Retirar, 3. Salir”
Leer 4	<code>opcion</code>	3	<i>Esperando opción</i>
Eval	$\text{¿opcion} \neq 3?$	NO	<i>Concluye el menú</i>
Salida	Fin del menú	-	“Iniciando protocolo de desconexión. . .”
Para	<code>fase = 1</code>	1	“Cerrando fase de seguridad: 1”
Para	<code>fase = 2</code>	2	“Cerrando fase de seguridad: 2”
Para	<code>fase = 3</code>	3	“Cerrando fase de seguridad: 3”
Fin	Mensaje final	-	“Gracias por usar nuestro banco”

8. Recomendaciones y siguientes pasos

El diseño de algoritmos parte de instrucciones elementales y avanza hacia estructuras organizadas mediante reglas claras de flujo. Para consolidar esta práctica, se sugieren las siguientes recomendaciones:

- **Herramientas de diagramación:** Para diagramar de forma digital pueden utilizarse herramientas como **yEd Graph Editor**, **Draw.io** o **Lucidchart**, así como el dibujo tradicional en papel manteniendo la consistencia de los símbolos estándar.
- **Verificación constante:** Aplicar la prueba de escritorio a cada solución permite detectar inconsistencias lógicas y evaluar casos límite antes de pasar a la codificación.
- **Estructuras de datos colectivas:** Tras dominar variables simples, el siguiente paso comprende el uso de **arreglos (arrays)** o **listas**, los cuales permiten almacenar y procesar conjuntos múltiples de datos bajo un mismo identificador.

- **Modularidad:** Conforme aumenta la complejidad de los programas, las operaciones repetitivas o extensas se organizan en subprocesos independientes (**funciones y métodos**), facilitando el mantenimiento y la reutilización del código.
-

9. Referencias bibliográficas de consulta

1. **Joyanes Aguilar, L. (2008).** *Fundamentos de programación: Algoritmos, estructuras de datos y objetos* (4.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
2. **Cairó Battistutti, O. (2005).** *Metodología de la programación: Algoritmos, diagramas de flujo y programas* (3.^a ed.). Alfaomega.
3. **Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009).** *Introduction to Algorithms* (3.^a ed.). MIT Press.