



IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

FIP INF112 - Gestion de projets informatiques

Livret fil rouge – projet “ToutAvis”

Lot1.1

Année scolaire

2023-24

Page : 1/3

Lot1.1 : Scénarios de test

v24.1

Résumé

Afin de vous guider dans vos prochaines productions, votre mentor a préparé des exemples de scénarios de test et élaboré un code de test correspondant. Le présent document contient 2 fiches de scénarios de test pour la méthode `addMember()`. Un code Java correspondant est disponible par ailleurs.



Fiche de test N° 1

Objectif du test : éprouver la méthode `addMember` sur les cas d'anomalie

Vérification de la levée de l'exception `BadEntryException` lors de l'utilisation de `addMember` « avec des paramètres d'entrées incorrects ».

Pour rappel : Les 5 cas de levée de l'exception `BadEntryException` par la méthode `addMember` prévus dans l'API sont :

- si le `pseudo` n'est pas instancié ou a moins de 1 caractère autre que des espaces,
- si le `password` n'est pas instancié ou a moins de 4 caractères, autres que des « *leading or trailing blanks* »,
- si le `profil` n'est pas instancié.

Description (scénario) :

- Instanciation d'un `Social Network`
- 1.1 Utilisation de `addMember` avec en paramètre un `pseudo` non instancié.
- 1.2 Utilisation de `addMember` avec en paramètre un `pseudo` ne contenant que des espaces.
- 1.3 Utilisation de `addMember` avec en paramètre un `password` non instancié.
- 1.4 Utilisation de `addMember` avec en paramètre un `password` de moins de 4 caractères, autres que des « *leading or trailing blanks* ».
- 1.5 Utilisation de `addMember` avec en paramètre un `profil` non instancié.

Résultats attendus :

Dans ces 5 utilisations de `addMember`, l'exception `BadEntryException` doit être levée.

De plus, après levée de l'exception `BadEntryException` lors de l'utilisation de `addMember`, le nombre de membres doit rester identique au nombre de membres avant utilisation de `addMember`.

Résultats observés :

à renseigner lors du test

Conclusion :

à renseigner lors du test

 IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire École Mines-Télécom	FIP INF112 - Gestion de projets informatiques Livret fil rouge – projet “ToutAvis” Lot1.1	Année scolaire 2023-24 Page : 3/3
Lot1.1 : Scénarios de test v24.1		

Fiche de test N° 2

Objectif du test : éprouver la méthode `addMember` sur les cas de *fonctionnement nominal*

- But principal : vérification de l'ajout de membres après utilisation de `addMember` « avec des paramètres d'entrées corrects »
- But secondaire : vérification de la levée de l'exception `MemberAlreadyExistsException` par la méthode `addMember` pour tous les cas prévus dans l'API.

Pour rappel, le cas de levée de l'exception `MemberAlreadyExistsException` par la méthode `addMember` prévu dans l'API est :

- si un membre de même `pseudo` est déjà présent dans le `SocialNetwork` (**même `pseudo` : indifférent à la casse et aux *leading et trailing blanks***)

Description (scénario) :

- Instanciation d'un `Social Network`
- 2.1 Utilisations de `addMember` pour l'ajout de plusieurs membres « avec paramètres d'entrées corrects »
- 2.2 Utilisation de `addMember` avec en paramètre un `pseudo` identique au `pseudo` du premier membre « correct » ajouté.
- 2.3 Utilisation de `addMember` avec en paramètre un `pseudo` identique au `pseudo` du dernier membre « correct » ajouté.
- 2.4 Utilisation de `addMember` avec en paramètre le `pseudo` d'un membre existant, mais avec casse différente.
- 2.5 Utilisation de `addMember` avec en paramètre le `pseudo` d'un membre existant, mais avec des *leading/trailing blanks*.

Résultats attendus :

L'ajout de membres « avec paramètres d'entrées corrects » (cf 2.1) ne doit pas lever d'exception, le nombre de membres après ces ajouts doit avoir augmenté en conséquence.

Les 4 utilisations suivantes de `addMember` (cf 2.2 à 2.5) doivent lever l'exception `MemberAlreadyExistsException`.

De plus après levée de l'exception `MemberAlreadyExistsException` lors de l'utilisation de `addMember`, le nombre de membres doit rester identique au nombre de membres avant utilisation de `addMember`.

Résultats observés :

à renseigner lors du test

Conclusion :

à renseigner lors du test