

Technische Betriebsdokumentation

Grone DownloadPortal

Installation, Betrieb, Berechtigungen und Fehlerbehebung

BETRIEB & ADMINISTRATION

System: ASP.NET Core 8 MVC auf IIS

URL: <https://dms-scan.grone.de/download/>

Stand: 02.09.2026

1. Zweck und Geltungsbereich

Diese technische Betriebsdokumentation beschreibt das produktive Grone DownloadPortal zur kontrollierten Bereitstellung autorisierter Dateien. Das Portal ist als ASP.NET Core 8 MVC-Anwendung auf einem vorhandenen IIS-Server eingerichtet und unter einem Unterpfad der bestehenden HTTPS-Website erreichbar.

Produktivadresse
https://[redacted] /download/

2. Systemübersicht

Komponente	Produktive Festlegung
Anwendung	DownloadPortal, ASP.NET Core 8 MVC
Webserver	Microsoft IIS mit ASP.NET Core Module V2
Bereitstellung	Frameworkabhängig, Release, win-x64
Authentifizierung	IIS-Standardauthentifizierung; anonym deaktiviert
Transport	HTTPS über bestehendes Zertifikat für dms-scan.grone.de
Programmordner	D:\WebApps\DownloadPortal
Datenordner	D:\DownloadData\DMS
Anwendungspool	DownloadPortalPool, ApplicationPoolIdentity
Erlaubte Typen	Konfigurierbare Allowlist, z. B. MSI, EXE, ZIP, OVPN, PDF

3. Architektur und Datenfluss

Browser\n | HTTPS + IIS Standardauthentifizierung\n v\nIIS Site [redacted]\n | Unteranwendung /download\n v\nDownloadPortal

Das Programmverzeichnis und der veröffentlichte Datenbestand sind bewusst getrennt.
Aktualisierungen der Anwendung dürfen den Downloadbestand nicht überschreiben oder löschen.

4. Voraussetzungen

- Windows Server mit installierter IIS-Rolle.
- Installiertes .NET 8 Hosting Bundle. Geprüfte Laufzeiten: Microsoft.AspNetCore.App 8.0.30 und Microsoft.NETCore.App 8.0.30.
- ASP.NET Core Module V2 im IIS.
- Gültige HTTPS-Bindung der bestehenden Website für dms-scan.grone.de.
- Administrative Berechtigung für IIS und NTFS-ACLs.

5. IIS-Konfiguration

Einstellung	Wert
Alias	download
Physischer Pfad	D:\WebApps\DownloadPortal
Anwendungspool	DownloadPortalPool
.NET CLR-Version	Kein verwalteter Code
Pipeline	Integriert
32-Bit-Anwendungen	False
Identität	ApplicationPoolIdentity
Anonyme Authentifizierung	Deaktiviert
Standardauthentifizierung	Aktiviert

6. NTFS-Berechtigungen

Die Anwendungspool-Identität erhält nur die minimal erforderlichen Rechte. Das externe Benutzerkonto benötigt keinen direkten NTFS-Zugriff auf den Datenordner.

Ordner	Identität	Rechte
D:\WebApps\DownloadPortal	IIS AppPool\DownloadPortalPool	Lesen, Ausführen, Ordnerinhalt anzeigen
D:\DownloadData\DMS	IIS AppPool\DownloadPortalPool	Lesen, Ausführen, Ordnerinhalt anzeigen

```
icacls "D:\\WebApps\\DownloadPortal" /grant "IIS AppPool\\DownloadPortalPool:(OI)(CI)(RX)" /T  
icacls "D:\\DownloadData\\DMS"
```

Nicht erteilen

Schreiben, Ändern, Löschen oder Vollzugriff sind für den Anwendungspool nicht erforderlich.

7. Produktive Konfiguration

```
{  
  "DownloadSettings": {  
    "RootPath": "D:\\\\DownloadData\\\\DMS",  
    "AllowedExtensions": [  
      ".msi", ".exe", ".zip", ".ovpn", ".pdf"  
    ]  
  },  
  "Logging": {  
    "LogLevel": {  
      "Default": "Information",  
      "Microsoft.AspNetCore": "Warning"  
    }  
  },  
  "AllowedHosts": "0.0.0.0"  
}
```

Die Allowlist ist restriktiv zu pflegen. Nicht benötigte Dateitypen sind zu entfernen. Private Schlüsseldateien wie PFX, P12 oder KEY dürfen nicht über dieses Portal veröffentlicht werden.

8. web.config

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <location path="." inheritInChildApplications="false">
    <system.webServer>
      <handlers>
        <add name="aspNetCore" path="*" verb="*"
              modules="AspNetCoreModuleV2"
              resourceType="Unspecified" />
      </handlers>
      <aspNetCore processPath=".\\DownloadPortal.exe"
                  stdoutLogEnabled="false"
                  stdoutLogFile=".\logs\\stdout"
                  hostingModel="inprocess" />
    </system.webServer>
  </location>
</configuration>
```

Diese produktiv geprüfte Datei soll nicht ohne konkreten Fehlergrund verändert werden.

9. Betrieb und Aktualisierung

- Vor jeder Aktualisierung den Anwendungsordner und die IIS-Konfiguration sichern.
- Anwendungspool stoppen oder app_offline.htm verwenden.
- Neue Release-Ausgabe in D:\WebApps\DownloadPortal bereitstellen.
- Produktive appsettings.json prüfen und nicht durch Testwerte überschreiben.
- Anwendungspool starten beziehungsweise wiederverwenden.
- Portal, CSS, Anmeldung, Dateiliste und Download testen.
- Bestehendes WebDAV nach jeder Änderung gegenprüfen.

10. Benutzerbereitstellung

- Separates Konto für den Downloadzugriff verwenden.
- Sicheres Passwort setzen und getrennt vom Portal-Link übermitteln.
- Keine unnötigen Rechte auf andere WebDAV-Bereiche vergeben.
- Zugriff nach Ende des Bedarfs deaktivieren.
- Anmeldung und Download in einem privaten Browserfenster testen.

11. Prüf- und Abnahmeliste

Prüfung	Soll-Ergebnis
Aufruf ohne gültige Anmeldung	HTTP-401-Abfrage / Zugriff nicht möglich
Gültige Anmeldung	Portal wird angezeigt
Dateiliste	Nur Dateien aus D:\DownloadData\DMS
Nicht erlaubter Dateityp	Nicht sichtbar und nicht abrufbar
Unterordner	Nicht aufgelistet
Download	Datei vollständig und mit Originalname
Manipulierter Pfad	404 beziehungsweise kein Zugriff
WebDAV	Unverändert funktionsfähig
HTTPS	Zertifikat gültig, keine Browserwarnung

12. Fehlerbehebung

Symptom	Prüfung
403 Verboten	Authentifizierung, IIS-Autorisierung, Anwendung statt Ordner, NTFS-Rechte
500.19	web.config oder gesperrte/geerbte IIS-Konfiguration
500.30	Anwendungsstart, Event Viewer, appsettings.json, Runtime
502.5	Hosting Bundle/Runtime und Architektur prüfen
Portal ohne Dateien	RootPath, Allowlist und RX-Rechte auf Datenordner
CSS fehlt	wwwroot/css/site.css und app.UseStaticFiles()
dotnet nicht gefunden	Hosting Bundle installieren, neue PowerShell öffnen

13. Sicherung und Wiederherstellung

```
& "$env:windir\system32\inetsrv\appcmd.exe" add backup DownloadPortal_Backup
```

- Programmordner sichern.
- Produktive appsettings.json separat sichern.
- Download-Datenordner nach geltender Sicherungsrichtlinie sichern.
- IIS-Backup und Rücksicherung in einem Wartungsfenster testen.

14. Verantwortlichkeiten und Änderungsnachweis

Änderungen an Anwendung, Allowlist, Authentifizierung, NTFS-Rechten oder IIS-Konfiguration sind nachvollziehbar zu dokumentieren. Zugangsdaten gehören nicht in diese Dokumentation.