

The background of the slide is a black and white aerial photograph of Budapest, Hungary. It shows the city's layout along the Danube River, with the Buda Castle and its hill on the left and the Pest side on the right. A semi-transparent white rectangle is centered over the image, containing the title text.

Programozás

3. előadás

Tartalom

- Programozási tételek – a lényeg
- Sorozatszámítás – összegzés...
- Megszámolás
- Maximum-kiválasztás
- Keresés
- Eldöntés
- Kiválasztás
- Programozás tételek – visszatekintés



Programozási tételek (PrT) lényege

Célja:

Bizonyíthatóan helyes sablon, amelyre magasabb szinten lehet építeni a megoldást. (A fejlesztés gyorsabb és biztonságosabb.)

Szerkezete:

1. absztrakt feladat specifikáció
2. absztrakt algoritmus

Egy fontos előzetes **megjegyzés**:

A bemenet legalább egy sorozat...



Programozási tételek (PrT) lényege

Felhasználásának menete:

1. a konkrét feladat specifikálása
2. a specifikációban a PrT-ek megsejtése
3. a konkrét feladat és az absztrakt feladat paramétereinek egymáshoz rendelése
4. a konkrét algoritmus „generálása” a megsejtett PrT-ek absztrakt algoritmusok alapján, 3. szerint átparaméterezve
5. hatékonysítás programtranszformációkkal



Programozási tételek

Mi az, hogy programozási tétel?

Típusfeladat általános megoldása.

- Sorozat \rightarrow érték
- Sorozat \rightarrow sorozat
- Sorozat \rightarrow sorozatok
- Sorozatok \rightarrow sorozat



1. Sorozatszámítás

Feladatok:

1. Ismerjük egy ember havi bevételeit és kiadásait. Adjuk meg, hogy év végére **mennyivel** nőtt a vagyona!
2. Ismerjük egy autóversenyző körönkénti idejét. Adjuk meg az **átlag**körének idejét!
3. Adjuk meg az N számhoz az N **faktoriális** értékét!
4. Ismerjük egy iskola szakköreire járó tanulóit, szakkörönként. Adjuk meg, kik járnak szakkörre!
5. Ismerünk N szót. Adjuk meg a belőlük összeállított mondatot!



1. Sorozatszámítás

Csoportosítsunk:

- Számok összege: „vagyon”, „köridők”
- Számok szorzata: „faktoriális”
- Halmazok uniója: „szakkörök”
- Szavak egymásutánja: „szavak”

Mi bennük a közös?

N „valamiből” kell kiszámolni „kumuláltan” egy „valamit”!

Pl. Σ – vagyon/köridők; Π – faktoriális;

\cup – szakkörök; $\&$ – szavak

Feladatok:

- Ismerjük egy ember havi bevételeit és kiadásait. Adjuk meg, hogy év végére mennyivel nőtt a vagyona!
- Ismerjük egy autóversenyző körönkénti idejét. Adjuk meg az átlagkörének idejét!
- Adjuk meg az N számhoz az N faktoriális értékét!
- Ismerjük egy iskola szakköreire járók tanulóit, szakkörönként. Adjuk meg a szakkörre járó tanulókat!
- Ismerünk N szót. Adjuk meg a belőlük összeállított mondatot!



1. Sorozatszámítás

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X_{1..N} \in H^N$
- Kimenet: $S \in H$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $S = F(X_{1..N})$

H : tetszőleges halmaz;
 $H^N = \{(h_1, \dots, h_N) \mid h_i \in H\}$

(X_1, \dots, X_N) sorozat

$F: H^N \rightarrow H$,

Σ – N tagú összeg;

Π – N tényezős szorzat;

\cup – N halmaz uniója;

$\&$ – N szöveg konkatenációja ...

N „valamiből” kell kiszámolni egy „valamit”!
Pl. Σ – bevétel/köridő; Π – faktoriális;
 \cup – szakkörös; $\&$ – szó



1. Sorozatszámítás – összegzés

H: \mathbb{Z} vagy \mathbb{R}

Specifikáció (összegzés):

➤ Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X_{1..N} \in H^N$

➤ Kimenet: $S \in H$

➤ Előfeltétel: –

➤ Utófeltétel: $S = \sum_{i=1}^N X_i$

Jól ismert a \sum definíciója:
$$\sum_{i=1}^N X_i := \begin{cases} 0 & , N = 0 \\ \left(\sum_{i=1}^{N-1} X_i \right) + X_N & , N > 0 \end{cases}$$



1. Sorozatszámítás

➤ Általános probléma:

F : N paraméteres művelet, ahol az N **változó**.

$$\sum_{i=1}^N X_i := \begin{cases} 0 & , N = 0 \\ \left(\sum_{i=1}^{N-1} X_i \right) + X_N & , N > 0 \end{cases}$$

➤ Megoldás:

Visszavezetjük **2-paraméteres műveletre** (pl. Σ helyett $+$) és egy **neutrális elemre** ($+$ esetén a 0).

$$F(X_{1..N}) = f(F(X_{1..N-1}), X_N) \quad , \text{ ha } N > 0$$

$$F(\text{---}) = F_0 \quad , \text{ egyébként}$$

Tehát: $F: H^* \rightarrow H$, $F_0 \in H$,

$$H^* = \{(h_1, h_2, \dots) \mid h_i \in H\}$$

H^* : H iterált halmaza



1. Sorozatszámítás

Specifikáció (az általános):

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X_{1..N} \in H^N$
- Kimenet: $S \in H$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $S = F(X_{1..N})$
- Definíció:

$H^* = \{(h_1, h_2, \dots) \mid h_i \in H\}$
 H^* : H iterált halmaza

$$F: H^* \rightarrow H$$

$$F(X_{1..N}) := \begin{cases} F_0 & , N = 0 \\ f(F(X_{1..N-1}), X_N) & , N > 0 \end{cases}$$

$$f: H \times H \rightarrow H, F_0 \in H$$



1. Sorozatszámítás

Specifikáció' (tovább általánosítva):

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X_{1..N} \in H_1^N$
- Kimenet: $S \in H_2$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $S = F(X_{1..N})$
- Definíció:

$H^* = \{(h_1, h_2, \dots) \mid h_i \in H\}$
 H^* : H iterált halmaza

$$F: H_1^* \rightarrow H_2$$

$$F(X_{1..N}) := \begin{cases} F_0 & , N = 0 \\ f(F(X_{1..N-1}), X_N) & , N > 0 \end{cases}$$

$$f: H_2 \times H_1 \rightarrow H_2, F_0 \in H_2$$



1. Sorozatszámítás

Algoritmus:

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X \in H^N$
- Kimenet: $S \in H$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $S = F(X, N)$

Változó

N:Egész

Konstans

maxN:Egész(???)

Változó

X:Tömb[1..maxN:TH]

S:TH

Programváltozók
deklarálása

maxN: a tömb
maximális mérete

TH: a H halmaznak
megfelelő típus

Tehát megállapodunk abban, hogy a tételek algoritmusához statikusan deklaráljuk a sorozathoz tartozó tömböt.



1. Sorozatszámítás

Algoritmus (általánosan):

Specifikáció (a végleges):

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X \in H^N$
- Kimenet: $S \in H$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $S = F(X_{1..N})$
- Definíció:

$$F(X_{1..N}) := \begin{cases} F_0 & , N = 0 \\ f(F(X_{1..N-1}), X_N) & , N > 0 \end{cases}$$

$S := F_0$

$i = 1..N$

$S := f(S, X[i])$

Változó
 i : Egész

Σ (összegezés) esetén:

$$\sum_{i=1}^N X_i := \begin{cases} 0 & , N = 0 \\ \sum_{i=1}^{N-1} X_i + X_N & , N > 0 \end{cases}$$

$S := 0$

$i = 1..N$

$S := S + X[i]$

Változó
 i : Egész



Ismerjük egy ember havi bevételeit és kiadásait. Adjuk meg, hogy év végére mennyivel nőtt a vagyona!

Özatszámítás példa



Specifikáció:

➤ Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,

$Jöv_{1..N} \in (be \times ki)^N, be, ki = \mathbb{N}$

➤ Kimenet: $S \in \mathbb{Z}$

➤ Előfeltétel: –

➤ Utófeltétel: $S = \sum_{i=1}^N Jöv_i.be - Jöv_i.ki$

Specifikáció (összegzés):

➤ Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,

$X \in H^N$

➤ Kimenet: $S \in H$

➤ Előfeltétel: –

➤ Utófeltétel: $S = \sum_{i=1}^N X_i$

Algoritmus:

$S := 0$
$i = 1..N$
$S := S + X[i]$

$S := 0$
$i = 1..N$
$S := S + Jöv[i].be - Jöv[i].ki$

Változó
 i : Egész



1. Sorozatszámítás

Tanulságok:

1. A **konkrét** feladat előfeltétele lehet erősebb, mint a programozási tételé.
2. A **konkrét** feladat utófeltétele lehet gyengébb, mint a programozási tételé (lesz ilyen).
3. Az 1-től N-ig indexelt tömb helyett lehet E-től U-ig indexelt tömb.
4. Egyetlen tömb **elemei** helyett lehet a tételben szereplő „i-edik elem” értékét kiszámító **kifejezés** (több tömbből, több tömbelemről; vagy tömbtől független függvény).



2. Megszámolás

Feladatok:

1. Ismerjük egy ember havi bevételeit és kiadásait. Adjunk meg, hogy **hány** hónapban nőtt a vagyona!
2. Adjuk meg egy természetes szám osztói **számát**!
3. Adjuk meg egy ember nevében levő „a” betűk **számát**!
4. Adjunk meg az éves statisztika alapján, hogy **hány** napon fagyott!
5. Adjuk meg N születési hónap alapján, hogy közöttük **hányan** születtek télen!



2. Megszámolás

Mi bennük a közös?

N darab „valamire” kell megadni, hogy hány adott tulajdonságú van közöttük.

Feladatok:

1. Ismerjük egy ember havi bevételeit és kiadásait. Adjunk meg, hogy hány hónapban nőtt a vagyona!
2. Adjuk meg egy természetes szám osztói számát!
3. Adjuk meg egy ember nevében levő „a” betűk számát!
4. Adjunk meg az éves statisztika alapján, hogy hány napon fagyott!
5. Adjuk meg N születési hónap alapján, hogy közöttük hányan születtek télen!



2. Megszámolás

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X_{1..N} \in H^N$,
 $T: H \rightarrow \mathbb{L}$

N darab „valamire” kell megadni, hogy hány adott tulajdonságú van közöttük.

H: tetszőleges halmaz

T: tetszőleges tulajdonság-függvény

- Kimenet: $D \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $D = \sum_{i=1}^N 1_{T(X_i)}$

Megjegyzés:

A T tulajdonság egy logikai függvényként adható meg. X (sőt H) minden elemről megvizsgálható, hogy rendelkezik-e az adott tulajdonsággal vagy sem.




2. Megszámolás

Algoritmus:

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X \in H^N$,
 $T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Db \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Db = \sum_{i=1}^N 1_{T(X_i)}$



Változó
i:Egész



2. Megszámolás példa



Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $Hó_{1..N} \in \mathbb{N}^N$,
 $Téli?: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{L}$,
 $Téli?(x) := x < 3 \text{ vagy } x = 12$
- Kimenet: $Db \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: $\forall i (1 \leq i \leq N): Hó_i \in [1..12]$
- Utófeltétel: $Db = \sum_{i=1}^N 1$
 $Hó_i < 3 \text{ vagy } Hó_i = 12$

5. Adjuk meg N születési hónap alapján, hogy közöttük hányan születtek télen!

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X \in \mathbb{H}^N$,
 $T: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{L}$
- Kimenet: $Db \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Db = \sum_{i=1}^N 1_{T(X_i)}$

Megjegyzés: a konkrét feladat előfeltétele mindig lehet szigorúbb a tétel előfeltételénél!



2. Megszámolás példa

Algoritmus:

Változó
i:Egész

Db:=0	
i=1..N	
I	T(X[i])
	Db:=Db+1
N	

Db:=0	
i=1..N	
I	Hó[i]<3 vagy Hó[i]=12
	Db:=Db+1
N	

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $Hó \in \mathbb{N}^N$,
 $Téli?: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{L}$,
 $Téli?(x) := x < 3$ vagy $x = 12$
- Kimenet: $Db \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: $\forall i (1 \leq i \leq N): Hó_i \in [1..12]$
- Utófeltétel: $Db = \sum_{i=1}^N 1_{Hó_i < 3 \text{ vagy } Hó_i = 12}$

Kérdés:

Mi lenne, ha az előfeltétel ($\forall i (1 \leq i \leq N): Hó_i \in [1..12]$) nem teljesülne?



3. Maximum-kiválasztás



Feladatok:

1. Ismerjük egy ember havi bevételeit és kiadásait. Adjunk meg, hogy melyik hónapban nőtt **leg**jobban a vagyona!
2. Adjuk meg N ember közül az ábécében **utols**ót!
3. Adjuk meg N ember közül azt, aki a **legt**öbb ételt szereti!
4. Adjunk meg az éves statisztika alapján a **leg**melegebb napot!
5. Adjuk meg N születésnap alapján azt, akinek idén **elősz**ör van születésnapja!



3. Maximum-kiválasztás

Feladatok:

1. Ismerjük egy ember havi bevételeit és kiadásait. Adjunk meg, hogy melyik hónapban nőtt legjobban a vagyona!
2. Adjuk meg N ember közül az ábécében utolsót!
3. Adjuk meg N ember közül azt, aki a legtöbb ételt szereti!
4. Adjunk meg az éves statisztika alapján a legmelegebb napot!
5. Adjuk meg N születésnap alapján azt, akinek idén először van születésnapja!

Mi bennük a közös?

N darab „valami” közül kell megadni a legnagyobb (vagy a legkisebbet).

Fontos:

A „valamik” között értelmezhető egy **rendezési reláció**.

Ha **legalább 1** „valamink” van, akkor legnagyobb (legkisebb) is biztosan van közöttük!



3. Maximum-kiválasztás

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X_{1..N} \in H^N$
 - Kimenet: $Max \in \mathbb{N}$, $MaxÉrt \in H$
 - Előfeltétel: $N > 0$
 - Utófeltétel: $1 \leq Max \leq N$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq N): X_{Max} \geq X_i$ és
 $MaxÉrt = X_{Max}$
- másképp: $(Max, MaxÉrt) = \underset{i=1}{\overset{N}{\text{Max}}} X_i$

N darab „valamire” kell megadni közülük a legnagyobb (vagy a legkisebbet).

A cél egy szummával azonos „tömörségű” operátorral kifejezni.

Léteznie kell a $\geq: H \times H \rightarrow L$ rendezési relációnak!





3. Maximum-kiválasztás (maximális érték és index)

Algoritmus:

Változó
i:Egész

Specifikáció:

- > Bemenet: $N \in \mathbb{N}$, $X_{1..N} \in \mathbb{H}^N$
- > Kimenet: $\text{Max} \in \mathbb{N}$, $\text{MaxÉrt} \in \mathbb{H}$
- > Előfeltétel: $N > 0$
- > Utófeltétel: $1 \leq \text{Max} \leq N$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq N): X_{\text{Max}} \geq X_i$ és
 $\text{MaxÉrt} = X_{\text{Max}}$



Megjegyzés: Ha több maximális érték is van, akkor közülük az első kapjuk meg – a megoldás tudhat többet, mint a specifikáció által elvárt.

Kérdések: Hogyan lesz belőle utolsó maximális?
Hogyan lesz belőle (első) minimális?



3. Maximum-kiválasztás (maximális elem **indexe**)

N darab „valamire” kell megadni közülük a legnagyobbat (vagy a legkisebbet).

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X_{1..N} \in H^N$
- Kimenet: $Max \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: $N > 0$
- Utófeltétel: $1 \leq Max \leq N$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq N): X_{Max} \geq X_i$

másképp: $Max = \underset{i=1}{\overset{N}{\text{MaxInd}}} X_i$

A cél egy szummával azonos „tömörségű” operátorral kifejezni.

Ha csak a maximális elem indexére van szükségünk!




3. Maximum-kiválasztás (maximális elem **indexe**)

Algoritmus:

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X \in H^N$
- Kimenet: $Max \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: $N > 0$
- Utófeltétel: $1 \leq Max \leq N$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq N): X_{Max} \geq X_i$



Változó
i:Egész



3. Maximum-kiválasztás (maximális érték)



Specifikáció:

- Kimenet: $\text{MaxÉrt} \in H$
- Utófeltétel: $\text{MaxÉrt} \in X$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq N): \text{MaxÉrt} \geq X_i$

másképp: $\text{MaxÉrt} = \text{Max}_{i=1}^N X_i$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X \in H^N$
- Kimenet: $\text{Max} \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: $N > 0$
- Utófeltétel: $1 \leq \text{Max} \leq N$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq N): X_{\text{Max}} \geq X_i$

másképp: $\text{Max} = \text{MaxInd}_{i=1}^N X_i$

A cél egy szummával azonos „tömörségű” operátorral kifejezni.

Ha csak a maximális elem értékére van szükségünk!





3. Maximum-kiválasztás (maximális **érték**)

Algoritmus:

Specifikáció:

- > Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X \in \mathbb{H}^N$
- > Kimenet: $\text{Max} \in \mathbb{N}$
- > Előfeltétel: $N > 0$
- > Utófeltétel: $1 \leq \text{Max} \leq N$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq N): X_{\text{Max}} \geq X_i$



Változó
i:Egész



3. Maximum-kiválasztás példa



Specifikáció:

➤ Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,

$D_{1..N} \in (\text{hó} \times \text{nap})^N$, $\text{hó}, \text{nap} = \mathbb{N}$

Kimenet: $\text{Első} \in \mathbb{N}$

➤ Előfeltétel: $N > 0$ és

$\forall i (1 \leq i \leq N): D_i.\text{hó} \in [1..12]$ és
 $D_i.\text{nap} \in [1..31]$

➤ Utófeltétel: $1 \leq \text{Első} \leq N$ és

$\forall i (1 \leq i \leq N): D_{\text{Első}}.\text{hó} < D_i.\text{hó}$ vagy
 $D_{\text{Első}}.\text{hó} = D_i.\text{hó}$ és $D_{\text{Első}}.\text{nap} \leq D_i.\text{nap}$

5. Adjuk meg N születésnap alapján azt, akinek idén **először** van születésnapja!

Specifikáció:

➤ Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X \in H^N$

➤ Kimenet: $\text{Max} \in \mathbb{N}$

➤ Előfeltétel: $N > 0$

➤ Utófeltétel: $1 \leq \text{Max} \leq N$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq N): X_{\text{Max}} \geq X_i$



3. Maximum-kiválasztás példa



Specifikáció (másképp):

5. Adjuk meg N születésnap alapján azt, akinek idén **először** van születésnapja!

➤ Utófeltétel: Első = $\text{MaxInd}(D_i)$

➤ **Definíció:** $D_i \leq D_j \iff$
 $D_i.\text{hó} < D_j.\text{hó}$ vagy
 $D_i.\text{hó} = D_j.\text{hó}$ és $D_i.\text{nap} \leq D_j.\text{nap}$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X \in H^N$
- Kimenet: $\text{Max} \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: $N > 0$
- Utófeltétel: $1 \leq \text{Max} \leq N$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq N): X_{\text{Max}} \geq X_i$




3. Maximum-kiválasztás példa




Algoritmus:

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X \in H^N$
- Kimenet: $Max \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: $N > 0$
- Utófeltétel: $1 \leq Max \leq N$ és
 $\forall i (1 \leq i \leq N): X_{Max} \geq X_i$



- Adjuk meg N születésnap alapján azt, akinek idén **először** van születésnapja!



Vá



4. Keresés

Feladatok:

1. Ismerjük egy ember havi bevételeit és kiadásait. Év végére nőtt a vagyona. **Adjunk meg egy** hónapot, amikor **nem** nőtt a vagyona!
2. **Adjuk meg egy** természetes szám egy 1-től és önmagától különböző osztóját!
3. **Adjuk meg egy** ember nevében egy „a” betű helyét!
4. **Adjunk meg egy** tanulóra egy tárgyat, amiből megbukott!
5. **Adjuk meg egy** számsorozat olyan elemét, amely nagyobb az előzőnél!



4. Keresés

Feladatok:

1. Ismerjük egy ember havi bevételeit és kiadásait. Év végére nőtt a vagyona. Adjunk meg egy hónapot, amikor nem nőtt a vagyona!
2. Adjuk meg egy természetes szám egy 1-től és önmagától különböző osztóját!
3. Adjuk meg egy ember nevében egy a-betű helyét!
4. Adjunk meg egy tanulóra egy tárgyat, amiből megbukott!
5. Adjuk meg egy számsorozat olyan elemét, amely nagyobb az előzőnél!

Mi bennük a közös?

N darab „valami” közül kell megadni egy adott tulajdonságút, ha nem tudjuk, hogy ilyen elem van-e.



4. Keresés

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$, $X_{1..N} \in H^N$, $T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Van \in L$, $Ind \in \mathbb{N}$, $Ért \in H$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Van = \exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$ és
 $Van \rightarrow 1 \leq Ind \leq N$ és $T(X_{Ind})$ és $Ért = X_{Ind}$
 N
 másképp: $(Van, Ind, Ért) = \bigvee_{i=1}^N Keres\ i\ T(X_i)$

N darab „valami” közül kell megadni egy adott tulajdonságút, ha nem tudjuk, hogy ilyen elem van-e.

Tehát a feladat „egyik fele” megadja, hogy **van-e** adott tulajdonságú elem, a „másik fele” pedig, hogy **melyik** az, ill. a „harmadik” az **értékét**.



4. Keresés

Algoritmus:

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$, $X \in H^N$, $T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Van \in L$, $Ind \in \mathbb{N}$, $Ért \in H$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Van = \exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$ és
 $Van \rightarrow 1 \leq Ind \leq N$ és $T(X_{Ind})$ és
 $Ért = X_{Ind}$

Változó
i: Egész

$i := 1$	
$i \leq N$ és nem $T(X[i])$	
$i := i + 1$	
$Van := i \leq N$	
<div> <div>I</div> <div>Van</div> <div>N</div> </div>	
$Ind := i$	—
$Ért := X[i]$	

Megjegyzés:

Többször tudás: a megoldás az első adott tulajdonságú elemet adja meg.



4. Keresés példa



4. Adjunk meg egy tanulóra egy tárgyat, amiből megbukott!

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, \text{Jegy}_{1..N} \in \mathbb{N}^N$
- Kimenet: $\text{Bukott} \in \mathbb{L}, \text{TI} \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: $\forall i (1 \leq i \leq N): \text{Jegy}_i \in [1..5]$
- Utófeltétel: $\text{Bukott} = \exists i (1 \leq i \leq N): \text{Jegy}_i = 1$ és
 $\text{Bukott} \rightarrow 1 \leq \text{TI} \leq N$ és $\text{Jegy}_{\text{TI}} = 1$

azaz

$$(\text{Bukott}, \text{TI}) = \bigvee_{i=1}^N \text{Keres } i \text{ Jegy}_i = 1$$

T: tulajdonság-
függvény

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X \in H^N, T: H \rightarrow \mathbb{L}$
- Kimenet: $\text{Van} \in \mathbb{L}, \text{Ind} \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $\text{Van} = \exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$ és
 $\text{Van} \rightarrow 1 \leq \text{Ind} \leq N$ és $T(X_{\text{Ind}})$



4. Keresés példa

Algoritmus:

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, X \in H^N, T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Van \in L, Ind \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Van \Rightarrow \exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i) \text{ és } Van \rightarrow 1 \leq Ind \leq N \text{ és } T(X_{Ind})$

i:=1	
i ≤ N és nem T(X[i])	
i:=i+1	
Van:=i ≤ N	
Van	
Ind:=i	—

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}, Jegy \in \mathbb{N}^N$
- Kimenet: $Bukott \in L, TI \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: $\forall i (1 \leq i \leq N): Jegy_i \in [1..5]$
- Utófeltétel: $Bukott \Rightarrow \exists i (1 \leq i \leq N): Jegy_i = 1 \text{ és } Bukott \rightarrow 1 \leq TI \leq N \text{ és } Jegy_{TI} = 1$

Változó
i:Egész

i:=1	
i ≤ N és Jegy[i] ≠ 1	
i:=i+1	
Bukott:=i ≤ N	
Bukott	
TI:=i	—



5. Eldöntés

Feladatok:

1. Egy természetes számról **döntsük el**, hogy prímszám-e!
2. Egy szóról **mondjuk meg**, hogy egy hónapnak a neve-e!
3. Egy tanuló év végi osztályzatai alapján **állapítsuk meg**, hogy bukott-e!
4. Egy szóról **adjuk meg**, hogy van-e benne magánhangzó!
5. Egy számsorozatról **döntsük el**, hogy monoton növekvő-e!
6. Egy tanuló év végi jegyei alapján **adjuk meg**, hogy kitűnő-e!



5. Eldöntés

Feladatok:

1. Egy természetes számról döntünk el, hogy prímszám-e!
2. Egy szóról mondjuk meg, hogy egy hónapnak a neve-e!
3. Egy tanuló év végi osztályzatai alapján állapítjuk meg, hogy bukott-e!
4. Egy szóról adjuk meg, hogy van-e benne magánhangzó!
5. Egy számsorozatról döntünk el, hogy monoton növekvő-e!
6. Egy tanuló év végi jegyei alapján adjuk meg, hogy kitűnő-e!

Mi bennük a közös?

Döntünk el, hogy N „valami” között van-e adott tulajdonsággal rendelkező elem!

Ez a keresés programozási tétel (kimenetének) szűkítése.



5. Eldöntés

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X_{1..N} \in H^N$,
 $T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Van \in L$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Van = \exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$
másképp: $Van = \bigvee_{i=1}^N T(X_i)$

Döntsük el, hogy N „valami” között van-e adott tulajdonsággal rendelkező elem!



5. Eldöntés

Algoritmus₁:

Változó
i:Egész

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X \in H^N$,
 $T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Van \in L$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Van = \exists i (1 \leq i \leq N) : T(X_i)$

i:=1

i ≤ N és nem T(X[i])

i:=i+1

Van:=i ≤ N

Algoritmus₂:

Változó
i:Egész

i:=0; Van:=Hamis

i < N és nem Van

i:=i+1; Van:=T(X[i])



5. Eldöntés

Feladatvariáns:

... az **összes** elem olyan-e ...

Specifikáció (csak a különbség):

- Kimenet: **Mind** $\in \mathbf{L}$
- Utófeltétel: **Mind** $\leftarrow \forall i(1 \leq i \leq N): T(X_i)$

másképp:
$$\text{Mind} = \bigwedge_{i=1}^N T(X_i)$$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbf{N}$,
 $X \in H^N$,
 $T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $\text{Van} \in L$
- Előfeltétel: $-$
- Utófeltétel: $\text{Van} \leftarrow \exists i(1 \leq i \leq N): T(X_i)$



5. Eldöntés

Feladatvariáns:

... az **összes** elem olyan-e ...

Algoritmus:

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X \in H^N$
- Kimenet: $\text{Mind} \in \mathbb{L}$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $\text{Mind} = \forall i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$

$i := 1$

$i \leq N$ és ~~nem~~ $T(X[i])$

$i := i + 1$

$\text{Mind} := i > N$

Változó

i : Egész



5. Eldöntés példa



Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$, $Jegy_{1..N} \in \mathbb{N}^N$
- Kimenet: $Bukott \in \mathbb{L}$
- Előfeltétel: $\forall i (1 \leq i \leq N): Jegy_i \in [1..5]$
- Utófeltétel: $Bukott = \exists i (1 \leq i \leq N): Jegy_i = 1$

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X \in H^N$,
 $T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Van \in L$
- Előfeltétel: –
- Utófeltétel: $Van = \exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$

T: tulajdonság-
függvény

Algoritmus:

$i := 1$
$i \leq N$ és nem $T(X[i])$
$i := i + 1$
$Van := i \leq N$

$i := 1$
$i \leq N$ és $Jegy[i] \neq 1$
$i := i + 1$
$Bukott := i \leq N$

Változó
 i : Egész



6. Kiválasztás



Feladatok:

1. Ismerjük egy ember havi bevételeit és kiadásait. Év végére nőtt a vagyona. **Adjuk meg egy** hónapot, amikor nőtt a vagyona!
2. **Adjuk meg egy** 1-nél nagyobb természetes szám egytől különböző legkisebb osztóját!
3. **Adjuk meg egy** magyar szó egy magánhangzóját!
4. **Adjuk meg egy** hónapnévről a sorszámát!



6. Kiválasztás

Feladatok:

1. Ismerjük egy ember havi bevételeit és kiadásait. Év végére nőtt a vagyona. Adjunk meg egy hónapot, amikor nőtt a vagyona!
2. Adjuk meg egy természetes szám egytől különböző legkisebb osztóját!
3. Adjuk meg egy magyar szó egy magánhangzóját!
4. Adjuk meg egy hónapnévről a sorszámát!

Mi bennük a közös?

N „valami” közül kell megadni egy adott tulajdonságút, ha tudjuk, hogy ilyen elem biztosan van.

Ez a keresés programozási tétel olyan változata, amelyben nem kell felkészülnünk arra, hogy a keresett elemet nem találjuk meg.



6. Kiválasztás

N „valami” közül kell megadni egy adott tulajdonságút, ha tudjuk, hogy ilyen elem biztosan van.

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X_{1..N} \in H^N$,
 $T: H \rightarrow L$
 - Kimenet: $Ind \in \mathbb{N}$, $\acute{E}rt \in H$
 - Előfeltétel: $N > 0$ és $\exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$
 - Utófeltétel: $1 \leq Ind \leq N$ és $\bigvee_{i=1}^N T(X_{Ind})$ és $\acute{E}rt = X_{Ind}$
- másképp: $(Ind, \acute{E}rt) = \text{Kiválaszt } i$
 $i=1$
 $T(X_i)$



6. Kiválasztás

Algoritmus:

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X \in H^N$,
 $T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Ind \in \mathbb{N}$, $\text{Ért} \in H$
- Előfeltétel: $N > 0$ és $\exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$
- Utófeltétel: $1 \leq Ind \leq N$ és $T(X_{Ind})$
 $\text{Ért} = X_{Ind}$

$i := 1$
nem $T(X[i])$
$i := i + 1$
$Ind := i$
$\text{Ért} := X[i]$

Változó

i : Egész

Megjegyzés:

Többlet tudás: a megoldás az első adott tulajdonságú elemet adja meg – a program tudhat többet annál, mint amit várunk tőle.

Hogy kellene az utolsót megadni?



6. Kiválasztás példa



Specifikáció:

- Bemenet: $Szó \in S$
- Kimenet: $MH \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: $hossz(Szó) > 0$ és
 $\exists i (1 \leq i \leq hossz(Szó)):$
 $magánhangzóE(Szó_i)$
- Utófeltétel: $1 \leq MH \leq hossz(Szó)$ és
 $magánhangzóE(Szó_{MH})$
- Definíció: $magánhangzóE: K \rightarrow L$
 $magánhangzóE(c) :=$
 $nagybetű(c) \in \{'A', \dots, 'Ú'\}$

3. Adjuk meg egy magyar szó egy magánhangzóját!

Specifikáció:

- Bemenet: $N \in \mathbb{N}$,
 $X \in H^N$,
 $T: H \rightarrow L$
- Kimenet: $Ind \in \mathbb{N}$
- Előfeltétel: $N > 0$ és $\exists i (1 \leq i \leq N): T(X_i)$
- Utófeltétel: $1 \leq Ind \leq N$ és $T(X_{Ind})$

T: tulajdonság-
függvény



6. Kiválasztás példa



Algoritmus:

Specifikáció:

- Bemenet: $Szó \in S$
- Kimenet: $MH \in N$
- Előfeltétel: $hossz(Szó) > 0$ és
 $\exists i (1 \leq i \leq hossz(Szó)):$
 $magánhangzóE(Szó_i)$
- Utófeltétel: $1 \leq MH \leq hossz(Szó)$ és
 $magánhangzóE(Szó_{MH})$

Ind:=1
nem T(X[Ind])
Ind:=Ind+1

i:=1

nem magánhangzóE(Szó[i])

i:=i+1

MH:=i

Változó
i:Egész

3. Adjuk meg egy magyar szó egy magánhangzóját!

Megjegyzés:

a kódoláskor a nagybetűsítő toupper függvénynél ügyelni kell az ékezetes betűkre!



Programozási tételek – visszatekintés

1. Sorozatszámítás (összegzés)

2. Megszámolás

3. Maximum-kiválasztás

4. Keresés

5. Eldöntés

6. Kiválasztás

szummás feladat



*számlálós
ciklus*

kvantoros feladat



*feltételes
ciklus*



Programozási tételek – visszatekintés

1. Sorozatszámítás (összegzés) $N \geq 0$
2. Megszámolás
3. Maximum-kiválasztás $N > 0$
4. Eldöntés $N \geq 0$
5. Kiválasztás $N > 0$
6. Keresés $N \geq 0$
- +1. Madártávlatból újra...

