

18-08-2015



Piano di Qualifica


Informazioni sul documento

Nome Documento	Piano di Qualifica
Versione	2.6.0
Stato	<i>Formale</i>
Uso	<i>Esterno</i>
Data Creazione	20-03-2015
Data Ultima Modifica	18-08-2015
Redazione	Fossa Manuel, Petrucci Mauro
Approvazione	Tollot Pietro
Verifica	Gabelli Pietro
Lista distribuzione	<i>LateButSafe</i> Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Proponente Zucchetti S.p.a.



Tab 1: Versionamento del documento

Università degli studi di Padova - 2014/2015



pre-RR


Tab 2: Storico ruoli pre-RR

Tab 3: Storico ruoli RR \rightarrow RP

Tab 4: Storico ruoli RP \rightarrow RQ

Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Scopo del Prodotto	6
1.3	Glossario	6
1.4	Riferimenti	6
1.4.1	Normativi	6
1.4.2	Informativi	6
2	Obiettivi di qualità	8
2.1	Qualità di processo	8
2.2	Qualità di prodotto	10
2.2.1	Funzionalità	10
2.2.2	Affidabilità	11
2.2.3	Efficienza	11
2.2.4	Usabilità	11
2.2.5	Manutenibilità	11
2.2.6	Portabilità	12
2.3	Procedure di controllo di qualità di processo	12
3	Visione generale delle strategie di verifica	14
3.1	Organizzazione	14
3.2	Pianificazione strategica e temporale	14
3.3	Responsabilità	15
3.4	Risorse	15
3.5	Tecniche di analisi	16
3.6	Metriche	17
3.6.1	metriche _g per la progettazione	17
3.6.2	metriche _g per il codice	17
3.6.3	metriche _g per i documenti	19
Appendice A Riassunto delle attività di verifica		20
A.1	Revisione dei Requisiti	20
A.2	Documenti	20
A.3	Progettazione	20
Appendice B Pianificazione dei test		22
B.1	Test di sistema	22
B.2	Test d'integrazione	32
B.3	Test d'unità	34




1	Rappresentazione del modello ISO/IEC 9126:2001	10
2	Schema PDCA	12
3	Sequenza d'integrazione delle componenti	32

1	Versionamento del documento	1
2	Storico ruoli pre-RR	2
3	Storico ruoli RR -> RP	2
4	Storico ruoli RP -> RQ	2
5	Esiti verifica documenti, Analisi	20
6	Tabella accoppiamento afferente ed efferente delle componenti	21
7	Descrizione dei test di sistema per i Requisiti _g Funzionali	22
8	Descrizione dei test di sistema per i Requisiti _g di Qualità e Vincoli	30
9	Descrizione dei test di Integrazione	33
10	Descrizione dei test di Unità	34

Sommario

Il presente documento contiene le norme e le convenzioni che il gruppo LateButSafe intende adottare durante l'intero ciclo di vita del prodotto software Premi.



1.1 Scopo del documento

1.2 Scopo del Prodotto

1.3 Glossario


1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- ### 1.4.2 Informativi

- Università degli studi di Padova - 2014/2015

- Standard ISO_g /IEC 9126: Product quality
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126;



2.1 Qualità di processo

Tutti i Processi_g dovranno quindi essere sottoposti a valutazione in modo da verificarne la qualità ed eventualmente facilitarne il miglioramento. A tale scopo lo SPICE_g definisce nove attributi di Processo_g per effettuare una migliore valutazione:

- I lavori identificati come input al Processo_g (input work products);
- I lavori identificati come output del Processo_g (output work products);
- Le azioni compiute per trasformare gli input work products in output work products.

L'attuazione di un Processo_g è pianificata e controllata al fine di generare risultati che siano adeguatamente documentati, controllati e verificati;

L'attuazione di un Processo_g si basa su approcci standardizzati;

Il Processo_g può contare su adeguate risorse umane_g, di infrastrutture, ecc. per essere attuato;

I risultati conseguiti e le misure rilevate durante l'attuazione di un Processo_g sono utilizzati per assicurarsi che l'attuazione di tale Processo_g supporti efficacemente il raggiungimento di obiettivi specifici;

Un Processo_g è controllato tramite la raccolta, analisi ed utilizzo delle misure di prodotto e di Processo_g rilevate, con l'obbiettivo di correggere, se necessario, le sue modalità di attuazione;

Le modifiche alla definizione, gestione e attuazione di un Processo_g sono controllate;



9. Continuous Integration

Le modifiche ad un Processo_g sono identificate ed implementate con lo scopo di assicurare il continuo miglioramento nel raggiungere gli obbiettivi definiti per l'organizzazione.

Sono inoltre stabiliti quattro differenti livelli di possesso di ciascuno degli attributi:

- **N - Non posseduto** (0 - 15% di possesso): non c'è evidenza oppure ce n'è poca del possesso di un attributo;
- **P - Parzialmente posseduto** (16 - 50% di possesso): c'è evidenza di approccio sistematico al raggiungimento del possesso di un attributo e del raggiungimento di tale possesso, ma alcuni aspetti del possesso possono essere non prevedibili;
- **L - Largamente posseduto** (51 - 85% di possesso): vi è evidenza di approccio sistematico al raggiungimento del possesso di un attributo e di un significativo livello di possesso di tale attributo, ma l'attuazione del Processo_g può variare nelle diverse unità operative dell'organizzazione;
- **F - (Fully) Pienamente posseduto** (86 - 100% di possesso): vi è evidenza di un totale e sistematico approccio e di un completo raggiungimento del possesso dell'attributo; non esistono significative differenze nel modo di attuare il Processo_g tra le diverse unità operative.

Vi sono poi vari livelli di maturità dei Processi_g che dipendono dal diverso livello di possesso degli attributi:

- **Livello 0** - Processo_g incompleto: il Processo_g non è implementato o non raggiunge gli obiettivi. Non vi è evidenza di approcci sistematici agli attributi definiti;
- **Livello 1** - Processo_g semplicemente attuato: il Processo_g viene messo in atto e raggiunge i suoi obiettivi. Non vi è evidenza di approcci sistematici agli attributi definiti. Il raggiungimento di questo livello è dimostrato attraverso il possesso degli attributi di "Process performance";
- **Livello 2** - Processo_g gestito: il Processo_g è attuato, ma anche pianificato, tracciato, verificato ed aggiustato se necessario, sulla base di obiettivi ben definiti. Il raggiungimento di questo livello è dimostrato attraverso il possesso degli attributi di "Performance management" e "Work product management";
- **Livello 3** - Processo_g definito: il Processo_g è attuato, pianificato e controllato sulla base di procedure ben definite, basate sui principi del Software_g engineering. Il raggiungimento di questo livello è dimostrato attraverso il possesso degli attributi di "Process definition" e "Process resource" ;
- **Livello 4** - Processo_g predicibile: il Processo_g è stabilizzato ed è attuato all'interno di definiti limiti riguardo i risultati attesi, le performance, le Risorse_g impiegate ecc. Il raggiungimento di questo livello è dimostrato attraverso il possesso degli attributi di "Process measurement" e "Process control";

- **Livello 5** - Processo_g ottimizzante: il Processo_g è predicibile ed in grado di adattarsi per raggiungere obiettivi specifici e rilevanti per l'organizzazione. Il raggiungimento di questo livello è dimostrato attraverso il possesso degli attributi di "Process change" e "Continuous integration".

L'applicazione dello standard ISO/IEC 15504 porta a benefici sia agli sviluppatori del Software_g che ai suoi utilizzatori o acquirenti. Per gli sviluppatori porta vantaggi nell'ottimizzazione dell'uso delle Risorse_g, un contenimento dei costi, una maggiore tempestività di consegna del prodotto ultimato, migliore stima dei rischi e degli impegni e la possibilità di confrontarsi con delle best practice. Per gli utenti invece abbiamo una maggior facilità nella selezione dei fornitori, una migliore valutazione dei rischi di Progetto_g, controllo dello stato di avanzamento in corso d'opera, riduzione dei costi di correzione degli errori ed un controllo dei rischi e delle varianti in corso d'opera.

2.2 Qualità di prodotto

Per garantire la qualità del prodotto si è deciso di seguire le indicazioni fornite dallo standard ISO/IEC 9126:2001 sostituito dal successivo ISO/IEC 25010:2011. Questo documento fornisce un modello per valutare la qualità esterna (nell'ambiente di utilizzo) ed interna (indipendente dall'ambiente) di un Software_g, individuando sei caratteristiche principali atte a rendere il prodotto qualitativamente accettabile.




Fig 1: Rappresentazione del modello ISO/IEC 9126:2001

2.2.1 Funzionalità

È un Requisito_g funzionale che indica la capacità del Software_g di soddisfare le esigenze espresse dal capitolato ed individuate durante l'analisi dei Requisiti_g. Per valutare questa caratteristica si considerano l'appropriatezza e l'accuratezza delle funzioni_g offerte, l'interoperabilità del prodotto rispetto ai diversi sistemi e la sicurezza offerta per la protezione dei dati.

Quantificazione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità: la misurazione del raggiungimento di questo obiettivo si calcolerà verificando la quantità di requisiti soddisfatti che

avranno un riscontro in elementi funzionanti nell'applicazione prodotta. La soglia di sufficienza sarà quindi data dal soddisfacimento di tutti i requisiti obbligatori previsti dal capitolato d'appalto.

2.2.2 Affidabilità

È un Requisito_g non funzionale che indica la capacità del Software_g di svolgere correttamente il suo compito, mantenendo delle buone prestazioni anche al variare dell'ambiente nel tempo; vengono considerate la sua tolleranza agli errori, la capacità di evitare fallimenti nell'esecuzione a seguito di malfunzionamenti (detta maturità) e la recuperabilità dei dati e delle prestazioni nell'eventualità di un malfunzionamento inevitabile.

Quantificazione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità: la misurazione del raggiungimento di questo obiettivo si calcolerà confrontando il numero di esecuzioni totale con quelle andate a buon fine e che hanno mantenuto un livello di prestazioni tali da poter permettere l'utilizzo previsto del prodotto

2.2.3 Efficienza

È un Requisito_g non funzionale che indica il rapporto tra le prestazioni e le Risorse_g disponibili. Si valuta se il Software_g utilizza al meglio le Risorse_g a sua disposizione per fornire le funzionalità richieste, considerando il suo comportamento rispetto al tempo, ossia la velocità di risposta e d'elaborazione in determinate condizioni, che rispetto all'uso delle Risorse_g, data dalla capacità d'utilizzarne una quantità adeguata ad eseguire le funzioni_g richieste.

Quantificazione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità: Un modo per valutare l'efficienza di un Software_g è calcolarne i tempi di attesa in seguito all'esecuzione di un comando, tuttavia, nel caso del prodotto Premi l'efficienza è limitata anche dallo stato della rete e dall'utilizzo di componenti grafiche quali video o immagini; per questo motivo il gruppo non può garantire tempi di risposta brevi per ogni azione compiuta dall'utente, ma si impegna a non appesantire ulteriormente tali componenti.

2.2.4 Usabilità

È un Requisito_g non funzionale che indica la capacità del Software_g di essere compreso, appreso ed usato con soddisfazione dall'utente.

Per far ciò il prodotto deve soddisfare condizioni di comprensibilità, apprendibilità ed operabilità; deve inoltre avere una certa attrattiva nei confronti dell'utente allo scopo di rendergliene piacevole l'utilizzo.

Quantificazione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità: Questa caratteristica non è facilmente misurabile in quanto non esistono metriche_g per quantificarla, perciò si farà affidamento alle linee guida del material design_g fornite da Google, dato l'alto tasso di adozione rispetto ad altre linee guida.

2.2.5 Manutenibilità

È un Requisito_g non funzionale che indica la capacità del Software_g di essere corretto, migliorato o adattato con impegno contenuto; a tale scopo esso deve essere facilmente analizzabile e modificabile, deve garantire stabilità a seguito di modifiche e la testabilità di tali modifiche.

Quantificazione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità: Per la misurazione di questo requisito si fa riferimento alle metriche_g descritte nella sezione 3.6.

2.2.6 Portabilità

È un Requisito_g non funzionale che indica la capacità del Software_g di adattarsi al cambio di dispositivo e sistema operativo, limitando la necessità di apportare cambiamenti.

Quantificazione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità: Per soddisfare questa caratteristica, come espresso dal capitolato, è necessario che il Software_g funzioni_g sia su computer (indipendentemente dal loro sistema operativo) e su dispositivi mobile_g Android_g, iOS e Windows_g Phone.

2.3 Procedure di controllo di qualità di processo

Per applicare il modello SPICE_g si utilizzerà il ciclo di Deming. Il ciclo di Deming è un sistema iterativo per il miglioramento continuo della qualità dei Processi_g e dei prodotti da essi risultanti, che permette di riconoscere lo stato di avanzamento di un Progetto_g fornendo un metodo di lavoro logico e sistematico.




Fig 2: Schema PDCA

È chiamato anche ciclo PDCA, in quanto è definito dall'Iterazione_g delle quattro fasi:

- **Plan:** si stabiliscono obiettivi e Processi_g necessari ad ottenere risultati conformi agli obiettivi attesi;
- **Do:** si implementa il piano, si esegue il Processo_g e si realizza il prodotto. Si raccolgono dati da analizzare nei passi successivi;
- **Check:** si studiano i risultati ottenuti tramite la raccolta dei dati nella fase Do e si paragonano con i risultati attesi (gli obiettivi stabiliti nella fase Plan), per verificare la presenza di incongruenze. Si evidenziano le differenze nell'implementazione rispetto al piano;
- **Act:** se la fase di Check evidenzia che gli obiettivi fissati nel Plan e implementati nel Do rappresentano un miglioramento rispetto alla baseline precedente, si stabilisce una nuova

baseline; in caso contrario la baseline non cambia. In entrambi i casi se la fase di Check ha evidenziato differenze rispetto alle aspettative, sarà necessario svolgere nuovamente il ciclo di PDCA.

Una descrizione di come il gruppo applicherà il PDCA è riportata nelle *Norme di Progetto v.3.0.0*(§5.1).



3 Visione generale delle strategie di verifica

3.1 Organizzazione

Ogniquale volta avvenga un cambiamento sostanziale nello sviluppo del prodotto, si istanzia il Processo_g di verifica.

Nello specifico durante ogni fase (Analisi, Progettazione, Realizzazione e Validazione_g) saranno applicate le tecniche di verifica qui descritte nei seguenti casi:

- Conclusione della prima redazione di un documento;
- Conclusione della prima redazione di un File_g di Codice_g;
- Conclusione della modifica sostanziale di un documento: quando il versionamento passa da .x.y.z a .x.y+1.0 oppure a .x+1.0.0. Si veda per approfondimento il paragrafo relativo al versionamento nel documento [NormeDiProgetto_v.3.0.0.pdf](#);
- Conclusione della modifica sostanziale di un File_g di Codice_g, quando cioè il versionamento passa da .x.y.z a .x.y +1.0 oppure a .x+1.0.0. Si veda per approfondimento il paragrafo relativo al versionamento nel documento [NormeDiProgetto_v.3.0.0.pdf](#).

L'obiettivo delle attività di verifica è quello di trovare e rimuovere i problemi presenti. Un problema può verificarsi a vari livelli, e per ogni livello assume un nome diverso:

- Fault (difetto): è l'origine del problema, ciò che fa scaturire il malfunzionamento;
- Error (errore): è lo stato per cui il Software_g si trova in un punto sbagliato del flusso di esecuzione o con valori sbagliati rispetto a quanto previsto dalla specifica;
- Failure (fallimento, guasto): è un comportamento difforme dalla specifica, cioè la manifestazione dell'errore all'utente del Software_g.

Esiste una relazione di causa-effetto fra questi tre termini:

$$DIFETTO \longrightarrow ERRORE \longrightarrow FALLIMENTO$$

Non sempre un errore dà origine ad un fallimento: ad esempio potrebbero esserci alcune variabili che si trovano in stato erroneo ma non vengono lette, o non viene Percorso_g il ramo di Codice_g che le contiene.

È necessario prestare particolare attenzione a questo tipo di errori (detti anche quiescenti), avvalendosi anche di strumenti per il rilevamento dei bug.

3.2 Pianificazione strategica e temporale

Al fine di rendere sistematica l'attività di verifica, per poter rispettare le scadenze fissate nel Piano di Progetto_g ed evitare la propagazione di errori all'interno dei documenti o di File_g di Codice_g prima della loro verifica, la loro redazione sarà anticipata da una fase di studio preliminare.

Questa fase permetterà di ridurre la necessità di grossi interventi nelle fasi successive, quando

la correzione di imprecisioni concettuali e tecniche potrebbe risultare particolarmente gravosa. Come da Piano di Progetto_g di seguito si riportano le quattro Milestone_g prima delle quali si effettuerà una verifica del prodotto:

- Revisioni formali:
 - Revisione dei Requisiti_g (28/04/2015)
 - Revisione di Accettazione (06/07/2015)
- Revisioni di progresso:
 - Revisione di Progettazione (29/05/2015)
 - Revisione di Qualifica (18/06/2015)

Sarà necessario, infine, assicurarsi che ogni Requisito_g sia tracciato consistentemente nel documento di Analisi dei Requisiti_g.

3.3 Responsabilità

I principali ruoli di responsabilità individuati sono:

- Amministratore di Progetto_g:
 - Assicura la funzionalità dell'ambiente di lavoro;
 - Redige i piani di gestione della qualità e ne verifica l'applicazione.
- Responsabile del Progetto_g:
 - Assicura lo svolgimento delle attività di verifica;
 - Assicura il rispetto dei ruoli e delle competenze come descritti nel Piano di Progetto_g;
 - Approva e sancisce la distribuzione di un documento o di un File_g di Codice_g;
 - Assicura il rispetto delle scadenze.

3.4 Risorse

Per assicurare che gli obiettivi qualitativi vengano raggiunti è necessario l'utilizzo di Risorse_g sia umane che tecnologiche. Per una dettagliata descrizione dei ruoli e delle loro responsabilità fare riferimento alle Norme di Progetto_g. Per Risorse_g tecniche e tecnologiche sono da intendersi tutti gli strumenti Software_g e hardware che il gruppo intende utilizzare per attuare le attività di verifica su Processi_g e prodotti. Affinché il lavoro dei Verificatori venga agevolato si sono predisposti numerosi strumenti automatici che eseguono controlli sistematici sui prodotti generati. Tali strumenti sono descritti in modo accurato nelle Norme di Progetto_g.



3.5 Tecniche di analisi

- **Analisi statica:** consiste nell'analizzare il Codice_g tramite tools e letture senza tuttavia eseguirlo. Data la natura di questo tipo di analisi, è possibile applicarla anche per il controllo di tutti i documenti testuali prodotti. Si esegue applicando i due seguenti metodi:
 - **Walkthrough:** Si svolge effettuando una lettura critica a largo spettro. È una tecnica che viene utilizzata soprattutto nelle prime attività del Progetto_g, quando ancora non è presente una adeguata esperienza da parte dei membri del gruppo, che permetta di attuare una verifica più mirata e precisa. Con l'utilizzo di questa tecnica, il Verificatore sarà in grado di stilare una lista di controllo con gli errori più frequenti in modo da favorire il miglioramento di tale attività nelle fasi future. Questa è un'attività onerosa e collaborativa che richiede l'intervento di più persone per essere efficace ed efficiente. Dopo una prima fase di lettura e individuazione degli errori, segue una fase di discussione con la finalità di esaminare i difetti riscontrati e di proporre le dovute correzioni. L'ultima fase consiste nel correggere gli errori rilevati e nello scrivere un rapporto che elenchi le modifiche effettuate.
 - **Inspection:** Questa tecnica consiste nell'analisi mirata di alcune parti del documento o del Codice_g che sono ritenute fonti maggiori di errore. La *lista di controllo*, che deve essere seguita per svolgere efficacemente questo Processo_g, deve essere redatta anticipatamente ed è frutto dell'esperienza maturata dai verificatori attraverso la tecnica di Walkthrough. L'Inspection è una strategia più rapida del Walkthrough in quanto consente l'analisi di alcune parti dei prodotti ritenute critiche dalla checklist e non necessità della lettura integrale dei documenti in oggetto. Diversamente dal Walkthrough, tale tecnica viene svolta esclusivamente dai verificatori che dopo aver individuato gli errori procedono alla loro correzione e alla redazione di un rapporto di verifica che tenga traccia del lavoro svolto. Durante l'applicazione del Walkthrough ai documenti, sono state riportate le tipologie di errori più frequenti. La *lista di controllo* risultante è in appendice delle *Norme di Progetto v.3.0.0*.
- **Analisi dinamica:** consiste nel verificare e validare il Software_g o un suo componente osservandone il comportamento in esecuzione durante lo svolgimento di test. Tali test devono essere svolti in maniera ripetibile: significa che se eseguiti nello stesso ambiente e con gli stessi ingressi, devono produrre i medesimi risultati.
 - **Test di unità:** esamina la correttezza di piccole unità di Codice_g, generalmente prodotte da un singolo programmatore, in modo da verificare che rispettino i Requisiti_g. Può essere svolto con un alto grado di parallelismo servendosi di un automa;
 - **Test di integrazione:** verifica che l'integrazione delle unità che hanno superato il test precedente non produca problemi. Tali problemi, non potendo essere relativi alle singole unità, saranno da ricercare nell'interfaccia che le aggrega;
 - **Test di sistema:** accerta la copertura dei Requisiti_g Software_g individuati nell'analisi dei Requisiti_g permettendo la Validazione_g del sistema prodotto;
 - **Test di regressione:** stabilisce se modifiche all'implementazione di un Programma_g alterano elementi_g precedentemente funzionanti. Per far ciò si eseguono nuovamente i test di unità e integrazione sulle parti modificate;

- **Test funzionali:** mettono alla prova le funzionalità del sistema, simulando l'Iterazione_g tra utente e sistema;
- **Test di collaudo:** attività formale supervisionata dal Committente_g il cui buon esito comporta la possibilità di rilasciare il prodotto;

3.6 Metriche

Il Processo_g di verifica, per essere informativo, deve essere quantificabile. Le misure rilevate dal Processo_g di verifica devono quindi essere basate su metriche_g stabilite a priori.

Una Metrica_g è la misura di una proprietà relativa ad una porzione di un documento Software_g, allo scopo di fornire informazioni significative sulla qualità del Codice_g prodotto.

Per valutare la bontà del lavoro svolto non è sufficiente basarsi solo sulle metriche_g, che sono solamente degli indicatori valutati a posteriori, perché un'importanza ancora maggiore la riveste il controllo sulla qualità del Processo_g.

3.6.1 metriche_g per la progettazione

- **Numero di classi, coesione tra di esse e peso:** il peso di una classe è identificato dalla somma della complessità ciclomatica di tutti i metodi appartenenti alla classe;
- **Complessità di flusso:** misura la quantità di informazioni in entrata ed uscita da una Funzione_g (fan-in e fan-out).
 - **Fan-in:** numero di moduli che passano informazioni dentro al modulo in esame;
 - **Fan-out:** numero di moduli a cui il modulo in esame passa informazioni.

Il valore è calcolato come:

$$(lunghezza\ funzione)^2 \times fan - in \times fan - out.$$

Un Fan-in elevato indica un buon design strutturale: significa che il modulo in esame viene usato frequentemente, con conseguente riuso del modulo e riduzione della ridondanza del Codice_g.

Un Fan-out elevato indica un elevato accoppiamento tra moduli: significa che un modulo ha molte dipendenze da altri moduli e ciò mostra un povero design strutturale; implica anche un aumento dei costi di manutenibilità: ogni cambiamento di un modulo scatena la manutenzione dei moduli dipendenti.

3.6.2 metriche_g per il codice

- **Complessità Ciclomatica di McCabe:** è indicazione del numero di segmenti lineari in un metodo (ad esempio sezioni di Codice_g senza ramificazioni), può quindi essere usato per determinare il numero di test necessari per ottenere una copertura completa dei possibili cammini.

Un metodo senza ramificazioni ha Complessità Ciclomatica di McCabe pari a 1; tale valore è incrementato ogniqualevolta si incontra una ramificazione.

Con “ramificazione” si intendono cicli, costrutti “if” e simili;



Secondo McCabe una complessità ciclomatica nel range 1-10 individua un Codice_g semplice con pochi rischi, superato questo limite il Codice_g diventa più complesso, instabile e difficilmente manutenibile;

- **Numero linee di codice:** rappresenta il numero di linee di Codice_g all'interno di un blocco. Un indice elevato non rappresenta necessariamente un cattivo Codice_g ma suggerisce la possibilità di estrarre metodi contenenti gruppi di istruzioni correlate, aumentando il livello di astrazione;
- **Halstead:** la Metrica_g di Halstead_g non è solamente un indice di complessità, ma identifica le proprietà misurabili del Software_g e le relative relazioni. Si basa sull'osservazione che una Metrica_g dovrebbe valutare l'implementazione di un algoritmo in linguaggi differenti ed essere indipendente dall'esecuzione su una specifica piattaforma.

Calcolo:

Prima di tutto bisogna ricavare, dal Codice_g sorgente, i seguenti valori:

- n1 = numero distinti operatori;
- n2 = numero distinti operandi;
- N1 = numero totale operatori;
- N2 = numero totale operandi.

Successivamente possono essere calcolati i seguenti valori:

- **Program length:**

$$N = N1 + N2$$

- **Program vocabulary:**

$$n = n1 + n2$$

- **Volume:** il volume descrive la dimensione dell'implementazione di un algoritmo e si basa sul numero di operazioni eseguite e sugli operandi di una Funzione_g. Il volume di una function senza parametri composta da una sola linea è 20, mentre un indice superiore a 1000 indica che probabilmente la Funzione_g esegue troppe operazioni.

$$V = N \times \log_2(n)$$

Parametri utilizzati

- * Range-accettazione: [20-1500];
- * Range-ottimale: [20-1000];

- **Indice di manutenibilità:** Questa Metrica_g è una scala logaritmica con valore massimo 171. Rappresenta quanto manutenibile è il Codice_g, ossia quanto facile è da supportare e migliorare.

L'indice di manutenibilità è calcolato tramite una fattorizzazione di altre metriche_g come Linee di Codice(LOC), Complessità Ciclomantica(CC), volume di Halstead(VH) e percentuale di commenti(COM).



Un elevato valore indica un'ottima manutenibilità, bassi valori al contrario indicheranno una difficoltà nella fasi di manutenzione e incremento del Codice_g:

$$M = 171 - 5.2 \ln(HV) - 0.23(CC) - 16.2 \ln(LOC) + 50.0 \sin(\sqrt{2.46 * COM})$$

- **Copertura del codice:** è indicazione di quanto Codice_g sorgente sia stato testato. Un elevato indice di copertura indica che il Codice_g sorgente è stato testato in profondità e che difficilmente può contenere dei bug.

Parametri utilizzati:

- Range-sufficiente: [60%-80%];
- Range-ottimale: [80%-100%].

3.6.3 metriche_g per i documenti

- **Indice Gulpease:** misura l'indice di leggibilità di un testo; è tarato sulla lingua italiana. Rispetto ad altri indici ha il vantaggio di utilizzare la lunghezza delle parole in lettere anziché in sillabe, semplificandone il calcolo automatico. Permette di misurare la complessità dello stile di un documento.

L'indice Gulpease considera due variabili linguistiche: la lunghezza della parola e la lunghezza della frase rispetto al numero delle lettere.

L'indice è calcolato secondo la seguente formula:


$$89 + \frac{300 * (\text{numero delle frasi}) - 10 * (\text{numero delle lettere})}{\text{numero delle parole}}$$

I risultati sono compresi tra 0 e 100, dove il valore 100 indica la leggibilità più alta e 0 la leggibilità più bassa. In generale risulta che testi con un indice:

- Inferiore a 80 sono difficili da leggere per chi ha la licenza elementare;
- Inferiore a 60 sono difficili da leggere per chi ha la licenza media;
- Inferiore a 40 sono difficili da leggere per chi ha un diploma superiore.

Parametri utilizzati:

- Range-accettazione: [40-100];
- Range-ottimale: [50-100].



A.1 Revisione dei Requisiti

È stato trovato anche qualche errore più grave, come il mancato rispetto delle regole di formattazione riportate nelle *Norme di Progetto v.3.0.0* e alcune mancanze all'interno del documento di *Analisi dei Requisiti v.3.0.0*.

Vengono qui riportati i valori dell'indice Gulpease per ogni documento durante la fase di **Analisi**. Un documento è considerato valido soltanto se rispetta le metriche_g descritte su §3.6.3.

Tab 5: Esiti verifica documenti, Analisi

Come si può notare dalla tabella, tutti gli indici Gulpease dei documenti rientrano nel range ottimale precedentemente definito e quindi i documenti redatti hanno raggiunto la leggibilità desiderata.

Viene qui riportata una tabella riassuntiva che riporta il calcolo dei parametri di accoppiamento afferente ed efferente per i componenti individuati nella progettazione.



Componente	Afferente	Efferente
Premi::Model	4	5
Premi::Model::SlideShow	1	3
Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::InsertEditRemove	21	6
Premi::Model::SlideShow::SlideShowElements	3	7
Premi::Model::SlideShow::SlideShowActions::Command	2	21
Premi::Model::ServerRelations	12	3
Premi::Model::ServerRelations::Loader	3	1
Premi::Model::ServerRelations::AccessControl	4	1
Premi::Model::ServerRelations::DBConsistency	0	2
Premi::Model::ServerRelations::Presenter	5	4

Tab 6: Tabella accoppiamento afferente ed efferente delle componenti

Come si può vedere dalla tabella, l'accoppiamento efferente è generalmente molto basso e quindi positivo, ad eccezione del package Command, per il quale però questo è accettato a causa della natura intrinseca di tale componente. L'accoppiamento afferente mostra invece la stabilità richiesta dalle classi del Model.

B Pianificazione dei test

Si descrivono di seguito tutti i test di Validazione_g, sistema ed integrazione previsti, prevedendo un aggiornamento futuro per i test di unità. Per le tempistiche di esecuzione dei test si faccia riferimento al [PianoDiProgetto_v.3.0.0.pdf](#).

B.1 Test di sistema

In questa sezione vengono descritti i test di sistema che permettono di verificare il comportamento dinamico del sistema completo rispetto ai Requisiti_g descritti nell' [AnalisiDeiRequisiti_v.3.0.0.pdf](#). I test di sistema riportati sono quelli relativi ai Requisiti_g Software_g individuati e pertanto meritevoli di un test.

Tab 7: Descrizione dei test di sistema per i Requisiti Funzionali

Test	Descrizione	Requisito
TS 1	Viene verificato che ci si possa registrare al sistema inserendo username e password	RF 1
TS 1.1	Viene verificato che si possa immettere uno username univoco	RF 1.1
TS 1.2	Viene verificato che si possa immettere una password valida	RF 1.2
TS 3	Viene verificato che ci si possa autenticare con username e password	RF 3
TS 3.1	Viene verificato che si possa immettere uno username	RF 3.1
TS 3.2	Viene verificato che si possa immettere una password	RF 3.2
TS 4	Viene verificato che si possa creare una nuova presentazione vuota	RF 4
TS 7	Viene verificato che si possa passare in modalità modifica di una presentazione da Desktop _g	RF 7
TS 7.1	Viene verificato che si possa inserire un nuovo Frame _g nel piano della presentazione _g	RF 7.1
TS 7.1.1	Viene verificato che si possa scegliere il tipo di Frame _g da inserire	RF 7.1.1

Test	Descrizione	Requisito
TS 7.4	Viene verificato che si possa spostare un Frame _g in modalità modifica	RF 7.4
TS 7.7	Viene verificato che si possa passare in modalità modifica di un Frame _g	RF 7.7
TS 7.7.1	Viene verificato che si possa inserire del testo all'interno di un Frame _g	RF 7.7.1
TS 7.7.4	Viene verificato che si possa modificare del testo già presente all'interno di un Frame _g	RF 7.7.4
TS 7.7.7	Viene verificato che si possa inserire un'immagine all'interno del Frame _g	RF 7.7.7
TS 7.7.10	Viene verificato che si possa modificare la dimensione di un'immagine	RF 7.7.10
TS 7.7.13	Viene verificato che si possa inserire un video o un audio all'interno di un Frame _g	RF 7.7.13
TS 7.7.16	Viene verificato che si possa modificare la dimensione di un video all'interno di un Frame _g	RF 7.7.16
TS 7.7.19	Viene verificato che si possa spostare un Elemento _g all'interno del Frame _g	RF 7.7.19
TS 7.7.25	Verificare che si possa inserire un Elemento scelta _g in un Frame _g	RF 7.7.25
TS 7.7.28	Viene verificato che si possa modificare un Elemento scelta _g	RF 7.7.28
TS 7.7.31	Viene verificato che si possa modificare la forma di un Frame _g	RF 7.7.31
TS 7.7.34	Viene verificato che si possa modificare la dimensione di un Frame _g	RF 7.7.34
TS 7.7.37	Viene verificato che si possa modificare lo spessore del bordo di un Frame _g	RF 7.7.37

Test	Descrizione	Requisito
TS 7.7.40	Viene verificato che si possa modificare il colore del bordo di un Frame_g	RF 7.7.40
TS 7.7.43	Viene verificato che si possa modificare lo sfondo di un Frame_g	RF 7.7.43
TS 7.7.46	Viene verificato che si possa ruotare un Frame_g	RF 7.7.46
TS 7.10	Viene verificato che si possa eliminare un Frame_g dal piano di una presentazione	RF 7.10
TS 7.13	Viene verificato che si possa inserire un'immagine di sfondo in un'area della presentazione	RF 7.13
TS 7.16	Viene verificato che si possa inserire un colore di sfondo in un'area della presentazione	RF 7.16
TS 7.19	Viene verificato che si possa definire un Percorso_g di visualizzazione	RF 7.19
TS 7.19.1	Viene verificato che si possa impostare un Frame_g iniziale per il Percorso_g di presentazione	RF7.19.1
TS 7.19.4	Viene verificato che si possa definire una transizione tra due Frame_g	RF 7.19.4
TS 7.19.10	Viene verificato che si possa eliminare una transizione tra due Frame_g	RF 7.19.10
TS 7.19.13	Viene verificato che si possa togliere un Frame_g dal Percorso_g di presentazione	RF 7.19.13
TS 7.22	Viene verificato che si possa assegnare un Bookmark_g ad un Frame_g	RF 7.22
TS 7.25	Viene verificato che si possa rimuovere un Bookmark_g da un Frame_g	RF 7.25

Test	Descrizione	Requisito
TS 7.28	Viene verificato che si possa modificare la velocità di transizione tra due Frame _g consecutivi	RF 7.28
TS 7.31	Viene verificato che si possa impostare un effetto di transizione tra due Frame _g consecutivi	RF 7.31
TS 7.34	Viene verificato che si possa impostare il tempo di attesa tra due Frame _g consecutivi durante la riproduzione automatica	RF 7.34
TS 7.37	Viene verificato che si possa inserire un Elemento _g SVG in un Frame _g o nel piano della presentazione _g	RF 7.37
TS 7.40.1	Viene verificato che si possa modificare le dimensioni di un Elemento _g SVG	RF 7.40.1
TS 7.40.2	Viene verificato che si possa modificare il colore di un Elemento _g SVG	RF 7.40.2
TS 7.43	Viene verificato che si possa eliminare un Elemento _g	RF 7.43
TS 7.46	Viene verificato che si possa ruotare un Elemento _g	RF 7.46
TS 10	Viene verificato il poter passare in modalità modifica di una presentazione da mobile	RF 10
TS 10.1	Viene verificato che si possa editare da mobile il testo all'interno di un Frame _g	RF 10.1
TS 10.4	Viene verificato che si possa modificare da mobile il testo presente all'interno di un Frame _g	RF 10.4
TS 10.5	Viene verificato che si possa assegnare un Bookmark _g ad un Frame _g da mobile	RF 10.5
TS 10.8	Viene verificato che si possa rimuovere un Bookmark _g ad un Frame _g da mobile	RF 10.8

Test	Descrizione	Requisito
TS 13	Viene verificato che si possa caricare un File _g media presente in locale nel Server _g	RF 13
TS 16	Viene verificato che si possano eliminare dal Server _g i File _g media caricati	RF 16
TS 17	Viene verificato che si possano rinominare i File _g media presenti sul Server _g	RF 17
TS 19	Viene verificato che si possano rinominare le presentazioni salvate nel Server _g	RF 19
TS 25	Viene verificato che si possano rinominare le Infografiche _g salvate nel Server _g	RF 25
TS 31	Viene verificato che si possa eliminare dal Server _g un'Infografica _g creata	RF 31
TS 34	Viene verificato che si possa eliminare dal Server _g una presentazione creata	RF 34
TS 35	Viene verificato che si possano visualizzare le presentazioni salvate sul Server _g	RF 35
TS 36	Viene verificato che si possano visualizzare le Infografiche _g salvate sul Server _g	RF 36
TS 37	Viene verificato che si possano visualizzare i File _g media salvati sul Server _g	RF 37
TS 43	Viene verificato che si possa modificare la propria password di accesso al sistema	RF 43
TS 46	Viene verificato che si possa scaricare in locale un'Infografica _g creata sul Server _g	RF 46
TS 49	Viene verificato che si possa salvare in locale una presentazione creata sul Server _g	RF 49

Test	Descrizione	Requisito
TS 52	Viene verificato che si possa rimuovere una presentazione salvata in locale	RF 52
TS 55	Viene verificato che si possa annullare una modifica non voluta	RF 55
TS 58	Viene verificato che si possa ripristinare una modifica annullata precedentemente	RF 58
TS 61.1	Viene verificato che si possa eseguire una presentazione in modalità manuale	RF 61.1
TS 61.1.1	Viene verificato che durante la presentazione si possa passare al Frame _g successivo o al precedente	RF 61.1.1
TS 61.1.4	Viene verificato che si possa selezionare un Elemento scelta _g se presente nel Frame _g	RF 61.1.4
TS 61.1.7	Viene verificato che si possa passare al Frame _g con Bookmark _g successivo o precedente	RF 61.1.7
TS 61.1.10	Viene verificato che si possa passare da un Frame _g visualizzato al suo Frame _g contenitore	RF 61.1.10
TS 61.1.13	Viene verificato che si possa zoomare in una parte qualsiasi del Frame _g	RF 61.1.13
TS 61.1.16.1	Viene verificato che si possa iniziare l'esecuzione di un video/audio all'interno di un Frame _g	RF 61.1.16.1
TS 61.1.16.4	Viene verificato che si possa Sospendere _g e poi riprendere l'esecuzione di un video/audio all'interno di un Frame _g	RF 61.1.16.4
TS 61.1.16.7	Viene verificato che si possa eseguire un video/audio da un punto qualsiasi dello stesso	RF 61.1.16.7
TS 61.1.16.10	Viene verificato che si possa interrompere l'esecuzione di un video/audio	RF 61.1.16.10

Test	Descrizione	Requisito
TS 61.4	Viene verificato che si possa eseguire una presentazione in modalità automatica	RF 61.4
TS 61.4.1	Viene verificato che si possa chiudere una presentazione in esecuzione automatica	RF 61.4.1
TS 61.4.4	Viene verificato che si possa Suspendere _g e riavviare una presentazione in esecuzione automatica	RF 61.4.4
TS 61.4.7	Viene verificato che si possa impostare la velocità di riproduzione della presentazione	RF 61.4.7
TS 61.4.10.1	Viene verificato che si possa Suspendere _g la riproduzione di un video/audio e riprenderla successivamente	RF 61.4.10.1
TS 61.4.10.4	Viene verificato che si possa riprodurre un File _g video/audio da un punto qualsiasi dello stesso	RF 61.4.10.4
TS 61.4.10.7	Viene verificato che si possa saltare la riproduzione di un video/audio nel Frame _g visualizzato	RF 61.4.10.7
TS 61.4.10.10	Viene verificato che si possa visualizzare la riproduzione del video a schermo intero	RF 61.4.10.10
TS 61.7	Viene verificato che si possa passare da presentazione automatica a presentazione manuale e viceversa	RF 61.7, RF 61.10
TS 64	Viene verificato che si possa effettuare il Logout _g dal Server _g	RF 64
TS 67.1	Viene verificato che l'amministratore possa inserire dei Template _g di presentazioni	RF 67.1
TS 67.4	Viene verificato che l'amministratore possa inserire Template _g di Infografiche _g	RF 67.4

Test	Descrizione	Requisito
TS 67.7	Viene verificato che l'amministratore possa inserire elementi _g grafici	RF 67.7
TS 67.10	Viene verificato che l'amministratore possa eliminare un Template _g	RF 67.10
TS 67.13	Viene verificato che l'amministratore possa ripristinare un Template _g eliminato	RF 67.13
TS 70.1	Viene verificato che si possa selezionare una presentazione da cui produrre l'Infografica _g	RF 70.1
TS 70.4	Viene verificato che si possa selezionare Template _g di Infografica _g	RF 70.4
TS 70.5	Viene verificato che si possano selezionare gli elementi _g dell'Infografica _g	RF 70.5
TS 70.10	Viene verificato che si possa passare in modalità modifica di un'Infografica _g	RF 70.10
TS 70.10.1	Viene verificato che si possa modificare un Elemento _g di un'Infografica _g	RF 70.10.1
TS 70.10.1.1	Viene verificato che si possano modificare le dimensioni di un Elemento _g grafico	RF 70.10.1.1
TS 70.10.1.4	Viene verificato che si possa modificare un Elemento _g testuale	RF 70.10.1.4
TS 70.10.1.4.1	Viene verificato che si possa modificare il Font _g di un Elemento _g testuale	RF 70.10.1.4.1
TS 70.10.1.4.4	Viene verificato che si possa modificare la dimensione del carattere di un Elemento _g testuale	RF 70.10.1.4.4
TS 70.10.1.4.7	Viene verificato che si possa modificare lo stile del testo	RF 70.10.1.4.7
TS 70.10.1.4.10	Viene verificato che si possa modificare il colore della scritta del testo	RF 70.10.1.4.10

Test	Descrizione	Requisito
TS 70.10.1.4.13	Viene verificato che si possa modificare il colore di sfondo del testo	RF 70.10.1.4.13
TS 70.10.1.7	Viene verificato che si possa cambiare la posizione di un Elemento _g	RF 70.10.1.7
TS 70.10.4	Viene verificato che si possa rimuovere lo sfondo dell'Infografica _g	RF 70.4.4
TS 70.10.7	Viene verificato che si possa inserire uno sfondo nell'Infografica _g	RF 70.10.7
TS 70.10.10	Viene verificato che si possa inserire un Elemento _g immagine nell'Infografica _g	RF 70.10.10
TS 70.10.13	Viene verificato che si possa inserire del testo nell'Infografica _g	RF 70.10.13
TS 70.10.16	Viene verificato che si possa inserire un Frame _g nella sua interezza presente nella presentazione	RF 70.10.16
TS 70.10.19	Viene verificato che si possano eliminare elementi _g grafici o testuali	RF 70.10.19
TS 70.13	Viene verificato che si possa salvare l'Infografica _g nel suo spazio	RF 70.13
TS 70.16	Viene verificato che si possa annullare e ripristinare una modifica appena effettuata	RF 70.16
TS 70.19	Viene verificato che si possa esportare un'Infografica _g in formato stampabile	RF 70.19
TS 73	Viene verificato che si possa creare un'Infografica _g	RF 73

Tab 8: Descrizione dei test di sistema per i Requisiti di Qualità e Vincoli

Descrizione	Requisito
Viene verificato che ogni funzionalità dell'applicazione sia documentata	RQ _g 1, 7



Università degli studi di Padova - 2014/2015

B.2 Test d'integrazione

Vengono descritti i test di integrazione che permettono di verificare la corretta integrazione e comunicazione tra parti distinte di sistema.

Verrà utilizzata la strategia di integrazione incrementale per una più semplice individuazione dei difetti, per assemblare il sistema in passi di integrazione reversibili e per avere corretti flussi di controllo da parti “consumatore” verso parti “produttore”. In particolare per limitare il numero di stub richiesti verrà adottato un approccio Bottom-up integrando prima le parti con minore dipendenza funzionale.

Di seguito viene riportato il diagramma per chiarire l'albero dei test d'integrazione.





Fig 3: Sequenza d'integrazione delle componenti

Tab 9: Descrizione dei test di Integrazione

Test	Descrizione	Componenti aggiuntive	Stato
TIA1	Si verifica che NodeApi si integri correttamente con le classi che compongono AccessControll	NodeApi, AccessControll	N.E.
TIA2	Si verifica che il Loader interagisca correttamente con NodeApi e AccessControll	Loader	N.E.
TIA3	Si verifica che DBSynch interagisca correttamente con le NodeApi, Loader e AccessControll	DbSynch	N.E.
TIB1	Si verifica che ApacheServerManager utilizzi correttamente le PhpFunctions	ApacheServermanager, PhpFunctions	N.E.
TIC1	Si verifica che la classe Manifest dialoghi correttamente con le classi di ServerApaches e di MongoRelations	Manifest	N.E.
TIC2	Si verifica che i componenti di SlideShowElements dialoghino correttamente con MongoRelations		N.E.
TIC3	Si verifica che le classi che compongono InseritEditRemove interagiscano correttamente con SlideShowElements e MongoRelations	SlideshowActions	N.E.
TIC4	Si verifica che le classi che compongono Command si integrino con InsertEditRemove		N.E.
TID1	Si verifica che il Controller ed il Model dialoghino correttamente	Controller	N.E.
TID2	Si verifica che la View si integri correttamente con il Controller e con le classi di ApacheRelations	View	N.E.



Tab 10: Descrizione dei test di Unità

Test	Descrizione	Stato
TU1	Si verifica che le classi Services vengano istanziate correttamente	Success
TU2	Si verifica che HeaderComponent venga istanziato correttamente	Success
TU3	Si verifica che AuthenticationController venga istanziato correttamente	Success
TU4	Si verifica che ProfileController venga istanziato correttamente	Success
TU5	Si verifica che ExecutionController venga istanziato correttamente	Success
TU6	Si verifica che EditController venga istanziato correttamente	Success