


Voľba šéfa v jednosmernom kruhu (algoritmus Chang, Roberts)

Majme n procesorov zapojených do jednosmerného kruhu. Každý procesor má svoj identifikátor (jednoznačné prirodzené číslo) a dve komunikačné linky: linku l_{in} , po ktorej mu prichádzajú správy a linku l_{out} , po ktorej posiela správy. Na začiatku je zobudených niekoľko (aspoň jeden) procesov. Keď proces dostane správu, zobudí sa. Cieľom je za šéfa zvoliť proces s minimálnym ID spomedzi procesov zobudených na začiatku.

Algoritmus používa jednoduchú ideu: na začiatku každý zobudený procesor pošle po kruhu svoje ID . Proces, ktorý dostane správu $\langle i \rangle$, porovná i so svojím ID . Ak je jeho číslo väčšie, pošle správu ďalej. Keďže procesy majú jednoznačné ID , jediná správa, ktorej sa podarí obísť celý kruh, je správa nesúca minimálne ID .

const: ID : integer l_{in}, l_{out} : link var: $leader$: integer <u>Init:</u> $leader := NULL$ <u>Code:</u> send $\langle ID \rangle$ wait until $leader \neq NULL$	<u>On receipt $\langle i \rangle$:</u> if $i < ID$ then send $\langle i \rangle$ if $i = ID$ then $leader := ID$ send $\langle leader, ID \rangle$ <u>On receipt $\langle leader, x \rangle$:</u> $leader := x$ send $\langle leader, ID \rangle$
--	---

Z nasledujúceho obrázku ľahko vidno, že v najhoršom prípade sa môže vykomunikovať až $\Omega(n^2)$ správ, ak sú procesory očíslované v smere kruhu a správy od procesorov s menšími číslami idú pomaly (t.j. najprv dorazí správa od procesora n , potom dve správy od procesora $n - 1$, tri správy od $n - 2$ atď.).



Teraz ideme ukázať, že v priemernom prípade sa vykomunikuje $O(n \log n)$ správ. Pretože jediná operácia s ID je porovnanie, môžeme bez ujmy na všeobecnosti predpokladať, že procesory sú očíslované permutáciou čísel $1, \dots, n$. Nech náhodná premenná X_i udáva, koľkokrát bola poslaná správa $\langle i \rangle$. Správa $\langle 1 \rangle$ bola poslaná n -krát, takže uvažujme $i > 1$. Pozrime sa na rozdelenie prav-

depodobnosti X_i . Aká je pravdepodobnosť, že $\langle i \rangle$ bola poslaná práve k -krát? Zjavne vrcholy kruhu museli byť očíslované tak, že za vrcholom i nasleduje $k - 1$ vrcholov s väčším ID a za nimi vrchol s menším ID . Je práve $\binom{n-i}{k-1} \cdot (i-1)$ možností takýchto očíslovaní. Všetkých možností, ako vybrať $k - 1$ čísel vrcholov a potom jedno iné číslo je $\binom{n-1}{k-1} \cdot (n-k)$. Preto keď túto pravdepodobnosť označíme $P(i, k)$, dostávame

$$P(i, k) = \frac{\binom{n-i}{k-1} \cdot (i-1)}{\binom{n-1}{k-1} \cdot (n-k)}$$

Aký je teda očakávaný počet poslani správ $\langle i \rangle$? Správa $\langle i \rangle$ mohla byť poslaná najviac $n - i + 1$ krát a teda stredná hodnota X_i je

$$E[X_i] = \sum_{k=1}^{n-i+1} k \cdot P(i, k)$$

Majme teraz náhodnú premennú X , ktorá udáva počet všetkých správ rôznych od $\langle 1 \rangle$. Zjavne

$$X = \sum_{i=2}^n X_i$$

a teda očakávaný počet všetkých správ je:

$$n + E[X] = n + \sum_{i=2}^n E[X_i] = n + \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^{n-i+1} k \cdot P(i, k)$$

Ostáva nám teda iba upraviť sumu

$$n + \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^{n-i+1} k \cdot \frac{\binom{n-i}{k-1} \cdot (i-1)}{\binom{n-1}{k-1} \cdot (n-k)}$$

Budeme používať nasledujúcu identitu:

Lema 1

$$\sum_{j=k}^{n-1} \frac{j!}{(j-k)!} = k! \binom{n}{k+1}$$

Dôkaz:

$$\sum_{j=k}^{n-1} \frac{j!}{(j-k)!} = \sum_{j=k}^{n-1} \frac{k!j!}{k!(j-k)!} = k! \sum_{j=k}^{n-1} \binom{j}{k} = k! \binom{n}{k+1}$$

Teraz už môžeme dokázať nasledujúcu vetu:

Veta 1 Očakávaný počet správ algoritmu Chang-Roberts je $n \cdot H_n$.

Dôkaz: Substitúcia $j := n + 1 - i$:

$$n + \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^{n-i+1} k \cdot \frac{\binom{n-i}{k-1} \cdot (i-1)}{\binom{n-1}{k-1} \cdot (n-k)} = n + \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{k=1}^j k \cdot \frac{\binom{j-1}{k-1} \cdot (n-j)}{\binom{n-1}{k-1} \cdot (n-k)} =$$

Rozpíšeme:

$$= n + \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{k=1}^j \frac{k(j-1)!(n-j)(k-1)!(n-k)!}{(k-1)!(j-k)!(n-1)!(n-k)} =$$

Zmeníme poradie sumácie:

$$\begin{aligned}
&= n + \sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{k(n-k-1)!}{(n-1)!} \sum_{j=k}^{n-1} \frac{(j-1)!(n-j)}{(j-k)!} \right] = \\
&= n + \sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{k(n-k-1)!}{(n-1)!} \left(\sum_{j=k}^{n-1} \frac{n(j-1)!}{(j-k)!} - \sum_{j=k}^{n-1} \frac{j!}{(j-k)!} \right) \right] =
\end{aligned}$$

Podľa lemy platí $\sum_{j=k}^{n-1} \frac{(j-1)!}{(j-k)!} = (k-1)! \binom{n-1}{k}$ a $\sum_{j=k}^{n-1} \frac{j!}{(j-k)!} = k! \binom{n}{k+1}$, preto pokračujeme:

$$= n + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k(n-k-1)!}{(n-1)!} \left[n \cdot (k-1)! \binom{n-1}{k} - k! \binom{n}{k+1} \right] =$$

a po rozpísaní a vykrátení dostaneme

$$= n + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{n}{k+1}$$

čo je hľadaný výsledok.