Bloque2: USUARIOS Y GRUPOS PARTE 1.

Índice

1. Accede a una terminar de Ubuntu y crea a los usuarios “ana”, “pedro” y “alonso” usando el comando adduser. 5
2. Crea otro usuario llamado “kevin” usando esta vez la instrucción useradd de manera que su WORKDIR sea /home/kevinpersonal. El shell de este usuario será /bin/bash. Créale una contraseña de acceso. 6
3. Lista las 4 últimas líneas del fichero /etc/passwd. ¿Qué información estás viendo como resultado de este listado? 6
4. Cambia de tu usuario actual al usuario “ana” y crea usando la instrucción mkdir un directorio dentro de su directorio de trabajo llamado “documentos”. 6
5. Trata de acceder al workdir de alonso. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? 6
6. Con el comando nano crea un fichero llamado “infopersonal.txt” dentro de la carpeta de documentos creada en el ejercicio 4. Introduce nombre, apellidos, dirección y cualquier otro contenido que inventes. Guarda el fichero (CTRL + X). 7
7. Realiza un listado del contenido del workdir de ana con la instrucción ls –l. Describe la información que ves. 7
8. Abandona la sesión del usuario ana y vuelve a tu usuario de partida. 7
9. Bloquea al usuario “ana”. Trata de acceder a él de nuevo y prueba que efectivamente ya no es posible acceder a él. 7
10. Accede al fichero de configuración /etc/deluser.conf para modificarlo de manera que cuando usemos la instrucción deluser para eliminar a un usuario, se elimine también su workdir. Prueba a borrar al usuario “kevin” y comprueba que su workdir ha sido eliminado.....8
11. Activa de nuevo el acceso a “ana” 8
12. Desactiva la petición de contraseña para acceder al usuario “pedro”.....8

(las siguientes instrucciones necesitan elevación sudo)

<u>USUARIOS</u>

a) Crear un usuario: (podrá crear usuarios el root o un usuario que pertenezca al grupo sudo) Dos instrucciones son válidas:

adduser pedro → Este es un script que sólo funciona cuando el equipo está actualizado.

sudo useradd -m -s /bin/bash -d /home/pedropersonal pedro → (-m para que cree su WORKDIR, -s para que el interprete de comandos sea "bash" y –d para cambiar la ubicación del WORKDIR por defecto("/home/usuario"), sino que vamos a cambiarlo a una ubicación como ("/home/pedropersonal").

Por defecto al crear un usuario, este usuario crea un grupo con su propio nombre.

b) Para saber de un determinado usuario sobre los códigos de usuario, grupo principal del usuario y otros grupos a los que pertenece:

id pedro

c) Comando **passwd** para cambiar la contraseña de acceso de un usuario, poder bloquearlo o desbloquearlo:

Cambio de contraseña:

passwd pedro → cambiarsu contraseña

passwd –d pedro → hace que pedro no necesite contraseña para acceder a su cuenta (CUIDADO!!)

Bloquear un usuario

passwd –l pedro → lock o bloqueo del usuario

Nota: Otra forma de evitar que un usuario pueda acceder al sistema es cambiándole su shell (caparazón). Usando la instrucción:

sudo usermod -s /sbin/nologin ana

Desbloquear a un usuario

passwd –u pedro

Nota: íntimamente relacionado con la creación y acceso de usuarios alsistema esta el fichero /etc/passwd. Si modificamos dicho fichero, modificaremosla forma de trabajo y acceso de los usuarios al sistema.

d) Cambiar de un usuario a otro

su ana → (switch user … ana) Nota: Usa **exit** para abandonar la sesión. **sudo su → (cambiar al usuario root)**

Listar los usuarios existentes en un sistema:

Existen varias comandos:

getent passwd

cat /etc/passwd (y sus variante como tail -10 /etc/passwd → diez últimos usuarios creados…)

tail -5 passwd | awk -F: '{ print $1}' → Sólo la primera posición (el nombre) e) Borrar

usuarios del sistema:

deluser ana → Borra automáticamente al usuario ana según lo indicado en **/etc/deluser.conf**

userdel -r ana → borra al usuario ana y todo su WORKDIR

userdel -f ana → borra el usuario ana, todo su WORKDIR aunque esté conectado en ese momento asl servidor

Ejercicio GESTIÓN DE USUARIO.

1. Accede a una terminar de Ubuntu y crea a los usuarios "ana", "pedro" y "alonso" usando el comando adduser.

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
proxy
www-data
backup
list
irc
_apt
nobody
systemd-network
systemd-timesync
dhcpcd
messagebus
syslog
systemd-resolve
uuidd
tss
sshd
pollinate
tcpdump
landscape
fwupd-refresh
polkitd
ec2-instance-connect
_chrony
ubuntu
ana
pedro
alonso
```

2. Crea otro usuario llamado “kevin” usando esta vez la instrucción useradd de manera que su WORKDIR sea /home/kevinpersonal. El shell de este usuario será /bin/bash. Créale una contraseña de acceso.

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -d /home/kevinperson
al kevin
```

3. Lista las 4 últimas líneas del fichero /etc/passwd. ¿Qué información estás viendo como resultado de este listado?

```
ubuntu@ip-172-31-19-208: ~
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ tail -n 4 /etc/passwd
ana:x:1001:1001:ana,,,:/home/ana:/bin/bash
pedro:x:1002:1002:,,,:/home/pedro:/bin/bash
alonso:x:1003:1003:,,,:/home/alonso:/bin/bash
kevin:x:1004:1004::/home/kevinpersonal:/bin/bash
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$
```

4. Cambia de tu usuario actual al usuario “ana” y crea usando la instrucción mkdir un directorio dentro de su directorio de trabajo llamado “documentos”.

```
ana@ip-172-31-19-208:~$ mkdir documentos
ana@ip-172-31-19-208:~$ ls
documentos
ana@ip-172-31-19-208:~$
```

5. Trata de acceder al workdir de alonso. ¿Qué ocurre? ¿Por qué?

```
ana@ip-172-31-19-208:~$ cd /home/alonso
-bash: cd: /home/alonso: Permission denied
ana@ip-172-31-19-208:~$ ls -ld /home/alonso/
drwxr-x--- 2 alonso alonso 4096 Jan 26 14:28 /home/alonso/
ana@ip-172-31-19-208:~$
```

Tengo los permisos denegados pero puedo ver la carpeta por fuera.

6. Con el comando nano crea un fichero llamado “infopersonal.txt” dentro de la carpeta de documentos creada en el ejercicio 4. Introduce nombre, apellidos, dirección y cualquier otro contenido que inventes. Guarda el fichero (CTRL + X).

```
ana@ip-172-31-19-208:~$ cd ~/documentos
ana@ip-172-31-19-208:~/documentos$ nano informepersonal.txt
ana@ip-172-31-19-208:~/documentos$ cat informepersonal.txt
Nombre: Ana
Apellidos: Torres Palmeiros
Dirección: Avenida andalucia 113
Color: lila
ana@ip-172-31-19-208:~/documentos$
```

7. Realiza un listado del contenido del workdir de ana con la instrucción ls –l. Describe la información que ves.

```
ana@ip-172-31-19-208:~/documentos$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 ana ana 86 Jan 26 14:40 informepersonal.txt
ana@ip-172-31-19-208:~/documentos$
```

Puedo ver los permisos que tiene ese archivo.

8. Abandona la sesión del usuario ana y vuelve a tu usuario de partida.

```
ana@ip-172-31-19-208:~/documentos$ exit
logout
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$
```

O logout (a no ser que entres como shell con “su ana” y deberia se “su – ana”:)

9. Bloquea al usuario “ana”. Trata de acceder a él de nuevo y prueba que efectivamente ya no es posible acceder a él.

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo passwd -l ana
passwd: password changed.
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ su - ana
Password:

2
su: Authentication failure
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$
```

10. Accede al fichero de configuración /etc/deluser.conf para modificarlo de manera que cuando usemos la instrucción deluser para eliminar a un usuario, se elimine también su workdir. Prueba a borrar al usuario "kevin" y comprueba que su workdir ha sido eliminado.

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo nano /etc/deluser.conf ç
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo deluser kevin
info: Looking for files to backup/remove ...
info: Removing files ...
info: Removing crontab ...
info: Removing user `kevin' ...
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ ls -ld /home/kevin
ls: cannot access '/home/kevin': No such file or directory
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$
```

11. Activa de nuevo el acceso a "ana"

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo passwd -u ana
passwd: password changed.
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ su - ana
Password:
ana@ip-172-31-19-208:~$
```

12. Desactiva la petición de contraseña para acceder al usuario "pedro".

```
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ sudo passwd -d pedro
passwd: password changed.
ubuntu@ip-172-31-19-208:~$ su - pedro
pedro@ip-172-31-19-208:~$
```