

# TPE - Agricultura con drones

13 de abril de 2016

Algoritmos y Estructuras de Datos I

#### Grupo 3

Integrante	LU	Correo electrónico
Sanmartin Sobol, Ruslan	275/14	rus1147@gmail.com
Garrett, Philip	318/14	garrett.phg@gmail.com
Belfiore, Rocío	332/14	rociobelfiore@gmail.com
Tuso, Bernardo	792/14	btuso.95@gmail.com



# Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja) Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina Tel/Fax: (++54+11) 4576-3300

http://www.exactas.uba.ar

# 1. Tipos

```
tipo \mathrm{Id}=\mathbb{Z}; tipo \mathrm{Carga}=\mathbb{Z}; tipo \mathrm{Ancho}=\mathbb{Z}; tipo \mathrm{Ancho}=\mathbb{Z}; tipo \mathrm{Largo}=\mathbb{Z}; tipo \mathrm{Parcela}=\mathrm{Cultivo}, \mathrm{Granero}, \mathrm{Casa}; tipo \mathrm{Parcela}=\mathrm{Cultivo}, \mathrm{Granero}, \mathrm{Casa}; tipo \mathrm{Producto}=\mathrm{Fertilizante}, \mathrm{Plaguicida}, \mathrm{PlaguicidaBajoConsumo}, \mathrm{HerbicidaLargoAlcance}; tipo \mathrm{EstadoCultivo}=\mathrm{ReciénSembrado}, \mathrm{EnCrecimiento}, \mathrm{ListoParaCosechar}, \mathrm{ConMaleza}, \mathrm{ConPlaga}, \mathrm{NoSensado};
```

# 2. Campo

```
tipo Campo {
        observador dimensiones (c: Campo) : (Ancho, Largo);
        observador contenido (c. Campo, i, j. \mathbb{Z}) : Parcela;
             requiere enRango : 0 \le i < prm(dimensiones(c)) \land 0 \le j < sgd(dimensiones(c));
        invariante dimensiones Validas : prm(dimensiones(c)) > 0 \land sqd(dimensiones(c)) > 0;
        invariante unaSolaCasa : |[(i,j)|i \leftarrow [0..prm(dimensiones(c))), j \leftarrow [0..sgd(dimensiones(c))),
           contenido(c, i, j) == Casa|| == 1;
        invariante unSoloGranero: |[(i,j)|i \leftarrow [0..prm(dimensiones(c))), j \leftarrow [0..sgd(dimensiones(c))),
           contenido(c, i, j) == Granero|| == 1;
        invariante algoDeCultivo : |[(i,j)|i \leftarrow [0..prm(dimensiones(c))), j \leftarrow [0..sgd(dimensiones(c))),
           contenido(c, i, j) == Cultivo|| \geq 1;
        invariante posiciones Alcanzables : posiciones Alcanzables En 100(c);
}
   aux posicionesAlcanzablesEn100 (c: Campo) : Bool =
alcanzable En100(posicion Granero(c), prm(dimensiones(c)), sgd(dimensiones(c)));
problema crearC (posG, posC: (\mathbb{Z}, \mathbb{Z})) = res : Campo {
        requiere posPositiva0(posG) \land posPositiva0(posC);
        requiere posG \neq posC;
        requiere distancia((0,0), posG) \leq 100 \land distancia(posG, posC) \leq 100;
        asegura posicionGranero(res) = posG;
        asegura posicionCasa(res) = posC;
}
problema dimensionesC (c: Campo) = res : (Ancho, Largo) {
        asegura res == dimensiones(c);
problema contenido (c: Campo, i, j: \mathbb{Z}) = res : Parcela {
        requiere enRango(dimensiones(c), i, j);
        asegura res == contenido(c, i, j);
}
```

# 3. Drone

```
tipo Drone {
                               observador id (d: Drone) : Id;
                               observador bateria (d: Drone) : Carga;
                               observador enVuelo (d: Drone) : Bool;
                                observador vueloRealizado (d: Drone) : [(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})];
                                observador posicionActual (d: Drone) : (\mathbb{Z}, \mathbb{Z});
                               observador productosDisponibles (d: Drone) : [Producto];
                                invariante vuelos0k:
                                            enVuelo(d) \Rightarrow (|vueloRealizado(d)| > 0 \land posicionActual(d) == vueloRealizado(d)_{|vueloRealizado(d)|-1} \land vueloRealizado(d) = vueloRealizado(d) \land vueloRealizado(d) =
                                            posicionesPositivas(d) \land movimientosOK(d)) \land \neg enVuelo(d) \Rightarrow |vueloRealizado(d)| == 0;
                               invariante bateria<br/>0k : 0 \le bateria(d) \le 100 ;
            aux posicionesPositivas (d: Drone) : Bool = (\forall i \leftarrow [0..|vueloRealizado(d)])prm(vueloRealizado(d)_i) > 0 \land
sqd(vueloRealizado(d)_i > 0;
             aux movimientosOK (d: Drone) : Bool = (\forall i \leftarrow [1.. | vueloRealizado(d)|))
prm(vueloRealizado(d)_i) == prm(vueloRealizado(d)_{i-1}) \land (sgd(vueloRealizado(d)_i) == sgd(vueloRealizado(d)_{i-1}) - 1 \lor (sgd(vueloRealizado(d)_i) == sgd(vueloRealizado(d)_i) = sgd(vueloR
sgd(vueloRealizado(d)_i) == sgd(vueloRealizado(d)_{i-1}) + 1) \lor sgd(vueloRealizado(d)_i) == sgd(vueloRealizado(d)_i) + 1
 \land (prm(vueloRealizado(d)_i) == prm(vueloRealizado(d)_{i-1}) - 1 \lor prm(vueloRealizado(d)_{i-1}) == prm(vueloRealizado(d)_{i-1}) + prm(vueloRealizado(d)_{i-1}) = prm(vueloRealizado(d)_{i-1}) + prm(vueloRealizado(d)_{
1);
problema crearD (id: Id, pd:[Producto]) = res : Drone {
                               asegura id(res) == id;
                               asegura bateria(res) == 100;
                               asegura \neg enVuelo(res);
                               asegura mismos(productosDisponibles(res), pd);
problema idD (d: Drone) = res : \mathbb{Z}  {
                              asegura res == id(d);
problema bateriaD (d: Drone) = res : \mathbb{Z}  {
                              asegura res == bateria(d);
problema enVueloD (d: Drone) = res : Bool {
                              asegura res == enVuelo(d);
}
problema vueloRealizadoD (d: Drone) = res : [(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})] 
                               asegura\ enVuelo(d) \Rightarrow mismos(res, cola(vueloRealizado(d)));
problema posicionActualD (d: Drone) = res : (\mathbb{Z}, \mathbb{Z})  {
                               asegura res == posicionActual(d);
problema productosDisponiblesD (d: Drone) = res : [Producto] {
                               asegura mismos(res, productosDisponibles(d));
problema vueloEscaleradoD (d: Drone) = res : Bool {
                               asegura res == |vueloRealizado(d)| \ge 3 \land esEscalera(vueloRealizado(d));
}
             aux esEscalera (ps: [(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})]): Bool = primerosTresEscalera(ps) \land (\forall i \leftarrow [0..|ps|-1))comoLosPrimerosTres(ps, i);
             \texttt{aux primerosTresEscalera} \ (\text{ps:} \ [(\mathbb{Z},\mathbb{Z})]) : \texttt{Bool} \ = |\mathsf{prm}(restarPos(ps_2,ps_0))| == 1 \land |\mathsf{sgd}(restarPos(ps_2,ps_0))| == 1 ;
             aux comoLosPrimerosTres (ps: [(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})], i: \mathbb{Z}): Bool = restarPos(ps_{i+1}, ps_i) = restarPos(ps_{(i \text{ mod } 2)+1}, ps_{i \text{ mod } 2});
```

```
 \begin{array}{l} \operatorname{problema\ vuelosCruzadosD\ (ds:\ [Drone]) = res: [((\mathbb{Z},\mathbb{Z}),\mathbb{Z})]\ } \left\{ \\ \operatorname{requiere\ todosEnVuelo: } (\forall d \leftarrow ds) enVuelo(d); \\ \operatorname{requiere\ igualDeLargos: } (\forall d1 \leftarrow ds, d2 \leftarrow ds) | vueloReaizado(d1)| == | vueloRealizado(d2)|; \\ \operatorname{asegura\ hayCruce: } (\forall j \leftarrow [0..|res|)) sgd(res_j) > 1; \\ \operatorname{asegura\ estanTodosLosCruces: } (\forall p \leftarrow posicionesRecorridas(ds), colisionesEnPosicion(ds, p) > 1) \\ (\exists r \leftarrow res) prm(r) = p; \\ \operatorname{asegura\ cantidadDeCruces: } (\forall j \leftarrow [0..|res|)) sgd(res_j) == colisionesEnPosicion(ds, prm(res_j)); \\ \operatorname{asegura\ crucesSinRepetidos: } sinRepetidos([prm(c)|c \leftarrow res]); \\ \operatorname{asegura\ orden: } ordenadoAsc(res) \lor ordenadoDesc(res); \\ \\ \\ \operatorname{aux\ colisionesEnPosicion\ (ds:\ [Drone],\ pos: } (\mathbb{Z},\mathbb{Z})): \mathbb{Z} = |[d|d \leftarrow ds, i|i \leftarrow [0..|vueloRealizado(d)|), \\ vueloRealizado(d)_i == pos \land colisionesEnInstanteEnPosicion(ds, pos, i) > 1]|; \\ \operatorname{aux\ colisionesEnInstanteEnPosicion\ (ds:\ [Drone],\ pos: } (\mathbb{Z},\mathbb{Z}), i: \mathbb{Z}): \mathbb{Z} = |[d|d \leftarrow ds, vueloRealizado(d)_i == pos]|; \\ \operatorname{aux\ ordenadoAsc\ (ps:\ [((\mathbb{Z},\mathbb{Z}),\mathbb{Z})]): Bool = (\forall i \leftarrow [0..|ps|-1)) sgd(ps_i) \leq sgd(ps_{i+1}); \\ \operatorname{aux\ ordenadoDesc\ (ps:\ [((\mathbb{Z},\mathbb{Z}),\mathbb{Z})]): Bool = (\forall i \leftarrow [0..|ps|-1)) sgd(ps_i) \geq sgd(ps_{i+1}); \\ \end{array}
```

### 4. Sistema

```
tipo Sistema {
        observador campo (s: Sistema) : Campo;
        observador estadoDelCultivo (s. Sistema, i, j. \mathbb{Z}) : EstadoCultivo;
             requiere enRango(dimensiones(s), i, j) \land contenido(campo(s), i, j) == Cultivo;
        observador enjambreDrones (s. Sistema) : [Drone];
        invariante identificadoresUnicos : sinRepetidos([id(d)|d \leftarrow enjambreDrones(s)]);
        invariante unoPorParcela: (\forall d, d' \leftarrow dronesEnVuelo(s), id(d) \neq id(d'))posicionActual(d) \neq posicionActual(d');
        invariante siNoVuelanEstanEnGranero : (\forall d \leftarrow enjambreDrones(s), \neg enVuelo(d))
           posicionActual(d) == posicionGranero(campo(s));
        invariante siEstanEnVueloElVueloEstaEnRango : (\forall d \leftarrow dronesEnVuelo(s))(\forall v \leftarrow vueloRealizado(d))
           enRango(dimensiones(campo(s), prm(v), sgd(v));
   aux dronesEnVuelo (s: Sistema) : [Drone] = [d \mid d \leftarrow enjambreDrones(s), enVuelo(d)];
problema crearS (c: Campo, ds: [Drone]) = res : Sistema {
        requiere noHayDronesRepetidos : sinRepetidos([id(d)|d \leftarrow ds]);
        asegura mismoCampo : campo(res) == c;
        \verb|asegura mismaCantidadDeDrones|: |ds| == |enjambreDrones(res)|;
        asegura mismoId: ((\forall d1 \leftarrow ds)(\exists d2 \leftarrow enjambreDrones(res))id(d1) == id(d2));
        asegura dronesCargados : (\forall d \leftarrow enjambreDrones(res))bateria(d) == 100;
        asegura estanEnElGranero: (\forall d \leftarrow enjambreDrones(res))posicionActual(d) == posicionGranero(campo(s));
        asegura mismosProductos : (\forall d1 \leftarrow ds, d2 \leftarrow enjambreDrones(res))id(d1) == id(d2)
           \Rightarrow mismos(productosDisponibles(d1), productosDisponibles(d2));
        asegura\ parcelasNoSensadas: (\forall p \leftarrow parcelasConCultivo(campo(s)))estadoDelCultivo(s, prm(p), sgd(p)) ==
           NoSensado;
}
problema campoS (s: Sistema) = res : Campo {
        asegura res = campo(s);
problema estadoDelCultivoS (s: Sistema, i, j: \mathbb{Z}) = res : EstadoCultivo {
        requiere posicionEnRango: enRango(dimensiones(campo(s)), i, j);
        requiere contieneCultivo : contenido(campo(s), i, j) == Cultivo;
        asegura mismoEstado : res == estadoDelCultivo(s, i, j);
problema enjambreDronesS (s: Sistema) = res : [Drone] {
        asegura mismosDrones(enjambreDrones(s), res);
problema crecerS (s: Sistema) {
       modifica s;
        \verb"asegura mismoCampo": campo(s) == campo(pre(s)) \; ;
        asegura mismosDrones(enjambreDrones(s), enjambreDrones(pre(s)));
        asegura (\forall p \leftarrow parcelasConCultivo(s))deRecienSembradoAEnCrecimiento(pre(s), s, p)
           \lor deEnCrecimientoAListoParaCosechar(pre(s), s, p) \lor mismoEstado(pre(s), s, p);
}
   aux deRecienSembradoAEnCrecimiento (preS, s:Sistema, p: (\mathbb{Z}, \mathbb{Z})): Bool = (estadoDelCultivo(preS, prm(p), sgd(p))
==RecienSembrado \land estadoDelCultivo(s,prm(p),sqd(p))==EnCrecimiento);
   aux deEnCrecimientoAListoParaCosechar (preS, s:Sistema, p: (\mathbb{Z}, \mathbb{Z})): Bool = (estadoDelCultivo(preS, prm(p), sqd(p)))
== EnCrecimiento \land estadoDelCultivo(s, prm(p), sqd(p)) == ListoParaCosechar);
   aux mismoEstado (preS, s:Sistema, p: (\mathbb{Z}, \mathbb{Z})): Bool = (estadoDelCultivo(preS, prm(p), sqd(p))
\notin [RecienSembrado, EnCrecimiento] \land estadoDelCultivo(s, prm(p), sgd(p)) == estadoDelCultivo(preS, prm(p), sgd(p)));
```

```
problema seVinoLaMalezaS (s. Sistema, ps. [(\mathbb{Z},\mathbb{Z})]) {
        requiere parcelasEnRango: (\forall p \leftarrow ps)enRango(dimensiones(campo(s)), prm(p), sgd(p));
        requiere parcelasConCultivo : (\forall p \leftarrow ps)contenido(campo(s), prm(p), sgd(p)) == Cultivo;
        modifica s;
        asegura mismoCampo : campo(s) == campo(pre(s));
        asegura mismosDrones: mismosDrones(enjambreDrones(s), enjambreDrones(pre(s)));
        asegura mismoEstado : (\forall p \leftarrow parcelasConCultivo(campo(pre(s))), p \notin ps)
            estadoDelCultivo(s, prm(p), sgd(p)) == estadoDelCultivo(pre(s), prm(p), sgd(p));
        asegura cultivoConMaleza: (\forall p \leftarrow ps)estadoDelCultivo(s,prm(p),sgd(p)) == ConMaleza;
problema seExpandePlagaS (s: Sistema) {
        modifica s;
        asegura mismoCampo : campo(s) == campo(pre(s));
        asegura mismosDrones: mismosDrones(enjambreDrones(s), enjambreDrones(pre(s)));
        \texttt{asegura estadoDelCultivo}: (\forall p \leftarrow parcelasConCultivo(campo(s)))
            (seContagiaPlaga(pre(s),p) \land estadoDelCultivo(s,prm(p),sgd(p)) == ConPlaga)
            \vee (\neg seContagiaPlaga(pre(s), p) \land estadoDelCultivo(s, prm(p), sgd(p)) == estadoDelCultivo(pre(s), prm(p), sgd(p)));
   aux seContagiaPlaga (s: Sistema, p: (\mathbb{Z}, \mathbb{Z})) : Bool = (\exists p' \leftarrow p : parcelasAdyacentesConCultivo(campo(s), p))
estadoDelCultivo(s, prm(p'), sgd(p')) == ConPlaga;
problema despegarS (s: Sistema, d: Drone) {
        requiere droneEnSistema : droneEnLista(enjambreDrones(s), d);
        requiere droneNoEnVuelo : \neg enVuelo(d);
        requiere bateriaLlena : bateria(d) == 100;
        requiere parcelaLibre : \neg((\forall p \leftarrow parcelasAdyacentesAlGranero(campo(s)))
            (\exists d' \leftarrow enjambreDrones(s))posicionActual(d') == p);
        modifica s;
        asegura mismoCampo : campo(s) == campo(pre(s));
        \texttt{asegura mismoEstado}: (\forall p \leftarrow parcelasConCultivo(campo(s)))
            estadoDelCultivo(s, prm(p), sgd(p)) == estadoDelCultivo(pre(s), prm(p), sgd(p));
        asegura mismaCantidadDeDrones: |enjambreDrones(s)| == |enjambreDrones(pre(s))|;
        asegura noDmismosDrones : (\forall d' \leftarrow enjambreDrones(s), id(d') \neq id(d))(\exists d'' \leftarrow enjambreDrones(pre(s)))
            mismoDrone(d', d'');
        asegura nuevoDrone: (\exists d' \leftarrow enjambreDrones(s))id(d') == id(d) \land bateria(d') == bateria(d) - 1 \land enVuelo(d')
            \land |vueloRealizado(d')| == 2 \land vueloRealizado(d')_0 == posicionGranero(campo(s))
            \land mismos(productosDisponibles(d'), productosDisponibles(d));
}
problema listoParaCosecharS (s: Sistema) = res : Bool {
        asegura \ res == |[p|p \leftarrow parcelasConCultivo(campo(s)), estadoDelCultivo(p) == ListoParaCosechar]|/
            |parcelasConCultivo(campo(s))| \ge 0.9;
problema aterrizarYCargarBateriaS (s. Sistema, b. \mathbb{Z}) {
        modifica s;
        asegura mismoCampo : campo(s) == campo(pre(s));
        \texttt{asegura mismoEstado}: (\forall p \leftarrow parcelasConCultivo(campo(s)))
            estadoDelCultivo(s,prm(p),sgd(p)) == estadoDelCultivo(pre(s),prm(p),sgd(p)) \ ; \\
        asegura mismaCantidadDeDrones : |enjambreDrones(s)| == |enjambreDrones(pre(s))|;
        asegura dronesIguales : (\forall d \leftarrow enjambreDrones(pre(s)))
            bateria(d) \ge b \Rightarrow droneEnLista(enjambreDrones(s), d);
        asegura dronesAterrizados : (\forall d \leftarrow enjambreDrones(pre(s)))
            bateria(d) < b \Rightarrow (\exists d' \leftarrow enjambreDrones(s))
            id(d') == id(d) \land bateria(d') == 100 \land \neg enVuelo(d') \land (mismos(productosDisponibles(d'), productosDisponibles(d)));
}
```

```
problema fertilizarPorFilas (s: Sistema) {
        requiere unDronVolandoPorFila: sinRepetidos([sgd(posicionActual(d))]d \leftarrow dronesEnVuelo(s)]);
        modifica s;
        asegura mismoCampo : campo(s) == campo(pre(s));
        asegura parcelasSinFertilizar : (\forall p \leftarrow parcelasConCultivo(campo(pre(s))), p \notin parcelasAFertilizar(pre(s)))
            estadoDelCultivo(s, prm(p), sqd(p)) == estadoDelCultivo(pre(s), prm(p), sqd(p));
        \texttt{asegura parcelasFertilizadas}: (\forall p \leftarrow parcelasAFertilizar(pre(s)))
            estadoDelCultivo(pre(s), prm(p), sgd(p)) \in [EnCrecimiento, RecienSembrado]
            \Rightarrow estadoDelCultivo(s,prm(p),sgd(p)) == ListoParaCosechar)
            estadoDelCultivo(pre(s), prm(p), sqd(p)) \notin [EnCrecimiento, RecienSembrado]
            \Rightarrow estadoDelCultivo(s,prm(p),sgd(p)) == estadoDelCultivo(pre(s),prm(p),sgd(p)) \ ;
        asegura mismaCantidadDeDrones : |enjambreDrones(s)| == |enjambreDrones(pre(s))|;
        asegura siNoVuelanNoSeModifican : (\forall d \leftarrow enjambreDrones(pre(s)), \neg enVuelo(d))
            droneEnLista(enjambreDrones(s), d);
        asegura siVuelanFertilizan : (\forall d \leftarrow dronesEnVuelo(pre(s)))(\exists d' \leftarrow enjambreDrones(s))
            id(d') == id(d) \land bateria(d') == bateria(d) - |parcelasAFertilizarPorDrone(s, d)| \land \neg enVuelo(d')
            \land mismos(productosDisponibles(d'), eliminarFertilizante(d, |parcelasAFertilizarPorDrone(s, d)|));
}
   aux parcelas A Fertilizar (s. Sistema): [(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})] = [p|d \leftarrow enjambre Drones(s),
p \leftarrow parcelas A Fertilizar Por Drone(s, d), en Vuelo(d);
   aux parcelasAFertilizarPorDrone (s: Sistema, d: Drone) : [(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})] = [(i, sgd(posicionActual(d)))]
i \leftarrow [fertilizaHastaColumna(s,d)..prm(posicionActual(d)))];
   aux fertilizaHastaColumna (s: Sistema, d: Drone) : \mathbb{Z} = max0([primerObstaculoEnColumna(campo(s), d) + 1,
prm(posicionActual(d)) - bateria(d), prm(posicionActual(d)) - fertilizanteDisponible(d)]);
   aux primerObstaculoEnColumna (c: Campo, d: Drone) : \mathbb{Z} = max0([i|i \leftarrow [0..prm(posicionActual(d)))),
contenido(c, i, sgd(posicionActual(d))) \neq Cultivo]);
   aux eliminarFertilizante (d: Drone, cant: \mathbb{Z}): [Producto] = [p|p \leftarrow ps, p \neq Fertilizante]
++[Fertilizante|i \leftarrow [0..|fertilizanteDisponible(d)|-cant)];
```

```
problema volarYSensarS (s: Sistema, d: Drone) {
              requiere drone En Sistema: drone En Lista(enjambre Drones(s), d);
              requiere algoDeBateria: bateria(d) > 0;
              requiere parcelaLibre : \neg((\forall p \leftarrow parcelasAdyacentes(campo(s), posicionActual(d)))
                    (\exists d' \leftarrow enjambreDrones(s))posicionActual(d') == p);
              modifica s;
              \verb|asegura mismoCampo|: campo(s) == campo(pre(s));
              asegura mismaCantidadDeDrones : |enjambreDrones(s)| == |enjambreDrones(pre(s))|;
              \texttt{asegura mismosDronesSinD}: (\forall d' \leftarrow enjambreDrones(pre(s)), d \neq d') droneEnLista(enjambreDrones(s), d') ;
              asegura nuevoD : (\exists d' \leftarrow enjambreDrones(s))id(d') == id(d)
                    \land bateria(d') == bateria(d) - 1 - bateriaConsumida(pre(s), d, d')
                    \land enVuelo(d') \land |vueloRealizado(d')| == |vueloRealizado(d)| + 1
                    \land |productosAplicados(d, d')| \le 1
                    \land mismos(productosAplicados(d, d') + +productosDisponibles(d'), productosDisponibles(d));
              asegura cultivoSinProductos: d' = dronePorId(s, d) \land asegura cultivoSinProductos: d
                    (\forall p \leftarrow parcelasConCultivo(campo(pre(s))), p \notin parcelasAfectadas(pre(s), d, d'))
                    esPosicionActualNoSensada(s, d') \Rightarrow (estadoDelCultivo(s, prm(p), sqd(p)) \neq NoSensado)
                    \land \neg esPosicionActualNoSensada(s, d') \Rightarrow
                    (estadoDelCultivo(s,prm(p),sgd(p)) == estadoDelCultivo(pre(s),prm(p),sgd(p))) \ ; \\
              asegura cultivoConProductos : (\forall p \leftarrow parcelasAfectadas(pre(s), d, dronePorId(s, d)))
                    estadoDelCultivo(s, prm(p), sgd(p)) == RecienSembrado;
              asegura productosBienUsados : d' = dronePorId(s, d) \land pos = posicionActual(d') \land
                    (\forall p \leftarrow productosApicados(d,d'))contenido(campo(s),prm(pos),sgd(pos)) == Cultivo
                    \land ((estadoDelCultivo(pre(s), prm(pos), sgd(pos)) == ConMaleza \land p \in [Herbicida, HerbicidaLargoAlcance])
                    \lor (estadoDelCultivo(pre(s), prm(pos), sgd(pos)) == ConPlaga \land p \in [Plaguicida, PlaguicidaBajoConsumo]));
}
      aux bateriaConsumida (s: Sistema, d1: Drone, d2: Drone) : \mathbb{Z} = max(0: [sgd3(i)]i \leftarrow
impactoProductos(s, d1, productosAplicados(d1, d2))]);
      aux parcelas Afectadas (s: Sistema, d1: Drone, d2: Drone) : [\mathbb{Z}] = [pos|i \leftarrow
impactoProductos(s, d2, productosAplicados(d1, d2)), pos \leftarrow trc3(i);
      aux productos Aplicados (d1: Drone, d2: Drone) : [Producto] = [p|p \leftarrow productos Disponibles(d1),
p \notin productosDisponibles(d2);
      aux impactoProductos (s: Sistema, d: Drone, ps: [Producto]) : [(Producto, Carga, [(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})])] = [i|i \leftarrow infoProductos(s, d),
prm3(i) \in ps];
      aux infoProductos (s: Sistema, d: Drone) : [(Producto, Carga, [(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})])] = [
(Plaguicida, bateria(d) - 10, [posicionActual(d)]),
(Plaguicida Bajo Consumo, bateria(d) - 5, [posicion Actual(d)]),
(Herbicida, bateria(d) - 5, [posicionActual(d)]),
(Herbicida Largo Alcance, bateria(d) - 5, posicion Actual(d) : parcelas Adyacentes Con Maleza(s, posicion Actual(d)))];
      aux esPosicionActualNoSensada (s. Sistema, d. Drone) : Bool = estadoDelCultivo(s, prm(posicionActual(d))),
sgd(posicionActual(d))) == NoSensado;
```

# 5. Funciones Auxiliares

```
aux cuenta (x: T, a: [T]): \mathbb{Z} = |[y|y \leftarrow a, y == x]|; aux distancia (a, b: (Ancho, Largo)): \mathbb{Z} = |prm(a) - prm(b)| + |sgd(a) - sgd(b)|; aux sinRepetidos (xs:[T]): Bool = (\forall x \leftarrow xs)cuenta(x, xs) == 1; aux mismos (a, b:[T]): Bool = (|a| == |b|) \land (\forall c \leftarrow a)cuenta(c, a) == cuenta(c, b); aux cola (a: [T]): [T] = [a_i|i \leftarrow [1..|a|)]; aux restarPos (a,b: (\mathbb{Z}, \mathbb{Z})): (\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = (prm(a) - prm(b), sgd(a) - sgd(b)); aux posPositivaO (p: (\mathbb{Z}, \mathbb{Z})): Bool = prm(p) \geq 0 \land sgd(p) \geq 0; aux maxO (zs: [\mathbb{Z}]): \mathbb{Z} = [z|z \leftarrow 0: zs, (\forall z' \leftarrow zs)z \geq z'|_0;
```

#### 5.1. Campo

```
aux alcanzableEn100 (posG: (\mathbb{Z}, \mathbb{Z}), a, l: \mathbb{Z}): Bool = (\forall i \leftarrow [0..a), j \leftarrow [0..l)) distancia(posG, (i,j)) \leq 100; aux enRango (dim: (Ancho, Largo), i, j: \mathbb{Z}): Bool = 0 \leq i < prm(dim) \land 0 \leq j < sgd(dim); aux posicionGranero (c: Campo): (\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = [(i,j)|i \leftarrow [0..prm(dimensiones(c))), j \leftarrow [0..sgd(dimensiones(c))), contenido(c, i, j) == Granero]_0; aux posicionCasa (c: Campo): (\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = [(i,j)|i \leftarrow [0..prm(dimensiones(c))), j \leftarrow [0..sgd(dimensiones(c))), contenido(c, i, j) == Casa]_0; aux parcelasConCultivo (c: Campo): [(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})] = [(i,j)|i \leftarrow [0..prm(dimensiones(c))), j \leftarrow [0..sgd(dimensiones(c))), contenido(c, i, j) == Cultivo]; aux parcelasAdyacentes (c: Campo, p: (\mathbb{Z}, \mathbb{Z})): [(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})] = [(i,j)|i \leftarrow [0..prm(dimensiones(c))), j \leftarrow [0..sgd(dimensiones(c))), distancia((i,j),p) == 1]; aux parcelasAdyacentesAlGranero (c: Campo): [(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})] = parcelasAdyacentes(c, posicionGranero(c)); aux parcelasAdyacentesConCultivo (c: Campo, p: (\mathbb{Z}, \mathbb{Z})): [(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})] = [p'|p' \leftarrow parcelasConCultivo(c), distancia(p, p') == 1];
```

#### 5.2. Drone

```
aux posicionesRecorridas (ds: [Drone]) : [(\mathbb{Z},\mathbb{Z})] = [p|d \leftarrow ds, p \leftarrow vueloRealizado(d)]; aux mismoDrone (d1: Drone, d2: Drone) : Bool = (id(d1) == id(d2)) \land (bateria(d1) == bateria(d2)) \land (enVuelo(d1) == enVuelo(d2)) \land (vueloRealizado(d1) == vueloRealizado(d2)) \land (posicionActual(d1) == posicionActual(d2)) \land (mismos(productosDisponibles(d1), productosDisponibles(d2))); aux mismosDrones (ds1: [Drone], ds2: [Drone]) : Bool = (|ds1| == |ds2|) \land (sinRepetidos(d1)) \land ((\forall d1 \leftarrow ds1)((\exists d2 \leftarrow ds2)mismoDrone(d1,d2))); aux droneEnLista (ds: [Drone], d: Drone) : Bool = (\exists d' \leftarrow ds)mismoDrone(d,d'); aux fertilizanteDisponible (d: Drone) : \mathbb{Z} = |[pd|pd \leftarrow productosDisponibles(d), pd == Fertilizante]|; aux dronePorId (ds: [Drone], d: Drone) : Drone = [d'|d' \leftarrow ds, id(d') == id(d)]_0;
```

## 5.3. Sistema

aux parcelasAdyacentesConMaleza (s: Sistema, p:  $(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$ ) :  $[(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})] = [p'|p' \leftarrow parcelasConCultivo(campo(s)), distancia(p, p') == 1 \land estadoDelCultivo(s, prm(p), sgd(p)) == ConMaleza]$ ;

#### 6. Aclaraciones

#### 6.1. Funciones Auxiliares

Por una cuestión de claridad, las funciones auxiliares genéricas y las que corresponden a cada tipo (Campo, Drone, Sistema) se encuentran en la sección Funciones Auxiliares, mientras que las auxiliares específicas de cada problema se encuentran debajo de las resoluciones de los mismos.

#### 6.2. Uso de mismos en vueloRealizadoD

Dado que el enunciado pide 'la lista de las posiciones de las parcelas que recorrió el dron', consideramos que el orden no importa.

## 6.3. Requiere $|vueloRealizado(d)| \ge 3$ en vueloEscaleradoD

Consideramos que una escalera sin escalones no es tal, por lo tanto si el recorrido del vuelo no llega a formar ningún escalón, decimos que no se trata de un vuelo escalerado.

#### 6.4. Sobre vuelosCruzadosD

La colisión de varios drones en la misma posición en distintos instantes se podría resolver de varias maneras. Debido a la respuesta a nuestra consulta, en esta especificación se suma el número de colisiones. Es decir, si en la posición (2, 3) se cruzaron dos drones en un instante y cuatro drones en otro instante,  $((2,3),6) \in res$ .

Si un solo dron estuvo en (2, 3) en un instante y en otro instante hubo un cruce de dos drones en (2, 3),  $((2, 3), 2) \in res$ , dado que la presencia de un solo dron no se considera cruce.

#### 6.5. Sobre la batería del drone en despegarS

Pedimos que el Drone d tenga su batería en 100 porque la descripción del Sistema dice 'una vez que recargan totalmente su batería pueden despegar'.

# 6.6. Sobre el uso de pre(s)

Si por algún motivo es lo mismo utilizar s o pre(s), como por ejemplo en el problema seVinoLaMalezaS :: mismoEstado, elegimos utilizar pre(s) por una cuestión de claridad.

#### 6.7. Sobre la interpretación de seVinoLaMalezaS

Interpretamos que 'todas las parcelas de cultivo de la lista ps' implica que todas las parcelas de la lista ps deben tener cultivo. También podría interpretarse que sólo se modifican las parcelas de la lista ps que tienen cultivo.

# 6.8. Sobre las auxiliares que devuelven el primer elemento $[T]_0$ de una lista

Pueden existir auxiliares que, si no se tiene en cuenta el problema desde el cual son referenciadas, parecen acceder al primer elemento de una lista posiblemente vacía. Somos conscientes de esto y prestamos especial atención a no romper ninguna función de este estilo :-)

# 6.9. Sobre fertilizarPorFilas

Dado que en la especificación del campo se dice que prm(dimensiones(c)) corresponde al Ancho y sgd(dimensiones(c)) corresponde al Largo, vamos a considerar que el primer elemento representa las columnas y el segundo elemento representa las filas.

En nuestra especificación decidimos no considerar la parcela actual en la que se encuentra el Drone, es decir que el mismo se desplaza hacia al oeste sin aplicar fertilizante y sin importar el contenido de esa parcela.

Finalmente, interpretamos que 'finalizar el recorrido' implica dejar de volar (y por tanto regresar al granero y limpiar el historial de vuelos). El dron queda con la batería y los productos sobrantes luego de fertilizar.