```
Public interface Moveable {
    void batDau ();
    void tengToc ();
    void dungLai ();
    double layVanToc ();
}
public class Maybay implements Moveable {
    String loaiNhanLien ;
    @Override
    public void batdau () {
        System.out.println("May bay bat dau");
    }
    @Override
    public void tengtoc () {
        System.out.println("May bay tengtoc");
    }
    @Override
    public void dunglai () {
        System.out.println("Maybaydunglai");
    }
    @Override
    public double layVanToc ();
        return 800;
}
```

```
public void catCanh() {
    System.out.println("May bay cat canh");
}
public void haCanh() {
    System.out.println("May bay ha canh");
}
}
public class xeOto implements Moveable {
    String loaiNhienLieu;
    @Override
    public void batDau() {
        System.out.println("Xe oto tay toc");
    }
    @Override
    public void tayToc() {
        System.out.println("Xe oto tay toc");
    @Override
    public void dungLai() {
        System.out.println("Xe oto dung lai");
    }
}
```

```
public class Xedap implements Moveable {
    @Override ~~batdau~~
    public void batdau() {
        System.out.println("Xe dap bat dau");
    }
    @Override
    public void dunglai() {
        System.out.println("Xe dap dung lai");
    }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Moveable mb = new Maybay();
        mb.batDau();
        System.out.println("VanToc : " + mb.~~layVan~~
                                layVanToc());
        Moveable oto = new Xeoto();
        Oto ~~layVa~~ layToc();

        Moveable xd = new Xedap();
        xd.dunglai();
    }
}
```

MGP

Được quét bằng CamScanner