

Tên môn học: Nhập môn web và ứng dụng -----

Mã số môn học: **CS09003** -----

Ngành đào tạo **[04]: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** -----

Đề thi sử dụng cho **[05]:** ☒ Đại học ☐ Cao đẳng ☐ Liên thông đại học

Thời lượng làm bài (không kể thời gian phát đề) **[06]:**----- 60 phút

Hình thức làm bài **[07]:** ☐ Trắc nghiệm ☐ Tự luận ☒ Trắc nghiệm + Tự luận

Thu lại bộ đề thi và bài làm sau khi thi **[08]:** ☒ Thu lại bộ đề ☐ Không thu lại bộ đề

Tham khảo tài liệu trong khi làm bài **[09]:** ☒ Được dùng ☐ Không được dùng

☐ Chỉ được sử dụng tài liệu (nêu rõ) **[10]:** -----

Các lưu ý khác (nếu có) **[11]:** -----

Ghi chú: Sinh viên làm bài trên bộ đề thi và bài làm.

Thông tin sinh viên dự thi		Chữ ký của cán bộ coi thi	
Họ tên:		Cán bộ coi thi 1	Cán bộ coi thi 2
MSSV:			
Ngày sinh:			
Lớp:			

Điểm bài thi (Thang điểm 10,0)		Nhận xét của cán bộ chấm thi	Chữ ký của cán bộ chấm thi
Điểm bằng số	Điểm bằng chữ		

NỘI DUNG ĐỀ THI

PHẦN TRẮC NGHIỆM (07 điểm/ 35. câu; mỗi câu 0.2 điểm)

- Đoạn mã **ab<c>d</c>** xuất ra trên trình duyệt là gì?
 - ab<c>d</c>
 - abd
 - abcd
 - Lỗi
- Đoạn mã **X²** xuất ra trình duyệt là gì?
 - X₂
 - X2
 - X²
 - X²
- Trong **<table>** thuộc tính màu nền là?
 - background
 - bordercolor
 - bicolor
 - background-color
- Để mở liên kết trong một cửa sổ mới sử dụng thuộc tính?
 - target="_top"
 - target="_self"
 - target="_blank"
 - target="_parent"
- Tag nào dùng để tạo tiêu đề kích nhỏ nhất?
 - <h1>
 - <h6>
 - <heading>
 - <header>
- Thuộc tính nào xác định tốc độ chuyển động của **<marquee>**?
 - scrollamount
 - direction

- b. behavior d. loop
7. Trong textfield `<input type="text" />` thuộc tính nào giới hạn số ký tự nhập vào?
- a. size c. width
b. maxlength d. value
8. Thuộc tính nào dùng để tạo gợi ý nhập liệu cho 1 text field.
- a. recommend c. placeholder
b. hint d. hint="Nhập số"
9. Thêm thuộc tính nào vào `<input type="text" ...>` để không cho người dùng thay đổi giá trị của nó nhưng vẫn gửi dữ liệu lên server.
- a. enable="false" c. readonly
b. locked d. change-value="no"
10. Thẻ nào sau đây dùng để tạo một liên kết trong trang1.html đến vị trí pos1 trong trang2.html biết 2 trang lưu trong cùng 1 thư mục?
- a. `<a href="pos1&trang2.html"></a>` c. `<a href="trang2.html#pos1"></a>`
b. `<a href="trang2.html&pos1"></a>` d. `<a href="trang2.html@pos1"></a>`
11. Trong CSS, thuộc tính nào dùng để định dạng màu chữ?
- a. font-color c. color
b. font color d. text-color
12. Thuộc tính nào trong CSS dùng để định dạng chữ nghiêng?
- a. text-decoration c. italic
b. text-transform d. font-style
13. Thuộc tính nào trong CSS định dạng kiểu border phía top của element
- a. border-style c. border-top-family
b. border-top-type d. border-top-style
14. Nếu viết padding: 20px 50px 10px 30px thì padding-bottom là bao nhiêu?
- a. 10px c. 20px
b. 50px d. 30px
15. CSS selector sau đây mang ý nghĩa gì?
- `ul > li[class="a"] { }`
- a. selector các thẻ li con gián tiếp của ul và có class là a
b. selector các thẻ li đồng cấp của ul và có class là a
c. selector các thẻ li theo sau của ul và có class là a
d. selector các thẻ li con trực tiếp của ul và có class là a
16. Khi sử dụng thuộc tính display: flex, thì thuộc tính nào đi kèm xác định chiều của của các item con trực tiếp
- a. flex-t c. flex-direction
b. flex-grow d. auto
17. Để định dạng màu nền cho các ô thuộc dòng đầu tiên của table có id là tbl1, mã css nào đúng?
- a. `table tr {background-color:#F00;}` c. `#tbl1 tr:first {background-color:#F00;}`
b. `#tbl1 tr:1 {background-color:#F00;}` d. `#tbl1 tr:first-child {background-color:#F00;}`
18. Chọn khai báo quan hệ Descendant Selector giữa div và p ?
- a. `div ~ p` c. `div + p`
b. `div p` d. `div * p`
19. Giá trị nào của thuộc tính position cố định so với cửa sổ và không thay đổi khi scroll?
- a. Absolute c. Relative
b. Fixed d. Static
20. pseudo-class CSS đại diện cho phần tử cuối cùng trong nhóm các phần tử đồng cấp
- a. :end-child c. :last-child
b. :last-element d. Cả a,b,c đều sai
21. Để kiểm tra nếu biến "i" không bằng 5, câu lệnh nào là đúng?
- a. `if (i !=5)`
b. `if (i <> 5)`
c. `if i <>5`
d. `if i !=5 then`

22. Hàm alert(...) trong JavaScript dùng để làm gì?
- Hiển thị một thông báo Yes, No
 - Hiển thị thông báo yêu cầu nhập thông tin
 - Hiển thị một thông báo
 - Không phương án nào đúng
23. Đầu là kết quả của phép tính sau $2+6+'3'$
- 83
 - '83'
 - 11
 - '11'
24. Trong javascript biểu thức $x===y$ có nghĩa là:
- Cả x và y đều bằng nhau về giá trị, kiểu và địa chỉ tham chiếu.
 - Cả hai đều là x và y chỉ bằng nhau về giá trị.
 - Cả hai đều bằng nhau về giá trị và kiểu dữ liệu.
 - Cả hai đều không giống nhau chút nào.
25. Trong JavaScript sự kiện Onblur thực hiện khi nào?
- Khi di chuyển con chuột qua form
 - Khi một đối tượng trong form mất focus
 - Khi một đối tượng trong form nhận focus
 - Khi di chuyển chuột vào nút lệnh
26. Hàm nào trong JavaScript được sử dụng để chọn tất cả các đối tượng có class= "selector"?
- querySelectorAll()
 - querySelector()
 - getElementByClass()
 - Cả a,b,c đều sai
27. Cách khai báo mảng nào trong javascript là đúng ?
- var colors = 1 = ("red"), 2 = ("green"), 3 = ("blue")
 - var colors = (1:"red", 2:"green", 3:"blue")
 - var colors = ["red", "green", "blue"]
 - var colors = "red", "green", "blue"
28. Form có id=frm, để lấy giá trị phần tử trong form có id=n ra biến x, mã javascript là
- x = document.getElementById('n');
 - x = document.getElementById('n').value;
 - x = document.frm.n.value();
 - x = document.frm.n.value;
29. Cho mảng arr = ['aa','bb','cc','dd']; để xóa 'aa', 'bb' và 'cc' mã javascript là
- arr.splice(0,1) ;
 - arr.splice(0,2) ;
 - arr.splice(1,3) ;
 - arr.splice(1,2) ;
30. Để ẩn phần tử có id=txt, mã javascript là
- document.getElementById('txt').display= 'none';
 - document.getElementById('txt').style.display= 'none';
 - document.getElementById('txt').css.display= 'none';
 - document.getElementById('txt').style.display= 'hide';
31. Để đổi kích thước chữ của phần tử có id=txt thành 60px, mã javascript là
- document.getElementById('txt').style.fontSize= '60px' ;
 - document.getElementById('txt').css.fontSize= '60px' ;
 - document.getElementById('txt').style.Size= '60px' ;
 - document.getElementById('txt').fontSize= '60px' ;
32. Để xóa phần tử thứ 1 có class là class1 bằng jQuery là :
- \$('#class1')[0].remove() ;
 - \$('.class1')[0].remove() ;
 - \$('#class1')[1].remove() ;

- d. `$('.class1')[1].remove()` ;
33. Tìm phần tử thứ 2 <p> và thay đổi giá trị của phần tử đó thành "Hello", mã javascript là
- `document.getElementsByName('p')[0].innerHTML = 'Hello';`
 - `document.getElementsByName('p')[1].innerHTML = 'Hello' ;`
 - `document.getElementsByTagName('p')[0].innerText= 'Hello';`
 - `document.getElementsByTagName('p')[1].innerHTML = 'Hello' ;`
34. Để đổi màu chữ của phần tử có name=n thành 'red', mã javascript là
- `document.getElementsByName('n').color= 'red';`
 - `document.getElementsByName('n').add.color= 'red';`
 - `document.getElementsByName ('n').css.color= 'red';`
 - `document.getElementsByName ('n').style.color= 'red';`
35. Để lấy giá trị tên thuộc tính đầu tiên của phần tử (nút) Button thứ 1 ra biến a, mã javascript là
- `a = document.getElementsByName("BUTTON")[0].attributes[0].name;`
 - `a = document.getElementsByName("BUTTON")[0].attributes[1].name;`
 - `a = document.getElementsByTagName("BUTTON")[0].attributes[0].name;`
 - `a = document.getElementsByTagName("BUTTON")[1].attributes[0].name;`

PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Cho file 2.html có mã HTML như sau:

```
<form name="frm4">
  x <input type="text" name="m">
  y <input type="text" name="n">
  Phép toán <input type="radio" name="a" value=1>+
           <input type="radio" name="a" value=2>-
  Kết quả: <input type="text" name="b">
  <input type="button" onclick="F()" value="Kết Quả">
</div id='MESS'></div>
</form>
<script>  function F()
          { //viết code tại đây
          }
</script>
```

x		y		Phép toán	☒ + ☐ -	Kết quả:		Kết Quả
---	----------------------	---	----------------------	-----------	--	----------	----------------------	--

Sử dụng Javascript hoặc jQuery để xây dựng function F(). Hàm này có chức năng như sau:

- Lấy và kiểm tra số x,y từ form. Kiểm tra giá trị nhập vào x,y phải là các số (1đ).
- Nếu chọn phép toán là +, tính tổng, nếu phép toán là -, tính hiệu các số hạng nhập trong form và xuất kết quả trong textbox name='b'. (1 đ)
- Nếu có bất cứ lỗi nào (số nhập không hợp lệ, không chọn phép toán nào): hiện thông báo lỗi trong thẻ div#MESS với màu chữ là red, size:20px. Ngược lại, xóa nội dung trong div (1đ).

(Hết)