

Tên môn học: Nhập môn web và ứng dụng -----

Mã số môn học: **CS09003** -----

Ngành đào tạo **[04]: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** -----

Đề thi sử dụng cho **[05]:** ☒ Đại học ☐ Cao đẳng ☐ Liên thông đại học

Thời lượng làm bài (không kể thời gian phát đề) **[06]:**----- 60 phút

Hình thức làm bài **[07]:** ☐ Trắc nghiệm ☐ Tự luận ☒ Trắc nghiệm + Tự luận

Thu lại bộ đề thi và bài làm sau khi thi **[08]:** ☒ Thu lại bộ đề ☐ Không thu lại bộ đề

Tham khảo tài liệu trong khi làm bài **[09]:** ☒ Được dùng ☐ Không được dùng

☐ Chỉ được sử dụng tài liệu (nêu rõ) **[10]:** -----

Các lưu ý khác (nếu có) **[11]:** -----

Ghi chú: Sinh viên làm bài trên bộ đề thi và bài làm.

Thông tin sinh viên dự thi		Chữ ký của cán bộ coi thi	
Họ tên:		Cán bộ coi thi 1	Cán bộ coi thi 2
MSSV:			
Ngày sinh:			
Lớp:			

Điểm bài thi (Thang điểm 10,0)		Nhận xét của cán bộ chấm thi	Chữ ký của cán bộ chấm thi
Điểm bằng số	Điểm bằng chữ		

NỘI DUNG ĐỀ THI

PHẦN TRẮC NGHIỆM (07 điểm/35 câu; mỗi câu 0.2 điểm)

- Đoạn mã `<pre> 1 - 10 </pre>` xuất ra trình duyệt là gì?
 - 1-10
 - 1 - 10
 - 1 10
 - 1⁻¹⁰
- Tag nào dùng để tạo tiêu đề kích lớn nhất?
 - `<heading>`
 - `<header>`
 - `<h1>`
 - `<h6>`
- Để đánh dấu bookmark (liên kết trong) ta sử dụng cách nào sau đây?
 - `<a name="tên_bookmark">...</a>`
 - `<p id="tên_bookmark">...</p>`
 - `<a name="#tên_bookmark">...</a>`
 - Cả a và b
- Để mở liên kết trong một cửa sổ mới sử dụng thuộc tính?
 - `target="_top"`
 - `target="_blank"`
 - `target="_self"`
 - `target="_parent"`
- Thuộc tính nào xác định tốc độ chuyển động của `<marquee>`?
 - `scrollamount`
 - `behavior`
 - `direction`
 - `loop`
- Trong `<table>` sử dụng thẻ `<th>` nội dung sẽ tự động?
 - Canh đều 2 bên
 - Canh giữa ô

- b. Canh phải d. Tất cả đều sai
7. Trong `<table>` canh chỉnh nội dung các ô theo chiều dọc là?
- a. align c. halign
b. valign d. text-align
8. Trong `<table>` để nối (trộn) các ô theo chiều ngang dùng thuộc tính?
- a. colspan c. rowspan
b. rowspan d. rowspan
9. Thêm gì vào `<input type="text" />` để có được gợi ý “Nhập số” như hình sau
- Nhập số
- a. value="Nhập số" c. hint="Nhập số"
b. comment="Nhập số" d. placeholder="Nhập số"
10. Trong textfield `<input type="text" />` thuộc tính nào giới hạn số ký tự nhập vào?
- a. size c. width
b. maxlength d. value
11. Cú pháp CSS nào được sử dụng để chuyển tất cả các thẻ `<p>` thành bold?
- a. `p {text-size:bold}` c. `style:bold`
b. `p {font-weight:bold}` d. `p {font:bold}`
12. Thuộc tính nào của CSS không cho hình nền lặp lại ?
- a. `background-repeat: no-repeat` c. `background-norepeat`
b. `image-repeat` d. `bgimage-repeat`
13. Lựa chọn thiết lập ảnh nền cố định?
- a. `background-attachment: fix` c. `background-attachment: scroll`
b. `background-attachment: fixed` d. Tất cả đều sai
14. CSS selector sau đây mang ý nghĩa gì?
- `ul > li[class="a"] { }`
- a. selector các thẻ li con gián tiếp của ul và có class là a
b. selector các thẻ li con trực tiếp của ul và có class là a
c. selector các thẻ li đồng cấp của ul và có class là a
d. selector các thẻ li theo sau của ul và có class là a
15. Thuộc tính và giá trị CSS nào dùng để chuyển tất cả các ký tự đầu thành chữ viết hoa?
- a. `text-transform:uppercase` c. `text-transform:proper`
b. `text-transform:capitaliza` d. Không thể làm được với CSS
16. Khi sử dụng thuộc tính `display: flex`, thì thuộc tính nào đi kèm xác định chiều của của các item con trực tiếp
- a. `flex-direction` c. `flex-t`
b. `flex-grow` d. `auto`
17. Để định dạng màu nền cho các ô thuộc dòng đầu tiên của table có id là `tbl1`, mã css nào đúng?
- a. `table tr {background-color:#F00;}` c. `#tbl1 tr:first {background-color:#F00;}`
b. `#tbl1 tr:1 {background-color:#F00;}` d. `#tbl1 tr:first-child {background-color:#F00;}`
18. Nếu viết `padding: 20px 50px 10px 30px` thì `padding-left` là bao nhiêu?
- a. 10px c. 20px
b. 50px d. 30px
19. Giá trị nào của thuộc tính `position` cố định so với cửa sổ và không thay đổi khi scroll?
- a. Absolute c. Relative
b. Fixed d. Static
20. Chọn khai báo quan hệ Adjacent Sibling Selector giữa `div` và `p` ?
- a. `div ~ p` c. `div + p`
b. `div > p` d. `div * p`
21. JavaScript là ngôn ngữ dịch mã nguồn theo kiểu nào?
- a. Biên dịch
b. Thông dịch
c. Cả biên dịch và thông dịch
d. Không có dạng nào
22. Hàm `prompt(...)` trong JavaScript dùng để làm gì?

- a. Hiển thị một thông báo
 - b. Hiển thị một thông báo Yes, No
 - c. Hiển thị thông báo yêu cầu nhập thông tin
 - d. Không phương án nào đúng
23. Trong javascript biểu thức `x===y` có nghĩa là:
- a. Cả x và y đều bằng nhau về giá trị, kiểu và địa chỉ tham chiếu.
 - b. Cả hai đều là x và y chỉ bằng nhau về giá trị.
 - c. Cả hai đều bằng nhau về giá trị và kiểu dữ liệu.
 - d. Cả hai đều không giống nhau chút nào.
24. Trong JavaScript sự kiện Onblur thực hiện khi nào?
- a. Khi một đối tượng trong form nhận focus
 - b. Khi một đối tượng trong form mất focus
 - c. Khi di chuyển con chuột qua form
 - d. Khi di chuyển chuột vào nút lệnh
25. Cách khai báo mảng nào trong javascript là đúng ?
- a. `var colors = 1 = ("red"), 2 = ("green"), 3 = ("blue")`
 - b. `var colors = ["red", "green", "blue"]`
 - c. `var colors = (1:"red", 2:"green", 3:"blue")`
 - d. `var colors = "red", "green", "blue"`
26. Để kiểm tra nếu biến "i" không bằng 5, câu lệnh nào là đúng?
- a. `if (i <> 5)`
 - b. `if i <>5`
 - c. `if (i !=5)`
 - d. `if i !=5 then`
27. Hàm nào trong JavaScript được sử dụng để chọn tất cả các đối tượng có class="selector"?
- a. `querySelector()`
 - b. `querySelectorAll()`
 - c. `getElementByClass()`
 - d. Cả a,b,c đều sai
28. Form có name=frm, để lấy giá trị phần tử trong form có name=n ra biến x, mã javascript là
- a. `x = document.frm.n.value;`
 - b. `x = document.frm.n.value();`
 - c. `x = document.getElementByName('n');`
 - d. `x = document.getElementsByName('n').value;`
29. Tìm phần tử đầu tiên <p> và thay đổi giá trị của phần tử đó thành "Hello", mã javascript là
- a. `document.getElementsByName('p')[0].innerHTML = 'Hello';`
 - b. `document.getElementsByTagName('p')[0].innerHTML = 'Hello' ;`
 - c. `document.getElementsByName('p')[1].innerHTML = 'Hello' ;`
 - d. `document.getElementsByTagName('p')[0].innerText= 'Hello';`
30. Để lấy giá trị tên thuộc tính đầu tiên của phần tử (nút) Button thứ 2 ra biến a, mã javascript là
- a. `a = document.getElementsByTagName("BUTTON")[0].attributes[0].name;`
 - b. `a = document.getElementsByTagName("BUTTON")[1].attributes[0].name;`
 - c. `a = document.getElementsByName("BUTTON")[0].attributes[0].name;`
 - d. `a = document.getElementsByName("BUTTON")[0].attributes[1].name;`
31. Để đổi màu chữ của phần tử có name=n thành 'red', mã javascript là
- a. `document.getElementsByName('n').color= 'red';`
 - b. `document.getElementsByName('n').add.color= 'red';`
 - c. `document.getElementsByName ('n').style.color= 'red';`
 - d. `document.getElementsByName ('n').css.color= 'red';`
32. Để ẩn phần tử có id=txt, mã javascript là
- a. `document.getElementById('txt').display= 'none';`
 - b. `document.getElementById('txt').css.display= 'none';`
 - c. `document.getElementById('txt').style.display= 'none';`
 - d. `document.getElementById('txt').style.display= 'hide';`

33. Để đổi kích thước chữ của phần tử có id=txt thành 60px, mã javascript là
- document.getElementById('txt').css.fontSize= '60px' ;
 - document.getElementById('txt').style.fontSize= '60px' ;
 - document.getElementById('txt').style.Size= '60px' ;
 - document.getElementById('txt').fontSize= '60px' ;
34. Cho mảng arr = ['aa','bb','cc','dd']; để xóa 'bb' và 'cc' mã javascript là
- arr.splice(1,1) ;
 - arr.splice(1,3) ;
 - arr.splice(2,3) ;
 - arr.splice(1,2) ;
35. Để xóa phần tử thứ 2 có class là class1 bằng jQuery là :
- \$('.class1')[0].remove() ;
 - \$('#class1')[0].remove() ;
 - \$('.class1')[1].remove() ;
 - \$('#class1')[1].remove() ;

PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Cho file 1.html có mã HTML như sau:

```
<form action="" name="f">
  x <input type="text" name="y1">
  y <input type="text" name="y2">
  Phép toán <input type="radio" name="op" value=3>+
           <input type="radio" name="op" value=4>-
  Kết quả: <input type="text" name="ketqua">
  <input type="button" onclick="F()" value="Kết Quả">
  <div id='Err'></div>
</form>
<script>  function F()
          { //viết code tại đây
          }
</script>
```

x		y		Phép toán	☒ + ☐ -	Kết quả:		Kết Quả
---	--	---	--	-----------	--	----------	--	---------

Sử dụng Javascript hoặc jQuery để xây dựng function F(). Hàm này có chức năng như sau:

- Lấy và kiểm tra số x,y từ form. Kiểm tra giá trị nhập vào x,y phải là các số (1đ).
- Nếu chọn phép toán là +, tính tổng, nếu phép toán là -, tính hiệu các số hạng nhập trong form và xuất kết quả trong textbox 'Kết quả'. (1 đ)
- Nếu có bất cứ lỗi nào (số nhập không hợp lệ, không chọn phép toán nào): hiện thông báo lỗi trong thẻ div#Err với màu chữ là red, in đậm. Ngược lại, xóa nội dung trong div (1đ).

(Hết)