

Конспект по теме "Линейная регрессия изнутри"


Модель линейной регрессии

У линейной регрессии признаки — это вектор чисел в n -мерном пространстве (допустим, x). Предсказание модели (a) вычисляется так: скалярно умножается вектор признаков на вектор **весов** (w), затем к этому произведению прибавляется величина **сдвига** предсказания ($bias$):

$$a = (x, w) + w_0$$

Вектор w и скаляр w_0 — это параметры модели. В векторе w параметров n , а в w_0 — один. То есть количество параметров больше длины вектора признаков на единицу.


Если длина вектора признаков равна единице, то в выборке всего один признак. Изобразим этот признак с ответами на графике:



Графики предсказаний для линейной регрессии задаются уравнением:

$$y = wx + w_0$$

Если менять параметры w и w_0 , получается любая прямая, или линия (отсюда и название модели):



Задача обучения

Разберём алгоритм обучения. Нашей метрикой качества будет MSE : её наименьшее значение модель должна получить на тестовых данных. Задачу обучения сформулируем такую: найти параметры модели, при которых значение **функции потерь** (*loss function*) на обучающей выборке минимально. Как метрики качества, она принимает на вход правильные ответы и предсказания. А возвращает число, которое называют «потерями» (их-то и нужно минимизировать). В нашей задаче эта функция приравнивается к MSE . Но обычно функция потерь применяется для обучения, а метрика качества — для тестирования.

Задачу обучения запишем в векторном виде. Обучающую выборку представим как матрицу X , в которой строки соответствуют объектам, а столбцы — признакам. Параметры линейной регрессии обозначим w и w_0 . Чтобы получить вектор предсказаний a , умножим матрицу X на вектор w и прибавим величину сдвига w_0 .

Формула выглядит так:

$$a = Xw + w_0$$

Для сокращения записи изменим обозначения. В матрицу X добавим столбец, состоящий только из единиц (он идёт нулевым); а параметр w_0 — к вектору w :

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

$$(w_1, w_2, \dots, w_n) \longrightarrow (w_0, w_1, w_2, \dots, w_n)$$

Затем умножим матрицу X на вектор w . Сдвиг умножится на вектор из единиц (нулевой столбец). Получим такой вектор предсказаний a :

$$a = Xw$$

Введём новое обозначение y — вектор значений целевого признака для обучающей выборки.

Запишем формулой задачу обучения линейной регрессии для функции потерь MSE :

$$w = \arg \min_w \text{MSE}(Xw, y)$$

Функция *argmin()* находит минимум и возвращает, при каком аргументе он был достигнут.

Обратная матрица

Единичная матрица (E) — это квадратная матрица, на главной диагонали которой стоят единицы, а остальные элементы — нули. Если любую матрицу A умножить на единичную (или наоборот), получится эта же матрица A :

$$AE = EA = A$$

Обратная для квадратной матрицы A — матрица A^{-1} с верхним индексом -1 , произведение которой на A равно единичной матрице. Умножение может быть в любом порядке:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

Матрицы, для которых можно найти обратные, называются **обратимыми**. Но не у каждой матрицы есть обратная. Такие матрицы называются **необратимыми**. Необратимые матрицы встречаются редко. Если сгенерировать случайную матрицу функцией `numpy.random.normal()`, вероятность получить необратимую матрицу близка к нулю.

Чтобы найти обратную матрицу, вызовите функцию `numpy.linalg.inv()`. Также она поможет проверить матрицу на обратимость: если матрица необратима, будет обнаружена ошибка.

Обучение линейной регрессии

Задача обучения линейной регрессии такая:

$$w = \arg \min_w \text{MSE}(Xw, y)$$

Минимальное значение MSE получается, когда веса равны этой величине:

$$w = (X^T X)^{-1} X^T y$$

Как получили эту формулу:

- Транспонированная матрица признаков умножается на себя;
- Вычисляется обратная к результату матрица;
- Обратная умножается на транспонированную матрицу признаков;
- Результат умножается на вектор значений целевого признака.