PowerBI Embedded 操作手册

pharbers dev


20	20	-U /	์ -บ๐

pharbers dev	1	
1. 给账号赋予Power BI Pro的使用权限	2	
2. 登录azure创建Power BI Embedded	3	
3. 登录PowerBI主页,创建工作区	4	
4. 创建应用注册,为嵌入图表做桥梁	5	
5. 为注册应用添加PowerBI权限	6	
6. 获取AccessToken,为生成 Embedded Token做准备	7	
7. 使用 Access Token 获取 Embedded Token		
8. 修改页面代码中使用的配置参数		

1. 给账号赋予Power BI Pro的使用权限

参考链接: https://docs.azure.cn/zh-cn/articles/azure-operations-guide/power-bi-embedded/aog-power-bi-embedded-qa-creation-

issue#%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%AD%A5%E9%AA%A4




北京法伯宏业科技发展有限公司

订阅




2. 登录azure创建Power BI Embedded

在浏览器地址栏输入: https://portal.azure.cn/#home, 然后在搜索栏输入"power bi embedded"点击进入Power BI Embedded。进行创建Power BI Embedded。




填写 power bi embedded 配置信息,按照提示规范填写即可,填写完成后点击"查看+创建"



最后点击创建进行创建。

3. 登录PowerBI主页,创建工作区

进入https://app.powerbi.cn/home后,点击工作区,创建工作区




点击新创建的工作区,点击设置,点击高级版,关联之前创建的 Power BI Embedded resource。 记下创建的工作区名字,之后使用 PowerBI Desktop 设计的图表,发布到此工作区,以便嵌入。

4. 创建应用注册,为嵌入图表做桥梁

进入azure主页https://portal.azure.cn/#home,搜索"应用注册",进入应用注册页面,点击新注册



填写应用名和重定向URL,进行注册




记下clientID




5. 为注册应用添加PowerBI权限

在当前注册应用页面点击"API权限",点击"添加权限",找到 Power BI Service



将"委托的权限"和"应用程序权限"的所有权限打钩选取后,点击"添加权限"。




最后点击"代表 北京法伯宏业科技发展有限公司 授予管理员同意"。 授权完毕后,点击"证书和密码",创建一个 Client Secret,并记下。

6. 获取AccessToken,为生成 Embedded Token做准备


我这里使用PostMan做的测试,之后使用AzureSDK进行Lambda化。

需要用到的参数有:

- Callback URL: 在注册应用时填写的重定向URL
- Auth URL: https://login.chinacloudapi.cn/common/oauth2/authorize?resource=https://analysis.chinacloudapi.cn/powerbi/api
- Access Token URL: https://login.chinacloudapi.cn/common/oauth2/token
- Client ID: 注册应用时的客户端ID
- Client Secret: 上个步骤创建的 Client Secret。
- Scope: 填写 Dataset.ReadWrite.All 或 Report.Read.All, 根据需求而定。



点击 request token 后,输入账号密码,然后获得 Access Token ,记下。




7. 使用 Access Token 获取 Embedded Token


POST URL: https://api.powerbi.cn/v1.0/myorg/groups/e6effdad-efa0-4960-9542-2577138395f0/reports/15673e76-fe99-4249-b58e-8e24fa635d72/GenerateToken

```
body:
{
   "accessLevel": "View"
}
```

Authorization: Bearer Token



返回结果如下图,记下token。



8. 修改页面代码中使用的配置参数

Demo代码链接: https://github.com/PharbersDeveloper/PowerBI-Demo

修改 token、embedUrl中的reportId和groupId,修改完成后即可测试demo效果。