

Евгений Роман,
18.11.2

a)

```
1) ...  
public:  
    Attend(const Attend& source) {  
        fio = source.fio;  
        absent = source.absent;  
    }
```

```
2) ...  
static const MON_NAMES[12]:
```

```
public:  
    void addAbsence(int month) {  
        if (month >= 1 && month <= 12) {  
            absent[MON_NAMES[--month]]++;  
        }  
    }
```

```
3) public:
```

```
    string mostAbsences() {  
        auto max max_pair = max_element(absent.begin(), absent.end(),  
            [](const pair<string, int> &p1, const pair<string, int> &p2) {  
                return p1.second < p2.second;  
            });  
        return (*max_pair).first;  
    }
```

// name класса:

```
const string Attend::MON_NAMES[] =  
{ "jan", "feb", "mar", "apr",  
  "may", "jun", "jul", "aug",  
  "sep", "oct", "nov", "dec" };
```

7

Эрмол Павла,
18.11.2

b)

```
1) for (auto i = v.rbegin(); i != v.rend(); i++) {  
    cout << *i << " ";  
}
```

```
2) for (auto i = v.begin(); i != v.end(); i++) {  
    if (*i % 2 != 0) {  
        cout << *i << " ";  
    }  
}
```

```
3) for_each (v.begin(), v.end(), [](int num) {  
    if (num % 2 != 0) {  
        cout << num << " ";  
    }  
});
```