力扣 Hot 20 · 一页速记 20 题：题目 → 思路 / 公式

49 字母异位词分组 ★ 排序串 `"".join(sorted(w))` 或 26 维计数元组当「规范形」，同键入桶；dict 保序 ⇒ 组序即首词出现序。

15 三数之和 排序后固定 `i`，左右指针夹 `nums[j]+nums[k] = −nums[i]`：和小移 j、和大移 k；i / j / k 都要跳过相邻重复值。

42 接雨水 ★ 每格水 `min(左最高，右最高) − 柱高`；双指针每轮只结算更矮的一侧，先更新该侧最大值、再累加。

3 无重复字符的最长子串 滑动窗口：右指针进字符，重复就左移直到窗口无重复，收缩完再记录长度。

76 最小覆盖子串 ★ 右扩到 `formed == required`（t 的字符种数凑齐），再左缩：先记录最短、后移出 `s[left]`。

48 旋转图像 顺时针即 `b[i][j] = a[n−1−j][i]`：先沿主对角线转置 `a[i][j] ↔ a[j][i]`（只遍历上三角），再每行反转 `a[i][j] ↔ a[i][n−1−j]`；逆时针 `b[i][j] = a[j][n−1−i]`，即转置后每列反转。

25 K 个一组翻转链表 ★ `dummy` + 组前驱：先走 k 步探路，够长才把组内 next 逐个掉头（`prev` 从 `next_group` 起），再把新组头接回。

146 LRU 缓存 哈希表 `key → 节点` + 双向链表按访问顺序排列（头新尾旧）：get 命中移到头，put 超容量删尾。

199 二叉树的右视图 BFS 层序取每层最后一个；或 DFS 先右后左，取「每个深度第一次到达」的节点。

200 岛屿数量 扫到 `'1'` 就答案 +1，并从该点 DFS / BFS 把整块 `'1'` 「淹」成 `'0'`；先标记再递归。

22 括号生成 回溯：已用左括号 < n 可加 `(`，已用右括号 < 已用左括号 可加 `)`；长度到 2n 收集。

20 有效的括号 左括号入栈；右括号必须与栈顶配对后再弹出；全部处理完栈为空才有效。

215 数组中的第 K 个最大元素 大小为 k 的小顶堆，堆顶即第 k 大；或快速选择（partition 后只递归一侧）。

55 跳跃游戏 维护 `reach = max(reach, i + nums[i])`；一旦 `i > reach` 就失败，扫完为 true。

188 买卖股票的最佳时机 IV ★ `dp[t][i] = max(dp[t][i−1], prices[i−1] + best)`，`best = max(dp[t−1][j] − prices[j])`，`j ≤ i−2`；`k ≥ n/2` 时退化为累加所有正价差。

139 单词拆分 ★ `dp[i]` = 前缀 `s[:i]` 能否拆；枚举最后一段词 `w`：`dp[i−|w|] ∧ s[i−|w|:i] == w`，`dp[0] = True`。

300 最长递增子序列 `dp[i]` = 以 `i` 结尾的 LIS 长度：`1 + max(dp[j]) for j < i 且 a[j] < a[i]`；或用 tails 数组 + 二分。

1143 最长公共子序列 `a[i−1] == b[j−1]` 时 `dp[i][j] = dp[i−1][j−1] + 1`，否则 `max(dp[i−1][j], dp[i][j−1])`。

64 最小路径和 `dp[i][j] = grid[i][j] + min(dp[i−1][j], dp[i][j−1])`；首行 / 首列只能单向累加。

72 编辑距离 `dp[i][j]`：字符相同取左上；否则 `1 + min(替换=左上，删除=上，插入=左)`；边界 `dp[i][0] = i`、`dp[0][j] = j`。