Наділ · облік платежів садового товариства

Посібник власника платформи

Як влаштована платформа і як нею керувати: компоненти, локальний запуск, Keycloak, створення кооперативів і користувачів, оператор платформи, кожен екран і кнопка адмінки кооперативу, безпека даних, розгортання на сервері, розробка, типові проблеми.


Для кого	Власник і адміністратор платформи
Стан	Розділи з позначкою «працює» — як є зараз; «планується» — вирішено, але ще не зроблено
Редакція	22 жовтня 2026

Зміст

1	Як влаштована платформа	працює
2	Локальне середовище	працює
3	Keycloak: входи й облікові записи	працює
4	Кооперативи: створення й ізоляція	працює
5	Оператор платформи	частково
6	Адмінка кооперативу: екрани й кнопки	працює
7	Дозволи й ролі	працює
8	Дані, безпека, персональні дані	працює
9	Розгортання на сервері	планується
10	Оновлення й міграції бази	працює
11	Як розробляється система	працює
12	Типові проблеми й рішення	працює
13	Журнал рішень	

1 Як влаштована платформа

Одна платформа обслуговує багато кооперативів. Дані кожного кооперативу відокремлені самою базою даних.



Компоненти платформи й локальні порти

Вебклієнт	Екрани правління й кабінет члена. Нічого не рахує, лише показує те, що віддає сервер.
Бекенд	Один застосунок (модульний моноліт) з модулями: `tenancy` (кооперативи), `identity` (вхід і дозволи), `members`, `plots`, `settings`, `imports`, `tariffs`, `meters`, `money`, `audit`. Межі модулів перевіряє тест.
Контракт API	Файл `api/openapi.yaml` — єдине джерело правди: з нього генеруються інтерфейси сервера й клієнт для вебу та застосунку.
PostgreSQL	Усі дані. Кожна таблиця з даними кооперативу має `tenant_id` і політику RLS: запит бачить лише рядки свого кооперативу.
Keycloak	Облікові записи, паролі, вхід. Ролі кооперативу в Keycloak не зберігаються — лише в базі; у Keycloak є тільки роль оператора платформи.
Мобільний застосунок	Каркас на Expo є; повноцінний застосунок — фаза 5.

Як проходить запит

1. Людина входить через Keycloak і отримує токен з атрибутом `tenant_id` (її кооператив).
2. Бекенд перевіряє токен, знаходить члена кооперативу за електронною поштою і бере його дозволи з бази.
3. На час запиту база отримує `tenant_id`; RLS пропускає лише рядки цього кооперативу.

4. Зміни, зроблені правлінням, публікуються як події; модуль журналу записує їх через «outbox» — подія не губиться, навіть якщо сервер перезапустився.

2 Локальне середовище

Що потрібно на комп’ютері

Docker Desktop, JDK 25, Node.js 22 і pnpm, Git, GitHub CLI (`gh`). Репозиторій: `~/IdeaProjects/nadel-platform`.

Перший запуск

```
make install         # залежності вебу й спільних пакетів
make up              # база, Keycloak, бекенд і веб в одному терміналі (Ctrl+C зупиняє бекенд і веб)
make e2e-install     # один раз: браузер для наскрізних тестів
```

Команди make

Команда	Що робить
`make help`	Список усіх команд
`make install`	Встановлює залежності клієнтів (pnpm)
`make infra`	Запускає PostgreSQL + PostGIS і Keycloak у Docker і чекає, доки вони готові
`make up` / `make dev`	Інфраструктура + бекенд (:8080) + веб (:5173)
`make backend`, `make web`, `make mobile`	Окремо бекенд, веб або сервер Expo
`make down`	Зупиняє Docker-контейнери (дані лишаються)
`make gen`	Перегенеровує клієнт API з `api/openapi.yaml`
`make test`	Тести бекенду (з контейнером бази) і клієнтів
`make check`	Усе, що перевіряє CI: контракт, форматування, лінтер, тести
`make e2e`	Наскрізні сценарії в браузері (Playwright) на окремій базі
`make guide-shots`, `make guide`	Знімки екранів для посібників (з запущеного застосунку) і збирання PDF
`make clean`	Видаляє результати збирання

Адреси й паролі (лише для локальної розробки)

Що	Адреса	Вхід
Застосунок	`http://localhost:5173`	демо-користувачі нижче
API	`http://localhost:8080/api/v1`	токен Keycloak
Адмін-консоль Keycloak	`http://localhost:8180/admin/`	realm master, `admin` / `admin`
PostgreSQL	`localhost:5432`, база `nadel`	`postgres` / `postgres` (суперкористувач), `nadel_owner`, `nadel_app`

Демо-користувачі (пароль `nadel`)

Пошта	Хто
`chairman@demo.local`	Голова СТ «Надія»
`treasurer@demo.local`	Казначей
`electrician@demo.local`	Член кооперативу з власною роллю «Електрик»
`member@demo.local`	Член кооперативу
`member@other.local`	Член іншого кооперативу (СТ «Світанок») — для перевірки ізоляції
`operator@nadel.local`	Оператор платформи (без доступу до даних кооперативів)

Скинути локальну базу

```
make down && docker compose -f infra/docker-compose.yml down -v && make up
```

Стирає всі локальні дані; міграції й демо-дані завантажуються заново, Keycloak знову імпортує realm. Потрібно, коли змінено `infra/keycloak/nadel-realm.json` або демо зіпсоване тестовими даними.

Образ PostGIS на Mac з Apple Silicon

Типовий образ `postgis/postgis:17-3.5` існує лише для Intel (linux/amd64); на Mac із процесором M-серії Docker запускає його через емуляцію, і база, зокрема в тестах бекенду, працює в рази повільніше. Локальний стек і тести бекенду (Testcontainers) беруть образ зі змінної середовища `NADEL_POSTGIS_IMAGE`. На Mac додайте до профілю оболонки (`~/.zshrc`) мультиархітектурну збірку тих самих PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5:

```
export NADEL_POSTGIS_IMAGE=imresamu/postgis:17-3.5
```

Її збирає один із супровідників офіційних образів PostGIS з тих самих вихідних кодів. Після перемикання один раз скиньте локальну базу (вище): том із даними не переноситься між архітектурами процесора. CI і сервери лишаються на типовому образі.

3 Keycloak: входи й облікові записи

Keycloak зберігає облікові записи й паролі. Realm (простір) платформи — `nadel`; у ньому два клієнти: `nadel-web` і `nadel-mobile`. Вхід — за електронною поштою, самостійна реєстрація вимкнена, скидання пароля поштою дозволене (запрацює, коли буде налаштовано пошту), мови сторінки входу — українська (за замовчуванням) і англійська.

Як обліковий запис пов'язаний із кооперативом

- Атрибут користувача `tenant_id` — ідентифікатор кооперативу. Він потрапляє в токен, і бекенд працює лише з даними цього кооперативу.
- Член кооперативу знаходиться за **електронною поштою**: пошта в Keycloak має збігатися з поштою в картці члена. Під час першого входу бекенд запам'ятовує зв'язок.
- Ролі й дозволи — у базі кооперативу, не в Keycloak. Виняток — роль `PLATFORM_OPERATOR`.

Створити обліковий запис для члена кооперативу

1. Переконайтеся, що член є в системі й у його картці вказано електронну пошту (це робить голова кооперативу).
2. Адмін-консоль Keycloak → угорі ліворуч оберіть realm **nadel** → **Users** → **Add user**.
3. Username і Email — та сама пошта; First name, Last name; увімкніть **Email verified**; **Create**.
4. Вкладка **Attributes**: ключ `tenant_id`, значення — ідентифікатор кооперативу (розділ 4) → **Save**.
5. Вкладка **Credentials** → **Set password**: тимчасовий пароль з увімкненим **Temporary** — під час першого входу людина задасть свій.

> **ЯКЩО НЕМАЄ ВКЛАДКИ ATTRIBUTES**
>
> У Keycloak 26 довільні атрибути за замовчуванням приховані. Один раз: **Realm settings** → **General** → **Unmanaged attributes** → «Admin can edit» → **Save**.

Інші дії

Завдання	Де
Скинути пароль	Users → користувач → Credentials → Reset password (Temporary)
Заблокувати вхід	Users → користувач → вимкнути **Enabled**. Архівування члена в системі теж забороняє вхід.
Завершити всі сеанси	Users → користувач → Sessions → Sign out

Завдання	Де
Зробити оператором платформи	Users → користувач → Role mapping → Assign role → `PLATFORM_OPERATOR`; атрибута `tenant_id` не має бути
Змінити налаштування realm назавжди	Відредагувати `infra/keycloak/nadel-realm.json` і скинути локальну базу (розділ 2): файл імпортується лише в порожній Keycloak

Створення облікових записів і запрошення поштою з адмінки кооперативу заплановані разом із консоллю оператора й поштою (фази 4 і 7). До того облікові записи створює власник платформи в Keycloak.

4 Кооперативи: створення й ізоляція

Кооператив (у коді — *tenant*) — запис у таблиці `tenant` з ідентифікатором (UUID) і назвою. Під час створення кооперативу система додає йому базові ролі, налаштування й стандартні види нарахувань.

Створити новий кооператив (до появи консолі оператора)

1. Підключіться до бази як суперкористувач: `docker compose -f infra/docker-compose.yml exec postgres psql -U postgres -d nadel`.
2. Виконайте, підставивши назву й дані голови:

```
DO $$
DECLARE t uuid := gen_random_uuid(); m uuid := gen_random_uuid();
BEGIN
  INSERT INTO tenant (id, name) VALUES (t, 'СТ «Назва»');
  PERFORM seed_base_roles(t);          -- ролі, налаштування, види нарахувань
  INSERT INTO member (id, tenant_id, last_name, first_name, email, delivery_channel)
  VALUES (m, t, 'Прізвище', 'Ім’я', 'holova@example.com', 'EMAIL');
  INSERT INTO member_role (tenant_id, member_id, role_id)
  SELECT t, m, id FROM role WHERE tenant_id = t AND base_code = 'CHAIRMAN';
  RAISE NOTICE 'tenant_id = %', t;
END $$;
```

1. Запам’ятайте `tenant_id` з повідомлення й створіть голові обліковий запис у Keycloak з цим атрибутом (розділ 3).
2. Голова входить і далі сам заповнює кооператив: імпорт з Excel, члени, тарифи, лічильники.

> **ТИМЧАСОВИЙ СПОСІБ**
>
> Цей SQL — обхідний шлях до появи консолі оператора; створення через нього не потрапляє в журнал змін. На сервері його замінить окрема команда «перший кооператив» (розділ 9), а згодом — консоль оператора.

Ізоляція

- Застосунок працює з базою під роллю `nadel_app` без права обходити RLS; міграції виконує `nadel_owner`.
- Для кожної нової таблиці є тест ізоляції: дані іншого кооперативу не видно навіть прямим запитом.
- Видалення кооперативу не передбачене; дані зберігаються, доки не буде рішення про архівування (фаза 7).

5 Оператор платформи частково

Оператор — людина, що обслуговує платформу (ви). Принцип (ADR 0008): **оператор не бачить даних кооперативів** — ні членів, ні ділянок, ні грошей.

Що	Стан
Вхід під `operator@nadel.local`: застосунок показує «Немає кооперативу», дані недоступні	працює
Консоль оператора: список кооперативів, створення кооперативу й голови, блокування	фаза 7
Звіти платформи без персональних даних: кількість кооперативів, ділянок, активних користувачів, обсяг сховища, стан підписки	фаза 7
Доступ підтримки: голова дає тимчасовий доступ до свого кооперативу; кожна дія записується в його журнал	фаза 7
Підписки й оплата за користування платформою	фаза 7

Технічні завдання оператора до того: Keycloak (розділ 3), створення кооперативів (розділ 4), сервер і резервні копії (розділ 9).

6 Адмінка кооперативу: екрани й кнопки

Кожен екран, кожна кнопка — що робить і який дозвіл потрібен. Кнопки, на які немає дозволу, людина не бачить; сервер однаково відхилить такий запит.

Шапка й меню

Елемент	Що робить	Дозвіл
Назва кооперативу	Перехід на головну	—
УКР / ENG	Мова інтерфейсу, запам’ятовується в браузері	—
Системна / Світла / Темна	Тема оформлення	—
Вийти	Завершує сеанс	—
Меню	Показує лише розділи, на які є дозволи	—

Ділянки

Елемент	Що робить	Дозвіл
Пошук, «Вид», «Статус», «Показати архівні»	Фільтрують реєстр	Перегляд ділянок (член бачить скорочений список)
Додати ділянку	Форма: номер, вулиця, вид, площа (сотки або м²), кадастровий номер, «На ділянці є будівля», примітки	Редагування ділянок
Картка → Редагувати	Змінює дані ділянки	Редагування ділянок
Картка → Архівувати / Відновити	Ховає ділянку зі списку або повертає	Редагування ділянок
Картка → Видалити	Лише для ділянки без власників в історії	Редагування ділянок
Картка → Змінити власника	Дата, нові власники з частками (сума = 1), підстава; «Додати члена» прямо з форми	Редагування власності
Картка → Виправити (біля запису)	Виправляє дати, частку чи людину в записі про володіння, з причиною	Редагування власності
Картка → Тарифи (місяць)	Що нараховуватиметься ділянці за обраний місяць	Перегляд тарифів або власна ділянка

Елемент	Що робить	Дозвіл
Картка → Лічильники	Лічильники ділянки з історією й ланцюжком замін	Перегляд лічильників або власна ділянка

Члени кооперативу

Елемент	Що робить	Дозвіл
Пошук, «Показати архівних»	За іменем, телефоном або поштою	Перегляд членів
Додати члена	ПІБ, телефони, пошта, адреса, бажаний канал, Telegram, Viber, примітки	Редагування членів
Картка → Редагувати	Змінює дані члена	Редагування членів
Картка → Архівувати / Відновити	Забороняє або повертає вхід; не для власника ділянки чи останнього голови	Редагування членів
Картка → Змінити ролі	Призначає ролі члену	Керування ролями
Картка → Історія змін	Журнал змін саме цього члена	Перегляд журналу змін

Ролі

Елемент	Що робить	Дозвіл
Додати роль	Назва, опис, набір прав	Керування ролями
Редагувати	Змінює назву, опис, права (у голови права не змінюються)	Керування ролями
Повернути стандартну назву / опис	Скасовує перейменування базової ролі	Керування ролями
Видалити	Лише власну роль, яку нікому не призначено	Керування ролями

Налаштування кооперативу

Елемент	Що робить	Дозвіл
Хто бачить кольори ділянок	«Лише свої ділянки» або «Усі ділянки»	Керування налаштуваннями
Дерево лічильників	Відкриває дерево (нижче)	Перегляд лічильників
Дерево → З / По	Період: біля кожного лічильника — споживання, «розрахунковий» або «немає показу після …»	Перегляд лічильників
Дерево → Перемістити	Новий батьківський лічильник (або «Поза деревом») з дати «Діє з»	Керування лічильниками

Імпорт

Елемент	Що робить	Дозвіл
Завантажити шаблон	Шаблон Excel мовою інтерфейсу	Запуск імпорту
Обрати файл → Перевірити файл	Перевіряє без збереження: нові, оновлені, без змін, проблеми з аркушем, рядком і стовпцем	Запуск імпорту
Імпортувати	Зберігає все разом (доступно, лише якщо проблем немає, протягом 30 хвилин)	Запуск імпорту
Історія імпорту	Хто, коли, який файл, скільки записів	Запуск імпорту

Тарифи

Елемент	Що робить	Дозвіл
Види нарахувань → Додати / Змінити	Назва, опис, «Активний» (неактивний не дає сум)	Керування тарифами
Види нарахувань → Вгору / Вниз	Порядок (згодом — пріоритет розподілу оплат)	Керування тарифами
Види нарахувань → Архівувати	Прибирає вид і його тарифи	Керування тарифами
Новий тариф	Вид нарахування, назва, перша версія: діє з, підстава, періодичність, ставка, дата сплати, примітка	Керування тарифами
Картка → Нова версія	Нова ставка з дати; для минулої дати — попередження про перерахунок	Керування тарифами

Елемент	Що робить	Дозвіл
Картка → Редагувати / Видалити версію	Лише поки за версією немає нарахувань; єдину версію видалити не можна	Керування тарифами
Картка → Ділянки → Змінити	«Усі ділянки» з винятками (з причиною) або «Вибрані ділянки»	Керування тарифами

Лічильники

Елемент	Що робить	Дозвіл
Фільтри, «Показати зняті лічильники»	Ресурс, вид, вулиця	Перегляд лічильників
Зареєструвати лічильник	Вид, ресурс, ділянка або назва, серійний номер, дата встановлення, початковий показ	Керування лічильниками
Картка → Редагувати	Серійний номер, назва, примітка	Керування лічильниками
Картка → Замінити лічильник	Дата, кінцевий показ старого, номер і початковий показ нового; «Заповнити як прокрутку»	Керування лічильниками
Картка → Зняти	Дата зняття й кінцевий показ	Керування лічильниками
Картка → Видалити	Лише лічильник без показів	Керування лічильниками
Картка → покази → Виправити / Видалити показ	Поки показ не використано в нарахуванні	Внесення показів

Покази й підтвердження

Елемент	Що робить	Дозвіл
Дата обходу	Дата для всіх показів обходу; за замовчуванням сьогодні, з підказкою	Внесення показів
Ресурс, Вулиця, «Без показу з»	Фільтри обходу; ресурс запам'ятовується	Внесення показів
Рядок лічильника → Зберегти	Зберігає показ (можна змінити дату рядка); одразу показує споживання й попередження	Внесення показів

Елемент	Що робить	Дозвіл
На підтвердження → Підтвердити	Показ члена стає врахованим	Підтвердження показів
На підтвердження → Відхилити	З причиною, яку бачить власник	Підтвердження показів
Перегляд нарахувань	так	так
Проведення нарахувань	так	—
Сторнування нарахувань	так	—
Закриття періодів	так	—

Нарахування

Елемент	Що робить	Дозвіл
Нарахування → Місяці → місяць	Підсумки, перелік перед закриттям, історія місяця	Перегляд нарахувань
Місяць → Нарахувати місяць	Перегляд, потім «Провести»	Проведення нарахувань
Місяць → Закрити місяць	Підтвердження з переліком; лише найраніший відкритий місяць	Закриття періодів
Не нараховано → Повторити	Повторює один запис	Проведення нарахувань
Втрати / Спільні споживачі → З, По, Переглянути, Провести	Запуск за діапазон: перегляд, потім проведення саме цього перегляду	Проведення нарахувань
Минулі запуски → Докладніше, Сторнувати запуск	Рядки запуску; сторно з причиною	Перегляд / Сторнування нарахувань
Картка ділянки → Рахунок → Подробиці	Розрахунок нарахування	Перегляд нарахувань (або своя ділянка)
Рахунок → Сторнувати	Сторно з причиною (у закритому місяці не пропонується)	Сторнування нарахувань
Рахунок → Внести вхідне сальдо	Вид нарахування, сума, дата, причина	Проведення нарахувань

Елемент	Що робить	Дозвіл
Картка ділянки → Вода → Підключити / Відключити	Підключення до води з датами	Керування лічильниками
Налаштування → поріг червоного, Втрати, Спільні споживачі, Водопостачання	Пороги, режим втрат, розподіли, масові підключення до води	Керування налаштуваннями / Керування лічильниками

ВІДОМІ ПРОГАЛИНИ

- Безстрокові підключення вилученої свердловини можна завершити лише на картці кожної ділянки.
- Архівування ділянки чи перетворення її на спільні землі не завершує її безстрокове підключення до води: спершу завершіть його на картці ділянки.

Журнал змін і кабінет

Елемент	Що робить	Дозвіл
Журнал змін → Вид запису, Від, До, «Лише цей запис», «Лише цей автор»	Фільтрують записи; «Прибрати фільтр»	Перегляд журналу змін
Мій кабінет	Мої дані, ролі, що мені дозволено, мої ділянки з частками, що мені нараховуватимуть	—
Мої лічильники → Передати показ	Показ на підтвердження правлінню	власна ділянка

7 Дозволи й ролі

Дозвіл	Голова	Казначей	Член	Електрик (демо)
Перегляд членів	так	так	—	—
Редагування членів	так	—	—	—
Керування ролями	так	—	—	—
Перегляд журналу змін	так	так	—	—
Перегляд ділянок	так	так	—	—
Редагування ділянок	так	—	—	—
Редагування власності	так	—	—	—
Запуск імпорту	так	—	—	—
Керування налаштуваннями	так	—	—	—
Перегляд тарифів	так	так	—	—
Керування тарифами	так	—	—	—
Перегляд лічильників	так	так	—	так
Керування лічильниками	так	—	—	—
Внесення показів	так	—	—	так
Підтвердження показів	так	—	—	—

- Голова завжди має всі дозволи; кожен новий дозвіл автоматично отримує й він.
- Дозволи казначея й інших ролей голова змінює в розділі «Ролі».
- Член без дозволів бачить лише свої дані — це правило діє на сервері.
- Нарахування: «Перегляд нарахувань» відкриває екрани «Нарахувань» і рахунок кожної ділянки (є в казначея, лише читання); «Проведення нарахувань» проводить місяці, втрати й спільних споживачів, повторює «Не нараховано» та вносить вхідне сальдо; «Сторнування нарахувань» сторнує нарахування чи запуск; «Закриття періодів» закриває місяць. Член без дозволу «Перегляд нарахувань» бачить лише власні рахунки.

8 Дані, безпека, персональні дані

Ізоляція	RLS у базі для кожної таблиці з даними кооперативу; застосунок не може її обійти.
Доступ	Дозволи перевіряє сервер на кожному запиті; член бачить лише свої ділянки.
Журнал змін	Хто, коли, що змінив, старе й нове значення. Записи не змінюються й не видаляються.
Не зберігається	РНОКПП, паспортні дані, дати народження — окремих полів немає.
Логи сервера	Без персональних даних: навіть текст помилки бази з'єднання не показує значень.
Події	Виконані події одразу видаляються з таблиці подій, бо можуть містити персональні дані.
Секрети	Лише зі змінних середовища; у репозиторії — тільки паролі для локальної розробки. Перевірку на витоки секретів робить CI (gitleaks).
Залежності	CI перевіряє відомі вразливості (pnpm audit, OSV) і код (Semgrep).

ШИФРУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Обговорюється окрема фіча: шифрування контактів, адрес і приміток у базі, щоб навіть копія бази без ключа не розкривала персональних даних. На сервері додатково шифруються диск і резервні копії (розділ 9).

9 Розгортання на сервері

планується · 6а

Рішення (ADR 0010): спочатку весь продукт готовий локально, сервер — наприкінці. План такий.

Що буде на сервері

- Один віртуальний сервер у дата-центрі ЄС (спочатку Hetzner Cloud, Німеччина чи Фінляндія), близько 4 vCPU і 8 ГБ пам'яті; менший другий — тестовий (staging).
- Docker Compose: PostgreSQL + PostGIS, Keycloak у робочому режимі, бекенд і Caddy (вебклієнт, HTTPS з автоматичними сертифікатами). Назовні відкриті лише порти 80 і 443.
- Вартість — десятки євро на місяць.

Як потраплятимуть оновлення

1. Кожне злиття в `main`: GitHub збирає образи, кладе їх у GitHub Container Registry і оновлює staging.
2. Тег версії `v…`: розгортання на робочий сервер після вашого підтвердження в GitHub; перед цим — резервна копія бази.
3. Відкат — розгорнути попередній тег окремою дією.

Перший запуск

- Сервер: вхід лише за SSH-ключем, без root, брандмауер, автоматичні оновлення безпеки.
- Домен і DNS на сервер; секрети — у файлі середовища на сервері й у середовищах GitHub; із паролями «за замовчуванням» бекенд не стартує.
- Команда «перший кооператив» створює кооператив, голову й обліковий запис у Keycloak та надсилає лист для встановлення пароля.
- Адмін-консоль Keycloak і база — лише через SSH-тунель.

Резервні копії й нагляд

- Щоночі зашифрована копія бази застосунку й Keycloak — поза сервером; зберігаються 30 щоденних і 12 щомісячних. Щомісяця копію відновлюють на staging для перевірки.
- Зовнішня перевірка доступності з повідомленням у Telegram; відстеження помилок без персональних даних; попередження про диск, пам'ять і сертифікат.

Покроковий порядок дій із точними командами з'явиться в цьому розділі разом із фічею розгортання.

10 Оновлення й міграції бази

- Структура бази змінюється лише міграціями Flyway (`backend/src/main/resources/db/migration`); вони виконуються під час старту бекенду. Наявні міграції ніколи не редагуються — лише додаються нові.
- Правило «розширити, потім звузити»: реліз може додати таблиці й поля; видалення чи перейменування — у наступному релізі, коли старий код уже не працює. Так попередня версія працює на новій базі, і відкат безпечний.
- Демо-дані (`db/demo`) завантажуються лише в профілі розробки; на сервері їх не буде.

11 Як розробляється система

Від ідеї до main

1. **Документ фічі** в `docs/features/NNN-….md`: вимоги, правила, розібрані приклади, критерії приймання. Номер = найбільший у `context/spec` + 1.
2. **Конвеєр**: `/feature-pipeline docs/features/NNN-….md` у Claude Code. Агенти пишуть специфікацію, план, код і тести зріз за зрізом; кожен зріз перевіряє окремий рецензент; наприкінці — перевірка всіх критеріїв, знімки, повний набір тестів, відкриття PR і очікування зелених перевірок.
3. **Ваша перевірка**: застосунок із гілки PR запущено для вас; спробуйте сценарії зі звіту.
4. **Злиття** — лише ви: `gh pr merge <номер> --squash --delete-branch`, потім `git switch main && git pull`.

Перевірки CI на кожному PR

Перевірка	Що робить
Backend	Збирання, усі тести з контейнером бази, межі модулів, мінімальне покриття
Clients	Контракт API, форматування, типи, тести, лінтер, збирання вебу
Security	Витоки секретів (gitleaks), вразливості залежностей (pnpm audit, OSV)
SAST	Статичний аналіз коду (Semgrep)
End-to-end	Сценарії в браузері на щойно піднятій базі

Правила

- Агенти ніколи не зливають PR, не схвалюють їх і не пушать у `main`; зміни в `CLAUDE.md` і `.claude/` комітить лише власник.
- У комітах немає згадок про ШІ. Увесь текст у репозиторії англійською, крім посібників `docs/guide` (українська й англійська).
- Рівні перевірки: нова фіча — повний прогін локально; дрібне виправлення відкритого PR — лише зачеплені тести, повний прогін робить CI.
- Моделі: оркестратор і рецензент — модель вашої сесії Claude Code (Opus); агенти-виконавці — як указано в `.claude/agents`.
- Робочі нотатки поза git: `NOTES.local.md` (питання й відповіді) і `DECISIONS.local.md` (рішення й відкладені задачі).

12 Типові проблеми й рішення

Проблема	Причина й рішення
«Port 8080 was already in use», веб відкрився на 5174	Працює попередній запуск (наприклад, залишений конвеєром для перевірки). `lsof -ti :8080 -ti :5173 | xargs kill`, потім `make up`.
«Обліковий запис не прив'язано»	Пошта в Keycloak не збігається з поштою в картці члена, або член в архіві, або в Keycloak немає `tenant_id`.
Не входить `admin` в адмін-консоль Keycloak	Входьте в realm **master** за адресою `/admin/`, а не в nadel; перевірте розкладку клавіатури.
У журналі змін «E2E …» та дивні ділянки	Сліди старих наскрізних тестів. Скиньте локальну базу (розділ 2); тепер тести працюють на окремій базі.
Попередження «platform (linux/amd64) does not match» для postgres	Типовий образ PostGIS лише для Intel, на Mac працює через емуляцію — повільніше, зокрема тести. Задайте `NADEL_POSTGIS_IMAGE` з arm64-образом (розділ 2) і скиньте локальну базу.
Повільні тести бекенду, CI довго	На Mac спершу перевірте `NADEL_POSTGIS_IMAGE` (розділ 2): з емуляцією набір тестів іде в рази довше. Час кожного класу тестів — у `backend/target/surefire-reports`.
Git: «File exists … .lock»	Залишився файл блокування після перерваної команди. Переконайтеся, що git не працює, і видаліть указаний `.lock`.
Зміни в realm-файлі не застосувалися	Realm імпортується лише в порожній Keycloak — скиньте локальну базу.
IntelliJ постійно просить доступ до даних інших програм	Системні параметри → Конфіденційність і безпека → Повний доступ до диска → IntelliJ IDEA, перезапуск.
Конвеєр зупинився	`/feature-pipeline resume` продовжує з місця зупинки за журналом.

13 Журнал рішень

Дата	Рішення
17.10.2026	Дизайн — «спокійний реєстр»: бічне меню, таблиці, зелений акцент.
18.10.2026	Відповіді голови: поділ спільних споживачів обирає голова; звіт по кварталах — покази, вартість, сума; будівля — довідково; немає лічильника — немає плати; дерево лічильників налаштовує голова.
18.10.2026	Колір ділянок інших членів за замовчуванням прихований; «Усі ділянки» — за рішенням зборів.
20.10.2026	Спочатку весь продукт на локальному комп'ютері, сервери — наприкінці.
21.10.2026	Інтерфейс завжди однією мовою. Ставка — до 4 знаків, показується без зайвих нулів; суми — 2 знаки.
21.10.2026	Версію тарифу можна виправити чи видалити, доки немає нарахувань; далі — через перерахунок.
21.10.2026	Покази не прив'язані до місяців: показ — значення на дату; переміщення в дереві — з дати.
22.10.2026	Значок ресурсу; два лічильники ділянки — одна картка; розрахункове споживання округлюється для показу.
22.10.2026	Світло — за кожним показом; режим втрат обирає голова; від'ємні втрати не нараховуються; спільні споживачі — окремим рядком.
22.10.2026	Вода як світло: непідключена ділянка не платить ні за воду, ні за насос; свердловин і кварталів може бути скільки завгодно.
22.10.2026	Рівні перевірки: дрібні виправлення — лише зачеплені тести локально, повний прогін у CI.
22.10.2026	Два посібники українською й англійською в `main`: для правління (робота й правила розрахунку) і для власника платформи (цей).