

Test Case für das System:	UserStory-Tool SE1 Semesterprojekt
Use Case (oder User Story):	User Story erfassen, analysieren und persistent speichern/laden
Tester:	Philipp Strunk
Datum der Ausführung:	11.07.2026
Äquivalenzklasse:	pos_1 Vollständiger Ablauf mit gültigen Eingaben
Kategorie:	Positivtest

Testprozedur:					
Testschritt-Nr.	Testschritt (mit Input)	Soll-Ergebnis (Was soll erscheinen?)	Ist-Ergebnis (Was ist beim Test tatsächlich erschienen?)	Status (ok / false)	Anmerkungen
1	Programm mit MongoDB-Persistenz starten: mvn -q exec:java -Dexec.mainClass=Main -Dexec.args="--mongodb"	Das Programm startet und zeigt "Persistenz: MongoDB", "UserStory-Tool V1.2" sowie die verfügbaren Befehle an.	Startmeldung und Befehlsübersicht werden angezeigt.	ok	VPN bzw. H-BRS-Netz muss aktiv sein.
2	Befehl eingeben: addElement --actor Student	Der Akteur Student wird registriert. Ausgabe: "Der Akteur Student wurde im System registriert!"	Akteur Student wird registriert.	ok	
3	Befehl eingeben: actors	Die Liste der Akteure wird angezeigt und enthält "Student".	Student wird in der Akteursliste angezeigt.	ok	
4	Befehl eingeben: enter. Danach Werte eingeben: ID=1, Titel="Als Student möchte ich meine User Stories speichern um sie später wieder laden zu können", Akzeptanzkriterium="Nach store und load ist die User Story wieder vorhanden", Mehrwert=5, Strafe=4, Aufwand=5, Risiko=2, Projekt="SE1".	Die User Story wird erfasst. Die Priorität wird nach der Formel (Mehrwert + Strafe) / (Aufwand + Risiko) berechnet und angezeigt.	User Story 1 wird erfasst und eine Priorität wird ausgegeben.	ok	Die konkrete Zahl kann je nach Konsolendarstellung mit Komma angezeigt werden.
5	Befehl eingeben: analyze 1	Die Qualitätsbewertung der User Story wird angezeigt.	Analyse für ID 1 wird angezeigt.	ok	
6	Befehl eingeben: analyze 1 --details --hints	Die Qualitätsbewertung wird zusammen mit Details und Verbesserungshinweisen angezeigt.	Analyse, Details und Hinweise werden angezeigt.	ok	
7	Befehl eingeben: dump	Die User Story wird tabellarisch ausgegeben. Die Tabelle ist nach Priorität sortiert und enthält ID, Titel, Projekt, Mehrwert, Strafe, Aufwand, Risiko, Prio und Akzeptanzkriterium.	Tabellarische Ausgabe enthält die User Story mit ID 1.	ok	
8	Befehl eingeben: store	Die User Story und die Akteure werden persistent gespeichert.	Speichern wird bestätigt.	ok	Bei MongoDB werden User Stories und Akteure in den Collections mit Kürzel pstrun2s gespeichert.
9	Programm mit exit beenden und anschließend erneut mit MongoDB-Persistenz starten.	Das Programm beendet sich und startet danach wieder mit MongoDB-Persistenz.	Programm wird beendet und erneut gestartet.	ok	

10	Befehl eingeben: load	Die zuvor gespeicherte User Story und die Akteure werden geladen.	Laden wird bestätigt.	ok	
11	Befehle eingeben: actors und dump	Der Akteur Student und die User Story mit ID 1 sind nach dem Laden wieder vorhanden.	Student und User Story 1 werden angezeigt.	ok	
12	Neue User Story über enter erfassen und danach Befehl undo eingeben.	Die zuletzt erfasste User Story wird wieder entfernt.	Undo entfernt die zuletzt erfasste User Story.	ok	Undo gilt für die zuletzt undo-fähige Aktion.