



PyQuest

Information- & Aufgabenblatt

Kapitel 12: Dictionaries

Speichere Werte unter einem Namen (Schlüssel) statt unter einer Position.

Dictionaries erstellen und lesen

Eine Liste greift über eine **Position** (Index) auf Werte zu. Ein **Dictionary** greift stattdessen über einen **Schlüssel** (Key) zu – wie ein Wörterbuch oder ein Karteikasten.

Ein Dictionary mit Schlüssel-Wert-Paaren:

Beispiel

```
person = {"name": "Ada", "alter": 28}
print(person["name"])
print(person["alter"])
```

Ein Dictionary steht in geschweiften Klammern { }. Jeder Eintrag besteht aus `schlüssel: wert`. Zugriff erfolgt mit `dictionary["schlüssel"]` – ähnlich wie bei Listen, aber mit einem Namen statt einer Zahl.

Aufgabe 1: Wie greift man in Python auf einen Wert im Dictionary person zu, dessen Schlüssel "name" ist?

- ☐ a) `person(name)`
- ☐ b) `person["name"]`
- ☐ c) `person.name()`

Aufgabe 2: Lege ein Dictionary `schueler` mit den Einträgen `"name": "Max"` und `"klasse": "BK1"` an. Gib den Wert von `"klasse"` aus.

Dein Code:



Dictionaries verändern

Mit `dictionary["schlüssel"] = wert` kannst du einen Eintrag verändern oder – falls der Schlüssel noch nicht existiert – **neu hinzufügen**.

Einen Wert ändern und einen neuen hinzufügen:

Beispiel

```
punkte = {"Ada": 10}
punkte["Ada"] = 15
punkte["Alan"] = 8
print(punkte)
```

Existiert der Schlüssel schon (wie "Ada"), wird der **Wert überschrieben**. Existiert er noch nicht (wie "Alan"), wird ein **neuer Eintrag** angelegt – genau dieselbe Schreibweise für beides.

Aufgabe 3: Was passiert bei `punkte["Ada"] = 15`, wenn "Ada" schon existiert?

- ☐ a) Es gibt einen Fehler, weil der Schlüssel schon existiert
- ☐ b) Der bisherige Wert wird überschrieben
- ☐ c) Es wird ein zweiter Eintrag "Ada" angelegt

Aufgabe 4: Lege ein leeres Dictionary `vokabeln` an. Füge die Einträge "Hund": "dog" und "Katze": "cat" hinzu. Gib das Dictionary aus.

Dein Code: