



WebWerkstatt – Struktur & Attribute

Informations- & Aufgabenblatt · Kapitel 8



AUSGANGSSITUATION

Die Café-Startseite ist gewachsen – und unübersichtlich geworden. Wo fängt die Navigation an, wo hört der Inhalt auf? Der Code braucht Struktur, bevor CSS ihn gestalten kann.

Wie gliederst du eine Seite mit class, id und semantischen Bereichen?

INFO

class und id

Attribute kennst du schon: `href` bei Links, `src` und `alt` bei Bildern, `colspan` bei Tabellenzellen. Sie stehen immer im **öffnenden Tag** nach dem Muster `name="wert"`.

Zwei Attribute kann **jedes** Element bekommen:

`class` – ein **Gruppen-Name**. Viele Elemente dürfen dieselbe class haben.

Aufgabe 1 — class und id

Was ist der wichtigste Unterschied zwischen `class` und `id`?

- ☐ class ist für Texte, id für Bilder
- ☐ Eine class dürfen viele Elemente haben, eine id nur ein einziges Element
- ☐ id ist die englische Abkürzung für class




Aufgabe 2 — class und id

Fehlersuche! In diesem Code kommt die id **regel** **zweimal** vor – das ist verboten. Repariere die Seite:

1. Ändere bei **beiden** Regel-Absätzen `id="regel"` zu `class="regel"` – als Gruppe ist der doppelte Name erlaubt
2. Gib dem letzten Absatz die id `hilfe`

Der CSS-Tab  gestaltet die Gruppe und die id schon – du siehst also sofort, ob es klappt.

```
<h2>Unsere Klassenregeln</h2>
<p id="regel">Handys bleiben im Unterricht in der Tasche.</p>
<p id="regel">Wir lassen einander ausreden.</p>
<p>Fragen? Sprich einfach die Klassensprecherin an.</p>
```



Klein anfangen, oft testen – so arbeiten Profis.

INFO

div, span & semantische Bereiche

Manchmal willst du mehrere Elemente zu einem **Bereich** zusammenfassen – zum Beispiel, um sie später gemeinsam zu gestalten. Dafür gibt es zwei neutrale **Container**:

`<div>` – ein **Block**-Container: Er beginnt in einer **neuen Zeile** und nimmt die ganze Breite ein – wie ein Kasten, der von Rand zu Rand reicht.

`<span>` – ein **Inline**-Container: Er fließt **mitten im Text** mit, ohne eine neue Zeile zu beginnen – wie ein Textmarker über ein paar Wörtern.

```
<div class="angebot">
  <h2>Tagesangebot</h2>
  <p>Heute: Muffin für <span class="preis">1,00 €</span>!</p>
</div>
```



Aufgabe 3 — div, span & semantische Bereiche

Du willst **zwei Wörter mitten im Satz** hervorheben, ohne dass der Satz umbricht. Welcher Container passt?

- ☐ `<div>` – der Block-Container
- ☐ `<span>` – der Inline-Container
- ☐ `<table>` – die Tabelle

Aufgabe 4 — div, span & semantische Bereiche

Baue die Grundstruktur einer Seite für den **Schulkiosk** – mit allem aus dieser Lektion:

1. `<header>` mit einer `<h1>` (z. B. **Schulkiosk**)
2. `<nav>` mit **zwei Links** (Ziele frei wählbar, <https://...>)
3. `<main>` mit einem Absatz – markiere darin den Preis mit `<span class="preis">...</span>`
4. `<footer>` mit einem Absatz

```
<!-- header, nav, main und footer hier -->
```

Aufgabe 5 — Wiederholung: Medien & Tabellen

Mit welchem Tag baust du eine Kopf-Zelle, die automatisch **fett und zentriert** angezeigt wird?

- ☐ `<td>`
- ☐ `<th>`
- ☐ `<tr>`



Aufgabe 6 — Wiederholung: Medien & Tabellen

Die Titel-Zelle soll über **beide** Spalten der Tabelle reichen. Setze das fehlende Attribut ein.

```
<tr>
  <th ____="2">Öffnungszeiten</th>
</tr>
```

MERKE

Projekt: Struktur für die Startseite

Zurück zum **Café Pause**! In den letzten Etappen sind Galerie und Speisekarte entstanden – an der Startseite selbst hast du zuletzt in Kapitel 5 gebaut (die Navigation).

Heute bekommt die Startseite ihre **professionelle Gliederung**: `<header>`, `<nav>`, `<main>` und `<footer>` – genau die Bereiche aus dieser Lektion. Der Inhalt bleibt fast komplett gleich, er wird nur **sinnvoll einsortiert**. Dazu ziehen die Adresse und neue Öffnungszeiten in den Fußbereich.

Die Bereiche sind erstmal unsichtbar – aber im CSS-Teil wirst du genau diese Struktur nutzen, um die Seite zu gestalten. Gute Ordnung zahlt sich aus!



Aufgabe 7 — Projekt Café Pause

Gliedere die Startseite in Bereiche (der Inhalt steht schon da):

1. Lege um die `<h1>` und den Willkommensabsatz einen `<header>` – er wandert ganz nach oben
2. Lege um die **vier Links** einen `<nav>` – er steht direkt unter dem `<header>`
3. Alles Übrige (von „Über uns“ bis zum Beispiel-Café-Link) kommt in ein `<main>`
4. Ganz unten ein `<footer>`: Verschiebe den **Adress-Absatz** (Musterstraße ...) hinein
5. Ergänze im `<footer>` darunter einen neuen Absatz: **Geöffnet: Montag bis Freitag, 9:00 bis 15:00 Uhr.** – er bekommt die id `oeffnungszeiten` und die class `hinweis`

Selbstkontrolle

- ☐ Ich kann: class und id
- ☐ Ich kann: div, span & semantische Bereiche
- ☐ Ich kann: Projekt: Struktur für die Startseite

Alle Aufgaben kannst du in der WebWerkstatt-App selbst prüfen – dort gibt es zu jeder Aufgabe gestufte Tipps.