



WebWerkstatt – Selektoren

Informations- & Aufgabenblatt · Kapitel 11

! AUSGANGSSITUATION

Eine Regel für ALLE Absätze reicht nicht mehr: Warnhinweise sollen rot sein, das Fazit gelb, der Rest normal. CSS muss gezielt treffen.

Mit welchen Selektoren sprichst du genau die richtigen Elemente an?

INFO

Der Klassen-Selektor

Bisher hast du **alle** Elemente einer Sorte gestaltet (`p { ... }` trifft jeden Absatz). Oft willst du aber nur **bestimmte** Elemente treffen.

Dafür gibt es die **class** aus dem HTML-Kapitel! In CSS sprichst du sie mit einem **Punkt** an:

```
.warnung {  
  color: red;  
}
```

Diese Regel trifft **jedes Element** mit `class="warnung"` – egal ob Absatz, Überschrift oder Liste. Alle anderen bleiben unberührt.

Aufgabe 1 — Der Klassen-Selektor

Wie sprichst du in CSS alle Elemente mit `class="info"` an?

- ☐ `#info { ... }`
- ☐ `.info { ... }`
- ☐ `info { ... }`



Aufgabe 2 — Der Klassen-Selektor


Im HTML 🗝️ gibt es zwei Absätze mit `class="warnung"` und einen normalen Absatz.

Schreibe eine Regel für `.warnung`:

1. Textfarbe `red`
2. `font-weight: bold` (macht den Text fett)

Der normale Absatz muss **schwarz bleiben!**

```
<h2>Laborregeln</h2>
<p class="warnung">Schutzbrille aufsetzen!</p>
<p>Die Versuche stehen auf dem Arbeitsblatt.</p>
<p class="warnung">Niemals ohne Lehrkraft experimentieren!</p>
```



Erst lesen, dann tippen – spart die halbe Fehlersuche.

INFO

ID- und Gruppen-Selektor

Aus dem HTML-Kapitel weißt du: Eine **id** ist ein **einmaliger Name** – sie darf pro Seite nur ein einziges Mal vergeben werden. In CSS sprichst du sie mit der **Raute #** an:

```
#fazit {
  background-color: yellow;
}
```

Diese Regel trifft **genau das eine Element** mit `id="fazit"`. Wie beim Klassen-Punkt gilt: Die Raute gehört **nur in den CSS-Selektor** – im HTML steht `id="fazit"` ohne Raute.

Wann `id`, wann `class`? Ganz einfach: **class für Gruppen** (viele Warnungen, viele Angebote), **id für Einzelstücke** (das eine Fazit, die eine Navigation).

Aufgabe 3 — ID- und Gruppen-Selektor

Was macht die Regel `h1, h2 { color: blue; }`?

- ☐ Sie färbt nur **h1**-Überschriften, die in einer **h2** stecken
- ☐ Sie färbt alle **h1**- **und** alle **h2**-Überschriften blau
- ☐ Sie ist ein Schreibfehler und macht gar nichts



Aufgabe 4 — ID- und Gruppen-Selektor

Gestalte den Klassen-Blog:

1. **Eine gemeinsame Regel** für `h1` und `h2` (mit Komma!); Farbe `#2f6fdb`
2. Eine Regel für die id `fazit`: Hintergrundfarbe `#fff3b0`

```
<h1>Unser Ausflug in den Zoo</h1>
<h2>Die Highlights</h2>
<p>Am besten waren die Erdmännchen.</p>
<p id="fazit">Fazit: Der Ausflug war ein voller Erfolg.</p>
```

INFO

Verschachtelte Selektoren

Ein typisches Problem: Die Links in deiner **Navigation** sollen anders aussehen als die Links **im Text**. Aber `a { ... }` trifft ja alle Links gleichzeitig ...

Die Lösung ist der **Nachfahren-Selektor**: zwei Selektoren, getrennt durch ein **Leerzeichen**:

```
nav a {
  color: white;
}
```

Gelesen wird er **von rechts nach links**: „Alle `a`-Elemente, **die innerhalb** eines `nav` stecken.“ Links außerhalb der Navigation bleiben unberührt.

Aufgabe 5 — Verschachtelte Selektoren

Was trifft der Selektor `.karte p`?

- ☐ Alle Absätze, die in einem Element mit `class="karte"` stecken
- ☐ Alle Absätze mit `class="karte"`
- ☐ Alle Elemente mit `class="karte"` und zusätzlich alle Absätze der Seite



Aufgabe 6 — Verschachtelte Selektoren

Im HTML  gibt es eine Navigation und einen Link im Fließtext.

Schreibe **eine** Regel, die **nur die Navigations-Links** trifft:

1. Textfarbe #2f6fdb
2. font-weight: bold

Der Link im Text muss **normal bleiben** – nimm also nicht einfach **a** als Selektor!

```
<nav>
  <a href="index.html">Start</a>
  <a href="speisekarte.html">Speisekarte</a>
</nav>
<main>
  <h2>Rezept der Woche</h2>
  <p>Alle Rezepte findest du auf <a href="https://www.example.com">unserer Rezeptseite</a>.</p>
</main>
```

Aufgabe 7 — Wiederholung: CSS & Selektoren

Aufgabe 1. Eure Website hat fünf Seiten, alle sollen dasselbe Design bekommen. Wo schreibst du das CSS am besten hin?

- ☐ Als Inline-Style per style-Attribut an jedes Element
- ☐ In eine externe Datei `style.css`, die alle Seiten per `<link>` einbinden
- ☐ In ein `<style>`-Element, das du in jede Seite kopierst

Aufgabe 8 — Wiederholung: CSS & Selektoren

Aufgabe 3. Genau dieser eine Absatz soll rot werden – direkt im HTML, ohne CSS-Tab. Setze das fehlende **Attribut** ein.

```
<p ____="color: red;">Achtung, Änderung!</p>
```



Selbstkontrolle

- ☐ Ich kann: Der Klassen-Selektor
- ☐ Ich kann: ID- und Gruppen-Selektor
- ☐ Ich kann: Verschachtelte Selektoren

Alle Aufgaben kannst du in der WebWerkstatt-App selbst prüfen – dort gibt es zu jeder Aufgabe gestufte Tipps.