



WebWerkstatt – Tabellen

Informations- & Aufgabenblatt · Kapitel 7



AUSGANGSSITUATION

Die Speisekarte auf einem Zettel: Getränk, Größe, Preis – drei Angaben pro Zeile. Mit Absätzen und Listen wird das krumm und schief.

Wie baust du aus Zeilen und Zellen eine saubere Tabelle mit Kopfzeile?

INFO

Aufbau einer Tabelle

Stundenplan, Trainingsplan, Liga-Tabelle – alles, was in **Zeilen und Spalten** passt, gehört in eine Tabelle. HTML baut sie aus drei Bausteinen, **von außen nach innen**:

`<table>` – die Tabelle selbst

`<tr>` – eine **Zeile** (table row)

Aufgabe 1 — Aufbau einer Tabelle

Welcher Baustein darf **direkt** in `<table>` stehen?

- ☐ `<td>` – die Zelle
- ☐ `<tr>` – die Zeile
- ☐ Normaler Text ohne Tag



Aufgabe 2 — Aufbau einer Tabelle

Eine Nummer größer – ein Trainingsplan mit **drei Zeilen und drei Spalten**:


Zeile 1: **Montag, Beine, 45 min**

Zeile 2: **Mittwoch, Oberkörper, 60 min**

Zeile 3: **Freitag, Ausdauer, 30 min**

Tipp: Bau **eine** Zeile fertig, kopiere sie zweimal, tausche die Inhalte.

```
<h2>Mein Trainingsplan</h2>
<!-- Deine Tabelle hier -->
```



Schließe jeden Tag, den du öffnest!

INFO

Kopfzeilen & verbundene Zellen

Die **erste Zeile** einer Tabelle enthält meist die Spaltentitel – die **Kopfzeile**.

Dafür gibt es einen eigenen Zellen-Tag: `<th>` (table header) statt `<td>`. Der Browser zeigt `<th>` automatisch **fett und zentriert** – ohne CSS.

```
<tr>
  <th>Platz</th>
  <th>Verein</th>
  <th>Punkte</th>
</tr>
```

Danach folgen die Datenzeilen mit `<td>`. Bonus: Vorlese-Programme erkennen an `<th>`, **wofür** eine Spalte steht.



Aufgabe 3 — Kopfzeilen & verbundene Zellen

Eine Tabelle hat **drei Spalten**. In einer Zeile steht eine Zelle mit `colspan="2"`. Wie viele Zellen-Tags brauchst du in dieser Zeile insgesamt?

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3

Aufgabe 4 — Kopfzeilen & verbundene Zellen

Baue einen Tarif-Vergleich mit Titelzeile:

1. Erste Zeile: **eine** `<th>` mit `colspan="3"` und dem Text **Handy-Tarife**
2. Kopfzeile mit drei `<th>`: **Tarif, Daten, Preis**
3. Zwei Datenzeilen mit je drei `<td>` – die erste beginnt mit **Tarif S** (Daten und Preis denkst du dir aus)

```
<!-- Dein Tarif-Vergleich hier -->
```

Aufgabe 5 — Wiederholung: Links, Bilder & Audio

Ein Bild wird nicht angezeigt – stattdessen steht dort ein Beschreibungstext. Aus welchem Attribut kommt dieser Text?

- ☐ src
- ☐ alt
- ☐ href



Aufgabe 6 — Wiederholung: Links, Bilder & Audio

Der Link oben soll zur Überschrift unten springen. Der Überschrift fehlt noch ihr einmaliger Name – setze das fehlende Attribut ein.

```
<a href="#snacks">Zu den Snacks</a>
```

```
<h2 ____="snacks">Snacks am Kiosk</h2>
```

MERKE

Projekt: Die Speisekarte

Projekt-Zeit im **Café Pause**! Zuletzt hast du die Galerie gebaut – und die Navigation der Startseite verweist längst auf `speisekarte.html`. Zeit, dass es diese Seite wirklich gibt.

Heute entsteht die **Speisekarte**: eine neue Seite mit **zwei Tabellen** – Getränke und Snacks.

Hinweis: Die Tabellen haben noch **keine Linien** – die zeichnen wir im CSS-Teil. Die `<th>`-Zellen erkennst du trotzdem an der fetten Schrift.



Aufgabe 7 — Projekt Café Pause

Das Grundgerüst steht – arbeite im `<body>`:

1. `<h1>` **Speisekarte**
2. `<h2>` **Getränke** + Tabelle: Kopfzeile mit `<th>` **Getränk, Größe, Preis**, mindestens drei Datenzeilen mit je drei `<td>`
3. `<h2>` **Snacks** + Tabelle: Kopfzeile **Snack, Preis**, mindestens zwei Datenzeilen
4. Zurück-Link zu `index.html`: **Zurück zur Startseite**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Speisekarte - Café Pause</title>
</head>
<body>
  <!-- Hier entsteht die Speisekarte -->
</body>
</html>
```

Selbstkontrolle

- ☐ Ich kann: Aufbau einer Tabelle
- ☐ Ich kann: Kopfzeilen & verbundene Zellen
- ☐ Ich kann: Projekt: Die Speisekarte

Alle Aufgaben kannst du in der WebWerkstatt-App selbst prüfen – dort gibt es zu jeder Aufgabe gestufte Tipps.