



WebWerkstatt – Struktur & Attribute

Informations- & Aufgabenblatt · Kapitel 8



AUSGANGSSITUATION

Die Café-Startseite ist gewachsen – und unübersichtlich geworden. Wo fängt die Navigation an, wo hört der Inhalt auf? Der Code braucht Struktur, bevor CSS ihn gestalten kann.

Wie gliederst du eine Seite mit class, id und semantischen Bereichen?

INFO

class und id

Attribute kennst du: href, src, alt, colspan. Sie stehen im **öffnenden Tag** als name="wert".

Zwei Attribute darf **jedes** Element tragen:

class – ein **Gruppen-Name**, viele Elemente dürfen ihn teilen.

Aufgabe 1 — class und id

Was ist der wichtigste Unterschied zwischen class und id?

- ☐ class ist für Texte, id für Bilder
- ☐ class dürfen viele Elemente haben, id nur ein einziges
- ☐ id ist die englische Abkürzung für class

Aufgabe 2 — class und id

Fehlersuche! Die id `regel` kommt **zweimal** vor – verboten. Repariere:

1. Ändere bei **beiden** Regel-Absätzen `id="regel"` zu `class="regel"` – als Gruppe ist der Name mehrfach erlaubt
2. Gib dem letzten Absatz die id `hilfe`

Der CSS-Tab  zeigt dir sofort, ob es klappt.

```
<h2>Regeln im Voice-Chat</h2>
<p id="regel">Mikro stumm, wenn du nicht redest.</p>
<p id="regel">Keine Musik im Hintergrund.</p>
<p>Fragen? Schreib dem Clan-Leader.</p>
```



Klein anfangen, oft testen – so arbeiten Profis.

INFO

div, span & semantische Bereiche

Manchmal willst du mehrere Elemente zu einem **Bereich** zusammenfassen – etwa um sie später gemeinsam zu gestalten. Dafür gibt es zwei neutrale **Container**:

`<div>` – ein **Block**-Container: beginnt in einer **neuen Zeile** und reicht von Rand zu Rand.

`<span>` – ein **Inline**-Container: fließt **mitten im Text** mit, wie ein Textmarker über ein paar Wörtern.

```
<div class="match">
  <h2>Nächstes Match</h2>
  <p>Freitag gegen <span class="gegner">Team Nova</span>!</p>
</div>
```



Aufgabe 3 — div, span & semantische Bereiche

Du willst **zwei Wörter mitten im Satz** hervorheben, ohne dass der Satz umbricht. Welcher Container passt?

- ☐ `<div>` – der Block-Container
- ☐ `<span>` – der Inline-Container
- ☐ `<table>` – die Tabelle

Aufgabe 4 — div, span & semantische Bereiche

Baue die Grundstruktur der Seite für den Gaming-Clan **Team Blitz**:

1. `<header>` mit einer `<h1>` (z. B. **Team Blitz**)
2. `<nav>` mit **zwei Links** (Ziele frei, <https://...>)
3. `<main>` mit einem Absatz – markiere darin den Termin mit `<span class="termin">...</span>`
4. `<footer>` mit einem Absatz

```
<!-- header, nav, main und footer hier -->
```

Aufgabe 5 — Wiederholung: Medien & Tabellen

Mit welchem Tag baust du eine Kopf-Zelle, die automatisch **fett und zentriert** angezeigt wird?

- ☐ `<td>`
- ☐ `<th>`
- ☐ `<tr>`



Aufgabe 6 — Wiederholung: Medien & Tabellen

Die Titel-Zelle soll über **beide** Spalten der Tabelle reichen. Setze das fehlende Attribut ein.

```
<tr>
  <th ____="2">Trainingszeiten</th>
</tr>
```

MERKE

Projekt: Struktur für die Startseite

Zurück zum **Café Pause**! In den letzten Etappen sind Galerie und Speisekarte entstanden – an der Startseite hast du zuletzt in Kapitel 5 gebaut (die Navigation).

Heute bekommt die Startseite ihre **professionelle Gliederung**: `<header>`, `<nav>`, `<main>` und `<footer>`. Der Inhalt bleibt fast gleich, er wird nur **sinnvoll einsortiert**. Adresse und neue Öffnungszeiten ziehen in den Fußbereich.

Aufgabe 7 — Projekt Café Pause

Gliedere die Startseite (Inhalt steht da):

1. `<header>` um `<h1>` und Willkommensabsatz – ganz nach oben
2. `<nav>` um die **vier Links**, direkt darunter
3. `<main>` um alles Übrige
4. `<footer>` unten: Adress-Absatz hineinschieben, dazu neuer Absatz **Geöffnet: Montag bis Freitag, 9:00 bis 15:00 Uhr.** mit `id="oeffnungszeiten"` und `class="hinweis"`



Selbstkontrolle

- ☐ Ich kann: class und id
- ☐ Ich kann: div, span & semantische Bereiche
- ☐ Ich kann: Projekt: Struktur für die Startseite

Alle Aufgaben kannst du in der WebWerkstatt-App selbst prüfen – dort gibt es zu jeder Aufgabe gestufte Tipps.