



WebWerkstatt – JavaScript-Start

Informations- & Aufgabenblatt · Kapitel 16



AUSGANGSSITUATION

Die Café-Seite kann sich nicht bewegen: kein Knopf reagiert, nichts rechnet. Dafür braucht es eine echte Programmiersprache – die Sprache des Webs.

Wie gibt JavaScript etwas aus, merkt sich Werte und rechnet damit?

INFO

Was ist JavaScript?

HTML baut die Seite, CSS gestaltet sie – **JavaScript** macht sie lebendig. Like-Button, Ticket-Zähler, Highscore: alles JavaScript. Es ist eine echte **Programmiersprache** und läuft direkt im Browser.

Der wichtigste Befehl zum Start:

```
console.log("Hallo!");
```

Er schreibt Text in die **Konsole** – das Ausgabefenster für Programmierende. In der WebWerkstatt findest du sie direkt unter der Vorschau.

Aufgabe 1 — Was ist JavaScript?

Was ist die Aufgabe von **JavaScript** auf einer Webseite?

- ☐ Farben und Schriften festlegen
- ☐ Die Seite interaktiv machen: reagieren, rechnen, verändern
- ☐ Überschriften und Absätze aufbauen




Aufgabe 2 — Was ist JavaScript?

Jetzt du! Schreibe **zwei** Ausgaben:

1. Die erste Zeile gibt genau **Highscore geknackt!** aus.
2. Die zweite Zeile gibt genau **Weiter zu Level 2.** aus.

```
// Schreibe deine zwei Befehle hier
```



Erst lesen, dann tippen – spart die halbe Fehlersuche.

INFO

Variablen & Konstanten

Eine **Variable** ist eine beschriftete Kiste, in der ein Wert liegt. Du legst sie mit `let` an:

```
let spieler = "Mia";  
let highscore = 4200;
```

Text (ein „String“) steht in Anführungszeichen – **Zahlen** stehen ohne. Der Name vor dem `=` ist die Beschriftung der Kiste.

Aufgabe 3 — Variablen & Konstanten

Was gibt dieser Code aus? ```js let level = 5; level = 8; console.log(level); ```

- ☐ 5
- ☐ 8
- ☐ 5 8



Aufgabe 4 — Variablen & Konstanten

1. Lege eine **Konstante** `spiel` mit dem Text **Kart-Rennen** an.
2. Lege eine **Variable** `highscore` mit dem Zahlenwert **4200** an.
3. Gib beide mit `console.log` aus – erst `spiel`, dann `highscore`.

```
// Konstante, Variable und zwei Ausgaben
```

INFO

Rechnen & verbinden

JavaScript rechnet mit den üblichen Zeichen: + - * (mal) / (geteilt).

```
let preis = 6 * 3;  
console.log(preis);
```

Ausgabe: 18 – drei Döner zu je 6 Euro. Du tippst die Rechnung, JavaScript rechnet aus.

Aufgabe 5 — Rechnen & verbinden

Was gibt `console.log(4 * 5)`; aus?

- ☐ 4 * 5
- ☐ 20
- ☐ 45



Aufgabe 6 — Rechnen & verbinden

Bubble Tea für die ganze Clique:

1. Lege eine **Konstante** `preis` mit dem Wert **4.5** an (ein Becher kostet 4,50 €).
2. Lege eine Variable `anzahl` mit dem Wert **3** an.
3. Lass JavaScript in `gesamt preis mal anzahl` rechnen.
4. Gib genau **Gesamt: 13.5 Euro** aus.

```
// Kasse: preis, anzahl, gesamt – dann die Ausgabe
```

Aufgabe 7 — Wiederholung: früherer Stoff

Was gibt dieser Code aus? ```js let level = 4; level = 6; console.log("Level: " + level); ```

- ☐ Level: 4
- ☐ Level: 6
- ☐ Level: level

Aufgabe 8 — Wiederholung: früherer Stoff

Die Like-Zahl soll sich später noch **ändern** können. Mit welchem Schlüsselwort legst du die Variable an?

```
___ likes = 0;
```

Selbstkontrolle

- ☐ Ich kann: Was ist JavaScript?
- ☐ Ich kann: Variablen & Konstanten
- ☐ Ich kann: Rechnen & verbinden

Alle Aufgaben kannst du in der WebWerkstatt-App selbst prüfen – dort gibt es zu jeder Aufgabe gestufte Tipps.