



ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Aktenzeichen:
File ref.:
998500-1560-0002/138395

Ausweis-Nr.:
Approval No.:
40015003

Datum
Date
2011-06-01

Stecker 2-polig mit Schutzkontakt
Plug 2-pole with earthing contact

Ausführung: abgewinkelte Leitungseinführung
Construction: angled cable entry

Anlage-Nr.: 400A
Appendix No.:

			(max. 2 m)																				
Position im VDE-Ausweis Position in VDE-approval	Typ(en) Type(s)	Leitungsaufdruck Marking on cable	H03VV-F 3G 0,5 mm ²	H03VV-F 3G 0,75 mm ²	H05VV-F 3G 0,75 mm ²	H05VV-F 3G 1,0 mm ²	H05VV-F 3G 1,5 mm ²	H05RR-F 3G 0,75 mm ²	H05RR-F 3G 1,0 mm ²	H05RR-F 3G 1,5 mm ²	H05RN-F 3G 0,75 mm ²	H05RN-F 3G 1,0 mm ²	H07RN-F 3G 1,0 mm ²	H07RN-F 3G 1,5 mm ²	H03RT-H 3G 0,75 mm ²	H03RT-H 3G 1,0 mm ²	H05V2V2-F 3G 0,75 mm ²	H05V2V2-F 3G 1,0 mm ²					
	B1	KORDES KABEL	---	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		EURELECTRIC	---	---	---	---	---	X	---	X	---	X	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

X genehmigte Ausführung / approved version --- nicht genehmigt / not approved

Werkstoff der Umspritzung: Material of the moulding:	Typ; Farbe Type; colour	PVC; alle Farben / all colours	PVC; alle Farben / all colours
Werkstoff der Trägereile: Material of the base:	Typ; Hersteller; Farbe Type; manufacturer; colour	Approved under schwarz / black VDE-Ref.: 15181-1560-0006	Approved under schwarz / black VDE-Ref.: 2193700-1560-0002
Inneneinsatz: Insert:	Typ; Hersteller Type; manufacturer	B04... Taller GmbH	PFT 480 P2 PGR