Analyses films Manuel utilisateur

Analyses films

br>Manuel utilisateur

Introduction

Première analyse (ou reprise après absence)

Film analysé

Fichier config.yml du film

Analyse

Créer un évènement d'analyse

Modifier un évènement d'analyse

Naviguer dans le film

Choisir un endroit précis dans le film avec la souris

Rejoindre un signet

Choisir un endroit précis dans le film avec la console

Le Contrôleur

Annexe

Raccourcis clavier

Commande du contrôleur

Commande de l'éditeur d'évènement

Commandes diverses

Introduction

L'application « Analyseur de Films » permet de procéder à l'analyse « simple » des films, aidés de la vidéo.

De façon résumée, l'analyse consiste à enregistrer des « évènements » qui sont autant de pointsclé dans le film permettant d'écrire toutes les notes qu'on veut.

Première analyse (ou reprise après absence)

Voici la procédure pour une première analyse ou pour reprendre en main l'application après un long moment sans l'utiliser.

- Dans le dossier __FILMS_ de l'application, mettre le dossier du film analysé (regarder sur un disque dur) ou le créer,
- Si c'est une création, il faut créer un fichier config.yml en s'inspirant du dossier FILMS /Essai et il faut mettre la vidéo dans le dossier,
- Dans le fichier __FILMS_/CURRENT, mettre le nom de ce dossier du film,
- Lancer l'application à l'aide de l'adresse : http://localhost/Analyses Films WAS

- Jouer le raccourci Cmd K pour afficher le contrôleur,
- Jouer les touches L, κ ou J pour lancer la lecture, l'arrêter ou revenir en arrière,
- Une fois à l'endroit voulu, se placer dans le champ « contenu » de la liste des évènements d'analyse (note : cela ferme le contrôleur)
- Écrire le contenu de la scène par exemple, choisir le type « Scène » et cliquer sur le bouton « + »,
- Le nouvel évènement d'analyse est automatiquement créé et enregistré. Le nouvel évènement est ajouté à la liste. Il suffira de cliquer dessus pour revenir à cet endroit précis. Comme c'est une scène, l'évènement est aussi ajouté à la liste des scènes.
- Poursuivre ainsi jusqu'à obtenir tous les évènements d'analyse voulu, dans tous les types voulus.
- On peut utiliser la seconde vidéo pour visualiser des endroits sans bouger la vidéo principale. On peut s'en servir par exemple pour visualiser la scène courante. Si on ne se sert pas de cette seconde vidéo, on peut supprimer toutes les informations concernant tvideo2 dans le fichier de configuration et recharger la page.

Film analysé

Le film analysé doit être un dossier unique portant le nom du film (ou un diminutif) se trouvant dans le dossier __FILM_ de l'application. Ce dossier doit au minimum contenir :

- la vidéo du film
- un fichier config.yml défini ci-dessous.

```
Analyses_Films_WAS/_FILMS_/<monFilm>/config.yml
/video.mp4
```

Fichier config.yml du film

C'est le fichier qui définit le film courant. On trouve les propriétés suivantes :

Analyse

Créer un évènement d'analyse

- Choisir son type dans le menu (scène, nœud clé, etc.),
- choisir le temps sur la vidéo en navigant dans le film,
- rédiger le contenu de l'évènement
- cliquer sur le bouton « + » du listing d'éléments.

Modifier un évènement d'analyse

- Le choisir dans la liste,
- modifier ses valeurs,
- cliquer sur le bouton « save ».

Naviguer dans le film

Pour naviguer dans le film, jouer la vidéo, etc. on utilise le contrôleur. Le contrôleur n'est pas ouvert par défaut (car il modifie la gestion des touches du clavier). On l'ouvre à l'aide cmd κ .

Choisir un endroit précis dans le film avec la souris

- Se déplacer sur la vidéo horizontalement pour choisir l'endroit approximatif
- cliquer pour « geler » la vidéo
- si le contrôleur est ouvert, on peut rectifier le point en déplaçant les flèches gauche/droite.

Rejoindre un signet

Des signets — c'est-à-dire des points précis dans le film — peuvent être définis à l'aide du <u>contrôleur</u>. Il suffit de les cliquer dans la liste, ou d'utiliser une touche de 1 à 9 s'ils font partie des 9 premiers, pour rejoindre le temps correspondant.

Choisir un endroit précis dans le film avec la console

- + <s> permet de se déplacer de <s> secondes en avant.
- <s> permet de se déplacer de <s> secondes en arrière.

goto h:m:s.fr permet de rejoindre le temps désigné par cette horloge (les frames vont de 0 à 25, 25 correspondant à une seconde).

Le Contrôleur

Le contrôle permet de contrôler la vidéo et de mémoriser des points-clés, des signets, qui permettent de se déplacer avec plus d'aisance.

Annexe

Raccourcis clavier

Commande du contrôleur

Ces raccourcis sont utilisables dès le lancement de l'application.

Action attendue	Raccourci	Description du raccourci / options
Jouer la vidéo active	L	En appuyant plusieurs fois sur la touche, on accélère la vidéo.
Stopper la vidéo active	K	
Jouer en arrière	J	Appuyer plusieurs fois pour changer la vitesse (accélérer)
Avancer d'une image		
Reculer d'une image	+ ·	
Avancer d'1 seconde	(₩)(+	
Reculer d'1 seconde	(₩)(+…)	
Avancer de 10 secs	⇧	
Reculer de 10 secs	☆ ←	
Aller au signet suivant	# ↓	
Aller au signet précédent	(H) †	

Commande de l'éditeur d'évènement

Action attendue	Raccourci	Description du raccourci/options
Enregistrer l'event	S	
Focusser dans le champ de texte	T	
Actualiser le temps	U	En prenant celui de la vidéo active.
Sélectionner l'évènement suivant	‡	Ou le premier si aucun n'est sélectionné
Sélectionner l'évènement précédent	†	Ou le dernier si aucun n'est sélectionné

Commandes diverses

Action attendue	Raccourci	Description/options
Ouvrir ce fichier d'aide	₩ A	Il s'ouvre en PDF dans une autre fenêtre
Activer/désactiver l'aide transparent	① 第 (A)	Ce sont les messages qui s'affichent régulièrement dans l'interface.
Ouvrir ce fichier d'aide pour le modifier	(X)#(A)	