

# Manuel du langage `music-score`

## Manuel du langage `music-score`

### Introduction

- Note pour produire des images pour ce manuel

- Le langage `music-score` (`mus`)

  - Production de l'image

  - Détail du code

  - Après la production de l'image

- Dossier et nom des images produites

### Inclusions

### Statistiques

### Options principales

- Numérotation des pages

- Portées multiples

  - Espacement entre les systèmes

  - Espacement entre les portées

  - Taille des portées

  - Nommage des portées

  - Groupement des portées

    - Groupes à l'intérieur d'un même système

  - Cas spécial du PIANO

### Options musicales

- Exemples de proximités de notes (rendu)

- Nom du fichier de l'image (définition explicite)

## LANGAGE MUSIC-SCORE (`mus`)

### Handy code

- Répétition d'un code

### Notation LilyPond simplifiée

- Barres de reprise

- 1re, 2e, etc. fois dans les reprises

- Clé de l'expression

- Tonalité de l'expression (armure)

- Instruments transpositeurs

- Numéro de mesure

- Triolet, quintolet et septolet

- Signes d'interprétation/ornement
- Trilles
- Petites notes (grace notes)
- Changement de portée
- Marques d'octave
- Arpèges
- Fonctions ruby (mode expert)
- Langage LilyPond (aide mémoire)
  - Altérations
  - Accords
  - Liaisons
  - Attache des hampes des notes
  - Anacrouse
  - Changement de positions des éléments
  - Voix simultanées
  - Petites notes (grace notes)
- Variable (aka « Définitions » )
  - Déclaration de la variable-définition
- Variable dynamique
  - Hauteur de la variable
  - Répétition de la variable
  - Utilisation d'un rang de variables
- NOTA BENE
- Annexe
  - Le fichier « build » dans Sublime Text
  - Le fichier de coloration syntaxique pour Sublime Text

## Introduction

### Note pour produire des images pour ce manuel

Pour produire facilement des images pour ce manuel :

- ouvrir un Terminal au dossier des images du manuel,
- jouer la commande :

```
1 | score-i[TAB] << CODE
2 | # ici le code mus
3 | # dont :
4 |
5 | -> nom-a-donner-a-image
6 | # code mus
7 | CODE
```

- récupérer l'image dans le dossier `scores` du dossier `images` du manuel,
- la glisser à l'endroit voulu dans ce manuel.

## Le langage `music-score` (`mus`)

Le langage `music-score` (maintenant la commande **`score-image`**) est un langage de programmation qui permet de produire très facilement des images de partitions simples (simple portée ou portée piano — pour le moment) en utilisant dans son moteur le langage [LiliPond](#).

Une page en `music-score` (langage **`mus`**) peut ressembler à :

```
1 | # Dans ma-musique.mus
2 | --barres
3 | --time
4 | --piano
5 |
6 | mes12==
7 | a'8 b cis d cis4 cis
8 | <a, cis e>1
9 |
10 | mes13==
11 | b'8 cis d cis b4 a
12 | <b, d fis>1
13 |
14 | mes14==
15 | cis8 d cis b a4 g
16 | <cis, e gis>1
17 |
18 | mes15==
19 | d8 e fis g fis4 fis
20 | <d, fis a>1
21 |
22 | -> partition-12a15
23 | --mesure 12
24 | --proximity 7
```

25	mes12<-->15
26	mes12<-->15
27	



## Production de l'image

Pour produire l'image issue de ce code, on a utilisé la commande **score-image** en ligne de commande avec un *heredoc*. Comme ceci :

```

1  score-image << MUS
2  --barres
3  --time
4  --piano
5
6  mes12==
7  a'8 b cis d cis4 cis
8  <a, cis e>1
9
10 mes13==
11 b'8 cis d cis b4 a
12 <b, d fis>1
13
14 mes14==
15 cis8 d cis b a4 g
16 <cis, e gis>1
17
18 mes15==
19 d8 e fis g fis4 fis
20 <d, fis a>1
21
22 -> partition-12a15
23 --mesure 12
24 --proximity 7
25 mes12<-->15
26 mes12<-->15
27 MUS

```

Noter que pour taper **score-image** il suffit de taper **score-i** puis tabulation. C'est valable pour toutes les applications de la suite Score.

## Détail du code

```
1
2 # Options préliminaires
3 # -----
4 # Option pour ouvrir le fichier après fabrication
5 --open
6 # Option pour afficher les barres de mesure
7 --barres
8 # Option pour afficher la métrique
9 --time
10 # ou (pour ne pas le mettre)
11 --time OFF
12 # ou (pour la préciser)
13 --time 3/4
14 # Option indiquant qu'il s'agit d'une partition de piano
15 --piano
16
17 # Définition des mesures
18 # -----
19 # Définition de la mesure 12
20 # La première ligne contient la main droite
21 # La seconde ligne définit la main gauche
22 mes12=
23 a'8 b cis d cis4 cis
24 <a, cis e>1
25
26 mes13=
27 etc.
28
29 # Définition des images (systèmes)
30 # -----
31 # Le nom de l'image SVG (affiche)
32 -> partition-12a15
33 # Le numéro de mesure à indiquer au début
34 --mesure 12
35 # L'éloignement horizontal entre les notes
```

```
36 | --proximity 7
37 | # Indique de la mesure 12 à la mesure 15, à la
38 | # main gauche et à la main droite
39 | mes12<-->15
40 | mes12<-->15
41 |
```

## Après la production de l'image

Après la production du code, l'image est automatiquement rognée par inkscape.

---

## Dossier et nom des images produites

Par défaut (car il est possible de le déterminer explicitement), le nom des images et le dossier de leur destination sont définis par le nom du fichier `.mus` contenant le code `music-score`.

Soit le nom de fichier `partition.mus` contenant le code « `music-score` ».

Un dossier `partition` sera créé au même niveau que ce fichier, et contiendra les images produites.

Les images porteront le nom `partition-1.svg` `partition-2.svg`... `partition-N.svg` et seront placées dans le dossier `partition` ci-dessus.

---

## Inclusions

Dans les fichiers `.mus`, on peut inclure d'autres fichiers `.mus` à l'aide de la commande :

```
1 | INCLUDE path/to/musFile
```

Le chemin `path/to/musFile` peut être relatif au fichier maître ou relatif au dossier `libmus` de l'application **ScoreImage** qui définit des librairies standards.

La première librairie à avoir été créée est la librairie **piano/Alberti.mus** qui définit toutes les basses d'Alberti dans des variables.

Un fichier inclus peut définir n'importe quoi, pourvu que ce soit du code `.mus` à commencer par :

- des options,
- des variables,
- des partitions.

Pour la gestion des variables, voir [Gestion dynamique des variables](#).

---

## Statistiques

Le programme permet aussi de faire des statistiques sur les notes. Il suffit :

- d'ajouter l'option `-s/--stats` à la ligne de commande,
- de définir l'option `-t/--tempo=<val>[T]` pour calculer les durées réelles.

Le tempo doit se mettre toujours en valeur de noire. Si le tempo est écrit dans une autre valeur (blanche, croche...), alors faire la transposition (diviser par deux si c'est en croche, multiplier par deux si c'est en blanche).

On ajoute "T" au tempo lorsque c'est un rythme ternaire (on met alors en tempo la valeur de la noire pointée).

Ces options produisent 4 fichiers avec toutes les notes classées 1) par ordre alphabétiques, 2) pour nombre, 3) par durée, 4) en fichier CSV pour travail avec excel.

*Note : cette option peut s'utiliser aussi avec l'application `score-extract` (**ScoreExtraction**) avec les mêmes options.*

---

## Options principales

Toutes ces options peuvent être utilisées au début du code ou à n'importe quel endroit du fichier pour être modifiées à la volée. Par exemple, si on veut que les premières images soient produites avec des barres de mesures, on ajoutera en haut du fichier l'option `--barres` et si à partir d'une image on n'en veut plus, on pourra poser `--barres OFF` et remettre plus loin `--barres` pour spécifier qu'il faut à nouveau utiliser des barres de mesure.

*Pour désactiver une option après l'avoir activée, il faut utiliser :*  
`--<option> OFF`

---

Par exemple :

**--barres OFF**

... pour ne plus afficher les barres de mesure pour les images suivantes.

Effet recherché	Option	Notes
Affichage des barres de mesure	<b>--barres</b>	
Afficher la métrique	<b>--time</b> <b>--time OFF</b> <b>--time 3/4</b>	
Ne traiter que les images inexistantes	<b>--only_new</b>	Dans le cas contraire, toutes les images seront toujours traitées, qu'elles existent ou non, ce qui peut être très consommateur en énergie.
Ne pas afficher les hampes des notes	<b>--no_stem</b>	
Transposition du fragment	<b>--transpose &lt;from&gt; &lt;to&gt;</b>	Par exemple, <b>--transpose</b> <i>bes c'</i> va transposer le fragment, qui est en SI bémol, en do, en prenant les notes les plus proches.
Taille de la page	<b>--page &lt;format&gt;</b>	Par défaut, la partition s'affiche sur une page a0 en format paysage, ce qui permet d'avoir une très longue portée. <format> peut avoir des valeurs comme a4, b2 etc.
Espace vertical entre les portées	<b>--staves_vspace &lt;distance&gt;</b>	Pour avoir l'espace normal, mettre 9. Au-delà (11, 12 etc.) on obtient un écart plus grand que la normale. "Staves vspaces" signifie (espace vertical entre les portées)
Espace vertical entre les systèmes	<b>--systems_vspace</b>	
Commencer la relève après cette balise	<b>--start</b>	Permet de se concentrer sur un certain nombre d'images seulement. Tip : désactiver l'option <b>--only_new</b> pour refaire toujours les images, même si elles existent déjà.
Mettre fin à la relève-traitement des images	<b>--stop</b>	Après cette marque, <b>music-score</b> interrompra son traitement.
Ouvrir le fichier image après production	<b>--open</b>	Ouvre tout de suite le fichier dans Affinity Designer, ce qui permet de le « simplifier ».
Conserver le fichier LilyPond (.ly)	<b>--keep</b>	Cela permet de tester du code ou de voir où se situe un problème compliqué.
Détail des erreurs	<b>--verbose</b>	Permet de donner les messages d'erreur dans leur intégralité et notamment avec leur backtrace.
Portées multiples (cf. ci-dessous)	<b>--staves_keys G,A,...</b> <b>--staves_names 1re,2e...</b>	Permet de produire des portées empilées avec les clés et les noms voulus.
Nommage de la portée	<b>--staves_names &lt;nom&gt;</b>	Permet, notamment pour le piano, de préciser qu'il



faut indiquer le nom (simplement en indiquant `--staves_names Piano`)

Taille de la portée	<code>--staff_size &lt;x&gt;</code>	Définit la taille de la portée (et de tous ses éléments). La valeur par défaut est <b>20</b> .
Affichage des numéros de page	<code>--page_numbers &lt;v&gt;</code>	<code>&lt;v&gt;</code> peut-être OFF (pas de numéro de page), arabic (chiffres arabes), roman-ij-lower (romain minuscules avec ligature), roman-ij-upper (romain majuscule avec ligature), roman-lower (romain minuscule sans ligature), roman-upper (romain majuscule sans ligature)

## Numérotation des pages

On règle la numérotation des pages avec l'option **page\_numbers**

```
1  --page_numbers OFF          # pas de numérotation
2  --page_numbers arabic      # chiffres arabes (défaut)
3  --page_numbers roman-lower # Romains minuscules
4  --page_numbers roman-upper # Romains majuscules
5  --page_numbers roman-ij-lower # Romains minuscules avec ligatures
6  --page_numbers roman-ij-upper # Romains majuscules avec ligatures
```

## Portées multiples

On définit les portées multiples à l'aide de `--staves_keys` (pour les clés) et `--staves_names` (pour les noms — voir aussi [Nommage des portées](#)).

On doit les définir **de bas en haut**. C'est-à-dire que si on veut un violon au-dessus d'un piano, on doit définir :

```
1  --staves 3
2  --staves_keys F,G,G
3  --staves_names Piano,Piano,Violon
```

Le simple fait qu'on trouve deux fois de suite le mot « piano » indique à ScoreImage de relier les deux portées.

*Les noms des instruments doivent être mis en capitales si on veut qu'ils soient en capitales sur la partition.*

En fait, ci-dessus, la marque « Piano,Piano » (qui pourrait être aussi « PIANO,PIANO » indique à ImageScore qu'on a une portée de piano. Il produit alors deux portées reliées dans un système propre au piano, avec une accolade, et une portée de violon. On l'appelle une « sonate avec piano » (sonate with piano).

## Espacement entre les systèmes

L'espace vertical entre les systèmes se définit à l'aide de l'option **systems\_vspace**.

Par exemple :

```
1 | --systems_vspace 30
```

Pour l'espacement vertical entre les portées d'un système, cf. ci-dessous.

## Espacement entre les portées

L'espace vertical entre les portées se définit à l'aide de l'option **staves\_vspace**.

Par exemple :

```
1 | --staves_vspace 40
```

Pour l'espacement vertical entre les systèmes, cf. [Espacement entre les systèmes](#).

---

## Taille des portées

La taille des portées se règle à l'aide de l'option **--staff\_size** suivie de la valeur à lui donner. La valeur par défaut est 20.

```
1 | --staff_size 22.5
```

## Nommage des portées

On peut nommer les portées à l'aide de l'option **--staves\_names** (cf. [Portées multiples](#)).

On peut ajouter un vrai dièse ou un vrai bémol dans le nom en utilisant **\_b\_** pour le bémol et **\_d\_** ou **\_#\_** pour le dièse. Ils seront remplacés par de vrais signes bémols et dièse, pour un affichage parfait.

## Groupement des portées

Il existe plusieurs façons de relier les portées et les barres de mesure. On trouve les valeurs suivantes :

- Portées
  - non reliées
  - reliées par un trait simple (type neutre)
  - reliées par un trait + crochet oblique (type quatuor, chœur)
  - reliées par un trait + accolade (type piano)
- Barres de mesure
  - reliées entre elles
  - non reliées entre elles

Par défaut, on utilise : **portées reliées par un trait simple avec les barres de mesure non reliées.**



Quand on veut un **crochet oblique**, on utilise « [...] ». Par exemple :

```
1 | --staves_names [Cb., Alto, Vl.]
2 | --staves_keys  F, UT3, G
```

... produira :



Quand on veut une accolade, on utilise « {...} ». Par exemple :

```
1 | --staves_names {Cb. Alto., Vl.}
2 | --staves_keys F, UT3, G
```

... produira :




Comme on peut le voir, par défaut, les barres de mesure sont reliées entre elles. Pour utiliser **les barres de mesure non reliées**, on ajoute un « - » après l'accolade ou le crochet.

Par exemple :

```
1 | --staves_names [-Cb., Alto, Vl.]
2 | --staves_keys F, UT3, G
```

... produira :



Tandis que :

```
1 | --staves_names {-Cb., Alto., Vl.}
2 | --staves_keys F, UT3, G
```

... produira la même chose que les accolades seules, puisqu'**un groupement de ce type relie toujours ses barres de mesure.**

Si tous les instruments du groupe portent le même nom, il est utilisé comme **nom du groupe** et les portées ne sont plus nommées individuellement.

Comme dans :

```
1 | --staves_names {Bois, Bois, Bois}
2 | --staves_keys F, G, G
```

... qui produira :



### Groupes à l'intérieur d'un même système

On peut utiliser de la même manière les regroupements de portées à l'intérieur même d'un groupe, avec les accolades et les crochets, en indiquant par un « moins » l'absence de barres de mesure reliées.

Par exemple :

```
1 | --staves_names Cb. {Piano, Piano}, Vl.
2 | --staves_keys F, F, G, G
```

... produira :

### Cas spécial du PIANO

Le cas du piano est spécial car il possède sa propre option :

```
1 | --piano
```

C'est une écriture simplifiée pour :

```
1 | --staves_names {Piano, Piano}
2 | --staves_keys F, G
```

Mais plus encore, ça simplifie l'écriture quand il y a des variables, puisque dans la définition de la partition on n'est pas contraint de préciser les deux mains :

```
1 | --barres
2 | --piano
3 |
4 |
5 | mesure1=
6 | c'4 d e f
7 | c,1
8 |
9 | mesure2=
10 | g a b c
11 | g1
12 |
13 | -> score
14 | mesure1 mesure2
```

On pourra cependant utiliser l'écriture normale :

```
1 | --barres
2 | --piano
3 |
4 |
5 | mesure1=
6 | c'4 d e f
7 | c,1
8 |
9 | mesure2=
10 | g a b c
11 | g1
12 |
13 | -> score
14 | mesure1 mesure2
15 | mesure1 mesure2
```

... notamment dans le cas d'une utilisation d'autres variables. Par exemple :


```
1 | --barres
2 | --piano
3 |
```

```

4 | mesure1=
5 | c'4 d e f
6 | c,1
7 |
8 | mesure2=
9 | g a b c
10 | g1
11 |
12 | mesure3=
13 | r1
14 | c,2 c'
15 |
16 | -> score
17 | mesure1 mesure2 mesure1
18 | mesure1 mesure2 mesure3

```

... qui produira :



Noter ci-dessus que c'est seulement la main gauche de la mesure 3 qui a été utilisé, alors que la main droit a été empruntée à la mesure 1, conformément à la définition de la partition.

## Options musicales

Effet recherché	Option	Notes
Définir la tonalité (armure du morceau)	<b>--tune</b> ou <b>--key</b> suivi de A–G#b	La lettre doit obligatoirement être en majuscule. Contrairement à Lilypond, qui permet d'indiquer les tonalités mineures (pour le chiffrage des chorus par exemple), ici, on met vraiment l'armure de la portée.
Définir le premier numéro de mesure	<b>--mesure</b> [0–9]+	C'est le numéro de mesure de la toute première mesure écrite (même si elle n'est pas complète, contrairement à la tradition idiote en musique).
Espacement horizontal entre les notes	<b>--proximity</b> XXX	XXX peut avoir une valeur de 1 à 50. Cf. les <u>exemples de proximités ci-dessous</u>

## Exemples de proximités de notes (rendu)



## Valeur de proximity

## Rendu

Non définie



--proximity 1



--proximity 5



--proximity 10



--proximity 20



--proximity 50



Espacement horizontal automatique entre les notes --proximity xxx

(pour un espacement ponctuel, cf. la suite)

Note : c'est une option "ponctuelle", qui est abandonnée dès la première utilisation.

Grâce à l'option --proximity, qui peut avoir les valeurs :

1 Le plus proche

4 Proche de la valeur naturelle, à voir

10 Un peu éloigné

50 Le plus éloigné

... on peut jouer sur le traitement de l'espacement entre les notes.

C'est très utile lorsque l'on veut par exemple mettre quatre mesures sur la même ligne mais qu'elles passent à la ligne.

```
1 | -> partition-tres-serree
2 | --page a3
3 | --proximity 10
4 | mesures1<->4
5 | # => Entraînera un resserrement maximal entre les portées
```

Pour produire plusieurs images avec des espacements différents (pour choisir le meilleur par rapport à l'affichage), on utilise la formule : `--proximity 1-10`  
Cela produira toutes les proximités de 1 à 10

Espacement entre les notes `--<..>hspace`

Parfois, on peut avoir besoin d'augmenter l'espacement entre les notes individuelles. On peut le faire, de façon de plus en plus importante avec les options :

- `--mini_hspace`
- `--hspace`
- `--big_hspace`
- `--biggest_hspace`

On les désactive pour la suite en ajoutant OFF comme pour toutes les options.

- `--hspace OFF`

---

## Nom du fichier de l'image (définition explicite)

Si une ligne commençant par `->` est placée avant l'expression musicale, elle contiendra le nom du fichier de sortie.

Par exemple :

```
1 | -> monfichier
2 | c d e f
```

... placera dans le fichier `//monfichier.svg` la partition résultant de l'expression `c d e f`.

---

# LANGAGE MUSIC-SCORE (mus)

La partie ci-dessous présente les termes propres au langage « music-score ».

---

## Handy code

### Répétition d'un code

On peut utiliser le gabarit :

```
1 | % ... %N
```

... pour répéter un nombre illimité de fois un motif.

Par exemple, pour répéter 8 fois la séquence **c8 d e**, il suffit de faire :

```
1 | % c8 d e %8
```

Si le segment répété doit se trouver à une octave particulière, on peut enrouler le code dans un **relative** :

```
1 | \relative c,, { % c8 d e %8 }
```

*Noter qu'il n'est pas possible de faire % **c,,8 d e** %8 car chaque nouvelle répétition repartirait deux octaves plus bas, puisqu'il s'agit de répétitions strictes :*

```
1 | c,,8 d e c,,8 d e c,,8 d e c,,8 d e etc.
```

---

## Notation LilyPond simplifiée

Cette section présente les notations de l'expression pseudo-lilypond qui diffèrent du langage original (toujours pour simplifier).

### Barres de reprise

Objet	Code	Description
Début de reprise	:	
Fin de reprise	:	
Fin et début de reprise	:   :	
(Code Lilypond pour les autres barres)		
Fin de pièce	.	
Séparation de partie		

## 1re, 2e, etc. fois dans les reprises

Les premières, deuxième, etc. fois se gèrent à l'aide | <X> où <x> est le numéro de l'alternative :

```
1 | | :   .... |1 ... |2 ... |3,4 ... :|5 ... |6,7 || suite
```

Note 1 :










*La barre « || » délimitant la dernière fois peut être aussi une autre reprise « | : » ou une barre de fin « | . ».*

Note 2 :

*Il peut ne pas y avoir de barre de reprise de début, lorsqu'on revient au début pour faire la reprise.*

## Clé de l'expression

On peut utiliser les marques normale de LilyPond mais il peut être plus pratique d'utiliser :

Objet	Code	Description
	<code>\cle G</code>	Clé de SOL 2 <sup>e</sup> ligne
	<code>\cle F</code>	Clé de FA 4 <sup>e</sup> ligne
	<code>\cle G1</code>	Clé de SOL 1 <sup>ère</sup> ligne
	<code>\cle F3</code>	Clé de FA 3 <sup>e</sup> ligne
	<code>\cle UT1</code>	Clé d'UT 1 <sup>ère</sup> ligne
	<code>\cle UT2</code>	Clé d'UT 2 <sup>e</sup> ligne
	<code>\cle UT3</code>	Clé d'UT 3 <sup>e</sup> ligne
	<code>\cle UT4</code>	Clé d'UT 4 <sup>e</sup> ligne
	<code>\cle UT5</code>	Clé d'UT 5 <sup>e</sup> ligne

## Tonalité de l'expression (armure)

Cf. [les options musicales](#).

## Instruments transpositeurs

Le traitement des instruments transpositeurs est extrêmement simple avec *music-score* : il suffit d'indiquer **\trans** suivi de la note de transposition (telle quelle) pour produire les bonnes notes avec la bonne armure.

Par exemple, pour une clarinette en La (A), il suffit d'indiquer **\trans a** :

```
1 | -> score
2 | \trans a { c d e f }
```

Exemple avec un saxophone en Eb, un cor anglais (qui est en F), une clarinette en Sib, une flûte :

```
1 | --barres
2 | --staves_names Sax Eb, Cor A., Cl.(Bb), Fl.
3 | --staves_keys G, G
4 |
5 | fl=
6 | e'1
7 |
8 | cl=
9 | c4 d e f
10 |
11 | cor_anglais=
12 | c4 e g c
13 |
14 | sax=
15 | g'4 f e d
16 |
17 | -> score
18 | fl
19 | \trans bes { cl }
20 | \trans f { cor_anglais }
21 | \trans ees { sax }
22 |
```

... produira la partition :

Fl.

Cl.(Bb)

Cor A.

Sax Eb

qui sonnera

Fl.

Cl.(Bb)

Cor A.

Sax Eb

## Numéro de mesure

Cf. [les options musicales](#).

## Triolet, quintolet et septolet

On les notes `3{note<duree> note note}`

Objet	Code	Description
	<code>3{note&lt;duree&gt; note note}</code>	TODO : il faudra traiter les quintuplet et autres sextolet de la même façon.

## Signes d'interprétation/ornement

Objet	Code	Description
	<code>c\mordent</code>	Mordant inférieur (au-dessus de la note)
	<code>c_\mordent</code>	Mordant inférieur sous la note
	<code>c\mordentb</code>	Mordant inférieur avec note bémolisée (au-dessus de la note) Le bémol est le « b » après « mordent »
	<code>c\mordent#</code>	Mordant inférieur avec note diésée (au-dessus de la note) Le dièse est le « # » après « mordent »

<code>c\mordentn</code>	Mordant inférieur avec note bécarisée (au-dessus de la note) Le bécarre est le « n » après « mordent » (« n » pour « natural »)
<code>c\prall</code>	Mordant supérieur (au-dessus)
	Tout comment pour <code>\mordent</code> on peut utiliser, pour altérer les notes à jouer : <code>c\prallb</code> , <code>c\prall#</code> , <code>c\pralln</code> et pour la note en dessous : <code>c\prall/b</code> <code>c\prall/#</code> et <code>c\prall/n</code> . Pour le moment, on ne peut pas altérer les deux notes, mais plus tard, on pourra faire : <code>c\prall#/#</code>
<code>c\prall#</code>	Mordant supérieur diésé
<code>c_\prall</code>	Mordant supérieur (sous la note)
<code>c\turn</code>	Gruppetto (sur la note)
	Tout comment pour <code>\mordent</code> on peut utiliser, pour altérer les notes à jouer : <code>c\turnb</code> , <code>c\turn#</code> , <code>c\turnn</code> .
<code>c_\turn</code>	Gruppetto (sous la note)
<code>c\reverseturn</code>	Gruppetto inversé
<code>c_\reverseturn</code>	Gruppetto inversé (sous la note)
<code>c\fermata</code>	Point d'orgue
<code>c_\fermata</code>	Point d'orgue en dessous










Pour d'autres ornements, voir

<https://lilypond.org/doc/v2.21/Documentation/notation/list-of-articulations>.

Voir aussi [Marques d'expression](#).

## Trilles




Objet	Code	Description
	<code>\tr(c')</code>	Noter la note trillée entre parenthèses.
	<code>\_tr(c1')</code>	Pour forcer la trille en dessous
	<code>&lt;&lt; d'2 // \^tr(a) &gt;&gt;</code>	Pour forcer la trille au-dessus. Bien sûr, c'est juste pour forcer la trille à s'afficher par défaut en dessous (et donc voir l'effet du circonflexe) que l'exemple ci-contre a été donné. Il n'est pas utilisable dans la réalité, puisqu'on penserait que c'est le Ré qui est trillé.
	<code>\tr(aes8.) ( g32 aes)</code>	Noter la parenthèse qui commence la liaison sur la note trillée qui est "détachée" de la trille. Sinon la trille serait mal interprétée
	<code>\tr(cis' dis)</code>	Pour triller avec une autre note que la note naturelle.
	<code>\tr(c'1)- c a\tr</code>	Noter le "tr-" pour commencer et le "-tr" pour finir
	<code>\_tr(c'1)- c a\tr</code>	La même chose en forçant la trille en dessous.
	<code>\tr(cis'1)- (b16 cis)\tr d1</code>	Noter ici la tournure différente à la fin, avec les deux grâce-note entre parenthèses. Note quand même la logique générale.
	<code>\tr(cis'1 dis)- (b16 cis)\tr d1</code>	On ajoute une note trillée avec une note étrangère

## Petites notes (grace notes)




... produira :



On peut indiquer explicitement le lien entre deux notes qui changent de portée (par un trait) en ajoutant l'indication `\showStaffSwitch`

```
1  --piano
2
3  r1 r1
4  c e g \showStaffSwitch \up c e c \showStaffSwitch \down g e c4 r r2
```

Produira :



## Marques d'octave

Pour inscrire la marque d’octave, on peut utiliser `\8ve` (descendra les notes d’une octave et ajoutera la marque), `\15ve` (descendra les notes de deux octaves et ajoutera la double marque).

On fait l'inverse avec `\-8ve` (pour remonter les notes d'une octave) et `\-15ve` (pour remonter les notes de deux octaves).


On terminera toutes les marques précédentes avec `\0ve.`

# Arpèges

On peut simplifier la marque \arpeggio par la marque \arp.

```
1 | <c e g c>2\arpeggio <c e g c>2\arp
```

... produira :



## Fonctions ruby (mode expert)

En mode expert, on peut produire du code de toute pièce avec des fonctions ruby. On peut penser par exemple au premier prélude de Bach dans le premier clavier tempéré. Presque d'un bout à l'autre on retrouve le même motif qu'il serait laborieux de répéter. Il se présente dans la première mesure de cette manière, écrit de toutes notes :

```
1 -> score
2 r8 g'16 c e g, c e r8 g'16 c e g, c e
3 << r16 e8.~ e4 // c2 >> << r16 e8.~ e4 // c2 >>
```

Voilà la méthode qu'il est possible de créer dans un fichier qu'on appellera par exemple **module\_image.rb** (peu importe son nom, c'est son extension qui fait qu'il sera chargé par ScoreImage).

```
1 module ScoreImage # ce nom est impératif
2
3   def motif(basse, contrebasse, notes_sup)
4     ns = notes_sup.split(' ')
5     <<~TEXT
6     % #{ns[0]}'16 #{ns[1]} #{ns[2]} #{ns[0]}, #{ns[1]} #{ns[2]} %2
7     % << r16 #{contrebasse}8.~ #{contrebasse}4 // #{basse}2 >> %2
8     TEXT
9   end
10
11 end
```

Il nous suffit maintenant d'appeler la méthode `#motif` dans le code `.mus` à l'aide du préfix **fn\_** (« fn » comme « fonction »).

```
1 -> score
2 fn_motif(("c", "e", "g c e"))
3
4 # NOTER LES DOUBLES PARENTHÈSES (POUR NE PAS AVOIR DE PROBLÈME AVEC DES
5 # ce qui arrive souvent avec du code Lilypond)
```

Noter que contrairement à du pur ruby, il faut obligatoirement utiliser les parenthèses — mêmes les **doubles parenthèses** pour délimiter les arguments **même lorsqu'il n'y en a pas**.



## Langage LilyPond (aide mémoire)

Ci-dessous la syntaxe propre à Lilypond, pour mémoire.

### Altérations

Objet	Code	Description
#	<b>is</b>	Par exemple <code>f is</code> pour fa dièse
b	<b>es</b>	Par exemple <code>ees</code> pour mi bémol
x	<b>isis</b>	Par exemple <code>gis is</code> pour sol double-dièses
bb	<b>eses</b>	Par exemple <code>aeses</code> pour la double bémols
	<b>!</b>	Altération de prudence. Par exemple <code>a !</code> pour forcer la marque du bécarré lorsque le La a été diésé dans la mesure précédente.
	<b>?</b>	Altération entre parenthèse. Par exemple <code>a?</code> pour mettre un bécarré avant le La entre parenthèses pour bien indiquer qu'il est bécarré.




### Accords

Objet	Code	Description
	<b>&lt; notes &gt;durée</b>	Bien noter que la durée est à l'extérieur de l'accord. Noter aussi que c'est la hauteur de la première note qui détermine la hauteur de référence pour la note suivante
Exemple	<b>2.</b>	
Arpège	<b>&lt;c e g&gt;\arpeggio</b>	Il suffit d'ajouter la marque <code>\arpeggio</code> après l'accord (et la durée) pour obtenir un arpège. 








Snippet :

<

# Liaisons

Objet	Code	Description
Liaisons de jeu	note1( autres notes)	
exemple	a' ( b c d)	
forcer en dessous	a'_( b c d)	
forcer au-dessus	a'^ ( b c d)	
Liaison de durée	note~ note	
Exemple simple	c1~ c2	
Exemple avec des accords	<c c'>1~ <c c'>4 <c~ g'~>2. <c e g>2	

## Attache des hampes des notes

Objet	Code	Description
Forcer l'attache	<code>note[ notes]</code>	
Exemple	<code>a'16[ a a a a a a]</code>	
Forcer l'attache vers le haut	<code>note^[ notes]</code>	
Exemple	<code>e'16^[ e e e] e</code>	
Forcer l'attache vers le bas	<code>note_[ notes]</code>	
Exemple	<code>a'16_[ a a a] a</code>	
Forcer une hampe seule en haut	<code>\stemUp e'4 \stemNeutral e'4^[]</code>	
Forcer les hampes de plusieurs notes non attachées (noires et blanches)	<code>\stemUp e'4 f g f \stemNeutral e'4^[] f^[] g^[] f^[]</code>	N1 : Noter que si plusieurs notes (plusieurs noires par exemple) doivent être traitées ensemble et que ce ne sont pas les mêmes hauteurs, il ne faut pas utiliser <code>e'4^[ f g f]</code> car dans ce cas tous les hauts de hampes s'aligneraient à la même hauteur. Il est impératif d'utiliser le code ci-contre. Cf. ci-dessous.
	<code>e'4^[ f g b, d f]</code>	
	<code>e'4^[] f^[] g^[] b,^[] d^[] f^[]</code>	
Forcer une hampe seule en bas	<code>g4_[]</code>	

Pour plusieurs noires ou plusieurs blanches, cf. la note N1 ci-dessus.

Voir la page suivante pour la gestion des deux en même temps :

<https://lilypond.org/doc/v2.19/Documentation/notation/beams.fr.html>

Il semble qu'il faille utiliser :

`\override Beam.auto-knee-gap = #<INTEGER>`

## Anacrouse


Démarrage en levée de la mélodie, sans utiliser de silences invisibles avant (r) :

`\partial <durée de l'anacrouse>`

## Changement de positions des éléments

1	<code>\slurUp</code>	<code>\slurDown</code>	<code>\slurNeutral</code>	Lignes de liaison
2	<code>\stemUp</code>	<code>\stemDown</code>	<code>\stemNeutral</code>	Hampes de notes





## Voix simultanées

Objet	Code	Description
	<code>&lt;&lt; { note note note } \ { note note note } &gt;&gt;</code>	Le plus clair et le plus simple est d'utiliser des <a href="#">variables</a> à la place des notes. La hauteur de la première note du second membre est calculée à partir de la première note du premier membre
Version simplifiée	<code>&lt;&lt; note note // note note &gt;&gt;</code>	C'est la version simplifiée de la précédente.
Exemple	<code>&lt;&lt; { e'2 f e f } \ { c,4 g' d g a e' d c } &gt;&gt;</code>	
Snippet	2v	

Dans cette formule, les deux voix auront leur propre 'voice'.  
 Mais il existe d'autres possibilités (cf. le mode d'emploi)

## Petites notes (grace notes)



Objet	Code	Description
Non liées non barrées	<code>\grace note note</code> <code>\gr(note) note</code>	
Exemple	<code>\grace ais'16 b4</code> <code>\gr(ais'16) b4</code>	
Non liées barrées	<code>\slashedGrace note note</code> <code>\gr(note/)</code>	
Exemple	<code>\slashedGrace ais'16 b4</code> <code>\gr(ais'16/)</code>	
Liées non barrées	<code>\appoggiatura note note</code> <code>\gr(note-)</code>	
Exemple	<code>\appoggiatura ais'16 b4</code> <code>\gr(ais'16-)</code>	
Liées barrées	<code>\acciaccatura note note</code> <code>\gr(note/-) note</code>	
Exemple	<code>\acciaccatura ais'16 b4</code> <code>\gr(ais'16/-) b4</code>	
Quand plusieurs notes	<code>\grace note[ note note note]</code>	

## Variable (aka « Definitions » )

On peut créer des « définitions » qui pourront être ensuite utilisées dans l'expression LilyPond fournie. Ceci permet d'écrire de façon plus modulaire et de pouvoir composer des segments différents très facilement.

Typiquement, on peut faire une définition pour chaque mesure. Dans une partition pour piano du premier mouvement de la Sonate facile de Mozart, on pourrait avoir par exemple :

1	--piano
---	---------

```

2  --barres
3  --times
4
5  # La définition de la première mesure
6  # <nom de la variable-définition>
7  # <notes de main droite>
8  # <notes de main gauche>
9  mes1=
10 c'2 e4 g
11 c8 g' e g c, g' e g
12
13 mes2=
14 b'4.( c16 d) c4 r
15 d8 g f g d g f g
16
17 # Un segment comprenant ces deux mesures se définirait par :
18 -> mesures-1-a-2
19 mes1 mes2
20 mes1 mes2

```

## Déclaration de la variable-définition

Sur une seule ligne, un nom ne contenant que des lettres majuscules ou minuscules et des chiffres, terminé par un ou deux signes « égal ».

- Avec **un seul signe égal**, c'est une **variable locale** (elle sera supprimée tout de suite après la réalisation de la première image).
- Avec **deux signes « égal »**, c'est une **variable globale** qui restera utilisable jusqu'à la fin du fichier.

La définition, qui peut tenir sur plusieurs lignes (une — monodie — ou deux — piano — pour le moment) et contenir des options, se termine à la première ligne vide rencontrée.

Par exemple :

```

1
2 mesure1=
3 c d e f g a b c
4 c b a g f e d c
5
6 # La ligne vide ci-dessus met fin à la définition

```

## Variable dynamique

Depuis 2024, les variables sont « dynamique », c'est-à-dire qu'elles peuvent varier en fonction de paramètres. À commencer par leur hauteur.

### Hauteur de la variable

Par exemple, soit la variable `maVar` définie par :

```
1 | maVar=  
2 | c d e f g
```

Alors si on utilise dans le code :

```
1 | -> partition  
2 | maVar' maVar maVar,
```

Cela produira les notes :

```
1 | \relative c' { c' d e f g } \relative c' { c d e f g } \relative c' {  
   c, d e f g }
```

C'est-à-dire que les marques « ' » et « , », comme pour les notes, permettent de définir la hauteur où sera joué la variable.

### Répétition de la variable

De la même manière, on peut définir le nombre de fois où la variable doit être répétée avec `*N`. Par exemple :

```
1 | -> partition  
2 | maVar*4
```

Produira :

```
1 | \relative c' { c d e f g c d e f g c d e f g c d e f g }
```

## Utilisation d'un rang de variables

L'utilisation des variables-définitions prend tout son intérêt avec la **définition de l'expression par rang de variables**.

Très simplement, cela signifie que si on déclare ces variables-définitions :

```
1 mes1==
2 ... notes ...
3
4 mes2==
5 ... notes ...
6
7 mes3==
8 ... notes ...
9
10 mes4==
11 ... notes ...
```

... on peut déclarer facilement un segment (une image, donc) avec :

```
1 mes1<->4
```

Cela signifie que le segment sera constitué des mesures 1 à 4.

*Noter que pour le moment, on ne peut pas utiliser en même temps, en mode --piano, des définitions d'une seule main et des définitions des deux mains. Si on adopte un mode, il doit être utilisé pour tout l'extrait.*

*Mais deux extraits différents peuvent utiliser deux modes qui diffèrent, par exemple :*

```
1 # Un extrait avec définition d'une seule main
2
3 --piano
4
5 mg1=
6 c1 e g
7
8 md1=
9 g8( a b c ) c2
10
11 -> essai_par_mains
12 mg1
13 md1
```

```
14  
15 mgd1=  
16 c1 e g  
17 g8( a b c) c2  
18  
19 -> essai_deux_mains  
20 mgd1  
21
```

## NOTA BENE

Noter un point très important : lors de l'utilisation de variables à plusieurs voix, l'expression lilypond ne peut qu'être exclusivement constituée de variables (sur une ligne, donc, puisque ce sont les définitions qui contiennent les différentes voix)

```
1  
2 md1=  
3 c2 e4 g  
4  
5 mg1=  
6 g8( a b c) c2  
7  
8 md2=  
9 b4. c8 c4 r  
10  
11 mg2=  
12 d g f g c, g' e g  
13  
14 # Définitions à voix multiples  
15 tout=  
16 md1 md2  
17 mg1 mg2  
18  
19 -> fichier  
20 tout  
21
```

## Annexe

### Le fichier « build » dans Sublime Text

*Note : je n'ai pas réussi à le faire remarcher, même en modifiant la première commande fautive qui appelle la version ruby 2.7.1.*

C'est le fichier qui permet de jouer Cmd B avec le fichier music-score (.mus) actif et de produire les images qu'il définit.

Ce fichier est à mettre dans /Library/Applications Support/Sublime Text 3/Packages/User/music-score.sublime-build.

```
1 // "shell_cmd": "make"
2 "cmd": [
3   "/Users/philippeperret/.rbenv/versions/2.7.1/bin/ruby",
4   "/Users/philippeperret/Documents/ICARE_EDITIONS/Musique/xDev/scripts/music-score/music-score.rb",
5   "$file"
6 ],
7 "selector": "source.music",
8 "file_patterns": ["*.mus"],
9 "target": "ansi_color_build",
10 "syntax": "Packages/ANSIescape/ANSI.sublime-syntax"
11 }
```

*Depuis le crash de 2021, ce fichier fait partie des backups universels.*

## Le fichier de coloration syntaxique pour Sublime Text

Ce code est à placer dans /Library/Applications Support/Sublime Text 3/Packages/User/music-score.sublime-syntax

*Note : depuis le crash de 2021, ce fichier fait partie des backups universels.*

*Mais il ne fonctionne plus bien non plus*

```
1 %YAML 1.2
2 ---
3 # See http://www.sublimetext.com/docs/3/syntax.html
4 file_extensions:
5   - mus
6 scope: source.music
7
8 contexts:
```

```

9   # The prototype context is prepended to all contexts but those
setting
10  # meta_include_prototype: false.
11  prototype:
12    - include: comments
13
14  main:
15    # The main context is the initial starting point of our syntax.
16    # Include other contexts from here (or specify them directly).
17    - include: numbers
18    - include: notes
19
20  numbers:
21    - match: '[^,a-g][0-9]+(\-[0-9]+)?\b'
22      scope: constant.numeric.example-c
23
24  notes:
25    # Les notes
26    - match: "\\b[a-gr](es|is)?(es|is)?['.](16|32|64|128|1|2|4|8)?"
27      scope: music.note
28    - match: "\\b[a-gr](es|is)?(es|is)?\\b?['.]"
29      scope: music.note
30    # Les accords
31    - match: '<.+?>(16|32|64|128|1|2|4|8)?'
32      scope: music.note.chord
33    # Les liaisons
34    - match: '\\( .+?\\)'
35      scope: music.note
36    # Les options qu'on peut trouver
37    - match: '\\-\\-
(verbose|keep|barres|time|piano|only_new|stop|start|open|big-|mini-
|biggest)(hspace)?( (OFF|ON))?\b'
38      scope: music.option
39    # Numéro de mesure et proximité
40    - match: '\\-\\-(mesure|proximity) [0-9]+\b'
41      scope: music.mesure.numero
42    # Tonalité
43    - match: '\\-\\-(tune|key) [a-zA-Z][#b]?'
44    # Format de page
45    - match: '\\-\\-page [a-zA-Z0-8]+'
46      scope: music.mesure.numero
47    # Définition (variable)
48    - match: '[a-zA-Z0-9_]+\\=\\=?'
49      scope: music.mesure.numero

```

```

50     # Nom de fichier
51     - match: '^\\-> (.+)$'
52     scope: music.output.name
53     # Les clés
54     - match: '\\clef? ("
(treble|bass|ut)"|G1|G|F3|F|UT1|UT2|UT3|UT4|UT5)'
55     scope: music.clef
56     # Les barres de mesure
57     - match: ':?\\|:?'
58     scope: music.mesure.barre
59     # Special words
60     - match: '\\
(trill|slashedGrace|grace|appoggiatura|acciaccatura|break) ?'
61     scope: music.clef
62
63     inside_string:
64     - meta_include_prototype: false
65     - meta_scope: string.quoted.double.example-c
66     - match: '\\.'
67     scope: constant.character.escape.example-c
68     - match: '"'
69     scope: punctuation.definition.string.end.example-c
70     pop: true
71
72     comments:
73     # Comments begin with a '#' ' and finish at the end of the line.
74     - match: '# '
75     scope: punctuation.definition.comment.example-c
76     push:
77     # This is an anonymous context push for brevity.
78     - meta_scope: comment.line.double-slash.example-c
79     - match: $\\n?
80     pop: true
81

```