

DR

Dolf Ruigt [15 jan 2025, 16:55](#)

@board Beste Philip, Volgens planning hebben jullie nu het concept klaar en gaan jullie testen draaien. Hebben jullie al een testunit (HW) beschikbaar? Kun je ons een indicatie geven of alles nog volgens planning loopt?

Groetmn , Dolf Ruigt

👤 • [Beantwoord](#)

PS

Philip Somers [15 nov 2024, 11:55](#)

@card We hebben de feedback verwerkt en het bijgewerkte document aan de kaart toegevoegd. Als er nog meer of nieuwe feedback is, horen wij dat graag.

DR

Dolf Ruigt [16 jan 2025, 16:56](#) [🔗](#)

Dank voor de update en succes

Verzonden vanaf [Outlook voor Android](#)

👤 • [Beantwoord](#) • [Links toevoegen als bijlage](#)

PS

Philip Somers [16 jan 2025, 09:54](#)

@dolfuigt1 Beste Dolf, We zijn inderdaad op het moment bezig met het testen van de sensoren op de Raspberry/Grove pi helaas zijn er op het moment wat problemen met de LoRa die we nu zijn aan het proberen op te lossen.

Met vriendelijke groet,

Philip



Philip Somers 16 dec 2024, 10:57

@dolfuigt1 Voor nu hebben we inderdaad het plan om alle palen als standalone eenheden te laten functioneren.

Voor het TTI LoRa-netwerk moet dit ter plaatse worden opgezet. Dit is een gebied waar wij niet over de nodige expertise beschikken, dus we zouden een extern team moeten inschakelen om dit op te zetten voordat we een werkende demo kunnen testen.

@keanodebruijn @milankwaspen Zouden jullie verder kunnen onderzoeken wat betreft het stroomverbruik? Aangezien jullie hier al mee bezig waren.

• [Bewerken](#) • [Verwijder](#)



Hans Krommenhoek 16 dec 2024, 10:16

@board hebben jullie al wat informatie ontvangen (prijzen en specs)?

• [Beantwoord](#)



Dolf Ruigt 14 dec 2024, 06:25

Heren,

We zijn het eens met jullie voorstel. Echter, de benodigde stroomvoorziening baart ons zorgen. We verzoeken jullie (zowel SW als HW) om dit inzichtelijk te maken en daarbij de verwachte batterijduur te specificeren.

In jullie voorstel geven jullie aan dat jullie gebruik willen maken van TTI LoRa. Gezien de afwegingen en kosten lijkt dit inderdaad de beste oplossing. We zouden hier graag een werkende demo van zien op locatie, vooral omdat de prestaties afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de gateways.

Daarnaast zagen we in het overzicht geen specifieke overweging over het gebruik van één zendmast en meerdere meetpalen, of dat iedere meetpaal zelfstandig functioneert. Voor nu gaan we ervan uit dat iedere meetpaal stand-alone werkt.

Met vriendelijke groet,