



CONFITERÍA QUELITA

Manual de la **plataforma**



Guía completa de la tienda, el panel de administración
y el servidor donde funciona

13 de agosto de 2026

CONTENIDO

Índice

1 • Introducción

- 1. Qué es esta plataforma
- 2. Los dos públicos
- 3. Roles y accesos

2 • Conceptos clave

- 4. Presentaciones
- 5. Tramos por mayor
- 6. SKU: la identidad del producto
- 7. La taxonomía: cómo se ordena el catálogo
- 8. Cómo funcionan las imágenes

3 • La tienda pública

- 9. La barra superior
- 10. La portada
- 11. El catálogo
- 12. La ficha de producto
- 13. Carrito y compra

4 • El panel de administración

- 14. Entrar al panel
- 15. Productos
- 16. Categorías
- 17. Marcas, formatos y sabores
- 18. Colecciones
- 19. Banners y diseño de la portada

- 20. Apariencia

- 21. Pedidos
- 22. Usuarios y auditoría
- 23. Importación desde Excel

5 • Operación diaria

- 24. Dar de alta un producto
- 25. Cambiar el aspecto de la portada
- 26. Preparar una campaña de temporada
- 27. Atender un pedido
- 28. Rutinas recomendadas

6 • Hosteo en máquina virtual con Docker

- 29. La idea: por qué Docker
- 30. Las piezas que corren
- 31. Cómo fluye una visita
- 32. Dónde viven los datos
- 33. Poner la tienda en marcha
- 34. Actualizar a una versión nueva
- 35. Mostrar la tienda por internet
- 36. Respaldos y mantenimiento
- 37. Problemas frecuentes
- 38. Del ensayo al servidor definitivo

A • Anexo

- 39. Glosario
- 40. Comandos de referencia

PARTE 1

Introducción

Qué es la plataforma, para quién es y cómo está organizada.

1. Qué es esta plataforma

Esta es la tienda en línea de **Confitería Quelita**: un catálogo de más de mil cuatrocientos productos que se vende tanto **por unidad** como **por mayor**, con el precio ajustándose solo según la cantidad que el cliente lleve.

El sistema tiene tres piezas que conviene distinguir desde el principio, porque el resto del manual las nombra constantemente:

Pieza	Qué es	Quién la usa
La tienda	El sitio público: portada, catálogo, fichas de producto, carrito y checkout.	Los clientes
El panel	La administración: productos, categorías, pedidos, banners, usuarios.	Tú y tu equipo
La API	El motor que conecta ambos y guarda los datos. No se usa a mano.	El sistema

IDEA CENTRAL

Casi todo lo que se ve en la tienda se edita desde el panel, **sin necesidad de programar ni de volver a publicar el sitio**. Cambiar el orden de la portada, subir un banner de temporada o corregir un precio son tareas de minutos que quedan visibles al instante.

2. Los dos públicos

La tienda atiende a dos clientes con lógicas muy distintas, y entender esa diferencia explica muchas decisiones del diseño:

- **El cliente de detalle** compra una o pocas unidades para consumo propio. Le importa encontrar rápido, ver el producto y pagar sin fricción.
- **El cliente mayorista** —almacenes, kioscos, revendedores— compra por display o embalaje. Le importa el precio por unidad al llevar volumen, y suele cerrar el pedido conversando por WhatsApp.

Por eso el catálogo muestra el precio de cada presentación y los descuentos por cantidad, y por eso la portada abre con dos puertas separadas. No es un adorno: es la estructura del negocio traducida a pantalla.

3. Roles y accesos

Hay tres tipos de cuenta, cada una con su propia puerta de entrada:

Rol	Entra por	Qué puede hacer
Administrador	<code>/admin</code>	Todo: productos, categorías, precios, banners, usuarios, pedidos, apariencia y auditoría.
Funcionario	<code>/funcionario</code>	Gestión de pedidos: ver, editar, cambiar estados, contactar al cliente. No toca el catálogo ni la configuración.
Cliente	<code>/login</code>	Su perfil, sus direcciones y el historial de sus pedidos.

IMPORTANTE

Las tres puertas están separadas a propósito. Una cuenta de administrador **no puede** entrar por el acceso de clientes ni al revés: el sistema lo rechaza. Si alguien del equipo no logra entrar, lo primero a revisar es que esté usando la dirección correcta.

PARTE 2

Conceptos clave

Cinco ideas que conviene tener claras antes de tocar el panel. Todo lo demás se apoya en ellas.

4. Presentaciones

Una **presentación** es una forma de vender el mismo producto. Un caramelo puede venderse suelto, en display de veinticuatro o en embalaje de noventa y seis, y cada forma tiene su propio precio.

El sistema reconoce cuatro tipos:

Tipo	Significado	Ejemplo
Unidad	Se vende suelto, de a uno.	Un chocolate individual
Cantidad mínima	Hay que llevar al menos N unidades.	Mínimo 6 bolsas
Display	Caja sellada con N unidades adentro.	Display de 24 chicles
Embalaje	Caja grande de venta por mayor.	Embalaje de 96 unidades

Cada producto tiene **una presentación principal** —la que define su precio de referencia y el distintivo que aparece sobre la foto— y puede tener todas las adicionales que necesite. El cliente las elige en la ficha del producto.

POR QUÉ IMPORTA

Cerca del noventa por ciento del catálogo se vende en más de una presentación. Si cargas un producto con una sola cuando en realidad se vende de tres formas, estás perdiendo ventas: el mayorista no encuentra su formato y se va.

5. Tramos por mayor

Un **tramo** es una regla de precio del tipo “*desde tantas unidades, cada una cuesta menos*”. Se define por presentación y el sistema lo aplica solo cuando el cliente llega a esa cantidad en el carrito.

Por ejemplo, para una bandeja de gomitas:

Cantidad	Precio por unidad	Lo que ve el cliente
1 a 23	\$2.200	Precio normal
24 o más	\$2.000	24+ unidades a \$2.000 c/u

- El descuento es **automático**: no hay cupones ni convenios que gestionar.
- El cliente ve el tramo **antes** de agregar, lo que lo empuja a subir la cantidad.
- Cada presentación lleva sus propios tramos, porque el display ya viene con descuento incorporado.

6. SKU: la identidad del producto

El **SKU** es el código único de cada producto (por ejemplo [QU-000716](#)). Se genera solo al crear el producto y **no se puede cambiar después**, porque es la llave con la que se enlazan las fotos y el archivo Excel del catálogo.

CUIDADO CON EL SKU

Si vas a cargar el catálogo desde Excel, el SKU de la planilla debe coincidir con el del sistema. Cuando coinciden, el sistema actualiza el producto existente; cuando no, crea uno nuevo y terminas con duplicados.

7. La taxonomía: cómo se ordena el catálogo

Cuatro clasificaciones organizan los productos, y cada una cumple un rol distinto:

Clasificación	Para qué sirve	Ejemplo
Categoría	La estructura principal de navegación. Admite hasta tres niveles.	Confitería › Gomitas
Marca	Quién fabrica el producto. Es un filtro del catálogo.	Fruna, Sabory, Nestlé
Formato	El tamaño o gramaje.	300 gr, 250 cc
Sabor	El sabor, cuando aplica. Un producto puede tener varios.	Frutilla, menta

Las categorías son las más importantes: definen el menú de la tienda, la portada y las direcciones web. Las otras tres son filtros que ayudan al cliente a afinar la búsqueda.

REGLA PRÁCTICA

Un producto **debe** tener al menos una categoría. Marca, formato y sabor son opcionales, pero mientras más completos, mejor encuentra el cliente y mejor posiciona la tienda en los buscadores.

8. Cómo funcionan las imágenes

Las imágenes se guardan **en el propio servidor**, no en un servicio externo. Cuando subes una foto, el sistema hace tres cosas automáticamente:

1. La convierte a un formato liviano y moderno (WebP), que pesa mucho menos sin perder calidad visible.
2. Genera **varias versiones en distintos tamaños** de la misma imagen.
3. Entrega a cada visitante la versión que le conviene: la chica al celular, la grande al monitor.

Ese último punto es la razón por la que la tienda carga rápido incluso con conexiones lentas: nadie descarga una foto de dos mil píxeles para verla en una tarjeta de doscientos.

LO QUE DEBES SABER AL SUBIR

Sube siempre la imagen **más grande que tengas**. El sistema achica solo, pero no puede inventar detalle que no existe.

Formatos aceptados: JPG, PNG o WebP. Peso máximo: 5 MB por archivo.

Para productos, lo ideal es una foto **cuadrada** de al menos 800 × 800 píxeles.

PARTE 3

La tienda pública

Qué ve el cliente y cómo está pensada cada pantalla.

9. La barra superior

La barra que acompaña al cliente en todo el sitio contiene el logo, el buscador, el acceso a la cuenta y el carrito. Debajo puede ir la navegación por categorías.

Dos formas de navegar las categorías

El sistema ofrece dos diseños y **tú eliges cuál mostrar** desde el panel, en Apariencia. Ambos funcionan igual de bien; la diferencia es de estilo y de espacio:

Diseño	Cómo se ve	Cuándo conviene
Barra de categorías	Una fila bajo el encabezado con todas las categorías a la vista. Al pasar el cursor se abre el panel de subcategorías; al hacer clic se entra al catálogo de esa categoría.	Cuando quieres que el cliente vea de inmediato todo lo que vendes. Es el estilo de los supermercados grandes.
Menú desplegable	Un botón "Categorías" junto al logo que abre el panel completo.	Cuando prefieres un encabezado más limpio y compacto.

En celular no hay que elegir: siempre se usa el menú lateral que se abre con el botón de las tres líneas.

El buscador

Al escribir, el buscador sugiere resultados en vivo: productos, marcas, categorías y colecciones. Funciona **sin acentos y por comienzo de palabra**, así que "gomita" encuentra "Gomitas" y "café" encuentra "Café". También recuerda las últimas búsquedas del cliente.

10. La portada

La portada está armada por **secciones que tú ordenas y activas** desde el panel. La configuración actual sigue una lógica de embudo: primero se le dice al cliente qué tipo de compra puede hacer, después dónde buscar, y recién entonces se le muestran productos.

Orden	Sección	Qué resuelve
1	Portada partida	Dos puertas: una para la compra por mayor, otra para el detalle. Cada público se reconoce de inmediato.
2	Compra por categoría	Las categorías con su imagen y la cantidad de productos. Es la puerta de entrada al catálogo.
3	Bloque destacado	Una categoría de temporada con su arte y cuatro de sus productos, en una sola pieza.
4	Lo más pedido	Un carrusel con lo que más se vende.
5	Packs por ocasión	Las colecciones: selecciones armadas para cumpleaños, oficina, cine.
6	Nuestras tiendas	Los locales con mapa, horario y cómo llegar.

SECCIONES DISPONIBLES PERO APAGADAS

Además de las visibles hay otras guardadas y desactivadas: carruseles de ofertas, destacados y novedades, zonas de banners promocionales y un bloque de texto para la compra por mayor. **No están borradas:** puedes encenderlas cuando las necesites, y aparecerán con la configuración que ya tenían.

11. El catálogo

Es la pantalla donde el cliente explora y filtra. Se llega desde el menú, desde la portada o desde el buscador.

La cabecera de categoría

Al entrar a una categoría, arriba aparece una banda con su imagen, su nombre y la cantidad de productos. Esa imagen se define en tres niveles y el sistema usa el primero que encuentre:

1. Un **banner de campaña** creado en el panel para esa categoría (sirve para Halloween, Navidad o cualquier temporada, y puede programarse con fecha de inicio y término).
2. La **imagen propia de la categoría**, cargada desde el panel de Categorías.
3. Un **fondo de color con su emoji**, si no hay ninguna imagen.

Gracias a ese tercer nivel la cabecera nunca se ve vacía ni rota, aunque falte material gráfico.

Filtros

En el costado (o en un panel deslizante en celular) el cliente puede filtrar por precio, marca, presentación, sabor y promociones. Cada filtro muestra **cuántos productos** quedarían al aplicarlo, y los que no darían resultados no se ofrecen.

LOS FILTROS SON DINÁMICOS

Las opciones cambian según lo que se esté viendo. Si el cliente está en Heladería, solo aparecen las marcas que venden helados. Esto se calcula solo: no hay nada que configurar.

12. La ficha de producto

Es donde se decide la compra. Contiene:

- La **galería de fotos**, con miniaturas para cambiar la imagen principal.
- El **selector de presentación**, si el producto se vende de varias formas. Al cambiarlo, el precio se actualiza.
- El **precio** y, si existen, los **tramos por cantidad**.
- El selector de cantidad y el botón para agregar al carrito.
- Los datos del producto: marca, formato, sabor, código de barras.
- Productos relacionados de la misma categoría.
- Un botón de **WhatsApp** para consultar por ese producto.

EN CELULAR

El botón de agregar al carrito queda fijo en la parte baja de la pantalla mientras el cliente hace scroll, para que nunca tenga que buscarlo.

13. Carrito y compra

El carrito **se guarda en el navegador del cliente**: si cierra la pestaña y vuelve mañana, sus productos siguen ahí. No necesita tener cuenta para armarlo.

Al agregar un producto aparece un aviso breve que confirma la acción y permite ir al carrito. Dentro del carrito, cada línea muestra la presentación elegida y ajustar la cantidad recalcula el precio al instante si se cruza un tramo.

El checkout

El proceso pide los datos de contacto, la dirección o el retiro en tienda, y la forma de pago. Al confirmar:

1. Se crea el pedido con un número que el cliente puede usar para seguirlo.
2. Se envía un correo de confirmación al cliente.
3. El pedido aparece en el panel para que el equipo lo prepare.

PARTE 4

El panel de administración

Sección por sección: qué hace cada pantalla y cómo usarla.

14. Entrar al panel

El panel vive en la dirección del sitio seguida de `/admin`. Se entra con el correo y la contraseña de administrador.

SI NO PUEDES ENTRAR

“Demasiados intentos”: por seguridad, el sistema bloquea tras varios intentos fallidos. Espera quince minutos y vuelve a probar.

“Acceso denegado”: estás usando una cuenta que no es de administrador, o entrando por la puerta equivocada. Los funcionarios entran por `/funcionario`.

Pantalla en blanco: recarga la página. Si persiste, el servidor puede estar reiniciándose; espera un minuto.

Una vez dentro, el menú lateral da acceso a todas las secciones. Se puede plegar para ganar espacio, y el buscador rápido (la lupa del encabezado) permite saltar a cualquier pantalla escribiendo su nombre.

15. Productos

Es la sección que más vas a usar. La lista muestra todos los productos con su foto, SKU, categoría, precio y estado, y permite buscar, filtrar y ordenar.

Crear un producto

El formulario está dividido en bloques. Los campos marcados con asterisco son obligatorios:

Bloque	Qué se completa
Identificación	Nombre del producto (obligatorio), descripción (obligatoria, mínimo diez caracteres), SKU y código de barras. El SKU se genera solo si lo dejas vacío.
Clasificación	Categoría (obligatoria, al menos una), marca, formato y sabores. La categoría se elige encadenando los niveles y presionando "Agregar".
Venta y precios	El precio y la presentación principal: cómo se vende y cuántas unidades trae. Aquí también se cargan los tramos por cantidad.
Otras presentaciones	Las formas adicionales de venta, cada una con su precio y sus propios tramos.
Imágenes	Hasta cinco fotos. La primera es la principal; se pueden reordenar.
Visibilidad	Si el producto está activo (visible en la tienda) y si es destacado.

LA VISTA PREVIA

Mientras completas el formulario, a la derecha se ve **cómo quedará la tarjeta del producto** en la tienda. En celular ese panel se abre con el botón flotante "Vista previa". Úsalo: es la forma más rápida de detectar un nombre demasiado largo o un precio mal escrito.

Editar un producto

Al editar cambian dos cosas respecto de la creación: el **SKU queda bloqueado** (es la identidad del producto) y las imágenes ya guardadas aparecen en una galería donde se pueden eliminar una por una.

16. Categorías

Las categorías se organizan en un árbol de hasta tres niveles. La pantalla muestra las categorías raíz y, al desplegarlas, sus subcategorías.

Las tres imágenes de una categoría

Cada categoría puede tener tres imágenes, cada una con un uso y una proporción distinta:

Imagen	Proporción	Dónde se usa
Miniatura	Cuadrada — 800 × 800	Listados del panel, menú de categorías, bloque destacado de la portada
Banner de catálogo	Panorámica — 2000 × 300	La cabecera al filtrar por esa categoría, en pantallas grandes
Banner móvil	Apaisada — 1000 × 400	La misma cabecera, en celular

NO NECESITAS PREPARAR TRES ARCHIVOS

Sube **una sola imagen grande** y presiona “Subir imagen y generar los 3 tamaños”. El sistema recorta cada versión de forma inteligente, buscando la zona con más detalle. Si algún recorte no te convence, puedes reemplazar solo ese tamaño.

Para que los tres recortes salgan bien, la imagen original debería medir al menos **2000 × 800 píxeles**.

Atributos para filtrar

Cada categoría puede definir **atributos propios** que después funcionan como filtros: por ejemplo “% de cacao” en Chocolatería. Los productos de sus subcategorías heredan esos atributos automáticamente, así que basta definirlos una vez en la raíz.

17. Marcas, formatos y sabores

Tres listas simples que alimentan los filtros del catálogo. Se administran igual: crear, editar, activar o desactivar.

- **Marcas:** además del nombre, admiten un logo.
- **Formatos:** el valor y la unidad (300 gr, 250 cc). El sistema puede detectarlos del nombre del producto.
- **Sabores:** un producto puede tener varios.

ANTES DE CREAR, BUSCA

Es fácil terminar con “Fruna”, “FRUNA” y “Fruna S.A.” como tres marcas distintas, lo que rompe los filtros. Revisa siempre si ya existe antes de crear una entrada nueva.

18. Colecciones

Una **colección** es una selección de productos agrupados por una idea, no por su categoría: “Combo cumpleaños”, “Snacks para el cine”, “Picoteo de oficina”. Sirven para sugerir compras que el cliente no habría armado solo.

Cada colección tiene nombre, imagen, emoji y una lista de productos que se eligen a mano y se pueden reordenar arrastrando. Las que marques para la portada aparecen en la sección de packs.

19. Banners y diseño de la portada

Esta pantalla hace dos cosas distintas que conviene no confundir: administra las **imágenes promocionales** y define el **orden de la portada**.

Los banners

Cada banner tiene una imagen (y opcionalmente otra para celular), textos, un enlace y una ubicación. La **ubicación** determina dónde aparece:

Ubicación	Dónde aparece	Tamaño sugerido
Portada principal	Las piezas grandes del inicio	1920 × 364 (móvil: 700 × 330)
Promocional	Los mosaicos de promociones	Según las columnas de la franja
Secundario	Franjas delgadas tipo cinta	2752 × 256
Top de categoría	Cabecera de una categoría (campanas)	2000 × 300
Top de colección	Cabecera de una colección	2000 × 300

El formulario muestra el tamaño ideal dibujado a escala y una **vista previa en vivo**, así que no hace falta adivinar proporciones.

PROGRAMAR UNA CAMPAÑA

Los banners aceptan **fecha de inicio y de término**. Puedes dejar listo el banner de Halloween en septiembre con fecha para octubre: aparece y desaparece solo, sin que nadie tenga que acordarse.

El orden de la portada

En la misma pantalla se ordenan las secciones de la portada arrastrándolas, y se encienden o apagan con un interruptor. Los cambios se aplican de inmediato en la tienda.

Las secciones de producto son **configurables**: puedes definir su título, de dónde salen los productos (más vendidos, ofertas, novedades, destacados o una colección) y cuántos mostrar. Eso permite tener, por ejemplo, un carrusel “Especial Navidad” apuntando a una colección de temporada.

20. Apariencia

Dos decisiones de diseño que se cambian con un clic y afectan a toda la tienda:

Navegación de categorías

Elige entre la **barra de categorías** (todas visibles bajo el encabezado) o el **menú desplegable** (un botón junto al logo). Explicado en el capítulo 9.

Presentaciones en la tarjeta

Define cómo se muestran las presentaciones en las tarjetas del catálogo, para los productos que se venden de varias formas:

Opción	Cómo se ve
Inline simple	Selector dentro de la tarjeta y el mejor descuento en una línea. Compacto.
Inline con escalera	Igual, pero con todos los tramos desplegados. Más información a la vista.
Vista rápida	Tarjeta limpia con un botón que abre un panel inferior. La grilla se ve más ordenada.

21. Pedidos

El corazón de la operación diaria. La lista muestra los pedidos con su número, cliente, total y estado, y permite filtrar por estado, fecha o forma de pago. Los pedidos que llevan mucho tiempo sin atención aparecen marcados como **urgentes**.

El ciclo de un pedido

- 1. Pendiente** — recién ingresado, esperando confirmación.
- 2. Confirmado** — validado con el cliente; se le envía correo.
- 3. En preparación** — se está armando.
- 4. Listo** — esperando retiro o despacho.
- 5. Entregado** — cerrado.

También puede quedar **cancelado**, registrando el motivo.

Editar un pedido

Se pueden agregar o quitar productos, cambiar cantidades y ajustar el costo de envío. El total se recalcula respetando los tramos por cantidad, y al guardar se le puede avisar al cliente por correo.

WhatsApp integrado

Cada pedido tiene un botón de WhatsApp que abre la conversación con **un mensaje ya redactado** según el estado: confirmación, aviso de que está listo, o coordinación de entrega. El mensaje incluye el número de pedido, el detalle y la dirección o el horario de retiro, y el sistema deja registrado que se contactó al cliente.

EL PANEL DE FUNCIONARIO

En `/funcionario` existe una versión reducida de esta pantalla, pensada para quien solo atiende pedidos. Tiene lo necesario para operar, sin acceso al catálogo, precios ni configuración.

22. Usuarios y auditoría

En **Usuarios** se crean y administran las cuentas del equipo, asignando el rol de administrador o funcionario, y se pueden desactivar sin borrarlas.

En **Auditoría** queda registrado quién hizo qué y cuándo: creaciones, ediciones y eliminaciones, con el detalle de lo que cambió. Es la herramienta para resolver el clásico “¿quién modificó este precio?”.

23. Importación desde Excel

Para cargar o actualizar el catálogo en masa. El sistema lee una planilla con los productos y crea automáticamente las categorías, marcas, formatos y sabores que no existan.

LOS DOS MODOS

Agregar: suma o actualiza productos sin tocar los que no aparecen en la planilla. Es el modo seguro para el día a día.

Reemplazar: deja el catálogo exactamente igual a la planilla, desactivando lo que no esté en ella. Úsalo solo cuando la planilla sea la fuente definitiva.

DESPUÉS DE IMPORTAR EN MODO REEMPLAZAR

Ese modo **recrea las categorías**, y al hacerlo se pierden sus imágenes. Hay que volver a cargarlas: si el arte es el de fábrica, el equipo técnico lo restituye con un comando; si son fotos tuyas, se vuelven a subir desde el panel.

Conviene revisar la portada después de una importación grande, porque las secciones que apuntan a una categoría pueden quedar apuntando a nada.

PARTE 5

Operación diaria

Guías paso a paso para las tareas más frecuentes.

24. Dar de alta un producto

1. Entra a **Productos** y presiona *Nuevo producto*.
2. Escribe el **nombre** completo, tal como quieres que lo vea el cliente.
3. Escribe una **descripción** de al menos una frase. Es lo que ayuda a que el producto aparezca en Google.
4. Deja el **SKU** vacío para que se genere solo, salvo que estés sincronizando con tu Excel.
5. Elige la **categoría**: selecciona el nivel principal, luego el subnivel si aplica, y presiona *Agregar*.
6. Completa **marca, formato y sabor** si corresponden.
7. En **Venta y precios**, escribe el precio y elige cómo se vende. Si no es por unidad, indica cuántas unidades trae.
8. Si hay descuento por cantidad, presiona *Agregar tramo* e indica desde cuántas unidades y a qué precio.
9. Si el producto se vende de otras formas, agrégalas en **Otras presentaciones**.
10. Sube las **fotos**, la mejor primero.
11. Revisa la **vista previa** de la derecha.
12. Deja **Producto activo** encendido y presiona *Crear producto*.

ERRORES QUE MÁS SE REPITEN

Olvidar la categoría: el producto se crea pero **no aparece** en el catálogo navegable.

Cargar solo la presentación por unidad cuando el producto también se vende por display: el mayorista no lo encuentra.

Subir la foto con el logo o la marca de agua del proveedor.

25. Cambiar el aspecto de la portada

Reordenar o esconder una sección

1. Entra a **Banners** y baja hasta el diseño de la portada.
2. Arrastra las secciones para cambiar el orden, o usa el interruptor para esconderlas.
3. Guarda. Abre la tienda en otra pestaña y recarga para comprobar.

Cambiar el texto de la portada principal

Los dos paneles grandes del inicio son **banners** con ubicación “Portada principal”. Para cambiar sus títulos o su imagen, edítalos en la lista de banners. Los dos primeros activos son los que se muestran.

26. Preparar una campaña de temporada

El caso típico: llega Halloween y quieres vestir la tienda sin improvisar el mismo día.

1. Prepara el arte: una pieza panorámica de 2000 × 300 y, si puedes, una de 1000 × 400 para celular.
2. En **Banners**, crea uno con ubicación *Top de categoría* y enlázalo a la categoría de la campaña.
3. Define **fecha de inicio y término**. Fuera de esa ventana el banner no se muestra.
4. Crea una **colección** con los productos de la campaña y márcala para la portada.
5. Opcional: en el diseño de la portada, apunta el bloque destacado a esa categoría.
6. Verifica en la tienda que la cabecera de la categoría muestre el arte nuevo.

AL TERMINAR LA CAMPAÑA

Si pusiste fecha de término, el banner desaparece solo. La colección sí hay que desmarcarla de la portada a mano — o dejarla, si sigue teniendo sentido.

27. Atender un pedido

1. Entra a **Pedidos**. Los urgentes están marcados.
2. Abre el pedido y revisa el detalle: productos, presentaciones, cantidades y total.
3. Confirma con el cliente por **WhatsApp** usando el botón del pedido, que trae el mensaje redactado.
4. Si hay cambios, edita el pedido: agrega o quita productos y ajusta el envío. El total se recalcula solo.
5. Cambia el estado a **Confirmado**. El cliente recibe un correo.
6. Al prepararlo, pásalo a **En preparación** y luego a **Listo**.
7. Cuando el cliente lo reciba, márcalo como **Entregado**.

28. Rutinas recomendadas

Cada	Tarea
Día	Revisar pedidos pendientes y los marcados como urgentes.
Semana	Actualizar el banner de ofertas. Revisar productos sin foto y sumar las que falten.
Mes	Revisar precios y tramos. Limpiar marcas o formatos duplicados. Mirar los productos más vistos para ajustar destacados.
Temporada	Preparar la campaña siguiente con anticipación y fechas programadas.

LA MEJORA DE MAYOR IMPACTO

Hoy la mayoría de los productos **no tiene fotografía** y la tienda muestra un recuadro gris en su lugar. Ninguna decisión de diseño compensa eso: una sesión de fotos, aunque sea con celular sobre fondo blanco, subiría el nivel de toda la tienda más que cualquier otro cambio.

Un orden razonable para empezar: los más vendidos, después los de mayor margen, después el resto.

PARTE 6

Hosteo en máquina virtual con Docker

Cómo vive la tienda en un servidor: qué es Docker, qué piezas corren, cómo se despliega y cómo se mantiene.

29. La idea: por qué Docker

Una tienda como esta no es un solo programa. Necesita una base de datos, un servidor que procese los pedidos, otro que arme las páginas y algo que reciba las visitas de internet. Instalar todo eso a mano en un servidor es lento, difícil de repetir y propenso a que *"en mi computador funcionaba"*.

Docker resuelve ese problema empaquetando cada pieza en un **contenedor**: una caja cerrada que trae adentro el programa y todo lo que necesita para funcionar. Las cajas se levantan con un comando y funcionan igual en cualquier servidor.

LA ANALOGÍA

Piensa en contenedores de barco. No importa qué haya adentro ni a qué puerto lleguen: todos tienen la misma forma, se apilan igual y se mueven con la misma grúa. Docker hace eso con programas.

Hoy la tienda corre en una **máquina virtual** —un computador simulado dentro de otro— para ensayar el despliegue antes de contratar un servidor real. Lo importante: **todo lo que se practica ahí sirve tal cual en el servidor definitivo**. Cambian la dirección y el dominio; los comandos son los mismos.

30. Las piezas que corren

Son cuatro contenedores trabajando juntos, más uno opcional:

Contenedor	Qué hace	Visible desde internet
mongo	La base de datos. Guarda productos, pedidos, usuarios y configuración.	No — solo lo alcanzan los otros contenedores
backend	El motor. Procesa pedidos, calcula precios y tramos, procesa las imágenes que subes.	No directamente
frontend	Arma las páginas que ve el cliente.	No directamente
caddy	El portero. Recibe todas las visitas y las reparte a quien corresponda.	Sí — es la única puerta
cloudflared	Opcional. Crea una dirección pública temporal para mostrar la tienda.	Solo si se enciende

POR QUÉ IMPORTA QUE SOLO CADDY ESTÉ EXPUESTO

La base de datos **no tiene puerta al exterior**. Aunque alguien conociera la dirección del servidor, no puede conectarse a ella: solo los contenedores de adentro la alcanzan. Es la diferencia entre tener la caja fuerte en la bodega o en la vereda.

31. Cómo fluye una visita

Cuando alguien abre la tienda, esto es lo que ocurre en menos de un segundo:

1. El navegador pide la página a la dirección del servidor. Llega a **caddy**.
2. Caddy mira qué se está pidiendo y decide a quién enviarlo.
3. Si es una página, se la pide al **frontend**, que la arma y la devuelve.
4. Si son datos —productos, precios, el carrito— va al **backend**, que consulta a **mongo**.
5. Si es una imagen, caddy la entrega directamente desde el disco, sin molestar a nadie más. Por eso las fotos cargan rápido.

LA REGLA DE ORO DEL ENRUTADO

Todo lo que empiece con `/api` va al backend. Todo lo que empiece con `/uploads` son imágenes que sirve caddy. **Todo lo demás** va al frontend.

32. Dónde viven los datos

Los contenedores son desechables: se pueden borrar y volver a crear sin perder nada. Lo que **sí** debe sobrevivir se guarda aparte, en espacios llamados **volúmenes**:

Volumen	Qué guarda	Si se pierde...
<code>__mongo_data__</code>	Toda la base: productos, pedidos, clientes, configuración.	Se pierde el negocio. Es lo que hay que respaldar sí o sí.
<code>__uploads_data__</code>	Todas las imágenes subidas y sus versiones.	Hay que volver a subir todas las fotos.
<code>__caddy_data__</code>	Certificados de seguridad (HTTPS).	Se regeneran solos.

LA DISTINCIÓN QUE HAY QUE ENTENDER

Apagar y volver a levantar los contenedores **no borra nada**: los datos están en los volúmenes.

Existe un comando que borra también los volúmenes (lleva la opción `-v`). **Ese sí destruye todo**. Es la única operación verdaderamente peligrosa de esta sección.

33. Poner la tienda en marcha

El despliegue completo desde cero. Cada paso indica qué hace.

1 · Entrar al servidor

Se entra por **SSH**, una consola remota. Si la dirección cambió (es común en redes caseras), primero hay que encontrarla buscando qué equipo responde en el puerto de conexión: el servidor no responde al *ping* por seguridad.

```
# Conectarse (pedirá la contraseña)
ssh quelita@<dirección-del-servidor>
```

2 · Traer el código

Se descarga el proyecto desde su repositorio.

```
git clone -b main https://github.com/Phillbelton/confi2.git
cd ~/confi2
```

3 · Configurar las claves

Dos archivos guardan la configuración sensible: contraseñas de la base, claves de sesión y el usuario administrador inicial. **No están en el repositorio** —por seguridad— así que se crean a partir de las plantillas incluidas.

```
cp .env.docker.example .env
cp backend/.env.production.docker.example backend/.env.production
# editar ambos y completar contraseñas y claves
```

SOBRE ESTOS ARCHIVOS

La contraseña de la base debe ser **la misma** en los dos archivos, o el motor no podrá conectarse.

Las claves de sesión se generan al azar y deben ser largas. Hay un comando en las plantillas para generarlas.

La contraseña del administrador debe ser robusta: el sistema **rechaza** las contraseñas débiles conocidas.

4 · Construir

Docker arma las cajas. Es el paso más largo (varios minutos) y el más delicado en servidores modestos: construir las dos piezas a la vez puede agotar la memoria y colgar la máquina. Por eso se hace **de a una**.

```
# Liberar memoria antes de construir
docker compose stop frontend backend

# Construir primero el motor, después las páginas
docker compose build backend
docker compose build frontend
```

5 · Levantar

```
docker compose up -d
docker compose ps    # los cuatro deben aparecer arriba
```

Tras levantar, el frontend tarda entre cinco y quince segundos en responder. Si la tienda da error apenas se levanta, hay que esperar un momento y recargar.

6 · Cargar los datos iniciales

Una instalación nueva parte con la base vacía. Estos comandos crean el usuario administrador, la estructura de categorías y marcas, y el contenido visual de la tienda.

```
docker compose exec backend node dist/scripts/seedAdmin.js
docker compose exec backend node dist/scripts/seedCategories.js
docker compose exec backend node dist/scripts/seedBrands.js
docker compose exec backend node dist/scripts/seedCategoryBanners.js
docker compose exec backend node dist/scripts/seedHomeBanners.js
```

El catálogo de productos entra aparte, desde la planilla Excel, con el importador. Después conviene reconstruir el índice del buscador.

34. Actualizar a una versión nueva

Cuando hay cambios publicados, la actualización sigue siempre la misma secuencia:

```
cd ~/confi2
git pull # traer los cambios
docker compose stop frontend backend # liberar memoria
docker compose build backend
docker compose build frontend
docker compose up -d # levantar de nuevo
```

LOS DATOS NO SE TOCAN

Actualizar reconstruye los contenedores, **no los volúmenes**. Productos, pedidos e imágenes siguen intactos. Es una operación segura que puede repetirse cuantas veces haga falta.

35. Mostrar la tienda por internet

Si el servidor está en una red doméstica, no es alcanzable desde fuera. Para mostrar la tienda a alguien —un cliente, un socio— existe un **túnel**: una dirección pública temporal que apunta al servidor sin abrir nada en el router.

```
# Encender el túnel
docker compose --profile demo up -d cloudflared

# Ver la dirección pública generada
docker compose logs cloudflared | grep trycloudflare

# Apagarlo al terminar
docker compose stop cloudflared
```

DOS ADVERTENCIAS SOBRE EL TÚNEL

La dirección **cambia cada vez** que el túnel se reinicia. No sirve para publicidad ni para imprimir en un folleto.

Mientras esté encendido, el panel de administración también queda accesible desde internet. Está protegido por contraseña, pero conviene **encenderlo solo durante la demostración**.

36. Respaldos y mantenimiento

Respaldar la base de datos

Es la tarea de mantenimiento **más importante**. Un respaldo periódico de la base protege contra el borrado accidental, la corrupción de datos y la falla del disco.

```
# Genera una copia de toda la base
docker compose exec backend node dist/scripts/backup.js
```


LA REGLA DE LOS RESPALDOS

Un respaldo que vive en el **mismo servidor** que la base no es un respaldo: si el servidor falla, se pierden los dos. Hay que copiarlo periódicamente a otro lugar —un disco externo, otro computador o un servicio en la nube.

Revisar el estado

```
docker compose ps          # ¿están todos arriba?
docker compose logs backend --tail 40 # últimos mensajes del motor
df -h /                    # ¿queda espacio en disco?
docker system prune -f     # limpiar restos de versiones viejas
```

El último comando libera espacio borrando capas de construcciones anteriores. **No toca los volúmenes**, así que es seguro.

37. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
La tienda no responde	Algún contenedor caído	Revisar con <code>docker compose ps</code> y levantar con <code>up -d</code>
Error al entrar al panel	Demasiados intentos de acceso	Esperar quince minutos o reiniciar el motor
La construcción se cuelga	Memoria agotada	Detener contenedores y construir de a uno
Las imágenes no se ven	Ruta o volumen mal montado	Verificar que caddy esté arriba y revisar sus registros
No encuentro el servidor	La dirección cambió	Buscar qué equipo responde en el puerto de conexión; el <code>ping</code> no sirve
Se perdió el arte de categorías	Importación en modo reemplazar	Volver a ejecutar el comando que carga las imágenes de categoría

DÓNDE MIRAR CUANDO ALGO FALLA

En producción los errores del motor **no aparecen** en los registros normales: se escriben en un archivo. Para verlos hay que consultar ese archivo dentro del contenedor. El equipo técnico tiene el comando exacto en el manual de despliegue del repositorio.

38. Del ensayo al servidor definitivo

La máquina virtual actual es un ensayo. El paso a un servidor real cambia poco:

Aspecto	Hoy (ensayo)	Servidor definitivo
Dirección	Cambia sola, red local	Fija y pública
Acceso	Solo desde la misma red o por túnel	Desde cualquier parte, con dominio propio
Seguridad	Sin certificado	HTTPS automático y gratuito
Comandos	—	Exactamente los mismos

Para el volumen de esta tienda, un servidor de dos núcleos y cuatro gigabytes de memoria en un centro de datos de Santiago es suficiente y ronda los veinticinco dólares al mes. La cercanía importa: reduce el tiempo de respuesta para los clientes chilenos.

LO ÚNICO QUE CAMBIA EN LA CONFIGURACIÓN

Se reemplaza la dirección por el dominio en los dos archivos de configuración, y se ajusta una línea del portero para que sepa cuál es el dominio. Con eso, el certificado de seguridad se emite y se renueva solo.

PARTE A

Anexo

Glosario y comandos de referencia.

39. Glosario

Término	Significado
Presentación	Una forma de vender el producto: unidad, display, embalaje.
Tramo	Regla de descuento por cantidad dentro de una presentación.
SKU	Código único e inmutable de un producto.
Categoría raíz	Categoría de primer nivel, la que aparece en el menú principal.
Colección	Selección de productos agrupados por una idea, no por categoría.
Banner	Imagen promocional con enlace y ubicación asignada.
Contenedor	Caja que empaqueta un programa con todo lo que necesita.
Volumen	Espacio donde se guardan los datos que deben sobrevivir.
SSH	Consola remota para administrar el servidor.
Túnel	Dirección pública temporal que expone el servidor sin abrir el router.

40. Comandos de referencia

Se ejecutan dentro del servidor, en la carpeta del proyecto.

```
# — Estado y diagnóstico —
docker compose ps
docker compose logs backend --tail 40
df -h /

# — Ciclo de vida —
docker compose up -d
docker compose restart backend
docker compose stop

# — Actualizar —
git pull
docker compose build backend
docker compose build frontend
docker compose up -d

# — Datos iniciales —
docker compose exec backend node dist/scripts/seedAdmin.js
docker compose exec backend node dist/scripts/seedCategoryBanners.js
docker compose exec backend node dist/scripts/seedHomeBanners.js

# — Respaldo —
docker compose exec backend node dist/scripts/backup.js

# — Túnel de demostración —
docker compose --profile demo up -d cloudflared
docker compose logs cloudflared | grep trycloudflare
docker compose stop cloudflared
```

EL COMANDO QUE NUNCA DEBES ESCRIBIR SIN PENSAR

`docker compose down -v` — la opción `-v` borra los volúmenes, es decir **toda la base de datos y todas las imágenes**. No pide confirmación y no tiene deshacer.