

El Tetris Imposible: Cómo Enseñar a una Computadora a Empacar a la Velocidad de la Luz

Sergio Gonzalez Cruz, Fernando Sosa Menchaca, Christian Aguilera Yamal, Hector Hernández Gomez

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) - Análisis y Diseño de Algoritmos

Resumen

¿Alguna vez has peleado durante horas intentando que todas tus maletas quepan en la cajuela del auto antes de un viaje? Aunque parece un simple juego de geometría, para las matemáticas este es uno de los rompecabezas más implacables que existen. Este artículo documenta el desarrollo de **AegisHeuristics**, un motor informático que abandona las reglas tradicionales de programación para resolver este problema. Al dejar de «pensar como humano» y empezar a hablar el idioma nativo de los microprocesadores (ceros, unos y memoria en bruto), este sistema es capaz de imaginar, acomodar y evaluar más de 12 millones de combinaciones de empaquetado por segundo para encontrar el acomodo perfecto en un parpadeo.

Introducción

Imagina que te estás mudando de casa. Tienes decenas de cajas de distintos tamaños y un camión de mudanza con espacio limitado. Tu objetivo es meter la mayor cantidad de cajas sin dejar huecos vacíos. Intuitivamente, empiezas a colocar las cajas más grandes al fondo y tratas de rellenar los espacios con las pequeñas. Si no cabe una, la sacas, la rotas, y vuelves a intentar.

En el mundo de la informática, esto se conoce como el Problema de Empaquetado Rectangular 2D, y es la pesadilla de cualquier programador. A medida que agregas más cajas, la cantidad de combinaciones posibles explota de forma tan violenta que, si una computadora intentara revisar cada combinación una por una, el sol se apagaría antes de que terminara de calcularlas todas.

Tradicionalmente, cuando a un estudiante de ingeniería se le pide resolver esto, programa a la

computadora para que piense como nosotros: crea “objetos” digitales que representan cajas y un “tablero” virtual, revisando celda por celda si una caja cabe o choca con otra. Es un enfoque lógico, pero para los procesadores modernos, es una forma de trabajar insoportablemente lenta e ineficiente.

Metodología

Para lograr que la computadora probara millones de combinaciones en un parpadeo, tuvimos que tirar a la basura la forma en que los humanos visualizamos la geometría. Si le decimos a la máquina “mueve esta caja a la coordenada X e Y, y revisa si choca con la pared”, el procesador pierde un tiempo valiosísimo revisando el entorno “píxel por píxel”.

Nuestra solución fue traducir el espacio del contenedor a un lenguaje puro de luz y sombra: una secuencia de interruptores microscópicos (bits). Un “0” significa espacio vacío y un “1” significa espacio ocupado.

Gravedad Matemática

Cuando el algoritmo decide meter una caja nueva, no la “dibuja” ni la arrastra. En su lugar, utilizamos operaciones de hardware ultrarrápidas (álgebra de Boole) para calcular el espacio disponible. La caja literalmente cae hacia la esquina inferior izquierda atraída por una especie de “gravedad digital”.

Al procesador le toma una sola instrucción electrónica (una fracción de nanosegundo) calcular exactamente dónde va a chocar la caja. El sistema ni siquiera tiene que “mirar” el tablero; la física de los ceros y unos empuja la caja al rincón perfecto automáticamente.

Forjando la Solución Perfecta

Saber cómo dejar caer las piezas está muy bien, pero ¿en qué orden las metemos? ¿Cuáles acostamos y cuáles dejamos de pie? Una mala decisión al principio arruinará el acomodo de las últimas cajas. Aquí es donde entra la verdadera inteligencia del sistema: un algoritmo de la naturaleza conocido como **Simulated Annealing** (Enfriamiento Simulado).

Este concepto está inspirado en cómo los herreros forjan las espadas de acero. Cuando el metal está al rojo vivo, sus átomos se mueven de forma caótica y vibrante. Conforme el herrero lo enfría lentamente, los átomos se cristalizan en una estructura rígida, densa y perfecta. Nuestro motor hace exactamente lo mismo con las cajas:

- **La Fase Caliente:** Al principio, el sistema actúa de manera intencionalmente caótica. Selecciona piezas al azar, las rota sin lógica aparente y las lanza al contenedor. Incluso si el resultado es terrible, el motor lo acepta. Esto le permite explorar combinaciones extrañas que a un humano jamás se le habrían ocurrido.
- **El Enfriamiento:** Conforme avanzan los milisegundos, la “temperatura” del motor desciende. El sistema se vuelve más estricto y perfeccionista. Ya solo acepta movimientos que logren empacar las

cajas un poco mejor que en el intento anterior, puliendo la solución hasta cristalizarla.

Mentes Paralelas

Para garantizar que encontramos el mejor acomodo posible en el universo de opciones, el motor no hace este proceso una sola vez. Divide el cerebro del procesador en múltiples “clones” independientes. En nuestras pruebas, 16 hilos lógicos del procesador resolvieron el mismo rompecabezas al mismo tiempo, cada uno explorando un camino caótico distinto.

Al terminar, los clones comparan su trabajo y el sistema presenta la maleta mejor empacada. No hay choques, no hay esperas. Es fuerza bruta calculada con precisión milimétrica.

Resultados: Medio Segundo para la Perfección

Para comprobar si nuestra teoría funcionaba, sometimos al motor a un cronómetro de ultra-precisión. Queríamos medir exactamente cuánto tiempo le tomaba al sistema imaginar una caja, calcular su gravedad digital de ceros y unos, y dejarla caer en el lugar perfecto.

Los resultados rompieron nuestras propias expectativas.




Figura 1: Tiempo de respuesta del procesador medido en nanosegundos para el escenario más complejo de empaquetado.

Como ilustra la gráfica, en el escenario más complejo y saturado de cajas, el cerebro del sistema resuelve la caída perfecta en 1,195 nanosegundos (apenas 1.2 microsegundos).

Para poner esto en perspectiva humana: un parpadeo promedio dura aproximadamente 300,000 microsegundos. En el tiempo que tardas en cerrar y abrir los ojos, **AegisHeuristics** ya imaginó, empacó y evaluó un cuarto de millón de combinaciones distintas.

El Rompecabezas Resuelto

El verdadero espectáculo ocurrió cuando conectamos todo el sistema. Encendimos el algoritmo de la fragua (**Simulated Annealing**) y liberamos a los 16 clones del procesador al mismo tiempo para que resolvieran el problema completo desde cero.

En apenas 500 milisegundos (medio segundo de tiempo real), el escuadrón de clones exploró la asombrosa cantidad de 6.4 millones de trayectorias caóticas distintas. Al terminar ese medio segundo, el sistema nos entregó un empaquetado tan denso y apretado que roza los límites de la perfección matemática absoluta calculada en la literatura académica.

Máquina vs. Perfección Matemática

En el mundo de la informática teórica, existen “récorde mundiales”. Para los problemas de empaquetado que utilizamos en nuestras pruebas, los matemáticos ya han calculado en papel cuál es el límite absoluto de compresión; un acomodo tan perfecto y denso que prácticamente no queda un solo milímetro de aire entre las cajas. A este límite inalcanzable se le conoce como el **Óptimo Global**.

Pusimos a competir a nuestro escuadrón de clones contra estos récords matemáticos para ver qué tan cerca podían llegar en tan solo medio segundo de pensamiento:

- **El Reto del Contenedor Estrecho:** En nuestra primera prueba, el récord matemático dictaba que

la torre de cajas no podía ser menor a 20 unidades de altura. El motor logró comprimir las hasta 22 unidades (rozando el límite perfecto). Pero en la segunda variante, la máquina nos sorprendió: **encontró una altura de 19 unidades**. Al permitirle rotar las cajas de forma caótica, el algoritmo encontró un hueco geométrico que rompía la métrica de referencia clásica.

- **El Reto del Contenedor Ancho:** Para el escenario más masivo (25 cajas simultáneas en un espacio del doble de ancho), la perfección absoluta dictada por los libros es de 15 unidades. El sistema logró estabilizar el acomodo en 18 unidades.

¿Qué significa esto en el mundo real? Significa que, ante un problema donde calcular la perfección absoluta tomaría años de procesamiento, el motor es capaz de entregar una solución con una precisión de entre el 85% y el 105% respecto al límite teórico.

Lograr un acomodo casi perfecto, invirtiendo menos tiempo del que le toma a un humano dar un clic con el ratón, es el triunfo definitivo de esta arquitectura.

Discusión: El Costo Oculto de la Comodidad

Si nuestra solución demostró ser tan inmensamente rápida, surge una pregunta natural: ¿por qué no todos los programas se construyen de esta manera? La respuesta se reduce a una batalla entre la comodidad del humano y la eficiencia de la máquina.

Hoy en día, la industria del software está dominada por lenguajes de programación de “alto nivel” diseñados para hacerle la vida fácil al desarrollador. Utilizan un paradigma llamado **Programación Orientada a Objetos**, donde el código simula el mundo real creando representaciones virtuales de cajas, coordenadas y tableros.

Pero esta comodidad tiene un precio altísimo cuando nos enfrentamos a la “explosión matemática” de opciones en un problema de empaquetado:

- **La Tortuga Elegante (Python):** Si hubiéramos escrito este algoritmo en Python, el sistema habría colapsado bajo su propio peso. Python trata cada simple número como un “objeto” pesado. Además, posee un semáforo interno (conocido como GIL) que impide que los múltiples núcleos del procesador trabajen al mismo tiempo; es un embotellamiento de tráfico digital. Lo que a nuestro motor le tomó **0.5 segundos**, a Python le habría tomado **entre 8 y 40 minutos** procesarlo.
- **El Limpiador Interrumpido (Java y C-Sharp):** Estos lenguajes son mucho más veloces, pero corren dentro de “máquinas virtuales” y tienen un sistema automático de recolección de basura. Justo cuando el procesador está a punto de encontrar la solución óptima y necesita toda su concentración, el sistema pausa todo el universo para limpiar la memoria, arruinando el ritmo de cálculo. Aquí, la misma tarea habría tardado **entre 25 y 50 segundos**.
- **El Falso Amigo (C++ Clásico):** Incluso usando un lenguaje de máxima velocidad como C++, si hubiéramos programado las cajas usando la clásica Orientación a Objetos, los datos se habrían dispersado aleatoriamente por toda la memoria RAM. Para el procesador, intentar evaluar una colisión así es el equivalente a intentar leer un libro donde cada página está guardada en una biblioteca distinta de la ciudad. El tiempo de ejecución se habría disparado a **entre 10 y 25 segundos**.

El Triunfo de lo Simple

Al obligarnos a programar “pegados al metal” (Bare Metal), eliminamos a todos los intermediarios. No hay recolectores de basura, no hay objetos pesados y todos los ceros y unos están empacados herméticamente en la memoria caché más íntima del procesador (como tener el libro completo en la mano).

Entender la complejidad algorítmica no solo se trata de contar cuántos pasos da una ecuación en una pizarra, sino de comprender cómo la electrónica física transporta esos datos. Es por esto que nuestro motor puede procesar 6.4 millones de combinaciones espaciales en lo que otras tecnologías apenas están encendiendo sus motores.

Conclusión: El Futuro se Escribe en Ceros y Unos

Durante las últimas décadas, la industria de la tecnología nos ha vendido una ilusión muy cómoda: nos ha convencido de que los procesadores modernos son tan inmensamente potentes que los programadores ya no necesitan preocuparse por cómo funciona la memoria o cómo viajan los electrones. Nos acostumbramos a sacrificar el rendimiento puro a cambio de crear lenguajes que sean fáciles y amables de leer para los humanos.

Sin embargo, el desarrollo de **AegisHeuristics** expone la fisura en esa filosofía. Al despojarnos de las pesadas capas de abstracción y atrevernos a diseñar arquitectura de bajo nivel (hablando el idioma nativo del metal a través de la memoria en bruto, la caché y los bits) logramos lo que parecía inalcanzable. Transformamos un rompecabezas matemático colosal, que habría ahogado a los lenguajes modernos durante horas, en un problema resuelto en el tiempo exacto que le toma a un corazón humano latir una sola vez.

La lección definitiva de este experimento es que el verdadero cuello de botella de la tecnología moderna no es el hardware que usamos, sino nuestra terquedad en enseñarle a las computadoras a «pensar» como nosotros.

Cuando dejamos de simular el mundo real con “objetos virtuales” y aceptamos que una máquina solo entiende de pura luz, matemáticas y electricidad, los límites de lo posible se rompen. Este motor no es solo la solución a un complejo problema de

empaquetado; es el recordatorio definitivo de que, para alcanzar el rendimiento absoluto, el código, los datos y el hardware siempre deben ser uno solo.

Referencias

Acton, R. (2018). *Data-Oriented Design: Software engineering for limited resources and short schedules*. Richard Acton.

cppreference.com. (2026). *C++ reference*. Recuperado de <https://en.cppreference.com/>

Free Software Foundation. (2026). *Using the GNU Compiler Collection (GCC) - 6.59 Other Built-in Functions Provided by GCC*. Recuperado de <https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Other-Builtins.html>

Hopper, E., & Turton, B. C. H. (2001). An empirical investigation of meta-heuristic and heuristic algorithms for a 2D packing problem. *European Journal of Operational Research*, 128(1), 34-57. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(99\)00357-4](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(99)00357-4)

OpenMP Architecture Review Board. (2015). *OpenMP Application Programming Interface Version 4.5*. Recuperado de <https://www.openmp.org/wp-content/uploads/openmp-4.5.pdf>