

Atividade 1

a) Qual o valor final de x?

20

b) Qual o valor final de y?

20

c) O que p e q armazenam após a execução do código?

Ponteiros armazenam endereços de memória.

- p continua apontando para x
- q continua apontando para y

Ou seja:

- $p \rightarrow \text{endereço de } x$
- $q \rightarrow \text{endereço de } y$

Eles não mudam, apenas o valor de x mudou.

d) Explique com suas palavras o que aconteceu na atribuição $*p = *q$.

1- $*p$ acessa o valor armazenado no endereço de x

2- $*q$ acessa o valor armazenado no endereço de y

3- com isso o valor de y seja copiado para a variável x

Atividade 2

```
atividade2.c++ > main()
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  void maiorMenor(int *a, int *b){
6      if (*a > *b) {
7          int x = *a;
8          *a = *b;
9          *b = x;
10     }
11 }
12
13 int main(){
14
15     int a, b;
16
17     cout << "Digite o primeiro valor \n>>";
18     cin >> a;
19
20     cout << "Digite o segundo valor\n>>";
21     cin >> b;
22
23     maiorMenor(&a,&b);
24
25     cout << "(menor) = " << a << endl;
26     cout << "(maior) = " << b << endl;
27
28     cout << "endereço do maior = " << &a << endl;
29     cout << "endereço do menor = " << &b << endl;
30
31     return 0;
32 }
33
```