

# 前端框架的三国时代-Vue.js(二)

04月26, 2017

0 comments

- 事件处理,以及数据获取
- 1.事件进阶-修饰符
  - 修饰符
  - 按键修饰符
- 2.v-bind绑定动态属性
  - :class绑定style
  - :style绑定行内样式
- 3.ajax获取数据
  - 安装vue-resource
  - GET请求
  - POST请求
  - jsonp请求
- 4.百度搜索框

## 事件处理,以及数据获取

### 1.事件进阶-修饰符

- 事件处理函数只有纯粹的逻辑判断,不处理DOM事件的细节
  - 例如: 阻止冒泡、默认行为、判断按键
- 用法

```
<div v-on:click.修饰符="handler">
```

## 修饰符

- 事件冒泡(事件不会向上传递)

```
<div @click="say">
  parent
  <div @click.stop="say">child</div>
</div>
```

- 阻止默认事件(不触发默认事件)

```
<a href="http://www.baidu.com" @click.prevent="say">百度</a>
```

- 指定元素触发(不包括子元素)

```
<a @click.stop.self.prevent="say" href="http://www.baidu.com" style="border: 10px solid red">
  <span>2</span>
  <span>1</span>
</a>
```

- 事件捕获方式(父->子)

```
<div @click="say">
  parent
```

```
<div @click="say1">
  child
</div>
</div>
```

- 绑定事件一次(触发后移除事件)

```
<div @click.once="say">say</div>
```

## 按键修饰符

- 响应按键触发

```
<input type="text" @keyup.enter="say">
```

常见修饰符.enter,.tab,.delete,.esc,.space,.up,.down....,键值

## 2.v-bind绑定动态属性

```
<div id="box">
  
</div>
new Vue({
  el: '#box',
  data:{
    msg: 'http://www.zhufengpeixun.cn/customize/img/logo.png',
    zf: '珠峰培训',
```

```
      w: '100px'  
    }  
  })
```

写到这里实在受不了了和v-on能简写成@符一样，v-bind可以简写成:

## :class绑定style

- 对象

```
:class="{className: 表达式}"
```

表达式为true添加样式  
表达式为false移除样式

- 数组

```
:class="[className1, className2]"
```

## :style绑定行内样式

- 对象

```
<div :style="{fontSize: '50px'}">你好</div>
```

- 数组

```
<div :style="[ {fontSize: '50px'}, {background: 'red'} ]">你好</div>
```

### 3.ajax获取数据

- vue-resource
- axios

#### 安装vue-resource

```
$ npm install vue-resource --save
```

#### GET请求

```
getData() {  
  this.$http.get('/getUser').then(function (res) {  
    console.log(this.data);  
  }).catch(function (err) {  
    console.log(err);  
  })  
},
```

#### POST请求

```
save() {  
  this.$http.post('/addUser', {name: 'zfpx', age: 8}).then(function (res) {  
    console.log(this.data);  
  }).catch(function (err) {  
    console.log(err);  
  })  
}
```

```
    })  
  }  
}
```

## jsonp请求

```
save() {  
  this.$http.jsonp('https://sp0.baidu.com/5a1Fazu8AA54nxGko9WTAnF6hhy/su',{  
    params:{wd:'a'},  
    jsonp:'cb'  
  }).then(function(res){  
    alert(res.data.s);  
  })  
},
```

## 4.百度搜索框

search: 珠峰培训node.js|

- 北京珠峰培训
- 珠峰培训node.js
- 珠峰培训js
- 珠峰培训怎么样
- 珠峰培训node.js 网盘
- 珠峰培训教材
- 珠峰培训 vue
- 珠峰培训 视频
- 珠峰培训地址
- 珠峰培训官网

本文链接：<http://www.fullstackjavascript.cn/post/vue2-2.html>

-- EOF --

作者 [admin](#) 发表于 2017-04-26 09:06:32，添加在分类 [vue](#) 下，最后修改于 2017-04-26 09:10:31

文章为本人原创，如果转载请注明是转载并注明出处

---

« [前端框架的三国时代-Vue.js\(一\)](#)

---