

Schemas

Phoebe Evans, Lauren Glaser, Ty Bergman

```
sqlite> pragma table_info('Video');
cid  name      type      notnull  dflt_value  pk
---  -
0    videoCode  INTEGER   0        1           1
1    videoLength  INTEGER   0        0           0
```

```
sqlite> pragma table_info('Model');
cid  name      type      notnull  dflt_value  pk
---  -
0    modelNo   char (10)  0        1           1
1    width     NUMERIC (6, 2)  0        0           0
2    height    NUMERIC (6, 2)  0        0           0
3    weight    NUMERIC (6, 2)  0        0           0
4    depth     NUMERIC (6, 2)  0        0           0
5    screenSize NUMERIC (6, 2)  0        0           0
```

```
sqlite> pragma table_info('Site');
cid  name      type      notnull  dflt_value  pk
---  -
0    siteCode  INTEGER   0        1           1
1    type      varchar (16)  0        0           0
2    address   varchar (100)  0        0           0
3    phone     varchar (16)  0        0           0
```

```
sqlite> pragma table_info('DigitalDisplay');
cid  name      type      notnull  dflt_value  pk
---  -
0    serialNo  char (10)  0        1           1
1    schedulerSystem char (10)  0        0           0
2    modelNo   char (10)  0        0           0
```

```
sqlite> pragma table_info('Client');
cid  name      type      notnull  dflt_value  pk
---  -
0    clientId  INTEGER   0        1           1
1    name      varchar (40)  0        0           0
2    phone     varchar (40)  0        0           0
3    address   varchar (100)  0        0           0
```

```
sqlite> pragma table_info('TechnicalSupport');
cid  name      type      notnull  dflt_value  pk
---  -
0    empID     INT        0        1           1
1    name      VARCHAR(40)  0        0           0
2    gender    CHAR(1)     0        0           0
```

```
sqlite> pragma table_info('Administrator');
cid  name      type      notnull  dflt_value  pk
---  ---      -
0     empID     INT       0        0           1
1     name      VARCHAR(40) 0        0           0
2     gender    CHAR(1)    0        0           0
```

```
sqlite> pragma table_info('Salesman');
cid  name      type      notnull  dflt_value  pk
---  ---      -
0     empID     INT       0        0           1
1     name      VARCHAR(40) 0        0           0
2     gender    CHAR(1)    0        0           0
```

```
sqlite> pragma table_info('AirtimePackage');
cid  name      type      notnull  dflt_value  pk
---  ---      -
0     packageID INT       0        0           1
1     class     VARCHAR(16) 0        0           0
2     startDate DATE      0        0           0
3     endDate   DATE      0        0           0
4     frequency INT       0        0           0
5     videoCode INT       0        0           0
```

```
sqlite> pragma table_info('AdmWorkHours');
cid  name      type      notnull  dflt_value  pk
---  ---      -
0     empID     INT       0        0           1
1     day       DATE      0        0           2
2     hours     NUMERIC(4,2) 0        0           0
```

```
sqlite> pragma table_info('Broadcasts');
cid  name      type      notnull  dflt_value  pk
---  ---      -
0     videoCode INTEGER    0        0           1
1     siteCode  INTEGER    0        0           2
```

```
sqlite> pragma table_info('Administers');
cid  name      type      notnull  dflt_value  pk
---  ---      -
0     empId     INTEGER    0        0           1
1     siteCode  INTEGER    0        0           2
```

```
sqlite> pragma table_info('Specializes');
cid  name      type      notnull  dflt_value  pk
---  ---      -
0     empId     INTEGER    0        0           1
1     modelNo   CHAR (10)  0        0           2
```

```
sqlite> pragma table_info('Purchases');
cid  name      type      notnull  dflt_value  pk
---  -
0    clientId  INTEGER   0        0           1
1    empId     INTEGER   0        0           2
2    packageId INTEGER   0        0           3
3    commissionRate NUMERIC (4, 2) 0        0
```

```
sqlite> pragma table_info('Locates');
cid  name      type      notnull  dflt_value  pk
---  -
0    serialNo  CHAR (10) 0        0           1
1    siteCode  INTEGER   0        0           2
```