

# Clifford-BEM: Ausarbeitung zu AP 3

Teil I:  $\mathcal{H}$ -Matrix mit Adaptiver Kreuzapproximation;  
kombinierter Löser am Würfel

Arbeitsstand, Version 0.5

## Überblick

Grundlage ist der Galerkin-Prototyp aus AP 2 mit stückweise konstanten Multivektor-Dichten auf ebenen Dreiecken. Der Randoperator  $E_k$  wird hierarchisch komprimiert (`hmat.py`), und die Formulierung  $T_1$  wird mit GMRES über das komprimierte Matrix-Vektor-Produkt gelöst (`scatter_h.py`).

## Ergebnisse.

- Der Fehler des Matrix-Vektor-Produkts folgt der Toleranz:  $\approx 0,1 \varepsilon$ .
- Bei 3920 Dreiecken (31360 Unbekannte) braucht der Operator 270 MB statt 15 GB für die dichte Matrix.
- Die Streurechnung auf der Kugel ist jetzt bis 23040 Unbekannte möglich. Für Glas ergibt die Extrapolation  $Q_{\text{ext}} = 0,21511$  gegenüber Mie 0,21510.
- Die gemeinsame Kreuzapproximation aller Kernkomponenten spart gegenüber der komponentenweisen 10 bis 19 % Speicher bei gleicher Genauigkeit (H3, erster Teil).
- Nahezu lineare Komplexität (H3, zweiter Teil): Im Python-Bereich (bis 3920 Dreiecke) wuchs der Speicher noch wie  $N^{1,39}$ . Mit dem C++-Kern bis 20480 Dreiecke zeigt sich  $\mathcal{O}(N \log^2 N)$  (Abschnitt 6).
- Am Würfel arbeiten Kompression und Kanten-/Eck-Vorkonditionierung zusammen: Die GMRES-Iterationen sind von der Kantenauflösung unabhängig (Abschnitt 5).

## 1 Konzept

**Was komprimiert wird.** Für ein Dreieckspaar ist der Galerkin-Block

$$E_{ij} = -\frac{2}{\sqrt{|\tau_i||\tau_j|}} L((s_{ij} + \mathbf{v}_{ij}) \mathbf{n}_j), \quad (s_{ij}, \mathbf{v}_{ij}) = \int_{\tau_i} \int_{\tau_j} \Phi_k(x - y) dS_y dS_x.$$

Gespeichert werden nur die vier Kernkomponenten  $K_c(i, j)$ , also  $s$  und die drei Komponenten von  $\mathbf{v}$ , nicht die  $8 \times 8$ -Blöcke. Weil  $E_{ij}$  linear in  $K_c$  ist, lässt sich das Matrix-Vektor-Produkt schreiben als

$$(Ex)_i = -\frac{2}{\sqrt{|\tau_i|}} \sum_{c=0}^3 \sum_j K_c(i, j) z_j^c, \quad z_j^c = \frac{L(\mathbf{e}_c \mathbf{n}_j) x_j}{\sqrt{|\tau_j|}}, \quad \mathbf{e}_0 = 1.$$

Das spart gegenüber den Blöcken den Faktor 16, schon bevor komprimiert wird.

**Clusterbaum und Zulässigkeit.** Der Clusterbaum entsteht durch Halbierung entlang der längsten Achse der Schwerpunkte, mit höchstens 32 Dreiecken je Blatt. Ein Blockpaar  $(\tau, \sigma)$  ist zulässig, wenn  $\min(\text{diam } \tau, \text{diam } \sigma) \leq \eta \text{dist}(\tau, \sigma)$  mit  $\eta = 1$  gilt. Außerdem muss  $\text{dist} > 3h_{\max}$  sein, damit alle Paare im Fernfeld der Gauß-Regel liegen, und  $k \text{diam} < 20$ . Unzulässige Blätter werden dicht mit der Nahfeldbehandlung aus AP 2 assembliert; diese ist jetzt über die Nachbardreiecke vektorisiert.

**Kreuzapproximation.** Verwendet wird ACA mit partieller Pivotisierung und Abbruch bei  $\|u_k\| \|v_k\| \leq \varepsilon \|S_k\|_F$ , danach eine QR/SVD-Nachkompression. Bei komplexen Faktoren muss es in der Nachkompression  $V = Q_V Z^T$  heißen und nicht  $Q_V Z^H$ ; die konjugierte Variante erzeugte Blockfehler von 20 bis 75 %.

### Zwei Varianten.

- *komponentenweise*: vier getrennte ACAs für die vier Kernkomponenten. Speicher  $\sum_c r_c(|\tau| + |\sigma|)$ .
- *gemeinsam*: eine ACA auf der gestapelten Matrix  $|\tau| \times 4|\sigma|$ . Die Zeilenfaktoren und Pivots werden also über die Grade geteilt. Speicher  $r(|\tau| + 4|\sigma|)$ .

Eine echte Block-ACA mit  $8 \times 8$ -Pivotblöcken ist noch nicht umgesetzt.

## 2 Genauigkeit und Variantenvergleich

Kugel mit 1280 Dreiecken,  $k = 1,5$ . Der Fehler ist der relative Fehler des Matrix-Vektor-Produkts gegenüber 40 exakt assemblierten Zeilen (`test_hmat_large.py`):

| $\varepsilon$ | Fehler              | gemeinsam   |        | komponentenweise    |             |        |
|---------------|---------------------|-------------|--------|---------------------|-------------|--------|
|               |                     | Niedrigrang | Aufbau | Fehler              | Niedrigrang | Aufbau |
| $10^{-3}$     | $9,4 \cdot 10^{-5}$ | 18,8 MB     | 35 s   | $9,5 \cdot 10^{-5}$ | 20,9 MB     | 53 s   |
| $10^{-4}$     | $1,1 \cdot 10^{-5}$ | 25,1 MB     | 37 s   | $9,8 \cdot 10^{-6}$ | 31,1 MB     | 62 s   |
| $10^{-5}$     | $1,1 \cdot 10^{-6}$ | 35,0 MB     | 40 s   | $1,0 \cdot 10^{-6}$ | 41,8 MB     | 72 s   |

Bei gleicher Genauigkeit spart die gemeinsame Variante 10, 19 bzw. 16 % Speicher in den Niedrigrangblöcken. Sie ist beim Aufbau schneller, und ihr Matrix-Vektor-Produkt ebenfalls (0,14 s gegenüber 0,20–0,24 s). Das stützt den ersten Teil von H3 in mäßigem Umfang. Die dichten Nahblöcke (29 MB) sind bei beiden Varianten gleich.

## 3 Skalierung

Gemeinsame Variante,  $\varepsilon = 10^{-4}$ ,  $k = 1,5$ :

| $N$  | Unbekannte | $\mathcal{H}$ gesamt | davon Niedrigrang | dichter Kern | Aufbau | Mat-Vek |
|------|------------|----------------------|-------------------|--------------|--------|---------|
| 720  | 5 760      | 25,6 MB              | 4,7 MB            | 32 MB        | 17 s   | 0,07 s  |
| 1280 | 10 240     | 53,7 MB              | 25,1 MB           | 100 MB       | 37 s   | 0,14 s  |
| 2000 | 16 000     | 114,4 MB             | 37,8 MB           | 244 MB       | 55 s   | 0,25 s  |
| 2880 | 23 040     | 166,7 MB             | 89,9 MB           | 506 MB       | 93 s   | 0,35 s  |
| 3920 | 31 360     | 269,9 MB             | 120,9 MB          | 938 MB       | 124 s  | 0,53 s  |

Die dichte  $E$ -Matrix mit  $8 \times 8$ -Blöcken hätte bei  $N = 3920$  etwa 15 GB. Fehler in allen Fällen  $0,85$  bis  $1,1 \cdot 10^{-5}$ .

Der Kompressionsfaktor gegenüber dem dichten Kern steigt von 1,2 auf 3,5. Eine Ausgleichsgerade ergibt Speicher  $\propto N^{1,39}$  und Aufbauzeit  $\propto N^{1,18}$ ; Speicher/ $(N \log N)$  steigt noch leicht an. Der Bereich ist also präasymptotisch: Mit wachsendem  $N$  werden immer größere Blöcke zulässig, und die strenge Bedingung  $\text{dist} > 3h$  hält viele Blätter dicht (bei  $N = 3920$  sind 55 % des Speichers dichte Nahblöcke). Nahezu lineare Komplexität (H3, zweiter Teil) ist damit weder gezeigt noch widerlegt. Nötig sind größere  $N$  und eine Abstimmung von Blattgröße und Zulässigkeit.

#### 4 Streuung jenseits der dichten Grenze

Gelöst wird  $T_1 h = h^{\text{inc}}$  mit GMRES (Neustart 200, Toleranz  $10^{-6}$ ) und der punktweisen Vorkonditionierung  $2(1 + J)^{-1}$ . Beide Operatoren  $E_{k_1}$  und  $E_{k_2}$  sind als  $\mathcal{H}$ -Matrizen gespeichert. Die Werte für  $N \leq 500$  stammen aus der dichten Rechnung in AP 2.

| $N$                                     | Unbekannte | Glas, $\omega a = 1$ |       | Gold, $\omega a = 0,5$ |       |
|-----------------------------------------|------------|----------------------|-------|------------------------|-------|
|                                         |            | $Q_{\text{ext}}$     | GMRES | $Q_{\text{ext}}$       | GMRES |
| 500 (dicht)                             | 4 000      | 0,20721              | 12    | 0,64732                | 35    |
| 720                                     | 5 760      | 0,20959              | 10    | 0,63429                | 26    |
| 1280                                    | 10 240     | 0,21198              | 10    | 0,61987                | 25    |
| 2000                                    | 16 000     | 0,21310              | 10    | 0,61226                | 25    |
| 2880                                    | 23 040     | 0,21371              | 10    | 0,60764                | 25    |
| extrapoliert ( $N = 1280, 2000, 2880$ ) |            | 0,21511              |       | 0,59247                |       |
| Mie                                     |            | 0,21510              |       | 0,59002                |       |

Die GMRES-Zahlen der dichten Zeile bei  $N = 500$  sind ohne Neustart und mit Toleranz  $10^{-8}$  ermittelt und daher nicht direkt vergleichbar. Mit  $\mathcal{H}$ -Matrizen und gleicher Einstellung sind die Iterationszahlen von  $N$  unabhängig.

Für Glas ist die Konvergenz sauber zweiter Ordnung ( $p = 1,99$ ), und die Extrapolation trifft Mie auf  $4 \cdot 10^{-5}$ . Für Gold ist die beobachtete Ordnung  $p \approx 1,46$  geringer, und die Extrapolation liegt 0,4 % über Mie. Die Ursache ist noch offen. Plausibel sind die Kanten des Polyeders, auf die plasmonische Antworten empfindlich reagieren, sowie die langsam konvergente Nahfeldquadratur (AP 2). Die Komprimierung ist nicht die Ursache, denn ihr Fehler liegt bei  $10^{-5}$ .

#### 5 Würfel: Kompression und Kanten-/Eck-Vorkonditionierung kombiniert

**Netz.** Damit die Kantenblöcke aus AP 2.5 nicht entlang der Kante wachsen, wird jede Seitenfläche in drei Zonen zerlegt (`cube_aniso.py`): ein grobes Innenquadrat ( $4 \times 4$ ), vier Kantenstreifen, die nur *quer* zur Kante geometrisch gradiert sind (Breite 0,5,  $L$  Schichten, entlang der Kante 4 Elemente), und vier Eckquadrate, die in beiden Richtungen gradiert sind. An den Zonengrenzen entstehen hängende Knoten; für stückweise konstante  $L^2$ -Ansätze ist das zulässig. Die Spurtrennung gilt auf dem nichtkonformen Netz mit 2 bis 7 % Fehler bei 432 Dreiecken. Das ergibt 768, 1200, 1728 und 2352 Dreiecke für  $L = 2, \dots, 5$ .

**Löser.**  $E_{k_1}$  und  $E_{k_2}$  werden als  $\mathcal{H}$ -Matrizen gespeichert ( $\varepsilon = 10^{-4}$ , ohne Symmetrierzerlegung). Die Kanten- und Eckblöcke (Radius  $R = 0,25$ ) werden exakt mit Nahfeld assembliert und dicht per LU invertiert. Außerhalb der Blöcke wird  $(\frac{1}{2}(1 + J))^{-1}$  verwendet. GMRES läuft rechtsvorkonditioniert, mit Neustart 300 und Toleranz  $10^{-6}$  (`cube_h.py`), bei  $\omega a = 0,5$ .

| $L$ | $N$  | $\kappa = -3 + 0,3i$ |        |                       | Gold $-11 + 1,2i$ |        |                       |
|-----|------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|     |      | ohne                 | Blöcke | $\sigma_{\text{ext}}$ | ohne              | Blöcke | $\sigma_{\text{ext}}$ |
| 2   | 768  | 73                   | 49     | 18,235                | 64                | 45     | 19,909                |
| 3   | 1200 | 84                   | 50     | 18,686                | 67                | 47     | 19,651                |
| 4   | 1728 | 96                   | 49     | 18,593                | 69                | 47     | 19,404                |
| 5   | 2352 | 106                  | 49     | 18,326                | 71                | 47     | 19,243                |

$\mathcal{H}$ -Speicher beider Operatoren: 50, 99, 169, 254 MB. Größter Block: 192, 416, 608, 800 Unbekannte. Nur mit  $2(1 + J)^{-1}$ : 66 bzw. 75 ( $-3 + 0,3i$ ) und 57 bzw. 61 (Gold) für  $L = 2, 3$ .  $\sigma_{\text{ext}}$  mit und ohne Vorkonditionierung auf 6 Stellen gleich.

## Befunde.

- *Iterationen:* Mit Kanten- und Eckblöcken sind sie konstant (49 bzw. 47), auch mit komprimierten Operatoren und über alle Symmetriesektoren zugleich. Ohne Blöcke wachsen sie um etwa 11 ( $-3 + 0,3i$ ) bzw. 2–3 (Gold) je Stufe. Damit ist AP 2.5 mit AP 3 kombiniert.
- *Genauigkeit:* Für Gold fällt  $\sigma_{\text{ext}}$  monoton (Differenzen 0,26; 0,25; 0,16). Für  $-3 + 0,3i$  schwankt der Wert (18,24  $\rightarrow$  18,69  $\rightarrow$  18,59  $\rightarrow$  18,33). Das entspricht qualitativ der Vorhersage aus AP 1: Gold liegt außerhalb des Resonanzfensters,  $-3 + 0,3i$  nahe daran. Da nur die Kantenzonen verfeinert werden (Innen- und Längsauflösung sind fest), konvergiert die Folge gegen die Lösung eines Netzes mit fester grober Restauflösung, nicht gegen die exakte Lösung. Ein Referenzwert für den Würfel fehlt.
- *Blockanteil:* Bei  $L = 5$  decken die Blöcke 82% der Unbekannten ab, weil in diesem Netz fast alle Elemente in den verfeinerten Zonen liegen. Die Blöcke selbst sind klein (höchstens 800 Unbekannte), die Vorkonditionierung ist hier aber nahezu ein blockweiser Direktlöser. Bei feinerem Innenbereich sinkt der Anteil. Eine  $\mathcal{H}$ -LU der Blöcke (AP 3.4 im engeren Sinn) war bei diesen Größen nicht nötig und ist nicht umgesetzt.
- *Aufbauzeit:* Bei  $L = 5$  etwa 215 s je Wellenzahl, mit 3216 dichten gegenüber 2590 Niedrigrangblöcken. Ursache ist die Zulässigkeitsbedingung  $\text{dist} > 3h_{\text{max}}$ : Die gestreckten Kantendreiecke haben lange Kanten (0,25) und machen viele Blöcke unzulässig. Nötig ist eine Nahfeldquadratur, die auch für gestreckte Elemente in kleinerem Abstand genau ist, oder eine Zulässigkeit nach der kurzen Elementausdehnung mit angepasster Fernfeldquadratur.

## 6 Asymptotik mit dem C++-Rechenkern

Der Kern aus dem Repository `PhotonPower/CliffordBem` (v0.1) implementiert dieselben Kernkomponenten, Nahfeldregeln und ACA-Varianten. Die Einträge stimmen mit dem Prototyp auf  $10^{-13}$  überein, und er ist etwa 6-mal schneller. Einstellungen wie oben ( $\varepsilon = 10^{-4}$ , gemeinsame ACA). Details und Rohdaten: `docs/results_compression.md` im Repository.

| Geometrie                    | Dreiecke | Unbekannte | Speicher | $10^3 \cdot \text{MB}/(N \log^2 N)$ | Aufbau |
|------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------------|--------|
| Kugel, $k = 1,5$             | 1 280    | 10 240     | 55 MB    | 0,83                                | 6 s    |
|                              | 5 120    | 40 960     | 340 MB   | 0,91                                | 33 s   |
|                              | 11 520   | 92 160     | 959 MB   | 0,95                                | 80 s   |
|                              | 20 480   | 163 840    | 1 881 MB | 0,93                                | 156 s  |
| Würfel (gleichm.), $k = 1,5$ | 1 200    | 9 600      | 51 MB    | 0,84                                | 7 s    |
|                              | 6 912    | 55 296     | 488 MB   | 0,90                                | 53 s   |
|                              | 19 200   | 153 600    | 1 651 MB | 0,88                                | 171 s  |
| Kugel, $k = n/4$             | 1 280    | 10 240     | 55 MB    | 0,83                                | 6 s    |
|                              | 20 480   | 163 840    | 2 075 MB | 1,03                                | 192 s  |

- Der Quotient  $\text{Speicher}/(N \log^2 N)$  ist für Kugel und Würfel ab etwa 3000 Dreiecken innerhalb von  $\pm 7\%$  konstant. Die Aufbauzeit wächst mit Exponent 1,1 bis 1,2. Die frühere Beobachtung  $N^{1,39}$  (Abschnitt 3) war präasymptotisch.
- Kanten und Ecken ändern das Wachstum nicht.
- Bei fester Auflösung je Wellenlänge (etwa 10 Elemente) kostet die Frequenz bis  $kD \approx 16$  nur etwa 10 % Speicher. Bei festem Netz wächst der Niedrigrang-Speicher bis  $kD = 48$  um 62 %, und der mittlere Rang steigt von 7,0 auf 9,0.
- Gemeinsame gegen komponentenweise ACA: etwa 19 % weniger Niedrigrang-Speicher, konstant über  $N = 1280$  bis 11 520, bei halber Aufbauzeit.
- Zu den Kanten gradierte Tensornetze sind dicht-dominiert (bei 3072 Dreiecken 84 % dichte Nahblöcke, 293 MB gegenüber 170 MB gleichmäßig). Das liegt an den auf  $h_{\max}$  bezogenen Nahfeld- und Zulässigkeitskriterien und ist mit einer Fernfeldquadratur für gestreckte Elemente zu beheben.

**Streulöser.** Der C++-Kern (v0.2) löst  $T_1 h = h^{\text{inc}}$  mit beiden Operatoren als  $\mathcal{H}$ -Matrizen und GMRES (docs/results\_scattering.md). Bei 320 Dreiecken reproduziert er die dichte Lösung des Prototyps auf alle Stellen. Bis 92 160 Unbekannte:

|                        | $Q_{\text{ext}}$ (11 520 Dreiecke) | extrapoliert            | Mie      | GMRES |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| Glas, $\omega a = 1$   | 0,214752                           | 0,215111 ( $p = 1,96$ ) | 0,215098 | 10    |
| Gold, $\omega a = 0,5$ | 0,597669                           | 0,590837 ( $p = 1,29$ ) | 0,590018 | 24    |

Die Iterationszahlen sind von  $N$  unabhängig. Bei Gold sinkt die beobachtete Ordnung mit  $N$  ( $1,42 \rightarrow 1,29$ ), die Extrapolation nähert sich Mie ( $3,2 \rightarrow 1,4 \cdot 10^{-3}$ ).

**Sauter-Schwab (C++-Kern v0.4).** Mit Sauter-Schwab-Quadratur für alle Paare mit gemeinsamer Fläche, Kante oder Ecke ändert sich das Bild für Gold grundlegend. Für ein kantenbenachbartes Paar hatte die bisherige Nahfeldregel 1,7 % Fehler, Sauter-Schwab (Ordnung 5) liegt unter  $10^{-5}$ . Die Streurechnung konvergiert für Gold jetzt mit Ordnung  $p = 1,99\text{--}2,02$ , und die Extrapolation trifft Mie auf  $2 \cdot 10^{-5}$  bis  $9 \cdot 10^{-5}$  (zuvor  $1,4 \cdot 10^{-3}$ ). Auf dem feinsten Netz sinkt der Fehler ohne Extrapolation von 1,3 % auf 0,19 %. Die langsamere Konvergenz bei Gold lag also an der Nahfeldquadratur, nicht an Formulierung oder Ansatzraum.

Damit ist H3 (zweiter Teil) im Bereich bis etwa 160 000 Unbekannte und  $kD \lesssim 16$  numerisch gestützt: Der Aufwand ist  $\mathcal{O}(N \log^\alpha N)$  mit  $\alpha \approx 2$  für den Speicher.

## 7 Weiterentwicklung des C++-Kerns (v0.4 bis v0.28)

Kurzfassung; Einzelheiten in den Berichten unter `docs/` im Repository.

- *Nahfeld.* Sauter-Schwab-Quadratur für benachbarte Paare: Die bisherige Regel hatte an gemeinsamen Kanten bis 1,7 % Fehler; mit Sauter-Schwab konvergiert Gold mit Ordnung 2 gegen Mie (Extrapolation  $2 \cdot 10^{-5}$  bis  $9 \cdot 10^{-5}$  statt  $1,4 \cdot 10^{-3}$ ). Auf gestreckten Dreiecken (Seitenverhältnis bis 16) ist Sauter-Schwab ungenau (bis 1,4 %) und orientierungsabhängig; dort wird eine halbanalytische, zur gemeinsamen Kante gradierte Regel verwendet, für nahe Paare eine adaptive Außenregel, alles in einem Nahfeld-Cache.
- *Chirale Medien.* Innerer Operator  $P_+ E_{k_+} + P_- E_{k_-}$ , chirale  $J$ ;  $Q_\pm$  und CD treffen eine chirale Mie-Lösung nach Extrapolation auf  $10^{-4}$ .
- *Mehrere Körper, Gmsh, Spektren.* Blockdiagonaler Innenoperator je Körper; Gmsh-Import; Johnson-Christy-Daten, Orientierungsmittelung (Lebedev). Born-Kuhn-Dimer: bisignates CD-Spektrum, Enantiomere mit entgegengesetztem CD auf  $10^{-5}$ .
- *Vorkonditionierung.* Blockvorkonditionierung für mehrere Körper und chirale Medien (voller Block = 1 Iteration); Würfel-Dimer mit Kanten-/Eckblöcken: Iterationen nahezu unabhängig von der Kantenauflösung ( $56 \rightarrow 54$  statt  $56 \rightarrow 72$ ). Hierarchische Faktorisierung im HODLR-Format (schwache Zulässigkeit): direkter Löser mit feiner Toleranz, als Vorkonditionierer lohnend ab etwa 7 bis 18 rechten Seiten; an Plasmonresonanzen nur begrenzt wirksam.
- *ACA mit Multivektor-Pivots.* Kreuzapproximation über  $\mathcal{C}\ell_3(\mathbb{C})$  mit Nullteiler-Erkennung: bei gleicher Genauigkeit 2,3- bis 2,9-mal mehr Speicher als die gemeinsame skalare ACA (Kugel, Würfel,  $k = 12$ ). Der Kern ist skalar separabel (skalare Funktionen von  $x$  mal paravektorwertige von  $y$ ); genau das nutzt die gemeinsame ACA.
- *Abgerundete Würfel.* Im Resonanzfenster konvergiert die Rechnung mit gerundeten Kanten monoton, hängt aber stark vom Radius ab; Silberwürfel (50 nm, Wasser): Hauptresonanz verschiebt sich mit schärferen Kanten nach Rot (grob 440, 460, 470 nm für 10, 7,5, 5 nm Radius).
- *Beschichtete Grenzflächen (v0.13).* Verschachtelte Gebiete über einen Grenzflächengraph: jede Schichtgrenze ist eine Fläche, jedes Gebiet hat einen eigenen komprimierten Cauchy-Operator auf seinem Rand (AP 1, Nachtrag). Beschichtete Kugel gegen Aden-Kerker: Extinktion und komplexe Vorwärtsamplitude mit Ordnung 2. Für Schichten dünner als die Elemente wird die Schichtwirkung als Differenz zu einer neutralen Rechnung auf denselben Netzen bestimmt (Fehler 1–5 % bis  $d/h \approx 0,04$ , Phase 3–9 % auf dem feinsten Netz). Parallele Flächen im Abstand  $d \ll h$ : Die adaptive Außenregel verfeinert nur noch zu den Rändern des inneren Dreiecks hin (je Paar Faktor 3–4 schneller bei gleicher Genauigkeit, im Gesamtproblem etwa 20 % weniger Nahfeldzeit). Silberwürfel (50 nm) mit 2 nm Oxid: Rotverschiebung der Hauptresonanz um etwa 20 nm, doppelt so viel wie bei der Kugel.

- *Dünnschicht-Näherung* (v0.14). Eine Fläche mit  $J_{\text{eff}} = J + L_d$  (Greensche Funktion der Schichtfolge in erster Ordnung, Ableitungen auf der Dichte): Die  $\mathcal{H}$ -Matrizen der unbeschichteten Rechnung werden unverändert verwendet,  $L_d$  ist ein lokaler Operator über die Kantennachbarn. Kosten wie ohne Schicht; Modellfehler  $\approx 1,5 d/a$ ; für die Phase bei  $d/a \lesssim 0,03$  genauer als die Zwei-Flächen-Rechnung, bei etwa einem Fünftel der Kosten.
- *Dünnschicht zweiter Ordnung* (v0.15). Dirac-Form auf Parallellflächen mit Formoperator; die zweiten Ableitungen sind zusammengesetzte Kleinste-Quadrate-Gradienten, alle Schichtkorrekturen nutzen glatte Normalen. Schichtwirkung bis  $d/a = 0,05$  auf 0,1–0,7 %, Silberkugel mit 2 nm Oxid so genau wie die exakte Rechnung. Die zusätzlichen Kosten sind lokale Operatoren; die Iterationen steigen für  $d \gtrsim h$ .
- *Konsistente zweite Ableitungen, mehrere Körper* (v0.16). Quadratische Anpassung über die Knotennachbarschaft mit geschlossener Form für  $B^2$ ; blockdiagonaler Innenoperator für mehrere Körper. Am Silberwürfel braucht die Näherung eine aufgelöste Krümmung (Unterschied zur exakten Rechnung fällt von 11 auf 6 % bei Verfeinerung von 1208 auf 2048 Dreiecke).
- *Chirale Schichten* (v0.17). Mit dem zentralen Multivektor  $K = k_+ P_+ + k_- P_-$  gilt die Dirac-Form unverändert; der CD einer dünnen chiralen Hülle auf Gold konvergiert mit Ordnung 2 gegen eine Mie-Lösung für geschichtete chirale Kugeln (0,5–1 % bei  $n = 12$ ), die exakte Zwei-Flächen-Rechnung verfehlt ihn um 30–50 %. Spektrum einer Goldkugel mit chiraler Molekülhülle (v0.18): plasmoninduzierter CD an der Resonanz auf 2–7 %.
- *Schicht als Zweitor* (v0.19, Prototyp). Nach dem Vorbild der S-Matrix von Schichtsystemen: zwei  $\mathcal{H}$ -Matrizen ( $E_2$  auf der Außenfläche,  $E_1$  auf dem Kern) und eine Zweitor-Beziehung mit  $g(s) = \tanh(d\sqrt{s}/2)/\sqrt{s}$ , ausgewertet über Partialbrüche mit dünnbesetzten Resolventen des Laplace-Beltrami-Operators (5–11 innere Schritte je Pol). Stabil bis  $d/h = 3,8$  bei unter 62 Iterationen.
- *Mehrfachschichten im Zweitor* (v0.20). Blockbidiagonales System mit den Spuren auf den inneren Grenzflächen; weiterhin nur zwei  $\mathcal{H}$ -Matrizen. Jede Schicht auf ihrer eigenen Fläche, dicke Schichten automatisch unterteilt: konvergent bis  $d/a = 0,5$ , die Iterationen wachsen mit der Zahl der Teilschichten (bis 156).
- *Chirales Außenmedium* (v0.21). Der Außenoperator wird  $P_+ E_{k_+} + P_- E_{k_-}$  (doppelte Zahl der Außen- $\mathcal{H}$ -Matrizen), die Anregung eine Helizitätswelle, die Extinktion das optische Theorem je Kanal. Die Blockvorkonditionierung ist dafür noch nicht angepasst (HODLR und punktweise funktionieren).
- *Mehrere Körper im Zweitor* (v0.22):  $E_2$  auf der Vereinigung der Außenflächen,  $E_1$  blockdiagonal; der Aufwand bleibt bei zwei (chiral vier) Operatoren.
- *Nahfeld* (v0.24): Cauchy-Integral der Streuspur mit halbanalytischer Nahquadratur (dieselbe Zerlegung wie für die Randoperatoren); direkte Summation, 24321 Punkte bei 5120 Dreiecken in 17 s. Gegen Mie auf 0,3–2 % bis dicht an die Oberfläche; im Spalt eines Dimers verlangt das Nahfeld feinere Netze als die Spektren. Seit v0.25 als rechteckige  $\mathcal{H}$ -Matrix (Punkte  $\times$  Dreiecke,

ACA über die vier Kernkomponenten): 4,5-fach schneller bei 28 800 Punkten, die Anwendung allein 60- bis 90-fach, Kompressionsfehler  $10^{-5}$ .

- *Dipolanregung* (v0.26): elektrischer Dipol als rechte Seite, Zerfallsraten und Quantenausbeute von Emittlern. Das Quenching verlangt am Fußpunkt Elemente von etwa  $d/8$ ; ein konform verdichtetes Kugelnetz erreicht das ohne mehr Dreiecke, kostet aber durch die kleinen Elemente Aufbauzeit der  $\mathcal{H}$ -Matrix.
- *Fluoreszenzverstärkung* (v0.27): Anregung aus dem Nahfeld, Emission aus den Zerfallsraten, gemeinsam über die Orientierungen gemittelt; vor einer Goldkugel auf 1–5 % wie Mie, im Spalt eines Gold-Dimers etwa 260-fach.
- *Krylov-Recycling* (v0.28) für mehrere rechte Seiten: beim Dipolproblem nur 10–20 % Gewinn, weil der vorkonditionierte Operator zweiter Art keine ausgeprägten langsamen Eigenrichtungen hat; bei einer Testmatrix mit Ausreißer-Eigenwerten 3,6-fach. Die  $\mathcal{H}$ -Matrizen der Schichtgebiete enthalten mehr unzulässige Blöcke, weil sich die Cluster beider Flächen überlappen; Speicher und Nahpaare etwa verdoppeln sich je Schicht.

## 8 Einordnung und nächste Schritte

- *H3, erster Teil*: Gemeinsame Pivotisierung über die Grade spart 10–19 %. Multivektor-Pivots verbessern das nicht, sie kosten 2,3- bis 2,9-mal mehr Speicher (Abschnitt 7); in dieser Form ist die Hypothese widerlegt.
- *H3, zweiter Teil*: Mit dem C++-Kern bis 163 840 Unbekannte gestützt:  $\mathcal{O}(N \log^2 N)$  für Kugel und Würfel (Abschnitt 6). Offen sind stark gradierte Netze (Kriterien für gestreckte Elemente) und elektrisch große Streuer ( $kD \gg 50$ ).
- *Laufzeit*: Der C++-Kern ist etwa 6-mal schneller als der Python-Prototyp (ein Rechenkern); die Assemblierung ist für OpenMP vorbereitet.
- *AP 3.4*: Kompression und Kanten-/Eck-Vorkonditionierung sind am Würfel kombiniert (Abschnitt 5). Offen sind die  $\mathcal{H}$ -LU für große Blöcke und eine Zulässigkeit, die gestreckte Kantendreiecke nicht bestraft.