

## 1. Phương thức `append()` trong jQuery

- Phương thức **`append()`** dùng để thêm nội dung vào vị trí cuối cùng bên trong phần nội dung của phần tử được chọn.

Ví dụ:

- Thêm nội dung `<b>từ cơ bản đến nâng cao</b>` vào vị trí cuối cùng bên trong phần nội dung của tất cả các phần tử `<p>` khi người dùng click vào một nút.

```
<script>
    $(document).ready(function(){
        $("button").click(function(){
            $("p").append("<b>từ cơ bản đến nâng cao</b>");
        });
    });
</script>
```

- Để thêm nội dung vào vị trí đầu tiên bên trong phần nội dung của tử được chọn thì ta dùng phương thức `prepend()`

Tham số	Yêu cầu	Mô tả ý nghĩa & cách sử dụng
content	Bắt buộc	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nội dung mà bạn muốn thêm vào.</li><li>- Nội dung đó có thể là: Phần tử HTML Phần tử DOM Đối tượng jQuery ....</li></ul>

**2) Cách  
sử dụng  
phương**

**thức `append()` trong jQuery**

- Để sử dụng phương thức **append()**, ta dùng cú pháp như sau:

```
$(selector).append(content);
```

- Dưới đây là bảng mô tả ý nghĩa & cách sử dụng các tham số trong phương thức **append()**:

## 2 Một số ví dụ

Ví dụ:

```
<script>
    $(document).ready(function(){
        $("button").click(function(){
            $("ul").append("<li>Tài liệu học JavaScript</li>");
        });
    });
</script>
```

## 4) Điểm giống & khác giữa appendTo() và append()

- Dưới đây là bảng mô tả điểm giống và khác giữa phương thức appendTo() và append():

	<b>appendTo()</b>	<b>append()</b>
Điểm giống	- Cả hai phương thức đều được dùng để thêm nội dung vào vị trí cuối cùng bên trong phần nội dung của phần tử.	
Điểm khác	- Nội dung thêm vào bắt buộc phải là phần tử HTML ( <i>tức là phải bắt đầu bằng thẻ và kết thúc bởi thẻ</i> )	- Nội dung thêm vào không bắt buộc phải là phần tử HTML
	- Bộ chọn đặt ở phía sau	- Bộ chọn đặt ở phía trước