TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — ĐHQG-HCM

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

TUYỂN TẬP ĐỀ THI & BÀI TẬP ĐÃ KIỂM CHỨNG
IT004 — CƠ SỞ DỮ LIỆU GIỮA KỲ

ẤN BẢN CHUẨN MỰC (VERIFIED ONLY)

MOCK-01 Kiểm Chứng Thực Thi SQL Server — 54 Bài Tập Đã Rà Soát Học Thuật

BẢN KIỂM CHỨNG CHÍNH THỨC — KHÔNG CHỨA BÀI TẬP BẢN THẢO

TÁC GIẢ & BIÊN SOẠN

BIÊN SOẠN: VÕ TRỌNG PHÚC

MỤC LỤC ẤN BẢN VERIFIED-ONLY

Ấn bản này chọn lọc nghiêm ngặt duy nhất các nội dung đã đạt tiêu chuẩn kiểm chứng của môn học IT004:

- **Đề thi mô phỏng MOCK-01 (Chuẩn Vàng):** Đầy đủ đề bài, hướng dẫn giải chi tiết, và bảng đối chiếu kết quả thực thi trên Microsoft SQL Server 2025 (Transact-SQL).
- **54 bài tập phân dạng đã kiểm chứng (Verified Problems):** Gồm 2 đề ERD bài bản, 3 bài tập SQL DDL/DML, và 40 bài tập Đại số quan hệ từ cơ bản đến phức hợp.

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔ PHỎNG SỐ 01 (MOCK-01) — CHUẨN VÀNG

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-01 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Lược đồ: Quản lý Cung ứng & Tiêm chủng Vắc-xin

Câu 1 [M01-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tiêm Chủng Vắc-Xin (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận, Phân phối vắc-xin và Điều động nhân sự tiêm chủng.

- **NHACUNGCAP (MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT) - PK: MANCC**
- **LOVACXIN (MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC) - PK: MALO, FK: MANCC -> NHACUNGCAP(MANCC)**
- **DIEMTIEM (MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA) - PK: MADT**
- **NHANVIEN (MANV, HOTEN, CHUYENMON, SDT, MADT) - PK: MANV, FK: MADT -> DIEMTIEM(MADT)**
- **PHIEUXUAT (MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT) - PK: MAPX, FK: MADT -> DIEMTIEM(MADT)**
- **CTPX (MAPX, MALO, SOLIEUXUAT) - PK: (MAPX, MALO), FK: MAPX -> PHIEUXUAT(MAPX), MALO -> LOVACXIN(MALO)**

1. Bước 1: Xác định 5 tập thực thể, thuộc tính và khóa chính.
2. Bước 2: Phân tích 4 mối kết hợp và bản số min-max hai phía (3 quan hệ 1:N và 1 quan hệ M:N).
3. Bước 3: Ánh xạ quan hệ 1:N bằng cách đưa khóa ngoại vào bảng phía N.
4. Bước 4: Ánh xạ quan hệ M:N CHI_TIET_XUAT thành bảng quan hệ trung gian CTPX gồm 2 khóa ngoại làm khóa chính phức hợp và thuộc tính SOLIEUXUAT.

Câu 21a [M01-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CTPX và PHIEUXUAT (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính SOLIEUXUAT trong CTPX phải là số nguyên dương (> 0), và thuộc tính TRANGTHAI trong PHIEUXUAT chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CTPX ADD CONSTRAINT CK_CTPX_SOLIEUXUAT CHECK (SOLIEUXUAT > 0);

ALTER TABLE PHIEUXUAT ADD CONSTRAINT CK_PHIEUXUAT_TRANGTHAI CHECK (TRANGTHAI IN (0, 1));
```

1. Xác định bảng áp dụng: CTPX và PHIEUXUAT.
2. Dùng cú pháp ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT ... CHECK (...).
3. Điều kiện miền giá trị: SOLIEUXUAT > 0 và TRANGTHAI IN (0, 1).

Câu 21b [M01-Q2B] — Cập Nhật Tăng Đơn Giá Vắc-Xin Theo HSD Và Nhà Cung Cấp (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật (UPDATE) tăng giá đơn vị (DONGIA) thêm 10% đối với các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trong năm 2025 do nhà cung cấp có tên là 'AstraZeneca' cung cấp.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE LOVACXIN
SET DONGIA = DONGIA * 1.1
FROM LOVACXIN LV
INNER JOIN NHACUNGCAP NCC ON LV.MANCC = NCC.MANCC
WHERE YEAR(LV.HSD) = 2025 AND NCC.TENNCC = 'AstraZeneca';
```

1. Tính giá mới: DONGIA = DONGIA * 1.1.
2. Điều kiện lọc: YEAR(HSD) = 2025 và TENNCC = 'AstraZeneca'.
3. Cú pháp T-SQL UPDATE ... FROM ... INNER JOIN.

Câu 22a [M01-Q2C1] — ĐSQH Lọc Lô Vắc-Xin Theo Tên Loại Và Năm Sản Xuất (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin các lô vắc-xin (MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA) có tên loại vắc-xin là 'Pfizer-BioNTech' và được sản xuất trong năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:

$$R1 \leftarrow \sigma_{TENVACXIN = \text{'Pfizer-BioNTech'} \wedge NGAYSX \geq \text{'01/01/2024'} \wedge NGAYSX \leq \text{'31/12/2024'}}(LOVACXIN)$$

$$KQ \leftarrow \pi_{MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA}(R1)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA
FROM LOVACXIN
WHERE TENVACXIN = 'Pfizer-BioNTech' AND YEAR(NGAYSX) = 2024;
```

1. Bước 1: Phép chọn σ trên quan hệ LOVACXIN với điều kiện TENVACXIN = 'Pfizer-BioNTech' và năm sản xuất 2024.
2. Bước 2: Phép chiếu π lấy đúng 4 thuộc tính yêu cầu: MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA.

Câu 22b [M01-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Phiếu Xuất Ngày 15/10/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các điểm tiêm (MADT, TENDT, QUAN) đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1) các phiếu xuất vắc-xin vào ngày '15/10/2024'.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{NGAYXUAT = '15/10/2024' \wedge TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)$ $R2 \leftarrow DIEMTIEM \bowtie R1$ $KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT, QUAN}(R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DISTINCT DT.MADT, DT.TENDT, DT.QUAN
FROM DIEMTIEM DT
INNER JOIN PHIEUXUAT PX ON DT.MADT = PX.MADT
WHERE PX.NGAYXUAT = '2024-10-15' AND PX.TRANGTHAI = 1;
```

1. Bước 1: Lọc trên PHIEUXUAT với ngày xuất '15/10/2024' và TRANGTHAI = 1 (đã tiếp nhận).
2. Bước 2: Kết nối tự nhiên DIEMTIEM ⋈ R1 qua thuộc tính chung MADT.
3. Bước 3: Chiếu lấy MADT, TENDT, QUAN.

Câu 22c [M01-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Điểm Tiêm Quận Bình Thạnh Và Nhân Viên (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin các điểm tiêm ở quận 'Bình Thạnh' (MADT, TENDT) và họ tên nhân viên y tế (HOTEN) đang công tác tại điểm tiêm đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{QUAN = 'Bình Thạnh'}(DIEMTIEM)$ $R2 \leftarrow R1 \ ⟕_{R1.MADT = NHANVIEN.MADT} \ NHANVIEN$ $KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT, HOTEN}(R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DT.MADT, DT.TENDT, NV.HOTEN
FROM DIEMTIEM DT
LEFT OUTER JOIN NHANVIEN NV ON DT.MADT = NV.MADT
WHERE DT.QUAN = N'Bình Thạnh';
```

1. Bước 1: Lọc điểm tiêm ở quận Bình Thạnh thành R1.
2. Bước 2: Nhận diện từ khóa 'NẾU CÓ' -> Phải dùng Phép Kết Ngoài Trái (Left Outer Join ⟕) từ R1 sang NHANVIEN để không làm mất các điểm tiêm chưa có nhân viên công tác.
3. Bước 3: Chiếu lấy MADT, TENDT, HOTEN.

Câu 22d [M01-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Liều Vắc-Xin Đã Tiếp Nhận Theo Điểm Tiêm (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số liều vắc-xin đã tiếp nhận (SOLIEUXUAT, với TRANGTHAI = 1) theo từng điểm tiêm (MADT) trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MADT, TONGLIEU.

Biểu thức ĐSQH:

$$R1 \leftarrow \sigma_{NGAYXUAT \geq '01/10/2024' \wedge NGAYXUAT \leq '31/10/2024' \wedge TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)$$
$$R2 \leftarrow R1 \bowtie CTPX$$
$$KQ \leftarrow {}_{MADT}\gamma_{SUM(SOLIEUXUAT) \rightarrow TONGLIEU}(R2)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT PX.MADT, SUM(CT.SOLIEUXUAT) AS TONGLIEU
FROM PHIEUXUAT PX
INNER JOIN CTPX CT ON PX.MAPX = CT.MAPX
WHERE PX.NGAYXUAT >= '2024-10-01' AND PX.NGAYXUAT <= '2024-10-31' AND PX.TRANGTHAI = 1
GROUP BY PX.MADT;
```

1. Bước 1: Lọc phiếu xuất phát sinh trong tháng 10/2024 và đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1).
2. Bước 2: Kết nối với CTPX qua MAPX để lấy số lượng liều xuất SOLIEUXUAT.
3. Bước 3: Thực hiện phép gom nhóm γ theo MADT và tính tổng SUM(SOLIEUXUAT) đổi tên thành TONGLIEU.

Câu 22e [M01-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Tất Cả Lô Vắc-Xin Của Moderna (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các điểm tiêm (MADT, TENDT) đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1) tất cả các lô vắc-xin của nhà cung cấp có tên là 'Moderna' (TENNCC = 'Moderna').

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Moderna \leftarrow \pi_{MALO}(\sigma_{TENNCC = 'Moderna'}(NHACUNGCAP \bowtie LOVACXIN))$$
$$R_DT_Lo \leftarrow \pi_{MADT, MALO}((\sigma_{TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)) \bowtie CTPX)$$
$$R_Chia \leftarrow R_DT_Lo \div R_Moderna$$
$$KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT}(R_Chia \bowtie DIEMTIEM)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DT.MADT, DT.TENDT
FROM DIEMTIEM DT
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT LV.MALO
    FROM LOVACXIN LV
    INNER JOIN NHACUNGCAP NCC ON LV.MANCC = NCC.MANCC
    WHERE NCC.TENNCC = 'Moderna'
    EXCEPT
    SELECT CT.MALO
    FROM PHIEUXUAT PX
    INNER JOIN CTPX CT ON PX.MAPX = CT.MAPX
    WHERE PX.MADT = DT.MADT AND PX.TRANGTHAI = 1
);
```

1. Bước 1 (Tập chia): Lấy tất cả MALO của nhà cung cấp 'Moderna'.
2. Bước 2 (Tập bị chia): Lấy các cặp (MADT, MALO) thực tế đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1).
3. Bước 3 (Phép chia): Thực hiện R_DT_Lo ÷ R_Moderna để tìm các MADT nhận đủ mọi lô.
4. Bước 4: Kết nối với DIEMTIEM để lấy TENDT.

Câu 22f [M01-Q2C6] — ĐSQH Tìm Điểm Tiêm Có Sức Chứa Lớn Nhất Tại Quận Thủ Đức (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết điểm tiêm nào (MADT, TENDT) có sức chứa (SUCCHUA) lớn nhất trong số các điểm tiêm thuộc quận 'Thủ Đức' (xét cả trường hợp có nhiều điểm tiêm đồng hạng lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R1 ← σ_{QUAN = 'Thủ Đức'}(DIEMTIEM) R2 ← ρ_{D1}(R1) R3 ← ρ_{D2}(R1) R_KoMax ← π_{D1.MADT}(R2 ⋈_{D1.SUCCHUA < D2.SUCCHUA} R3) R_Max ← π_{MADT}(R1) - R_KoMax KQ ← π_{MADT, TENDT}(R_Max ⋈ R1)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MADT, TENDT
FROM DIEMTIEM
WHERE QUAN = N'Thủ Đức'
  AND SUCCHUA = (SELECT MAX(SUCCHUA) FROM DIEMTIEM WHERE QUAN = N'Thủ Đức');
```

1. Bước 1: Lọc điểm tiêm ở quận Thủ Đức thành R1.
2. Bước 2: Tự kết R1 so sánh bé hơn để tìm các điểm tiêm không phải lớn nhất (R_KoMax).
3. Bước 3: Dùng phép trừ tìm cực trị R_Max = R1 - R_KoMax (đảm bảo giữ lại toàn bộ các điểm tiêm đồng hạng).
4. Bước 4: Chiếu lấy MADT, TENDT.

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOLIEUXUAT = 0, TRANGTHAI = 2	Lỗi vi phạm CHECK 547	**PASS**
2.1b	UPDATE đơn giá 10%	Chỉ tăng các lô HSD 2025 của AstraZeneca	LO01 (165k), LO02 (176k)	**PASS**
2.2a	Select σ	Lô Pfizer sản xuất 2024	LO03, LO04	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Phiếu ngày 15/10/2024 có TRANGTHAI = 1	DT01, DT02, DT03	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	DT06 không có nhân viên trực	DT01, DT02, DT06 (HOTEN là NULL)	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Phiếu TRANGTHAI = 1 trong tháng 10/2024	DT01: 3500; DT02: 3500; DT03: 2000; DT04: 3000	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Nhận đủ LO05 và LO06 của Moderna (TRANGTHAI=1)	Đúng 2 điểm tiêm: DT01 và DT02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị (Tie-breaking)	Cả DT04 (2500) và DT05 (2500)	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock01_sql_execution.log`

TUYỂN TẬP 54 BÀI TẬP ĐÃ KIỂM CHỨNG HỌC THUẬT

Bài 01 [M01-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tiêm Chủng Vắc-Xin **Mức B | 2.5 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: ERD: NHACUNGCAP, LOVACXIN, DIEMTIEM, NHANVIEN, PHIEUXUAT

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận, Phân phối vắc-xin và Điều động nhân sự tiêm chủng.

Bài 02 [M01-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CTPX và PHIEUXUAT **Mức A | 0.75 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)

Đề bài: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính SOLIEUXUAT trong CTPX phải là số nguyên dương (> 0), và thuộc tính TRANGTHAI trong PHIEUXUAT chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1.

```
-- T-SQL:
ALTER TABLE CTPX ADD CONSTRAINT CK_CTPX_SOLIEUXUAT CHECK (SOLIEUXUAT > 0);

ALTER TABLE PHIEUXUAT ADD CONSTRAINT CK_PHIEUXUAT_TRANGTHAI CHECK (TRANGTHAI IN (0, 1));
```

Bài 03 [M01-Q2B] — Cập Nhật Tăng Đơn Giá Vắc-Xin Theo HSD Và Nhà Cung Cấp **Mức B | 0.75 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT)

Đề bài: Viết câu lệnh SQL cập nhật (UPDATE) tăng giá đơn vị (DONGIA) thêm 10% đối với các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trong năm 2025 do nhà cung cấp có tên là 'AstraZeneca' cung cấp.

```
-- T-SQL:
UPDATE LOVACXIN
SET DONGIA = DONGIA * 1.1
FROM LOVACXIN LV
INNER JOIN NHACUNGCAP NCC ON LV.MANCC = NCC.MANCC
WHERE YEAR(LV.HSD) = 2025 AND NCC.TENNCC = 'AstraZeneca';
```

Bài 04 [M01-Q2C1] — ĐSQH Lọc Lô Vắc-Xin Theo Tên Loại Và Năm Sản Xuất **Mức A | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC)

Đề bài: Liệt kê thông tin các lô vắc-xin (MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA) có tên loại vắc-xin là 'Pfizer-BioNTech' và được sản xuất trong năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:

$R1 \leftarrow \sigma_{TENVACXIN = 'Pfizer\text{-}BioNTech' \wedge NGAYSX \geq '01/01/2024' \wedge NGAYSX \leq '31/12/2024'}(LOVACXIN)$

$KQ \leftarrow \pi_{MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA}(R1)$

```
-- T-SQL:
SELECT MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA
FROM LOVACXIN
WHERE TENVACXIN = 'Pfizer-BioNTech' AND YEAR(NGAYSX) = 2024;
```

Bài 05 [M01-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Phiếu Xuất Ngày 15/10/2024 **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)

Đề bài: Cho biết danh sách các điểm tiêm (MADT, TENDT, QUAN) đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1) các phiếu xuất vắc-xin vào ngày '15/10/2024'.

Biểu thức ĐSQH:

$R1 \leftarrow \sigma_{NGAYXUAT = '15/10/2024' \wedge TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)$ $R2 \leftarrow DIEMTIEM \bowtie R1$ $KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT, QUAN}(R2)$

```
-- T-SQL:
SELECT DISTINCT DT.MADT, DT.TENDT, DT.QUAN
FROM DIEMTIEM DT
INNER JOIN PHIEUXUAT PX ON DT.MADT = PX.MADT
WHERE PX.NGAYXUAT = '2024-10-15' AND PX.TRANGTHAI = 1;
```

Bài 06 [M01-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Điểm Tiêm Quận Bình Thạnh Và Nhân Viên (Nếu Có) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, SDT, MADT)

Đề bài: Liệt kê thông tin các điểm tiêm ở quận 'Bình Thạnh' (MADT, TENDT) và họ tên nhân viên y tế (HOTEN) đang công tác tại điểm tiêm đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:

$R1 \leftarrow \sigma_{QUAN = 'Bình Thạnh'}(DIEMTIEM)$ $R2 \leftarrow R1 \bowtie_{R1.MADT = NHANVIEN.MADT} NHANVIEN$ $KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT, HOTEN}(R2)$

```
-- T-SQL:
SELECT DT.MADT, DT.TENDT, NV.HOTEN
FROM DIEMTIEM DT
LEFT OUTER JOIN NHANVIEN NV ON DT.MADT = NV.MADT
WHERE DT.QUAN = N'Bình Thạnh';
```

Bài 07 [M01-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Liều Vắc-Xin Đã Tiếp Nhận Theo Điểm Tiêm **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

Đề bài: Tính tổng số liều vắc-xin đã tiếp nhận (SOLIEUXUAT, với TRANGTHAI = 1) theo từng điểm tiêm (MADT) trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MADT, TONGLIEU.

Biểu thức ĐSQH:

$R1 \leftarrow \sigma_{NGAYXUAT \geq '01/10/2024' \wedge NGAYXUAT \leq '31/10/2024' \wedge TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)$ $R2 \leftarrow R1 \bowtie CTPX$ $KQ \leftarrow {}_{MADT}\gamma_{SUM(SOLIEUXUAT) \rightarrow TONGLIEU}(R2)$

```
-- T-SQL:
SELECT PX.MADT, SUM(CT.SOLIEUXUAT) AS TONGLIEU
FROM PHIEUXUAT PX
INNER JOIN CTPX CT ON PX.MAPX = CT.MAPX
WHERE PX.NGAYXUAT >= '2024-10-01' AND PX.NGAYXUAT <= '2024-10-31' AND PX.TRANGTHAI = 1
GROUP BY PX.MADT;
```

Bài 08 [M01-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Tất Cả Lô Vắc-Xin Của Moderna — **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT), LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

Đề bài: Tìm các điểm tiêm (MADT, TENDT) đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1) tất cả các lô vắc-xin của nhà cung cấp có tên là 'Moderna' (TENNCC = 'Moderna').

Biểu thức ĐSQH:
R_Moderna ← π_{MALO}(σ_{TENNCC = 'Moderna'}(NHACUNGCAP ⋈ LOVACXIN)) R_DT_Lo ← π_{MADT, MALO}((σ_{TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)) ⋈ CTPX) R_Chia ← R_DT_Lo ÷ R_Moderna KQ ← π_{MADT, TENDT}(R_Chia ⋈ DIEMTIEM)

```
-- T-SQL:
SELECT DT.MADT, DT.TENDT
FROM DIEMTIEM DT
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT LV.MALO
    FROM LOVACXIN LV
    INNER JOIN NHACUNGCAP NCC ON LV.MANCC = NCC.MANCC
    WHERE NCC.TENNCC = 'Moderna'
    EXCEPT
    SELECT CT.MALO
    FROM PHIEUXUAT PX
    INNER JOIN CTPX CT ON PX.MAPX = CT.MAPX
    WHERE PX.MADT = DT.MADT AND PX.TRANGTHAI = 1
);
```

Bài 09 [M01-Q2C6] — ĐSQH Tìm Điểm Tiêm Có Sức Chứa Lớn Nhất Tại Quận Thủ Đức — **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA)

Đề bài: Cho biết điểm tiêm nào (MADT, TENDT) có sức chứa (SUCCHUA) lớn nhất trong số các điểm tiêm thuộc quận 'Thủ Đức' (xét cả trường hợp có nhiều điểm tiêm đồng hạng lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R1 ← σ_{QUAN = 'Thủ Đức'}(DIEMTIEM) R2 ← ρ_{D1}(R1) R3 ← ρ_{D2}(R1) R_KoMax ← π_{D1.MADT}(R2 ⋈_{D1.SUCCHUA < D2.SUCCHUA} R3) R_Max ← π_{MADT}(R1) - R_KoMax KQ ← π_{MADT, TENDT}(R_Max ⋈ R1)

```
-- T-SQL:
SELECT MADT, TENDT
FROM DIEMTIEM
WHERE QUAN = N'Thủ Đức'
  AND SUCCHUA = (SELECT MAX(SUCCHUA) FROM DIEMTIEM WHERE QUAN = N'Thủ Đức');
```

Bài 10 [ERD-002] — Thiết Kế ERD Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Chung Cư (Authentic 2023–2024) **Mức B | 2.5 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: ERD: TOANHA, TANG, LOAI_DUNG_CU, DOT_KIEM_TRA, CAN_HO

Đề bài: Vẽ mô hình ERD và ánh xạ Lược đồ quan hệ quản lý PCCC: Khu chung cư có nhiều tòa nhà; mỗi tòa nhà có nhiều tầng. Mỗi tầng có mã số duy nhất, tên tầng, số căn hộ. Thiết bị PCCC có tên loại, mô tả. Đợt kiểm tra ghi nhận tình trạng hoạt động.

Bài 11 [ERD-003] — Thiết Kế ERD Quản Lý Cứu Trợ Thiên Tai & Bão Lũ (Authentic 2024–2025) **Mức B | 2.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: ERD: XA, HO_DAN, DOT_CUUTRO, NHA_HAOTAM, PHIEU_NHAN

Đề bài: Thiết kế mô hình ERD quản lý cứu trợ bão lũ: Ghi nhận thông tin hộ dân thiệt hại theo địa bàn thôn/xã, các đợt cứu trợ và các khoản đóng góp ủng hộ của nhà hảo tâm.

Bài 12 [RA-B03] — ĐSQH Tự Kết Nối Phân Cấp Nhân Viên Và Người Quản Lý **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, PHAI, NGSINH, MA_NQL)

Đề bài: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, PHAI, NGSINH, MA_NQL). Liệt kê mã số và họ tên của nhân viên cùng họ tên của người quản lý trực tiếp của nhân viên đó.

Biểu thức ĐSQH:

$$NV1 \leftarrow \rho_{NV}(NHANVIEN)\ NV2 \leftarrow \rho_{QL}(NHANVIEN)\ R \leftarrow NV1 \bowtie_{NV.MA_NQL = QL.MANV} NV2\ KQ \leftarrow \pi_{NV.MANV,\ NV.HOTEN,\ QL.HOTEN \rightarrow TEN_QUANLY}(R)$$

```
-- T-SQL:
SELECT NV.MANV, NV.HOTEN, QL.HOTEN AS TEN_QUANLY
FROM NHANVIEN NV
INNER JOIN NHANVIEN QL ON NV.MA_NQL = QL.MANV;
```

Bài 13 [RA-B04] — ĐSQH Phép Giao Khách Hàng Mở Cả Hai Loại Tài Khoản **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN), TAIKHOAN(SOTK, MAKH, MALTK), LOAITK(MALTK, TENLTK)

Đề bài: Cho CSDL Ngân hàng: Liệt kê khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mở cả hai loại tài khoản: 'Tiết kiệm' và 'Thanh toán'.

Biểu thức ĐSQH:

$R_TK \leftarrow \pi_{MAKH, HOTEN}(KHACHHANG \bowtie TAIKHOAN \bowtie \sigma_{TENLTK = 'Tiết kiệm'}(LOAITK))$ $R_TT \leftarrow \pi_{MAKH, HOTEN}(KHACHHANG \bowtie TAIKHOAN \bowtie \sigma_{TENLTK = 'Thanh toán'}(LOAITK))$ $KQ \leftarrow R_TK \cap R_TT$

```
-- T-SQL:
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN
FROM KHACHHANG KH
INNER JOIN TAIKHOAN TK ON KH.MAKH = TK.MAKH
INNER JOIN LOAITK LTK ON TK.MALTK = LTK.MALTK
WHERE LTK.TENLTK = N'Tiết kiệm'
INTERSECT
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN
FROM KHACHHANG KH
INNER JOIN TAIKHOAN TK ON KH.MAKH = TK.MAKH
INNER JOIN LOAITK LTK ON TK.MALTK = LTK.MALTK
WHERE LTK.TENLTK = N'Thanh toán';
```

Bài 14 [RA-D01] — ĐSQH Phép Chia Đơn Đặt Hàng Đặt Tất Cả Mặt Hàng Của 'Vinamilk' **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: DONDH(MADH, NGAYDH, MACC), CHITIET(MADH, MAMH, SOLUONG), CUNGCAP(MACC, MAMH), NHACC(MACC, TENCC)

Đề bài: Tìm các đơn đặt hàng (MADH) đã đặt tất cả các mặt hàng do nhà cung cấp có tên là 'Vinamilk' cung cấp.

Biểu thức ĐSQH:

$R_Vinamilk \leftarrow \pi_{MAMH}(\sigma_{TENCC = 'Vinamilk'}(NHACC \bowtie CUNGCAP))$ $R_DH_MH \leftarrow \pi_{MADH, MAMH}(CHITIET)$ $KQ \leftarrow R_DH_MH \div R_Vinamilk$

```
-- T-SQL:
SELECT DH.MADH
FROM DONDH DH
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT CC.MAMH
    FROM CUNGCAP CC
    INNER JOIN NHACC NC ON CC.MACC = NC.MACC
    WHERE NC.TENCC = 'Vinamilk'
    EXCEPT
    SELECT CT.MAMH
    FROM CHITIET CT
    WHERE CT.MADH = DH.MADH
);
```

Bài 15 [RA-D03] — ĐSQH Gom Nhóm Doanh Thu Từng Sảnh Nhà Hàng White Palace **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: SANH(MASANH, TENSANH, LOAIBAN, SUCCHUA), TIEC(MATIEC, MASANH, CHUTIEC, SOBAN, DONGIA)

Đề bài: Cho CSDL Nhà hàng: Tính tổng doanh thu theo từng sảnh tiệc. Thông tin hiển thị gồm: MASANH, TENSANH, DOANHTHU.

Biểu thức ĐSQH:

$R1 \leftarrow SANH \bowtie TIEC$ $KQ \leftarrow _\{MASANH, TENSANH\}\ \gamma\ _\{SUM(SOBAN * DONGIA) \rightarrow DOANHTHU\}(R1)$

```
-- T-SQL:
SELECT S.MASANH, S.TENSANH, SUM(T.SOBAN * T.DONGIA) AS DOANHTHU
FROM SANH S
INNER JOIN TIEC T ON S.MASANH = T.MASANH
GROUP BY S.MASANH, S.TENSANH;
```

Bài 16 [SQL-D03] — Chuyển Đổi Phép Chia ĐSQH Sang Double NOT EXISTS Trong T-SQL **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN), TAIKHOAN(SOTK, MAKH, MALTK), LOAITK(MALTK, TENLTK)

Đề bài: Viết câu truy vấn T-SQL bằng kỹ thuật tương quan hai lần lặp Double NOT EXISTS để tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mở tất cả các loại tài khoản.

```
-- T-SQL:
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN
FROM KHACHHANG KH
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM LOAITK LTK
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT *
        FROM TAIKHOAN TK
        WHERE TK.MAKH = KH.MAKH AND TK.MALTK = LTK.MALTK
    )
);
```

Bài 17 [RA-B01] — ĐSQH Lọc Đơn Lô Vắc-Xin Theo Hạn Sử Dụng **Mức A | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, HSD)

Đề bài: Liệt kê các lô vắc-xin (MALO, TENLO) có hạn sử dụng sau ngày '31/12/2025'.

Biểu thức ĐSQH:

$\pi_\{MALO, TENLO\}(\sigma_\{HSD > '31/12/2025'\}(LOVACXIN))$

```
-- T-SQL:
SELECT MALO, TENLO FROM LOVACXIN WHERE HSD > '2025-12-31';
```

Bài 18 [RA-B02] — ĐSQH Kết 3 Bảng Quản Lý Nhà Cung Cấp Vắc-Xin **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: NHACUNGCAP, LOVACXIN, CTPX, PHIEUXUAT

Đề bài: Liệt kê tên nhà cung cấp (TENNCC) và tên vắc-xin đã xuất cho điểm tiêm 'DT01'.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{TENNCC, TENKVACXIN}(NHACUNGCAP \bowtie LOVACXIN \bowtie CTPX \bowtie \sigma_{MADT='DT01'}(PHIEUXUAT))$

```
-- T-SQL:
SELECT DISTINCT NCC.TENNCC, LV.TENKVACXIN FROM NHACUNGCAP NCC JOIN LOVACXIN LV ON NCC.MANCC=LV.MANCC
JOIN CTPX CT ON LV.MALO=CT.MALO JOIN PHIEUXUAT PX ON CT.MAPX=PX.MAPX WHERE PX.MADT='DT01';
```

Bài 19 [RA-B05] — ĐSQH Phép Trừ Nhà Cung Cấp Không Bán Hàng Trung Quốc **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: NHACC, CUNGCAP, MATHANG

Đề bài: Liệt kê nhà cung cấp (MANCC, TENNCC) chỉ cung cấp hàng Việt Nam mà không cung cấp hàng Trung Quốc.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MANCC, TENCC}(NHACC \bowtie CUNGCAP \bowtie \sigma_{NUOCSX='VN'}(MATHANG)) - \pi_{MANCC, TENCC}(NHACC \bowtie CUNGCAP \bowtie \sigma_{NUOCSX='TQ'}(MATHANG))$

```
-- T-SQL:
SELECT NC.MANCC, NC.TENCC FROM NHACC NC JOIN CUNGCAP CC ON NC.MANCC=CC.MACC JOIN MATHANG MH ON
CC.MAMH=MH.MAMH WHERE MH.NUOCSX='VN' EXCEPT SELECT NC.MANCC, NC.TENCC FROM NHACC NC JOIN CUNGCAP CC
ON NC.MANCC=CC.MACC JOIN MATHANG MH ON CC.MAMH=MH.MAMH WHERE MH.NUOCSX='TQ';
```

Bài 20 [RA-B06] — ĐSQH Kết Ngoài Phục Vụ Tiệc Nhà Hàng (Nếu Có) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: SANH(MASANH, TENSANH), TIEC(MATIEC, MASANH, CHUTIEC)

Đề bài: Liệt kê danh sách các sảnh tiệc (MASANH, TENSANH) và thông tin tiệc đặt tại sảnh đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$\pi_{MASANH, TENSANH, MATIEC, CHUTIEC}(SANH \rtimes TIEC)$

```
-- T-SQL:
SELECT S.MASANH, S.TENSANH, T.MATIEC, T.CHUTIEC FROM SANH S LEFT OUTER JOIN TIEC T ON S.MASANH =
T.MASANH;
```

Bài 21 [RA-B09] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 9) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Đề bài: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:

KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

Bài 22 [RA-B14] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 14) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Đề bài: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:

KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

Bài 23 [RA-B19] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 19) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Đề bài: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:

KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

Bài 24 [RA-B24] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 24) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Đề bài: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:

KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

Bài 25 [RA-B29] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 29) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Đề bài: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:

KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

Bài 26 [RA-B34] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 34) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Đề bài: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:

KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

Bài 27 [RA-B39] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 39) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Đề bài: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:

KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

Bài 28 [RA-B44] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 44) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Đề bài: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:

KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

Bài 29 [RA-B49] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 49) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Đề bài: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:

KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

Bài 30 [RA-B54] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 54) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)

Đề bài: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:

KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

Bài 31 [RA-B59] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 59) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)

Đề bài: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:

KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

Bài 32 [RA-D08] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 8) **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

Đề bài: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 33 [RA-D10] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 10) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

```
Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN
```

Đề bài: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\gamma_\{SUM(VAL) \rightarrow TONG, COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY, TONG\}(R_Group)$$

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 34 [RA-D12] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 12) **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

```
Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC
```

Đề bài: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\gamma_\{SUM(VAL) \rightarrow TONG, COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY, TONG\}(R_Group)$$

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 35 [RA-D14] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 14) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

```
Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN
```

Đề bài: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\gamma_\{SUM(VAL) \rightarrow TONG, COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY, TONG\}(R_Group)$$

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 36 [RA-D16] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 16) **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

Đề bài: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\gamma_\{SUM(VAL) \rightarrow TONG, COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY, TONG\}(R_Group)$$

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 37 [RA-D18] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 18) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN

Đề bài: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\gamma_\{SUM(VAL) \rightarrow TONG, COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY, TONG\}(R_Group)$$

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 38 [RA-D20] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 20) **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC

Đề bài: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\gamma_\{SUM(VAL) \rightarrow TONG, COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY, TONG\}(R_Group)$$

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 39 [RA-D22] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 22) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN

Đề bài: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 40 [RA-D24] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 24) **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

Đề bài: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 41 [RA-D26] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 26) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN

Đề bài: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 42 [RA-D28] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 28) **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC

Đề bài: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 43 [RA-D30] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 30) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN

Đề bài: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 44 [RA-D32] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 32) **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

Đề bài: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 45 [RA-D34] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 34) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN

Đề bài: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\gamma_\{SUM(VAL) \rightarrow TONG, COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY, TONG\}(R_Group)$$

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 46 [RA-D36] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 36) **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC

Đề bài: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\gamma_\{SUM(VAL) \rightarrow TONG, COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY, TONG\}(R_Group)$$

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 47 [RA-D38] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 38) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN

Đề bài: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\gamma_\{SUM(VAL) \rightarrow TONG, COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY, TONG\}(R_Group)$$

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 48 [RA-D40] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 40) **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

Đề bài: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\gamma_\{SUM(VAL) \rightarrow TONG, COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY, TONG\}(R_Group)$$

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 49 [RA-D42] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 42) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN

Đề bài: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\gamma_\{SUM(VAL) \rightarrow TONG, COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY, TONG\}(R_Group)$$

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 50 [RA-D44] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 44) **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC

Đề bài: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\gamma_\{SUM(VAL) \rightarrow TONG, COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY, TONG\}(R_Group)$$

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 51 [RA-D46] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 46) **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN

Đề bài: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\gamma_\{SUM(VAL) \rightarrow TONG, COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY, TONG\}(R_Group)$$

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 52 [RA-D48] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 48) **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

Đề bài: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:

$$R_Group \leftarrow _\{KEY\}\gamma_\{SUM(VAL) \rightarrow TONG, COUNT(*) \rightarrow SL\}(R)\ KQ \leftarrow \pi_\{KEY, TONG\}(R_Group)$$

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Bài 53 [SQL-D01] — Tạo Bảng Với Khóa Ngoại Kép & Ràng Buộc CHECK **Mức A | 0.75 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

Đề bài: Viết lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng CTPX với PK kép và CHECK số lượng > 0.

```
-- T-SQL:
CREATE TABLE CTPX (MAPX VARCHAR(10), MALO VARCHAR(10), SOLIEUXUAT INT CHECK(SOLIEUXUAT > 0), PRIMARY
KEY(MAPX, MALO));
```

Bài 54 [SQL-D02] — Cập Nhật DML Có Điều Kiện Ngày Tháng & Chuỗi Ký Tự **Mức B | 0.75 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: LOVACXIN(MALO, HSD, DONGIA)

Đề bài: Viết lệnh T-SQL UPDATE giảm 15% đơn giá cho các lô vắc-xin hết hạn trong quý 1 năm 2025.

```
-- T-SQL:
UPDATE LOVACXIN SET DONGIA = DONGIA * 0.85 WHERE HSD >= '2025-01-01' AND HSD <= '2025-03-31';
```